Sede: **BEA INGRANAGGI S.p.A.**

EDIZIONE 2015

21044 **CAVARIA CON PREMEZZO (VA) ITALY**
VIA TITO MINNITI, 158
TEL. +39 0331 214.111 - FAX +39 0331 214.222
www.beaingranaggi.com - bea@beaingranaggi.com
Corrispondenza: Casella Postale 32 - 21044 CAVARIA
Mailing Address: P.O. BOX 172 - 21013 GALLARATE

35127 **PADOVA**
VIA ANDORRA, 23 - ZONA INDUSTRIALE SUD - CAMIN
TEL. 049 761.699 - FAX 049 761.997
padova@beaingranaggi.com

40012 **CALDERARA DI RENO (BOLOGNA)**
LIPPO - VIA DEL MACCABRECCIA, 34
TEL. 051 725.241 - FAX 051 725.245
bologna@beaingranaggi.com

BEA ANTRIEBSTECHNIK GMBH
Neckarstraße, 14 - 72666 **Neckartailfingen - GERMANY**
TEL. +49 (0) 7127 980.120 - FAX +49 (0) 7127 980.1222
www.bea-antriebstechnik.de - info@bea-antriebstechnik.de

BEA TRANSMISION S.L.
20829 **ITZIAR - DEBA - SPAIN**
POLIGONO INDUSTRIAL DE ITZIAR, SECTOR F-2, NAVE 3-1
TEL. +34 (0) 943 199.464 - FAX +34 (0) 943 199.458
www.beatransmision.com - comercial@beatransmision.com

LUFRA S.A.
26740 **MONTBOUCHER SUR JABRON - FRANCE**
ZA FONTGRAVE - 50 IMPASSE DENIS PAPIN
TEL. +33 (0) 475 468.811 - FAX +33 (0) 475 468.606
www.lufra.fr - commercial@lufra.fr

IGQ
CERTIFICATO
CERTIFICATE
IGQ 2H35
Bea Ingranaggi Spa
UNI EN ISO 9001:2008
2007-12-20
2013-12-31
2016-12-31

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
Bea Ingranaggi Spa
ISO 9001:2008
IT- 21057 IGQ 2H35

Marchi depositati
Registered Trade Mark

INDICE
INDEX

		DA PAGINA
	PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA”	**8**
	PIGNONI PER CATENE A RULLI SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS	**21**
	PIGNONI SEMPLICI TEMPERATI AD INDUZIONE PER CATENE A RULLI SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS	**35**
	PIGNONI PER BUSSOLA CONICA SPROCKETS FOR TAPER BUSHES	**38**
	PIGNONI PER BUSSOLA CONICA TEMPERATI AD INDUZIONE SPROCKETS FOR TAPER BUSHES WITH HARDENED TEETH	**46**
	PIGNONI SEMPLICI PER CATENE A RULLI IN ACCIAIO INOX SIMPLEX SPROCKETS IN STAINLESS STEEL FOR ROLLER CHAINS	**48**
	PIGNONI GHISA PER CATENE A RULLI CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS	**50**
	**PIGNONI PER CATENE A RULLI “ASA”** SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “ASA”	**54**
	**CORONE PER CATENE A RULLI** PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS	**64**
	CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI DOUBLE SIMPLE SPROCKETS	**79**
	PIGNONE TENDICATENA COMPLETO DI CUSCINETTO A SFERE - ELEMENTI DI FISSAGGIO CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING - LOCKING PARTS	**83**
	RUOTE PER CATENE A CERNIERA WHEELS FOR TABLE TOP CHAINS	**84**
	PIGNONI TENDICATENA CON SFERE E VITE DI FISSAGGIO CHAINS-STRECHER SPROCKETS WITH BALLS AND FASTENING BOLT	**84**
	RUOTE LIBERE SEMPLICI - RUOTE LIBERE INDUSTRIALI SIMPLEX FREE WHEELS - INDUSTRIAL FREE WHEELS	**85**
	MOZZI SMONTABILI PER BUSSOLA CONICA “MSM DEMOUNTABLE HUBS FOR TAPER BUSHES	**86**
	MOZZI SALDABILI PER BUSSOLA CONICA “MSC” WELD - ON HUBS FOR TAPER BUSHES	**86**
	CORONE PER CATENE A RULLI “ASA” PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS “ASA”	**87**
	CORONE PER CATENE TRASPORTO PLATE WHEELS FOR CONVEYOR CHAINS	**97**
	PIGNONI PER CATENE TRASPORTO SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS	**100**

INDICE
INDEX

		DA PAGINA
	CATENE A RULLI SERIE EUROPEA “BEA” ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD “BEA”	**104**
	CATENE A RULLI SERIE AMERICANA “BEA” ROLLER CHAINS AMERICAN STANDARD “BEA”	**107**
	CATENE A RULLI CON PIATRE A PROFILO DIRITTO “BEA” ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES “BEA”	**108**
	CATENE A PERNI FORATI “BEA” HOLLOW PINS CHAINS “BEA”	**108**
	CATENE A RULLI AUTOLUBRIFICATI “BEA” SINTERED BUSH CHAINS “BEA”	**109**
	**CATENE A RULLI “O-RING” - “BEA”** “O-RING” CHAINS “BEA”	**109**
	CATENE A RULLI CON ATTACCHI “BEA” ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENTS “BEA”	**110**
	CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI “BEA” EXTENDED PIN CHAINS “BEA”	**114**
	CATENE PER ACCUMULO “BEA” ACCUMULATOR CHAINS “BEA”	**114**
	CATENE A RULLI NICHELATA “BEA” NICKEL PLATED ROLLER CHAINS “BEA”	**115**
	CATENE A RULLI SERIE EUROPEA IN ACCIAIO INOX “BEA” ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD IN STAINLEES STEEL “BEA”	**116**
	CATENE A RULLI CON PIATRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO INOX “BEA” ROLLER CHAINS IN STAINLEES STEEL WITH STRAIGHT PLATES “BEA”	**117**
	CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO INOX “BEA” CHAINS IN STAINLEES STEEL WITH HOLLOW PINS CHAINS “BEA”	**117**
	CATENE A RULLI SERIE EUROPEA “SATURN” ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD “SATURN”	**124**
	CATENE A RULLI CON PIATRE A PROFILO DIRITTO “SATURN” ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES “SATURN”	**125**
	CATENE A RULLI SERIE EUROPEA IN ACCIAIO INOX “SATURN” ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD IN STAINLEES STEEL “SATURN”	**126**
	GUIDACATENE CHAIN GUIDE RAILS	**129**
	TENDICATENA - ELEMENTI ELASTICI CHAIN TENSIONERS - RUBBER SUSPENSION UNIT	**134**
	RUOTE DENTATE CILINDRICHE CYLINDRICAL GEARS	**146**

INDICE
INDEX

		DA PAGINA
	CREMAGLIERE RACKS	**154**
	RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO - A - B CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE - A - B	**155**
	RUOTE DENTATE CONICHE DENTI SPIROIDALI CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS	**161**
	PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE TIMING BELT PULLEYS	**166**
	PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE POSITIVE TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES	**178**
	PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD® HTD® TIMING BELT PULLEYS	**185**
	PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD® HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES	**199**
	PULEGGE DENTATE PASSO METRICO METRIC PULLEYS	**209**
	BARRE PER CINGHIE DENTATE TIMING BELT BARS	**224**
	FLANGE ZINCATE PER PULEGGE DENTATE ZINC PLATED FLANGES FOR PULLEYS	**228**
	CINGHIE DENTATE TIMING BELTS	**233**
	MANICOTTI DENTATI SLEEVES	**247**
	CINGHIE DENTATE A METRAGGIO LONG - LENGTH BELTING	**255**
	PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE DENTATE CLAMPING BELT PLATES	**256**
	PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA V-BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES	**258**
	CINGHIE TRAPEZOIDALI V-BELTS	**289**
	PULEGGE SCANALATE PER BUSSOLA CONICA POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH	**310**
	CINGHIE SCANALATE POLY-V POLY-V BELTS	**317**
	BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO TAPER BUSHES	**325**

INDICE
INDEX

		DA PAGINA
	VITI DI SERRAGGIO PER BUSSOLE CONICHE SCREWS FOR TAPER BUSHES	**330**
	CALETTATORI LOCKING ASSEMBLIES	**332**
	CALETTATORI IN ACCIAIO INOX LOCKING ASSEMBLIES IN STAINLEES STEEL	**347**
	SLITTE TENDICINGHIA PER MOTORI ELETTRICI ADJUSTABLE MOTOR MOUNTING	**355**
	GIUNTI ELASTICI TORSIONALI “GEB” TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS “GEB”	**358**
	GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO “GEB SG” FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH “GEB SG”	**363**
	GIUNTI ELASTICI TORSIONALI “GEB HRC” TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS “GEB HRC”	**366**
	GIUNTI DENTATI “GFB” GEAR COUPLINGS “GFB”	**368**
	ANELLI DI BLOCCAGGIO - BRUNITI SHAFT COLLARS- BLACK OXIDE	**372**
	ANELLI DI BLOCCAGGIOIN ACCIAIO INOX SHAFT COLLARS IN STAINLESS STEEL	**376**
	TESTE A SNODO DIN 648 - LUBRIFICABILI “B-JAM” - “B-JAF” ROD ENDS DIN 648- WITH LUBRICATION “B-JAM” - “B-JAF”	**382**
	SUPPORTI PER CUSCINETTI IN LAMIERA - ZINCATI BALL FLANGE BEARING IN STEEL - ZINC PLATED	**384**
	SUPPORTI PER CUSCINETTI IN GHISA BALL FLANGE BEARING IN CAST IRON	**386**
	SUPPORTI PER CUSCINETTI IN ACCIAIO INOX BALL FLANGE BEARING IN STAINLESS STEEL	**393**

SYSTEM-B
FINISHED BORE SPROCKET
S
5/8"-13
BORE SIZE
32
SYSTEM-B
FINISHED BORE SPROCKET
SYSTEM-B
FINISHED BORE SPROCKET
S
3/8"-16
BORE SIZE
18

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”

9,525 x 5,72 mm

Rullo 6,35 mm

06B-1

B1	C	r3
5,3	1	10







Materiale acciaio C45 - TIPO ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	34,5	30,82	24*	10^	20	0,06
10	34,5	30,82	26*	12	20	0,07
10	34,5	30,82	29*	14	20	0,07
11	37,5	33,80	24*	10^	25	0,09
11	37,5	33,80	26*	12	25	0,09
11	37,5	33,80	29*	14	25	0,10
11	37,5	33,80	30*	15	25	0,10
11	37,5	33,80	31*	16	25	0,11
12	40,5	36,80	25	10^	25	0,10
12	40,5	36,80	26*	12	25	0,10
12	40,5	36,80	29*	14	25	0,11
12	40,5	36,80	30*	15	25	0,11
12	40,5	36,80	31*	16	25	0,11
13	43,5	39,80	28	10^	25	0,13
13	43,5	39,80	28	12	25	0,12
13	43,5	39,80	28	14	25	0,11
13	43,5	39,80	28	15	25	0,11
13	43,5	39,80	31*	16	25	0,12
13	43,5	39,80	34*	18	25	0,13
14	46,5	42,80	31	10^	25	0,16
14	46,5	42,80	31	12	25	0,15
14	46,5	42,80	31	14	25	0,17
14	46,5	42,80	31	15	25	0,14
14	46,5	42,80	31	16	25	0,13
14	46,5	42,80	31	18	25	0,12
14	46,5	42,80	35*	19	25	0,14
15	49,5	45,81	34	12	25	0,18
15	49,5	45,81	34	14	25	0,18
15	49,5	45,81	34	15	25	0,17
15	49,5	45,81	34	16	25	0,17
15	49,5	45,81	34	18	25	0,15
15	49,5	45,81	34	19	25	0,15
15	49,5	45,81	34	20	25	0,14
15	49,5	45,81	42*	22	25	0,19
15	49,5	45,81	42*	24	25	0,17
15	49,5	45,81	42*	25	25	0,16
16	52,5	48,82	37	12	28	0,24
16	52,5	48,82	37	14	28	0,23
16	52,5	48,82	37	15	28	0,23
16	52,5	48,82	37	16	28	0,22
16	52,5	48,82	37	18	28	0,21
16	52,5	48,82	37	19	28	0,20
16	52,5	48,82	37	20	28	0,20

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
16	52,5	48,82	37	22	28	0,18
16	52,5	48,82	42*	24	28	0,21
16	52,5	48,82	42*	25	28	0,20
17	55,5	51,83	40	12	28	0,28
17	55,5	51,83	40	14	28	0,28
17	55,5	51,83	40	15	28	0,27
17	55,5	51,83	40	16	28	0,26
17	55,5	51,83	40	18	28	0,25
17	55,5	51,83	40	19	28	0,24
17	55,5	51,83	40	20	28	0,24
17	55,5	51,83	40	22	28	0,23
17	55,5	51,83	46*	24	28	0,26
17	55,5	51,83	46*	25	28	0,26
18	58,6	54,85	40	12	28	0,30
18	58,6	54,85	40	14	28	0,28
18	58,6	54,85	43	15	28	0,31
18	58,6	54,85	43	16	28	0,31
18	58,6	54,85	43	18	28	0,29
18	58,6	54,85	43	19	28	0,29
18	58,6	54,85	43	20	28	0,28
18	58,6	54,85	43	22	28	0,27
18	58,6	54,85	43	24	28	0,25
18	58,6	54,85	43	25	28	0,24
19	61,6	57,87	40	12	28	0,31
19	61,6	57,87	40	14	28	0,30
19	61,6	57,87	45	15	28	0,35
19	61,6	57,87	45	16	28	0,35
19	61,6	57,87	45	18	28	0,33
19	61,6	57,87	45	19	28	0,33
19	61,6	57,87	45	20	28	0,32
19	61,6	57,87	45	22	28	0,31
19	61,6	57,87	45	24	28	0,29
19	61,6	57,87	45	25	28	0,28
20	64,6	60,89	40	12	28	0,32
20	64,6	60,89	40	14	28	0,31
20	64,6	60,89	46	15	28	0,38
20	64,6	60,89	46	16	28	0,37
20	64,6	60,89	46	18	28	0,36
20	64,6	60,89	46	19	28	0,35
20	64,6	60,89	46	20	28	0,34
20	64,6	60,89	46	22	28	0,33
20	64,6	60,89	46	24	28	0,31
20	64,6	60,89	46	25	28	0,30

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”

9,525 x 5,72 mm

Rullo 6,35 mm

06B-1

B1	C	r3
5,3	1	10







Materiale acciaio C45 - TIPO ^ eseguiti con cava e un foro a 90°

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	67,6	63,91	48	15	28	0,41
21	67,6	63,91	48	16	28	0,40
21	67,6	63,91	48	18	28	0,39
21	67,6	63,91	48	19	28	0,39
21	67,6	63,91	48	20	28	0,38
21	67,6	63,91	48	22	28	0,37
21	67,6	63,91	48	24	28	0,35
21	67,6	63,91	48	25	28	0,34
22	70,6	66,93	50	15	28	0,45
22	70,6	66,93	50	16	28	0,45
22	70,6	66,93	50	18	28	0,43
22	70,6	66,93	50	19	28	0,43
22	70,6	66,93	50	20	28	0,42
22	70,6	66,93	50	22	28	0,41
22	70,6	66,93	50	24	28	0,39
22	70,6	66,93	50	25	28	0,38
23	73,7	69,95	50	15	28	0,49
23	73,7	69,95	50	16	28	0,49
23	73,7	69,95	52	18	28	0,48
23	73,7	69,95	52	19	28	0,47
23	73,7	69,95	52	20	28	0,46
23	73,7	69,95	52	22	28	0,45
23	73,7	69,95	52	24	28	0,43
23	73,7	69,95	52	25	28	0,42
24	76,7	72,97	50	16	28	0,47
24	76,7	72,97	50	18	28	0,46
24	76,7	72,97	54	19	28	0,51
24	76,7	72,97	54	20	28	0,51
24	76,7	72,97	54	22	28	0,49
24	76,7	72,97	54	24	28	0,47
24	76,7	72,97	54	25	28	0,47
24	76,7	72,97	54	28	28	0,44
24	76,7	72,97	54	30	28	0,42
25	79,7	76,00	50	16	28	0,49
25	79,7	76,00	50	18	28	0,48
25	79,7	76,00	50	19	28	0,47
25	79,7	76,00	57	20	28	0,57
25	79,7	76,00	57	22	28	0,55
25	79,7	76,00	57	24	28	0,53
25	79,7	76,00	57	25	28	0,52
25	79,7	76,00	57	28	28	0,50
25	79,7	76,00	57	30	28	0,48
30	94,8	91,12	60	20	30	0,74

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
30	94,8	91,12	60	22	30	0,73
30	94,8	91,12	60	24	30	0,71
30	94,8	91,12	60	25	30	0,70
30	94,8	91,12	60	28	30	0,67
30	94,8	91,12	60	30	30	0,66

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 5/16”

12,7 x 7,75 mm

Rullo 8,51 mm

08B-1

B1	C	r3
7,2	1,3	13







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	45,9	41,10	26	12	25	0,12
10	45,9	41,10	26	14	25	0,11
10	45,9	41,10	31*	15	25	0,12
10	45,9	41,10	31*	16	25	0,12
11	49,9	45,07	29	12	25	0,15
11	49,9	45,07	29	14	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	15	25	0,14
11	49,9	45,07	31*	16	25	0,14
11	49,9	45,07	37*	18	25	0,16
11	49,9	45,07	37*	19	25	0,16
12	53,9	49,07	33	12	28	0,21
12	53,9	49,07	33	14	28	0,20
12	53,9	49,07	33	15	28	0,19
12	53,9	49,07	33	16	28	0,19
12	53,9	49,07	33	18	28	0,18
12	53,9	49,07	33	19	28	0,17
12	53,9	49,07	33	20	28	0,17
12	53,9	49,07	40*	22	28	0,20
12	53,9	49,07	41*	24	28	0,19
12	53,9	49,07	42*	25	28	0,19
13	57,9	56,06	33	12	28	0,27
13	57,9	56,06	33	14	28	0,26
13	57,9	56,06	37	15	28	0,26
13	57,9	56,06	37	16	28	0,25
13	57,9	56,06	37	18	28	0,24
13	57,9	56,06	37	19	28	0,23
13	57,9	56,06	37	20	28	0,22
13	57,9	56,06	37	22	28	0,21
13	57,9	56,06	42*	24	28	0,22
13	57,9	56,06	42*	25	28	0,21
13	57,9	56,06	45*	28	28	0,21
14	61,9	57,07	37	12	28	0,32
14	61,9	57,07	37	14	28	0,31
14	61,9	57,07	41	15	28	0,31
14	61,9	57,07	41	16	28	0,30
14	61,9	57,07	41	18	28	0,29
14	61,9	57,07	41	19	28	0,28
14	61,9	57,07	41	20	28	0,28
14	61,9	57,07	41	22	28	0,27
14	61,9	57,07	41	24	28	0,25
14	61,9	57,07	41	25	28	0,24
14	61,9	57,07	48*	28	28	0,27
15	65,9	61,09	37	12	28	0,37
15	65,9	61,09	37	14	28	0,36
15	65,9	61,09	45	15	28	0,37

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	65,9	61,09	45	16	28	0,37
15	65,9	61,09	45	18	28	0,36
15	65,9	61,09	45	19	28	0,35
15	65,9	61,09	45	20	28	0,34
15	65,9	61,09	45	22	28	0,32
15	65,9	61,09	45	24	28	0,31
15	65,9	61,09	45	25	28	0,30
15	65,9	61,09	45	28	28	0,27
15	65,9	61,09	52*	30	28	0,32
15	65,9	61,09	52*	32	28	0,30
16	69,9	65,10	50	15	28	0,47
16	69,9	65,10	50	16	28	0,46
16	69,9	65,10	50	18	28	0,44
16	69,9	65,10	50	19	28	0,43
16	69,9	65,10	50	20	28	0,43
16	69,9	65,10	50	22	28	0,40
16	69,9	65,10	50	24	28	0,39
16	69,9	65,10	50	25	28	0,38
16	69,9	65,10	50	28	28	0,35
16	69,9	65,10	50	30	28	0,34
16	69,9	65,10	57*	32	28	0,40
17	74,0	69,11	52	15	28	0,51
17	74,0	69,11	52	16	28	0,51
17	74,0	69,11	52	18	28	0,49
17	74,0	69,11	52	19	28	0,48
17	74,0	69,11	52	20	28	0,47
17	74,0	69,11	52	22	28	0,45
17	74,0	69,11	52	24	28	0,44
17	74,0	69,11	52	25	28	0,43
17	74,0	69,11	52	28	28	0,40
17	74,0	69,11	52	30	28	0,39
17	74,0	69,11	52	32	28	0,38
18	78,0	73,14	52	16	28	0,53
18	78,0	73,14	52	18	28	0,51
18	78,0	73,14	52	19	28	0,50
18	78,0	73,14	56	20	28	0,55
18	78,0	73,14	56	22	28	0,53
18	78,0	73,14	56	24	28	0,52
18	78,0	73,14	56	25	28	0,51
18	78,0	73,14	56	28	28	0,48
18	78,0	73,14	56	30	28	0,46
18	78,0	73,14	56	32	28	0,43
18	78,0	73,14	56	35	28	0,41
18	78,0	73,14	56	38	28	0,39
19	82,0	77,16	52	16	28	0,55

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 5/16”

12,7 x 7,75 mm

Rullo 8,51 mm

08B-1

B1	C	r3
7,2	1,3	13







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	82,0	77,16	52	18	28	0,53
19	82,0	77,16	52	19	28	0,52
19	82,0	77,16	60	20	28	0,64
19	82,0	77,16	60	22	28	0,62
19	82,0	77,16	60	24	28	0,60
19	82,0	77,16	60	25	28	0,59
19	82,0	77,16	60	28	28	0,57
19	82,0	77,16	60	30	28	0,55
19	82,0	77,16	60	32	28	0,53
19	82,0	77,16	60	35	28	0,49
19	82,0	77,16	60	38	28	0,46
20	86,0	81,19	55	16	28	0,64
20	86,0	81,19	55	18	28	0,61
20	86,0	81,19	55	19	28	0,59
20	86,0	81,19	64	20	28	0,74
20	86,0	81,19	64	22	28	0,72
20	86,0	81,19	64	24	28	0,71
20	86,0	81,19	64	25	28	0,70
20	86,0	81,19	64	28	28	0,67
20	86,0	81,19	64	30	28	0,65
20	86,0	81,19	64	32	28	0,63
20	86,0	81,19	64	35	28	0,61
20	86,0	81,19	64	38	28	0,59
21	90,1	85,22	55	16	28	0,74
21	90,1	85,22	55	18	28	0,72
21	90,1	85,22	55	19	28	0,71
21	90,1	85,22	60	20	28	0,70
21	90,1	85,22	60	22	28	0,68
21	90,1	85,22	68	24	28	0,80
21	90,1	85,22	68	25	28	0,79
21	90,1	85,22	68	28	28	0,77
21	90,1	85,22	68	30	28	0,75
21	90,1	85,22	68	32	28	0,72
21	90,1	85,22	68	35	28	0,69
21	90,1	85,22	68	38	28	0,65
22	94,1	89,24	55	16	28	0,84
22	94,1	89,24	55	18	28	0,81
22	94,1	89,24	55	19	28	0,80
22	94,1	89,24	65	20	28	0,82
22	94,1	89,24	65	22	28	0,80
22	94,1	89,24	70	24	28	0,87
22	94,1	89,24	70	25	28	0,86
22	94,1	89,24	70	28	28	0,83
22	94,1	89,24	70	30	28	0,81
22	94,1	89,24	70	32	28	0,78

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	94,1	89,24	70	35	28	0,75
22	94,1	89,24	70	38	28	0,71
23	98,1	93,27	65	19	28	0,86
23	98,1	93,27	65	20	28	0,85
23	98,1	93,27	70	22	28	0,93
23	98,1	93,27	70	24	28	0,90
23	98,1	93,27	70	25	28	0,89
23	98,1	93,27	70	28	28	0,86
23	98,1	93,27	70	30	28	0,84
23	98,1	93,27	70	32	28	0,82
23	98,1	93,27	70	35	28	0,79
23	98,1	93,27	70	38	28	0,76
24	102,1	97,29	65	19	28	0,91
24	102,1	97,29	65	20	28	0,89
24	102,1	97,29	70	22	28	0,92
24	102,1	97,29	70	24	28	0,94
24	102,1	97,29	70	25	28	0,93
24	102,1	97,29	70	28	28	0,90
24	102,1	97,29	70	30	28	0,88
24	102,1	97,29	70	32	28	0,85
24	102,1	97,29	70	35	28	0,82
24	102,1	97,29	70	38	28	0,79
25	106,2	101,33	65	19	28	0,94
25	106,2	101,33	65	20	28	0,92
25	106,2	101,33	70	22	28	0,99
25	106,2	101,33	70	24	28	0,97
25	106,2	101,33	70	25	28	0,97
25	106,2	101,33	70	28	28	0,94
25	106,2	101,33	70	30	28	0,92
25	106,2	101,33	70	32	28	0,90
25	106,2	101,33	70	35	28	0,86
25	106,2	101,33	70	38	28	0,80
30	126,3	121,50	75	25	30	1,31
30	126,3	121,50	75	28	30	1,28
30	126,3	121,50	80	30	30	1,37
30	126,3	121,50	80	32	30	1,34
30	126,3	121,50	80	35	30	1,31
30	126,3	121,50	80	38	30	1,28

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B-1

B1	C	r3
9,1	1,6	16







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	58,3	51,37	35	15	25	0,21
10	58,3	51,37	35	16	25	0,21
10	58,3	51,37	35	18	25	0,20
10	58,3	51,37	35	19	25	0,20
10	58,3	51,37	35	20	25	0,18
10	58,3	51,37	42*	24	25	0,21
11	63,2	56,34	37	15	30	0,30
11	63,2	56,34	37	16	30	0,30
11	63,2	56,34	37	18	30	0,28
11	63,2	56,34	37	19	30	0,27
11	63,2	56,34	37	20	30	0,26
11	63,2	56,34	47*	24	30	0,30
11	63,2	56,34	47*	25	30	0,29
11	63,2	56,34	47*	28	30	0,27
12	68,2	61,34	42	15	30	0,38
12	68,2	61,34	42	16	30	0,37
12	68,2	61,34	42	18	30	0,35
12	68,2	61,34	42	19	30	0,34
12	68,2	61,34	42	20	30	0,34
12	68,2	61,34	42	22	30	0,33
12	68,2	61,34	42	24	30	0,31
12	68,2	61,34	42	25	30	0,30
12	68,2	61,34	51*	28	30	0,34
12	68,2	61,34	51*	30	30	0,32
12	68,2	61,34	55*	32	30	0,34
13	73,2	66,32	47	15	30	0,48
13	73,2	66,32	47	16	30	0,47
13	73,2	66,32	47	18	30	0,45
13	73,2	66,32	47	19	30	0,44
13	73,2	66,32	47	20	30	0,44
13	73,2	66,32	47	22	30	0,42
13	73,2	66,32	47	24	30	0,40
13	73,2	66,32	47	25	30	0,39
13	73,2	66,32	47	28	30	0,36
13	73,2	66,32	47	30	30	0,34
13	73,2	66,32	57*	32	30	0,40
14	78,2	71,34	52	15	30	0,57
14	78,2	71,34	52	16	30	0,56
14	78,2	71,34	52	18	30	0,54
14	78,2	71,34	52	19	30	0,54
14	78,2	71,34	52	20	30	0,53
14	78,2	71,34	52	22	30	0,51
14	78,2	71,34	52	24	30	0,50

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
14	78,2	71,34	52	25	30	0,49
14	78,2	71,34	52	28	30	0,46
14	78,2	71,34	52	30	30	0,44
14	78,2	71,34	52	32	30	0,42
15	83,2	76,36	57	19	30	0,67
15	83,2	76,36	57	20	30	0,65
15	83,2	76,36	57	22	30	0,63
15	83,2	76,36	57	24	30	0,61
15	83,2	76,36	57	25	30	0,60
15	83,2	76,36	57	28	30	0,57
15	83,2	76,36	57	30	30	0,55
15	83,2	76,36	57	32	30	0,52
15	83,2	76,36	57	35	30	0,49
16	88,3	81,37	60	19	30	0,76
16	88,3	81,37	60	20	30	0,74
16	88,3	81,37	60	22	30	0,73
16	88,3	81,37	60	24	30	0,71
16	88,3	81,37	60	25	30	0,70
16	88,3	81,37	60	28	30	0,68
16	88,3	81,37	60	30	30	0,65
16	88,3	81,37	60	32	30	0,62
16	88,3	81,37	60	35	30	0,58
16	88,3	81,37	60	38	30	0,54
17	93,3	86,39	60	19	30	0,80
17	93,3	86,39	60	20	30	0,78
17	93,3	86,39	60	22	30	0,76
17	93,3	86,39	60	24	30	0,75
17	93,3	86,39	60	25	30	0,74
17	93,3	86,39	60	28	30	0,71
17	93,3	86,39	60	30	30	0,69
17	93,3	86,39	60	32	30	0,65
17	93,3	86,39	60	35	30	0,63
17	93,3	86,39	60	38	30	0,60
18	98,3	91,42	60	19	30	0,85
18	98,3	91,42	60	20	30	0,83
18	98,3	91,42	70	22	30	0,97
18	98,3	91,42	70	24	30	0,96
18	98,3	91,42	70	25	30	0,95
18	98,3	91,42	70	28	30	0,93
18	98,3	91,42	70	30	30	0,91
18	98,3	91,42	70	32	30	0,87
18	98,3	91,42	70	35	30	0,84
18	98,3	91,42	70	38	30	0,80

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”

15,875 x 9,65 mm

Rullo 10,16 mm

10B-1

B1	C	r3
9,1	1,6	16







Materiale acciaio C45

TIPO *

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
18	98,3	91,42	70	40	30	0,77
18	98,3	91,42	70	42	30	0,74
19	103,3	96,45	60	19	30	0,91
19	103,3	96,45	60	20	30	0,90
19	103,3	96,45	70	22	30	1,07
19	103,3	96,45	70	24	30	1,02
19	103,3	96,45	70	25	30	1,02
19	103,3	96,45	70	28	30	1,00
19	103,3	96,45	70	30	30	0,97
19	103,3	96,45	70	32	30	0,94
19	103,3	96,45	70	35	30	0,91
19	103,3	96,45	70	38	30	0,86
19	103,3	96,45	70	40	30	0,83
19	103,3	96,45	70	42	30	0,80
20	108,4	101,49	65	19	30	1,06
20	108,4	101,49	65	20	30	1,04
20	108,4	101,49	65	22	30	1,01
20	108,4	101,49	70	24	30	1,08
20	108,4	101,49	70	25	30	1,07
20	108,4	101,49	75	28	30	1,13
20	108,4	101,49	75	30	30	1,11
20	108,4	101,49	75	32	30	1,08
20	108,4	101,49	75	35	30	1,05
20	108,4	101,49	75	38	30	1,01
20	108,4	101,49	75	40	30	0,98
20	108,4	101,49	75	42	30	0,95
21	113,4	106,52	65	19	30	1,10
21	113,4	106,52	65	20	30	1,08
21	113,4	106,52	65	22	30	1,06
21	113,4	106,52	70	24	30	1,13
21	113,4	106,52	70	25	30	1,12
21	113,4	106,52	75	28	30	1,15
21	113,4	106,52	75	30	30	1,17
21	113,4	106,52	75	32	30	1,14
21	113,4	106,52	75	35	30	1,11
21	113,4	106,52	75	38	30	1,08
21	113,4	106,52	75	40	30	1,03
21	113,4	106,52	75	42	30	0,99
22	118,4	111,55	65	19	30	1,16
22	118,4	111,55	65	20	30	1,14
22	118,4	111,55	65	22	30	1,11
22	118,4	111,55	70	24	30	1,20
22	118,4	111,55	70	25	30	1,19

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
22	118,4	111,55	80	28	30	1,35
22	118,4	111,55	80	30	30	1,32
22	118,4	111,55	80	32	30	1,29
22	118,4	111,55	80	35	30	1,26
22	118,4	111,55	80	38	30	1,23
22	118,4	111,55	80	40	30	1,19
22	118,4	111,55	80	42	30	1,17
23	123,5	116,58	65	19	30	1,25
23	123,5	116,58	65	20	30	1,22
23	123,5	116,58	65	22	30	1,20
23	123,5	116,58	70	24	30	1,27
23	123,5	116,58	70	25	30	1,25
23	123,5	116,58	80	28	30	1,36
23	123,5	116,58	80	30	30	1,39
23	123,5	116,58	80	32	30	1,36
23	123,5	116,58	80	35	30	1,33
23	123,5	116,58	80	38	30	1,30
23	123,5	116,58	80	40	30	1,26
23	123,5	116,58	80	42	30	1,20
24	128,5	121,62	65	19	30	1,30
24	128,5	121,62	65	20	30	1,28
24	128,5	121,62	65	22	30	1,25
24	128,5	121,62	70	24	30	1,34
24	128,5	121,62	70	25	30	1,33
24	128,5	121,62	80	28	30	1,48
24	128,5	121,62	80	30	30	1,45
24	128,5	121,62	80	32	30	1,42
24	128,5	121,62	80	35	30	1,40
24	128,5	121,62	80	38	30	1,35
24	128,5	121,62	80	40	30	1,33
24	128,5	121,62	80	42	30	1,30
25	133,6	126,66	65	19	30	1,37
25	133,6	126,66	65	20	30	1,35
25	133,6	126,66	65	22	30	1,32
25	133,6	126,66	70	24	30	1,41
25	133,6	126,66	70	25	30	1,39
25	133,6	126,66	80	28	30	1,56
25	133,6	126,66	80	30	30	1,53
25	133,6	126,66	80	32	30	1,50
25	133,6	126,66	80	35	30	1,47
25	133,6	126,66	80	38	30	1,43
25	133,6	126,66	80	40	30	1,40
25	133,6	126,66	80	42	30	1,38

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B-1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
10	69,8	61,64	42	19	30	0,37
10	69,8	61,64	42	20	30	0,36
10	69,8	61,64	42	24	30	0,33
10	69,8	61,64	42	25	30	0,32
11	75,8	67,61	46	19	35	0,51
11	75,8	67,61	46	20	35	0,50
11	75,8	67,61	46	24	35	0,46
11	75,8	67,61	46	25	35	0,45
12	81,8	73,60	52	19	35	0,67
12	81,8	73,60	52	20	35	0,66
12	81,8	73,60	52	22	35	0,64
12	81,8	73,60	52	24	35	0,61
12	81,8	73,60	52	25	35	0,60
12	81,8	73,60	52	28	35	0,57
12	81,8	73,60	52	30	35	0,55
12	81,8	73,60	56	32	35	0,59
12	81,8	73,60	56	35	35	0,54
13	87,8	79,59	58	19	35	0,82
13	87,8	79,59	58	20	35	0,81
13	87,8	79,59	58	22	35	0,80
13	87,8	79,59	58	24	35	0,77
13	87,8	79,59	58	25	35	0,76
13	87,8	79,59	58	28	35	0,73
13	87,8	79,59	58	30	35	0,70
13	87,8	79,59	58	32	35	0,66
13	87,8	79,59	58	35	35	0,62
13	87,8	79,59	61	38	35	0,67
14	93,8	85,61	60	19	35	0,92
14	93,8	85,61	60	20	35	0,91
14	93,8	85,61	60	22	35	0,88
14	93,8	85,61	64	24	35	0,94
14	93,8	85,61	64	25	35	0,93
14	93,8	85,61	64	28	35	0,90
14	93,8	85,61	64	30	35	0,87
14	93,8	85,61	64	32	35	0,84
14	93,8	85,61	64	35	35	0,80
14	93,8	85,61	64	38	35	0,75
14	93,8	85,61	67	40	35	0,85
15	99,8	91,63	65	19	35	1,10
15	99,8	91,63	65	20	35	1,08
15	99,8	91,63	65	22	35	1,03
15	99,8	91,63	70	24	35	1,13
15	99,8	91,63	70	25	35	1,11

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	99,8	91,63	70	28	35	1,09
15	99,8	91,63	70	30	35	1,06
15	99,8	91,63	70	32	35	1,03
15	99,8	91,63	70	35	35	0,99
15	99,8	91,63	70	38	35	0,95
15	99,8	91,63	70	40	35	0,91
16	105,8	97,65	65	19	35	1,17
16	105,8	97,65	65	20	35	1,15
16	105,8	97,65	65	22	35	1,12
16	105,8	97,65	70	24	35	1,22
16	105,8	97,65	70	25	35	1,20
16	105,8	97,65	75	28	35	1,30
16	105,8	97,65	75	30	35	1,25
16	105,8	97,65	75	32	35	1,20
16	105,8	97,65	75	35	35	1,16
16	105,8	97,65	75	38	35	1,12
16	105,8	97,65	75	40	35	1,08
17	111,9	103,67	70	25	35	1,28
17	111,9	103,67	80	28	35	1,35
17	111,9	103,67	80	30	35	1,43
17	111,9	103,67	80	32	35	1,40
17	111,9	103,67	80	35	35	1,37
17	111,9	103,67	80	38	35	1,33
17	111,9	103,67	80	40	35	1,28
17	111,9	103,67	80	42	35	1,23
18	117,9	109,71	70	25	35	1,37
18	117,9	109,71	80	28	35	1,55
18	117,9	109,71	80	30	35	1,52
18	117,9	109,71	80	32	35	1,49
18	117,9	109,71	80	35	35	1,45
18	117,9	109,71	80	38	35	1,40
18	117,9	109,71	80	40	35	1,36
18	117,9	109,71	80	42	35	1,32
19	123,9	115,75	70	25	35	1,45
19	123,9	115,75	80	28	35	1,65
19	123,9	115,75	80	30	35	1,62
19	123,9	115,75	80	32	35	1,57
19	123,9	115,75	80	35	35	1,53
19	123,9	115,75	80	38	35	1,49
19	123,9	115,75	80	40	35	1,46
19	123,9	115,75	80	42	35	1,42
19	123,9	115,75	80	45	35	1,37
19	123,9	115,75	80	48	35	1,32

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B-1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	123,9	115,75	80	50	35	1,25
20	130,0	121,78	70	25	35	1,54
20	130,0	121,78	80	28	35	1,77
20	130,0	121,78	80	30	35	1,72
20	130,0	121,78	80	32	35	1,67
20	130,0	121,78	80	35	35	1,63
20	130,0	121,78	80	38	35	1,58
20	130,0	121,78	80	40	35	1,55
20	130,0	121,78	80	42	35	1,50
20	130,0	121,78	80	45	35	1,45
20	130,0	121,78	80	48	35	1,40
20	130,0	121,78	80	50	35	1,36
21	136,0	127,82	70	25	40	1,78
21	136,0	127,82	80	28	40	2,02
21	136,0	127,82	80	30	40	1,97
21	136,0	127,82	90	32	40	2,23
21	136,0	127,82	90	35	40	2,19
21	136,0	127,82	90	38	40	2,14
21	136,0	127,82	90	40	40	2,09
21	136,0	127,82	90	42	40	2,04
21	136,0	127,82	90	45	40	1,98
21	136,0	127,82	90	48	40	1,93
21	136,0	127,82	90	50	40	1,87
22	142,0	133,86	70	25	40	1,90
22	142,0	133,86	80	28	40	1,16
22	142,0	133,86	80	30	40	1,10
22	142,0	133,86	90	32	40	2,37
22	142,0	133,86	90	35	40	2,31
22	142,0	133,86	90	38	40	2,26
22	142,0	133,86	90	40	40	2,21
22	142,0	133,86	90	42	40	2,18
22	142,0	133,86	90	45	40	2,13
22	142,0	133,86	90	48	40	2,06
22	142,0	133,86	90	50	40	1,99
23	148,1	139,90	70	25	40	2,02
23	148,1	139,90	80	28	40	2,28
23	148,1	139,90	80	30	40	2,21
23	148,1	139,90	90	32	40	2,47
23	148,1	139,90	90	35	40	2,41
23	148,1	139,90	90	38	40	2,36
23	148,1	139,90	90	40	40	2,32
23	148,1	139,90	90	42	40	2,27
23	148,1	139,90	90	45	40	2,21

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
23	148,1	139,90	90	48	40	2,15
23	148,1	139,90	90	50	40	2,10
24	154,1	145,94	70	25	40	2,14
24	154,1	145,94	80	28	40	2,37
24	154,1	145,94	80	30	40	2,32
24	154,1	145,94	90	32	40	2,60
24	154,1	145,94	90	35	40	2,54
24	154,1	145,94	90	38	40	2,49
24	154,1	145,94	90	40	40	2,44
24	154,1	145,94	90	42	40	2,39
24	154,1	145,94	90	45	40	2,34
24	154,1	145,94	90	48	40	2,28
24	154,1	145,94	90	50	40	2,23
25	160,2	152,00	70	25	40	2,25
25	160,2	152,00	80	28	40	2,51
25	160,2	152,00	80	30	40	2,45
25	160,2	152,00	90	32	40	2,71
25	160,2	152,00	90	35	40	2,67
25	160,2	152,00	90	38	40	2,62
25	160,2	152,00	90	40	40	2,58
25	160,2	152,00	90	42	40	2,52
25	160,2	152,00	90	45	40	2,46
25	160,2	152,00	90	48	40	2,41
25	160,2	152,00	90	50	40	2,36

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B-1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
11	101,7	90,14	61	25	40	1,12
11	101,7	90,14	61	28	40	1,09
11	101,7	90,14	61	30	40	1,06
11	101,7	90,14	61	32	40	1,02
11	101,7	90,14	61	35	40	0,98
11	101,7	90,14	65	38	40	0,97
11	101,7	90,14	67	40	40	0,99
11	101,7	90,14	67	42	40	0,97
12	109,7	98,14	69	25	40	1,42
12	109,7	98,14	69	28	40	1,39
12	109,7	98,14	69	30	40	1,35
12	109,7	98,14	69	32	40	1,31
12	109,7	98,14	69	35	40	1,27
12	109,7	98,14	69	38	40	1,22
12	109,7	98,14	69	40	40	1,17
12	109,7	98,14	69	42	40	1,13
13	117,7	106,12	70	25	40	1,59
13	117,7	106,12	78	28	40	1,61
13	117,7	106,12	78	30	40	1,63
13	117,7	106,12	78	32	40	1,62
13	117,7	106,12	78	35	40	1,61
13	117,7	106,12	78	38	40	1,56
13	117,7	106,12	78	40	40	1,51
13	117,7	106,12	78	42	40	1,48
13	117,7	106,12	78	45	40	1,45
13	117,7	106,12	78	48	40	1,41
13	117,7	106,12	78	50	40	1,37
14	125,7	114,15	70	25	40	1,83
14	125,7	114,15	80	28	40	1,95
14	125,7	114,15	80	30	40	1,92
14	125,7	114,15	80	32	40	1,89
14	125,7	114,15	84	35	40	1,91
14	125,7	114,15	84	38	40	1,86
14	125,7	114,15	84	40	40	1,83
14	125,7	114,15	84	42	40	1,75
14	125,7	114,15	84	45	40	1,71
14	125,7	114,15	84	48	40	1,66
14	125,7	114,15	84	50	40	1,61
15	133,7	122,17	70	25	40	1,94
15	133,7	122,17	80	28	40	2,12
15	133,7	122,17	80	30	40	2,09
15	133,7	122,17	80	32	40	2,03
15	133,7	122,17	92	35	40	2,30

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
15	133,7	122,17	92	38	40	2,25
15	133,7	122,17	92	40	40	2,21
15	133,7	122,17	92	42	40	2,15
15	133,7	122,17	92	45	40	2,08
15	133,7	122,17	92	48	40	2,03
15	133,7	122,17	92	50	40	1,99
16	141,8	130,20	80	25	45	2,59
16	141,8	130,20	80	28	45	2,50
16	141,8	130,20	80	30	45	2,47
16	141,8	130,20	100	32	45	3,09
16	141,8	130,20	100	35	45	3,01
16	141,8	130,20	100	38	45	2,94
16	141,8	130,20	100	40	45	2,89
16	141,8	130,20	100	42	45	2,84
16	141,8	130,20	100	45	45	2,78
16	141,8	130,20	100	48	45	2,70
16	141,8	130,20	100	50	45	2,65
17	149,8	138,22	80	25	45	2,75
17	149,8	138,22	80	28	45	2,70
17	149,8	138,22	80	30	45	2,67
17	149,8	138,22	100	32	45	3,30
17	149,8	138,22	100	35	45	3,21
17	149,8	138,22	100	38	45	3,15
17	149,8	138,22	100	40	45	3,09
17	149,8	138,22	100	42	45	3,02
17	149,8	138,22	100	45	45	2,97
17	149,8	138,22	100	48	45	2,91
17	149,8	138,22	100	50	45	2,84
18	157,8	146,28	80	25	45	2,97
18	157,8	146,28	80	28	45	2,92
18	157,8	146,28	80	30	45	2,89
18	157,8	146,28	100	32	45	3,47
18	157,8	146,28	100	35	45	3,42
18	157,8	146,28	100	38	45	3,37
18	157,8	146,28	100	40	45	3,32
18	157,8	146,28	100	42	45	3,25
18	157,8	146,28	100	45	45	3,19
18	157,8	146,28	100	48	45	3,12
18	157,8	146,28	100	50	45	3,06
19	165,9	154,33	80	25	45	3,21
19	165,9	154,33	80	28	45	3,18
19	165,9	154,33	80	30	45	3,12
19	165,9	154,33	100	32	45	3,71

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

Rullo 15,88 mm

16B-1





B1	C	r3
16,2	2,5	26

Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	165,9	154,33	100	35	45	3,67
19	165,9	154,33	100	38	45	3,61
19	165,9	154,33	100	40	45	3,56
19	165,9	154,33	100	42	45	3,51
19	165,9	154,33	100	45	45	3,46
19	165,9	154,33	100	48	45	3,38
19	165,9	154,33	100	50	45	3,30
20	173,9	162,38	80	25	45	3,46
20	173,9	162,38	80	28	45	3,41
20	173,9	162,38	80	30	45	3,37
20	173,9	162,38	100	32	45	3,95
20	173,9	162,38	100	35	45	3,90
20	173,9	162,38	100	38	45	3,84
20	173,9	162,38	100	40	45	3,79
20	173,9	162,38	100	42	45	3,72
20	173,9	162,38	100	45	45	3,65
20	173,9	162,38	100	48	45	3,60
20	173,9	162,38	100	50	45	3,55
21	182,0	170,43	80	25	50	3,92
21	182,0	170,43	80	28	50	3,86
21	182,0	170,43	80	30	50	3,81
21	182,0	170,43	100	32	50	4,52
21	182,0	170,43	100	35	50	4,45
21	182,0	170,43	100	38	50	4,38
21	182,0	170,43	110	40	50	4,75
21	182,0	170,43	110	42	50	4,70
21	182,0	170,43	110	45	50	4,63
21	182,0	170,43	110	48	50	4,54
21	182,0	170,43	110	50	50	4,48
22	190,1	178,48	80	25	50	4,19
22	190,1	178,48	80	28	50	4,13
22	190,1	178,48	80	30	50	4,08
22	190,1	178,48	100	32	50	4,79
22	190,1	178,48	100	35	50	4,72
22	190,1	178,48	100	38	50	4,66
22	190,1	178,48	110	40	50	5,04
22	190,1	178,48	110	42	50	5,00
22	190,1	178,48	110	45	50	4,94
22	190,1	178,48	110	48	50	4,88
22	190,1	178,48	110	50	50	4,82
23	198,1	186,53	80	25	50	4,48
23	198,1	186,53	80	28	50	4,42
23	198,1	186,53	80	30	50	4,35
23	198,1	186,53	100	32	50	5,08
23	198,1	186,53	100	35	50	5,01
23	198,1	186,53	100	38	50	4,93
23	198,1	186,53	110	40	50	5,32
23	198,1	186,53	110	42	50	5,28
23	198,1	186,53	110	45	50	5,22
23	198,1	186,53	110	48	50	5,17
23	198,1	186,53	110	50	50	5,11
24	206,2	194,59	80	25	50	4,79
24	206,2	194,59	80	28	50	4,73
24	206,2	194,59	80	30	50	4,68
24	206,2	194,59	100	32	50	5,37
24	206,2	194,59	100	35	50	5,31
24	206,2	194,59	100	38	50	5,26
24	206,2	194,59	110	40	50	5,63
24	206,2	194,59	110	42	50	5,54
24	206,2	194,59	110	45	50	5,46
24	206,2	194,59	110	48	50	5,39
24	206,2	194,59	110	50	50	5,32
25	214,2	202,66	80	25	50	5,11
25	214,2	202,66	80	28	50	5,04
25	214,2	202,66	80	30	50	4,97
25	214,2	202,66	100	32	50	5,67
25	214,2	202,66	100	35	50	5,60
25	214,2	202,66	100	38	50	5,53
25	214,2	202,66	110	40	50	5,92
25	214,2	202,66	110	42	50	5,84
25	214,2	202,66	110	45	50	5,77
25	214,2	202,66	110	48	50	5,70
25	214,2	202,66	110	50	50	5,64

PIGNONI PER CATENE A RULLI “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS “SYSTEM BEA” - DIN 8187 - ISO 606

Temperati ad induzione sui denti (HRc 50)
Diametro fori in tolleranza H7 - Rugosità RA 1,6
Cave Linguette secondo DIN 6885 / UNI 6604 in asse al dente
N° 2 fori per viti di fissaggio

Teeth: inductioned hardness (HRc 50)
Final bore tolerance H7 - Roughness value RA 1,6
Keyway to DIN 6885 / BS 4235 is located on the center line of tooth
Two grub screw holes



diametro fori D1			larghezza cava B			profondità cava T2			diametro vite Ø M
Ø10	H7	+0,015 -0	3	H9	+0,025 -0	1,4	+0,10 -0		M4
Ø12	H7	+0,018 -0	4	H9	+0,030 -0	1,8	+0,10 -0		M4
Ø14	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø15	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø16	H7	+0,018 -0	5	H9	+0,030 -0	2,3	+0,10 -0		M4
Ø18	H7	+0,018 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø19	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø20	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø22	H7	+0,021 -0	6	H9	+0,030 -0	2,8	+0,10 -0		M5
Ø24	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø25	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø28	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø30	H7	+0,021 -0	8	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M6
Ø32	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø35	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø38	H7	+0,025 -0	10	H9	+0,036 -0	3,3	+0,20 -0		M8
Ø40	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0		M10
Ø42	H7	+0,025 -0	12	H9	+0,043 -0	3,3	+0,20 -0		M10
Ø45	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12
Ø48	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12
Ø50	H7	+0,025 -0	14	H9	+0,043 -0	3,8	+0,20 -0		M12

5 x 2,5 mm

Rullo 3,2 mm

03 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,3				0,4	5





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	14,8	13,06	7	4	10	0,01								
9	16,4	14,62	8	5	10	0,01								
10	17,9	16,18	9	5	10	0,01								
11	19,5	17,75	11	6	10	0,01								
12	21,1	19,32	12	6	10	0,01								
13	22,6	20,89	14	6	10	0,01								
14	24,2	22,47	15	6	10	0,02								
15	25,8	24,04	16	6	10	0,02								
16	27,4	25,63	18	8	13	0,02								
17	29,0	27,20	18	8	13	0,03								
18	30,5	28,79	18	8	13	0,03								
19	32,1	30,38	18	8	13	0,03								
20	33,7	31,96	18	8	13	0,03								
21	35,3	33,54	20	8	13	0,04								
22	36,9	35,13	20	8	13	0,04								
23	38,5	36,72	20	8	13	0,04								
24	40,1	38,30	20	8	13	0,04								
25	41,6	39,89	20	8	13	0,04								
26	43,2	41,48												
27	44,8	43,07	25	8	15	0,07								
28	46,4	44,65	25	8	15	0,07								
29	48,0	46,25	25	8	15	0,07								
30	49,6	47,83	25	8	15	0,07								
31	51,2	49,42	30	8	15	0,10								
32	52,8	51,01	30	8	15	0,10								
33	54,4	52,60	30	8	15	0,10								
34	55,9	54,19	30	8	15	0,10								
35	57,5	55,78	30	8	15	0,11								
36	59,1	57,37												
37	60,7	58,96	30	8	15	0,11								
38	62,3	60,54	30	8	15	0,11								
39	63,9	62,13	30	8	15	0,12								
40	65,5	63,73	30	8	15	0,12								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

6 x 2,8 mm
Rullo 4 mm
04 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,6				0,6	6





Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	18,0	15,67	9,8	5	10	0,01								
9	19,9	17,54	11,5	5	10	0,01								
10	21,7	19,42	13	6	10	0,01								
11	23,6	21,30	14	6	10	0,01								
12	25,4	23,18	16	6	10	0,02								
13	27,3	25,05	18	6	10	0,02								
14	29,2	26,96	20	6	10	0,03								
15	31,1	28,86	20	6	10	0,03								
16	33,0	30,76	20	8	13	0,03								
17	35,0	32,65	20	8	13	0,04								
18	36,9	34,55	20	8	13	0,04								
19	38,8	36,44	20	8	13	0,04								
20	40,7	38,34	20	8	13	0,04								
21	42,6	40,25	25	8	13	0,06								
22	44,5	42,16	25	8	13	0,06								
23	46,4	44,06	25	8	13	0,06								
24	48,3	45,96	25	8	13	0,07								
25	50,2	47,87	25	8	13	0,07								
26	52,1	49,77	30	8	15	0,10								
27	54,0	51,67	30	8	15	0,10								
28	55,9	53,58	30	8	15	0,11								
29	57,8	55,50	30	8	15	0,11								
30	59,8	57,42	30	8	15	0,11								
31	61,7	59,31	30	10	15	0,11								
32	63,6	61,21	30	10	15	0,12								
33	65,5	63,11	30	10	15	0,12								
34	67,4	65,02	30	10	15	0,12								
35	69,3	66,93	30	10	15	0,13								
36	71,2	68,84	30	10	15	0,13								
37	73,1	70,75	30	10	15	0,14								
38	75,0	72,66	30	10	15	0,14								
39	76,9	74,56	30	10	15	0,14								
40	78,9	76,47	30	10	15	0,15								
45	88,5	86,01	62	12	18	0,46								
48	94,2	91,74	62	12	18	0,48								
50	98,0	95,55	62	12	18	0,49								
57	111,4	108,93	62	12	18	0,53								
60	117,5	114,62	*62	12	20	0,68								
76	148,1	145,19	*80	16	34	1,58								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

8 x 3,0 mm
Rullo 5 mm
05B - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,8	8,3		2,7	0,8	8







Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	23,4	20,90	13	6	12	0,01	12	6	18	0,02				
9	25,9	23,39	15	6	12	0,02	15	6	18	0,03				
10	28,4	25,89	17	6	12	0,02	17	8	18	0,03				
11	31,0	28,39	18	7	13	0,03	19	8	18	0,04				
12	33,7	30,91	20	7	13	0,04	21	8	18	0,05				
13	36,7	33,42	23	7	13	0,05	24	8	18	0,07				
14	39,2	35,95	25	7	13	0,05	26	8	18	0,08				
15	41,7	38,48	28	7	13	0,07	29	8	18	0,10				
16	44,2	41,01	30	8	14	0,08	32	10	20	0,13				
17	46,7	43,53	30	8	14	0,09	34	10	20	0,15				
18	49,2	46,07	30	8	14	0,09	37	10	20	0,17				
19	51,7	48,61	30	8	14	0,09	39	10	20	0,20				
20	54,2	51,14	30	8	14	0,10	40	10	20	0,21				
21	57,2	53,67	35	8	14	0,12	45	12	20	0,25				
22	59,4	56,21	35	8	14	0,13	45	12	20	0,26				
23	62,2	58,75	35	8	14	0,13	45	12	20	0,28				
24	64,7	61,29	35	8	14	0,14	45	12	20	0,23				
25	67,2	63,83	35	8	14	0,15	45	12	20	0,31				
26	69,7	66,37	40	10	16	0,19	50	12	22	0,38				
27	72,3	68,91	40	10	16	0,20	50	12	22	0,40				
28	74,7	71,45	40	10	16	0,20								
29	77,2	73,99	40	10	16	0,21								
30	80,2	76,53	40	10	16	0,22	50	12	22	0,45				
31	82,7	79,08	40	12	16	0,22								
32	85,2	81,61	40	12	16	0,22	60	12	22	0,59				
33	87,7	84,16	40	12	16	0,23								
34	90,2	86,70	40	12	16	0,24								
35	92,7	89,24	40	12	16	0,25	60	12	22	0,65				
36	95,2	91,79	40	12	16	0,25	60	12	22	0,67				
37	97,7	94,33	40	12	16	0,26								
38	100,2	96,88	40	12	16	0,27	60	12	22	0,72				
39	102,7	99,42	40	12	16	0,28								
40	105,7	101,97	40	12	16	0,29	60	12	22	0,77				
45	118,6	114,69	60	12	20	0,58								
48	125,5	122,32	*62	12	20	0,67								
50	131,5	127,41	*62	12	20	0,63								
57	149,3	145,22	*80	14	20	1,00								
60	156,0	152,85	*80	16	34	1,53								
76	196,7	193,59	*80	20	34	1,94								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
5,3	15,4	25,6	5,2	1	10



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	28,6	24,89	15	8	20	0,03	15	8	25	0,04	15	8	32	0,05
9	31,5	27,85	18	8	20	0,04	18	8	25	0,05	18	8	32	0,07
10	34,5	30,82	20	8	20	0,05	20	8	25	0,07	20	10	32	0,09
11	37,5	33,80	22	8	25	0,08	22	10	30	0,10	22	12	35	0,11
12	40,5	36,80	25	8	25	0,10	25	10	30	0,13	25	12	35	0,15
13	43,5	39,80	28	8	25	0,13	28	10	30	0,16	28	12	35	0,19
14	46,5	42,80	31	8	25	0,16	31	10	30	0,20	31	12	35	0,23
15	49,5	45,81	34	8	25	0,19	34	10	30	0,24	34	12	35	0,28
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24	37	12	30	0,27	37	12	35	0,33
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28	40	12	30	0,32	40	12	35	0,39
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33	43	12	30	0,38	43	12	35	0,45
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36	46	12	30	0,42	46	12	35	0,51
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39	49	12	30	0,48	49	12	35	0,58
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42	52	16	30	0,52	52	16	40	0,70
22	70,6	66,93	50	12	28	0,46	55	16	30	0,58	55	16	40	0,78
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50	58	16	30	0,64	58	16	40	0,87
24	76,7	72,97	54	12	28	0,54	61	16	30	0,71	61	16	40	0,97
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60	64	16	30	0,79	64	16	40	1,06
26	82,7	79,02	60	12	28	0,66	67	16	30	0,87	67	16	40	1,17
27	85,7	82,04	60	12	28	0,67	70	16	30	0,94	70	16	40	1,27
28	88,8	85,07	60	12	28	0,69	73	16	30	1,03	73	16	40	1,39
29	91,8	88,09	60	12	28	0,70	76	16	30	1,11	76	16	40	1,50
30	94,8	91,12	60	12	30	0,72	79	16	30	1,20	79	16	40	1,62
31	97,9	94,15	65	14	30	0,87	80	16	30	1,27	80	16	40	1,72
32	100,9	97,17	65	14	30	0,89	80	16	30	1,32	80	16	40	1,80
33	103,9	100,20	65	14	30	0,91	80	16	30	1,37	80	16	40	1,89
34	106,9	103,23	65	14	30	0,92	80	16	30	1,43	85	16	40	2,06
35	110,0	106,26	65	14	30	0,95	80	16	30	1,49	85	16	40	2,15
36	113,0	109,29	70	16	30	1,05	90	16	30	1,70	90	16	40	2,33
37	116,0	112,32	70	16	30	1,09	90	16	30	1,76	90	16	40	2,43
38	119,0	115,34	70	16	30	1,10	90	16	30	1,81	90	16	40	2,53
39	122,1	118,37	70	16	30	1,12	90	16	30	1,88	90	16	40	2,63
40	125,1	121,40	70	16	30	1,14	90	16	30	1,95	90	16	40	2,74
42	132,1	127,46	*78	16	35	1,56	*88	20	50	2,44				
45	141,1	136,54	*78	16	35	1,66	*88	20	50	3,15	*88	20	60	4,15
46	144,2	139,58	*78	16	35	1,67								
48	150,2	145,64	*78	16	35	1,75	*88	20	50	3,43				
50	156,3	151,69	*78	20	35	1,80	*88	20	50	3,53	*88	20	60	4,80
55	171,4	166,85	*78	20	35	1,89								
57	177,5	172,91	*78	20	35	1,96	*88	20	50	4,16	*88	25	60	5,80
60	186,6	181,99	*78	20	35	2,03	*88	20	50	4,45	*88	25	60	6,21
76	235,1	230,49	*78	20	35	2,67	*88	25	50	6,23	*88	25	60	9,26
95	292,7	288,08	*88	25	40	4,06	*108	25	50	9,76	*120	25	60	15,18

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2" x 1/8"
12,7 x 3,3 mm
Rullo 7,75 mm
081 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
3				0,8	13





Da Z 31 H=4 mm



Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	39,5	33,18	21	8	14	0,04								
9	43,4	37,13	25	8	14	0,06								
10	47,4	41,10	28	8	14	0,07								
11	51,4	45,07	31	8	16	0,10								
12	55,4	49,07	35	8	16	0,13								
13	59,4	53,06	39	8	16	0,16								
14	63,4	57,07	43	8	16	0,19								
15	67,4	61,09	47	8	16	0,23								
16	71,4	65,10	50	10	18	0,29								
17	75,4	69,11	50	10	18	0,30								
18	79,4	73,14	50	10	18	0,31								
19	83,5	77,16	50	10	18	0,32								
20	87,5	81,19	50	10	18	0,33								
21	91,5	85,22	60	12	20	0,48								
22	95,5	89,24	60	12	20	0,49								
23	99,6	93,27	60	12	20	0,51								
24	103,6	97,29	60	12	20	0,52								
25	107,6	101,33	60	12	20	0,53								
26	111,7	105,36	70	16	20	0,67								
27	115,7	109,40	70	16	20	0,69								
28	119,7	113,42	70	16	20	0,70								
29	123,8	117,46	70	16	20	0,72								
30	127,8	121,50	70	16	20	0,74								
31	131,8	125,54												
32	135,9	129,56	70	16	20	0,77								
33	139,9	133,60												
34	143,9	137,64	70	16	20	0,81								
35	148,0	141,68	70	16	20	0,83								
36	152,0	145,72	70	16	25	1,00								
37	156,1	149,76	70	16	25	1,02								
38	160,1	153,80	70	16	25	1,04								
39	164,1	157,83	70	16	25	1,06								
40	168,2	161,87	70	16	25	1,09								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 3/16”
12,7 x 4,88 mm
Rullo 7,75 mm
083 - 1 / 084 -1

B1	B2	B3	b1	C	r3
4,5				1,3	13





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	39,5	33,18	21	8	14	0,04								
9	43,4	37,13	25	8	14	0,06								
10	47,4	41,10	28	8	14	0,08								
11	51,4	45,07	31	8	16	0,11								
12	55,4	49,07	35	8	16	0,14								
13	59,4	53,06	39	8	16	0,17								
14	63,4	57,07	43	8	16	0,20								
15	67,4	61,09	47	8	16	0,24								
16	71,4	65,10	50	10	18	0,30								
17	75,4	69,11	50	10	18	0,31								
18	79,4	73,14	50	10	18	0,33								
19	83,5	77,16	50	10	18	0,34								
20	87,5	81,19	50	10	18	0,36								
21	91,5	85,22	60	12	20	0,51								
22	95,5	89,24	60	12	20	0,53								
23	99,6	93,27	60	12	20	0,55								
24	103,6	97,29	60	12	20	0,57								
25	107,6	101,33	60	12	20	0,59								
26	111,7	105,36	70	16	20	0,72								
27	115,7	109,40	70	16	20	0,74								
28	119,7	113,42	70	16	20	0,77								
29	123,8	117,46	70	16	20	0,79								
30	127,8	121,50	70	16	20	0,82								
31	131,8	125,54	70	16	20	0,85								
32	135,9	129,56	70	16	20	0,87								
33	139,9	133,60	70	16	20	0,90								
34	143,9	137,64	70	16	20	0,93								
35	148,0	141,68	70	16	20	0,96								
36	152,0	145,72	70	16	25	1,14								
37	156,1	149,76	70	16	25	1,17								
38	160,1	153,80	70	16	25	1,20								
39	164,1	157,83	70	16	25	1,24								
40	168,2	161,87	70	16	25	1,27								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21	34,9	7	1,3	13



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	38,0	33,18	20	10	25	0,06	20	10	32	0,09	20	10	46	0,13
9	42,0	37,13	24	10	25	0,09	24	10	32	0,13	24	12	46	0,18
10	45,9	41,10	26	10	25	0,12	28	10	32	0,18	28	12	46	0,24
11	49,9	45,07	29	10	25	0,15	32	12	35	0,24	32	16	50	0,31
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21	35	12	35	0,30	35	16	50	0,39
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26	38	12	35	0,36	38	16	50	0,49
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32	42	12	35	0,44	42	16	50	0,60
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38	46	12	35	0,52	46	16	50	0,72
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46	50	16	38	0,63	50	16	50	0,85
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51	54	16	38	0,73	54	16	50	0,99
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59	58	16	38	0,85	58	16	50	1,14
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67	62	16	38	0,97	62	16	50	1,30
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76	66	16	38	1,10	66	16	50	1,47
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85	70	16	40	1,29	70	16	55	1,79
22	94,1	89,24	70	14	28	0,91	70	16	40	1,37	70	16	55	1,93
23	98,1	93,27	70	14	28	0,95	70	16	40	1,46	70	16	55	2,08
24	102,1	97,29	70	14	28	0,98	75	16	40	1,64	75	16	55	2,32
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01	80	16	40	1,82	80	16	55	2,57
26	110,2	105,36	70	16	30	1,09	85	16	40	2,02	85	20	55	2,79
27	114,2	109,40	70	16	30	1,13	85	16	40	2,12	85	20	55	2,96
28	118,3	113,42	70	16	30	1,17	90	16	40	2,34	90	20	55	3,25
29	122,3	117,46	80	16	30	1,42	95	16	40	2,56	95	20	55	3,55
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46	100	16	40	2,79	100	20	55	3,86
31	130,4	125,54	90	16	30	1,74	100	20	40	2,87	110	20	55	4,32
32	134,4	129,56	90	16	30	1,78	100	20	40	3,00	110	20	55	4,53
33	138,4	133,60	90	16	30	1,83	100	20	40	3,13	110	20	55	4,74
34	142,5	137,64	90	16	30	1,88	100	20	40	3,26	110	20	55	4,97
35	146,5	141,68	90	16	30	1,93	100	20	40	3,40	110	20	55	5,20
36	150,6	145,72	90	16	35	2,22	100	20	40	3,54	120	25	55	5,64
37	154,6	149,76	90	16	35	2,27	100	20	40	3,69	120	25	55	5,88
38	158,6	153,80	90	16	35	2,32	100	20	40	3,84	120	25	55	6,14
39	162,7	157,83	90	16	35	2,38	100	20	40	4,00	120	25	55	6,40
40	166,7	161,87	90	16	35	2,43	100	20	40	4,15	120	25	55	6,66
42	176,5	169,95	*88	20	42	2,77	*108	20	55	5,67				
45	188,6	182,07	*88	20	42	3,00	*108	20	55	6,26	*120	25	68	9,12
46	192,6	186,10	*88	20	42	3,06	*108	20	55	6,39				
48	200,7	194,18	*88	20	42	3,16	*108	20	55	6,75				
50	208,8	202,26	*88	20	42	3,30	*108	20	55	7,17	*120	25	68	10,74
55	229,0	222,46	*88	20	42	3,62								
57	237,1	230,54	*88	20	42	3,85	*108	25	55	8,65	*120	25	68	13,26
60	249,2	242,66	*88	20	42	4,08	*108	25	55	9,35	*120	25	68	14,47
76	313,9	307,33	*88	25	42	5,56	*108	25	55	13,30	*120	25	68	21,78
95	390,7	384,11	*108	25	42	8,56	*120	25	55	21,13	*136	25	68	34,00

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
9,1	25,5	42,1	9	1,6	16



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	48,4	41,48	25	10	25	0,12	25	12	40	0,19	25	12	55	0,27
9	53,3	46,42	30	10	25	0,16	30	12	40	0,27	30	12	55	0,38
10	58,3	51,37	35	10	25	0,22	35	12	40	0,36	35	16	55	0,47
11	63,2	56,34	37	12	30	0,29	39	16	40	0,43	39	16	55	0,61
12	68,2	61,34	42	12	30	0,37	44	16	40	0,55	44	16	55	0,78
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46	49	16	40	0,68	49	16	55	0,96
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56	54	16	40	0,82	54	16	55	1,15
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67	59	16	40	0,97	59	16	55	1,37
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76	64	16	45	1,26	64	16	60	1,72
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88	69	16	45	1,46	69	16	60	1,99
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01	74	16	45	1,67	74	16	60	2,27
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15	79	16	45	1,90	79	16	60	2,58
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21	84	16	45	2,14	84	16	60	2,91
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35	85	16	45	2,27	85	20	60	3,12
22	118,4	111,55	80	16	30	1,41	90	16	45	2,54	90	20	60	3,48
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47	95	16	45	2,82	95	20	60	3,86
24	128,5	121,62	80	16	30	1,54	100	16	45	3,11	100	20	60	4,25
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60	105	16	45	3,15	105	20	60	4,67
26	138,6	131,70	85	20	35	1,96	110	20	45	3,74	110	20	60	5,10
27	143,6	136,75	85	20	35	2,04	110	20	45	3,94	110	20	60	5,43
28	148,7	141,78	90	20	35	2,25	115	20	45	4,28	115	20	60	5,90
29	153,7	146,83	90	20	35	2,33	115	20	45	4,50	115	20	60	6,25
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41	120	20	45	4,87	120	20	60	6,65
31	163,8	156,92	95	20	35	2,64	120	20	45	5,10	120	20	60	7,18
32	168,9	161,95	95	20	35	2,73	120	20	45	5,34	120	20	60	7,56
33	173,9	167,00	95	20	35	2,82	120	20	45	5,59	120	20	60	7,97
34	178,9	172,05	95	20	35	2,92	120	20	45	5,84	120	20	60	8,36
35	184,0	177,10	95	20	35	3,01	120	20	45	6,11	120	20	60	8,74
36	189,0	182,15	100	20	35	3,27	120	20	45	6,38	120	25	60	9,15
37	194,1	187,20	100	20	35	3,37	120	20	45	6,66	120	25	60	9,61
38	199,1	192,24	100	20	35	3,47	120	20	45	6,95	120	25	60	10,08
39	204,2	197,29	100	20	35	3,58	120	20	45	7,25	120	25	60	10,57
40	209,2	202,34	100	20	35	3,69	120	20	45	7,55	120	25	60	11,07
42	220,8	212,44	*108	20	43	4,73	*120	25	59	9,35				
45	236,0	227,58	*108	20	43	5,09	*120	25	59	10,32	*136	25	74	15,70
46	241,0	236,63	*108	20	43	5,19	*120	25	59	10,67				
48	251,1	242,73	*108	20	43	5,43	*120	25	59	11,40				
50	261,2	252,82	*108	20	43	5,70	*120	25	59	12,11	*136	25	74	18,83
55	286,5	278,08	*108	20	43	6,40								
57	296,6	288,18	*108	25	43	6,66	*120	25	59	15,74	*136	25	74	23,40
60	311,7	303,32	*108	25	43	7,15	*120	25	59	16,40	*136	25	74	25,80
76	392,5	384,16	*108	25	43	10,28	*120	25	59	24,93	*145	30	75	40,25
95	488,5	480,14	*118	30	59	16,36	*145	30	58	38,90	*145	30	75	55,35

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,1	30,3	49,8	10,8	2	19



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	58,0	49,78	31	12	30	0,21	31	12	45	0,31	31	16	65	0,45
9	63,9	55,70	37	12	30	0,29	37	12	45	0,44	37	16	65	0,64
10	69,8	61,64	42	12	30	0,38	42	12	45	0,59	42	16	65	0,86
11	75,8	67,61	46	16	35	0,51	47	16	50	0,81	47	20	70	1,09
12	81,8	73,60	52	16	35	0,65	53	16	50	1,02	53	20	70	1,39
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80	59	16	50	1,25	59	20	70	1,72
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97	65	16	50	1,46	65	20	70	2,08
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16	71	16	50	1,74	71	20	70	2,47
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34	77	20	50	2,03	77	20	70	2,89
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53	83	20	50	2,36	83	20	70	3,34
18	117,9	109,71	80	16	35	1,62	89	20	50	2,70	89	20	70	3,83
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70	95	20	50	3,07	95	20	70	4,35
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80	100	20	50	3,43	100	20	70	4,87
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35	100	20	50	3,69	100	20	70	5,20
22	142,0	133,86	90	20	40	2,46	100	20	50	3,97	100	20	70	5,65
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56	110	20	50	4,51	110	20	70	6,38
24	154,1	145,94	90	20	40	2,68	110	20	50	4,81	110	20	70	6,87
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80	120	20	50	5,41	120	20	70	7,77
26	166,2	158,04	95	20	40	3,08	120	20	50	5,73	120	20	70	8,21
27	172,3	164,09	95	20	40	3,21	120	20	50	6,08	120	20	70	8,77
28	178,3	170,13	95	20	40	3,34	120	20	50	6,43	120	20	70	9,35
29	184,4	176,19	95	20	40	3,48	120	20	50	6,80	120	20	70	9,96
30	190,4	182,25	95	20	40	3,63	120	20	50	7,19	120	20	70	10,59
31	196,5	188,31	95	20	40	3,78	120	20	50	7,59	130	25	70	11,55
32	202,5	194,35	95	20	40	3,93	120	20	50	8,00	130	25	70	12,22
33	208,6	200,40	95	20	40	4,09	120	20	50	8,42	130	25	70	12,92
34	214,6	206,46	95	20	40	4,25	120	20	50	8,86	130	25	70	13,64
35	220,7	212,52	95	20	40	4,42	120	20	50	9,31	130	25	70	14,38
36	226,8	218,58	100	20	40	4,71	120	25	50	9,71	130	25	70	15,14
37	232,8	224,64	100	20	40	4,89	120	25	50	10,19	130	25	70	15,93
38	238,9	230,69	100	20	40	5,07	120	25	50	10,78	130	25	70	16,73
39	244,9	236,75	100	20	40	5,26	120	25	50	11,19	130	25	70	17,57
40	251,0	242,81	100	20	40	5,46	120	25	50	11,71	130	25	70	18,42
42	265,0	254,93	*118	25	61	8,14	*136	25	62	14,51				
45	283,2	273,10	*118	25	61	8,85	*136	25	62	16,35	*140	25	72	23,55
46	289,2	279,16	*118	25	61	9,22	*136	25	62	16,80				
48	301,4	291,27	*118	25	61	9,67	*136	25	62	18,18				
50	313,5	303,39	*118	25	61	10,15	*136	25	62	19,44	*140	25	72	28,73
55	343,8	333,70	*118	25	61	11,29								
57	355,9	345,81	*118	25	61	11,85	*136	25	62	24,43	*140	30	75	37,16
60	374,1	363,99	*118	25	61	12,71	*136	25	62	26,77	*140	30	75	41,01
76	471,1	460,99	*118	30	61	18,02	*145	30	63	41,88	*150	30	75	65,41
95	586,2	576,17	*133	30	62	27,45	*145	30	63	63,79	*150	30	75	101,37

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
16,2	47,7	79,6	15,8	2,5	26



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	77,9	66,37	42	16	35	0,47	42	20	65	0,81	42	20	95	1,19
9	85,8	74,27	50	16	35	0,66	50	20	65	1,15	50	20	95	1,68
10	93,8	82,19	55	16	35	0,83	56	20	65	1,52	56	20	95	2,24
11	101,7	90,14	61	16	40	1,14	64	20	70	2,08	64	25	100	2,86
12	109,7	98,14	69	16	40	1,43	72	20	70	2,60	72	25	100	3,62
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77	80	20	70	3,18	80	25	100	4,45
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08	88	20	70	3,82	88	25	100	5,37
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46	96	20	70	4,51	96	25	100	6,37
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14	104	20	70	5,17	104	25	100	7,45
17	149,8	138,22	100	20	45	3,33	112	20	70	5,98	112	25	100	8,60
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56	120	20	70	6,84	120	25	100	9,84
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78	128	20	70	7,76	128	25	100	11,16
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03	130	20	70	8,52	130	25	100	12,36
21	182,0	170,43	110	20	50	5,01	130	25	70	9,24	130	25	100	13,56
22	190,1	178,48	110	20	50	5,28	130	25	70	10,00	130	25	100	14,82
23	198,1	186,53	110	20	50	5,56	130	25	70	10,80	130	25	100	16,15
24	206,2	194,59	110	20	50	5,86	130	25	70	11,64	130	25	100	17,53
25	214,2	202,66	110	20	50	6,16	130	25	70	12,52	130	25	100	18,99
26	222,3	210,72	120	20	50	6,96	130	25	70	13,43	130	30	100	20,34
27	230,4	218,79	120	20	50	7,30	130	25	70	14,38	130	30	100	21,92
28	238,4	226,85	120	20	50	7,64	130	25	70	15,38	130	30	100	23,57
29	246,5	234,92	120	20	50	8,00	130	25	70	16,41	130	30	100	25,27
30	254,6	243,00	120	20	50	8,38	130	25	70	17,48	130	30	100	27,05
31	262,6	251,08	120	25	50	8,69	140	25	70	18,96	140	30	100	29,23
32	270,7	259,13	120	25	50	9,09	140	25	70	20,10	140	30	100	31,13
33	278,8	267,21	120	25	50	9,50	140	25	70	21,29	140	30	100	33,10
34	286,9	275,28	120	25	50	9,93	140	25	70	22,21	140	30	100	35,13
35	294,9	283,36	120	25	50	10,36	140	25	70	23,77	140	30	100	37,23
36	303,0	291,44	120	25	50	10,81	140	25	70	25,07	140	30	100	39,39
37	311,1	299,51	120	25	50	11,28	140	25	70	26,41				
38	319,2	307,59	120	25	50	11,76	140	25	70	27,79	140	30	100	43,90
39	327,2	315,67	120	25	50	12,25	140	25	70	29,20				
40	335,3	323,73	120	25	50	12,75	140	25	70	30,65	140	30	100	48,67
42	353,7	339,90	*133	25	68	16,54	*140	25	70	33,63				
45	377,9	364,12	*133	25	68	18,15	*140	25	70	38,44	*160	30	110	63,94
46	386,0	372,21	*133	25	68	18,69	*140	25	70	40,13				
48	402,1	388,36	*133	25	68	19,86	*140	25	70	43,61				
50	418,3	404,52	*133	25	68	20,89	*140	25	70	47,25	*160	30	110	78,58
57	474,9	461,07	*133	30	68	25,52	*160	40	82	63,45	*180	40	112	103,03
60	499,1	485,32	*133	30	68	27,76	*160	40	82	70,00				
76	628,4	614,65	*145	30	68	42,97	*160	40	82	110,79	*180	40	112	181,86
95	782,0	768,22	*160	30	78	63,92	*180	40	109	178,48	*180	40	112	283,85

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”1/4 x 3/4”
31,75 x 19,56 mm
Rullo 19,05 mm
20B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
18,5	54,6	91	18,2	3,5	32



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	96,0	82,96	53	20	40	0,85	53	20	75	1,58	53	25	110	2,15
9	106,5	92,84	63	20	40	1,19	63	20	75	2,19	63	25	110	3,05
10	117,0	102,74	70	20	40	1,51	70	20	75	2,85	70	25	110	4,04
11	127,0	112,68	77	20	45	2,04	80	25	80	3,72	80	30	115	5,19
12	137,0	122,68	88	20	45	2,58	90	25	80	4,66	90	30	115	6,55
13	147,5	132,65	98	20	45	3,15	100	25	80	5,70	100	30	115	8,06
14	157,6	142,68	108	20	45	3,78	110	25	80	6,84	110	30	115	9,71
15	167,7	152,72	118	20	45	4,47	120	25	80	8,08	120	30	115	11,50
16	177,7	162,75	120	25	50	5,25	120	30	80	8,90	120	30	115	13,06
17	187,7	172,78	120	25	50	5,61	120	30	80	9,92	120	30	115	14,65
18	197,8	182,85	120	25	50	6,00	120	30	80	11,00	120	30	115	16,54
19	207,9	192,91	120	25	50	6,40	120	30	80	12,16	120	30	115	18,45
20	217,9	202,98	120	25	50	6,84	120	30	80	13,38	120	30	115	20,48
21	228,0	213,04	140	25	55	8,79	140	30	80	15,49	140	30	115	23,38
22	238,1	223,11	140	25	55	9,27	140	30	80	16,86	140	30	115	25,64
23	248,2	233,17	140	25	55	9,77	140	30	80	18,29	140	30	115	28,00
24	258,3	243,23	140	25	55	10,30	140	30	80	19,79	140	30	115	30,49
25	268,4	253,33	140	25	55	10,85	140	30	80	21,36	140	30	115	33,09
26	278,4	263,40	150	30	55	12,07	150	30	80	23,45	150	30	115	36,23
27	288,5	273,48	150	30	55	12,67	150	30	80	25,15	150	30	115	39,06
28	298,5	283,56	150	30	55	13,29	150	30	80	26,93	150	30	115	42,00
29	308,6	293,65	150	30	55	13,93	150	30	80	28,77				
30	318,7	303,75	150	30	55	14,60	150	30	80	30,69	150	30	115	48,23
31	328,8	313,85	*150	30	55	15,28	*150	30	80	32,67				
32	338,9	323,91	*150	30	55	16,00	*150	30	80	34,72	*150	30	115	54,91
33	349,0	334,01	*150	30	55	16,73								
34	359,1	344,10	*150	30	55	17,49	*150	30	80	39,03	*150	30	115	62,06
35	369,2	354,20	*150	30	55	18,27	*150	30	80	41,28	*150	30	115	65,80
36	379,2	364,30	*150	30	55	19,08	*150	30	80	43,61	*150	30	115	69,66
37	389,3	374,39	*150	30	55	19,91								
38	399,4	384,49	*150	30	55	20,76	*150	30	80	48,46	*150	30	115	77,72
39	409,5	394,59	*150	30	55	21,73								
40	419,6	404,66	*150	30	55	22,53	*150	30	80	53,60	*150	30	115	86,24
42	440,8	424,88	*160	30	80	28,84								
45	471,1	455,17	*160	30	80	31,79	*160	30	101	71,32	*160	40	121	110,41
46	481,2	465,26	*160	30	80	32,83	*160	30	101	74,34				
48	501,4	485,46	*160	30	80	35,00								
50	521,6	505,65	*160	30	80	37,21	*160	30	101	87,08	*160	40	121	136,59
57	592,3	576,36	*160	30	80	45,79	*180	40	116	116,28	*200	40	123	181,21
60	622,6	606,65	*160	30	80	49,83								
76	784,3	768,32	*160	30	80	75,81	*180	40	116	200,96	*200	40	123	322,03
95	976,2	960,28	*168	30	93	114,96	*200	40	116	313,59				

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”1/2 x 1”
38,1 x 25,4 mm
Rullo 25,4 mm
24B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
24,1	72	120,3	23,6	4	38



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	113,0	99,55	58	20	45	1,38	58	25	95	2,70	58	25	140	4,00
9	125,0	111,40	70	20	45	1,90	70	25	95	3,79	70	25	140	5,62
10	137,0	123,29	80	20	45	2,47	80	25	95	5,01	80	25	140	7,45
11	149,0	135,21	90	25	50	3,27	90	25	100	6,62	90	30	150	9,73
12	161,0	147,22	102	25	50	4,09	102	25	100	8,28	102	30	150	12,24
13	173,0	159,18	114	25	50	5,00	114	25	100	10,13	114	30	150	15,02
14	185,0	171,22	128	25	50	6,09	128	25	100	12,24	128	30	150	18,16
15	197,0	183,26	132	25	50	6,84	132	25	100	14,08	132	30	150	21,09
16	209,0	195,30	136	25	55	8,20	136	30	100	15,88	136	30	150	24,25
17	221,0	207,34	136	25	55	8,87	136	30	100	17,80	136	30	150	27,42
18	233,0	219,42	136	25	55	9,59	160	30	100	21,08	160	30	150	32,12
19	245,5	231,49	136	25	55	10,36	160	30	100	23,26	160	30	150	35,74
20	257,5	243,57	136	25	55	11,16	160	30	100	25,57	160	30	150	39,57
21	270,5	255,65	150	30	60	13,35	160	30	100	28,01	160	40	150	42,98
22	282,5	267,73	150	30	60	14,24	160	30	100	30,59	160	40	150	47,25
23	294,5	279,80	150	30	60	15,18	160	30	100	33,29	160	40	150	51,74
24	307,0	291,88	150	30	60	16,16	160	30	100	36,13	160	40	150	56,44
25	319,0	304,00	150	30	60	17,19	160	30	100	39,09	160	40	150	61,37
26	331,0	316,08	*150	30	60	18,25	*160	30	100	42,19	*160	40	150	66,52
27	343,0	328,19	*150	30	60	19,37	*160	30	100	45,41	*160	40	150	71,88
28	355,0	340,27	*150	30	60	20,52	*160	30	100	48,77	*160	40	150	77,46
29	367,5	352,38	*150	30	60	21,72	*160	30	100	52,26				
30	379,5	364,50	*150	30	60	22,97	*160	30	100	55,88	*160	40	150	89,28
31	391,5	376,62	*150	30	60	24,25	*160	40	100	59,19				
32	403,5	388,69	*150	30	60	25,59	*160	40	100	63,07	*160	40	150	101,97
33	415,5	400,81	*150	30	60	26,96	*160	40	100	67,08				
34	428,0	412,83	*150	30	60	28,38	*160	40	100	71,21				
35	440,0	425,04	*150	30	60	29,84	*160	40	100	75,49	*160	40	150	122,64
36	452,0	437,16	*150	30	60	31,34	*160	40	100	79,89				
37	464,0	449,27	*150	30	60	32,90	*160	40	100	84,43				
38	476,5	461,39	*150	30	60	34,49	*160	40	100	89,09	*160	40	150	145,28
40	501,5	485,62	*150	30	60	37,81	*160	40	100	98,80	*160	40	150	161,46
42	525,5	509,85	*168	30	99	48,52								
45	562,0	546,20	*168	30	99	54,08	*180	40	133	132,81	*200	40	153	209,06
46	574,0	558,82	*168	30	99	56,03								
48	598,5	582,55	*168	30	99	60,04								
50	622,5	606,78	*168	30	99	64,24	*180	40	133	162,65	*200	40	153	258,81
57	707,5	691,63	*168	30	99	80,28	*180	40	133	209,91	*200	40	153	337,62
60	745,0	727,97	*168	30	99	87,82								
76	939,0	921,98	*178	40	118	140,54	*200	40	133	373,88	*220	40	155	607,76
95	1169,0	1152,33	*178	40	118	210,67								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”3/4 x 1”1/4
44,45 x 30,99 mm
Rullo 27,94 mm
28B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
29,4	88,4	148	28,8	5	44



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	132,0	116,15	74	25	70	2,86	74	30	120	4,75	74	30	180	7,04
9	146,0	129,96	88	25	70	4,00	88	30	120	6,66	88	30	180	9,89
10	160,0	143,85	100	25	70	5,18	100	30	120	8,79	100	30	180	13,10
11	174,0	157,77	112	25	70	6,51	112	30	120	11,19	112	30	180	16,73
12	188,0	171,74	125	25	70	8,04	125	30	120	13,91	125	30	180	20,84
13	204,0	185,75	125	25	70	8,88	125	30	120	16,25	125	30	180	24,70
14	218,0	199,76	125	25	70	9,79	125	30	120	18,81	125	30	180	28,93
15	232,0	213,79	125	25	70	10,77	145	30	120	22,64	145	30	180	34,58
16	246,0	227,84	160	30	75	14,96	160	30	120	26,52	160	30	180	40,44
17	260,0	241,90	160	30	75	16,09	160	30	120	29,74	160	30	180	45,77
18	274,0	255,98	160	30	75	17,28	160	30	120	33,17	160	30	180	51,76
19	289,0	270,06	160	30	75	18,56	180	30	120	38,14	180	30	180	58,07
20	303,0	284,15	160	30	75	19,90	180	30	120	42,02	180	30	180	64,49
21	317,0	298,24	160	30	75	21,31	180	30	120	49,10	180	40	180	71,28
22	331,0	312,34	*160	30	75	22,80	*180	30	120	50,40				
23	345,0	326,44	*160	30	75	24,36	*180	30	120	54,92	*180	40	180	85,94
24	359,0	340,55	*160	30	75	26,00								
25	373,0	354,66	*160	30	75	27,70	*180	30	120	64,62	*180	40	180	112,07
26	387,0	368,77	*160	30	75	29,48	*180	40	120	69,28				
27	401,0	382,88	*160	30	75	31,36								
28	416,0	397,00	*160	30	75	33,26	*180	40	120	80,28				
29	430,0	411,12												
30	444,0	425,24	*160	30	75	37,33	*180	40	120	92,17	*180	40	180	148,79
31	458,0	439,37												
32	472,0	453,49	*180	30	75	43,59								
33	486,0	467,62												
34	500,0	481,75	*180	30	75	48,24								
35	514,0	495,88	*180	30	75	50,57	*200	40	120	127,17				
36	529,0	510,01	*180	30	75	53,18								
37	543,0	524,13												
38	557,0	538,27	*180	30	75	58,40	*200	40	120	149,90	*200	40	180	244,01
40	585,0	566,54	*180	30	75	63,92	*200	40	120	167,15	*200	40	180	271,10
45	656,0	637,22	*180	30	75	79,12	*200	40	150	218,10	*200	40	209	352,63
50	726,0	707,91	*180	30	75	96,00	*200	40	150	267,99				
57	825,0	806,90	*180	40	123	125,13	*200	40	150	346,99	*200	40	209	567,76
60	869,0	849,32	*180	40	123	144,00								
76	1095,0	1075,62	*180	40	123	215,46	*200	40	150	615,35	*238	40	217	1024,97

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

2” x 1”1/4
50,8 x 30,99 mm
Rullo 29,21 mm
32B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
29,4	87,4	146	28,8	6	51



Materiale acciaio C45 / *Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	152,0	132,74	85	30	80	4,20	85	30	120	6,65	85	30	180	9,90
9	168,0	148,54	100	30	80	5,78	100	30	120	9,14	100	30	180	13,65
10	184,0	164,39	115	30	80	7,60	115	30	120	12,01	115	30	180	17,97
11	200,0	181,31	125	30	80	9,26	125	35	120	14,75	125	35	180	22,22
12	216,0	196,29	133	30	80	10,91	133	35	120	17,95	133	35	180	27,23
13	235,0	212,29	145	30	80	13,05	145	35	120	21,68	145	35	180	32,98
14	251,0	228,29	145	30	80	14,25	145	35	120	25,03	145	35	180	38,50
15	267,0	244,30	145	30	80	15,53	160	35	120	29,30	160	35	180	45,04
16	283,0	260,40	160	30	90	19,87	160	40	120	33,21	160	40	180	51,50
17	299,0	276,46	160	30	90	21,35	180	40	120	38,76	200	40	180	61,45
18	315,0	292,55	160	30	90	22,92	180	40	120	43,24	200	40	180	68,85
19	331,0	308,66	160	30	90	24,53	200	40	120	49,52	200	40	180	76,73
20	347,0	324,71	180	40	90	28,50	200	40	120	54,56	200	40	180	85,07
21	363,0	340,82	180	40	90	30,36	200	40	120	59,87	200	40	180	93,89
22	379,0	356,98	*180	40	90	32,31	*200	40	120	65,47				
23	396,0	373,08	*180	40	90	34,36	*200	40	120	71,35	*200	40	180	112,93
24	412,0	389,18	*180	40	90	36,50	*200	40	120	77,52				
25	428,0	405,33	*180	40	90	38,74	*200	40	120	83,66	*200	40	180	133,86
26	444,0	421,44	*180	40	90	41,07	*200	40	120	90,69				
27	460,0	437,59												
28	476,0	453,69	*180	40	90	46,01	*200	40	120	104,99				
29	492,0	469,85												
30	508,0	486,00	*180	40	90	51,34	*200	40	120	120,41	*200	40	180	194,42
31	525,0	502,13												
32	541,0	518,27	*200	40	90	59,89								
33	557,0	534,42												
34	573,0	550,56												
35	589,0	566,71	*200	40	90	69,16	*200	40	120	163,85	*200	40	180	267,49
36	605,0	582,86												
37	622,0	599,01												
38	638,0	615,16	*200	40	90	79,28	*200	40	120	193,33	*200	40	180	316,22
40	670,0	647,47	*200	40	90	86,50	*200	40	120	214,39				
45	751,0	728,24	*218	40	123	118,87	*220	40	148	282,32	*220	40	207	456,64
50	832,0	809,04	*218	40	123	140,96	*220	40	148	346,95	*220	40	207	564,27
57	945,0	922,16	*218	40	123	175,86	*220	40	148	449,27	*220	40	207	734,72
60	993,0	970,65	*218	40	123	192,24								
76	1252,0	1229,27	*218	40	123	294,00	*220	40	148	796,60	*238	40	216	1319,64

PIGNONI SEMPLICI TEMPERATI AD INDUZIONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	43,5	39,80	28	8	25	0,13
14	46,5	42,80	31	8	25	0,16
15	49,5	45,81	34	8	25	0,19
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42
22	70,6	66,93	50	12	28	0,46
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50
24	76,7	72,97	54	12	28	0,54
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60
30	94,8	92,12	60	12	30	0,72

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85
22	94,1	89,24	70	14	28	0,91
23	98,1	93,27	70	14	28	0,94
24	102,1	97,29	70	14	28	0,98
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PIGNONI SEMPLICI TEMPERATI AD INDUZIONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	68,2	61,34	42	12	30	0,37
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35
22	118,4	111,55	80	16	30	1,41
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47
24	128,5	121,62	80	16	30	1,54
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	81,8	73,60	52	16	35	0,65
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53
18	117,9	109,71	80	16	35	1,61
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35
22	142,0	133,86	90	20	40	2,46
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56
24	154,1	145,94	90	20	40	2,68
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80
30	190,4	182,25	95	20	40	3,63

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PIGNONI SEMPLICI TEMPERATI AD INDUZIONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
SIMPLEX SPROCKETS WITH HARDENED TEETH FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	109,7	98,14	69	16	40	1,43
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03
21	182,0	170,43	110	20	50	5,01
22	190,1	178,48	110	20	50	5,28
23	198,1	186,53	110	20	50	5,56
24	206,1	194,59	110	20	50	5,86
25	214,2	202,65	110	20	50	6,16
30	254,6	243,00	120	20	50	8,38

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
5,3	15,4	25,6	5,2	1	10





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
17	55,5	51,83	45	22	1008	1	0,11	41	22	1008	2	0,11		25,6	1008	5	0,15
18	58,6	54,85	45	22	1008	1	0,14	43	22	1008	2	0,15					
19	61,6	57,86	45	22	1008	1	0,15	46	22	1008	2	0,18		25,6	1008	5	0,24
20	64,6	60,89	46	22	1008	1	0,16	48	22	1008	2	0,22					
21	67,6	63,90	46	22	1008	1	0,18	49	22	1008	2	0,16		25,6	1008	5	0,34
22	70,6	66,93	55	22	1108	1	0,25	52	22	1108	2	0,28					
23	73,7	69,95	63	25	1210	1	0,27	59	25	1210	2	0,27		25,6	1210	5	0,30
24	76,7	72,97	63	25	1210	1	0,30	61	25	1210	2	0,32					
25	79,7	75,99	63	25	1210	1	0,32	64	25	1210	2	0,37		25,6	1210	5	0,41
26	82,7	79,02	63	25	1210	1	0,33	65	25	1210	2	0,44					
27	85,7	82,04	63	25	1210	1	0,34	70	25	1210	2	0,50		25,6	1210	5	0,55
28	88,8	85,07	63	25	1210	1	0,37	70	25	1210	2	0,57					
30	94,8	91,12	63	25	1210	1	0,39	75	25	1210	2	0,68	79	38	1615	4	0,88
38	119,0	115,34	70	25	1210	1	0,65	80	25	1610	2	1,03	90	38	1615	4	1,75
45	141,1	136,54	70	25	1210	1	1,01										
57*	177,5	172,91	83	25	1210	6	1,34	92	25	1610	7	1,16					
76*	235,1	230,49	83	25	1210	6	1,84	92	25	1610	7	2,19					

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21	34,9	7	1,3	13





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
15	66,5	61,80	45	22	1008	1	0,16	46	22	1008	2	0,22		34,9	1008	5	0,36
16	69,9	65,10	50	22	1108	1	0,20	50	22	1108	2	0,22					
17	74,5	69,11	60	25	1210	1	0,22	56	25	1210	2	0,23		34,9	1210	5	0,35
18	78,0	73,14	60	25	1210	1	0,27	60	25	1210	2	0,30					
19	82,5	77,15	63	25	1210	1	0,33	62	25	1210	2	0,38	62	38	1215	4	0,61
20	86,0	81,19	67	25	1610	1	0,27	66	25	1610	2	0,45					
21	90,6	85,21	71	25	1610	1	0,36	70	25	1610	2	0,50	70	38	1615	4	0,65
22	94,1	89,24	71	25	1610	1	0,36	76	25	1610	2	0,55					
23	98,7	93,26	76	25	1610	1	0,50	79	25	1610	2	0,62	70	38	1615	4	0,93
24	102,1	97,29	76	25	1610	1	0,53	84	32	2012	2	0,68					
25	106,7	101,32	76	25	1610	1	0,56	87	32	2012	2	0,72		34,9	2012	5	0,85
26	110,2	105,36	76	25	1610	1	0,60	87	32	2012	2	0,82					
27	114,8	109,39	76	25	1610	1	0,63	87	32	2012	2	0,92		34,9	2012	5	1,18
28	118,3	113,42	90	32	2012	1	0,77	87	32	2012	2	1,10					
30	126,9	121,49	90	32	2012	1	0,91	87	32	2012	2	1,24		34,9	2012	5	1,73
38	159,2	153,79	90	32	2012	1	1,25	100	32	2012	2	2,50		34,9	2012	5	3,53
45	188,6	182,07	111	32	2012	1	1,68										
57*	237,1	230,54	111	32	2012	6	2,78	111	32	2012	7	3,64					
76*	313,9	307,33	111	32	2012	6	3,81	111	32	2012	7	5,09					

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
9,1	25,5	42,1	9	1,6	16





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
13	73,2	66,33	47	22	1008	1	0,23										
14	78,2	71,34	52	22	1108	1	0,27										
15	83,2	76,35	60	25	1210	1	0,30		25,5	1210	3	0,38		42,1	1215	5	0,63
16	88,3	81,37	63	25	1210	1	0,38		25,5	1610	3	0,42					
17	93,3	86,39	71	25	1610	1	0,38		25,5	1610	3	0,47		42,1	1215	5	1,01
18	98,3	91,42	71	25	1610	1	0,43		25,5	1610	3	0,60					
19	103,3	96,44	75	25	1610	1	0,54		25,5	1610	3	0,72		42,1	1615	5	1,19
20	108,4	101,49	76	25	1610	1	0,61		25,5	1610	3	0,87					
21	113,4	106,51	76	25	1610	1	0,65		25,5	1610	3	1,01		42,1	1615	5	1,66
22	118,4	111,55	76	25	1610	1	0,72		25,5	1610	3	1,18					
23	123,5	116,58	76	25	1610	1	0,77		25,5	1610	3	1,35		42,1	2012	5	1,78
24	128,5	121,62	90	32	2012	1	0,98	90	32	2012	2	1,45					
25	133,6	126,66	90	32	2012	1	1,05	90	32	2012	2	1,55	105	44	2517	4	1,81
26	138,6	131,70	90	32	2012	1	1,11	90	32	2012	2	1,75					
27	143,6	136,74	90	32	2012	1	1,17	90	32	2012	2	1,98	110	44	2517	4	2,45
28	148,7	141,78	90	32	2012	1	1,29	90	32	2012	2	2,30					
30	158,8	151,87	90	32	2012	1	1,40	90	32	2012	2	2,63	120	44	2517	4	3,54
38	199,1	192,23	100	32	2012	1	2,43										
45	236,0	227,58	111	32	2012	1	3,55										
57*	296,6	288,18	111	32	2012	6	4,28										
76*	392,5	384,16	111	32	2012	6	5,95										

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,1	30,3	49,8	10,8	2	19





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
13	87,8	79,60	60	25	1210	1	0,35										
14	93,8	85,61	67	25	1610	1	0,40										
15	99,8	91,62	70	25	1610	1	0,44		30,3	1610	3	0,68		49,8	1615	5	1,11
16	105,8	97,65	71	25	1610	1	0,53		30,3	1610	3	0,89					
17	111,9	103,67	76	25	1610	1	0,66		30,3	1610	3	1,14		49,8	1615	5	1,75
18	117,9	109,71	90	32	2012	1	0,86	90	32	2012	2	1,18					
19	123,9	115,73	90	32	2012	1	0,94	90	32	2012	2	1,24		49,8	2012	5	1,99
20	130,0	121,78	90	32	2012	1	1,04	108	44	2517	2	1,40					
21	136,0	127,81	102	44	2517	1	1,24	108	44	2517	2	1,68		49,8	2517	5	2,09
22	142,0	133,86	108	44	2517	1	1,60	108	44	2517	2	1,99					
23	148,1	139,90	108	44	2517	1	1,70	108	44	2517	2	2,24		49,8	2517	5	3,00
24	154,1	145,94	108	44	2517	1	1,81	108	44	2517	2	2,54					
25	160,2	151,99	108	44	2517	1	1,93	108	44	2517	2	2,87		49,8	2517	5	3,98
26	166,2	158,04	108	44	2517	1	2,04	108	44	2517	2	3,17					
27	172,3	164,09	108	44	2517	1	2,14	108	44	2517	2	3,55	140	51	3020	4	3,90
28	178,3	170,13	108	44	2517	1	2,37	108	44	2517	2	4,10					
30	190,4	182,24	108	44	2517	1	2,60	108	44	2517	2	4,62	140	51	3020	4	5,64
38	238,9	230,69	108	44	2517	1	3,93	140	51	3020	2	8,11	140	51	3020	4	11,58
45	283,2	273,10	124	44	2517	1	5,52										
57*	355,9	345,81	124	44	2517	6	6,48	160	51	3020	7	10,28	160	51	3020	8	13,23
76*	471,1	460,99	124	44	2517	6	9,71	160	51	3020	7	15,24					

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
16,2	47,7	79,6	15,8	2,5	26





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	doppi dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	tripli dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
13	117,7	106,13	73	38	1615	1	0,98										
14	125,7	114,15	75	38	1615	1	1,14										
15	133,7	122,16	76	38	1615	1	1,30		47,7	2012	3	2,11					
16	141,8	130,20	90	32	2012	1	1,40		47,7	2517	3	2,25					
17	149,8	138,23	90	32	2012	1	1,59		47,7	2517	3	2,53		79,6	2517	5	4,29
18	157,8	146,28	108	44	2517	1	2,10		47,7	2517	3	3,10					
19	165,9	154,31	108	44	2517	1	2,29		47,7	2517	3	3,80		79,6	3030	5	4,36
20	173,9	162,38	110	44	2517	1	2,60		47,7	2517	3	4,10					
21	182,0	170,42	110	44	2517	1	2,81	140	51	3020	2	4,15		79,6	3030	5	6,69
22	190,1	178,48	110	44	2517	1	3,10	140	51	3020	2	4,90					
23	198,1	186,53	110	44	2517	1	3,38	140	51	3020	2	5,69	159	89	3535	4	7,80
24	206,2	194,59	110	44	2517	1	3,70	140	51	3020	2	6,00					
25	214,2	202,66	110	44	2517	1	3,97	140	51	3020	2	6,38	175	89	3535	4	10,93
26	222,3	210,72	110	44	2517	1	4,26	140	51	3020	2	7,80					
27	230,4	218,79	110	44	2517	1	4,55	140	51	3020	2	9,27	175	89	3535	4	14,06
28	238,4	226,85	110	44	2517	1	5,26	140	51	3020	2	11,40					
30	254,6	242,99	120	44	2517	1	5,97	140	76	3030	2	13,50	175	89	3535	4	19,10
38	319,2	307,59	160	51	3020	1	8,73	*160	76	3030	7	14,94	*175	89	3535	8	21,65
45	377,9	364,12	160	51	3020	1	12,49	*160	76	3030	7	19,80	*175	89	3535	8	28,10
57*	474,9	461,07	160	51	3020	6	13,87	175	89	3535	7	25,62	216	102	4040	8	40,50
76*	628,4	614,65	160	51	3020	6	22,63	175	89	3535	7	37,00	216	102	4040	8	53,30

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

1”1/4 x 3/4”
31,75 x 19,56 mm
Rullo 19,05 mm
20B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
18,5	54,6	91	18,2	3,5	32





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici					doppi					tripli				
			dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
12	137,0	122,68	90	32	1615	1	1,90										
13	147,5	132,65	90	32	2012	1	1,50		54,6	2517	3	2,20					
14	157,6	142,68	110	44	2517	1	2,40										
15	167,7	152,72	110	44	2517	1	3,39		54,6	2517	3	4,00		91	3020	5	4,43
16	177,7	162,75	110	44	2517	1	4,23										
17	187,7	172,78	110	44	2517	1	5,07		54,6	2517	3	5,00		91	3030	5	7,39
18	197,8	182,85	110	44	2517	1	5,91										
19	207,9	192,91	110	44	2517	1	6,75	140	76	3030	2	6,30		91	3030	5	11,65
20	217,9	202,98	110	44	2517	1	7,23										
21	228,0	213,04	120	44	2517	1	7,70	140	76	3030	2	8,80		91	3535	5	12,80
23	248,2	233,17	120	44	2517	1	8,78	140	76	3030	2	9,80		91	3535	5	17,38
25	268,4	253,33	120	44	2517	1	9,50	140	76	3030	2	10,50		91	3535	5	22,40
30	318,7	303,75	160	51	3020	1	11,90	160	76	3030	2	14,00		91	3535	5	36,50
38*	399,4	384,49	160	51	3020	6	15,80	160	76	3030	7	22,00	178	91	3535	8	28,00
57*	592,3	576,36	160	51	3020	6	25,50	175	89	3535	7	37,00	216	102	4040	8	42,00
76*	784,3	768,32	160	51	3020	6	39,00	175	89	3535	7	62,00	260	114	4545	8	85,00

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES - DIN 8187 - ISO 606

1”1/2 x 1”
38,1 x 25,4 mm
Rullo 25,4 mm
24B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
24,1	72	120,3	23,6	4	38





1



2



3



4



5



6



7



8

Materiale acciaio C45 / * Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	doppi dm	A	Bussola	Tipo	Kg.	tripli dm	A	Bussola	Tipo	Kg.
11	149,0	135,21	90	32	2012	1	1,70										
12	161,0	147,22	90	32	2012	1	2,16										
13	173,0	159,18	110	44	2517	1	2,77		72	2517	3	5,30					
14	185,0	171,22	120	44	2517	1	3,60										
15	197,0	183,26	120	44	2517	1	4,20		72	3020	3	6,60		120,3	3030	5	20,00
17	221,0	207,34	140	51	3020	1	5,40		72	3020	3	10,30		120,3	3030	5	25,00
18	233,0	219,42	140	51	3020	1	6,10										
19	245,5	231,49	140	51	3020	1	6,85	160	76	3030	2	14,80		120,3	3535	5	30,00
20	257,5	243,57	140	51	3020	1	7,76										
21	270,5	255,65	140	51	3020	1	8,52	160	76	3030	2	19,50		120,3	4040	5	35,00
23	294,5	279,80	160	51	3020	1	11,31	175	89	3535	2	24,00		120,3	4040	5	44,00
25	319,0	304,00	160	51	3020	1	13,33	175	89	3535	2	29,00		120,3	4040	5	50,00
30	379,5	364,50	160	51	3020	1	19,00	175	89	3535	2	40,00		120,3	4040	5	60,00
38*	476,5	461,39	160	76	3030	6	24,00	175	89	3535	7	44,00		120,3	4040	8	66,00
57*	707,5	691,63	160	76	3030	6	45,00	175	89	3535	7	72,00		120,3	4545	8	120,00
76*	939,0	921,98	175	89	3535	6	70,00	216	102	4040	7	107,00		120,3	4545	8	131,00

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA TEMPERATI AD INDUZIONE - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES WITH HARDENED TEETH - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
17	55,5	51,83	45	22	1008	0,11
19	61,6	57,86	45	22	1008	0,15
21	67,6	63,90	46	22	1008	0,18
23	73,7	69,95	63	25	1210	0,27
25	79,7	75,99	63	25	1210	0,32

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
27	85,7	82,04	63	25	1210	0,34
30	94,8	91,12	63	25	1210	0,39

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
15	66,5	61,80	45	22	1008	0,16
17	74,5	69,11	60	25	1210	0,22
19	82,5	77,15	63	25	1210	0,33
21	90,6	85,21	71	25	1610	0,36
23	98,7	93,26	76	25	1610	0,50

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
25	106,7	101,32	76	25	1610	0,56
27	114,8	109,39	76	25	1610	0,63
30	126,9	121,49	90	32	2012	0,91

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
13	73,2	66,33	47	22	1008	0,23
15	83,2	76,35	60	25	1210	0,30
17	93,3	86,39	71	25	1610	0,38
19	103,3	96,44	75	25	1610	0,54
21	113,4	106,51	76	25	1610	0,65

Z	de	dp	dm	semplici A	bussola	Kg.
23	123,5	116,58	76	25	1610	0,77
25	133,6	126,66	90	32	2012	1,05
27	143,6	136,74	90	32	2012	1,17
30	158,8	151,87	90	32	2012	1,40

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA TEMPERATI AD INDUZIONE - DIN 8187 - ISO 606
SPROCKETS FOR TAPER BUSHES WITH HARDENED TEETH - DIN 8187 - ISO 606

3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
13	87,8	79,60	60	25	1210	0,35
15	99,8	91,62	70	25	1610	0,44
17	111,9	103,67	76	25	1610	0,66
19	123,9	115,73	90	32	2012	0,94
21	136,0	127,81	102	44	2517	1,24

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
23	148,1	139,90	108	44	2517	1,70
25	160,2	151,99	108	44	2517	1,93
27	172,3	164,09	108	44	2517	2,14
30	190,4	182,24	108	44	2517	2,60

1" x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
15	133,7	122,16	76	38	1615	1,30
17	149,8	138,23	90	32	2012	1,59
19	165,9	154,31	108	44	2517	2,29
21	182,0	170,42	110	44	2517	2,81
23	198,1	186,53	110	44	2517	3,38

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
25	214,2	202,66	110	44	2517	3,97
27	230,4	218,79	110	44	2517	4,55
30	254,6	242,99	120	44	2517	5,97

1"1/4 x 3/4"
31,75 x 19,56 mm
Rullo 19,05 mm
20B - 1

B1	C	r3
18,5	3,5	32





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
15	167,7	152,72	110	44	2517	3,39
17	187,7	172,78	110	44	2517	5,07
19	207,9	192,91	110	44	2517	6,75
21	228,0	213,04	120	44	2517	7,70
23	248,2	233,17	120	44	2517	8,78

Z	de	dp	semplici dm	A	bussola	Kg.
25	268,4	253,33	120	44	2517	9,50

PIGNONI SEMPLICI PER CATENE A RULLI IN ACCIAIO INOX - DIN 8187 - ISO 606
SIMPLEX SPROCKETS IN STAINLESS STEEL FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10





Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	43,5	39,80	28	8	25	0,13
14	46,5	42,80	31	8	25	0,16
15	49,5	45,81	34	8	25	0,18
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28
18	58,6	54,85	43	10	28	0,33
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	64,6	60,89	46	10	28	0,39
21	67,6	63,91	48	12	28	0,42
23	73,7	69,95	52	12	28	0,50
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60
30	94,8	91,12	60	12	30	0,72

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	53,9	49,07	33	10	28	0,21
13	57,9	53,06	37	10	28	0,26
14	61,9	57,07	41	10	28	0,32
15	65,9	61,09	45	10	28	0,38
16	69,9	65,10	50	12	28	0,46
17	74,0	69,11	52	12	28	0,51
18	78,0	73,14	56	12	28	0,59

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	82,0	77,16	60	12	28	0,67
20	86,0	81,19	64	12	28	0,76
21	90,1	85,22	68	14	28	0,85
23	98,1	93,27	70	14	28	0,94
25	106,2	101,33	70	14	28	1,01
30	126,3	121,50	80	16	30	1,46

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16





Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67
16	88,3	81,37	60	12	30	0,76
17	93,3	86,39	60	12	30	0,88
18	98,3	91,42	70	14	30	1,01
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	108,4	101,49	75	14	30	1,21
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19





Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	87,8	79,59	58	16	35	0,80
14	93,8	85,61	64	16	35	0,97
15	99,8	91,63	70	16	35	1,16
16	105,8	97,65	75	16	35	1,34
17	111,9	103,67	80	16	35	1,53
18	117,9	109,71	80	16	35	1,62
19	123,9	115,75	80	16	35	1,70

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
20	130,0	121,78	80	16	35	1,80
21	136,0	127,82	90	20	40	2,35
23	148,1	139,90	90	20	40	2,56
25	160,2	152,00	90	20	40	2,80

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale INOX AISI 304 L

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
12	109,7	98,14	69	16	40	1,43
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77
14	125,7	114,15	84	16	40	2,08
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46
16	141,8	130,20	100	20	45	3,14
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34
18	157,8	146,28	100	20	45	3,56

Z	de	dp	dm	D1	A	Kg.
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78
20	173,9	162,38	100	20	45	4,03
21	182,0	170,43	110	20	50	5,14

PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
5,3	15,4	25,6	5,2	1	10



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
38	119,0	115,34	70	20	32	1,12								
45	141,1	136,54	70	20	32	1,30	80	20	40	2,06	90	24	56	3,56
57	177,5	172,91	70	20	32	1,55	80	20	40	2,30	90	24	56	3,97
76	235,1	230,49	70	20	35	2,00	80	20	40	3,02	100	24	56	4,52
95	292,7	288,08	80	20	40	3,83	90	20	45	4,68	100	24	56	6,12
114	350,3	345,68	80	20	40	4,05	95	20	45	5,90	100	24	56	10,19

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21	34,9	7	1,3	13



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
38	158,6	153,80	70	24	40	1,56	90	24	50	3,15	100	24	60	4,45
45	188,6	182,07	70	24	40	1,95	90	24	50	3,56	100	24	60	5,85
57	237,1	230,54	70	24	40	2,46	90	24	50	4,00	100	24	60	6,28
76	313,9	307,33	80	24	40	4,20	100	24	56	6,35	100	24	60	8,60
95	390,7	384,11	80	24	45	5,45	100	24	56	8,00	120	24	67	11,90
114	467,4	460,90	80	24	45	8,35	100	24	63	11,90				

PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
9,1	25,5	42,1	9	1,6	16



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
38	199,1	192,24	80	24	40	2,32	100	30	50	4,56	100	32	60	6,50
45	236,0	227,58	80	24	40	2,88	100	30	50	4,93	100	32	60	7,04
57	296,6	288,18	90	24	45	4,30	100	30	56	6,50	100	32	63	8,00
76	392,5	384,16	90	24	50	7,00	100	30	63	9,10	110	35	67	12,00
95	488,5	480,14	100	24	56	10,65	110	30	63	12,60	125	35	70	19,40
114	584,5	576,13	100	24	56	14,50	125	30	70	17,80	125	35	80	24,00

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,1	30,3	49,8	10,8	2	19



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
38	238,9	230,69	100	24	56	4,75	110	25	63	7,50	115	30	70	10,00
45	283,2	273,10	100	24	56	5,90	110	30	63	8,30	140	30	70	13,30
57	355,9	345,81	100	30	56	6,45	120	30	63	10,30	140	40	70	15,25
76	471,1	460,99	100	30	56	12,30	135	30	63	15,20	160	40	75	27,20
95	586,2	576,17	100	30	65	15,40	135	30	70	20,20	170	40	82	36,40
114	701,4	691,36	100	30	65	24,80	135	45	70	30,40	170	50	82	41,10

PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
16,2	47,7	79,6	15,8	2,5	26



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
38	319,2	307,59	110	30	65	8,26	140	40	75	16,45	160	45	100	25,40
45	377,9	364,12	125	30	70	10,75	150	40	75	19,20	160	45	100	33,60
57	474,9	461,07	125	35	70	12,90	170	40	90	29,50	180	45	100	44,70
76	628,4	614,65	140	35	80	24,70	175	40	95	46,30	200	45	110	63,10
95	782,0	768,22	140	40	80	32,00	175	45	95	53,00	200	50	110	77,00
114	935,6	921,81	150	40	80	45,50	180	45	95	74,00	200	50	115	97,00

1”1/4 x 3/4”
31,75 x 19,56 mm
Rullo 19,05 mm
20B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
18,5	54,6	91	18,2	3,5	32



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
38	399,4	384,49	125	35	70	12,30	140	45	90	24,80	180	50	115	52,00
57	592,3	576,36	135	40	80	25,60	170	50	100	43,00	180	50	130	71,50
76	784,3	768,32	140	50	90	29,10	180	50	110	62,50	200	50	140	115,00

PIGNONI IN GHISA PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
CAST IRON SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”1/2 x 1”
38,1 x 25,4 mm
Rullo 25,4 mm
24B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
24,1	72	120,3	23,6	4	38



Materiale Ghisa EN-GJL-200

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
38	476,5	461,39	140	45	90	21,80	180	45	100	42,20	200	50	150	69,00
57	707,5	691,63	160	45	100	46,20	200	50	110	72,70	200	55	150	119,40
76	939,0	921,98	180	45	100	63,60	220	55	120	125,00				

ASA 25

6,35 x 3,18 mm
Rullo 3,3 mm
04C - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,9				0,6	6





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	18,1	16,59												
9	20,2	18,56												
10	22,3	20,55	12	6	15	0,02								
11	24,3	22,54	14	6	15	0,02								
12	26,4	24,53	16	6	15	0,03								
13	28,5	26,53	18	6	15	0,03								
14	30,5	28,53	20	6	15	0,04								
15	32,5	30,55	22	6	15	0,05								
16	34,5	32,55	24	8	15	0,06								
17	36,5	34,55	26	8	15	0,07								
18	38,5	36,56	28	8	15	0,08								
19	40,5	38,58	30	8	15	0,09								
20	42,5	40,58	32	8	15	0,10								
21	44,6	42,60	34	8	15	0,11								
22	46,6	44,62	36	8	15	0,12								
23	48,6	46,63	38	8	15	0,14								
24	50,6	48,64	40	8	18	0,18								
25	52,6	50,66	42	8	18	0,20								
26	54,6	52,67												
27	56,6	54,69	46	10	18	0,22								
28	58,7	56,71	48	10	18	0,25								
29	60,7	58,73												
30	62,7	60,75	48	10	18	0,27								
31	64,7	62,76												
32	66,7	64,78	50	12	18	0,29								
33	68,8	66,80												
34	70,8	68,82	50	12	18	0,28								
35	72,8	70,84	50	12	18	0,30								
36	74,8	72,85	50	12	18	0,31								
37	76,8	74,87												
38	78,8	76,89												
39	80,9	78,91												
40	82,9	80,93												

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 35

9,525 x 4,77 mm

Rullo 5,08 mm

06C - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
4,3	14,3		4,1	1,2	10







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	28,6	24,89												
9	31,5	27,85	18	8	20	0,05								
10	34,5	30,82	20	8	20	0,05								
11	37,5	33,80	22	8	25	0,08								
12	40,5	36,80	25	8	25	0,10								
13	43,5	39,80	28	8	25	0,12	28	10	30	0,16				
14	46,5	42,80	31	8	25	0,15	31	10	30	0,19				
15	49,5	45,81	34	8	25	0,19	34	10	30	0,23				
16	52,5	48,82	37	10	28	0,24	37	12	30	0,27				
17	55,5	51,83	40	10	28	0,28	40	12	30	0,31				
18	58,6	54,85	43	10	28	0,32	43	12	30	0,36				
19	61,6	57,87	45	10	28	0,36	46	12	30	0,42				
20	64,6	60,89	46	10	28	0,38								
21	67,6	63,91	48	12	28	0,41	52	16	30	0,51				
22	70,6	66,93	50	12	28	0,45	55	16	30	0,57				
23	73,7	69,95	52	12	28	0,49	58	16	30	0,64				
24	76,7	72,97	54	12	28	0,54	61	16	30	0,71				
25	79,7	76,00	57	12	28	0,60	64	16	30	0,78				
26	82,7	79,02												
27	85,7	82,04	60	12	28	0,67	70	16	30	0,94				
28	88,8	85,07	60	12	28	0,68	73	16	30	1,02				
29	91,8	88,09	60	12	28	0,70								
30	94,8	91,12	60	12	30	0,72								
31	97,9	94,15												
32	100,9	97,17	65	14	30	0,86	80	16	30	1,31				
33	103,9	100,20												
34	106,9	103,23	65	14	30	0,92	80	16	30	1,42				
35	110,0	106,26	65	14	30	0,94	80	16	30	1,48				
36	113,0	109,29	70	16	30	1,05	90	16	30	1,69				
37	116,0	112,32	70	16	30	1,09								
38	119,0	115,34	70	16	30	1,08								
39	122,1	118,37												
40	125,1	121,40	70	16	30	1,10	90	16	30	1,90				

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 40
12,7 x 7,95 mm
Rullo 7,95 mm
08A - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21,4		7	1,6	13,5







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	39,3	33,18												
9	43,2	37,13	24	10	25	0,09								
10	47,2	41,10	26	10	25	0,12	28	10	32	0,19				
11	51,2	45,07	29	10	25	0,14								
12	55,2	49,07	33	10	28	0,20	35	12	35	0,29				
13	59,2	53,06	37	10	28	0,26	38	12	35	0,35				
14	63,2	57,07	41	10	28	0,32	42	12	35	0,43				
15	67,2	61,09	45	10	28	0,38	46	12	35	0,52				
16	71,2	65,10	50	12	28	0,45	50	16	38	0,62				
17	75,2	69,11	52	12	28	0,50	54	16	38	0,73				
18	79,2	73,14	56	12	28	0,58								
19	83,3	77,16	60	12	28	0,67	62	16	38	0,97				
20	87,3	81,19	64	12	28	0,77								
21	91,3	85,22	68	14	28	0,84	70	16	40	1,28				
22	95,4	89,24	70	14	28	0,91	70	16	40	1,37				
23	99,4	93,27	70	14	28	0,94	70	16	40	1,46				
24	103,4	97,29	70	14	28	0,97	75	16	40	1,63				
25	107,4	101,33	70	14	28	1,01	80	16	40	1,82				
26	111,5	105,36	70	16	30	1,09	85	16	40	2,01				
27	115,5	109,40	70	16	30	1,13	85	16	40	2,12				
28	119,5	113,42	70	16	30	1,16	90	16	40	2,33				
29	123,6	117,46	80	16	30	1,41								
30	127,6	121,50	80	16	30	1,46	100	16	40	2,79				
31	131,6	125,54												
32	135,7	129,56	90	16	30	1,78								
33	139,7	133,60												
34	143,8	137,64	90	16	30	1,87								
35	147,8	141,68	90	16	30	1,92	100	16	40	3,40				
36	151,8	145,72	90	16	35	2,21								
37	155,9	149,76												
38	159,9	153,80	90	16	35	2,32								
39	163,9	157,83	90	16	35	2,37								
40	168,0	161,87	90	16	35	2,43								

ASA 50

15,875 x 9,53 mm
Rullo 10,16 mm
10A - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
8,7	26,5		8,4	2	17







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	48,4	41,48	25	10	25	0,11								
9	53,3	46,42	30	10	25	0,16								
10	58,3	51,37	35	10	25	0,22	35	12	40	0,37				
11	63,2	56,34	37	12	30	0,29								
12	68,2	61,34	42	12	30	0,37	44	16	40	0,54				
13	73,2	66,32	47	12	30	0,46	49	16	40	0,67				
14	78,2	71,34	52	12	30	0,56	54	16	40	0,82				
15	83,2	76,36	57	12	30	0,67	59	16	40	0,97				
16	88,3	81,37	60	12	30	0,75	64	16	45	1,25				
17	93,3	86,39	60	12	30	0,87	69	16	45	1,45				
18	98,3	91,42	70	14	30	1,00								
19	103,3	96,45	70	14	30	1,15	79	16	45	1,67				
20	108,4	101,49	75	14	30	1,20	84	16	45	2,14				
21	113,4	106,52	75	16	30	1,35	85	16	45	2,27				
22	118,4	111,55	80	16	30	1,40	90	16	45	2,54				
23	123,5	116,58	80	16	30	1,47	95	16	45	2,81				
24	128,5	121,62	80	16	30	1,53	100	16	45	3,11				
25	133,6	126,66	80	16	30	1,60	105	16	45	3,14				
26	138,6	131,70	85	20	35	1,96	110	20	45	3,74				
27	143,6	136,75	85	20	35	2,03	110	20	45	3,94				
28	148,7	141,78	90	20	35	2,25	115	20	45	4,28				
29	153,7	146,83	90	20	35	2,33								
30	158,8	151,87	90	20	35	2,41								
31	163,8	156,92	95	20	35	2,64								
32	168,9	161,95	95	20	35	2,73								
33	173,9	167,00	95	20	35	2,82								
34	178,9	172,05	95	20	35	2,91								
35	184,0	177,10	95	20	35	3,01								
36	189,0	182,15	100	20	35	3,26								
37	194,1	187,20	100	20	35	3,36								
38	199,1	192,24	100	20	35	3,47								
39	204,2	197,29	100	20	35	3,57								
40	209,2	202,34	100	20	35	3,68								

PIGNONI PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 60
19,05 x 12,7 mm
Rullo 11,91 mm
12A - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,6	34,1		11,3	2,4	20







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	58,1	49,78												
9	64,0	55,70												
10	70,0	61,64	42	12	30	0,38	42	16	45	0,58				
11	76,0	67,61	46	16	35	0,50	47	16	50	0,80				
12	81,9	73,60	52	16	35	0,64	53	16	50	1,01				
13	87,9	79,59	58	16	35	0,80	59	16	50	1,24				
14	94,0	85,61	64	16	35	0,97	65	16	50	1,45				
15	100,0	91,63	70	16	35	1,16	71	16	50	1,73				
16	106,0	97,65	75	16	35	1,34	77	20	50	2,03				
17	112,0	103,67	80	16	35	1,53	83	20	50	2,35				
18	118,0	109,71	80	16	35	1,61	89	20	50	2,70				
19	124,1	115,75	80	16	35	1,70	95	20	50	3,06				
20	130,1	121,78	80	16	35	1,84	100	20	50	3,45				
21	136,2	127,82	90	20	40	2,35	100	20	50	3,69				
22	142,2	133,86	90	20	40	2,45	100	20	50	3,96				
23	148,2	139,90	90	20	40	2,56	110	20	50	4,50				
24	154,3	145,94	90	20	40	2,67	110	20	50	4,81				
25	160,3	152,00	90	20	40	2,79	120	20	50	5,40				
26	166,4	158,04	95	20	40	3,08	120	20	50	5,73				
27	172,4	164,09	95	20	40	3,21								
28	178,5	170,13	95	20	40	3,34	120	20	50	6,43				
29	184,5	176,19												
30	190,6	182,25	95	20	40	3,62	120	20	50	7,18				
31	196,6	188,31												
32	202,7	194,35	95	20	40	3,92								
33	208,8	200,40												
34	214,8	206,46	95	20	40	4,25								
35	220,9	212,52	95	20	40	4,41								
36	226,9	218,58	95	20	40	4,71								
37	233,0	224,64												
38	239,0	230,69	100	20	40	5,07								
39	245,1	236,75												
40	251,1	242,81	100	20	40	5,45								

ASA 80

25,4 x 15,88 mm
Rullo 15,88 mm
16A - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
14,6	43,4		14,1	3,2	27







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici				doppi				tripli			
			dm	D1	A	Kg.	dm	D2	A	Kg.	dm	D3	A	Kg.
8	77,9	66,37	42	16	35	0,47								
9	85,8	74,27	50	16	35	0,65								
10	93,8	82,19	55	16	35	0,82								
11	101,7	90,14	61	16	40	1,13								
12	109,7	98,14	69	16	40	1,42								
13	117,7	106,12	78	16	40	1,77	80	20	70	3,22				
14	125,7	114,15	84	16	40	2,07	88	20	70	3,82				
15	133,7	122,17	92	16	40	2,46	96	20	70	4,51				
16	141,8	130,20	100	20	45	3,13	104	20	70	5,17				
17	149,8	138,22	100	20	45	3,34	112	20	70	5,97				
18	157,8	146,28	100	20	45	3,55	120	20	70	6,84				
19	165,9	154,33	100	20	45	3,78	128	20	70	7,75				
20	173,9	162,38	100	20	45	4,02	130	20	70	8,43				
21	182,0	170,43	110	20	50	5,01	130	20	70	9,10				
22	190,1	178,48	110	20	50	5,26								
23	198,1	186,53	110	20	50	5,56								
24	206,2	194,59	110	20	50	5,85								
25	214,2	202,66	110	20	50	6,16								
26	222,3	210,72	120	20	50	6,96								
27	230,4	218,79	120	20	50	7,29								
28	238,4	226,85	120	20	50	7,64								
29	246,5	234,92	120	20	50	7,78								
30	254,6	243,00	120	20	50	7,96								
31	262,6	251,08												
32	270,7	259,13												
33	278,8	267,21												
34	286,9	275,28	120	25	50	9,92								
35	294,9	283,36	120	25	50	10,36								
36	303,0	291,44												
37	311,1	299,51												
38	319,2	307,59	120	25	50	11,75								
39	327,2	315,67												
40	335,3	323,73												

ASA 100

31,75 x 19,05 mm
Rullo 19,05 mm
20A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
17,6				4	33,5





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	96,0	82,96	53	20	40	0,85								
9	106,5	92,84	63	20	40	1,18								
10	117,0	102,74	70	20	40	1,57								
11	127,0	112,68	77	20	45	2,04								
12	137,0	122,68	88	20	45	2,58								
13	147,5	132,65	98	20	45	3,15								
14	157,6	142,68	108	20	45	3,78								
15	167,7	152,72	118	20	45	4,47								
16	177,7	162,75	120	25	50	5,25								
17	187,7	172,78	120	25	50	5,61								
18	197,8	182,85	120	25	50	5,99								
19	207,9	192,91	120	25	50	6,40								
20	217,9	202,98	120	25	50	6,82								
21	228,0	213,04	140	25	55	8,79								
22	238,1	223,11	140	25	55	9,27								
23	248,2	233,17	140	25	55	9,77								
24	258,3	243,23	140	25	55	10,30								
25	268,4	253,33	140	25	55	10,85								
26	278,4	263,40												
27	288,5	273,48												
28	298,5	283,56												
29	308,6	293,65												
30	318,7	303,75												
31	328,8	313,85												
32	338,9	323,91												
33	349,0	334,01												
34	359,1	344,10												
35	369,2	354,20												
36	379,2	364,30												
37	389,3	374,39												
38	399,4	384,49												
39	409,5	394,59												
40	419,6	404,66												

ASA 120

38,1 x 25,4 mm
Rullo 22,23 mm
24A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
23,5				4,8	40,5





Materiale acciaio C45 / * Materiale Fe - con mozzo saldato

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	113,0	99,55												
9	125,0	111,40												
10	137,0	123,29	80	20	45	2,67								
11	149,0	135,21	90	25	50	3,45								
12	161,0	147,22	102	25	50	4,26								
13	173,0	159,18	114	25	50	5,22								
14	185,0	171,22	128	25	50	6,29								
15	197,0	183,26	132	25	50	7,05								
16	209,0	195,30	136	25	55	8,41								
17	221,0	207,34	140	25	55	9,26								
18	233,0	219,42	140	25	55	9,95								
19	245,5	231,49												
20	257,5	243,57	140	25	55	11,56								
21	270,5	255,65												
22	282,5	267,73												
23	294,5	279,80												
24	307,0	291,88												
25	319,0	304,00	150	30	60	17,70								
26	331,0	316,08												
27	343,0	328,19												
28	355,0	340,27												
29	367,5	352,38												
30	379,5	364,50												
31	391,5	376,62												
32	403,5	388,69												
33	415,5	400,81												
34	428,0	412,93												
35	440,0	425,04	*150	30	60	30,01								
36	452,0	437,16												
37	464,0	449,27												
38	476,5	461,39												
39	488,5	473,50												
40	501,5	485,62												

ASA 140

44,45 x 25,4 mm
Rullo 25,4 mm
28A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
23,5				5,8	47,5





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	semplici dm	D1	A	Kg.	doppi dm	D2	A	Kg.	tripli dm	D3	A	Kg.
8	132,0	116,15												
9	146,0	129,96												
10	160,0	143,85	100	25	70	5,23								
11	174,0	157,77	112	25	70	6,53								
12	188,0	171,74	125	25	70	8,02								
13	204,0	185,75	125	25	70	8,72								
14	218,0	199,76	125	25	70	9,46								
15	232,0	213,79												
16	246,0	227,84	160	30	75	14,65								
17	260,0	241,90	160	30	75	15,50								
18	274,0	255,98												
19	289,0	270,06												
20	303,0	284,15												
21	317,0	298,24												
22	331,0	312,34												
23	345,0	326,44												
24	359,0	340,55												
25	373,0	354,66												
26	387,0	368,77												
27	401,0	382,88												
28	416,0	397,00												
29	430,0	411,12												
30	444,0	425,24												
31	458,0	439,37												
32	472,0	453,49												
33	486,0	467,62												
34	500,0	481,75												
35	514,0	495,88												
36	529,0	510,01												
37	543,0	524,13												
38	557,0	538,27												
39	571,0	552,40												
40	585,0	566,54												



CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

5 x 2,5 mm
Rullo 3,2 mm
03 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,3				0,4	5





Da Z 51 H=4 mm



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	14,8	13,06	4	0,01				
9	16,4	14,62	4	0,01				
10	17,9	16,18	4	0,01				
11	19,5	17,75	5	0,01				
12	21,1	19,32	5	0,01				
13	22,6	20,89	5	0,01				
14	24,2	22,47	5	0,01				
15	25,8	24,04	5	0,01				
16	27,4	25,63	6	0,01				
17	29,0	27,20	6	0,01				
18	30,5	28,79	6	0,01				
19	32,1	30,38	6	0,01				
20	33,7	31,96	6	0,01				
21	35,3	33,54	8	0,01				
22	36,9	35,13	8	0,02				
23	38,5	36,72	8	0,02				
24	40,1	38,30	8	0,02				
25	41,6	39,89	8	0,02				
26	43,2	41,48	8	0,02				
27	44,8	43,07	8	0,02				
28	46,4	44,65	8	0,03				
29	48,0	46,25						
30	49,6	47,83	8	0,03				
31	51,2	49,42						
32	52,8	51,01	8	0,03				
33	54,4	52,60	8	0,04				
34	55,9	54,19	8	0,04				
35	57,5	55,78	8	0,04				
36	59,1	57,37	8	0,04				
37	60,7	58,96	8	0,05				
38	62,3	60,54	8	0,05				
39	63,9	62,13						
40	65,5	63,73	8	0,05				
41	67,1	65,31						
42	68,7	66,91	8	0,06				
43	70,2	68,49						
44	71,8	70,09	8	0,07				
45	73,4	71,68	8	0,07				
46	75,0	73,27	8	0,07				
47	76,6	74,86						
48	78,2	76,45	8	0,08				
49	79,8	78,03						
50	81,4	79,63	8	0,08				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	83,0	81,22						
52	84,6	82,81	10	0,17				
53	86,2	84,40						
54	87,7	85,97	10	0,18				
55	89,3	87,58	10	0,19				
56	90,9	89,17	10	0,20				
57	92,6	90,76	10	0,20				
58	94,1	92,35	10	0,21				
59	95,7	93,94						
60	97,3	95,53	10	0,23				
62	100,5	98,72	12	0,24				
64	103,7	101,90						
65	105,2	103,49	12	0,27				
66	106,8	105,08	12	0,28				
68	110,0	108,26						
70	113,2	111,44	12	0,31				
72	116,4	114,63						
75	121,2	119,40	12	0,36				
76	122,7	120,99	12	0,37				
78	125,9	124,17						
80	129,1	127,35	12	0,41				
85	137,1	135,31	14	0,46				
90	145,0	143,27	14	0,52				
95	153,0	151,22	14	0,58				
100	160,9	159,18	14	0,65				
110	176,8	175,09	14	0,79				
114	183,2	181,46	14	0,85				
120	192,8	191,01	14	0,95				
125	200,7	198,96	14	1,03				

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

6 x 2,8 mm
Rullo 4 mm
04 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,6				0,6	6





Da Z 51 H=4 mm



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	18,0	15,67	5	0,01				
9	19,9	17,54	5	0,01				
10	21,7	19,42	6	0,01				
11	23,6	21,30	6	0,01				
12	25,4	23,18	6	0,01				
13	27,3	25,05	8	0,01				
14	29,2	26,96	8	0,01				
15	31,1	28,86	8	0,01				
16	33,0	30,76	8	0,01				
17	35,0	32,65	8	0,01				
18	36,9	34,55	8	0,02				
19	38,8	36,44	8	0,02				
20	40,7	38,44	8	0,02				
21	42,6	40,25	8	0,02				
22	44,5	42,16	8	0,02				
23	46,4	44,06	8	0,03				
24	48,3	45,96	8	0,03				
25	50,2	47,87	8	0,03				
26	52,1	49,77	8	0,03				
27	54,0	51,67	8	0,04				
28	55,9	53,58	8	0,04				
29	57,8	55,50						
30	59,8	57,42	8	0,05				
31	61,7	59,31						
32	63,6	61,21	10	0,05				
33	65,5	63,11	10	0,06				
34	67,4	65,02	10	0,06				
35	69,3	66,93	10	0,07				
36	71,2	68,84	10	0,07				
37	73,1	70,75	10	0,07				
38	75,0	72,66	10	0,08				
39	76,9	74,56						
40	78,9	76,47	10	0,09				
41	80,8	78,38						
42	82,7	80,28	12	0,10				
43	84,7	82,19						
44	86,6	84,10						
45	88,5	86,01	12	0,11				
46	90,4	87,92	12	0,12				
47	92,3	89,83						
48	94,2	91,74	12	0,13				
49	96,1	93,64						
50	98,0	95,55	12	0,14				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	99,9	97,47						
52	101,8	99,37	12	0,25				
53	103,7	101,27						
54	105,6	103,17	12	0,26				
55	107,6	105,08	12	0,27				
56	109,5	107,00	12	0,28				
57	111,4	108,93	12	0,29				
58	113,3	110,82	12	0,30				
59	115,2	112,71						
60	117,5	114,62	12	0,33				
62	120,9	118,45	16	0,35				
64	124,7	122,27	16	0,37				
65	126,6	124,18	16	0,38				
66	128,5	126,09	16	0,40				
68	132,4	129,91						
70	136,2	133,73	16	0,45				
72	140,0	137,55						
75	145,7	143,28						
76	148,1	145,19	16	0,53				
78	151,5	149,01						
80	155,3	152,82	16	0,59				
85	164,8	162,37	16	0,67				
90	174,4	171,92	16	0,77				
95	183,9	181,47	16	0,85				
100	193,5	191,01	16	0,94				
110	211,6	210,11						
114	220,2	217,75	16	1,23				
120	231,7	229,20	16	1,37				
125	241,2	238,75	16	1,48				

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

8 x 3,0 mm
Rullo 5 mm
05B - 1 - 2

B1	B2	B3	b1	C	r3
2,8	8,3		2,7	0,8	8



Da Z 46 H=4 mm

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	23,4	20,90	6	0,01	8	0,01		
9	25,9	23,39	6	0,01	8	0,01		
10	28,4	25,89	8	0,01	8	0,02		
11	31,0	28,39	8	0,01	8	0,02		
12	33,7	30,91	8	0,01	8	0,03		
13	36,7	33,42	8	0,01	8	0,04		
14	39,2	35,95	8	0,02	8	0,05		
15	41,7	38,48	8	0,02	8	0,06		
16	44,2	41,01	8	0,02	10	0,07		
17	46,7	43,53	8	0,03	10	0,08		
18	49,2	46,07	8	0,03	10	0,09		
19	51,7	48,61	8	0,03	10	0,10		
20	54,2	51,14	8	0,04				
21	57,2	53,67	10	0,04	10	0,13		
22	59,4	56,21	10	0,05	10	0,14		
23	62,2	58,75	10	0,05	10	0,16		
24	64,7	61,29	10	0,06	10	0,17		
25	67,2	63,83	10	0,06	10	0,18		
26	69,7	66,37	10	0,07	12	0,18		
27	72,3	68,91	10	0,07				
28	74,7	71,45	10	0,08	12	0,22		
29	77,2	73,99	10	0,09				
30	80,2	76,53	10	0,09	12	0,25		
31	82,7	79,08	10	0,10				
32	85,2	81,61	10	0,11	12	0,29		
33	87,7	84,16	10	0,11				
34	90,2	86,70	10	0,12	12	0,34		
35	92,7	89,24	10	0,13	12	0,36		
36	95,2	91,79	10	0,13	12	0,38		
37	97,7	94,33	12	0,14				
38	100,2	96,88	12	0,15	12	0,42		
39	102,7	99,42	12	0,16				
40	105,2	101,97	12	0,17	12	0,47		
41	108,4	104,51						
42	111,0	107,05	12	0,28				
43	113,5	109,60						
44	116,1	112,14	12	0,31				
45	118,6	114,69	12	0,32				
46	121,2	117,23	12	0,34	16	0,63		
47	123,7	119,77						
48	125,5	122,32	12	0,37	16	0,69		
49	128,9	124,86						
50	131,5	127,41	12	0,40	16	0,75		

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	134,0	129,95						
52	136,6	132,49	16	0,43	16	0,82		
53	139,1	135,04						
54	141,7	137,59	16	0,47				
55	144,2	140,13	16	0,49				
56	146,8	142,68			16	0,96		
57	149,3	145,22	16	0,53	16	0,99		
58	151,9	147,77	16	0,55				
59	154,5	150,31						
60	156,0	152,85	16	0,59	16	1,11		
62	162,2	157,95	16	0,63				
64	167,3	163,04	16	0,67				
65	169,8	165,58	16	0,69	20	1,30		
66	172,4	168,13						
68	177,5	173,22						
70	182,6	178,31	16	0,81				
72	187,7	183,41						
75	195,3	191,04	20	0,93				
76	196,7	193,59	20	0,94	20	1,80		
78	203,0	198,68						
80	208,1	203,77	20	1,01	20	2,00		
85	220,8	216,50	20	1,20				
90	233,6	229,23	20	1,35				
95	246,3	241,96	20	1,51				
100	259,1	254,68	20	1,68				
110	284,6	280,15						
114	294,8	290,33	20	2,20	20	4,15		
120	310,1	305,61	20	2,44				
125	322,8	318,34	20	2,65				

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/8" x 7/32"
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
5,3	15,4	25,6	5,2	1	10



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	28,6	24,89	6	0,01	8	0,03	8	0,04
9	31,5	27,85	8	0,02	8	0,04	8	0,06
10	34,5	30,82	8	0,02	8	0,05	10	0,08
11	37,5	33,80	8	0,03	10	0,06	12	0,09
12	40,5	36,80	8	0,03	10	0,08	12	0,12
13	43,5	39,80	8	0,04	10	0,10	12	0,15
14	46,5	42,80	8	0,05	10	0,12	12	0,18
15	49,5	45,81	8	0,06	10	0,14	12	0,22
16	52,5	48,82	10	0,06	12	0,16	12	0,26
17	55,5	51,83	10	0,07	12	0,19	12	0,30
18	58,6	54,85	10	0,08	12	0,21	12	0,35
19	61,6	57,87	10	0,09	12	0,24	12	0,39
20	64,6	60,89	10	0,10	12	0,27	12	0,44
21	67,6	63,91	10	0,12	12	0,30	16	0,48
22	70,6	66,93	10	0,13	12	0,34	16	0,54
23	73,7	69,95	10	0,14	12	0,37	16	0,59
24	76,7	72,97	10	0,15	12	0,41	16	0,66
25	79,7	76,00	10	0,17	12	0,45	16	0,72
26	82,7	79,02	10	0,18	16	0,48	16	0,79
27	85,7	82,04	10	0,20	16	0,53	16	0,86
28	88,8	85,07	10	0,21	16	0,57	16	0,93
29	91,8	88,09	10	0,23	16	0,62	16	1,01
30	94,8	91,12	10	0,25	16	0,66	16	1,09
31	97,9	94,15	12	0,26	16	0,71	16	1,17
32	100,9	97,17	12	0,28	16	0,77	16	1,26
33	103,9	100,20	12	0,30	16	0,82		
34	106,9	103,23	12	0,32	16	0,87	16	1,44
35	110,0	106,26	12	0,34	16	0,93	16	1,53
36	113,0	109,29	12	0,36	16	0,99	20	1,61
37	116,0	112,32	12	0,38	16	1,05		
38	119,0	115,34	12	0,40	16	1,11	20	1,81
39	122,1	118,37	12	0,43	16	1,18		
40	125,1	121,40	12	0,45	16	1,24	20	2,02
41	129,0	124,43	16	0,47	20	1,30		
42	132,1	127,46	16	0,49	20	1,36	20	2,25
43	135,1	130,49	16	0,52	20	1,44		
44	138,1	133,52	16	0,55	20	1,51	20	2,49
45	141,1	136,54	16	0,57	20	1,58	20	2,61
46	144,2	139,58	16	0,60	20	1,66		
47	147,2	142,61	16	0,63				
48	150,2	145,64	16	0,65	20	1,82	20	2,99
49	153,3	148,66	16	0,68	20	1,90		
50	156,3	151,69	20	0,71	20	1,98	20	3,27

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	159,3	154,72	20	0,74	20	2,06		
52	162,4	157,75	20	0,77	20	2,15		
53	165,4	160,78	20	0,80	20	2,22		
54	168,4	163,82	20	0,83	20	2,33		
55	171,4	166,85	20	0,86	20	2,42		
56	174,5	169,88	20	0,89	20	2,51		
57	177,5	172,91	20	0,93	20	2,61	25	4,28
58	180,5	175,93	20	0,96	20	2,71	25	4,44
60	186,6	181,99	20	1,03	20	2,91	25	4,77
62	192,7	188,06	20	1,10	25	3,09		
64	198,7	194,12	20	1,18	25	3,30	25	5,46
65	201,8	197,15	20	1,21	25	3,41	25	5,64
66	204,8	200,18	20	1,25			25	5,83
68	210,8	206,24	20	1,33	25	3,75		
70	216,9	212,30	20	1,41	25	3,99	25	6,59
72	223,0	218,37	20	1,50	25	4,23	25	6,99
75	232,1	227,46	20	1,63	25	4,60		
76	235,1	230,49	20	1,67	25	4,73	25	7,83
78	241,2	236,55			25	4,99		
80	247,2	242,61	20	1,86	25	5,26	25	8,71
85	262,4	257,77	25	2,10	25	5,96	25	9,87
90	277,5	272,93	25	2,36	25	6,71	25	11,11
95	292,7	288,08	25	2,63	25	7,50	25	12,42
100	307,8	303,25	25	2,92	25	8,34	25	13,81
110	338,2	333,55	25	3,54	25	10,14		
114	350,3	345,68	25	3,81	25	10,90	25	18,06
120	368,5	363,86	25	4,23	25	12,11		
125	383,6	379,02	25	4,59	25	13,16	25	21,81

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 1/8”
12,7 x 3,3 mm
Rullo 7,75 mm
081 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
3				0,8	13





Da Z 31 H=4 mm
Da Z 90 H=6 mm



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	39,5	33,18						
9	43,4	37,13	8	0,02				
10	47,4	41,10	8	0,02				
11	51,4	45,07	8	0,03				
12	55,4	49,07	8	0,04				
13	59,4	53,06	8	0,04				
14	63,4	57,07	8	0,05				
15	67,4	61,09	8	0,06				
16	71,4	65,10	8	0,07				
17	75,4	69,11	8	0,08				
18	79,4	73,14	8	0,09				
19	83,5	77,16	8	0,10				
20	87,5	81,19	8	0,11				
21	91,5	85,22	8	0,11				
22	95,5	89,24	10	0,13				
23	99,6	93,27	10	0,15				
24	103,6	97,29	12	0,16				
25	107,6	101,33	12	0,17				
26	111,7	105,36	12	0,26				
27	115,7	109,40	12	0,28				
28	119,7	113,42	12	0,32				
29	123,8	117,46						
30	127,8	121,50	12	0,35				
31	131,8	125,54						
32	135,9	129,56	12	0,40				
33	139,9	133,60	12	0,43				
34	143,9	137,64	12	0,46				
35	148,0	141,68	12	0,49				
36	152,0	145,72	16	0,51				
37	156,1	149,76	16	0,55				
38	160,1	153,80	16	0,58				
39	164,1	157,83	16	0,61				
40	168,2	161,87	16	0,64				
41	172,7	165,91						
42	176,7	169,95						
43	180,8	173,99						
44	184,8	178,03	16	0,79				
45	188,9	182,07	16	0,82				
46	192,9	186,10						
47	196,9	190,14						
48	201,0	194,18	20	0,94				
49	205,0	198,22						
50	209,1	202,26						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	213,1	206,30						
52	217,1	210,34						
53	221,2	214,87						
54	225,2	218,43						
55	229,3	222,46	20	1,25				
56	233,3	226,50	20	1,30				
57	237,3	230,54	20	1,35				
58	241,4	234,58						
59	245,4	238,62						
60	249,5	242,66	20	1,50				
62	257,5	250,75						
64	265,6	258,82						
65	269,7	262,86						
66	273,7	266,90						
68	281,8	274,99						
70	289,9	283,07	25	2,05				
72	298,0	291,16						
75	310,1	303,27						
76	314,1	307,33						
78	322,2	315,40						
80	330,3	323,48						
85	350,5	343,69						
90	370,7	363,90						
95	390,9	384,11						
100	411,1	404,31						
110	451,5	444,74						
114	467,7	460,90						
120	492,0	485,16						
125	512,2	505,37						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2" x 3/16"
12,7 x 4,88 mm
Rullo 7,75 mm
083 - 1 / 084 - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
4,5				1,3	13





Da Z 90 H=6 mm



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	39,5	33,18	8	0,02				
9	43,4	37,13	8	0,03				
10	47,4	41,10	8	0,04				
11	51,4	45,07	8	0,05				
12	55,4	49,07	8	0,05				
13	59,4	53,06	8	0,06				
14	63,4	57,07	8	0,08				
15	67,4	61,09	8	0,09				
16	71,4	65,10	8	0,10				
17	75,4	69,11	8	0,12				
18	79,4	73,14	8	0,13				
19	83,5	77,16	8	0,15				
20	87,5	81,19	8	0,16				
21	91,5	85,22	8	0,18				
22	95,5	89,24	10	0,20				
23	99,6	93,27	10	0,22				
24	103,6	97,29	12	0,24				
25	107,6	101,33	12	0,26				
26	111,7	105,36	12	0,28				
27	115,7	109,40	12	0,30				
28	119,7	113,42	12	0,33				
29	123,8	117,46	12	0,35				
30	127,8	121,50	12	0,38				
31	131,8	125,54	12	0,40				
32	135,9	129,56	12	0,43				
33	139,9	133,60	12	0,46				
34	143,9	137,64	12	0,49				
35	148,0	141,68	12	0,52				
36	152,0	145,72	16	0,55				
37	156,1	149,76	16	0,58				
38	160,1	153,80	16	0,62				
39	164,1	157,83	16	0,65				
40	168,2	161,87	16	0,68				
41	172,7	165,91	16	0,72				
42	176,7	169,95	16	0,76				
43	180,8	173,99	16	0,80				
44	184,8	178,03	16	0,83				
45	188,9	182,07	16	0,87				
46	192,9	186,10	20	0,91				
47	196,9	190,14	20	0,95				
48	201,0	194,18	20	0,99				
49	205,0	198,22	20	1,04				
50	209,1	202,26	20	1,08				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	213,1	206,30	20	1,12				
52	217,1	210,34	20	1,17				
53	221,2	214,37	20	1,22				
54	225,2	218,43	20	1,26				
55	229,3	222,46	20	1,31				
56	233,3	226,50	20	1,36				
57	237,3	230,54	20	1,41				
58	241,4	234,58	20	1,46				
59	245,5	238,62						
60	249,5	242,66	20	1,57				
62	257,5	250,75						
64	265,6	258,82	20	1,80				
65	269,7	262,86	20	1,85				
66	273,7	266,90						
68	281,8	274,99	25	2,02				
70	289,9	283,07	25	2,14				
72	298,0	291,16	25	2,27				
75	310,1	303,27						
76	314,1	307,33	25	2,54				
78	322,2	315,40						
80	330,3	323,48	25	2,82				
85	350,5	343,69	25	3,19				
90	370,7	363,90						
95	390,9	384,11						
100	411,1	404,31	25	5,83				
110	451,5	444,74						
114	467,7	460,90						
120	492,0	485,16						
125	512,2	505,37						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2	21	34,9	7	1,3	13



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	38,0	33,18	8	0,03	10	0,07	10	0,11
9	42,0	37,13	8	0,04	10	0,10	10	0,16
10	45,9	41,10	8	0,06	10	0,13	10	0,21
11	49,9	45,07	10	0,07	10	0,17	12	0,26
12	53,9	49,07	10	0,08	10	0,21	12	0,33
13	57,9	53,06	10	0,10	10	0,25	12	0,40
14	61,9	57,07	10	0,12	10	0,30	12	0,48
15	65,9	61,09	10	0,14	10	0,36	12	0,57
16	69,9	65,10	10	0,16	12	0,41	16	0,64
17	74,0	69,11	10	0,18	12	0,47	16	0,74
18	78,0	73,14	10	0,20	12	0,54	16	0,85
19	82,0	77,16	10	0,23	12	0,61	16	0,97
20	86,0	81,19	10	0,26	12	0,68	16	1,09
21	90,1	85,22	12	0,28	16	0,75	16	1,22
22	94,1	89,24	12	0,31	16	0,83	16	1,36
23	98,1	93,27	12	0,34	16	0,92	16	1,50
24	102,1	97,29	12	0,38	16	1,01	16	1,63
25	106,2	101,33	12	0,41	16	1,10	16	1,81
26	110,2	105,36	16	0,44	16	1,20	16	1,98
27	114,2	109,40	16	0,48	16	1,31	16	2,15
28	118,3	113,42	16	0,52	16	1,42	16	2,33
29	122,3	117,46	16	0,56	16	1,53	16	2,52
30	126,3	121,50	16	0,60	16	1,65	16	2,71
31	130,4	125,54	16	0,64	16	1,77		
32	134,4	129,56	16	0,68	16	1,90	20	3,09
33	138,4	133,60	16	0,73	16	2,02	20	3,30
34	142,5	137,64	16	0,78	16	2,16	20	3,53
35	146,5	141,68	16	0,83	16	2,30	20	3,76
36	150,6	145,72	16	0,88	20	2,42	20	3,99
37	154,6	149,76	16	0,93	20	2,56		
38	158,6	153,80	16	0,98	20	2,71	20	4,49
39	162,7	157,83	16	1,03	20	2,87		
40	166,7	161,87	16	1,09	20	3,03	20	5,00
41	172,4	165,91	20	1,14	20	3,20		
42	176,5	169,95	20	1,20	20	3,36	25	5,51
43	180,5	173,99	20	1,26	20	3,53	25	5,80
44	184,6	178,03	20	1,32	20	3,71	25	6,09
45	188,6	182,07	20	1,38	20	3,89	25	6,39
46	192,6	186,10	20	1,45	20	4,07	25	6,70
47	196,7	190,14	20	1,51			25	7,00
48	200,7	194,18	20	1,58	20	4,96	25	7,33
49	204,8	198,22	20	1,65	20	4,66		
50	208,8	202,26	20	1,72	20	4,86	25	8,00

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	212,8	206,30	20	1,80	25	5,03		
52	216,9	210,34	20	1,87	25	5,24	25	8,68
53	220,9	214,37	20	1,94	25	5,46		
54	225,0	218,43	20	2,02	25	5,68	25	9,40
55	229,0	222,46	20	2,10	25	5,90	25	9,77
56	233,0	226,50	20	2,17	25	6,13	25	10,15
57	237,1	230,54	20	2,25	25	6,36	25	10,53
58	241,1	234,58	20	2,34	25	6,59		
59	245,2	238,62						
60	249,2	242,66	20	2,50	25	7,08	25	11,73
62	257,3	250,75	25	2,67	25	7,60	25	15,56
64	265,4	258,82	25	2,85	25	8,10		
65	269,4	262,86	25	2,94	25	8,36	25	13,86
66	273,4	266,90	25	3,03				
68	281,5	274,99	25	3,22	25	9,20	25	15,22
70	289,6	283,07	25	3,42	25	9,75	25	16,17
72	297,7	291,16	25	3,62	25	10,33	25	17,14
75	309,8	303,27	25	3,94	25	11,24	25	18,65
76	313,9	307,33	25	4,05	25	11,55	25	19,17
78	321,9	315,40	25	4,27				
80	330,0	323,48	25	4,50	25	12,90	25	21,82
85	350,2	343,69	25	5,62	25	14,55	25	24,15
90	370,4	363,90	25	6,31	25	16,36	25	27,17
95	390,7	384,11	25	7,05	25	18,28	25	30,36
100	410,9	404,31	25	7,82	25	20,30	25	33,73
110	451,3	444,74	25	9,50	25	24,67		
114	467,4	460,90	25	10,21	25	26,53	25	44,10
120	491,7	485,16	25	11,32	25	29,46		
125	511,0	505,37	25	12,31	25	32,00	25	55,21

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
9,1	25,5	42,1	9	1,6	16



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	48,4	41,48	10	0,06	10	0,15	12	0,23
9	53,3	46,42	10	0,09	10	0,21	12	0,32
10	58,3	51,37	10	0,11	10	0,27	12	0,44
11	63,2	56,34	10	0,14	10	0,34	12	0,55
12	68,2	61,34	10	0,17	10	0,42	12	0,67
13	73,2	66,32	10	0,20	10	0,51	12	0,81
14	78,2	71,34	12	0,23	10	0,60	12	0,97
15	83,2	76,36	12	0,27	12	0,70	12	1,14
16	88,3	81,37	12	0,31	12	0,82	16	1,29
17	93,3	86,39	12	0,36	12	0,94	16	1,49
18	98,3	91,42	12	0,41	12	1,06	16	1,70
19	103,3	96,45	12	0,46	12	1,20	16	1,92
20	108,4	101,49	12	0,51	12	1,34	16	2,15
21	113,4	106,52	12	0,57	16	1,48	16	2,40
22	118,4	111,55	12	0,62	16	1,64	16	2,66
23	123,5	116,58	12	0,69	16	1,80	16	2,94
24	128,5	121,62	12	0,75	16	1,98	16	3,23
25	133,6	126,66	12	0,82	16	2,17	16	3,53
26	138,6	131,70	16	0,88	20	2,33	20	3,81
27	143,6	136,75	16	0,95	20	2,53	20	4,13
28	148,7	141,78	16	1,03	20	2,74	20	4,47
29	153,7	146,83	16	1,11	20	2,96	20	4,83
30	158,8	151,87	16	1,19	20	3,18	20	5,20
31	163,8	156,92	16	1,28	20	3,41		
32	168,9	161,95	16	1,36	20	3,66	20	5,97
33	173,9	167,00	16	1,45	20	3,90	20	6,38
34	178,9	172,05	16	1,55	20	4,16	20	6,80
35	184,0	177,10	16	1,64	20	4,42	20	7,23
36	189,0	182,15	20	1,73	20	4,70	25	7,62
37	194,1	187,20	20	1,83	20	4,98	25	8,08
38	199,1	192,24	20	1,94	20	5,26	25	8,55
39	204,2	197,29	20	2,05	20	5,56	25	9,04
40	209,2	202,34	20	2,16	20	5,87	25	9,54
41	215,8	207,39	20	2,29			25	10,05
42	220,8	212,44	20	2,39	25	6,46	25	10,58
43	225,9	217,49	20	2,50	25	6,80		
44	230,9	222,53	20	2,63	25	7,13	25	11,67
45	236,0	227,58	20	2,75	25	7,47	25	12,24
46	241,0	236,63	20	2,88	25	7,83	25	12,82
47	246,1	237,68	20	3,01	25	8,19		
48	251,1	242,73	20	3,14	25	8,55	25	14,01
49	256,2	247,78	20	3,28				
50	261,2	252,82	20	3,42	25	9,32	25	15,26

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	266,3	257,87	20	3,56				
52	271,3	262,92	20	3,70	25	10,11	25	16,57
53	276,4	267,97	20	3,85	25	10,52		
54	281,4	273,03	20	4,00	25	10,94		
55	286,5	278,08	20	4,15	25	11,36	25	18,62
56	291,5	283,13	25	4,30	25	11,80		
57	296,6	288,18	25	4,46	25	12,24	25	20,06
58	301,6	293,23	25	4,62	25	12,68		
60	311,7	303,32	25	4,95	25	13,61	25	22,31
62	321,8	313,43	25	5,30	25	14,56		
64	331,9	323,53	25	5,65			30	25,43
65	337,0	328,58	25	5,83	25	16,05	30	26,26
66	342,0	333,63			25	16,57		
68	352,1	343,74	25	6,40				
70	362,2	353,84	25	6,79	25	18,70	30	30,61
72	372,3	363,95	25	6,80	25	19,81		
75	387,5	379,09	25	7,81	25	21,54	30	30,35
76	392,5	384,16	25	8,02	25	22,14	30	36,27
78	402,6	394,25	25	8,46				
80	412,7	404,35	25	8,91	25	24,60	30	40,30
85	438,0	429,62	30	10,06	30	28,00		
90	463,3	454,88	30	11,30	30	31,25	30	51,32
95	488,5	480,14	30	12,61	30	34,90	30	57,32
100	513,8	505,40	30	13,99	30	38,75		
110	564,3	555,92	30	17,00				
114	584,5	576,13	30	19,99	30	50,60	30	83,15
120	614,8	606,44	30	22,17	30	56,16		
125	640,1	631,71	30	21,00	30	61,00	30	100,29

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,1	30,3	49,8	10,8	2	19



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	58,0	49,78	10	0,12	12	0,26	12	0,31
9	63,9	55,70	10	0,15	12	0,36	12	0,57
10	69,8	61,64	10	0,20	12	0,46	12	0,74
11	75,8	67,61	12	0,24	12	0,59	16	0,91
12	81,8	73,50	14	0,30	14	0,72	16	1,13
13	87,8	79,59	14	0,35	14	0,88	16	1,38
14	93,8	85,61	14	0,41	16	1,02	16	1,64
15	99,8	91,63	14	0,48	16	1,20	16	1,93
16	105,8	97,65	14	0,55	16	1,39	20	2,20
17	111,9	103,67	14	0,63	16	1,60	20	2,54
18	117,9	109,71	14	0,71	16	1,81	20	2,89
19	123,9	115,75	14	0,80	16	2,05	20	3,27
20	130,0	121,78	14	0,89	16	2,30	20	3,67
21	136,0	127,82	16	0,99	20	2,53	20	4,10
22	142,0	133,86	16	1,03	20	2,80	20	4,55
23	148,1	139,90	16	1,20	20	3,09	20	5,02
24	154,1	145,94	16	1,31	20	3,39	20	5,51
25	160,2	152,00	16	1,43	20	3,70	20	6,02
26	166,2	158,04	16	1,56	20	4,03	20	6,56
27	172,3	164,09	16	1,68	20	4,38	20	7,12
28	178,3	170,13	16	1,82	20	4,73	20	7,71
29	184,4	176,19	16	1,96	20	5,10	20	8,31
30	190,4	182,25	16	2,10	20	5,49	20	8,97
31	196,5	188,31	20	2,24	20	5,88	25	9,52
32	202,5	194,35	20	2,39	20	6,30	25	10,19
33	208,6	200,40	20	2,55	20	6,72	25	10,89
34	214,6	206,46	20	2,71	20	7,16	25	11,61
35	220,7	212,52	20	2,88	20	7,61	25	12,35
36	226,8	218,58	20	3,06	25	7,99	25	13,11
37	232,8	224,64	20	3,24	25	8,47	25	13,90
38	238,9	230,69	20	3,42	25	8,96	25	14,70
39	244,9	236,75	20	3,61	25	9,50	25	15,54
40	251,0	242,81	20	3,80	25	9,99	25	16,40
41	258,9	248,87	25	3,98	25	10,51		
42	265,0	254,93	25	4,19	25	11,07	25	18,17
43	271,1	260,98	25	4,38	25	11,63	25	19,09
44	277,1	267,03	25	4,61	25	12,21	25	20,03
45	283,2	273,10	25	4,83	25	12,80	25	21,00
46	289,2	279,16	25	5,05	25	13,40		
47	295,3	285,21	25	5,28	25	14,02	25	23,00
48	301,4	291,27	25	5,52	25	14,65	25	24,04
49	307,4	297,33	25	5,76				
50	313,5	303,39	25	6,00	25	15,95	25	26,17

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	319,5	309,45	25	6,25				
52	325,6	315,50	25	6,50	25	17,31	25	28,40
53	331,6	321,56	25	6,77				
54	337,7	327,64	25	7,03	25	18,73	25	30,72
55	343,8	333,70	25	7,30	25	19,45	25	31,91
56	349,8	339,75	25	7,57	25	20,20		
57	355,9	345,81	25	7,85	25	20,95	30	34,28
58	362,0	351,87	25	8,13	25	21,72		
60	374,1	363,99	25	8,72	25	23,30	30	38,12
62	386,2	376,12	25	9,33				
64	398,3	388,24	25	9,95	30	26,62		
65	404,4	394,29	25	10,27	30	27,48	30	45,00
68	422,6	412,49	30	11,24	30	29,00		
70	434,7	424,61	30	11,92	30	32,01	30	52,42
72	446,8	436,74	30	12,63	30	33,92	30	55,55
75	465,0	454,91	30	13,72	30	36,88		
76	471,1	460,99	30	14,09	30	37,90	30	62,09
78	483,2	473,10	30	14,86				
80	495,3	485,22	30	15,65	30	42,10	30	68,98
85	525,6	515,55	30	17,70	30	47,66	30	78,10
90	555,9	545,86	30	19,87	30	53,36	30	87,79
95	586,2	576,17	30	22,18	30	59,80	30	98,04
100	616,6	606,47	30	24,60	30	66,39	30	108,86
110	677,2	667,11	30	29,84				
114	701,4	691,36	30	32,07	30	86,68	30	142,15
120	737,8	727,74	30	35,58			30	157,77
125	768,1	758,05	30	38,63	30	104,50	30	171,41

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
16,2	47,7	79,6	15,8	2,5	26



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	77,9	66,37	16	0,30	16	0,71	16	1,13
9	85,8	74,27	16	0,39	16	0,97	16	1,56
10	93,8	82,19	16	0,51	16	1,27	16	2,05
11	101,7	90,14	16	0,63	20	1,57	20	2,53
12	109,7	98,14	16	0,77	20	1,94	20	3,15
13	117,7	106,12	16	0,92	20	2,36	20	3,84
14	125,7	114,15	16	1,08	20	2,81	20	4,59
15	133,7	122,17	16	1,26	20	3,31	20	5,40
16	141,8	130,20	20	1,43	20	3,84	25	6,16
17	149,8	138,22	20	1,64	20	4,41	25	7,11
18	157,8	146,28	20	1,85	20	5,01	25	8,11
19	165,9	154,33	20	2,08	20	5,66	25	9,18
20	173,9	162,38	20	2,32	20	6,34	25	10,31
21	182,0	170,43	20	2,58	25	7,00	25	11,51
22	190,1	178,48	20	2,84	25	7,76	25	12,77
23	198,1	186,53	20	3,13	25	8,56	25	14,10
24	206,2	194,59	20	3,42	25	9,40	25	14,49
25	214,2	202,66	20	3,73	25	10,28	25	16,94
26	222,3	210,72	20	4,05	25	11,20	30	18,33
27	230,4	218,79	20	4,38	25	12,15	30	19,91
28	238,4	226,85	20	4,73	25	13,14	30	21,55
29	246,5	234,92	20	5,09	25	14,17	30	23,26
30	254,6	243,00	20	5,46	25	15,24	30	25,04
31	262,6	251,08	25	5,82	25	16,35	30	26,88
32	270,7	259,13	25	6,22	25	17,50	30	28,78
33	278,8	267,21	25	6,63	25	18,68	30	30,75
34	286,9	275,28	25	7,06	25	19,90	30	32,78
35	294,9	283,36	25	7,50	25	21,16	30	34,88
36	303,0	291,44	25	7,95	25	22,46	30	37,04
37	311,1	299,51	25	8,41	25	23,80		
38	319,2	307,59	25	8,88	25	25,18	30	41,56
39	327,2	315,67	25	9,37	25	26,59		
40	335,3	323,73	25	9,88	25	28,04	30	46,42
41	345,6	331,82	25	10,39				
42	353,7	339,90	25	10,92	25	31,07	30	51,34
43	361,7	347,98	25	11,46				
44	369,8	356,06	25	12,02	25	34,24	30	56,63
45	377,9	364,12	25	12,60	25	35,89	30	59,36
46	386,0	372,21	25	13,17	25	37,56	30	62,17
47	394,1	380,29	25	13,76				
48	402,1	388,36	25	14,37	25	41,06	30	67,97
49	410,2	396,44	25	14,99				
50	418,3	404,52	25	15,63	25	44,70	30	74,01

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	426,4	412,60	30	16,25				
52	434,5	420,67	30	16,90	30	48,40	40	79,98
53	442,5	428,75	30	17,58				
54	450,6	436,85	30	18,26				
55	458,7	444,93	30	18,96	30	54,38	40	89,92
56	466,8	453,01	30	19,67	40	56,24		
57	474,9	461,07	30	20,50	40	58,35	40	96,87
58	482,9	469,16	30	21,13				
60	499,1	485,32	30	22,65	40	64,90	40	107,78
62	515,3	501,50	30	24,22	40	69,46		
64	531,4	517,65	30	25,84				
65	539,5	525,73	30	26,67	40	76,59	40	127,24
68	563,8	549,98	30	29,23	40	84,07		
70	579,9	566,14	30	31,01	40	89,24	40	148,31
72	596,1	582,32	30	32,84	40	94,60	40	157,18
75	620,3	606,55	30	35,68	40	102,85		
76	628,4	614,65	30	36,65	40	105,69	40	175,70
78	644,6	630,80	30	38,64				
80	660,7	646,96	30	40,68	40	117,43	40	195,25
85	701,2	687,40	30	46,00	40	132,96	40	221,13
90	741,6	727,81	30	51,65	40	149,46	40	248,61
95	782,0	768,22	30	57,62	40	166,91	40	277,70
100	822,4	808,63	30	63,62	40	181,33		
110	903,3	889,48	30	77,50				
114	935,6	921,82	30	83,31	40	242,01	40	402,85
120	984,1	970,33	30	92,40				
125	1024,5	1010,73	30	100,33	40	291,84	40	485,90

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”1/4 x 3/4”
31,75 x 19,56 mm
Rullo 19,05 mm
20B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
18,5	54,6	91	18,2	3,5	32



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	96,0	82,96	16	0,55	20	1,28	20	2,02
9	106,5	92,84	16	0,73	20	1,74	20	2,79
10	117,0	102,74	16	0,93	20	2,28	20	3,77
11	127,0	112,68	20	1,13	20	2,89	25	4,53
12	137,0	122,68	20	1,38	20	3,56	25	5,64
13	147,5	132,65	20	1,65	20	4,31	25	4,87
14	157,6	142,68	20	1,94	20	5,12	25	8,20
15	167,7	152,72	20	2,26	20	6,00	25	9,65
16	177,7	162,75	20	2,60	30	6,78	30	11,07
17	187,7	172,78	20	2,96	30	7,80	30	12,75
18	197,8	182,85	20	3,34	30	8,89	30	14,54
19	207,9	192,91	20	3,75	30	10,05	30	16,45
20	217,9	202,98	20	4,19	30	11,27	30	18,47
21	228,0	213,04	25	4,62	30	12,56	30	20,62
22	238,1	223,11	25	5,09	30	13,93	30	22,87
23	248,2	233,17	25	5,60	30	15,36	30	25,24
24	258,3	243,23	25	6,18	30	16,86	30	27,72
25	268,4	253,33	25	6,67	30	18,43	30	30,32
26	278,4	263,40	30	7,21	30	20,07	30	33,03
27	288,5	273,48	30	7,81	30	21,17	30	35,86
28	298,5	283,56	30	8,43	30	23,56	30	38,80
29	308,6	293,65	30	9,07	30	25,39		
30	318,7	303,75	30	9,73	30	27,30	30	45,03
31	328,8	313,85	30	10,42	30	29,29		
32	338,9	323,91	30	11,13	30	31,34	30	51,72
33	349,0	334,01	30	11,87				
34	359,1	344,10	30	12,63	30	35,64	30	58,86
35	369,2	354,20	30	13,41	30	37,90	30	62,60
36	379,2	364,30	30	14,22	30	40,22	30	66,46
37	389,3	374,39	30	15,04				
38	399,4	384,49	30	15,90	30	45,08	30	74,52
39	409,5	394,59	30	16,77				
40	419,6	404,66	30	17,67	30	50,21	30	83,04
41	430,7	414,78	30	18,59				
42	440,8	424,88	30	19,54	30	55,62		
43	450,9	434,97	30	20,50				
44	461,0	445,07	30	21,50				
45	471,1	455,17	30	22,51	30	64,25	40	105,96
46	481,2	465,26	30	23,55	30	67,26		
48	501,4	485,46	30	25,70	30	73,49		
50	521,6	505,65	30	27,93	30	80,00	40	132,13
52	541,8	525,84	30	30,27	40	86,55		
54	562,0	546,07	30	32,69				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
55	572,1	556,16	30	33,94			40	161,16
56	582,2	566,26	30	35,21				
57	592,3	576,36	30	36,51	40	104,71	40	173,58
58	602,4	586,45	30	37,82				
60	622,6	606,65	30	40,53	40	116,43	40	193,06
64	663,0	647,06	30	46,22				
65	673,1	657,16	30	47,70	40	137,34	40	227,83
70	723,6	707,67	30	55,45	40	159,97	40	265,46
75	774,2	758,19	30	63,79				
76	784,3	768,32	30	66,53	40	189,39	40	314,39
80	824,7	808,72	30	72,71	40	210,38		
85	875,2	859,25	30	82,21				
90	925,7	909,76	30	92,30				
95	976,2	960,28	30	102,96	40	298,90		
100	1026,7	1010,79	40	114,13				
114	1168,2	1152,26	40	148,73	40	433,24	40	720,16

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”1/2 x 1”

38,1 x 25,4 mm

Rullo 25,4 mm

24B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
24,1	72	120,3	23,6	4	38



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	113,0	99,55	20	1,00	25	2,31	25	3,67
9	125,0	111,40	20	1,32	25	3,18	25	5,10
10	137,0	123,29	20	1,69	25	4,19	25	6,75
11	149,0	135,21	25	2,07	25	5,33	30	8,42
12	161,0	147,22	25	2,53	25	6,59	30	10,50
13	173,0	159,18	25	3,03	25	7,99	30	12,81
14	185,0	171,22	25	3,57	25	9,52	30	15,33
15	197,0	183,26	25	4,16	25	11,18	30	18,08
16	209,0	195,30	25	4,79	30	12,85	30	21,04
17	221,0	207,34	25	5,47	30	14,77	30	24,22
18	233,0	219,42	25	6,19	30	16,82	30	27,61
19	245,5	231,49	25	6,95	30	19,00	30	31,23
20	257,5	243,57	25	7,76	30	21,31	30	35,06
21	270,5	255,65	30	8,57	30	23,75	40	38,60
22	282,5	267,73	30	9,46	30	26,33	40	42,87
23	294,5	279,80	30	10,40	30	29,03	40	47,36
24	307,0	291,88	30	11,38	30	31,86	40	52,07
25	319,0	304,00	30	12,41	30	34,83	40	56,99
26	331,0	316,08	30	13,47	30	37,93	40	62,14
27	343,0	328,19	30	14,59	30	41,15	40	67,50
28	355,0	340,27	30	15,74	30	44,51	40	73,08
29	367,5	352,38	30	16,94	30	48,00		
30	379,5	364,50	30	18,91	30	51,61	40	84,90
31	391,5	376,62	30	19,47	40	55,05		
32	403,5	388,69	30	20,80	40	58,93	40	97,59
33	415,5	400,81	30	22,18	40	62,94		
34	428,0	412,93	30	23,60	40	67,08		
35	440,0	425,04	30	25,06	40	71,35	40	118,26
36	452,0	437,16	30	26,60	40	75,75		
37	464,0	449,27	30	28,12	40	80,28		
38	476,5	461,39	30	29,71	40	84,95	40	140,90
40	501,5	485,62	30	33,03	40	94,66	40	158,08
41	513,5	497,74	30	34,75				
42	525,5	509,85	30	36,52	40	104,90		
45	562,0	546,20	30	42,08	40	121,24	40	201,37
46	574,0	558,32	30	44,03				
48	598,5	582,55	30	48,04	40	138,75	40	230,56
50	622,5	606,78	30	52,24	40	151,08	40	251,11
52	647,0	631,01	30	56,60				
54	671,0	655,25	30	61,14				
55	683,5	667,40	30	63,48				
56	695,5	679,50	30	65,86				
57	707,5	691,63	30	68,28	40	198,34	40	329,92

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
60	745,0	727,97	30	75,82	40	220,55	40	366,97
62	769,0	752,24	40	80,95				
65	805,5	788,59	40	89,14	40	260,19		
70	866,0	849,21	40	103,77				
76	939,0	921,98	40	122,54	40	358,88	40	597,76
80	987,5	970,44	40	135,99				
85	1048,0	1031,10	40	153,79				
95	1169,0	1152,33	40	192,67	40	583,00		

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

1”3/4 x 1”1/4

44,45 x 30,99 mm

Rullo 27,94 mm

28B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
29,4	88,4	148	28,8	5	44



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	132,0	116,15	20	1,71	25	4,01	25	6,39
9	146,0	129,96	20	2,26	25	5,48	25	8,80
10	160,0	143,85	20	2,88	25	7,17	25	11,56
11	174,0	157,77	25	3,53	30	8,92	30	14,44
12	188,0	171,74	25	4,29	30	11,04	30	17,93
13	204,0	185,75	25	5,12	30	13,38	30	21,79
14	218,0	199,76	25	6,03	30	15,94	30	26,02
15	232,0	213,79	25	7,01	30	18,72	30	30,61
16	246,0	227,84	30	8,02	30	21,71	30	35,57
17	260,0	241,90	30	9,14	30	24,92	30	40,89
18	274,0	255,98	30	10,34	30	28,36	30	46,58
19	289,0	270,06	30	11,61	30	32,00	30	52,64
20	303,0	284,15	30	12,95	30	35,87	30	59,06
21	317,0	298,24	30	14,37	30	39,96	40	65,20
22	331,0	312,34	30	15,86	30	44,26		
23	345,0	326,44	30	17,42	30	48,78	40	79,87
24	359,0	340,55	30	19,05				
25	373,0	354,66	30	20,76	30	58,50	40	95,99
26	387,0	368,77	30	22,54	40	63,28		
27	401,0	382,88	30	24,39				
28	416,0	397,00	30	26,32	40	74,29		
30	444,0	425,24	30	30,38	40	86,17	40	142,70
32	472,0	453,49	30	34,74				
34	500,0	481,75	30	39,38				
35	514,0	495,88	30	41,82	40	119,69		
36	529,0	510,01	30	44,32				
38	557,0	538,27	30	49,55	40	142,42	40	236,43
40	585,0	566,54	30	55,07	40	158,67	40	263,52
45	656,0	637,22	30	70,13	40	203,10	40	337,73
50	726,0	707,91	30	87,01	40	252,99		
57	825,0	806,90	40	113,56	40	332,00	40	552,76
60	869,0	849,32	40	126,08				
76	1095,0	1075,62	40	203,89	40	600,35	40	1000,97

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606
PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

2” x 1”1/4
50,8 x 30,99 mm
Rullo 29,21 mm
32B - 1 - 2 - 3

B1	B2	B3	b1	C	r3
29,4	87,4	146	28,8	6	51



Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	152,0	132,74	25	2,27	25	5,53	25	8,83
9	168,0	148,54	25	2,99	25	7,46	25	11,99
10	184,0	164,39	25	3,81	25	9,68	25	15,63
11	200,0	180,31	30	4,67	35	11,86	35	19,20
12	216,0	196,29	30	5,67	35	14,64	35	23,78
13	235,0	212,29	30	6,77	35	17,70	35	28,83
14	251,0	228,29	30	7,97	35	21,05	35	34,35
15	267,0	244,30	30	9,26	35	24,68	35	40,34
16	283,0	260,40	30	10,64	40	28,38	40	46,47
17	299,0	276,46	30	12,12	40	32,57	40	53,40
18	315,0	292,55	30	13,69	40	37,05	40	60,80
19	331,0	308,66	30	15,36	40	41,80	40	68,68
20	347,0	324,71	40	16,99	40	46,84	40	77,02
21	363,0	340,82	40	18,85	40	52,15	40	85,84
22	379,0	356,98	40	20,80	40	57,75		
23	396,0	373,08	40	22,85	40	63,63	40	104,88
24	412,0	389,18	40	24,99	40	69,80		
25	428,0	405,33	40	27,23	40	76,24	40	125,81
26	444,0	421,44	40	29,56	40	82,97		
28	476,0	453,69	40	34,51	40	97,27		
30	508,0	486,00	40	39,84	40	112,70	40	186,37
32	541,0	518,27	40	45,54				
35	589,0	566,71	40	54,81	40	156,19	40	258,69
38	638,0	615,16	40	64,93	40	185,67	40	307,73
40	670,0	647,47	40	72,16	40	206,73		
45	751,0	728,24	40	91,87	40	265,32	40	438,64
50	832,0	809,04	40	113,96	40	328,95	40	549,27
57	945,0	922,16	40	148,86	40	431,27	40	716,72
60	993,0	970,65	40	165,24				
76	1252,0	1229,27	40	267,00	40	757,78	40	1295,64

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.

CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

3/8” x 7/32”
9,525 x 5,72 mm
Rullo 6,35 mm
06B - 1

B1	C	r3
5,3	1	10





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
13	43,5	39,80	10	29	23	17,7	0,14
14	46,5	42,80	10	32	23	17,7	0,17
15	49,5	45,81	10	35	23	17,7	0,20
16	52,5	48,82	12	38	23	17,7	0,23
17	55,5	51,83	12	41	23	17,7	0,26
18	58,6	54,85	12	44	23	17,7	0,30
19	61,6	57,87	12	47	23	17,7	0,34
20	64,6	60,89	15	50	23	17,7	0,38
21	67,6	63,91	15	53	23	17,7	0,43
23	73,7	69,95	15	60	23	17,7	0,54
25	79,7	76,00	15	66	23	17,7	0,65

1/2” x 5/16”
12,7 x 7,75 mm
Rullo 8,51 mm
08B - 1

B1	C	r3
7,2	1,3	13





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	53,9	49,07	15	36	30	22,8	0,27
13	57,9	53,06	15	40	30	22,8	0,33
14	61,9	57,07	15	44	30	22,8	0,40
15	65,9	61,09	15	48	30	22,8	0,47
16	69,9	65,10	15	52	30	22,8	0,55
17	74,0	69,11	15	56	30	22,8	0,64
18	78,0	73,14	15	60	30	22,8	0,73
19	82,0	77,16	15	64	30	22,8	0,84
20	86,0	81,19	15	68	30	22,8	0,93
21	90,1	85,22	15	72	30	22,8	1,03
23	98,1	93,27	15	80	30	22,8	1,28
25	106,2	101,33	15	88	30	22,8	1,54

CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

5/8” x 3/8”
15,875 x 9,65 mm
Rullo 10,16 mm
10B - 1

B1	C	r3
9,1	1,6	16

Materiale acciaio C45





Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	68,2	61,34	15	45	34	24,9	0,51
13	73,2	66,32	15	50	34	24,9	0,62
14	78,2	71,34	15	55	34	24,9	0,74
15	83,2	76,36	15	60	34	24,9	0,87
16	88,3	81,37	15	65	34	24,9	1,02
17	93,3	86,39	15	70	34	24,9	1,17
18	98,3	91,42	15	75	34	24,9	1,34
19	103,3	96,45	20	80	34	24,9	1,49
20	108,4	101,49	20	85	34	24,9	1,68
21	113,4	106,52	20	90	34	24,9	1,88
23	123,5	116,58	20	100	34	24,9	2,30
25	133,6	126,66	20	110	34	24,9	2,77

3/4” x 7/16”
19,05 x 11,68 mm
Rullo 12,07 mm
12B - 1

B1	C	r3
11,1	2	19

Materiale acciaio C45





Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	81,8	73,60	20	53	44	32,9	0,91
13	87,8	79,59	20	59	44	32,9	1,12
14	93,8	85,61	20	65	44	32,9	1,33
15	99,8	91,63	20	71	44	32,9	1,57
16	105,8	97,65	20	77	44	32,9	1,84
17	111,9	103,67	20	83	44	32,9	2,12
18	117,9	109,71	20	89	44	32,9	2,42
19	123,9	115,75	20	95	44	32,9	2,75
20	130,0	121,78	20	101	44	32,9	3,09
21	136,0	127,82	25	107	44	32,9	3,42
23	148,1	139,90	25	119	44	32,9	4,21
25	160,2	152,00	25	131	44	32,9	5,07

CORONE DOPPIE PER DUE CATENE SEMPLICI - DIN 8187 - ISO 606
DOUBLE SIMPLE SPROCKETS - DIN 8187 - ISO 606

1” x 17,02 mm
25,4 x 17,02 mm
Rullo 15,88 mm
16B - 1

B1	C	r3
16,2	2,5	26





Materiale acciaio C45

Z	de	dp	D1	dg	A	L	Kg.
12	109,7	98,14	20	72	68	51,8	2,58
13	117,7	106,12	20	80	68	51,8	3,14
14	125,7	114,15	20	88	68	51,8	3,76
15	133,7	122,17	20	96	68	51,8	4,44
16	141,8	130,20	25	104	68	51,8	5,09
17	149,8	138,22	25	112	68	51,8	5,87
18	157,8	146,28	25	120	68	51,8	6,70
19	165,9	154,33	30	128	68	51,8	7,53
21	182,0	170,43	30	144	68	51,8	9,48

PIGNONI TENDICATENA COMPLETI DI CUSCINETTO A SFERE
CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALL BEARING

I pignoni tendicatena vengono forniti pronti per il montaggio. Sono composti da una ruota dentata montata su un cuscinetto a sfere a doppio schermo di protezione che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il cuscinetto a sfere non richiede manutenzione. Le ruote sono in materiale C45 e dentate secondo riferimento DIN 8187, ISO 606.
I cuscinetti possono operare ad una temperatura da – 20° C a + 120° C .

Our chain-stretcher sprockets with ball bearing are supplied "ready for mounting". They consist of a toothed wheel mounted on a ball bearing with double protection shield that guarantee a high resistance against break-age and wear. Bearing requires no maintenance.
The wheels are in C45 steel and they are toothed according to DIN 8187, ISO 606.
The ball bearing can operate at a temperature from – 20° C to + 120° C.





Materiale acciaio C45

Z	codice	passo	ISO	De	Dp	B1	A	D1	F	H	J	Kg.
23 *	364308023	8 x 1/8"	05B-1	62,2	58,75	2,8	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,13
21 *	364330021	3/8" x 7/32"	06B-1	67,6	63,91	5,3	5,3	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,15
22	364330022	3/8" x 7/32"	06B-1	70,6	66,93	5,3	5,3	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,16
18 *	364341018	1/2" x 1/8"	081-1	79,4	73,14	3,0	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,18
15	364342015	1/2" x 3/16"	083-1	67,4	61,09	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,16
16	364342016	1/2" x 3/16"	083-1	71,4	65,10	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,17
18 *	364342018	1/2" x 3/16"	083-1	79,4	73,14	4,5	7,0	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,20
14	364340014	1/2" x 5/16"	08B-1	61,9	57,07	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,13
16 *	364340016	1/2" x 5/16"	08B-1	69,9	65,10	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,17
18 *	364340018	1/2" x 5/16"	08B-1	78,0	73,14	7,2	7,2	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,22
14 *	364350014	5/8" x 3/8"	10B-1	78,2	71,34	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,23
15	364350015	5/8" x 3/8"	10B-1	83,2	76,36	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,27
17 *	364350017	5/8" x 3/8"	10B-1	93,3	86,39	9,1	9,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,36
13 *	364360013	3/4" x 7/16"	12B-1	87,8	79,59	11,1	11,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,34
15 *	364360015	3/4" x 7/16"	12B-1	99,8	91,63	11,1	11,1	$16^{+0,26}_{+0,13}$	40	18,3	12	0,47
12 *	364380012	1" x 17,02	16B-1	109,7	98,14	16,2	16,2	$20^{+0,10}_{-0}$	47	17,7	14	0,72
13 *	364400013	1"1/4x 3/4"	20B-1	147,7	132,67	18,5	18,5	$25^{+0,10}_{-0}$	52	21,0	15	1,64

* Tendicatena fornibili anche con cuscinetto INA - es. codice 361 308 023 / chain-stretcher sprockets also with INA ball bearing - ex. code 361 308 023

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PIGNONI TENDICATENA
LOCKING PARTS FOR CHAIN STRETCHER SPROCKETS

Gli Elementi di fissaggio per tendicatena sono stati realizzati per facilitare e velocizzare il montaggio del Pignone Tendicatena.
Il set degli elementi è composto da: una vite con testa cava esagonale, una bussola per la guida del foro, un dado esagonale autobloccante.

The Locking Parts have been presented to make easier and faster the mounting of Chain Stretcher Sprockets.
Elements set: Exagonal head screw, hole guide bush, self-locking exagonal nut.



descrizione	codice	A	B	C	ØD	ØE	Kg
EFT-1	364999991	15	25	52	M12	16	0,08
EFT-2	364999992	25	28	66	M16	20	0,16

RUOTE PER CATENE A CERNIERA - DIN 8153
WHEELS FOR TABLE TOP CHAINS - DIN 8153



Materiale acciaio C45

Z	codice	passo	de	dp	D1	A	Kg.
15	351420015	1”1/2 (38,1)	92,9	93,7	16	43,5	1,86
17	351420017	1”1/2 (38,1)	104,7	105,5	16	43,5	2,34
19	351420019	1”1/2 (38,1)	116,6	117,3	16	43,5	3,10
21	351420021	1”1/2 (38,1)	129,7	129,2	20	43,5	3,79
23	351420023	1”1/2 (38,1)	141,6	141,2	20	43,5	4,46
25	351420025	1”1/2 (38,1)	153,6	153,2	20	43,5	5,50
27	351420027	1”1/2 (38,1)	165,6	165,2	20	43,5	6,31
29	351420029	1”1/2 (38,1)	177,7	177,2	20	43,5	7,31
31	351420031	1”1/2 (38,1)	189,7	189,3	20	43,5	8,63

PIGNONI TENDICATENA CON SFERE E VITE DI FISSAGGIO
CHAIN-STRETCHER SPROCKETS WITH BALLS AND FASTENING BOLT



Materiale acciaio C 10 Cementato e Temperato

Z	codice	passo	de	dp	A	B1	C	D	E	F	Kg.
12	371331012	3/8” x 5/32”	40	36,80	7	3,5	11,7	3	23	7,2	0,06
10	371341010	1/2” x 1/8”	46	41,10	7	3	11,7	3	23	7,2	0,06
10	371342010	1/2” x 3/16”	46	41,10	7	4,5	11,7	3	23	7,2	0,07

RUOTE LIBERE SEMPLICI
SIMPLEX FREE WHEELS





Z	codice	passo	de	dp	B1	A	C	Kg.
16	376341016	1/2“ x 1/8“	71,4	65,10	3	14	15	0,14
18	376341018	1/2“ x 1/8“	79,4	73,14	3	14	15	0,15

RUOTE LIBERE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FREE WHEELS





Materiale acciaio 18NiCrMo5 Cementato e Temperato

Z	codice	passo	de	dp	A	C	E	B1	D1	F	H	Kg.
13	376341013	1/2“ x 1/8“	59,4	53,06	14,8	6	8,8	3	12	4	13,7	0,12

MOZZI SMONTABILI PER BUSSOLA CONICA
DEMOUNTABLE HUBS FOR TAPER BUSHES







Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	bussola	foro MAX	A	B	C	D	E	F	G	H	d x n°viti	Kg.
MSM 120	495012000	1210	32	120	80	100	70	25	9,0	7,5	2,5	7,5 x 6	0,82
MSM 130	495013000	1610	42	130	90	110	80	25	9,0	7,5	2,5	7,5 x 6	0,95
MSM 145	495014500	2012	50	145	115	125	95	32	12,0	9,5	2,5	9,5 x 6	1,53
MSM 185	495018500	2517	65	185	130	155	115	45	19,0	12,5	2,5	11,5 x 6	3,14
MSM 220	495022000	3020	75	220	165	190	145	51	19,0	12,5	2,5	13,5 x 6	4,86
MSM 180	495018000	1210	32	180	90	135	75	25	9,3	6,5	2,5	7,5 x 6	1,54
MSM 200	495020000	1615	42	200	110	150	85	38	15,3	7,5	2,5	7,5 x 6	2,42
MSM 270	495027000	2012	50	270	140	190	110	32	11,8	8,5	2,5	9,5 x 6	4,44
MSM 340	495034000	2517	65	340	170	240	125	45	17,8	9,5	2,5	11,5 x 8	7,97
MSM 430	495043000	3020	75	430	220	300	160	51	18,8	13,5	2,5	13,5 x 8	16,80
MSM 485	495048500	3020	75	485	250	340	160	51	18,8	13,5	2,5	13,5 x 8	21,18

MOZZI SALDABILI PER BUSSOLA CONICA
WELD - ON HUBS FOR TAPER BUSHES







Materiale Fe

descrizione	codice	bussola	foro MAX	A	B	C	D	E	F	Kg.
MSC 1210	496121000	1210	32	73	60	25	16	9	10	0,31
MSC 1215	496121500	1215	32	73	60	38	22	16	11	0,50
MSC 1610	496161000	1610	42	83	70	25	16	9	10	0,37
MSC 1615	496161500	1615	42	83	70	38	22	16	11	0,60
MSC 2012	496201200	2012	50	96	90	32	22	10	12	0,72
MSC 2517	496251700	2517	65	127	110	45	26	19	13	1,80
MSC 3020	496302000	3020	75	152	130	51	27	24	18	2,59
MSC 3030	496303000	3030	75	152	130	76	51	25	19	3,55
MSC 3525	496352500	3525	90	184	155	65	40	25	25	4,83
MSC 3535	496353500	3535	90	184	155	89	57	32	25	6,40
MSC 4040	496404000	4040	100	225	195	102	70	32	35	13,22
MSC 4545	496454500	4545	110	254	220	114	76	38	40	19,30
MSC 5050	496505000	5050	125	276	242	127	89	38	40	24,52

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 40

12,7 x 7,95 mm

Rullo 7,95 mm

08A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
7,2				1,6	13,5





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	39,3	33,18						
9	43,2	37,13						
10	47,2	41,10	8	0,06				
11	51,2	45,07						
12	55,2	49,07						
13	59,2	53,06	10	0,10				
14	63,2	57,07						
15	67,2	61,09						
16	71,2	65,10						
17	75,2	69,11	10	0,18				
18	79,2	73,14						
19	83,3	77,16	10	0,23				
20	87,3	81,19	10	0,27				
21	91,3	85,22	12	0,28				
22	95,4	89,24						
23	99,4	93,27						
24	103,4	97,29	12	0,38				
25	107,4	101,33						
26	111,5	105,36						
27	115,5	109,40						
28	119,5	113,42						
29	123,6	117,46						
30	127,6	121,50	16	0,58				
31	131,6	125,54						
32	135,7	129,56	16	0,68				
33	139,7	133,60						
34	143,8	137,64	16	0,78				
35	147,8	141,68	16	0,83				
36	151,8	145,72						
37	155,9	149,76						
38	159,9	153,80	16	0,98				
39	163,9	157,83						
40	168,0	161,87						
41	172,5	165,91						
42	176,6	169,95						
43	180,6	173,99						
44	184,6	178,03	20	1,32				
45	188,7	182,07						
46	192,7	186,10						
47	196,8	190,14						
48	200,8	194,18	20	1,58				
49	204,8	198,22						
50	208,9	202,26	20	1,73				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	212,9	206,30						
52	217,0	210,34						
53	221,0	214,37						
54	225,0	218,43						
55	229,1	222,46						
56	233,1	226,50						
57	237,2	230,54	20	2,25				
58	241,2	234,62						
59	245,2	238,62						
60	249,3	242,66						
62	257,4	250,74						
64	265,4	258,82						
65	269,5	262,86						
66	273,5	266,90						
68	281,6	274,99						
70	289,7	283,07						
72	297,8	291,16						
75	309,9	303,27						
76	313,9	307,33						
78	322,0	315,40						
80	330,1	323,48						
85	350,3	343,69						
90	370,5	363,90						
95	390,7	384,11						
100	410,9	404,31						
110	451,4	444,74						
114	467,5	460,90						
120	491,8	485,16						
125	512,0	505,37						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 50

15,875 x 9,53 mm

Rullo 10,16 mm

10A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
8,7				2	17





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	48,4	41,48	10	0,06				
9	53,3	46,42	10	0,09				
10	58,3	51,37	10	0,11				
11	63,2	56,34	10	0,14				
12	68,2	61,34	10	0,17				
13	73,2	66,32	10	0,20				
14	78,2	71,34	12	0,23				
15	83,2	76,36	12	0,27				
16	88,3	81,37	12	0,31				
17	93,3	86,39	12	0,36				
18	98,3	91,42	12	0,41				
19	103,3	96,45	12	0,46				
20	108,4	101,49	12	0,51				
21	113,4	106,52	12	0,57				
22	118,4	111,55	12	0,62				
23	123,5	116,58	12	0,68				
24	128,5	121,62	12	0,75				
25	133,6	126,66	12	0,82				
26	138,6	131,70	16	0,88				
27	143,6	136,75	16	0,95				
28	148,7	141,78	16	1,03				
29	153,7	146,83	16	1,11				
30	158,8	151,87	16	1,19				
31	163,8	156,92	16	1,28				
32	168,9	161,95	16	1,36				
33	173,9	167,00	16	1,45				
34	178,9	172,05	16	1,55				
35	184,0	177,10	16	1,64				
36	189,0	182,15	20	1,73				
37	194,1	187,20	20	1,83				
38	199,1	192,24	20	1,94				
39	204,2	197,29	20	2,05				
40	209,2	202,34	20	2,16				
41	215,8	207,39	20	2,28				
42	220,8	212,44	20	2,39				
43	225,9	217,49	20	2,50				
44	230,9	222,53	20	2,63				
45	236,0	227,58	20	2,75				
46	241,0	232,63	20	2,88				
47	246,1	237,68	20	3,00				
48	251,1	242,73	20	3,14				
49	256,2	247,78	20	3,28				
50	261,2	252,82	20	3,42				

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	266,3	257,87	20	3,56				
52	271,3	262,92	20	3,70				
53	276,4	267,97	20	3,85				
54	281,4	273,03	20	4,00				
55	286,5	278,08	20	4,15				
56	291,5	283,13	25	4,30				
57	296,6	288,18	25	4,46				
58	301,6	293,23	25	4,62				
59	306,7	298,27						
60	311,7	303,32	25	4,95				
62	321,8	313,43	25	5,30				
64	331,9	323,53	25	5,65				
65	337,0	328,58	25	5,83				
68	352,1	343,74	25	6,40				
70	362,2	353,84	25	6,79				
72	372,3	363,95	25	7,19				
75	387,5	379,09	25	7,81				
76	392,5	384,16	25	8,02				
78	402,6	394,25	25	8,46				
80	412,7	404,35	25	8,91				
85	438,0	429,62	30	10,06				
90	463,3	454,88	30	11,30				
95	488,5	480,14	30	12,61				
100	513,8	505,40	30	13,99				
110	564,3	555,92	30	16,97				
114	584,5	576,13	30	19,98				
120	614,8	606,44	30	22,17				
125	640,1	631,71	30	24,08				

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 60

19,05 x 12,7 mm

Rullo 11,91 mm

12A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
11,6				2,4	20





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	58,1	49,78						
9	64,0	55,70						
10	70,0	61,64						
11	76,0	67,61						
12	81,9	73,60						
13	87,9	79,59	14	0,35				
14	94,0	85,61	14	0,41				
15	100,0	91,63	14	0,48				
16	106,0	97,65	14	0,55				
17	112,0	103,67	14	0,63				
18	118,0	109,71	14	0,71				
19	124,1	115,75						
20	130,1	121,78	14	0,92				
21	136,2	127,82	16	0,99				
22	142,2	133,86	16	1,09				
23	148,2	139,90	16	1,20				
24	154,3	145,94						
25	160,3	152,00	16	1,43				
26	166,4	158,04	16	1,56				
27	172,4	164,09	16	1,68				
28	178,5	170,13	16	1,82				
29	184,5	176,19	16	1,96				
30	190,6	182,25	16	2,10				
31	196,6	188,31	20	2,24				
32	202,7	194,35	20	2,39				
33	208,8	200,40						
34	214,8	206,46	20	2,71				
35	220,9	212,52	20	2,88				
36	226,9	218,58	20	3,06				
37	233,0	224,64						
38	239,0	230,69	20	3,42				
39	245,1	236,75						
40	251,1	242,81	20	3,85				
41	259,1	248,87						
42	265,2	254,93	25	4,19				
43	271,2	260,98						
44	277,3	267,03						
45	283,3	273,10						
46	289,4	279,16						
47	295,5	285,21						
48	301,5	291,27						
49	307,6	297,33						
50	313,6	303,39						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	319,7	309,45						
52	325,8	315,50						
53	331,8	321,56						
54	337,9	327,64						
55	343,9	333,70						
56	350,0	339,75						
57	356,1	345,81						
58	362,1	351,87						
59	368,2	357,93						
60	374,2	363,99						
62	386,4	376,12						
64	398,5	388,24						
65	404,5	394,29						
66	410,6	400,35						
68	422,7	412,49						
70	434,9	424,60						
72	447,0	436,74						
75	465,2	454,91						
76	471,2	460,99						
78	483,3	473,10						
80	495,5	485,22						
85	525,8	515,55						
90	556,1	545,86						
95	586,4	576,17						
100	616,7	606,47						
110	677,4	667,11						
114	701,6	691,36						
120	738,0	727,74						
125	768,3	758,05						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 80

25,4 x 15,88 mm

Rullo 15,88 mm

16A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
14,6				3,2	27





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	77,9	66,37						
9	85,8	74,27						
10	93,8	82,19						
11	101,7	90,14						
12	109,7	98,14	16	0,77				
13	117,7	106,12						
14	125,7	114,15	16	1,01				
15	133,7	122,17						
16	141,8	130,20	20	1,43				
17	149,8	138,22	20	1,64				
18	157,8	146,28	20	1,85				
19	165,9	154,33	20	2,08				
20	173,9	162,38	20	2,12				
21	182,0	170,43	20	2,45				
22	190,1	178,48	20	2,84				
23	198,1	186,53	20	3,13				
24	206,2	194,59	20	3,42				
25	214,2	202,66						
26	222,3	210,72	20	4,05				
27	230,4	218,79						
28	238,4	226,85	20	4,73				
29	246,5	234,92	20	5,09				
30	254,6	243,00	20	5,46				
31	262,6	251,08						
32	270,7	259,13						
33	278,8	267,21	25	6,63				
34	286,9	275,28	25	7,06				
35	294,9	283,36	25	7,49				
36	303,0	291,44						
37	311,1	299,51						
38	319,2	307,59	25	8,88				
39	327,2	315,67						
40	335,3	323,73						
41	345,6	331,82						
42	353,7	339,90						
43	361,7	347,98						
44	369,8	356,06						
45	377,9	364,12						
46	386,0	372,21						
47	394,1	380,29						
48	402,1	388,36						
49	410,2	396,44						
50	418,3	404,52						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	426,5	412,60						
52	434,5	420,67						
53	442,5	428,75						
54	450,6	436,85						
55	458,7	444,93						
56	466,8	453,01						
57	474,9	461,07						
58	482,9	469,16						
59	491,0	477,24						
60	499,1	485,32						
62	515,3	501,50						
64	531,4	517,65						
65	539,5	525,73						
66	547,6	533,80						
68	563,8	549,98						
70	579,9	566,14						
72	596,1	582,32						
75	620,3	606,35						
76	628,4	614,65						
78	644,6	630,80						
80	660,7	646,96						
85	701,2	687,40						
90	741,6	727,81						
95	782,0	768,22						
100	822,4	808,63						
110	903,3	889,48						
114	935,6	921,81						
120	984,1	970,33						
125	1024,5	1010,73						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 100

31,75 x 19,05 mm

Rullo 19,05 mm

20A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
17,6				4	33,5





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	96,0	82,96						
9	106,5	92,84						
10	117,0	102,74						
11	127,0	112,68						
12	137,0	122,68						
13	147,5	132,65						
14	157,6	142,68						
15	167,7	152,72						
16	177,7	162,75						
17	187,7	172,78	20	2,96				
18	197,8	182,85	20	3,28				
19	207,9	192,91						
20	217,9	202,98						
21	228,0	213,04	25	4,62				
22	238,1	223,11						
23	248,2	233,17						
24	258,3	243,23						
25	268,4	253,33						
26	278,4	263,40						
27	288,5	273,48						
28	298,5	283,56						
29	308,6	293,65						
30	318,7	303,75						
31	328,8	313,85						
32	338,9	323,91						
33	349,0	334,01						
34	359,1	344,10						
35	369,2	354,20						
36	379,2	364,30						
37	389,3	374,39						
38	399,4	384,49						
39	409,5	394,59						
40	419,6	404,66						
41	430,7	414,78						
42	440,8	424,88						
43	450,9	434,97						
44	461,0	445,07						
45	471,1	455,17						
46	481,2	465,26						
47	491,3	475,36						
48	501,4	485,46						
49	511,5	495,55						
50	521,6	505,65						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	531,7	515,75						
52	541,8	525,84						
53	551,9	535,94						
54	562,0	546,07						
55	572,1	556,16						
56	582,2	566,26						
57	592,3	576,36						
58	602,4	586,45						
59	612,5	596,55						
60	622,6	606,65						
62	642,8	626,87						
64	663,0	647,06						
65	673,1	657,16						
66	683,2	667,26						
68	703,4	687,48						
70	723,6	707,67						
72	743,8	727,90						
75	774,2	758,19						
76	784,3	768,32						
80	824,7	808,72						
85	875,2	859,25						
90	925,7	909,76						
95	976,2	960,28						
100	1026,7	1010,79						
114	1168,2	1152,26						

CORONE PER CATENE A RULLI - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

PLATE WHEELS FOR ROLLER CHAINS - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1

ASA 120

38,1 x 25,4 mm

Rullo 22,23 mm

24A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
23,5				4,8	40,5





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	113,0	99,55						
9	125,0	111,40	20	1,47				
10	137,0	123,29	20	1,85				
11	149,0	135,21	25	2,24				
12	161,0	147,22						
13	173,0	159,18	25	3,22				
14	185,0	171,22	25	3,68				
15	197,0	183,26	25	4,34				
16	209,0	195,30	25	4,88				
17	221,0	207,34	25	5,69				
18	233,0	219,42	25	6,29				
19	245,5	231,49						
20	257,5	243,57	25	7,95				
21	270,5	255,65						
22	282,5	267,73						
23	294,5	279,80						
24	307,0	291,88						
25	319,0	304,00	30	12,25				
26	331,0	316,08						
27	343,0	328,19						
28	355,0	340,27						
29	367,5	352,38						
30	379,5	364,50						
31	391,5	376,62						
32	403,5	388,69						
33	415,5	400,81						
34	428,5	412,93						
35	440,0	425,04	30	24,65				
36	452,0	437,16						
37	464,0	449,27						
38	476,5	461,39						
39	488,5	473,50						
40	501,5	485,62						
41	513,5	497,74						
42	525,5	509,85						
43	538,0	521,97						
44	550,0	534,08						
45	562,0	546,20						
46	574,0	558,32						
47	586,5	570,43						
48	598,5	582,55						
49	610,5	594,66						
50	622,5	606,78						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
51	635,0	618,89						
52	647,0	631,01						
53	659,0	643,13						
54	671,0	655,25						
55	683,5	667,40						
56	695,5	679,50						
57	707,5	691,63						
58	719,5	703,74						
59	731,5	715,86						
60	745,0	727,97						
62	769,0	752,24						
64	793,5	776,48						
65	805,5	788,59						
66	817,5	800,71						
68	842,0	824,98						
70	866,0	849,21						
72	890,5	873,48						
75	926,5	909,83						
76	939,0	921,98						
80	987,5	970,44						
85	1048,0	1031,10						
90	1108,0	1091,71						

ASA 140

44,45 x 25,4 mm
Rullo 25,4 mm
28A - 1

B1	B2	B3	b1	C	r3
23,5				5,8	47,5





Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.
8	132,0	116,15						
9	146,0	129,96	20	2,07				
10	160,0	143,85	20	2,59				
11	174,0	157,77	25	3,04				
12	188,0	171,74	25	3,72				
13	204,0	185,75	25	4,37				
14	218,0	199,76	25	5,16				
15	232,0	213,79						
16	246,0	227,84	30	6,85				
17	260,0	241,90	30	7,68				
18	274,0	255,98						
19	289,0	270,06						
20	303,0	284,15						
21	317,0	298,24						
22	331,0	312,34						
23	345,0	326,44						
24	359,0	340,55						
25	373,0	354,66						
26	387,0	368,77						
27	401,0	382,88						
28	416,0	397,00						
29	430,0	411,12						
30	444,0	425,24						
31	458,0	439,37						
32	472,0	453,49						
33	486,0	467,62						
34	500,0	481,75						
35	514,0	495,88						
36	529,0	510,01						
37	543,0	524,13						
38	557,0	538,27						
39	571,0	552,40						
40	585,0	566,54						
45	656,0	637,22						
50	726,0	707,91						
57	825,0	806,90						
60	869,0	849,32						
76	1095,0	1075,62						

Z	de	dp	semplici D1	Kg.	doppie D2	Kg.	triple D3	Kg.

CORONE PER CATENE TRASPORTO
PLATE WHEELS FOR CONVEYOR CHAINS

PASSO **50**
RULLO **25**

B1	C	r3
10,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
6	331555006	121,0	100,00	20	0,55
7	331555007	136,0	115,24	20	0,76
8	331555008	151,5	130,65	20	0,92
9	331555009	167,0	146,20	20	1,15
10	331555010	183,0	161,80	25	1,52
11	331555011	198,5	177,50	25	1,86
12	331555012	214,0	193,20	25	2,20
13	331555013	230,0	208,95	25	2,56
14	331555014	245,5	224,70	25	2,99
15	331555015	261,5	240,45	25	3,40
16	331555016	277,5	256,30	30	3,94
17	331555017	293,0	272,11	30	4,73
18	331555018	309,0	287,95	30	4,94
19	331555019	325,0	303,80	30	6,00
20	331555020	340,5	319,60	30	6,10

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
21	331555021	356,5	335,45	30	7,39
22	331555022	372,5	351,35	30	7,88
23	331555023	388,0	367,20	30	8,15
24	331555024	404,0	383,05	30	8,68
25	331555025	420,0	398,95	30	9,66
28	331555028	467,5	446,55	30	13,15
30	331555030	499,5	478,35	30	14,82
35	331555035	579,0	557,80	30	19,10
38	331555038	626,5	605,45	30	21,50

PASSO **50**
RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
6	331565006	120,0	100,00	20	0,61
7	331565007	135,0	115,24	20	0,86
8	331565008	150,5	130,65	20	1,16
9	331565009	166,0	146,20	20	1,48
10	331565010	182,0	161,80	25	1,83
11	331565011	197,5	177,50	25	2,27
12	331565012	213,0	193,20	25	2,72
13	331565013	229,0	208,95	25	3,21
14	331565014	244,5	224,70	25	3,71
15	331565015	260,5	240,45	25	4,33
16	331565016	276,5	256,30	30	4,94
17	331565017	292,0	272,11	30	5,58
18	331565018	308,0	287,95	30	6,30
19	331565019	324,0	303,80	30	7,04
20	331565020	339,5	319,60	30	7,82

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
21	331565021	355,5	335,45	30	8,65
22	331565022	371,5	351,35	30	9,44
23	331565023	387,0	367,20	30	10,28
24	331565024	403,0	383,05	30	11,25
25	331565025	419,0	398,95	30	12,30
26	331565026	435,0	414,80	30	13,34
28	331565028	466,5	446,55	30	15,52
30	331565030	498,5	478,35	30	17,95
32	331565032	530,0	510,10	30	20,46
38	331565038	625,5	605,45	30	26,60

PASSO **50,8**
RULLO **30**

B1	C	r3
8,8	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
8	331570008	149,0	132,74	20	0,67
10	331570010	182,0	164,39	20	1,22
12	331570012	214,0	196,27	25	1,81
14	331570014	247,0	228,29	25	2,49
16	331570016	279,0	260,39	30	3,24

Z	codice	de	dp	D1	Kg.

PASSO **75**
RULLO **25**

B1	C	r3
10,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
8	331600008	211,0	195,98	25	2,47
10	331600010	258,0	242,70	25	3,77

Z	codice	de	dp	D1	Kg.

PASSO **75**
RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
6	331610006	168,0	150,00	25	1,68
8	331610008	215,0	195,98	25	2,94
9	331610009	238,0	219,30	25	3,78
10	331610010	261,0	242,70	30	4,50
11	331610011	286,0	266,25	30	5,57
12	331610012	309,0	289,80	30	6,70

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
13	331610013	333,0	313,42	30	7,80
14	331610014	357,0	337,05	30	9,12
15	331610015	380,0	360,73	30	10,42
16	331610016	404,0	384,45	30	11,98
20	331610020	499,0	479,40	30	18,35
21	331610021	523,0	503,17	30	20,62

PASSO **100**
RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
6	331655006	218,0	200,00	25	3,32
7	331655007	249,0	230,48	25	4,32
8	331655008	280,0	261,31	30	5,50
9	331655009	311,0	292,40	30	6,95
10	331655010	342,0	323,61	30	8,57
11	331655011	375,0	354,95	30	10,29
12	331655012	406,0	386,40	30	12,45
13	331655013	437,0	417,90	30	14,45
14	331655014	469,0	449,40	30	16,84
15	331655015	500,0	480,97	30	19,36
16	331655016	532,0	512,60	30	21,76

Z	codice	de	dp	D1	Kg.

PASSO **100**
RULLO **40**

B1	C	r3
20	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	D1	Kg.
6	331660006	220,0	200,00	25	4,54
7	331660007	251,0	230,48	25	6,10
8	331660008	283,0	261,31	30	7,87
9	331660009	314,0	292,40	30	9,94
10	331660010	345,0	323,61	30	12,25
11	331660011	378,0	354,95	30	14,72
12	331660012	409,0	386,40	30	17,48
13	331660013	441,0	417,90	30	20,90

Z	codice	de	dp	D1	Kg.

PIGNONI PER CATENE TRASPORTO
SPROCKETS FOR CONVEYOR CHAINS

PASSO **50**
RULLO **25**

B1	C	r3
10,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
6	332555006	121,0	100,00	58	20	40,5	1,11
7	332555007	136,0	115,24	58	20	40,5	1,37
8	332555008	151,5	130,65	58	20	40,5	1,55
9	332555009	167,0	146,20	58	20	40,5	1,89
10	332555010	183,0	161,80	88	25	45,5	3,10
11	332555011	198,5	177,50	88	25	45,5	3,44
12	332555012	214,0	193,20	88	25	45,5	3,79
13	332555013	230,0	208,95	88	25	45,5	4,17
14	332555014	245,5	224,70	88	25	45,5	4,63
15	332555015	261,5	240,45	88	25	45,5	5,09
16	332555016	277,5	256,30	118	30	60,5	8,26
17	332555017	293,0	272,11	118	30	60,5	9,10
18	332555018	309,0	287,95	118	30	60,5	9,26
19	332555019	325,0	303,80	118	30	60,5	10,32
20	332555020	340,5	319,60	118	30	60,5	10,42

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	332555021	356,5	335,45	118	30	60,5	11,71
22	332555022	372,5	351,35	118	30	60,5	12,20
23	332555023	388,0	367,20	118	30	60,5	12,47
24	332555024	404,0	383,05	118	30	60,5	13,00
25	332555025	420,0	398,95	118	30	60,5	13,98
28	332555028	467,5	446,55	133	30	62	18,62
30	332555030	499,5	478,35	133	30	62	20,29
35	332555035	579,0	557,80	133	30	62	24,57
38	332555038	626,5	605,45	133	30	62	26,97

PASSO **50**
RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
6	332565006	120,0	100,00	58	20	43,5	1,18
7	332565007	135,0	115,24	58	20	43,5	1,44
8	332565008	150,5	130,65	58	20	43,5	1,72
9	332565009	166,0	146,20	58	20	43,5	2,05
10	332565010	182,0	161,80	88	25	48,5	3,40
11	332565011	197,5	177,50	88	25	48,5	3,80
12	332565012	213,0	193,20	88	25	48,5	4,30
13	332565013	229,0	208,95	88	25	48,5	4,78
14	332565014	244,5	224,70	88	25	48,5	5,37
15	332565015	260,5	240,45	88	25	48,5	5,98
16	332565016	276,5	256,30	118	30	63,5	9,05
17	332565017	292,0	272,11	118	30	63,5	9,60
18	332565018	308,0	287,95	118	30	63,5	10,30
19	332565019	324,0	303,80	118	30	63,5	11,10
20	332565020	339,5	319,60	118	30	63,5	11,90

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
21	332565021	355,5	335,45	118	30	63,5	12,75
22	332565022	371,5	351,35	118	30	63,5	13,54
23	332565023	387,0	367,20	118	30	63,5	14,38
24	332565024	403,0	383,05	118	30	63,5	15,35
25	332565025	419,0	398,95	118	30	63,5	16,40
26	332565026	435,0	414,80	133	30	65	18,81
28	332565028	466,5	446,55	133	30	65	21,00
30	332565030	498,5	478,35	133	30	65	23,42
32	332565032	530,0	510,10	133	30	65	25,93
38	332565038	625,5	605,45	133	30	65	32,10

PASSO **50,8** RULLO **30**

B1	C	r3
8,8	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
8	332570008	149,0	132,74	58	20	39	1,35
10	332570010	182,0	164,39	88	20	44	2,85
12	332570012	214,0	196,27	88	25	44	3,37
14	332570014	247,0	228,29	88	25	44	4,08
16	332570016	279,0	260,39	118	30	59	7,34

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PASSO **75** RULLO **25**

B1	C	r3
10,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
8	332600008	211,0	195,98	88	25	45,5	4,07
10	332600010	258,0	242,70	118	25	60,5	7,87

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PASSO **75** RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
6	332610006	168,0	150,00	88	25	48,5	3,26
8	332610008	215,0	195,98	88	25	48,5	4,52
9	332610009	238,0	219,30	88	25	48,5	5,36
10	332610010	261,0	242,70	118	30	63,5	8,70
11	332610011	286,0	266,25	118	30	63,5	9,60
12	332610012	309,0	289,80	118	30	63,5	10,73

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
13	332610013	333,0	313,42	118	30	63,5	11,83
14	332610014	357,0	337,05	118	30	63,5	13,15
15	332610015	380,0	360,73	118	30	63,5	14,45
16	332610016	404,0	384,45	133	30	65	17,43
20	332610020	499,0	479,40	133	30	65	23,80
21	332610021	523,0	503,17	133	30	65	26,07

PASSO **100**
RULLO **31**

B1	C	r3
13,5	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
6	332655006	218,0	200,00	88	25	48,5	4,80
7	332655007	249,0	230,48	88	25	48,5	5,80
8	332655008	280,0	261,31	118	30	63,5	9,67
9	332655009	311,0	292,40	118	30	63,5	10,95
10	332655010	342,0	323,61	118	30	63,5	12,63
11	332655011	375,0	354,95	118	30	63,5	14,34
12	332655012	406,0	386,40	118	30	63,5	16,51
13	332655013	437,0	417,90	118	30	63,5	18,51
14	332655014	469,0	449,40	118	30	63,5	20,93
15	332655015	500,0	480,97	118	30	63,5	23,42
16	332655016	532,0	512,60	133	30	65,0	27,16

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.

PASSO **100**
RULLO **40**

B1	C	r3
20	3	50





Materiale: Fe

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.
6	332660006	220,0	200,00	118	25	70	8,64
7	332660007	251,0	230,48	118	25	70	10,20
8	332660008	283,0	261,31	118	30	70	11,97
9	332660009	314,0	292,40	118	30	70	14,04
10	332660010	345,0	323,61	118	30	70	16,35
11	332660011	378,0	354,95	118	30	70	18,82
12	332660012	409,0	386,40	118	30	70	21,58
13	332660013	441,0	417,90	118	30	70	25,00

Z	codice	de	dp	dm	D1	A	Kg.

Roller Chain

ISO 9001:2000

SCELTA DEL PASSO DELLE CATENE A RULLI - DIN 8187 - ISO 606

CHOICE OF ROLLER CHAINS PITCH - DIN 8187 - ISO 606



COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE "K"

PER MOTORI A SCOPPIO AUMENTARE IL FATTORE "K" DI 0,5

modalità d'avanzamento	rapporto di trasmissione i = n1/n2 = z2/z1	numero denti della ruota minore z1							
		11	13	15	17	19	21	23	25
Avanzamento senza urti Sollecitazione regolare	1:1	*2,22	*1,85	1,59	1,39	1,22	1,10	0,99	0,91
	2:1	*1,97	1,64	1,41	1,23	1,08	0,97	0,88	0,80
	3:1	1,82	1,52	1,30	1,14	1,00	0,90	0,81	0,74
	5:1	1,68	1,40	1,20	1,05	0,92	0,83	0,75	0,68
Marcia regolare con urti leggeri occasionali, sollecitazione leggermente ondulata	1:1	*2,78	*2,32	1,98	1,74	1,53	1,38	1,24	1,13
	2:1	*2,46	*2,05	1,76	1,55	1,35	1,22	1,10	1,05
	3:1	*2,28	1,90	1,63	1,43	1,25	1,13	1,02	0,93
	5:1	2,10	1,75	1,50	1,31	1,15	1,04	0,93	0,85
Urti leggeri, sollecitazione mediamente ondulata	1:1	*3,33	*2,79	2,38	2,09	1,83	1,65	1,49	1,36
	2:1	*2,95	*2,47	2,11	1,85	1,62	1,46	1,31	1,20
	3:1	*2,73	2,28	1,95	1,71	1,50	1,35	1,22	1,11
	5:1	*2,52	2,10	1,80	1,58	1,38	1,25	1,12	1,03
Urti medi, sollecitazione fortemente ondulata	1:1	*3,89	*3,25	*2,78	2,44	2,14	1,92	1,73	1,58
	2:1	*3,44	*2,87	2,46	2,16	1,89	1,70	1,53	1,40
	3:1	*3,19	*2,66	2,28	2,00	1,75	1,58	1,42	1,30
	5:1	*2,93	*2,45	2,09	1,84	1,16	1,45	1,31	1,19
Urti forti, solleciatazione alternata	1:1	*4,44	*3,71	*3,17	*2,78	2,44	2,20	1,98	1,81
	2:1	*3,93	*3,28	*2,81	2,46	2,16	1,95	1,75	1,60
	3:1	*3,64	*3,04	2,60	2,28	2,00	1,80	1,62	1,48
	5:1	*3,35	*2,80	2,39	2,10	1,84	1,66	1,49	1,36

* condizioni d'avanzamento da evitare

SCELTA DEL PASSO DELLE CATENE A RULLI - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”

CHOICE OF ROLLER CHAINS PITCH - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”



TAVOLA SINOTTICA DEI LUBRIFICANTI

gamma di lubrificazione	velocità della catena m/s	lubrificazione consigliata	potenza trasmissibile			
			lubrificazione corretta	lubrificazione insufficiente		senza lubrificazione
				senza detriti	presenza di detriti	
I	fino a ~ 1,5	lubrificazione manuale con pennello - lubrificazione col contagocce (da 4 a 14 gocce al 1’)	100%	60%	30%	15%
II	fino a ~ 7	lubrificazione in bagno d’olio all’interno del carter ove è installata la catena lubrificazione col contagocce (~20 gocce d’olio al 1’)	100%	30%	15%	–
III	fino a ~ 12	lubrificazione a circolazione forzata tramite disco dosatore installato all’interno del carter - lubrificazione in bagno d’olio	100%	non ammissibile	–	–
IV	oltre 12	lubrificazione a spruzzo mediante pompa di circolazione dell’olio - lubrificazione a circolazione forzata - prevede il raffreddamento	100%	non ammissibile	–	–

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD - DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
04-1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	3,3	0,12
05B-1	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	5,0	5,9	0,18
06B-1 ▲	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1 ▲	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1 ▲	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1 ▲	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59
20B-1	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	109,8	3,68
24B-1	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	179,0	6,85
28B-1	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	226,0	8,56
32B-1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	273,0	9,49
40B-1	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	390,0	15,53

▲ Fornita anche in rotoli/Supplied also in reels.

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
05B-2	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	8,5	0,32
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03
20B-2	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	210,0	7,33
24B-2	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	322,5	13,50
28B-2	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	412,6	16,96
32B-2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	510,8	18,74
40B-2	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	708,1	30,72

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	27,7	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	47,5	56,0	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	83,3	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	101,5	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	202,8	7,65
20B-3	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	306,5	10,96
24B-3	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	490,6	20,20
28B-3	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	625,9	25,38
32B-3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	775,0	28,04

CATENE A RULLI SERIE AMERICANA - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”

ROLLER CHAINS AMERICAN STANDARD - DIN 8188 - ANSI B29.1 “ASA”



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-1	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	13,2	9,05	7,8	10,1	0,34
40-1	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	17,8	12,07	14,1	18,8	0,63
50-1	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	21,8	15,09	22,2	30,4	1,04
60-1	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	26,9	18,08	31,8	41,7	1,52
80-1	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	33,5	24,13	56,7	72,6	2,58
100-1	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	41,1	30,18	88,5	110,4	3,85
120-1	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	50,8	36,20	127,0	144,6	5,61
140-1	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	54,9	42,24	172,4	190,8	7,24
160-1	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	65,5	48,26	226,8	253,4	9,91
60-1H	19,05	3/4”	12,70	5,94	11,91	31,2	18,08	31,2	42,1	1,81
80-1H	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	38,0	24,13	55,6	72,6	3,00
100-1H	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	45,4	30,18	86,8	110,4	4,38

DOPPIA

ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-2	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,13	15,6	20,3	0,67
40-2	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	32,3	12,07	14,38	28,2	37,7	1,26
50-2	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	39,9	15,09	18,11	44,4	60,8	2,05
60-2	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	49,8	18,08	22,78	63,3	83,4	3,01
80-2	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	62,7	24,13	29,29	113,4	145,1	5,13
100-2	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	77,0	30,18	35,76	177,0	220,8	7,64
120-2	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	96,3	36,20	45,44	254,0	289,3	11,13
140-2	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	103,6	42,24	48,87	344,8	381,6	14,37
160-2	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	124,2	48,26	58,55	453,6	506,7	19,68

TRIPLA

ANSI	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
35-3	9,525	3/8"	4,77	3,58	5,08	31,8	9,05	10,13	23,4	30,5	0,99
40-3	12,7	1/2"	7,95	3,96	7,92	46,7	12,07	14,38	42,3	56,6	1,98
50-3	15,875	5/8"	9,53	5,08	10,16	57,9	15,09	18,11	66,6	82,5	3,06
60-3	19,05	3/4"	12,70	5,94	11,91	72,6	18,08	22,78	95,4	120,1	4,50
80-3	25,4	1"	15,88	7,92	15,88	91,7	24,13	29,29	170,1	201,9	7,67
100-3	31,75	1"1/4	19,05	9,53	19,05	113,0	30,18	35,76	265,5	313,9	11,43
120-3	38,1	1"1/2	25,40	11,10	22,23	141,7	36,20	45,44	381,0	433,9	16,67
140-3	44,45	1"3/4	25,40	12,70	25,40	152,4	42,24	48,87	517,2	583,4	21,51
160-3	50,8	2"	31,75	14,27	28,58	182,9	48,26	58,55	680,4	760,1	29,45

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	21,1	0,75
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	27,4	0,98
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,1	29,0	32,3	1,24
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	20,6	60,0	70,6	3,30
20B-1	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,4	95,0	109,8	3,91

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,7	16,59	44,5	57,3	1,97
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,1	19,46	57,8	65,7	2,27
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	20,6	31,88	113,7	137,5	5,78
20B-2	31,75	1" 1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,4	35,45	170,0	210,0	7,72

CATENE A PERNI FORATI - DIN 8187 - ISO 606

HOLLOW PINS CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



TIPO A - A BUSSOLA

TIPO B - A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_3 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈	TIPO
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	9,3	12,8	0,58	**A**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,7	12,7	16,4	0,73	**A**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,7	17,5	1,10	**A**
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	10,8	17,4	0,58	**B**
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	14,7	19,7	0,77	**B**
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	16,7	23,3	0,98	**B**
16B-1	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	32,7	41,0	2,21	**B**

CATENE A RULLI AUTOLUBRIFICANTI - DIN 8187 - ISO 606
SINTERED BUSH CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con speciali bussole in acciaio sinterizzato. Indicata per applicazioni con scarsa lubrificazione come nelle industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, elettroniche ecc.





CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY
CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	12,40	18,0	19,6	0,70
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,70	22,4	25,7	0,88
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,10	29,0	30,4	1,10

CATENE A RULLI "O-RING" - DIN 8187 - ISO 606
"O-RING" CHAINS - DIN 8187 - ISO 606

Costruita con anelli di tenuta lubrificati che impediscono l'entrata di detriti e offrono una maggiore resistenza all'usura.



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY
CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	19,0	11,56	18,1	18,4	0,70
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,06	10,16	21,9	14,48	22,2	23,8	0,92



A1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	2,83



K1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48



A1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	25,8	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	37,4	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,48

CATENE A RULLI CON ATTACCHI ANGOLARI - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS WITH ANGLE ATTACHMENTS - DIN 8187 - ISO 606



K1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	27,0	19,0	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	51,6	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	74,8	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	4,27



A2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	13,5	9,5	6,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,6	14,1	8,4	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	23,8	15,9	10,4	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	30,5	17,5	12,0	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	39,1	25,4	15,9	3,00	60,0	70,6	3,19



K2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	E mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,5	27,0	19	6,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	37,2	28,2	8,4	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	47,6	31,8	10,4	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	61,0	35,0	12,0	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	46,0	6,8	78,2	50,8	15,9	3,00	60,0	70,6	3,78



M1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,46
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,77
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,04
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,35
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,09



MK1/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48



M1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48



MK1/01

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	8,0	3,5	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	9,5	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	14,1	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	15,8	5,6	26,6	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	19,0	6,8	35,0	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27



M2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,51
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	0,85
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,13
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,45
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	3,48



MK2/02

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	A mm	B mm	C mm max.	D mm	F mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	6,35	13,5	8,26	17,6	3,2	13,5	9,5	1,03	9,0	10,7	0,61
08B-1	12,7	1/2”	7,75	8,51	17,0	11,81	23,2	4,3	18,4	14,1	1,40	18,0	21,1	1,01
10B-1	15,875	5/8”	9,65	10,16	19,6	14,73	29,3	5,2	24,7	15,9	1,63	22,4	27,4	1,32
12B-1	19,05	3/4”	11,68	12,07	22,7	16,13	33,0	5,6	31,3	17,9	1,80	29,0	32,3	1,66
16B-1	25,4	1”	17,02	15,88	36,1	21,08	45,9	6,8	36,6	26,0	3,00	60,0	70,6	4,27

CATENE A RULLI CON PERNI SPORGENTI - DIN 8187 - ISO 606
EXTENDED PIN CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	L_1 mm	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8”	5,72	3,28	6,35	11,10	22,75	8,26	9,0	10,7	0,47
08B-1	12,7	1/2”	7,75	4,45	8,51	15,15	30,91	11,81	18,0	21,1	0,75
10B-1	15,875	5/8”	9,65	5,08	10,16	17,63	35,26	14,73	22,4	27,4	1,07
12B-1	19,05	3/4”	11,68	5,72	12,07	20,83	41,66	16,13	29,0	32,3	1,22
16B-1	25,4	1”	17,02	8,28	15,88	33,80	67,58	21,08	60,0	70,6	3,03

CATENE PER ACCUMULO
ACCUMULATOR CHAINS



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	dr mm max.	W mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,2	15,82	38,92	28,0	15,5	57,8	59,3	4,04

CATENE A RULLI NICHELATA - DIN 8187 - ISO 606
NICKEL PLATED ROLLER CHAINS - DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	9,0	10,7	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	18,0	21,1	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,4	27,4	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	29,0	32,3	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	70,6	2,59

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	19,2	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	32,0	38,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	57,3	1,79
12B-2	19,05	3/4”	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	65,7	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	113,7	137,5	5,03

CATENE A RULLI IN ACCIAIO "INOX AISI 304 " - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Puó essere utilizzata quindi in ambienti all'acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH STRAIGHT PLATES - DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,6	12,0	12,7	0,78
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	15,9	17,0	17,5	1,30

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,6	13,92	22,0	24,4	1,55

CATENE A PERNI FORATI IN ACCIAIO "INOX AISI 304" - DIN 8187 - ISO 606

CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL WITH HOLLOW PINS - DIN 8187 - ISO 606



A RULLI

CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001 - ISO 14001 E API 7F
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 - ISO 14001 AND API 7F CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_3 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	Carico di rottura minimo KN	Carico di rottura medio KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,50	8,51	17,0	11,6	8,3	10,6	0,58
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,18	10,16	19,6	14,5	11,8	13,9	0,77
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,85	12,07	22,7	15,9	12,0	17,2	0,98
16B-1	25,4	1"	17,02	8,33	15,88	36,1	20,5	20,0	36,0	2,21

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”

1

2

3

4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
03-1	5	1	610105026	3	610105059
04-1	6	1	610106026	3	610106059
05B-1	8	1	610108026	3	610108059
05B-2	8	1	610108226	3	610108259
06B-1	9,525	4	610109026	3	610109059
06B-2	9,525	4	610109226	3	610109259
06B-3	9,525	4	610109326	3	610109359
08B-1	12,7	1	610112026	3	610112059
08B-2	12,7	1	610112226	3	610112259
08B-3	12,7	1	610112326	3	610112359
10B-1	15,875	1	610115026	3	610115059
10B-2	15,875	1	610115226	3	610115259
10B-3	15,875	1	610115326	3	610115359
12B-1	19,05	1	610119026	3	610119059
12B-2	19,05	1	610119226	3	610119259
12B-3	19,05	1	610119326	3	610119359
16B-1	25,4	1	610125026	3	610125059
16B-2	25,4	1	610125226	3	610125259
16B-3	25,4	1	610125326	3	610125359
20B-1	31,75	2	610131026	3	610131059
20B-2	31,75	2	610131226	3	610131259
20B-3	31,75	2	610131326	3	610131359
24B-1	38,1	2	610138026	3	610138059
24B-2	38,1	2	610138226	3	610138259
24B-3	38,1	2	610138326	3	610138359
28B-1	44,45	2	610144026	3	610144059
28B-2	44,45	2	610144226	3	610144259
28B-3	44,45	2	610144326	3	610144359
32B-1	50,8	2	610150026	3	610150059
32B-2	50,8	2	610150226	3	610150259
32B-3	50,8	2	610150326	3	610150359
40B-1	63,5	2	610163026	3	610163059
40B-2	63,5	2	610163226	3	610163259

SERIE AMERICANA

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
35-1	9,525	1	630035026	3	630035059
35-2	9,525	1	630035226	3	630035259
35-3	9,525	1	630035326	3	630035359
40-1	12,7	1	630040026	3	630040059
40-2	12,7	1	630040226	3	630040259
40-3	12,7	1	630040326	3	630040359
50-1	15,875	1	630050026	3	630050059
50-2	15,875	1	630050226	3	630050259
50-3	15,875	1	630050326	3	630050359
60-1	19,05	1	630060026	3	630060059
60-2	19,05	1	630060226	3	630060259
60-3	19,05	1	630060326	3	630060359
80-1	25,4	1	630080026	3	630080059
80-2	25,4	1	630080226	3	630080259
80-3	25,4	1	630080326	3	630080359
100-1	31,75	2	630100026	3	630100059
100-2	31,75	2	630100226	3	630100259
100-3	31,75	2	630100326	3	630100359
120-1	38,15	2	630120026	3	630120059
120-2	38,15	2	630120226	3	630120259
120-2	38,15	2	630120326	3	630120359
140-1	44,45	2	630140026	3	630140059
140-2	44,45	2	630140226	3	630140259
140-3	44,45	2	630140326	3	630140359
160-1	50,8	2	630160026	3	630160059
160-2	50,8	2	630160226	3	630160259
160-3	50,8	2	630160326	3	630160359
60-1H	19,05	2	631060026	3	631060059
80-1H	25,4	2	631080026	3	631080059
100-1H	31,75	2	631100026	3	631100059

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”

A1

A2


K1


K2

M1

M2

MK1

MK2

ATTACCHI ANGOLARI - A1/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A1	614109110		
08B-1	12,7	A1	614112110		
10B-1	15,875	A1	614115110		
12B-1	19,05	A1	614119110		
16B-1	25,4	A1	614125110		

ATTACCHI ANGOLARI - K1/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K1	614109210		
08B-1	12,7	K1	614112210		
10B-1	15,875	K1	614115210		
12B-1	19,05	K1	614119210		
16B-1	25,4	K1	614125210		

ATTACCHI ANGOLARI - A1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A1	614109110		
08B-1	12,7	A1	614112110		
10B-1	15,875	A1	614115110		
12B-1	19,05	A1	614119110		
16B-1	25,4	A1	614125110		

ATTACCHI ANGOLARI - K1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K1	614109210		
08B-1	12,7	K1	614112210		
10B-1	15,875	K1	614115210		
12B-1	19,05	K1	614119210		
16B-1	25,4	K1	614125210		

ATTACCHI ANGOLARI - A2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	A2	614109120		
08B-1	12,7	A2	614112120		
10B-1	15,875	A2	614115120		
12B-1	19,05	A2	614119120		
16B-1	25,4	A2	614125120		

ATTACCHI ANGOLARI - K2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	K2	614109220		
08B-1	12,7	K2	614112220		
10B-1	15,875	K2	614115220		
12B-1	19,05	K2	614119220		
16B-1	25,4	K2	614125220		

ATTACCHI VERTICALI - M1-02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M1	613109110		
08B-1	12,7	M1	613112110		
10B-1	15,875	M1	613115110		
12B-1	19,05	M1	613119110		
16B-1	25,4	M1	613125110		

ATTACCHI VERTICALI - MK1-02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK1	613109210		
08B-1	12,7	MK1	613112210		
10B-1	15,875	MK1	613115210		
12B-1	19,05	MK1	613119210		
16B-1	25,4	MK1	613125210		

ATTACCHI VERTICALI - M1-01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M1	613109110		
08B-1	12,7	M1	613112110		
10B-1	15,875	M1	613115110		
12B-1	19,05	M1	613119110		
16B-1	25,4	M1	613125110		

ATTACCHI VERTICALI - MK1/01

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK1	613109210		
08B-1	12,7	MK1	613112210		
10B-1	15,875	MK1	613115210		
12B-1	19,05	MK1	613119210		
16B-1	25,4	MK1	613125210		

ATTACCHI VERTICALI - M2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	M2	613109120		
08B-1	12,7	M2	613112120		
10B-1	15,875	M2	613115120		
12B-1	19,05	M2	613119120		
16B-1	25,4	M2	613125120		

ATTACCHI VERTICALI - MK2/02

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	MK2	613109220		
08B-1	12,7	MK2	613112220		
10B-1	15,875	MK2	613115220		
12B-1	19,05	MK2	613119220		
16B-1	25,4	MK2	613125220		

GIUNTI E FALSE PER CATENA “BEA”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “BEA”


4

5

6

7

8

9

10

11

12

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	611112026		
10B-1	15,875	4	611115026		
10B-2	15,875	4	611115226		
12B-1	19,05	4	611119026		
12B-2	19,05	4	611119226		
16B-1	25,4	4	611125026		
16B-2	25,4	4	611125226		
20B-1	31,75	5	611131026		
20B-2	31,75	5	611131226		

NICHELATA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	6	646109026	7	646109059
06B-2	9,525	6	646109226	7	646109259
08B-1	12,7	6	646112026	7	646112059
08B-2	12,7	6	646112226	7	646112259
10B-1	15,875	6	646115026	7	646115059
10B-2	15,875	6	646115226	7	646115259
12B-1	19,05	6	646119026	7	646119059
12B-2	19,05	6	646119226	7	646119259
16B-1	25,4	6	646125026	7	646125059
16B-2	25,4	6	646125226	7	646125259

PERNO FORATO TIPO “A” - A BUSSOLA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	8	611512026		
10B-1	15,875	8	611515026		
12B-1	19,05	8	611519026		

PERNO FORATO TIPO “B” - A RULLI

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	9	611612026		
10B-1	15,875	9	611615026		
12B-1	19,05	9	611619026		
16B-1	25,4	9	611625026		

AUTOLUBRIFICATA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7				
10B-1	15,875				
12B-1	19,05				

“O-RING”

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	10	644112026		
10B-1	15,875	10	644115026		

PERNI SPORGENTI

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	11	615109026		
08B-1	12,7	11	615112026		
10B-1	15,875	11	615115026		
12B-1	19,05	11	615119026		
16B-1	25,4	11	615125026		

ACCUMULO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
12B-3	19,50	12	612119026		

GIUNTI E FALSE PER CATENA INOX “BEA”

CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS IN STAINLESS STEEL“BEA”

1

3

4

9

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	4	650109026	3	650109059
06B-2	9,525	4	650109226	3	650109259
06B-3	9,525	4	650109326	3	650109359
08B-1	12,7	1	650112026	3	650112059
08B-2	12,7	1	650112226	3	650112259
08B-3	12,7	1	650112326	3	650112359
10B-1	15,875	1	650115026	3	650115059
10B-2	15,875	1	650115226	3	650115259
10B-3	15,875	1	650115326	3	650115359
12B-1	19,05	1	650119026	3	650119059
12B-2	19,05	1	650119226	3	650119259
12B-3	19,05	1	650119326	3	650119359
16B-1	25,4	1	650125026	3	650125059
16B-2	25,4	1	650125226	3	650125259
16B-3	25,4	1	650125326	3	650125359

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	651112026		
08B-2	12,7	4	651112226		
12B-1	19,05	4	651119026		

PERNI FORATI - A RULLI

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	9	651512026		
10B-1	15,875	9	651515026		
12B-1	19,05	9	651519026		
16B-1	25,4	9	651525026		

ISO 9001: 2000
Saturn
Saturn
Roller
Chain

CATENE A RULLI SERIE EUROPEA "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS EUROPEAN STANDARD "SATURN"- DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
03-1	5	-	2,50	1,49	3,20	7,4	4,10	2,2	0,08
04-1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00	3,0	0,12
05B-1	8	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11	4,4	0,18
06B-1 ▲	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	8,9	0,40
081-1 ▲	12,7	1/2"	3,30	3,66	7,75	10,2	9,91	8,0	0,28
083-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	12,9	10,30	11,6	0,42
084-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	14,8	11,15	15,6	0,49
08B-1 ▲	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	17,8	0,68
10B-1 ▲	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	22,2	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	28,9	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	60,0	2,59
20B-1	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42	95,0	3,68
24B-1	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40	160,0	6,85
28B-1	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08	200,0	8,56
32B-1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29	250,0	9,49
40B-1	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	82,6	52,90	355,0	15,55
48B-1	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	99,1	63,80	560,0	24,45

▲ Fornita anche in rotoli/Supplied also in reels.

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
05B-2	8	-	3,00	2,31	5,00	14,3	7,11	5,64	7,8	0,32
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	16,9	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	31,1	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	44,5	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	57,8	2,50
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	106,0	5,03
20B-2	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	36,45	170,0	7,33
24B-2	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	280,0	13,50
28B-2	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	360,0	16,96
32B-2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,99	58,55	450,0	18,74
40B-2	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	154,0	52,90	72,29	630,0	30,72
48B-2	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	190,0	63,80	91,21	1000,0	48,54

TRIPLA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	24,9	1,12
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	44,5	1,94
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	66,7	2,68
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	86,7	3,32
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	160,0	7,65
20B-3	31,75	1"1/4	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	250,0	10,96
24B-3	38,1	1"1/2	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	425,0	20,20
28B-3	44,45	1"3/4	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	530,0	25,38
32B-3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,99	58,55	670,0	28,04
40B-3	63,5	2"1/2	38,10	22,89	39,37	227,0	52,90	72,29	950,0	45,90
48B-3	76,2	3"	45,72	29,24	48,26	281,0	63,80	91,21	1500,0	72,50

CATENE A RULLI CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO “SATURN”- DIN 8187 - ISO 606

ROLLER CHAINS WITH STRAIGHT PLATES “SATURN”- DIN 8187 - ISO 606



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,8	18,0	0,75
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,7	22,4	0,98
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,0	29,0	1,24
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,0	60,0	3,30

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,1	14,7	16,59	44,5	1,97
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,0	16,0	19,46	57,8	2,27
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,0	31,88	106,0	5,78

CATENE A RULLI IN ACCIAIO “INOX AISI 304 - “SATURN - DIN 8187 - ISO 606
ROLLER CHAINS IN 304 STAINLESS STEEL - “SATURN”- DIN 8187 - ISO 606

La catena INOX (AISI 304), costruita a rulli pieni, offre una particolare resistenza alla corrosione. Puó essere utilizzata quindi in ambienti all’acqua, agli agenti chimici ed al calore. Opera a temperature da -20° a +400°.



CATENA PRODOTTA DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
CHAIN PRODUCED BY ISO 9001

CATENA PRESTIRATA / PRE-STRETCHED CHAINS

SEMPLICE

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	0,40
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	0,68
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	0,91
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	1,12
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	2,59

DOPPIA

ISO	p mm	p inch	b_1 mm min.	d_2 mm	d_1 mm max.	a_2 mm max.	g mm max.	e mm	F_B min KN	q kg/m ≈
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	0,76
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	1,31
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	1,79
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	2,22
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	5,03

GIUNTI E FALSE PER CATENA “SATURN”
CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS “SATURN”

1

2

3

4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
03-1	5	1	710105026	3	710105059
04-1	6	1	710106026	3	710106059
05B-1	8	1	710108026	3	710108059
05B-2	8	1	710108226	3	710108259
06B-1	9,525	4	710109026	3	710109059
06B-2	9,525	4	710109226	3	710109259
06B-3	9,525	4	710109326	3	710109359
081-1	12,7	1	710212026	3	710212059
083-1	12,7	1	710511026	3	710511059
084-1	12,7	1	710512026	3	710512059
08B-1	12,7	1	710112026	3	710112059
08B-2	12,7	1	710112226	3	710112259
08B-3	12,7	1	710112326	3	710112359
10B-1	15,875	1	710115026	3	710115059
10B-2	15,875	1	710115226	3	710115259
10B-3	15,875	1	710115326	3	710115359
12B-1	19,05	1	710119026	3	710119059
12B-2	19,05	1	710119226	3	710119259
12B-3	19,05	1	710119326	3	710119359
16B-1	25,4	1	710125026	3	710125059
16B-2	25,4	1	710125226	3	710125259
16B-3	25,4	1	710125326	3	710125359
20B-1	31,75	2	710131026	3	710131059
20B-2	31,75	2	710131226	3	710131259
20B-3	31,75	2	710131326	3	710131359
24B-1	38,1	2	710138026	3	710138059
24B-2	38,1	2	710138226	3	710138259
24B-3	38,1	2	710138326	3	710138359
28B-1	44,45	2	710144026	3	710144059
28B-2	44,45	2	710144226	3	710144259
28B-3	44,45	2	710144326	3	710144359
32B-1	50,8	2	710150026	3	710150059
32B-2	50,8	2	710150226	3	710150259
32B-3	50,8	2	710150326	3	710150359
40B-1	63,5	2	710163026	3	710163059
40B-2	63,5	2	710163226	3	710163259
40B-3	63,5	2	710163326	3	710163259
48B-1	76,2	2	710176026	3	710176059
48B-2	76,2	2	710176226	3	710176259
48B-3	76,2	2	710176326	3	710176359

PIASTRE A PROFILO DIRITTO

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
08B-1	12,7	4	711112026	3	711112059
10B-1	15,875	4	711115026	3	711115059
10B-2	15,875	4	711115226	3	711115259
12B-1	19,05	4	711119026	3	711119059
12B-2	19,05	4	711119226	3	711119259
16B-1	25,4	4	711125026	3	711125059
16B-2	25,4	4	711125226	3	711125259

GIUNTI E FALSE PER CATENA INOX “SATURN”

CONNECTING LINK AND OFFSET LINK FOR ROLLER CHAINS IN STAINLESS STEEL“SATURN”

1

3

4

SERIE EUROPEA

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice
06B-1	9,525	4	750109026	3	750109059
06B-2	9,525	4	750109226	3	750109259
08B-1	12,7	1	750112026	3	750112059
08B-2	12,7	1	750112226	3	750112259
10B-1	15,875	1	750115026	3	750115059
10B-2	15,875	1	750115226	3	750115259
12B-1	19,05	1	750119026	3	750119059
12B-2	19,05	1	750119226	3	750119259
16B-1	25,4	1	750125026	3	750125059
16B-2	25,4	1	750125226	3	750125259

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

Descrizione ISO	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

Descrizione ANSI	p mm	GIUNTI tipo	GIUNTI codice	FALSE tipo	FALSE codice

GUIDACATENE IN POLIETILENE
CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

PROFILO “T” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	b	a	Kg./Mt.
T 0	3/8" x 7/32"	06B1	15	10	5,4	1,5	0,13
T 1	1/2" x 5/16"	08B1	20	10	7,4	2,2	0,18
T 1	1/2" x 5/16"	08B1	20	15	7,4	2,2	0,26
T 1	1/2" x 5/16"	08B1	20	20	7,4	2,2	0,34
T 2	5/8" x 3/8"	10B1	20	10	9,2	2,6	0,16
T 2	5/8" x 3/8"	10B1	20	15	9,2	2,6	0,25
T 2	5/8" x 3/8"	10B1	20	20	9,2	2,6	0,33
T 3	3/4" x 7/16"	12B1	25	10	11,3	2,4	0,20
T 3	3/4" x 7/16"	12B1	25	15	11,3	2,4	0,32
T 3	3/4" x 7/16"	12B1	25	20	11,3	2,4	0,43
T 4	1" x 17,02 mm	16B1	40	15	16,5	3,5	0,45
T 4	1" x 17,02 mm	16B1	40	20	16,5	3,5	0,68
T 5	1" 1/4 x 3/4"	20B1	45	15	19,0	4,3	0,55
T 5	1" 1/4 x 3/4"	20B1	45	20	19,0	4,3	0,77
T 6	1" 1/2 x 1"	24B1	60	15	24,6	5,6	0,67
T 6	1" 1/2 x 1"	24B1	60	20	24,6	5,6	0,97
* **T 7**	1" 3/4 x 1" 1/4	28B1	75	20	30,0	6,9	
* **T 8**	2" x 1" 1/4	32B1	80	20	30,0	7,8	



PROFILO “T” PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	ISO	B	A	b	a	c	Kg./Mt.
T 0.2	3/8" x 7/32"	06B2	25	10	5,4	1,5	15,74	0,22
T 1.2	1/2" x 5/16"	08B2	35	10	7,4	2,2	21,42	0,30
T 1.2	1/2" x 5/16"	08B2	35	15	7,4	2,2	21,42	0,46
T 1.2	1/2" x 5/16"	08B2	35	20	7,4	2,2	21,42	0,63
T 2.2	5/8" x 3/8"	10B2	40	10	9,2	2,6	25,79	0,32
T 2.2	5/8" x 3/8"	10B2	40	15	9,2	2,6	25,79	0,54
T 2.2	5/8" x 3/8"	10B2	40	20	9,2	2,6	25,79	0,77
T 3.2	3/4" x 7/16"	12B2	45	15	11,3	2,4	30,76	0,62
T 3.2	3/4" x 7/16"	12B2	45	20	11,3	2,4	30,76	0,85
T 4.2	1" x 17,02 mm	16B2	65	15	16,5	3,5	48,38	0,86
T 4.2	1" x 17,02 mm	16B2	65	20	16,5	3,5	48,38	1,19
T 5.2	1" 1/4 x 3/4"	20B2	70	15	19,0	4,3	54,45	0,89
T 5.2	1" 1/4 x 3/4"	20B2	70	20	19,0	4,3	54,45	1,22
T 6.2	1" 1/2 x 1"	24B2	88	20	24,6	5,6	72,96	1,48
* **T 7.2**	1" 3/4 x 1" 1/4	28B2	105	25	30,0	6,9	89,56	
* **T 8.2**	2" x 1" 1/4	32B2	105	30	30,0	7,8	88,55	



PROFILO “T” PER CATENA TRIPLA

tipo	catena	ISO	B	A	b	a	c	Kg./Mt.
T 0.3	3/8" x 7/32"	06B3	35	10	5,4	1,5	25,88	0,77
T 1.3	1/2" x 5/16"	08B3	45	10	7,4	2,2	35,24	0,82
T 1.3	1/2" x 5/16"	08B3	45	15	7,4	2,2	35,24	1,06
T 1.3	1/2" x 5/16"	08B3	45	20	7,4	2,2	35,24	1,27
T 2.3	5/8" x 3/8"	10B3	55	10	9,2	2,6	42,38	0,85
T 2.3	5/8" x 3/8"	10B3	55	15	9,2	2,6	42,38	1,13
T 2.3	5/8" x 3/8"	10B3	55	20	9,2	2,6	42,38	1,40
T 3.3	3/4" x 7/16"	12B3	60	15	11,3	2,4	50,22	0,86
T 3.3	3/4" x 7/16"	12B3	60	20	11,3	2,4	50,22	1,16
T 4.3	1" x 17,02 mm	16B3	95	20	16,5	3,5	80,26	1,75



* Costruiti a richiesta - Manufactured on request.

GUIDACATENE IN POLIETILENE
CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

PROFILO “E” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	a	a1	b	b1	Kg./Mt.
E 0	3/8" x 7/32"	06B1	25	10	1,5	4,35	5,4	15	0,17
E 1	1/2" x 5/16"	08B1	30	15	2,2	7,17	7,4	20	0,27
E 2	5/8" x 3/8"	10B1	33	20	2,6	9,45	9,2	23	0,39
E 3	3/4" x 7/16"	12B1	38	20	2,4	11,11	11,3	28	0,39
E 4	1" x 17,02 mm	16B1	51	25	3,5	16,48	16,5	41	0,46



PROFILO “E” PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	ISO	B	A	a	a1	b	c1	Kg./Mt.
E 0.2	3/8" x 7/32"	06B2	36	15	1,5	4,35	5,4	26	0,43
E 1.2	1/2" x 5/16"	08B2	45	20	2,2	7,17	7,4	35	0,59
E 2.2	5/8" x 3/8"	10B2	50	25	2,6	9,45	9,2	40	0,77
E 3.2	3/4" x 7/16"	12B2	56	25	2,4	11,11	11,3	46	0,80
E 4.2	1" x 17,02 mm	16B2	85	30	3,5	16,48	16,5	75	1,12



PROFILO “BL” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	a1	a2	a3	d1	D	d2	Kg./Mt.
BL 0	3/8" x 7/32"	06B1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	9,3	4,0	0,43
BL 1	1/2" x 5/16"	08B1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	12,8	5,0	0,55
BL 2	5/8" x 3/8"	10B1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	15,4	6,0	0,83
BL 3	3/4" x 7/16"	12B1	40	35	11,5	15,9	17,5	12,3	16,9	7,0	1,10
BL 4	1" x 17,02 mm	16B1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	24,4	9,0	1,22
* **BL 5**	1" 1/4 x 3/4"	20B1	50	50	19,4	29,3	31,2	19,3	27,5	11,0	
* **BL 6**	1" 1/2 x 1"	24B1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	36,5	16,0	
* **BL 7**	1" 3/4 x 1" 1/4	28B1	60	70	30,8	46,9	48,9	28,3	41,5	17,0	
* **BL 8**	2" x 1" 1/4	32B1	70	75	30,8	47,3	53,0	29,6	44,5	19,0	



PROFILO “U” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	a2	a3	d1	d2	Kg./Mt.
U 0	3/8" x 7/32"	06B1	20	15	2,8	4,2	9,2	4	0,26
U 1	1/2" x 5/16"	08B1	25	15	3,5	4,8	12,7	5	0,31
U 2	5/8" x 3/8"	10B1	25	15	3,6	5,1	15,2	6	0,30
U 3	3/4" x 7/16"	12B1	25	20	3,9	5,7	16,7	7	0,40
U 4	1" x 17,02 mm	16B1	35	25	8,4	10,0	24,4	9	0,63



PROFILO “CT” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	a	b	Ac	Kg./Mt.
T 0 C3 A 15	3/8" x 7/32"	06B1	20	15	1,5	5,4	17	0,69
T 1 C3 A 15	1/2" x 5/16"	08B1	20	15	2,2	7,4	17	0,68
T 2 C3 A 15	5/8" x 3/8"	10B1	20	15	2,6	9,2	17	0,67
T 3 C3 A 15	3/4" x 7/16"	12B1	20	15	2,4	11,3	17	0,68
T 4 C5 A 15	1" x 17,02 mm	16B1	28	15	3,5	16,5	18	0,93
T 5 C9 A 20	1 1/4" x 3/4"	20B1	38	20	4,3	19,0	27	1,51



* Costruiti a richiesta - Manufactured on request.

GUIDACATENE IN POLIETILENE
CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE

PROFILO “CT” PER CATENA DOPPIA

tipo	catena	ISO	B	A	a	b	Ac	Kg./Mt.
T 0.2 C3 A 15	3/8" x 7/32"	06B2	15,7	15	1,5	5,4	17	0,66
T 1.2 C3 A 15	1/2" x 5/16"	08B2	21,4	15	2,2	7,4	17	0,70
T 2.2 C5 A 15	5/8" x 3/8"	10B2	25,9	15	2,6	9,2	19	0,95
T 3.2 C5 A 15	3/4" x 7/16"	12B2	30,7	15	2,4	11,3	19	0,97
T 4.2 C9 A 20	1" x 17,02 mm	16B2	48,3	20	3,5	16,5	27	1,61



PROFILO “C 10 P” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	B	A	b	a	Kg./Mt.
C 10.0	3/8" x 7/32"	06B1	30	24	6,6	5,6	1,39
C 10.1	1/2" x 5/16"	08B1	30	24	8,7	7,6	1,33
C 10.2	5/8" x 3/8"	10B1	30	24	10,4	9,5	1,29
C 10.3	3/4" x 7/16"	12B1	30	24	12,3	11,5	1,23
C 11.4	1" x 17,02 mm	16B1	45	40	16,1	16,9	2,92



PROFILO “COMBI A-R” PER CATENA SEMPLICE

tipo	catena	ISO	Prof. met.	A	B	A1	A2	Ac	b	Kg./Mt.
COMBI 0	3/8" x 7/32"	06B1	C 3	26,4	20	31,6	19,5	28,4	17,3	0,84
COMBI 1	1/2" x 5/16"	08B1	C 3	28,0	20	34,8	18,9	30,5	16,5	0,81
COMBI 2	5/8" x 3/8"	10B1	C 3	34,4	20	41,1	21,2	36,0	15,5	0,87
COMBI 3	3/4" x 7/16"	12B1	C 5	38,5	28	47,5	24,8	41,5	22,3	1,36
COMBI 4	1" x 17,02 mm	16B1	C 9	52,4	38	69,4	34,0	61,4	29,7	2,25



PROFILI METALLICI - ZINCATI

tipo	A	B	C	S	Kg./Mt.
C3	10	20	10	1,5	0,46
C5	12	28	14	1,5	0,64
C9	18	38	22	1,5	0,93
C10	24	30	20	1,5	0,89
C11	40	45	31	2	1,96
C3 - C5 - C 9 - C10 disponibile anche in AISI 304					



CARATTERISTICHE TECNICHE POLIETILENE

MATERIALE	: **PE UHMW** Polietilene ad altissima densità.	TEMPERATURA D'IMPIEGO	: Fino a 80° C
PESO SPECIFICO	: 0,94 gr/cm^3	COEFFICIENTE	: mm/° c 2 x 10^{-4}
DUREZZA	: Shore D 64/67	DI DILATAZIONE TERMICA	(2 mm/mt per ogni 10° C)



Caratteristiche del sistema elastico universale
Characteristics of the rubber suspension units



Ampio angolo d'azione
Large operating angle



Riduzione di rumore e vibrazioni
Noise and vibration damping



Progressiva elasticità
Progressive spring characteristics



Resistenza alle temperature
Resistant to temperature

Sicurezza dell'utilizzo
Safe use in any position

Non necessita di manutenzione
Maintenance free

Istruzioni per il corretto montaggio del tendicatena (TEKS) e dei tendicinghia (TERE)
Instructions for a proper mounting of the chain tensioner (TEKS) and of the belt tensioner (TERE)



ruota condotta
driven wheel

Tenditore sul lato lasco
Tensioner on the loose side



Con motore reversibile montare 2 tendicatena
With reversible engine mount 2 tensioners



ruota condotta
driven wheel

Montaggio con trasmissione a cinghia con profilo a V
Mounting with belt transmission with V profile

Caratteristiche della gomma
Characteristics of the rubber



Temperatura ambiente
Room temperature

Durata in condizioni normali di temperatura ~ 10 anni
Temperature influence: service life (under normal conditions) ~ 10 years



Temperatura ambiente
Room temperature

Influenza della temperatura: coppia di reazione (N/m)
Temperature influence: torque reaction (N/m)



Deformazioni e assestamento della gomma
Could flow and setting



Determinazione della coppia "in percentuale"
Torque determination "in percentage"

Il grafico è applicabile per tutte le dimensioni dei tipi: LTK-S, LTK-A, LTS, LTA
This chart is applicable to all type of: LTK-S, LTK-A, LTS, LTA

Esempio per la determinazione LTS 6-80 con coppia M 215 in Nm a 32° (pag 142)
Example for determinating LTS 6-80 with torque M 215 with Nm a 32° (page 142)

Con angolo di 15° = 35% = ~ 75 Nm
With an angle of 15° = 35% = ~ 75 Nm
Con angolo di 22° = 56% = ~ 120 Nm
With an angle of 22° = 56% = ~ 120 Nm
Con angolo di 28° = 81% = ~ 174 Nm
With an angle of 28° = 81% = ~ 174 Nm

SEMPLICI

descrizione	catena	ISO	denti	A	B	Kg.
TEKS 3	3/8" x 7/32"	06B1	15	20 ÷ 50	M10	0,60
TEKS 3	1/2" x 5/16"	08B1	15	20 ÷ 50	M10	0,65
TEKS 5	5/8" x 3/8"	10B1	15	26 ÷ 67	M12	2,32
TEKS 5	3/4" x 7/16"	12B1	15	26 ÷ 67	M12	2,55
TEKS 6	1" x 17,02 mm	16B1	13	37 ÷ 102	M20	5,00
TEKS 7	1"1/4 x 3/4"	20B1	13	39 ÷ 122	M20	8,55
TEKS 7	1"1/2 x 1"	24B1	11	39 ÷ 142	M20	8,90



DOPPI

descrizione	catena	ISO	denti	A	B	Kg.
TEKS 3	3/8" x 7/32"	06B2	15	25 ÷ 44	M10	0,65
TEKS 4	1/2" x 5/16"	08B2	15	27 ÷ 43	M10	1,15
TEKS 5	5/8" x 3/8"	10B2	15	34 ÷ 59	M12	2,55
TEKS 5	3/4" x 7/16"	12B2	15	36 ÷ 57	M12	3,00
TEKS 6	1" x 17,02 mm	16B2	13	52 ÷ 86	M20	5,80
TEKS 7	1"1/4 x 3/4"	20B2	13	57 ÷ 104	M20	10,10
TEKS 7	1"1/2 x 1"	24B2	11	63 ÷ 118	M20	10,75



TRIPLI

descrizione	catena	ISO	denti	A	B	Kg.
TEKS 4	3/8" x 7/32"	06B3	15	31 ÷ 39	M10	0,95
TEKS 5	1/2" x 5/16"	08B3	15	40 ÷ 53	M12	2,45
TEKS 6	5/8" x 3/8"	10B3	15	53 ÷ 85	M20	4,95
TEKS 6	3/4" x 7/16"	12B3	15	56 ÷ 83	M20	5,20
TEKS 7	1" x 17,02 mm	16B3	13	70 ÷ 70	M20	9,40
TEKS 7	1"1/4 x 3/4"	20B3	13	75 ÷ 86	M20	11,70
TEKS 7	1"1/2 x 1"	24B3	11	87 ÷ 94	M20	12,70



TENDICATENA UNIVERSALI TIPO “TECRS”
UNIVERSAL CHAIN TENSIONERS TYPE “TECRS”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001

SEMPLICI

descrizione	catena	ISO	A	B	Kg.
TECRS 2	3/8" x 7/32"	06B1	18 ÷ 35	M 8	0,30
TECRS 3	1/2" x 5/16"	08B1	23 ÷ 45	M10	0,56
TECRS 4	5/8" x 3/8"	10B1	24 ÷ 44	M10	0,82
TECRS 5	3/4" x 7/16"	12B1	30 ÷ 60	M12	2,17



DOPPI

descrizione	catena	ISO	A	B	Kg.
TECRS 2	3/8" x 7/32"	06B2	25 ÷ 30	M 8	0,32
TECRS 3	1/2" x 5/16"	08B2	30 ÷ 34	M10	0,60
TECRS 4	5/8" x 3/8"	10B2	34 ÷ 46	M10	0,90
TECRS 5	3/4" x 7/16"	12B2	40 ÷ 52	M12	2,31



TENDICINGHIA UNIVERSALI TIPO “TERE”
UNIVERSAL BELT TENSIONERS TYPE “TERE”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001

descrizione	A	B	C	Ø D	E	Kg.
TERE 2	61	43	80	30	35	0,32
TERE 3	70	56	100	40	45	0,62
TERE 4	88	57	100	40	45	0,85
TERE 5	122	76	130	60	60	2,34
TERE 6	158	109	175	80	90	4,90
TERE 7	211	154	220	80	135	8,20



ELEMENTI TENDITORI UNIVERSALI TIPO “TE”
UNIVERSAL TENSIONERS TYPE “TE”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A1	A2	B	C	Ø D	E	F	G	H	Forza max in N Torque in N ∡ 0 - 32° A1	A2	M	P	S	Kg.
TE 2 *	80	60	52	20	8,5	35	38	5	90	0 - 90	0 - 110	M 6	8	16	0,25
TE 3 *	100	80	63	25	10,5	46	48	5	112,5	0 - 140	0 - 170	M 8	8,5	21	0,45
TE 4 *	100	80	78	30	10,5	56	59	6	115	0 - 320	0 - 430	M10	8,5	25	0,68
TE 5 *	130	100	108	50	12,5	72	76	8	155	0 - 820	0 - 1050	M12	10,5	32	1,70
TE 6	175	140	140	60	20,5	93	97	10	205	0 - 1500	0 - 1880	M16	12,5	41	3,70
TE 7	220	175	198	70	20,5	106	112	12	255	0 - 2500	0 - 3200	M20	12,5	51	6,50

* Disponibile anche in acciaio “INOX” / Also available in stainless steel

PIGNONI TENDICATENA TIPO “KS” - DIN 8187
SPROCKETS WHEELS TYPE “KS” - DIN 8187

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	ISO	denti	Ø A	B1	B2	B3	C	D	E	semplice Kg.	doppia Kg.	tripla Kg.
KS 3/8" x 7/32"	06B-1-2-3	15	45,81	9	19,2	29,4	5,7	M10	60	0,15	0,20	0,25
KS 1/2" x 5/16"	08B-1-2	15	61,08	9	22,9		7,2	M10	60	0,20	0,35	
KS 1/2" x 5/16"	08B-1-2-3	15	61,08	12	26,0	40,0	7,2	M12	80	0,23	0,45	0,50
KS 5/8" x 3/8"	10B-1-2-3	15	76,36	12	28,6	45,2	9,1	M12	80	0,37	0,60	0,95
KS 5/8" x 3/8"	10B-1-2-3	15	76,36	15	31,5	48,2	9,1	M20	120	0,70	1,00	1,25
KS 3/4" x 7/16"	12B-1-2	15	91,63	12	31,5		11,5	M12	80	0,60	1,05	
KS 3/4" x 7/16"	12B-1-2-3	15	91,63	15	34,5	54,0	11,5	M20	120	0,90	1,35	1,50
KS 1" x 17,02 mm	16B-1-2-3	13	106,14	15	46,9	78,8	16,2	M20	120	1,30	2,10	2,90
KS 1 1/4" x 3/4"	20B-1-2-3	13	132,67	15	51,5	88,0	18,5	M20	140	2,05	3,60	5,20
KS 1 1/2" x 1"	24B-1-2-3	11	135,23	15	63,4	111,8	24,1	M20	160	2,40	4,25	6,20

PATTINI TENDICATENA TIPO “CRS”
CHAINRIDER SET TYPE “CRS”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	catena	ISO	A	B	C1	C2	Ø D	M	E	semplice Kg.	doppio Kg.
CRS 3/8"	3/8” x 7/32”	06B	74	40	10,2	20,4	8	M 8	45	0,05	0,07
CRS 1/2"	1/2” x 5/16”	08B	96	50	13,9	27,8	10	M10	60	0,11	0,15
CRS 5/8"	5/8” x 3/8”	10B	125	55	16,5	33,0	10	M10	60	0,14	0,22
CRS 3/4"	3/4" x 7/16"	12B	147	80	19,5	39,0	12	M12	80	0,22	0,36

RULLI TENDICINGHIA TIPO “RE”
ROLLERSET TYPE “RE

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	Ø D	E	Kg.
RE 2	35	3	51	30	M 8	0,07
RE 3	45	6	67	40	M10	0,17
RE 4	45	6	67	40	M10	0,17
RE 5	60	7,5	89	60	M12	0,39
RE 6	90	9	127	80	M20	1,20
RE 7	135	7	167	80	M20	1,70

ELEMENTI OSCILLANTI TIPO “OM”
OSCILLANTING MOUNTING TYPE “OM”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	J	K	M	W carico max in N	Fr Freq. max in min -1	Kg.
OM 4 R	40	61	5	9	24	33	82	58	60	30	M12 R	190	1250	0,28
OM 4 L	40	61	5	9	24	33	82	58	60	30	M12 L	190	1250	0,28
OM 5 R	55	75	6	11	30	41	108	81	80	45	M16 R	380	780	0,58
OM 5 L	55	75	6	11	30	41	108	81	80	45	M16 L	380	780	0,58
OM 6 R	80	98	8	13	40	53	130	115	100	60	M20 R	780	760	1,45
OM 6 L	80	98	8	13	40	53	130	115	100	60	M20 L	780	760	1,45
OM 7 R	90	118	8	17	50	63	170	135	130	70	M24 R	1550	750	2,54
OM 7 L	90	118	8	17	50	63	170	135	130	70	M24 L	1550	750	2,54
OM 8 R	100	140	10	17	60	75	180	147	140	80	M36 R	2400	580	6,05
OM 8 L	100	140	10	17	60	75	180	147	140	80	M36 L	2400	580	6,05

TESTE DI BIELLA TIPO “DH”
CRANKDRIVE UNIT TYPE “DH”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	W forza accel. in N	ne Vel. di rotaz. in min -1	Kg.
DH 4-50 R	40	36	12	6	24	25	50	58	55	M12 R	380	1250	0,20
DH 4-50 L	40	36	12	6	24	25	50	58	55	M12 L	380	1250	0,20
DH 5-60 R	55	52	20	8	30	35	60	81	65	M16 R	960	1200	0,52
DH 5-60 L	55	52	20	8	30	35	60	81	65	M16 L	960	1200	0,52
DH 6-80 R	80	72	25	10	40	52	80	115	90	M20 R	1900	780	1,48
DH 6-80 L	80	72	25	10	40	52	80	115	90	M20 L	1900	780	1,48
DH 7-100 R	90	90	35	12	50	55	100	135	110	M24 R	3400	750	2,65
DH 7-100 L	90	90	35	12	50	55	100	135	110	M24 L	3400	750	2,65
DH 8-120 R	100	94	40	M12x30	60	64	120	147	130	M36 R	5800	580	6,30
DH 8-120 L	100	94	40	M12x30	60	64	120	147	130	M36 L	5800	580	6,30
DH 9-200 R	120	120	45	M16x25	80	75	200	180	210	M42 R	11500	330	17,70
DH 9-200 L	120	120	45	M16x25	80	75	200	180	210	M42 L	11500	330	17,70
DH 9-300 R	120	120	45	M16x25	80	75	300	180	310	M42 R	17500	300	26,50
DH 9-300 L	120	120	45	M16x25	80	75	300	180	310	M42 L	17500	300	26,50

ELEMENTI ELASTICI TIPO “LTK-S”
RUBBER SUSPENSION UNIT TYPE “LTK-S”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	COPPIA M IN NM A 32° TORQUE M IN NM AT 32°	A	B	Ø D	E	F	G	H	Kg.
LTK-S 5-40	56	40	45	62	22	27	6	3	0,30
LTK-S 5-60	85	60	65	62	22	27	6	3	0,40
LTK-S 5-100	140	100	105	62	22	27	6	3	0,65
LTK-S 6-60	160	60	70	80	30	38	7	3,5	0,70
LTK-S 6-80	215	80	90	80	30	38	7	3,5	0,90
LTK-S 6-120	320	120	130	80	30	38	7	3,5	1,30

ELEMENTI ELASTICI TIPO “LTK-A”
RUBBER SUSPENSION UNIT TYPE “LTK-A”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	COPPIA M IN NM A 32° TORQUE M IN NM AT 32°	A	B	C	Ø D	Ø E	F	G	H	Kg.
LTK-A 5-40	56	40	45	27	62	8	20	6	3	0,25
LTK-A 5-60	85	60	65	27	62	8	20	6	3	0,35
LTK-A 5-100	140	100	105	27	62	8	20	6	3	0,60
LTK-A 6-60	160	60	70	38	80	10	25	7	3,5	0,60
LTK-A 6-80	215	80	90	38	80	10	25	7	3,5	0,80
LTK-A 6-120	320	120	130	38	80	10	25	7	3,5	1,20

ELEMENTI ELASTICI TIPO “LTS”
RUBBER SUSPENSION UNIT TYPE “LTS”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001





descrizione	COPPIA M IN NM A 32° TORQUE M IN NM AT 32°	A	B	C	D	E	Kg.
LTS 3-25	8	25	30	27	15	11	0,08
LTS 3-40	13	40	45	27	15	11	0,13
LTS 3-60	19	60	65	27	15	11	0,19
LTS 4-30	20	30	35	32	18	12	0,13
LTS 4-50	34	50	55	32	18	12	0,22
LTS 4-80	54	80	85	32	18	12	0,33
LTS 5-40	56	40	45	45	27	22	0,27
LTS 5-60	85	60	65	45	27	22	0,40
LTS 5-100	140	100	105	45	27	22	0,66
LTS 6-60	160	60	70	60	38	30	0,68
LTS 6-80	215	80	90	60	38	30	0,90
LTS 6-120	320	120	130	60	38	30	1,35
LTS 7-80	315	80	90	72	45	35	1,20
LTS 7-100	390	100	110	72	45	35	1,46
LTS 7-150	580	150	160	72	45	35	2,16
LTS 8-120	720	120	130	80	50	40	2,20
LTS 8-200	1300	200	210	80	50	40	3,50
LTS 8-300	2000	300	310	80	50	40	5,30

ELEMENTI ELASTICI TIPO “LTA”
RUBBER SUSPENSION UNIT TYPE “LTA”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	COPPIA M IN NM A 32° TORQUE M IN NM AT 32°	A	B	C	D	Ø E	F	Kg.
LTA 4-30	20	30	35	32	18	6	12	0,10
LTA 4-50	34	50	55	32	18	6	12	0,15
LTA 4-80	54	80	85	32	18	6	12	0,26
LTA 5-40	56	40	45	45	27	8	20	0,26
LTA 5-60	85	60	65	45	27	8	20	0,37
LTA 5-100	140	100	105	45	27	8	20	0,62
LTA 6-60	160	60	70	60	38	10	25	0,61
LTA 6-80	215	80	90	60	38	10	25	0,80
LTA 6-120	320	120	130	60	38	10	25	1,15
LTA 7-80	315	80	90	72	45	12	35	1,01
LTA 7-100	390	100	110	72	45	12	35	3,00
LTA 7-150	580	150	160	72	45	12	35	4,45
LTA 8-120	760	120	130	80	50	M12x40	40	1,85
LTA 8-200	1370	200	210	80	50	M12x40	40	3,02
LTA 8-300	2050	300	310	80	50	M12x40	40	4,48

ELEMENTI OSCILLANTI TIPO “HC”
OSCILLANTING-MOUNTINGS TYPE “HC”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	Ø D	E	F	G	G max	H	H min	J	CARICO LAOD M in N	Kg.
HC 6	138	117	65	13	100	40	180	205	290	190	120	500 - 1500	6,90
HC 7	168	142	80	13	115	48	201	225	335	235	135	1100 - 3200	13,50
HC 8	195	164	100	17	130	60	224	260	360	250	160	2400 - 7000	20,50

SUPPORTI TIPO “MA”
MOUNTING SUPPORT TYPE “MA”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descr.	adatto a tipo TE...	LT...	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	Kg.
MA 2	2	3	46	50	30	4	30	10	27	35	12	13	10	6,5	5,5	7	0,09
MA 3	3	4	58	60	32	6	40	10	34	44	14	13	12	8,5	6,5	7	0,19
MA 4	4	5	75	70	38	6	50	10	45	55	16	16	20	10,5	8,5	9,5	0,30
MA 5	5	6	98	90	52	8	65	12,5	58	75	21	22	25	12,5	10,5	11,5	0,70
MA 6	6	7	116	110	55	8	80	15	66	85	21	24	35	16,5	12,5	14	0,90
MA 7	7	8	140	140	66	10	100	20	80	110	26	30	40	20,5	12,5	18	1,80

STAFFE TIPO “CK”
MOUNTING CLAMP TYPE “CK”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	ØD	E	F	ØG	Kg.
CK 5	10	40	3	62	92	125	10,5	0,30
CK 6	11	40	3	80	115	150	12,5	0,45

STAFFE TIPO “MS”
MOUNTING CLAMP TYPE “MS”

RESATEC
CERTIFICATA ISO 9001



descrizione	A	B	C	ØD	E	F	Kg.
MS 3	27	25	2	6,5	50	65	0,04
MS 4	32	30	3	8,5	60	80	0,09
MS 5	45	35	3	10,5	80	105	0,16
MS 6	60	40	5	12,5	100	125	0,29
MS 7	72	45	5	12,5	115	145	0,45
MS 8	80	50	6	17	130	170	0,68

MODULO 1

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
25	15







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	14	12	9	-	0,01
13	15	13	10	-	0,02
14	16	14	11	-	0,02
15	17	15	12	-	0,02
16	18	16	13	-	0,03
17	19	17	14	-	0,03
18	20	18	15	8	0,03
19	21	19	15	8	0,04
20	22	20	16	8	0,04
21	23	21	16	8	0,05
22	24	22	16	8	0,05
23	25	23	18	8	0,06
24	26	24	20	10	0,06
25	27	25	20	10	0,07
26	28	26	20	10	0,07
27	29	27	20	10	0,08
28	30	28	20	10	0,08
29	31	29	20	10	0,09
30	32	30	20	10	0,09
31	33	31	25	10	0,11
32	34	32	25	10	0,12
33	35	33	25	10	0,12
34	36	34	25	10	0,13
35	37	35	25	10	0,14
36	38	36	25	10	0,14
37	39	37	25	10	0,15
38	40	38	25	10	0,16
39	41	39	25	10	0,16
40	42	40	25	10	0,17
41	43	41	30	10	0,19
42	44	42	30	10	0,20
43	45	43	30	10	0,21
44	46	44	30	10	0,22
45	47	45	30	10	0,23
46	48	46	30	10	0,23
47	49	47	30	10	0,24
48	50	48	30	10	0,25
49	51	49	30	10	0,26
50	52	50	30	12	0,26
51	53	51	40	12	0,32
52	54	52	40	12	0,33
53	55	53	40	12	0,33
54	56	54	40	12	0,34

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
55	57	55	40	12	0,36
56	58	56	40	12	0,37
57	59	57	40	12	0,38
58	60	58	40	12	0,39
59	61	59	40	12	0,40
60	62	60	40	12	0,41
61	63	61	50	12	0,47
62	64	62	50	12	0,49
63	65	63	50	12	0,50
64	66	64	50	12	0,51
65	67	65	50	12	0,52
66	68	66	50	12	0,53
67	69	67	50	12	0,55
68	70	68	50	12	0,56
69	71	69	50	12	0,57
70	72	70	50	12	0,58
72	74	72		12	0,46
75	77	75		12	0,51
76	78	76		12	0,52
80	82	80		12	0,58
85	87	85		12	0,65
90	92	90		12	0,73
95	97	95		12	0,82
100	102	100		12	0,91
110	112	110		12	1,10
114	116	114		12	1,19
120	122	120		12	1,32
127	129	127		12	1,47

MODULO 1,5
ANGOLO DI PRESSIONE 20°

A	B
30	17







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	21,0	18,0	14	8	0,04
13	22,5	19,5	15	8	0,05
14	24,0	21,0	17	8	0,06
15	25,5	22,5	18	8	0,07
16	27,0	24,0	19	8	0,08
17	28,5	25,5	20	8	0,09
18	30,0	27,0	20	8	0,10
19	31,5	28,5	20	8	0,10
20	33,0	30,0	25	8	0,13
21	34,5	31,5	25	10	0,13
22	36,0	33,0	25	10	0,14
23	37,5	34,5	25	10	0,16
24	39,0	36,0	25	10	0,17
25	40,5	37,5	25	10	0,18
26	42,0	39,0	30	12	0,20
27	43,5	40,5	30	12	0,22
28	45,0	42,0	30	12	0,23
29	46,5	43,5	30	12	0,24
30	48,0	45,0	30	12	0,26
31	49,5	46,5	35	12	0,30
32	51,0	48,0	35	12	0,31
33	52,5	49,5	35	12	0,33
34	54,0	51,0	35	12	0,34
35	55,5	52,5	35	12	0,36
36	57,0	54,0	35	12	0,37
37	58,5	55,5	40	12	0,42
38	60,0	57,0	40	12	0,44
39	61,5	58,5	40	12	0,46
40	63,0	60,0	40	12	0,48
41	64,5	61,5	40	12	0,50
42	66,0	63,0	50	12	0,59
43	67,5	64,5	50	12	0,61
44	69,0	66,0	50	12	0,63
45	70,5	67,5	50	12	0,65
46	72,0	69,0	50	14	0,66
47	73,5	70,5	50	14	0,70
48	75,0	72,0	50	14	0,70
49	76,5	73,5	50	14	0,73
50	78,0	75,0	50	14	0,76
51	79,5	76,5	60	14	0,86
52	81,0	78,0	60	14	0,89
53	82,5	79,5	60	14	0,91
54	84,0	81,0	60	14	0,94

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
55	85,5	82,5	60	14	0,96
56	87,0	84,0	60	16	0,98
57	88,5	85,5	60	16	1,00
58	90,0	87,0	60	16	1,03
59	91,5	88,5	60	16	1,06
60	93,0	90,0	60	16	1,09
61	94,5	91,5	70	16	1,22
62	96,0	93,0	70	16	1,25
63	97,5	94,5	70	16	1,28
64	99,0	96,0	70	16	1,31
65	100,5	97,5	70	16	1,34
66	102,0	99,0	70	16	1,37
67	103,5	100,5	70	16	1,40
68	105,0	102,0	70	16	1,43
69	106,5	103,5	70	16	1,46
70	108,0	105,0	70	16	1,50
72	111,0	108,0		16	1,19
75	115,5	112,5		16	1,30
76	117,0	114,0		16	1,33
80	123,0	120,0		16	1,48
85	130,5	127,5		16	1,67
90	138,0	135,0		16	1,88
95	145,5	142,5		16	2,09
100	153,0	150,0		16	2,32
110	168,0	165,0		16	2,82
114	174,0	171,0		16	3,03
120	183,0	180,0		16	3,36
127	193,5	190,5		16	3,77

MODULO 2

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
35	20







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	28	24	18	10	0,08
13	30	26	20	10	0,10
14	32	28	22	10	0,12
15	34	30	24	10	0,14
16	36	32	25	10	0,16
17	38	34	25	10	0,18
18	40	36	25	10	0,19
19	42	38	25	10	0,21
20	44	40	30	10	0,26
21	46	42	30	12	0,27
22	48	44	30	12	0,29
23	50	46	30	12	0,31
24	52	48	35	12	0,36
25	54	50	35	12	0,39
26	56	52	40	12	0,45
27	58	54	40	12	0,47
28	60	56	40	12	0,50
29	62	58	40	14	0,52
30	64	60	40	14	0,55
31	66	62	45	14	0,61
32	68	64	45	14	0,65
33	70	66	45	14	0,68
34	72	68	45	14	0,71
35	74	70	45	14	0,74
36	76	72	45	14	0,78
37	78	74	50	14	0,86
38	80	76	50	14	0,90
39	82	78	50	14	0,93
40	84	80	50	14	0,97
41	86	82	55	16	1,05
42	88	84	55	16	1,09
43	90	86	55	16	1,13
44	92	88	60	16	1,23
45	94	90	60	16	1,27
46	96	92	60	16	1,31
47	98	94	70	16	1,48
48	100	96	70	16	1,53
49	102	98	70	16	1,57
50	104	100	70	16	1,62
51	106	102	70	16	1,67
52	108	104	70	16	1,72
53	110	106	70	16	1,78
54	112	108	70	16	1,83

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
55	114	110	70	16	1,88
56	116	112	70	16	1,94
57	118	114	70	16	1,99
58	120	116	70	16	2,05
59	122	118	70	16	2,11
60	124	120	70	16	2,16
61	126	122	80	16	2,36
62	128	124	80	16	2,42
63	130	126	80	16	2,48
64	132	128	80	16	2,55
65	134	130	80	16	2,61
66	136	132	80	16	2,67
67	138	134	80	16	2,74
68	140	136	80	16	2,81
69	142	138	80	16	2,87
70	144	140	80	16	2,94
72	148	144		16	2,50
75	154	150		20	2,71
76	156	152		20	2,79
80	164	160		20	3,09
85	174	170		20	3,50
90	184	180		20	3,93
95	194	190		20	4,39
100	204	200		20	4,87
110	224	220		20	5,90
114	232	228		20	6,34
120	244	240		20	7,03
127	258	254		20	7,89

MODULO 2,5

ANGOLO DI PRESSIONE 20°

A	B
45	25







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	35,0	30,0	22	10	0,17
13	37,5	32,5	25	10	0,21
14	40,0	35,0	28	10	0,25
15	42,5	37,5	30	10	0,30
16	45,0	40,0	32	12	0,33
17	47,5	42,5	35	12	0,38
18	50,0	45,0	35	12	0,42
19	52,5	47,5	35	12	0,45
20	55,0	50,0	40	12	0,54
21	57,5	52,5	40	14	0,56
22	60,0	55,0	45	14	0,66
23	62,5	57,5	45	14	0,70
24	65,0	60,0	45	14	0,74
25	67,5	62,5	50	14	0,85
26	70,0	65,0	50	14	0,90
27	72,5	67,5	50	14	0,95
28	75,0	70,0	50	14	1,00
29	77,5	72,5	50	14	1,06
30	80,0	75,0	55	14	1,18
31	82,5	77,5	55	16	1,22
32	85,0	80,0	55	16	1,28
33	87,5	82,5	55	16	1,34
34	90,0	85,0	55	16	1,41
35	92,5	87,5	60	16	1,54
36	95,0	90,0	60	16	1,61
37	97,5	92,5	60	16	1,68
38	100,0	95,0	60	16	1,75
39	102,5	97,5	60	16	1,83
40	105,0	100,0	70	16	2,06
41	107,5	102,5	70	16	2,14
42	110,0	105,0	70	16	2,22
43	112,5	107,5	70	16	2,30
44	115,0	110,0	70	16	2,38
45	117,5	112,5	70	16	2,47
46	120,0	115,0	70	20	2,52
47	122,5	117,5	80	20	2,80
48	125,0	120,0	80	20	2,88
49	127,5	122,5	80	20	2,98
50	130,0	125,0	80	20	3,07
51	132,5	127,5	80	20	3,17
52	135,0	130,0	90	20	3,48
53	137,5	132,5	90	20	3,58
54	140,0	135,0	90	20	3,68

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
55	142,5	137,5	90	20	3,78
56	145,0	140,0	100	20	4,13
57	147,5	142,5	100	20	4,23
58	150,0	145,0	100	20	4,34
59	152,5	147,5	100	20	4,46
60	155,0	150,0	100	20	4,57
65	167,5	162,5		20	3,99
70	180,0	175,0		20	4,64
72	185,0	180,0		20	4,91
75	192,5	187,5		20	5,33
76	195,0	190,0		20	5,48
80	205,0	200,0		25	6,04
85	217,5	212,5		25	6,84
90	230,0	225,0		25	7,68
95	242,5	237,5		25	8,57
100	255,0	250,0		25	9,51
110	280,0	275,0		25	11,53
114	290,0	285,0		25	12,39
120	305,0	300,0		25	13,74
127	322,5	317,5		25	15,40

MODULO 3

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
50	30







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	42	36	27	12	0,28
13	45	39	30	12	0,34
14	48	42	33	12	0,41
15	51	45	35	12	0,47
16	54	48	38	14	0,54
17	57	51	42	14	0,63
18	60	54	45	14	0,72
19	63	57	45	14	0,78
20	66	60	45	14	0,84
21	69	63	45	16	0,89
22	72	66	50	16	1,02
23	75	69	50	16	1,10
24	78	72	50	16	1,18
25	81	75	60	16	1,39
26	84	78	60	16	1,48
27	87	81	60	16	1,56
28	90	84	60	16	1,66
29	93	87	60	16	1,75
30	96	90	60	16	1,85
31	99	93	60	16	1,95
32	102	96	70	16	2,21
33	105	99	70	16	2,32
34	108	102	70	16	2,43
35	111	105	70	16	2,55
36	114	108	70	20	2,62
37	117	111	70	20	2,74
38	120	114	80	20	3,05
39	123	117	80	20	3,18
40	126	120	80	20	3,31
41	129	123	80	20	3,44
42	132	126	80	20	3,58
43	135	129	80	20	3,72
44	138	132	90	20	4,07
45	141	135	90	20	4,22
46	144	138	90	20	4,37
47	147	141	100	20	4,76
48	150	144	100	20	4,92
50	156	150		20	4,06
52	162	156		20	4,40
55	171	165		20	4,93
57	177	171		20	5,30
60	186	180		20	5,89
65	201	195		20	6,92

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
70	216	210		25	8,00
72	222	216		25	8,47
75	231	225		25	9,21
76	234	228		25	9,46
80	246	240		25	10,49
85	261	255		25	11,86
90	276	270		25	13,32
95	291	285		25	14,86
100	306	300		25	16,48
110	336	320		25	19,97
114	348	342		30	21,40
120	366	360		30	23,74
127	387	381		30	26,61

MODULO 4

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
60	40







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	56	48	35	14	0,63
13	60	52	40	14	0,78
14	64	56	45	14	0,93
15	68	60	45	14	1,05
16	72	64	50	16	1,20
17	76	68	50	16	1,33
18	80	72	50	16	1,47
19	84	76	60	16	1,75
20	88	80	60	16	1,90
21	92	84	70	16	2,22
22	96	88	70	16	2,39
23	100	92	75	20	2,60
24	104	96	75	20	2,79
25	108	100	75	20	2,98
26	112	104	75	20	3,18
27	116	108	75	20	3,39
28	120	112	75	20	3,60
29	124	116	75	20	3,83
30	128	120	75	20	4,06
31	132	124	80	20	4,39
32	136	128	80	20	4,64
33	140	132	80	20	4,90
34	144	136	80	20	5,16
35	148	140	80	20	5,43
36	152	144	80	25	5,63
38	160	152		25	5,20
40	168	160		25	6,11
45	188	180		25	7,78
48	200	192		25	8,87
50	208	200		25	9,65
52	216	208		25	10,45
55	228	220		25	11,71
57	236	228		25	12,59
60	248	240		25	13,97
65	268	260		25	16,43
70	288	280		25	19,09
75	308	300		25	21,94
76	312	304		30	22,47
80	328	320		30	24,93
85	348	340		30	28,18
90	368	360		30	31,62
95	388	380		30	35,26
100	408	400		30	39,11

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
110	448	440		30	47,38
114	464	456		30	50,91

MODULO 5

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
75	50







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	70	60	45	20	1,21
13	75	65	50	20	1,47
14	80	70	55	20	1,76
15	85	75	60	20	2,07
16	90	80	65	20	2,40
17	95	85	70	20	2,75
18	100	90	70	20	3,02
19	105	95	70	20	3,30
20	110	100	80	20	3,83
21	115	105	80	20	4,15
22	120	110	80	20	4,48
23	125	115	90	20	5,08
24	130	120	90	20	5,44
25	135	125	90	20	5,82
26	140	130	100	20	6,50
27	145	135	100	20	6,91
28	150	140	100	25	7,22
29	155	145	110	25	7,98
30	160	150	110	25	8,44
32	170	160		25	7,62
35	185	175		25	9,16
38	200	190		25	10,84
40	210	200		25	12,04
45	235	225		25	15,30
48	250	240		25	17,44
50	260	250		30	18,69
52	270	260		30	20,43
55	285	275		30	22,89
57	295	285		30	24,62
60	310	300		30	27,31
65	335	325		30	32,12
70	360	350		30	37,31
75	385	375		30	42,88
76	390	380		30	44,04
80	410	400		30	48,84
85	435	425		30	55,19
90	460	450		30	61,92
95	485	475		30	69,03
100	510	500		30	76,53
110	560	550		30	92,69
114	580	570		30	99,59

Z	de	dp	dm	D1	Kg.

MODULO 6

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

A	B
80	60







Materiale acciaio C45

Z	de	dp	dm	D1	Kg.
12	84	72	54	20	1,98
13	90	78	60	20	2,38
15	102	90	70	20	3,29
16	108	95	75	20	3,80
18	120	108	80	20	4,76
20	132	120	90	20	5,99
24	156	144	110	25	8,70
25	162	150	110	25	9,33
28	180	168		25	10,00
30	192	180		25	11,55
32	204	192		25	13,22
35	222	210		25	15,79
38	240	228		25	18,74
40	252	240		25	20,75

Z	de	dp	dm	D1	Kg.

CREMAGLIERE INTESTATE PER IL MONTAGGIO CONTINUO - ANGOLO DI PRESSIONE 20°

RACKS-CONTINUOUS MOUNTING - PRESSURE ANGLE 20°



Materiale acciaio C45

modulo x lunghezza	lunghezza primitiva	denti	B x ha	ho	Kg.
1 x 500	499,51	159	15 x 15	14	0,80
1 x 1000	1002,17	319	15 x 15	14	1,60
1 x 2000	2001,19	637	15 x 15	14	3,30
1,5 x 500	504,22	107	17 x 17	15,5	1,00
1,5 x 1000	1003,74	213	17 x 17	15,5	2,10
1,5 x 2000	2002,77	425	17 x 17	15,5	4,10
2 x 500	502,65	80	20 x 20	18	1,40
2 x 1000	1005,31	160	20 x 20	18	2,80
2 x 2000	2004,34	319	20 x 20	18	5,60
2,5 x 500	502,65	64	25 x 25	22,5	2,20
2,5 x 1000	1005,31	128	25 x 25	22,5	4,40
2,5 x 2000	2002,77	255	25 x 25	22,5	8,70
3 x 500	508,94	54	30 x 30	27	3,20
3 x 1000	1008,45	107	30 x 30	27	6,30
3 x 2000	2007,48	213	30 x 30	27	12,60
4 x 1000	1005,31	80	30 x 30	26	6,00
4 x 2000	2010,62	160	30 x 30	26	11,94
4 x 500	502,65	40	40 x 40	36	5,60
4 x 1000	1005,31	80	40 x 40	36	11,20
4 x 2000	2010,62	160	40 x 40	36	22,40
5 x 500	502,65	32	50 x 50	45	8,70
5 x 1000	1005,31	64	50 x 50	45	17,50
5 x 2000	2010,62	128	50 x 50	45	35,00
6 x 1000	1017,88	54	60 x 60	54	25,20
6 x 2000	2016,90	107	60 x 60	54	50,40

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “A”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

RAPPORTO **1:1**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI Σ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	**16**	26,1	24,0	18	8	18	8	23,8	17	8,9	0,03
1,5	**20**	32,1	30,0	20	8	22	10	28,7	18	9,8	0,05
1,5	**22**	35,1	33,0	20	8	25	10	30,2	18	9,7	0,07
1,5	**25**	39,6	37,5	23	8	28	10	35,4	21	12	0,10
1,5	**30**	47,1	45,0	25	10	30	12	39,7	22,5	12	0,15
2	**16**	34,8	32,0	20	9	25	10	28,8	17	9,3	0,06
2	**20**	42,8	40,0	25	12	32	10	35,7	22	12	0,14
2	**22**	46,8	44,0	25	12	36	10	37,7	22	11,7	0,18
2	**25**	52,8	50,0	28	14	40	12	42,3	25	12,3	0,25
2	**30**	62,8	60,0	30	16	50	12	47,8	27	12,8	0,41
2,5	**16**	43,5	40,0	25,5	10	32	12	37,3	22	13,3	0,13
2,5	**20**	53,5	50,0	30,5	12	40	12	45,9	27	16	0,27
2,5	**22**	58,5	55,0	30,5	12	45	12	48,3	27	15,9	0,34
2,5	**25**	66,0	62,5	33,5	15	50	15	53,0	30	16	0,47
2,5	**30**	78,5	75,0	35,5	18	55	15	59,1	32	16	0,69
3	**16**	52,2	48,0	30	12	40	15	44,2	26	16,2	0,24
3	**20**	64,2	60,0	35	18	45	15	51,1	31	13,6	0,41
3	**22**	70,2	66,0	35	18	50	15	54,0	31	13	0,52
3	**25**	79,2	75,0	38	20	55	15	60,0	34	16	0,72
3	**30**	94,2	90,0	40	22	60	20	68,1	36	19	0,99
3,5	**16**	60,9	56,0	35,5	16	45	15	50,8	31	17,2	0,38
3,5	**20**	74,9	70,0	40,5	22	55	15	58,6	36	19	0,68
3,5	**22**	81,9	77,0	40,5	22	60	15	62,0	36	18	0,84
3,5	**25**	92,4	87,5	43,5	26	65	20	67,5	39	18	1,10
3,5	**30**	109,9	105,0	45,5	30	70	20	75,4	41	17	1,61
4	**16**	69,6	64,0	38	18	50	15	55,6	33	16,6	0,52
4	**20**	85,6	80,0	43	25	60	18	63,8	38	18	0,90
4	**22**	93,6	88,0	43	25	65	18	67,7	38	18	1,11
4	**25**	105,6	100,0	45	28	70	20	73,5	40	18	1,45
4	**30**	125,6	120,0	48	32	80	20	83,7	43	16	2,66
4,5	**16**	78,3	72,0	43	20	55	18	63,0	37	18,5	0,73
4,5	**20**	96,3	90,0	48	28	65	20	71,5	42	18	1,25
4,5	**22**	105,3	99,0	48	28	70	20	75,8	42	18	1,55
4,5	**25**	118,8	112,5	50	32	75	20	81,8	44	18	2,04
4,5	**30**	141,3	135,0	53	35	90	20	93,8	47	17	3,24
5	**16**	87,0	80,0	45,5	22	60	20	67,8	39	17,8	0,94
5	**20**	107,1	100,0	50,5	30	70	20	77,3	44	18,5	1,61
5	**22**	117,1	110,0	50,5	30	80	20	82,2	44	18,5	2,08
5	**25**	132,1	125,0	54,5	35	90	20	90,2	48	18,5	2,94
5	**30**	157,1	150,0	56,5	38	110	20	102,4	50	18	4,46

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “A”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

RAPPORTO **1:2**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	**16**	26,7	24	18,5	8	21	10	34,9	17	10,3	0,04
1,5	**32**	49,3	48	20	8	32	12	27,5	17,5	10	0,14
2	**16**	35,6	32	23	10	27	10	45,4	21	12,2	0,09
2	**32**	65,8	64	25	10	40	12	35,2	22	10	0,14
2,5	**16**	44,4	40	27,5	12	34	12	56,0	25	14,4	0,16
2,5	**32**	82,2	80	30	12	50	15	43,0	26,5	15	0,59
3	**16**	53,4	48	28	15	40	15	61,6	25	11,6	0,23
3	**32**	98,7	96	35	15	60	15	50,4	30,5	15	1,05
3,5	**16**	62,3	56	33,5	18	48	15	72,3	30,5	14,4	0,40
3,5	**32**	115,1	112	40	18	70	20	57,7	35	19	1,57
4	**16**	71,1	64	36	20	50	20	80,8	32	13,4	0,49
4	**32**	131,6	128	45	20	80	20	65,5	39,5	23	2,29
4,5	**16**	80,1	72	39,5	22	60	20	90,4	35	15,4	0,75
4,5	**32**	148,0	144	50	22	80	20	73,2	43,5	24	2,99
5	**16**	88,9	80	50	25	60	20	106,1	45	21,1	1,07
5	**32**	164,5	160	55	25	85	20	80,6	48	27	3,95

RAPPORTO **1:3**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	**16**	26,9	24	22	12	20	10	46,3	21	9,7	0,04
1,5	**48**	72,9	72	22	12	42	15	29,2	19	12	0,31
2	**16**	35,8	32	25,5	15	25	12	58,9	24	9,4	0,08
2	**48**	97,3	96	26	15	50	15	35,9	22	13	0,67
2,5	**16**	44,7	40	28	18	33	14	70,4	26	9,2	0,15
2,5	**48**	121,6	120	32	18	60	20	44,6	27	16	1,22
3	**16**	53,7	48	30	18	42	15	84,2	28	11,2	0,27
3	**48**	145,9	144	38	18	65	20	54,1	32	19	2,01
3,5	**16**	62,6	56	36,5	22	48	15	98,8	34	13,4	0,45
3,5	**48**	170,2	168	44	22	75	20	62,5	37	23	3,08
4	**16**	71,6	64	42	25	55	20	113,3	39	15,7	0,67
4	**48**	194,5	192	50	25	85	20	71,2	42	27	4,40
4,5	**16**	80,6	72	53	28	60	20	133,4	50	23,4	1,05
4,5	**48**	218,8	216	58	28	90	20	81,9	49	27	7,23
5	**16**	89,5	80	60	35	60	20	145,7	57	22,5	1,38
5	**48**	243,1	240	65	35	100	20	90,5	55	35	8,72

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “A”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

RAPPORTO **1:4**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	**16**	26,9	24	25	12	18	10	61,1	24	12,2	0,04
1,5	**64**	96,7	96	25	12	60	15	33	22	13	0,75
2	**16**	35,9	32	24	15	25	12	73,1	23	8,5	0,08
2	**64**	129,0	128	28	15	70	20	38,9	24	14	1,35
2,5	**16**	44,9	40	30,5	18	34	15	92,6	29	11,7	0,18
2,5	**64**	161,2	160	35	18	80	20	48,8	30	16	2,70
3	**16**	53,8	48	32	20	40	15	108	30	11,1	0,29
3	**64**	193,5	192	42	20	90	20	58,8	36	22	4,12
3,5	**16**	62,8	56	40	25	45	15	127,1	38	14	0,48
3,5	**64**	225,7	224	50	25	100	20	69,3	43	22	7,53
4	**16**	71,7	64	50	30	50	20	148,2	48	18,5	0,75
4	**64**	257,9	256	60	30	110	20	81,8	52	30	10,66
4,5	**16**	80,7	72	55	32	60	20	167,1	53	21,6	1,12
4,5	**64**	290,1	288	65	32	120	20	89,8	57	35	13,80
5	**16**	89,7	80	60	35	65	20	185,1	58	23,2	1,54
5	**64**	322,4	320	70	35	120	20	97,7	61	42	15,60

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “B”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

RAPPORTO **1:1**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	**16**	17,4	16,0	11,2	4	13,3	4	16		6,7	0,02
1	**19**	20,4	19,0	11,8	4	15,3	4	18		6,6	0,02
1	**22**	23,4	22,0	12,8	4,7	16,3	5	20		6,1	0,02
1	**26**	27,4	26,0	13,3	5,5	20,3	5	22		7	0,04
1	**30**	31,4	30,0	16,0	6,4	20,3	5	26		8	0,05
1,5	**16**	26,1	24,0	18,9	6	20,3	8	26		12,2	0,04
1,5	**19**	30,6	28,5	21,3	7	20,3	8	30		11,6	0,05
1,5	**22**	35,1	33,0	22,5	7,5	25,3	8	33		12,7	0,09
1,5	**26**	41,1	39,0	23,2	8,5	28,3	8	36		12	0,12
1,5	**30**	47,1	45,0	27,2	10	30,0	12	42		12,1	0,17
2	**16**	34,8	32,0	23,5	8	25,3	8	33		13,6	0,08
2	**19**	40,8	38,0	24,2	9	25,3	8	36		12	0,11
2	**22**	46,8	44,0	27,9	10	30,3	10	42		14	0,18
2	**26**	54,8	52,0	31,4	12	35,3	12	48		13,7	0,28
2	**30**	62,8	60,0	34,1	13	40,3	12	54		17	0,41
2,5	**16**	43,5	40,0	28,1	10	30,3	12	40		15,2	0,14
2,5	**19**	51,0	47,5	27,1	11	35,3	12	42		13	0,21
2,5	**22**	58,5	55,0	30,1	12	45,3	12	48		15,7	0,36
2,5	**26**	68,5	65,0	33,2	15	45,3	15	54		16	0,47
2,5	**30**	78,5	75,0	39,0	16	50,3	15	64		20	0,74
3	**16**	52,2	48,0	31,7	12	40,3	12	46		18,1	0,28
3	**19**	61,2	57,0	36,0	13	40,3	14	54		17,1	0,39
3	**22**	70,2	66,0	36,9	15	50,3	15	58		17,1	0,59
3	**26**	82,2	78,0	38,4	17	50,3	15	64		18	0,77
3	**30**	94,2	90,0	43,8	19	60,3	20	74		22	1,19
3,5	**16**	60,9	56,0	36,4	14	45,3	15	53		19,8	0,41
3,5	**19**	71,4	66,5	36,9	15	50,3	15	58		18	0,59
3,5	**22**	81,9	77,0	39,1	17	55,3	15	64		18	0,84
3,5	**26**	95,9	91,0	42,2	20	60,3	20	72		20	1,17
3,5	**30**	110,0	105,0	47,3	23	70,3	20	82	43	22	1,69
4	**16**	69,7	64,0	44,3	15	50,3	15	64		25,1	0,66
4	**19**	81,7	76,0	44,4	18	55,3	18	68		22	0,88
4	**22**	93,7	88,0	45,9	20	60,3	18	74		22	1,21
4	**26**	109,7	104,0	48,0	23	70,3	20	82	43	22	1,68
4	**30**	125,7	120,0	54,2	26	80,3	20	94	49	25	2,50
4,5	**16**	78,4	72,0	46,3	17,5	55,3	18	68		25	0,84
4,5	**19**	91,8	85,5	47,3	20	60,3	20	74		25	1,15
4,5	**22**	105,3	99,0	50,1	22	70,3	20	82		25	1,72
4,5	**26**	123,3	117,0	53,2	25	75,3	20	92	45	25	2,22
4,5	**30**	141,4	135,0	60,0	29	80,3	20	105	54	28	3,25
5	**16**	87,1	80,0	48,9	18	60,3	20	74		25	1,10
5	**19**	102,1	95,0	52,2	22	60,3	20	82		25	1,50
5	**22**	117,1	110,0	58,2	24	80,3	20	94	52	30	2,39
5	**26**	137,1	130,0	62,7	29	80,3	20	105	57	30	3,27
5	**30**	157,1	150,0	68,9	32	80,3	20	119	63	35	4,13

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “B”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

RAPPORTO **1:2**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	**15**	17,4	15,0	11,9	5	13,3	4	22		6,6	0,02
1	**30**	30,6	30,0	15,1	5	20,3	5	20	14	9	0,05
1,5	**15**	26,1	22,5	21,1	9	20,3	8	35		12	0,04
1,5	**30**	45,9	45,0	25,2	9	32,3	8	32	23	16	0,17
2	**15**	34,8	30,0	26	11,5	25,3	8	45		13,8	0,09
2	**30**	61,2	60,0	29,8	11,5	40,3	12	39	27	18	0,32
2,5	**15**	43,5	37,5	31,8	15	32,3	12	55		16,2	0,17
2,5	**30**	76,5	75,0	33,7	15	45,3	15	45	30	20	0,50
3	**15**	52,2	45,0	37,3	17	40,3	12	66		19,8	0,33
3	**30**	91,8	90,0	42,1	17	55,3	15	56	38	25	0,96
3,5	**15**	60,9	52,5	46,1	20,5	45,3	15	79		24,7	0,50
3,5	**30**	107,1	105,0	45	20,5	60,3	20	61	40	25	1,31
4	**15**	69,6	60,0	48,6	22,5	50,3	20	87		24,6	0,65
4	**30**	122,3	120,0	57,3	22,5	80,3	20	76	52	35	2,52
4,5	**15**	78,3	67,5	51,4	26	60,3	20	94		24,7	0,97
4,5	**30**	137,6	135,0	60,3	26	80,3	20	81	53	35	2,95
5	**15**	87,0	75,0	57,6	30	60,3	20	104		25,3	1,23
5	**30**	152,9	150,0	62,5	30	80,3	20	85	56	35	3,56

RAPPORTO **1:3**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	**15**	17,7	15,0	16,6	7,1	13,3	4	32		9,3	0,02
1	**45**	45,3	45,0	17,1	7,1	25,3	8	22	15	10	0,09
1,5	**15**	26,5	22,5	22,6	10,5	19,3	8	46		11,7	0,04
1,5	**45**	68,1	67,5	29,6	10,5	45,3	14	37	27	20	0,40
2	**15**	35,4	30,0	28,9	14	25,3	8	60		14,2	0,11
2	**45**	90,8	90,0	32,1	14	45,3	15	42	29	20	0,62
2,5	**15**	44,2	37,5	34,6	18	32,3	12	73		15,9	0,20
2,5	**45**	113,4	112,5	39,7	18	60,3	20	52	36	25	1,23
3	**15**	53,0	45,0	41,3	21	40,3	15	88		19,7	0,35
3	**45**	136,1	135,0	47,2	21	60,3	20	62	42,5	30	1,83
3,5	**15**	61,9	52,5	49,6	23,5	45,3	15	105		25,1	0,57
3,5	**45**	158,8	157,5	54,4	23,5	80,3	20	72	49	35	3,21
4	**15**	70,7	60,0	54,3	27,5	50,3	20	117		25,4	0,75
4	**45**	181,5	180,0	57,0	27,5	80,3	20	77	51	35	2,53
4,5	**15**	79,5	67,5	55,2	28,5	55,3	20	128		24,8	1,02
4,5	**45**	204,2	202,5	63,9	28,5	90,3	20	87	57	40	5,70
5	**15**	88,4	75,0	65,3	33	60,3	20	145		30	1,47
5	**45**	226,9	225,0	66,7	33	90,3	20	92	59	40	7,22

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO “B”
CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

RAPPORTO **1:4**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1	**15**	17,8	15,0	17,2	9,3	13,3	4	38		7,7	0,02
1	**60**	60,3	60,0	17,1	9,3	30,3	8	22	15	10	0,16
1,5	**15**	26,7	22,5	23,0	11	20,3	8	57		11,7	0,05
1,5	**60**	90,4	90,0	34	11	50,3	15	42	31	25	0,63
2	**15**	35,6	30,0	31	16	25,3	8	75		14,4	0,12
2	**60**	120,6	120,0	37,6	16	60,3	16	48	34	25	1,28
2,5	**15**	44,5	37,5	38,1	19	32,3	14	94		18,4	0,21
2,5	**60**	150,7	150,0	44,8	19	60,3	20	58	40	30	1,92
3	**15**	53,3	45,0	48,1	23	40,3	15	115		24,5	0,42
3	**60**	180,8	180,0	53,2	23	80,3	20	69	48	35	3,75
3,5	**15**	62,2	52,5	52,1	26	45,3	15	131		25,1	0,62
3,5	**60**	211,0	210,0	60,4	26	90,3	20	79	54	40	5,60
4	**15**	71,1	60,0	55,1	30	50,3	20	145		23,8	0,81
4	**60**	241,1	240,0	60,8	30	90,3	20	82	53	40	6,43
4,5	**15**	79,9	67,5	59,1	34	60,3	20	160		24,1	1,17
4,5	**60**	271,2	270,0	68,2	34	100,3	20	92	61	40	11,30
5	**15**	88,8	75,0	68,1	38	70,3	20	180		29,4	1,85
5	**60**	301,3	300,0	73,5	38	110,3	20	100	66	40	16,51

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI SPIROIDALI
CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

RAPPORTO **1:1**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI Σ = **90°**





RUOTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA
RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA

Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
2	**16**	34,4	32,0	20,1	9	25	10	29	17,0	9,5	0,06
2	**20**	42,4	40,0	25,2	12	32	10	36	22,0	12	0,14
2	**25**	52,4	50,0	27,6	14	40	12	42	24,5	12	0,25
2	**30**	62,4	60,0	30,1	16	50	12	48	27,0	13	0,42
2,5	**16**	43,0	40,0	25,0	10	32	12	37	22,0	13	0,13
2,5	**20**	53,0	50,0	30,5	12	40	12	46	27,5	16	0,27
2,5	**25**	65,5	62,5	33,3	15	50	15	53	30,0	16	0,47
2,5	**30**	78,0	75,0	35,2	18	55	15	59	32,0	16	0,69
3	**16**	51,6	48,0	29,7	12	40	15	44	26,0	16	0,23
3	**20**	63,6	60,0	34,8	18	45	15	51	31,0	13,5	0,41
3	**25**	78,6	75,0	37,8	20	55	15	60	34,0	16	0,72
3	**30**	93,6	90,0	39,7	22	60	20	68	36,0	19	0,99
3,5	**16**	60,2	56,0	34,3	14	45	15	51	30,0	17,5	0,36
3,5	**20**	74,2	70,0	36,1	15	55	15	59	31,5	19	0,62
3,5	**25**	91,7	87,5	40,5	21	65	20	68	36,0	18	1,11
3,5	**30**	109,2	105,0	41,9	24	70	20	76	37,5	17	1,64
4	**16**	68,8	64,0	36,2	15	50	15	56	31,0	17	0,51
4	**20**	84,8	80,0	37,7	17	60	18	64	32,5	18	0,81
4	**25**	104,8	100,0	40,5	21	70	20	74	35,0	18	1,33
4	**30**	124,8	120,0	43,4	25	80	25	84	38,0	16	2,10
4,5	**16**	77,4	72,0	39,5	15	55	18	63	33,5	18,5	0,67
4,5	**20**	95,4	90,0	43,0	20	65	20	72	37,0	18	1,14
4,5	**25**	117,9	112,5	45,3	25	75	20	82	39,0	18	1,87
4,5	**30**	140,4	135,0	48,2	28	90	25	94	42,0	17	2,98
5	**16**	86,0	80,0	42,1	17	60	20	68	36,0	18	0,88
5	**20**	106,0	100,0	45,0	21	70	20	78	38,5	18,5	1,47
5	**25**	131,0	125,0	48,0	26	90	20	90	41,5	18,5	2,67
5	**30**	156,0	150,0	52,7	32	110	30	103	46,0	18	4,25

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI SPIROIDALI
CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

RAPPORTO 1:2

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





RUOTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA
RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA

Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
2	**16**	36,1	32	22,6	10	27	10	45	21,0	11,7	0,09
2	**32**	65,0	64	24,1	10	40	12	35	21,5	10	0,32
2,5	**16**	45,1	40	27,6	12	34	12	56	25,5	14,5	0,17
2,5	**32**	81,2	80	29,2	12	50	15	43	25,5	15	0,57
3	**16**	54,1	48	28,4	15	40	15	62	25,5	12	0,25
3	**32**	97,5	96	34,6	15	60	15	51	30,0	15	1,03
3,5	**16**	63,2	56	33,3	18	48	15	72	30,5	14	0,42
3,5	**32**	113,7	112	39,1	18	70	20	58	34,0	19	1,51
4	**16**	72,2	64	36,3	20	50	20	81	32,5	13,5	0,52
4	**32**	130,0	128	44,2	20	80	20	66	38,5	23	2,21
4,5	**16**	81,2	72	40,2	22	60	20	91	35,5	16	0,80
4,5	**32**	146,2	144	49,3	22	80	25	74	42,5	24	2,88
5	**16**	90,2	80	50,1	25	60	20	106	45,5	21	1,16
5	**32**	162,5	160	53,7	25	85	25	81	46,5	27	2,79

RAPPORTO 1:3

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





RUOTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA
RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA

Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
2	**16**	36,5	32	25,7	15	25	12	59	24,0	9,7	0,09
2	**48**	96,6	96	25,3	15	50	15	36	21,5	13	0,62
2,5	**16**	45,7	40	27,7	18	33	14	70	26,0	8,9	0,17
2,5	**48**	120,8	120	31,4	18	60	20	45	26,5	16	1,19
3	**16**	54,8	48	29,9	18	42	15	84	28,0	11	0,29
3	**48**	145,0	144	36,7	18	65	20	54	31,0	19	1,91
3,5	**16**	63,9	56	36,8	22	48	15	99	34,0	13,6	0,48
3,5	**48**	169,1	168	43,1	22	75	20	63	36,0	23	2,31
4	**16**	73,1	64	41,8	25	55	20	113	39,0	15,5	0,70
4	**48**	193,3	192	49,2	25	85	22	72	41,0	27	4,21
4,5	**16**	82,2	72	53,8	28	60	20	134	50,0	24	1,14
4,5	**48**	217,4	216	56,3	28	90	25	82	47,5	27	7,03
5	**16**	91,4	80	60,5	35	60	20	146	57,0	22,7	1,45
5	**48**	241,6	240	63,5	35	100	28	91	53,5	35	8,42

RUOTE DENTATE CONICHE DENTI SPIROIDALI
CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

RAPPORTO **1:4**

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI ∑ = **90°**





RUOTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA
RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA

Materiale acciaio C45

modulo	denti	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
2	**16**	36,7	32	24	15	25	12	73	23,0	8,2	0,09
2	**64**	128,5	128	27,3	15	70	20	39	23,0	14	1,30
2,5	**16**	45,9	40	31	18	34	15	93	29,0	12,2	0,20
2,5	**64**	160,6	160	34,2	18	80	20	49	29,0	16	2,59
3	**16**	55,1	48	32,1	20	40	15	108	30,0	11	0,31
3	**64**	192,7	192	40,9	20	90	20	59	35,0	22	3,94

MXL 025

PASSO 0,80" (2,032 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1/4" (6,35 mm)



1F



2



2F

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
16 MXL 025	1F	Al	16	10,35	9,84	15	15	8,5	16		101	0,01
18 MXL 025	1F	Al	18	11,64	11,13	16	16	8,5	16		102	0,01
20 MXL 025	1F	Al	20	12,94	12,43	16	16	8,5	16		102	0,01
22 MXL 025	2F	Al	22	14,23	13,72	18	10	11	16	3	104	0,01
24 MXL 025	2F	Al	24	15,52	15,02	18	10	11	16	3	104	0,01
28 MXL 025	2F	Al	28	18,11	17,60	23	11	11	16	3	107	0,01
30 MXL 025	2F	Al	30	19,40	18,90	23	12	11	16	4	107	0,02
32 MXL 025	2F	Al	32	20,70	20,19	25	14	11	16	4	108	0,02
36 MXL 025	2F	Al	36	23,29	22,78	28	16	11	16	4	109	0,02
40 MXL 025	2F	Al	40	25,87	25,36	32	18	11	16	4	110	0,03
42 MXL 025	2F	Al	42	27,17	26,66	32	18	11	16	5	110	0,03
44 MXL 025	2F	Al	44	28,46	27,95	36	18	11	16	5	111	0,03
48 MXL 025	2	Al	48	31,05	30,54		20	11	16	5		0,03
60 MXL 025	2	Al	60	38,81	38,30		24	11	16	5		0,04
72 MXL 025	2	Al	72	46,57	46,06		25	11	16	6		0,05

XL 037

PASSO 1/5" (5,08 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 3/8" (9,52 mm)



2



2F

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 XL 037	2F	Al	10	16,17	15,66	23	10	14,3	20		201	0,01
11 XL 037	2F	Al	11	17,79	17,28	23	10	14,3	20		201	0,01
12 XL 037	2F	Al	12	19,40	18,90	25	10	14,3	20		203	0,01
13 XL 037	2F	Al	13	21,02	20,51	25	10	14,3	20		203	0,01
14 XL 037	2F	Al	14	22,64	22,13	28	16	14,3	20		204	0,02
15 XL 037	2F	Al	15	24,25	23,75	28	16	14,3	20		204	0,02
16 XL 037	2F	Al	16	25,87	25,36	32	16	14,3	20		205	0,03
17 XL 037	2F	Al	17	27,49	26,98	32	20	14,3	20		205	0,03
18 XL 037	2F	Al	18	29,11	28,60	36	20	14,3	20		206	0,04
19 XL 037	2F	Al	19	30,72	30,21	36	20	14,3	22		206	0,04
20 XL 037	2F	Al	20	32,34	31,83	38	25	14,3	22		207	0,05
21 XL 037	2F	Al	21	33,96	33,45	38	25	14,3	22		207	0,05
22 XL 037	2F	Al	22	35,57	35,07	42	25	14,3	22		208	0,06
24 XL 037	2F	Al	24	38,81	38,30	44	30	14,3	22		209	0,06
26 XL 037	2F	Al	26	42,04	41,53	48	30	14,3	22	8	210	0,09
27 XL 037	2F	Al	27	43,66	43,15	48	34	14,3	22	8	210	0,09
28 XL 037	2F	Al	28	45,28	44,77	51	34	14,3	22	8	211	0,10
30 XL 037	2F	Al	30	48,51	48,00	54	38	14,3	22	8	212	0,12
32 XL 037	2F	Al	32	51,74	51,24	57	38	14,3	25	8	213	0,12
34 XL 037	2F	Al	34	54,98	54,47	60	38	14,3	25	8	214	0,13
35 XL 037	2F	Al	35	56,60	56,09	63	38	14,3	25	8	215	0,14
36 XL 037	2	Al	36	58,21	57,70		45	14,3	25	8		0,14
38 XL 037	2	Al	38	61,45	60,94		45	14,3	25	8		0,15
40 XL 037	2	Al	40	64,68	64,17		45	14,3	25	8		0,16
42 XL 037	2	Al	42	67,91	67,41		45	14,3	25	8		0,18
44 XL 037	2	Al	44	71,15	70,64		45	14,3	25	8		0,19
48 XL 037	2	Al	48	77,62	77,11		45	14,3	25	10		0,19
52 XL 037	2	Al	52	84,08	83,57		45	14,3	25	10		0,19
60 XL 037	2	Al	60	97,02	96,51		45	14,3	25	10		0,22
72 XL 037	2	Al	72	116,42	115,92		45	14,3	25	10		0,44

L 050

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1/2" (12,7 mm)



2F



4

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 L 050	2F	St	10	30,32	29,56	36	20	19,0	28	8	300	0,11
11 L 050	2F	St	11	33,35	32,59	38	24	19,0	30	8	301	0,14
12 L 050	2F	St	12	36,38	35,62	42	24	19,0	30	8	302	0,17
13 L 050	2F	St	13	39,41	38,65	44	28	19,0	30	8	303	0,21
14 L 050	2F	St	14	42,44	41,68	48	28	19,0	30	8	304	0,24
15 L 050	2F	St	15	45,48	44,72	51	34	19,0	30	8	305	0,29
16 L 050	2F	St	16	48,51	47,75	54	36	19,0	32	8	306	0,33
17 L 050	2F	St	17	51,54	50,78	57	36	19,0	32	10	307	0,38
18 L 050	2F	St	18	54,57	53,81	60	40	19,0	32	10	308	0,44
19 L 050	2F	St	19	57,61	56,84	63	40	19,0	32	10	309	0,47
20 L 050	2F	St	20	60,64	59,88	66	40	19,0	32	10	310	0,51
21 L 050	2F	St	21	63,67	62,91	71	45	19,0	32	10	311	0,60
22 L 050	2F	St	22	66,70	65,94	75	45	19,0	32	10	312	0,64
23 L 050	2F	St	23	69,73	68,97	79	55	19,0	32	10	313	0,78
24 L 050	2F	St	24	72,77	72,00	79	55	19,0	32	10	313	0,81
25 L 050	2F	St	25	75,80	75,04	83	58	19,0	32	10	314	0,89
26 L 050	2F	St	26	78,83	78,07	87	58	19,0	32	12	315	0,94
27 L 050	2F	St	27	81,86	81,10	87	58	19,0	32	12	315	0,99
28 L 050	2F	St	28	84,89	84,13	91	58	19,0	32	12	316	1,04
30 L 050	2F	St	30	90,96	90,20	97	70	19,0	32	12	318	1,17
32 L 050	2F	St	32	97,03	96,26	103	70	19,0	32	12	320	1,41
33 L 050	2F	St	33	100,05	99,29	106	70	19,0	32	12	321	1,49
34 L 050	2F	St	34	103,08	102,32	111	70	19,0	32	12	322	1,57
35 L 050	2F	St	35	106,12	105,35	111	70	19,0	32	12	322	1,62
36 L 050	2F	St	36	109,15	108,39	115	70	19,0	32	12	323	1,70
40 L 050	2F	St	40	121,29	120,51	127	70	19,0	32	12	327	2,03
42 L 050	2F	St	42	127,34	126,58	135	70	19,0	32	12	328	2,21
44 L 050	2F	St	44	133,40	132,64	140	70	19,0	32	12	330	2,38
45 L 050	2F	St	45	136,44	135,67	143	70	19,0	32	12	331	2,48
48 L 050	2F	St	48	145,53	144,77	152	70	19,0	32	12	334	2,78
50 L 050	4	GG	50	151,60	150,83		70	19,0	32	14		1,74
52 L 050	4	GG	52	157,66	156,90		70	19,0	32	14		1,80
56 L 050	4	GG	56	169,79	169,02		70	19,0	32	14		1,87
57 L 050	4	GG	57	172,82	172,06		70	19,0	32	14		1,88
60 L 050	4	GG	60	181,91	181,15		75	19,0	42	14		2,41
72 L 050	4	GG	72	218,29	217,53		75	19,0	42	14		2,82
84 L 050	4	GG	84	254,68	253,92		75	19,0	42	14		3,08
96 L 050	4	GG	96	291,06	290,30		75	19,0	42	14		3,42

L 075

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 3/4" (19,05 mm)

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)



2F



4

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 L 075	2F	St	10	30,32	29,56	36	20	25,4	38	8	300	0,14
11 L 075	2F	St	11	33,35	32,59	38	24	25,4	38	8	301	0,18
12 L 075	2F	St	12	36,38	35,62	42	24	25,4	38	8	302	0,22
13 L 075	2F	St	13	39,41	38,65	44	28	25,4	38	8	303	0,26
14 L 075	2F	St	14	42,44	41,68	48	28	25,4	38	8	304	0,30
15 L 075	2F	St	15	45,48	44,72	51	34	25,4	38	8	305	0,37
16 L 075	2F	St	16	48,51	47,75	54	36	25,4	38	8	306	0,43
17 L 075	2F	St	17	51,54	50,78	57	36	25,4	38	10	307	0,46
18 L 075	2F	St	18	54,57	53,81	60	40	25,4	38	10	308	0,54
19 L 075	2F	St	19	57,61	56,84	63	40	25,4	38	10	309	0,58
20 L 075	2F	St	20	60,64	59,88	66	40	25,4	38	10	310	0,64
21 L 075	2F	St	21	63,67	62,91	71	45	25,4	38	10	311	0,71
22 L 075	2F	St	22	66,70	65,94	75	45	25,4	38	10	312	0,79
23 L 075	2F	St	23	69,73	68,97	79	55	25,4	38	10	313	0,94
24 L 075	2F	St	24	72,77	72,00	79	55	25,4	38	10	313	1,00
25 L 075	2F	St	25	75,80	75,04	83	58	25,4	38	10	314	1,10
26 L 075	2F	St	26	78,83	78,07	87	58	25,4	38	12	315	1,16
27 L 075	2F	St	27	81,86	81,10	87	58	25,4	38	12	315	1,22
28 L 075	2F	St	28	84,89	84,13	91	58	25,4	38	12	316	1,30
30 L 075	2F	St	30	90,96	90,20	97	70	25,4	38	12	318	1,47
32 L 075	2F	St	32	97,03	96,26	103	70	25,4	38	12	320	1,75
33 L 075	2F	St	33	100,05	99,29	106	70	25,4	38	12	321	1,85
34 L 075	2F	St	34	103,08	102,32	111	70	25,4	38	12	322	1,93
35 L 075	2F	St	35	106,12	105,35	111	70	25,4	38	12	322	2,03
36 L 075	2F	St	36	109,15	108,39	115	70	25,4	38	12	323	2,14
40 L 075	2F	St	40	121,29	120,51	127	70	25,4	38	12	327	2,56
42 L 075	2F	St	42	127,34	126,58	135	70	25,4	38	12	328	2,81
44 L 075	2F	St	44	133,40	132,64	140	70	25,4	38	12	330	3,02
45 L 075	2F	St	45	136,44	135,67	143	70	25,4	38	12	331	3,16
48 L 075	2F	St	48	145,53	144,77	152	70	25,4	38	12	334	3,57
50 L 075	4	GG	50	151,60	150,83		70	25,4	38	14		2,10
52 L 075	4	GG	52	157,66	156,90		70	25,4	38	14		2,13
56 L 075	4	GG	56	169,79	169,02		70	25,4	38	14		2,27
57 L 075	4	GG	57	172,82	172,06		70	25,4	38	14		2,28
60 L 075	4	GG	60	181,91	181,15		75	25,4	45	14		2,70
72 L 075	4	GG	72	218,29	217,53		75	25,4	45	14		3,19
84 L 075	4	GG	84	254,68	253,92		75	25,4	45	14		3,64
96 L 075	4	GG	96	291,06	290,30		75	25,4	45	14		4,04

L 100

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1" (25,4 mm)



2F



4

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 L 100	2F	St	10	30,32	29,56	36	20	31,8	45	8	300	0,17
11 L 100	2F	St	11	33,35	32,59	38	24	31,8	45	8	301	0,22
12 L 100	2F	St	12	36,38	35,62	42	24	31,8	45	8	302	0,26
13 L 100	2F	St	13	39,41	38,65	44	28	31,8	45	8	303	0,32
14 L 100	2F	St	14	42,44	41,68	48	28	31,8	45	10	304	0,35
15 L 100	2F	St	15	45,48	44,72	51	34	31,8	45	10	305	0,43
16 L 100	2F	St	16	48,51	47,75	54	36	31,8	45	10	306	0,50
17 L 100	2F	St	17	51,54	50,78	57	36	31,8	45	10	307	0,56
18 L 100	2F	St	18	54,57	53,81	60	40	31,8	45	10	308	0,64
19 L 100	2F	St	19	57,61	56,84	63	40	31,8	45	10	309	0,70
20 L 100	2F	St	20	60,64	59,88	66	40	31,8	45	10	310	0,77
21 L 100	2F	St	21	63,67	62,91	71	45	31,8	45	10	311	0,88
22 L 100	2F	St	22	66,70	65,94	75	45	31,8	45	12	312	0,95
23 L 100	2F	St	23	69,73	68,97	79	55	31,8	45	12	313	1,11
24 L 100	2F	St	24	72,77	72,00	79	55	31,8	45	12	313	1,18
25 L 100	2F	St	25	75,80	75,04	83	58	31,8	45	12	314	1,30
26 L 100	2F	St	26	78,83	78,07	87	58	31,8	45	12	315	1,40
27 L 100	2F	St	27	81,86	81,10	87	58	31,8	45	12	315	1,47
28 L 100	2F	St	28	84,89	84,13	91	58	31,8	45	12	316	1,58
30 L 100	2F	St	30	90,96	90,20	97	70	31,8	45	12	318	1,78
32 L 100	2F	St	32	97,03	96,26	103	70	31,8	45	12	320	2,11
33 L 100	2F	St	33	100,05	99,29	106	70	31,8	45	12	321	2,23
34 L 100	2F	St	34	103,08	102,32	111	70	31,8	45	12	322	2,39
35 L 100	2F	St	35	106,12	105,35	111	70	31,8	45	12	322	2,45
36 L 100	2F	St	36	109,15	108,39	115	70	31,8	45	12	323	2,59
40 L 100	2F	St	40	121,29	120,51	127	70	31,8	45	12	327	3,13
42 L 100	2F	St	42	127,34	126,58	135	70	31,8	45	12	328	3,43
44 L 100	2F	St	44	133,40	132,64	140	70	31,8	45	12	330	3,72
45 L 100	2F	St	45	136,44	135,67	143	70	31,8	45	12	331	3,89
48 L 100	2F	St	48	145,53	144,77	152	70	31,8	45	12	334	4,38
50 L 100	4	GG	50	151,60	150,83		70	31,8	45	14		2,41
52 L 100	4	GG	52	157,66	156,90		70	31,8	45	14		2,55
56 L 100	4	GG	56	169,79	169,02		70	31,8	45	14		2,65
57 L 100	4	GG	57	172,82	172,06		70	31,8	45	14		2,71
60 L 100	4	GG	60	181,91	181,15		75	31,8	45	14		3,11
72 L 100	4	GG	72	218,29	217,53		75	31,8	45	14		3,65
84 L 100	4	GG	84	254,68	253,92		75	31,8	45	14		4,12
96 L 100	4	GG	96	291,06	290,30		75	31,8	45	14		4,60

H 075

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 3/4" (19,05 mm)

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)



2F



4



4F

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
14 H 075	2F	St	14	56,59	55,22	63	40	26,4	40	10	309	0,58
15 H 075	2F	St	15	60,64	59,27	66	45	26,4	40	10	310	0,69
16 H 075	2F	St	16	64,68	63,31	71	45	26,4	40	10	311	0,77
17 H 075	2F	St	17	68,72	67,35	75	45	26,4	40	12	312	0,84
18 H 075	2F	St	18	72,77	71,39	79	55	26,4	40	12	313	1,01
19 H 075	2F	St	19	76,81	75,44	83	60	26,4	40	12	314	1,15
20 H 075	2F	St	20	80,85	79,48	87	62	26,4	40	12	315	1,27
21 H 075	2F	St	21	84,89	83,52	91	65	26,4	40	12	316	1,41
22 H 075	2F	St	22	88,94	87,56	93	68	26,4	40	12	317	1,55
23 H 075	2F	St	23	92,98	91,61	97	72	26,4	40	12	318	1,71
24 H 075	2F	St	24	97,03	95,65	103	72	26,4	40	12	320	1,83
25 H 075	2F	St	25	101,06	99,69	106	72	26,4	40	12	321	1,96
26 H 075	2F	St	26	105,11	103,73	111	80	26,4	40	12	322	2,19
27 H 075	2F	St	27	109,15	107,78	115	80	26,4	40	12	323	2,32
28 H 075	2F	St	28	113,19	111,82	119	80	26,4	40	12	325	2,47
30 H 075	2F	St	30	121,29	119,90	127	80	26,4	40	14	327	2,76
32 H 075	2F	St	32	129,36	127,99	135	80	26,4	40	14	328	3,08
33 H 075	2F	St	33	133,40	132,03	140	80	26,4	40	14	330	3,25
34 H 075	2F	St	34	137,45	136,07	143	80	26,4	40	14	331	3,42
35 H 075	2F	St	35	141,49	140,12	148	80	26,4	40	14	333	3,61
36 H 075	2F	St	36	145,53	144,16	152	80	26,4	40	14	334	3,79
38 H 075	2F	St	38	153,62	152,24	158	80	26,4	40	14	335	4,16
40 H 075	2F	St	40	161,70	160,33	168	80	26,4	40	14	338	4,58
44 H 075	4F	GG	44	177,87	176,50	184	80	26,4	40	18	339	2,57
48 H 075	4F	GG	48	194,04	192,67	200	90	26,4	45	18	342	3,56
50 H 075	4	GG	50	202,13	200,75		90	26,4	45	18		3,74

H 100

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1" (25,4 mm)



2F



4



4F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
14 H 100	2F	St	14	56,59	55,22	63	40	31,8	45	12	309	0,65
15 H 100	2F	St	15	60,64	59,27	66	45	31,8	45	12	310	0,77
16 H 100	2F	St	16	64,68	63,31	71	45	31,8	45	12	311	0,87
17 H 100	2F	St	17	68,72	67,35	75	45	31,8	45	12	312	0,97
18 H 100	2F	St	18	72,77	71,39	79	55	31,8	45	12	313	1,16
19 H 100	2F	St	19	76,81	75,44	83	60	31,8	45	14	314	1,30
20 H 100	2F	St	20	80,85	79,48	87	62	31,8	45	14	315	1,44
21 H 100	2F	St	21	84,89	83,52	91	65	31,8	45	14	316	1,60
22 H 100	2F	St	22	88,94	87,56	93	68	31,8	45	14	317	1,76
23 H 100	2F	St	23	92,98	91,61	97	72	31,8	45	14	318	1,94
24 H 100	2F	St	24	97,03	95,65	103	72	31,8	45	14	320	2,09
25 H 100	2F	St	25	101,06	99,69	106	72	31,8	45	14	321	2,24
26 H 100	2F	St	26	105,11	103,73	111	80	31,8	45	14	322	2,49
27 H 100	2F	St	27	109,15	107,78	115	80	31,8	45	14	323	2,66
28 H 100	2F	St	28	113,19	111,82	119	80	31,8	45	14	325	2,83
29 H 100	2F	St	29	117,23	115,86	123	80	31,8	45	14	326	3,01
30 H 100	2F	St	30	121,29	119,90	127	80	31,8	45	14	327	3,19
32 H 100	2F	St	32	129,36	127,99	135	80	31,8	45	14	328	3,57
33 H 100	2F	St	33	133,40	132,03	140	80	31,8	45	14	330	3,79
34 H 100	2F	St	34	137,45	136,07	143	80	31,8	45	14	331	3,99
35 H 100	2F	St	35	141,49	140,12	148	80	31,8	45	14	333	4,20
36 H 100	2F	St	36	145,53	144,16	152	80	31,8	45	14	334	4,44
38 H 100	2F	St	38	153,62	152,24	158	80	31,8	45	14	335	4,90
40 H 100	2F	St	40	161,70	160,33	168	80	31,8	45	14	338	5,39
44 H 100	4F	GG	44	177,87	176,50	184	80	31,8	50	18	339	3,37
45 H 100	4F	GG	45	181,91	180,54	192	80	31,8	50	18	340	3,57
48 H 100	4F	GG	48	194,04	192,67	200	90	31,8	50	18	342	4,10
50 H 100	4	GG	50	202,13	200,75		90	31,8	50	18		4,24
52 H 100	4	GG	52	210,21	208,84		90	31,8	50	18		4,32
58 H 100	4	GG	58	234,47	233,09		90	31,8	50	18		4,61
60 H 100	4	GG	60	242,55	241,18		100	31,8	50	18		5,30
70 H 100	4	GG	70	282,98	281,61		100	31,8	55	18		6,13
72 H 100	4	GG	72	291,06	289,69		120	31,8	55	18		7,47
84 H 100	4	GG	84	339,57	338,20		120	31,8	55	18		8,52
96 H 100	4	GG	96	388,08	386,71		120	31,8	60	18		10,25
120 H 100	4	GG	120	485,10	483,73		120	31,8	60	18		13,09

H 150

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1"1/2 (38,1 mm)



2F



4



4F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
14 H 150	2F	St	14	56,59	55,22	63	40	46,0	58	18	309	0,81
15 H 150	2F	St	15	60,64	59,27	66	45	46,0	58	18	310	0,97
16 H 150	2F	St	16	64,68	63,31	71	45	46,0	58	18	311	1,11
17 H 150	2F	St	17	68,72	67,35	75	45	46,0	58	18	312	1,25
18 H 150	2F	St	18	72,77	71,39	79	55	46,0	58	18	313	1,48
19 H 150	2F	St	19	76,81	75,44	83	60	46,0	58	18	314	1,68
20 H 150	2F	St	20	80,85	79,48	87	62	46,0	58	18	315	1,88
21 H 150	2F	St	21	84,89	83,52	91	65	46,0	58	18	316	2,08
22 H 150	2F	St	22	88,94	87,56	93	68	46,0	58	18	317	2,30
23 H 150	2F	St	23	92,98	91,61	97	72	46,0	58	18	318	2,54
24 H 150	2F	St	24	97,03	95,65	103	72	46,0	58	18	320	2,75
25 H 150	2F	St	25	101,06	99,69	106	72	46,0	58	18	321	2,97
26 H 150	2F	St	26	105,11	103,73	111	80	46,0	58	18	322	3,29
27 H 150	2F	St	27	109,15	107,78	115	80	46,0	58	18	323	3,52
28 H 150	2F	St	28	113,19	111,82	119	80	46,0	58	18	325	3,78
29 H 150	2F	St	29	117,23	115,86	123	80	46,0	58	18	326	4,03
30 H 150	2F	St	30	121,29	119,90	127	80	46,0	58	18	327	4,29
32 H 150	2F	St	32	129,36	127,99	135	80	46,0	58	18	328	4,86
33 H 150	2F	St	33	133,40	132,03	140	80	46,0	58	18	330	5,15
34 H 150	2F	St	34	137,45	136,07	143	80	46,0	58	18	331	5,46
35 H 150	2F	St	35	141,49	140,12	148	80	46,0	58	18	333	5,78
36 H 150	2F	St	36	145,53	144,16	152	80	46,0	58	18	334	6,09
38 H 150	2F	St	38	153,62	152,24	158	80	46,0	58	18	335	6,74
40 H 150	2F	St	40	161,70	160,33	168	80	46,0	58	18	338	7,46
44 H 150	4F	GG	44	177,87	176,50	184	80	46,0	58	18	339	4,29
45 H 150	4F	GG	45	181,91	180,54	192	80	46,0	58	18	340	4,44
48 H 150	4F	GG	48	194,04	192,67	200	90	46,0	65	18	342	5,41
50 H 150	4	GG	50	202,13	200,75		90	46,0	65	18		5,59
52 H 150	4	GG	52	210,21	208,84		90	46,0	65	18		5,79
58 H 150	4	GG	58	234,47	233,09		90	46,0	65	18		6,15
60 H 150	4	GG	60	242,55	241,18		100	46,0	65	18		7,08
70 H 150	4	GG	70	282,98	281,61		100	46,0	65	24		7,77
72 H 150	4	GG	72	291,06	289,69		120	46,0	65	24		9,70
84 H 150	4	GG	84	339,57	338,20		120	46,0	65	24		10,99
96 H 150	4	GG	96	388,08	386,71		120	46,0	65	24		12,24
120 H 150	4	GG	120	485,10	483,73		120	46,0	65	24		16,17

H 200

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 2" (50,8 mm)



2F



4



4F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
14 H 200	2F	St	14	56,59	55,22	63	40	58,7	70	18	309	1,10
15 H 200	2F	St	15	60,64	59,27	66	45	58,7	70	18	310	1,33
16 H 200	2F	St	16	64,68	63,31	71	45	58,7	70	18	311	1,54
17 H 200	2F	St	17	68,72	67,35	75	45	58,7	70	18	312	1,69
18 H 200	2F	St	18	72,77	71,39	79	55	58,7	70	18	313	1,95
19 H 200	2F	St	19	76,81	75,44	83	60	58,7	70	18	314	2,20
20 H 200	2F	St	20	80,85	79,48	87	62	58,7	70	18	315	2,44
21 H 200	2F	St	21	84,89	83,52	91	65	58,7	70	18	316	2,70
22 H 200	2F	St	22	88,94	87,56	93	68	58,7	70	18	317	2,97
23 H 200	2F	St	23	92,98	91,61	97	72	58,7	70	18	318	3,25
24 H 200	2F	St	24	97,03	95,65	103	72	58,7	70	18	320	3,56
25 H 200	2F	St	25	101,06	99,69	106	72	58,7	70	18	321	3,81
26 H 200	2F	St	26	105,11	103,73	111	80	58,7	70	18	322	4,18
27 H 200	2F	St	27	109,15	107,78	115	80	58,7	70	18	323	4,49
28 H 200	2F	St	28	113,19	111,82	119	80	58,7	70	18	325	4,81
29 H 200	2F	St	29	117,23	115,86	123	80	58,7	70	18	326	5,14
30 H 200	2F	St	30	121,29	119,90	127	80	58,7	70	18	327	5,47
32 H 200	2F	St	32	129,36	127,99	135	80	58,7	70	18	328	6,17
33 H 200	2F	St	33	133,40	132,03	140	80	58,7	70	18	330	6,56
34 H 200	2F	St	34	137,45	136,07	143	80	58,7	70	18	331	6,94
35 H 200	2F	St	35	141,49	140,12	148	80	58,7	70	18	333	7,34
36 H 200	2F	St	36	145,53	144,16	152	80	58,7	70	18	334	7,75
38 H 200	2F	St	38	153,62	152,24	158	80	58,7	70	18	335	8,62
40 H 200	2F	St	40	161,70	160,33	168	80	58,7	70	18	338	9,50
44 H 200	4F	GG	44	177,87	176,50	184	80	58,7	70	18	339	5,14
45 H 200	4F	GG	45	181,91	180,54	192	80	58,7	70	18	340	5,38
48 H 200	4F	GG	48	194,04	192,67	200	90	58,7	75	24	342	6,29
50 H 200	4	GG	50	202,13	200,75		90	58,7	75	24		6,68
52 H 200	4	GG	52	210,21	208,84		90	58,7	75	24		6,81
58 H 200	4	GG	58	234,47	233,09		90	58,7	75	24		7,26
60 H 200	4	GG	60	242,55	241,18		100	58,7	75	24		8,25
70 H 200	4	GG	70	282,98	281,61		100	58,7	75	28		9,20
72 H 200	4	GG	72	291,06	289,69		120	58,7	75	28		11,09
84 H 200	4	GG	84	339,57	338,20		120	58,7	75	28		12,63
96 H 200	4	GG	96	388,08	386,71		120	58,7	75	28		14,51
120 H 200	4	GG	120	485,10	483,73		120	58,7	75	28		19,15

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE - ISO 5294
TIMING BELT PULLEYS - ISO 5294

H 300
PASSO 1/2" (12,7 mm)
PER CINGHIE LARGHEZZA 3" (76,2 mm)



2F



4



4F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
14 H 300	2F	St	14	56,59	55,22	63	40	85,7	100	18	309	1,64
15 H 300	2F	St	15	60,64	59,27	66	45	85,7	100	18	310	1,91
16 H 300	2F	St	16	64,68	63,31	71	45	85,7	100	18	311	2,16
17 H 300	2F	St	17	68,72	67,35	75	45	85,7	100	18	312	2,43
18 H 300	2F	St	18	72,77	71,39	79	55	85,7	100	18	313	2,80
19 H 300	2F	St	19	76,81	75,44	83	60	85,7	100	18	314	3,16
20 H 300	2F	St	20	80,85	79,48	87	62	85,7	100	18	315	3,50
21 H 300	2F	St	21	84,89	83,52	91	65	85,7	100	18	316	3,87
22 H 300	2F	St	22	88,94	87,56	93	68	85,7	100	18	317	4,26
23 H 300	2F	St	23	92,98	91,61	97	72	85,7	100	18	318	4,68
24 H 300	2F	St	24	97,03	95,65	103	72	85,7	100	18	320	5,08
25 H 300	2F	St	25	101,06	99,69	106	72	85,7	100	18	321	5,45
26 H 300	2F	St	26	105,11	103,73	111	80	85,7	100	18	322	6,01
27 H 300	2F	St	27	109,15	107,78	115	80	85,7	100	18	323	6,45
28 H 300	2F	St	28	113,19	111,82	119	80	85,7	100	18	325	6,91
30 H 300	2F	St	30	121,29	119,90	127	80	85,7	100	18	327	7,90
32 H 300	2F	St	32	129,36	127,99	135	80	85,7	100	18	328	8,92
33 H 300	2F	St	33	133,40	132,03	140	80	85,7	100	18	330	9,46
34 H 300	2F	St	34	137,45	136,07	143	80	85,7	100	18	331	10,04
35 H 300	2F	St	35	141,49	140,12	148	80	85,7	100	18	333	10,62
36 H 300	2F	St	36	145,53	144,16	152	80	85,7	100	18	334	11,24
38 H 300	2F	St	38	153,62	152,24	158	80	85,7	100	18	335	12,44
40 H 300	2F	St	40	161,70	160,33	168	80	85,7	100	18	338	13,80
44 H 300	4F	GG	44	177,87	176,50	184	80	85,7	100	24	339	7,22
48 H 300	4F	GG	48	194,04	192,67	200	90	85,7	100	24	342	8,60
50 H 300	4	GG	50	202,13	200,75		90	85,7	100	24		8,99
58 H 300	4	GG	58	234,47	233,09		90	85,7	100	24		10,04
60 H 300	4	GG	60	242,55	241,18		100	85,7	100	24		11,18
72 H 300	4	GG	72	291,06	289,69		120	85,7	100	28		15,07
84 H 300	4	GG	84	339,57	338,20		120	85,7	100	28		16,97
96 H 300	4	GG	96	388,08	386,71		120	85,7	100	28		19,86
120 H 300	4	GG	120	485,10	483,73		120	85,7	100	28		25,91

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE - ISO 5294
TIMING BELT PULLEYS - ISO 5294

XH 200
PASSO 7/8" (22,22 mm)
PER CINGHIE LARGHEZZA 2" (50,8 mm)



2F

Materiale: Acciaio (St)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
18 XH 200	2F	St	18	127,34	124,55	138	100	65	80	24	401	6,00
19 XH 200	2F	St	19	134,41	131,62	146	100	65	80	24	402	6,60
20 XH 200	2F	St	20	141,49	138,69	154	100	65	80	24	403	7,30
21 XH 200	2F	St	21	148,56	145,77	160	110	65	80	24	404	8,73
22 XH 200	2F	St	22	155,64	152,84	168	110	65	80	24	405	9,55
24 XH 200	2F	St	24	169,79	166,99	183	120	65	80	24	406	11,47
25 XH 200	2F	St	25	176,86	174,07	188	120	65	80	24	407	12,46
26 XH 200	2F	St	26	183,93	181,14	198	120	65	80	24	409	13,47
27 XH 200	2F	St	27	191,01	188,22	200	120	65	80	24	410	14,42
28 XH 200	2F	St	28	198,09	195,29	211	120	65	80	24	411	15,44
30 XH 200	2F	St	30	212,23	209,44	226	120	65	80	24	412	17,69
32 XH 200	2F	St	32	226,38	223,59	240	120	65	80	24	414	19,95
34 XH 200	2F	St	34	240,53	237,74	256	120	65	80	24	415	22,75

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE - ISO 5294
TIMING BELT PULLEYS - ISO 5294

XH 300
PASSO 7/8" (22,22 mm)
PER CINGHIE LARGHEZZA 3" (76,2 mm)



2F

Materiale: Acciaio (St)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
18 XH 300	2F	St	18	127,34	124,55	138	100	92	110	28	401	8,90
19 XH 300	2F	St	19	134,41	131,62	146	100	92	110	28	402	9,20
20 XH 300	2F	St	20	141,49	138,69	154	100	92	110	28	403	10,61
21 XH 300	2F	St	21	148,56	145,77	160	110	92	110	28	404	11,87
22 XH 300	2F	St	22	155,64	152,84	168	110	92	110	28	405	13,08
24 XH 300	2F	St	24	169,79	166,99	183	120	92	110	28	406	15,77
25 XH 300	2F	St	25	176,86	174,07	188	120	92	110	28	407	17,13
26 XH 300	2F	St	26	183,93	181,14	198	120	92	110	28	409	18,55
27 XH 300	2F	St	27	191,01	188,22	200	120	92	110	28	410	19,90
28 XH 300	2F	St	28	198,09	195,29	211	150	92	110	28	411	22,27
30 XH 300	2F	St	30	212,23	209,44	226	150	92	110	28	412	25,39
32 XH 300	2F	St	32	226,38	223,59	240	150	92	110	28	414	28,73
34 XH 300	2F	St	34	240,53	237,74	256	150	92	110	28	415	34,20

XH 400

PASSO 7/8" (22,22 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 4" (101,6 mm)



2F

Materiale: Acciaio (St)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
18 XH 400	2F	St	18	127,34	124,55	138	100	119	132	32	401	9,60
19 XH 400	2F	St	19	134,41	131,62	146	100	119	132	32	402	10,80
20 XH 400	2F	St	20	141,49	138,69	154	100	119	132	32	403	12,87
21 XH 400	2F	St	21	148,56	145,77	160	110	119	132	32	404	14,42
22 XH 400	2F	St	22	155,64	152,84	168	110	119	132	32	405	15,44
24 XH 400	2F	St	24	169,79	166,99	183	120	119	132	32	406	19,22
25 XH 400	2F	St	25	176,86	174,07	188	120	119	132	32	407	21,05
26 XH 400	2F	St	26	183,93	181,14	198	120	119	132	32	409	22,80
27 XH 400	2F	St	27	191,01	188,22	200	120	119	132	32	410	24,66
28 XH 400	2F	St	28	198,09	195,29	211	150	119	132	32	411	27,23
30 XH 400	2F	St	30	212,23	209,44	226	150	119	132	32	412	31,30
32 XH 400	2F	St	32	226,38	223,59	240	150	119	132	32	414	35,20
34 XH 400	2F	St	34	240,53	237,74	256	150	119	132	32	415	40,00

L 050

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1/2" (12,7 mm)



10F



11F



13



14

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 18 L 050	10F	St	18	1108	28	54,57	53,81	60	45		19,0	22,0	3	308	0,20
TL 19 L 050	10F	St	19	1108	28	57,61	56,84	63	45		19,0	22,0	3	309	0,23
TL 20 L 050	10F	St	20	1108	28	60,64	59,88	66	48		19,0	22,0	3	310	0,27
TL 21 L 050	10F	St	21	1108	28	63,67	62,91	71	48		19,0	22,0	3	311	0,30
TL 22 L 050	10F	St	22	1108	28	66,70	65,94	75	51		19,0	22,0	3	312	0,34
TL 23 L 050	10F	St	23	1108	28	69,73	68,97	79	54		19,0	22,0	3	313	0,40
TL 24 L 050	10F	St	24	1108	28	72,77	72,00	79	54		19,0	22,0	3	313	0,45
TL 25 L 050	10F	St	25	1108	28	75,80	75,04	83	56		19,0	22,0	3	314	0,50
TL 26 L 050	10F	St	26	1108	28	78,83	78,07	87	60		19,0	22,0	3	315	0,55
TL 27 L 050	10F	St	27	1108	28	81,86	81,10	87	62		19,0	22,0	3	315	0,60
TL 28 L 050	10F	St	28	1108	28	84,89	84,13	91	65		19,0	22,0	3	316	0,65
TL 30 L 050	10F	St	30	1108	28	90,96	90,20	97	70		19,0	22,0	3	318	0,80
TL 32 L 050	10F	St	32	1108	28	97,02	96,26	103	74		19,0	22,0	3	320	0,98
TL 36 L 050	10F	St	36	1108	28	109,15	108,39	115	85		19,0	22,0	3	323	1,20
TL 40 L 050	10F	St	40	1610	42	121,28	120,51	127	97		19,0	25,0	6	327	1,40
TL 48 L 050	11F	St	48	1610	42	145,53	144,77	152	88	120	19,0	25,0	6	334	2,30
TL 60 L 050	13	St	60	1610	42	181,91	181,15		92	166	19,0	25,0	3		2,20
TL 72 L 050	14	GG	72	1610	42	218,30	217,53		92	202	19,0	25,0	3		2,10
TL 84 L 050	14	GG	84	1610	42	254,68	253,90		92	236	19,0	25,0	3		2,46
TL 96 L 050	14	GG	96	2012	50	291,06	290,30		106	270	19,0	32,0	6,5		3,36
TL120 L 050	14	GG	120	2012	50	363,83	363,07		106	343	19,0	32,0	6,5		4,44

L 075

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 3/4" (19,05 mm)



14



15F



21F



21



22

Materiale: Acciaio (St)
Materiale:Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 18 L 075	15F	St	18	1108	28	54,57	53,81	60			25,0	25,0		308	0,25
TL 19 L 075	15F	St	19	1108	28	57,61	56,84	63			25,0	25,0		309	0,32
TL 20 L 075	15F	St	20	1108	28	60,64	59,88	66			25,0	25,0		310	0,35
TL 21 L 075	15F	St	21	1108	28	63,67	62,91	71			25,0	25,0		311	0,40
TL 22 L 075	15F	St	22	1108	28	66,70	65,94	75			25,0	25,0		312	0,44
TL 23 L 075	15F	St	23	1108	28	69,73	68,97	79			25,0	25,0		313	0,48
TL 24 L 075	15F	St	24	1108	28	72,77	72,00	79			25,0	25,0		313	0,55
TL 25 L 075	15F	St	25	1108	28	75,80	75,04	83			25,0	25,0		314	0,63
TL 26 L 075	15F	St	26	1108	28	78,83	78,07	87			25,0	25,0		315	0,66
TL 27 L 075	15F	St	27	1108	28	81,86	81,10	87			25,0	25,0		315	0,70
TL 28 L 075	15F	St	28	1108	28	84,89	84,13	91			25,0	25,0		316	0,72
TL 30 L 075	15F	St	30	1108	28	90,96	90,20	97			25,0	25,0		318	0,93
TL 32 L 075	15F	St	32	1108	28	97,02	96,26	103			25,0	25,0		320	1,10
TL 36 L 075	15F	St	36	1610	42	109,15	108,39	115			25,0	25,0		323	1,20
TL 40 L 075	15F	St	40	1610	42	121,28	120,51	127			25,0	25,0		327	1,70
TL 48 L 075	21F	St	48	1610	42	145,53	144,77	152	92	120	25,0	25,0		334	2,60
TL 60 L 075	21	St	60	1610	42	181,91	181,15		92	166	25,0	25,0			3,00
TL 72 L 075	22	GG	72	1610	42	218,30	217,53		92	202	25,0	25,0			2,33
TL 84 L 075	14	GG	84	2012	50	254,68	253,90		106	236	25,0	32,0	3,5		3,55
TL 96 L 075	14	GG	96	2012	50	291,06	290,30		106	270	25,0	32,0	3,5		3,95
TL120 L 075	14	GG	120	2012	50	363,83	363,07		106	343	25,0	32,0	3,5		5,61

L 100

PASSO 3/8" (9,525 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1" (25,4 mm)



16F 17F 19 22

Materiale: Acciaio (St)
Materiale:Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 18 L 100	16F	St	18	1108	28	54,57	53,81	60		38	31,0	22,0	9,0	308	0,20
TL 19 L 100	16F	St	19	1108	28	57,61	56,84	63		38	31,0	22,0	9,0	309	0,32
TL 20 L 100	16F	St	20	1108	28	60,64	59,88	66		45	31,0	22,0	9,0	310	0,41
TL 21 L 100	16F	St	21	1108	28	63,67	62,91	71		45	31,0	22,0	9,0	311	0,45
TL 22 L 100	16F	St	22	1108	28	66,70	65,94	75		48	31,0	22,0	9,0	312	0,47
TL 23 L 100	16F	St	23	1108	28	69,73	68,97	79		52	32,0	22,0	10,0	313	0,50
TL 24 L 100	16F	St	24	1108	28	72,77	72,00	79		52	32,0	22,0	10,0	313	0,64
TL 25 L 100	16F	St	25	1108	28	75,80	75,04	83		54	32,0	22,0	10,0	314	0,68
TL 26 L 100	16F	St	26	1108	28	78,83	78,07	87		60	32,0	22,0	10,0	315	0,70
TL 27 L 100	16F	St	27	1108	28	81,86	81,10	87		60	32,0	22,0	10,0	315	0,83
TL 28 L 100	16F	St	28	1108	28	84,89	84,13	91		65	32,0	22,0	10,0	316	0,85
TL 30 L 100	16F	St	30	1210	32	90,96	90,20	97		71	32,0	25,0	7,0	318	0,90
TL 32 L 100	16F	St	32	1210	32	97,02	96,26	103		75	32,0	25,0	7,0	320	1,05
TL 36 L 100	16F	St	36	1610	42	109,15	108,39	115		86	32,0	25,0	7,0	323	1,40
TL 40 L 100	16F	St	40	1610	42	121,28	120,51	127		96	32,0	25,0	7,0	327	1,65
TL 48 L 100	17F	St	48	1610	42	145,53	144,77	152	92	120	32,0	25,0	7,0	334	2,80
TL 60 L 100	19	St	60	1610	42	181,91	181,15		92	166	32,0	25,0	3,5		2,70
TL 72 L 100	22	GG	72	2012	50	218,30	217,53		106	202	32,0	32,0			2,96
TL 84 L 100	22	GG	84	2012	50	254,68	253,90		106	236	32,0	32,0			3,87
TL 96 L 100	22	GG	96	2012	50	291,06	290,30		106	270	32,0	32,0			4,64
TL120 L 100	22	GG	120	2012	50	363,83	363,07		106	343	32,0	32,0			6,37

H 100

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1" (25,4 mm)



14



16F



17F



20



21F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 16 H 100	16F	St	16	1108	28	64,68	63,31	71		45	31,0	22,0	9,0	311	0,42
TL 18 H 100	16F	St	18	1210	32	72,77	71,39	79		52	31,0	25,0	6,0	313	0,49
TL 19 H 100	16F	St	19	1210	32	76,81	75,44	83		56	31,0	25,0	6,0	314	0,62
TL 20 H 100	16F	St	20	1210	32	80,85	79,48	87		60	31,0	25,0	6,0	315	0,73
TL 21 H 100	16F	St	21	1210	32	84,89	83,52	91		64	32,0	25,0	7,0	316	0,80
TL 22 H 100	16F	St	22	1210	32	88,94	87,56	93		67	32,0	25,0	7,0	317	0,94
TL 23 H 100	16F	St	23	1610	42	92,98	91,61	97		70	32,0	25,0	7,0	318	0,97
TL 24 H 100	16F	St	24	1610	42	97,02	95,65	103		73,5	32,0	25,0	7,0	320	1,05
TL 25 H 100	16F	St	25	1610	42	101,06	99,69	106		77	32,0	25,0	7,0	321	1,10
TL 26 H 100	16F	St	26	1610	42	105,11	103,73	111		82	32,0	25,0	7,0	322	1,20
TL 27 H 100	16F	St	27	1610	42	109,15	107,78	115		85	32,0	25,0	7,0	323	1,35
TL 28 H 100	16F	St	28	1610	42	113,19	111,82	119		90,5	32,0	25,0	7,0	325	1,50
TL 30 H 100	16F	St	30	1610	42	121,28	119,90	127		98	32,0	25,0	7,0	327	1,78
TL 32 H 100	17F	St	32	1610	42	129,36	127,99	135	90	106	32,0	25,0	7,0	328	2,05
TL 36 H 100	17F	St	36	1610	42	145,53	144,16	152	92	121	32,0	25,0	7,0	334	2,80
TL 40 H 100	17F	St	40	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	32,0	25,0	7,0	338	3,65
TL 44 H 100	21F	St	44	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	32,0	32,0		339	3,86
TL 48 H 100	21F	St	48	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0		342	4,20
TL 60 H 100	20	GG	60	2012	50	242,55	241,18		106	223	34,0	32,0	1,0		3,76
TL 72 H 100	20	GG	72	2012	50	291,06	289,69		106	270	34,0	32,0	1,0		4,88
TL 84 H 100	20	GG	84	2012	50	339,57	338,20		106	318	34,0	32,0	1,0		6,12
TL 96 H 100	14	GG	96	2517	60	388,08	386,71		119	366	34,0	45,0	5,5		7,95
TL120H 100	14	GG	120	2517	60	485,10	483,73		119	462	34,0	45,0	5,5		10,05

H 150

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 1"1/2 (38,1 mm)



16F



17F



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 18 H 150	16F	St	18	1210	32	72,77	71,39	79		52	45,0	25,0	20,0	313	0,60
TL 19 H 150	16F	St	19	1210	32	76,81	75,44	83		56	45,0	25,0	20,0	314	0,72
TL 20 H 150	16F	St	20	1210	32	80,85	79,48	87		60	45,0	25,0	20,0	315	0,83
TL 21 H 150	16F	St	21	1210	32	84,89	83,52	91		64	45,0	25,0	20,0	316	1,00
TL 22 H 150	16F	St	22	1210	32	88,94	87,56	93		67	45,0	25,0	20,0	317	1,25
TL 23 H 150	16F	St	23	1610	42	92,98	91,61	97		70	45,0	25,0	20,0	318	1,05
TL 24 H 150	16F	St	24	1610	42	97,02	95,65	103		73,5	45,0	25,0	20,0	320	1,10
TL 25 H 150	16F	St	25	1610	42	101,06	99,69	106		77	45,0	25,0	20,0	321	1,30
TL 26 H 150	16F	St	26	1610	42	105,11	103,73	111		82	45,0	25,0	20,0	322	1,42
TL 27 H 150	16F	St	27	1610	42	109,15	107,78	115		85	45,0	25,0	20,0	323	1,65
TL 28 H 150	16F	St	28	1610	42	113,19	111,82	119		90,5	45,0	25,0	20,0	325	1,88
TL 30 H 150	16F	St	30	1610	42	121,28	119,90	127		98	45,0	25,0	20,0	327	2,05
TL 32 H 150	17F	St	32	1610	42	129,36	127,99	135	90	106	45,0	25,0	20,0	328	2,35
TL 36 H 150	17F	St	36	1610	42	145,53	144,16	152	92	121	45,0	25,0	20,0	334	3,20
TL 40 H 150	17F	St	40	1610	42	161,70	160,33	168	92	138	45,0	25,0	20,0	338	4,10
TL 44 H 150	17F	St	44	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	45,0	32,0	13,0	339	4,50
TL 48 H 150	17F	St	48	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	342	4,80
TL 60 H 150	20	GG	60	2012	50	242,55	241,18		106	223	46,0	32,0	7,0		4,51
TL 72 H 150	20	GG	72	2012	50	291,06	289,69		106	270	46,0	32,0	7,0		6,16
TL 84 H 150	20	GG	84	2012	50	339,57	338,20		106	320	46,0	32,0	7,0		7,40
TL 96 H 150	20	GG	96	2517	60	388,08	386,71		119	366	46,0	45,0	0,5		9,87
TL120H 150	20	GG	120	2517	60	485,10	483,73		119	462	46,0	45,0	0,5		13,50

H 200

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 2" (50,8 mm)



16F



17F



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 18 H 200	16F	St	18	1210	32	72,77	71,39	79		52	58,0	25,0	33,0	313	0,84
TL 19 H 200	16F	St	19	1210	32	76,81	75,44	83		56	58,0	25,0	33,0	314	0,96
TL 20 H 200	16F	St	20	1610	42	80,85	79,48	87		60	58,0	25,0	33,0	315	0,93
TL 21 H 200	16F	St	21	1610	42	84,89	83,52	91		64	58,0	25,0	33,0	316	1,07
TL 22 H 200	16F	St	22	1610	42	88,94	87,56	93		67	58,0	25,0	33,0	317	1,25
TL 23 H 200	16F	St	23	1610	42	92,98	91,61	97		70	58,0	25,0	33,0	318	1,40
TL 24 H 200	16F	St	24	1610	42	97,02	95,65	103		73,5	58,0	25,0	33,0	320	1,55
TL 25 H 200	16F	St	25	1610	42	101,06	99,69	106		77	58,0	25,0	33,0	321	1,71
TL 26 H 200	16F	St	26	1610	42	105,11	103,73	111		82	58,0	25,0	33,0	322	1,84
TL 27 H 200	16F	St	27	1610	42	109,15	107,78	115		85	58,0	25,0	33,0	323	2,06
TL 28 H 200	16F	St	28	1610	42	113,19	111,82	119		90,5	58,0	25,0	33,0	325	2,17
TL 30 H 200	16F	St	30	1610	42	121,28	119,90	127		98	58,0	25,0	33,0	327	2,60
TL 32 H 200	16F	St	32	2012	50	129,36	127,99	135		106	58,0	32,0	26,0	328	2,95
TL 36 H 200	17F	St	36	2012	50	145,53	144,16	152	102	121	58,0	32,0	26,0	334	3,62
TL 40 H 200	17F	St	40	2012	50	161,70	160,33	168	106	138	58,0	32,0	26,0	338	4,33
TL 44 H 200	17F	St	44	2012	50	177,87	176,50	184	106	152	58,0	32,0	26,0	339	5,33
TL 48 H 200	17F	St	48	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	58,0	45,0	13,0	342	6,47
TL 60 H 200	20	GG	60	2517	60	242,55	241,18		119	223	60,0	45,0	7,5		5,86
TL 72 H 200	20	GG	72	2517	60	291,06	289,69		119	270	60,0	45,0	7,5		7,42
TL 84 H 200	20	GG	84	2517	60	339,57	338,20		119	320	60,0	45,0	7,5		8,73
TL 96 H 200	20	GG	96	2517	60	388,08	386,71		119	366	60,0	45,0	7,5		10,83
TL120 H 200	20	GG	120	2517	60	485,10	483,73		119	462	60,0	45,0	7,5		14,95

H 300

PASSO 1/2" (12,7 mm)

PER CINGHIE LARGHEZZA 3" (76,2 mm)



18F



19F



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 20 H 300	18F	St	20	1615	42	80,85	79,48	87		64,5	84,0	38,0	23,0	315	1,22
TL 21 H 300	18F	St	21	1615	42	84,89	83,52	91		65	84,0	38,0	23,0	316	1,52
TL 22 H 300	18F	St	22	1615	42	88,94	87,56	93		67	84,0	38,0	23,0	317	1,80
TL 23 H 300	18F	St	23	1615	42	92,98	91,61	97		70	84,0	38,0	23,0	318	2,04
TL 24 H 300	18F	St	24	1615	42	97,02	95,65	103		73,5	84,0	38,0	23,0	320	2,29
TL 25 H 300	18F	St	25	1615	42	101,06	99,69	106		77	84,0	38,0	23,0	321	2,54
TL 26 H 300	18F	St	26	1615	42	105,11	103,73	111		82	84,0	38,0	23,0	322	2,73
TL 27 H 300	18F	St	27	2012	50	109,15	107,78	115		85	84,0	32,0	26,0	323	2,54
TL 28 H 300	18F	St	28	2012	50	113,19	111,82	119		90,5	84,0	32,0	26,0	325	2,68
TL 30 H 300	18F	St	30	2012	50	121,28	119,90	127		98	84,0	32,0	26,0	327	3,21
TL 32 H 300	18F	St	32	2517	60	129,36	127,99	135		106	84,0	45,0	19,5	328	3,58
TL 36 H 300	18F	St	36	2517	60	145,53	144,16	152		121	84,0	45,0	19,5	334	4,99
TL 40 H 300	18F	St	40	2517	60	161,70	160,33	168		138	84,0	45,0	19,5	338	6,50
TL 44 H 300	19F	St	44	2517	60	177,87	176,50	184	119	152	86,0	45,0	20,5	339	7,55
TL 48 H 300	19F	St	48	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	86,0	45,0	20,5	342	8,66
TL 60 H 300	20	GG	60	2517	60	242,55	241,18		119	223	86,0	45,0	20,5		7,42
TL 72 H 300	20	GG	72	2517	60	291,06	289,69		119	270	86,0	45,0	20,5		9,33
TL 84 H 300	20	GG	84	2517	60	339,57	338,20		119	320	86,0	45,0	20,5		11,19
TL 96 H 300	20	GG	96	3030	75	388,08	386,71		150	362	86,0	76,0	5,0		17,96
TL120H 300	20	GG	120	3030	75	485,10	483,73		150	460	86,0	76,0	5,0		22,23

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

3M

PASSO 3 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 9 mm



1F



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 3M 09	1F	Al	10	9,55	8,79	13,0	12,0		10,2	17,5		100	0,01
12 3M 09	1F	Al	12	11,46	10,70	15,0	15,0		10,2	17,5		101	0,01
14 3M 09	1F	Al	14	13,37	12,61	16,0	16,0		10,2	17,5		102	0,01
15 3M 09	1F	Al	15	14,32	13,56	18,0	17,5		10,2	17,5		104	0,01
16 3M 09	2F	Al	16	15,28	14,52	18,0	10,0		12,8	20,6	4	104	0,01
18 3M 09	2F	Al	18	17,19	16,43	19,5	11,0		12,8	20,6	6	105	0,01
20 3M 09	2F	Al	20	19,10	18,34	23,0	13,0		12,8	20,6	6	107	0,01
21 3M 09	2F	Al	21	20,05	19,29	25,0	14,0		12,8	20,6	6	108	0,01
22 3M 09	2F	Al	22	21,01	20,25	25,0	14,0		12,8	20,6	6	108	0,01
24 3M 09	2F	Al	24	22,92	22,16	25,0	14,0		12,8	20,6	6	108	0,02
26 3M 09	2F	Al	26	24,83	24,07	28,0	16,0		12,8	20,6	6	109	0,02
28 3M 09	2F	Al	28	26,74	25,98	32,0	18,0		12,8	20,6	6	110	0,02
30 3M 09	2F	Al	30	28,65	27,89	32,0	20,0		12,8	20,6	6	110	0,03
32 3M 09	2F	Al	32	30,56	29,80	36,0	22,0		12,8	20,6	6	111	0,03
36 3M 09	2F	Al	36	34,38	33,62	38,0	26,0		13,4	22,2	6	112	0,05
40 3M 09	2F	Al	40	38,20	37,44	42,0	28,0		13,4	22,2	6	113	0,06
44 3M 09	2F	Al	44	42,02	41,26	48,0	33,0		13,4	22,2	6	114	0,07
48 3M 09	2	Al	48	45,84	45,08		33,0		13,4	22,2	8		0,11
60 3M 09	2	Al	60	57,30	56,54		33,0		13,4	22,2	8		0,11
72 3M 09	2	Al	72	68,76	68,00		33,0		13,4	22,2	8		0,15

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

3M

PASSO 3 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 15 mm



1F



2



2F

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
10 3M 15	1F	Al	10	9,55	8,79	13,0	12,0		17,0	26,0		100	0,01
12 3M 15	1F	Al	12	11,46	10,70	15,0	15,0		17,0	26,0		101	0,01
14 3M 15	1F	Al	14	13,37	12,61	16,0	16,0		17,0	26,0		102	0,01
15 3M 15	1F	Al	15	14,32	13,56	18,0	17,5		17,0	26,0		104	0,01
16 3M 15	2F	Al	16	15,28	14,52	18,0	10,0		19,5	26,0	4	104	0,01
18 3M 15	2F	Al	18	17,19	16,43	19,5	11,0		19,5	26,0	6	105	0,01
20 3M 15	2F	Al	20	19,10	18,34	23,0	13,0		19,5	26,0	6	107	0,01
21 3M 15	2F	Al	21	20,05	19,29	25,0	14,0		19,5	26,0	6	108	0,02
22 3M 15	2F	Al	22	21,01	20,25	25,0	14,0		19,5	26,0	6	108	0,02
24 3M 15	2F	Al	24	22,92	22,16	25,0	14,0		19,5	26,0	6	108	0,02
26 3M 15	2F	Al	26	24,83	24,07	28,0	16,0		19,5	26,0	6	109	0,03
28 3M 15	2F	Al	28	26,74	25,98	32,0	18,0		19,5	26,0	6	110	0,03
30 3M 15	2F	Al	30	28,65	27,89	32,0	20,0		19,5	26,0	6	110	0,04
32 3M 15	2F	Al	32	30,56	29,80	36,0	22,0		19,5	26,0	6	111	0,04
36 3M 15	2F	Al	36	34,38	33,62	38,0	26,0		20,0	30,0	6	112	0,06
40 3M 15	2F	Al	40	38,20	37,44	42,0	28,0		20,0	30,0	6	113	0,08
44 3M 15	2F	Al	44	42,02	41,26	48,0	33,0		20,0	30,0	6	114	0,10
48 3M 15	2	Al	48	45,84	45,08		33,0		20,0	30,0	8		0,10
60 3M 15	2	Al	60	57,30	56,54		33,0		20,0	30,0	8		0,15
72 3M 15	2	Al	72	68,76	68,00		33,0		20,0	30,0	8		0,21

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

5M

PASSO 5 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 9 mm



2



2F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
12 5M 09	2F	St	12	19,10	17,96	23	12,5		14,5	20,0	6	202	0,03
14 5M 09	2F	St	14	22,28	21,14	25	13,5		14,5	20,0	6	203	0,04
15 5M 09	2F	St	15	23,87	22,73	28	16,0		14,5	20,0	6	204	0,05
16 5M 09	2F	St	16	25,46	24,32	28	16,5		14,5	20,0	6	204	0,06
18 5M 09	2F	St	18	28,65	27,51	32	20,0		14,5	20,0	6	205	0,07
20 5M 09	2F	St	20	31,83	30,69	36	23,0		14,5	22,5	6	206	0,10
21 5M 09	2F	St	21	33,42	32,28	38	24,0		14,5	22,5	6	207	0,12
22 5M 09	2F	St	22	35,01	33,87	38	25,5		14,5	22,5	6	207	0,13
24 5M 09	2F	St	24	38,20	37,06	42	27,0		14,5	22,5	6	208	0,15
26 5M 09	2F	St	26	41,38	40,24	44	30,0		14,5	22,5	6	209	0,18
28 5M 09	2F	St	28	44,56	43,42	48	30,5		14,5	22,5	6	210	0,21
30 5M 09	2F	St	30	47,75	46,60	51	35,0		14,5	22,5	6	211	0,25
32 5M 09	2F	St	32	50,93	49,79	54	38,0		14,5	22,5	8	212	0,28
36 5M 09	2F	St	36	57,30	56,16	60	38,0		14,5	22,5	8	214	0,33
40 5M 09	2F	St	40	63,66	62,52	71	38,0		14,5	22,5	8	217	0,42
44 5M 09	2	Al	44	70,03	68,89		38,0		14,5	25,5	8		0,17
48 5M 09	2	Al	48	76,39	75,25		45,0		14,5	25,5	8		0,18
60 5M 09	2	Al	60	95,49	94,35		45,0		14,5	25,5	8		0,23
72 5M 09	2	Al	72	114,59	113,45		45,0		14,5	25,5	8		0,42

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

5M

PASSO 5 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 15 mm



2



2F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
12 5M 15	2F	St	12	19,10	17,96	23	12,5		20,5	26	6	202	0,03
14 5M 15	2F	St	14	22,28	21,14	25	13,5		20,5	26	6	203	0,04
15 5M 15	2F	St	15	23,87	22,73	28	16,0		20,5	26	6	204	0,05
16 5M 15	2F	St	16	25,46	24,32	28	16,5		20,5	26	6	204	0,06
18 5M 15	2F	St	18	28,65	27,51	32	20,0		20,5	26	6	205	0,09
20 5M 15	2F	St	20	31,83	30,69	36	23,0		20,5	26	6	206	0,12
21 5M 15	2F	St	21	33,42	32,28	38	24,0		20,5	26	6	207	0,14
22 5M 15	2F	St	22	35,01	33,87	38	25,5		20,5	26	6	207	0,15
24 5M 15	2F	St	24	38,20	37,06	42	27,0		20,5	28	6	208	0,19
26 5M 15	2F	St	26	41,38	40,24	44	30,0		20,5	28	6	209	0,23
28 5M 15	2F	St	28	44,56	43,42	48	30,5		20,5	28	6	210	0,26
30 5M 15	2F	St	30	47,75	46,60	51	35,0		20,5	28	6	211	0,32
32 5M 15	2F	St	32	50,93	49,79	54	38,0		20,5	28	8	212	0,35
36 5M 15	2F	St	36	57,30	56,16	60	38,0		20,5	28	8	214	0,43
40 5M 15	2F	St	40	63,66	62,52	71	38,0		20,5	28	8	217	0,52
44 5M 15	2	Al	44	70,03	68,89		38,0		20,5	30	8		0,23
48 5M 15	2	Al	48	76,39	75,25		38,0		20,5	30	8		0,29
60 5M 15	2	Al	60	95,49	94,35		50,0		20,5	30	8		0,42
72 5M 15	2	Al	72	114,59	113,45		50,0		20,5	30	8		0,59

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

5M
PASSO 5 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 25 mm



2



2F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
12 5M 25	2F	St	12	19,10	17,96	23	12,5		30,5	36	6	202	0,05
14 5M 25	2F	St	14	22,28	21,14	25	13,5		30,5	36	6	203	0,08
15 5M 25	2F	St	15	23,87	22,73	28	16,0		30,5	36	6	204	0,09
16 5M 25	2F	St	16	25,46	24,32	28	16,5		30,5	36	6	204	0,11
18 5M 25	2F	St	18	28,65	27,51	32	20,0		30,5	36	6	205	0,13
20 5M 25	2F	St	20	31,83	30,69	36	23,0		30,5	36	6	206	0,17
21 5M 25	2F	St	21	33,42	32,28	38	24,0		30,5	38	6	207	0,20
22 5M 25	2F	St	22	35,01	33,87	38	25,5		30,5	38	6	207	0,22
24 5M 25	2F	St	24	38,20	37,06	42	27,0		30,5	38	6	208	0,26
26 5M 25	2F	St	26	41,38	40,24	44	30,0		30,5	38	6	209	0,32
28 5M 25	2F	St	28	44,56	43,42	48	30,5		30,5	38	6	210	0,37
30 5M 25	2F	St	30	47,75	46,60	51	35,0		30,5	38	6	211	0,42
32 5M 25	2F	St	32	50,93	49,79	54	38,0		30,5	38	8	212	0,48
36 5M 25	2F	St	36	57,30	56,16	60	38,0		30,5	38	8	214	0,59
40 5M 25	2F	St	40	63,66	62,52	71	38,0		30,5	38	8	217	0,75
44 5M 25	2	Al	44	70,03	68,89		38,0		30,5	40	8		0,32
48 5M 25	2	Al	48	76,39	75,25		38,0		30,5	40	8		0,28
60 5M 25	2	Al	60	95,49	94,35		50,0		30,5	40	8		0,44
72 5M 25	2	Al	72	114,59	113,45		50,0		30,5	40	8		0,85

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

8M
PASSO 8 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 20 mm



2F



3F



3



4

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
22 8M 20	2F	St	22	56,02	54,65	60	43		28	38	12	308	0,54
24 8M 20	2F	St	24	61,11	59,74	66	45		28	38	12	310	0,65
26 8M 20	2F	St	26	66,21	64,84	71	48		28	38	12	311	0,80
28 8M 20	2F	St	28	71,30	70,08	75	50		28	38	14	312	0,88
30 8M 20	2F	St	30	76,39	75,13	83	55		28	38	14	314	1,00
32 8M 20	2F	St	32	81,49	80,16	87	60		28	38	14	315	1,20
34 8M 20	2F	St	34	86,58	85,21	91	66		28	38	14	316	1,40
36 8M 20	2F	St	36	91,67	90,30	98	70		28	38	14	319	1,60
38 8M 20	2F	St	38	96,77	95,39	103	75		28	38	14	320	1,70
40 8M 20	2F	St	40	101,86	100,49	106	75		28	38	14	321	1,85
44 8M 20	2F	St	44	112,05	110,67	119	75		28	38	14	325	2,10
48 8M 20	2F	St	48	122,23	120,86	127	75		28	38	14	327	2,50
56 8M 20	3F	St	56	142,60	141,23	148	80	116	28	38	14	333	2,82
64 8M 20	3F	St	64	162,97	161,60	168	80	137	28	38	14	338	3,22
72 8M 20	3F	St	72	183,35	181,97	192	80	158	28	38	14	340	3,74
80 8M 20	3	GG	80	203,72	202,35		90	180	28	38	14		3,78
90 8M 20	3	GG	90	229,18	227,81		90	204	28	38	14		4,57
* **112 8M 20**	4	GG	112	285,21	283,83		90	254	28	38	18		
* **144 8M 20**	4	GG	144	366,69	365,32		90	336	28	38	20		
* **168 8M 20**	4	GG	168	427,81	426,44		100	400	28	38	20		
* **192 8M 20**	4	GG	192	488,92	487,55		100	460	28	38	20		

* Costruite a richiesta - Manufactured on request.

8M

PASSO 8 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 30 mm



2F



3F



3



4

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
22 8M 30	2F	St	22	56,02	54,65	60	43		38	48	12	308	0,75
24 8M 30	2F	St	24	61,11	59,74	66	45		38	48	12	310	0,90
26 8M 30	2F	St	26	66,21	64,84	71	48		38	48	12	311	1,10
28 8M 30	2F	St	28	71,30	70,08	75	50		38	48	14	312	1,20
30 8M 30	2F	St	30	76,39	75,13	83	55		38	48	14	314	1,32
32 8M 30	2F	St	32	81,49	80,16	87	60		38	48	14	315	1,55
34 8M 30	2F	St	34	86,58	85,21	91	66		38	48	14	316	1,80
36 8M 30	2F	St	36	91,67	90,30	98	70		38	48	14	319	2,10
38 8M 30	2F	St	38	96,77	95,39	103	75		38	48	14	320	2,30
40 8M 30	2F	St	40	101,86	100,49	106	75		38	48	14	321	2,47
44 8M 30	2F	St	44	112,05	110,67	119	75		38	48	14	325	2,95
48 8M 30	2F	St	48	122,23	120,86	127	75		38	48	14	327	3,30
56 8M 30	3F	St	56	142,60	141,23	148	90	116	38	48	14	333	4,02
64 8M 30	3F	St	64	162,97	161,60	168	90	137	38	48	14	338	4,60
72 8M 30	3F	St	72	183,35	181,97	192	95	158	38	48	14	340	5,41
80 8M 30	3	GG	80	203,72	202,35		100	180	38	48	14		5,23
90 8M 30	3	GG	90	229,18	227,81		100	204	38	48	14		6,42
112 8M 30	4	GG	112	285,21	283,83		100	254	38	48	18		8,12
144 8M 30	4	GG	144	366,69	365,32		100	336	38	48	20		10,36
168 8M 30	4	GG	168	427,81	426,44		100	400	38	48	20		12,37
192 8M 30	4	GG	192	488,92	487,55		100	460	38	48	20		14,31

8M

PASSO 8 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 50 mm



2F



7F



7



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
22 8M 50	2F	St	22	56,02	54,65	60	43		60	70	12	308	1,10
24 8M 50	2F	St	24	61,11	59,74	66	45		60	70	12	310	1,30
26 8M 50	2F	St	26	66,21	64,84	71	48		60	70	12	311	1,60
28 8M 50	2F	St	28	71,30	70,08	75	50		60	70	14	312	1,70
30 8M 50	2F	St	30	76,39	75,13	83	55		60	70	14	314	2,00
32 8M 50	2F	St	32	81,49	80,16	87	60		60	70	14	315	2,35
34 8M 50	2F	St	34	86,58	85,21	91	66		60	70	14	316	2,80
36 8M 50	2F	St	36	91,67	90,30	98	70		60	70	14	319	3,10
38 8M 50	2F	St	38	96,77	95,39	103	75		60	70	14	320	3,30
40 8M 50	2F	St	40	101,86	100,49	106	75		60	70	14	321	3,60
44 8M 50	2F	St	44	112,05	110,67	119	75		60	70	14	325	4,40
48 8M 50	2F	St	48	122,23	120,86	127	75		60	70	14	327	5,00
56 8M 50	7F	St	56	142,60	141,23	148	90	116	60	60	18	333	5,68
64 8M 50	7F	St	64	162,97	161,60	168	100	137	60	60	18	338	6,93
72 8M 50	7F	St	72	183,35	181,97	192	100	158	60	60	18	340	7,95
80 8M 50	7	GG	80	203,72	202,35		110	180	60	60	18		7,96
90 8M 50	7	GG	90	229,18	227,81		110	204	60	60	18		9,20
112 8M 50	8	GG	112	285,21	283,83		110	254	60	60	18		12,16
144 8M 50	8	GG	144	366,69	365,32		110	336	60	60	20		15,68
168 8M 50	8	GG	168	427,81	426,44		120	400	60	60	20		18,99
192 8M 50	8	GG	192	488,92	487,55		130	460	60	60	20		24,09

8M

PASSO 8 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 85 mm



2F



7F



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
22 8M 85	2F	St	22	56,02	54,65	60	43		95	105	12	308	1,60
24 8M 85	2F	St	24	61,11	59,74	66	45		95	105	12	310	1,95
26 8M 85	2F	St	26	66,21	64,84	71	48		95	105	12	311	2,30
28 8M 85	2F	St	28	71,30	70,08	75	50		95	105	14	312	2,60
30 8M 85	2F	St	30	76,39	75,13	83	55		95	105	14	314	3,10
32 8M 85	2F	St	32	81,49	80,16	87	60		95	105	14	315	3,70
34 8M 85	2F	St	34	86,58	85,21	91	66		95	105	14	316	4,00
36 8M 85	2F	St	36	91,67	90,30	98	70		95	105	14	319	4,70
38 8M 85	2F	St	38	96,77	95,39	103	75		95	105	14	320	5,10
40 8M 85	2F	St	40	101,86	100,49	106	75		95	105	14	321	5,40
44 8M 85	2F	St	44	112,05	110,67	119	75		95	105	14	325	6,70
48 8M 85	2F	St	48	122,23	120,86	127	75		95	105	14	327	8,17
56 8M 85	2F	St	56	142,60	141,23	148	90		95	105	18	333	11,48
64 8M 85	7F	St	64	162,97	161,60	168	100	137	95	95	18	338	11,02
72 8M 85	7F	St	72	183,35	181,97	192	100	158	95	95	18	340	13,45
80 8M 85	8	GG	80	203,72	202,35		110	180	95	95	20		12,36
90 8M 85	8	GG	90	229,18	227,81		110	204	95	95	20		14,38
112 8M 85	8	GG	112	285,21	283,83		110	254	95	95	24		18,66
144 8M 85	8	GG	144	366,69	365,32		110	341	95	95	24		23,00
* **168 8M 85**	8	GG	168	427,81	426,44		120	400	95	95	24		
* **192 8M 85**	8	GG	192	488,92	487,55		130	460	95	95	24		

* Costruite a richiesta - Manufactured on request.

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 40 mm



2F



3F



4

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
28 14M 40	2F	St	28	124,78	122,12	127	100		54	69	24	400	4,80
30 14M 40	2F	St	30	133,69	130,99	138	100		54	69	24	401	5,60
32 14M 40	2F	St	32	142,60	139,88	154	100		54	69	24	403	6,20
34 14M 40	2F	St	34	151,52	148,79	160	100		54	69	24	404	6,90
36 14M 40	2F	St	36	160,43	157,68	168	100		54	69	24	405	7,70
38 14M 40	2F	St	38	169,34	166,60	183	120		54	69	24	406	8,90
40 14M 40	2F	St	40	178,25	175,49	188	120		54	69	24	407	9,80
44 14M 40	2F	St	44	196,08	193,28	211	120		54	69	24	411	12,00
48 14M 40	3F	GG	48	213,90	211,11	226	135	170	54	69	24	412	11,98
56 14M 40	3F	GG	56	249,55	246,76	256	135	207	54	69	28	416	14,01
64 14M 40	3F	GG	64	285,21	282,41	296	135	240	54	69	28	418	16,65
72 14M 40	4	GG	72	320,86	318,06		135	278	54	69	28		15,52
80 14M 40	4	GG	80	356,51	353,71		135	314	54	69	28		17,23
90 14M 40	4	GG	90	401,07	398,28		135	358	54	69	28		19,40
112 14M 40	4	GG	112	499,11	496,32		135	456	54	69	28		24,14
*** 144 14M 40**	4	GG	144	641,71	638,92		135	600	54	69	28		
*** 168 14M 40**	4	GG	168	748,66	745,87		135	706	54	69	28		
*** 192 14M 40**	4	GG	192	855,62	852,82		135	813	54	69	28		

* Costruite a richiesta - Manufactured on request.

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 55 mm



2F



7F



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
28 14M 55	2F	St	28	124,78	122,12	127	100		70	85	24	400	5,70
30 14M 55	2F	St	30	133,69	130,99	138	100		70	85	24	401	7,10
32 14M 55	2F	St	32	142,60	139,88	154	100		70	85	24	403	7,90
34 14M 55	2F	St	34	151,52	148,79	160	100		70	85	24	404	9,33
36 14M 55	2F	St	36	160,43	157,68	168	100		70	85	24	405	10,49
38 14M 55	2F	St	38	169,34	166,60	183	120		70	85	24	406	12,11
40 14M 55	2F	St	40	178,25	175,49	188	120		70	85	24	407	13,30
44 14M 55	2F	St	44	196,08	193,28	211	120		70	85	24	411	16,12
48 14M 55	7F	GG	48	213,90	211,11	226	135	170	70	70	24	412	13,50
56 14M 55	7F	GG	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	416	15,78
64 14M 55	7F	GG	64	285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	418	19,04
72 14M 55	8	GG	72	320,86	318,06		135	278	70	70	28		18,41
80 14M 55	8	GG	80	356,51	353,71		135	314	70	70	28		20,27
90 14M 55	8	GG	90	401,07	398,28		135	358	70	70	28		22,98
112 14M 55	8	GG	112	499,11	496,32		135	456	70	70	28		29,29
144 14M 55	8	GG	144	641,71	638,92		135	600	70	70	28		36,00
168 14M 55	8	GG	168	748,66	745,87		135	706	70	70	28		40,00
192 14M 55	8	GG	192	855,62	852,82		135	813	70	70	28		47,50

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M

PASSO 14 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 85 mm



2F



7F



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
28 14M 85	2F	St	28	124,78	122,12	127	100		102	117	24	400	8,77
30 14M 85	2F	St	30	133,69	130,99	138	100		102	117	24	401	10,13
32 14M 85	2F	St	32	142,60	139,88	154	100		102	117	24	403	11,65
34 14M 85	2F	St	34	151,52	148,79	160	100		102	117	24	404	13,15
36 14M 85	2F	St	36	160,43	157,68	168	100		102	117	32	405	14,48
38 14M 85	2F	St	38	169,34	166,60	183	120		102	117	32	406	16,62
40 14M 85	2F	St	40	178,25	175,49	188	135		102	117	32	407	18,84
44 14M 85	2F	St	44	196,08	193,28	211	135		102	117	32	411	22,86
48 14M 85	2F	St	48	213,90	211,11	226	150		102	117	32	412	27,58
56 14M 85	7F	GG	56	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	416	24,19
64 14M 85	7F	GG	64	285,21	282,41	296	150	240	102	102	32	418	28,57
72 14M 85	8	GG	72	320,86	318,06		150	278	102	102	32		28,26
80 14M 85	8	GG	80	356,51	353,71		150	314	102	102	32		31,00
90 14M 85	8	GG	90	401,07	398,28		150	358	102	102	32		35,00
112 14M 85	8	GG	112	499,11	496,32		150	456	102	102	32		43,50
144 14M 85	8	GG	144	641,71	638,92		150	600	102	102	32		50,00
168 14M 85	8	GG	168	748,66	745,87		150	706	102	102	32		63,00
192 14M 85	8	GG	192	855,62	852,82		165	813	102	102	32		76,00

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M

PASSO 14 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 115 mm



2F



7F



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
28 14M 115	2F	St	28	124,78	122,12	127	100		133	148	32	400	10,75
30 14M 115	2F	St	30	133,69	130,99	138	100		133	148	32	401	12,52
32 14M 115	2F	St	32	142,60	139,88	154	100		133	148	32	403	14,48
34 14M 115	2F	St	34	151,52	148,79	160	100		133	148	32	404	16,45
36 14M 115	2F	St	36	160,43	157,68	168	120		133	148	32	405	18,99
38 14M 115	2F	St	38	169,34	166,60	183	120		133	148	32	406	21,31
40 14M 115	2F	St	40	178,25	175,49	188	135		133	148	32	407	24,04
44 14M 115	2F	St	44	196,08	193,28	211	140		133	148	32	411	29,41
48 14M 115	2F	St	48	213,90	211,11	226	150		133	148	32	412	35,00
56 14M 115	2F	St	56	249,55	246,76	256	150		133	148	32	416	48,00
64 14M 115	7F	GG	64	285,21	282,41	296	150	240	133	133	32	418	36,00
72 14M 115	8	GG	72	320,86	318,06		150	278	133	133	32		36,00
80 14M 115	8	GG	80	356,51	353,71		150	314	133	133	32		40,00
90 14M 115	8	GG	90	401,07	398,28		150	358	133	133	32		45,00
112 14M 115	8	GG	112	499,11	496,32		150	456	133	133	32		55,50
144 14M 115	8	GG	144	641,71	638,92		165	600	133	133	32		71,00
168 14M 115	8	GG	168	748,66	745,87		165	706	133	133	32		83,00
192 14M 115	8	GG	192	855,62	852,82		165	813	133	133	32		96,00

PULEGGE DENTATE PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 170 mm



2F



7



8

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	d	n° flangia	Kg.
28 14M 170	2F	St	28	124,78	122,12	127	100		187	202	32	400	14,79
30 14M 170	2F	St	30	133,69	130,99	138	100		187	202	32	401	17,24
32 14M 170	2F	St	32	142,60	139,88	154	100		187	202	32	403	19,92
34 14M 170	2F	St	34	151,52	148,79	160	100		187	202	32	404	22,72
36 14M 170	2F	St	36	160,43	157,68	168	120		187	202	32	405	26,07
38 14M 170	2F	St	38	169,34	166,60	183	135		187	202	32	406	29,71
40 14M 170	2F	St	40	178,25	175,49	188	140		187	202	32	407	33,50
***44 14M 170**	2F	St	44	196,08	193,28	211	160		187	202	32	411	
***48 14M 170**	2F	St	48	213,90	211,11	226	160		187	202	32	412	
***56 14M 170**	2F	St	56	249,55	246,76	256	160		187	202	32	416	
***64 14M 170**	2F	St	64	285,21	282,41	296	180		187	202	32	418	
***72 14M 170**	7	GG	72	320,86	318,06		180	278	187	187	32		
80 14M 170	7	GG	80	356,51	353,71		180	314	187	187	32		71,00
90 14M 170	8	GG	90	401,07	398,28		180	358	187	187	38		73,00
112 14M 170	8	GG	112	499,11	496,32		200	456	187	187	38		95,00
144 14M 170	8	GG	144	641,71	638,92		220	600	187	187	38		114,00
168 14M 170	8	GG	168	748,66	745,87		220	706	187	187	38		142,00
***192 14M 170**	8	GG	192	855,62	852,82		220	813	187	187	38		

* Costruite su richiesta - Manufactured on request.

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

5M
PASSO 5 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 15 mm



10



10F



13



15F

Materiale: Acciaio (St)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 34 5M 15	15F	St	34	1008	25	54,11	52,97	57			22	22		213	0,20
TL 36 5M 15	15F	St	36	1108	25	57,30	56,15	60			22	22		214	0,25
TL 38 5M 15	15F	St	38	1108	25	60,48	59,34	66			22	22		216	0,30
TL 40 5M 15	15F	St	40	1108	25	63,66	62,52	71			22	22		217	0,35
TL 44 5M 15	15F	St	44	1108	25	70,03	68,89	75			22	22		218	0,40
TL 48 5M 15	10F	St	48	1210	32	76,39	75,25	83	59		22	25	3	219	0,46
TL 56 5M 15	10F	St	56	1210	32	89,13	87,99	93	70		22	25	3	222	0,60
TL 64 5M 15	10F	St	64	1210	32	101,86	100,72	106	80		22	25	3	224	0,80
TL 72 5M 15	10	St	72	1610	42	114,59	113,45		92		22	25	3		1,20
TL 80 5M 15	10	St	80	1610	42	127,32	126,18		92		22	25	3		1,76
TL 90 5M 15	10	St	90	1610	42	143,24	142,10		92		22	25	3		2,32
TL112 5M 15	10	St	112	2012	50	178,25	177,11		110		20	32	12		3,72
TL136 5M 15	13	St	136	2012	50	216,45	215,31		110	199	20	32	6		3,82

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

8M
PASSO 8 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 20 mm



10F



11F



11



16F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 22 8M 20	16F	St	22	1008	25	56,02	54,65	60		37	28	22	6	308	0,25
TL 24 8M 20	16F	St	24	1108	25	61,11	59,74	66		44	28	22	6	310	0,30
TL 26 8M 20	16F	St	26	1108	25	66,21	64,84	71		45	28	22	6	311	0,36
TL 28 8M 20	16F	St	28	1108	25	71,30	70,08	75		50	28	22	6	312	0,45
TL 30 8M 20	16F	St	30	1108	25	76,39	75,13	83		58	28	22	6	314	0,55
TL 32 8M 20	16F	St	32	1610	42	81,49	80,16	87		63	28	25	3	315	0,43
TL 34 8M 20	16F	St	34	1610	42	86,58	85,21	91		64	28	25	3	316	0,57
TL 36 8M 20	16F	St	36	1610	42	91,67	90,30	98		68	28	25	3	319	0,70
TL 38 8M 20	16F	St	38	1610	42	96,77	95,39	103		72	28	25	3	320	0,82
TL 40 8M 20	16F	St	40	1610	42	101,86	100,49	106		76	28	25	3	321	1,10
TL 44 8M 20	10F	St	44	2012	50	112,05	110,67	119	92		28	32	4	325	1,20
TL 48 8M 20	10F	St	48	2012	50	122,23	120,86	127	96		28	32	4	327	1,65
TL 56 8M 20	10F	St	56	2012	50	142,60	141,23	148	110		28	32	4	333	2,50
TL 64 8M 20	11F	St	64	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4	338	2,60
TL 72 8M 20	11F	St	72	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4	340	3,40
TL 80 8M 20	11	GG	80	2012	50	203,72	202,35		110	180	28	32	4		3,60
TL 90 8M 20	11	GG	90	2012	50	229,18	227,81		110	204	28	32	4		4,10

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

8M

PASSO 8 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 30 mm



10F



11F



11



12



15F



16F



18F

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 22 8M 30	16F	St	22	1008	25	56,02	54,65	60		37	38	22	16	308	0,33
TL 24 8M 30	16F	St	24	1108	25	61,11	59,74	66		44	38	22	16	310	0,40
TL 26 8M 30	16F	St	26	1108	25	66,21	64,84	71		44	38	22	16	311	0,45
TL 28 8M 30	16F	St	28	1210	32	71,30	70,08	75		50	38	25	13	312	0,50
TL 30 8M 30	15F	St	30	1615	42	76,39	75,13	83			38	38		314	0,55
TL 32 8M 30	15F	St	32	1615	42	81,49	80,16	87			38	38		315	0,60
TL 34 8M 30	15F	St	34	1615	42	86,58	85,21	91			38	38		316	0,80
TL 36 8M 30	15F	St	36	1615	42	91,67	90,30	98			38	38		319	1,00
TL 38 8M 30	15F	St	38	1615	42	96,77	95,39	103			38	38		320	1,10
TL 40 8M 30	15F	St	40	1615	42	101,86	100,49	106			38	38		321	1,34
TL 44 8M 30	18F	St	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	38	32	3	325	1,30
TL 48 8M 30	18F	St	48	2012	50	122,23	120,86	127		90	38	32	3	327	1,80
TL 56 8M 30	18F	St	56	2012	50	142,60	141,23	148		110	38	32	3	333	3,80
TL 64 8M 30	10F	St	64	2517	60	162,97	161,60	168	125		38	45	7	338	4,30
TL 72 8M 30	11F	St	72	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7	340	4,40
TL 80 8M 30	11	GG	80	2517	60	203,72	202,35		125	180	38	45	7		4,65
TL 90 8M 30	11	GG	90	2517	60	229,18	227,81		125	204	38	45	7		5,80
TL112 8M 30	12	GG	112	2517	60	285,21	283,83		125	254	38	45	7		6,20
TL144 8M 30	12	GG	144	2517	60	366,69	365,32		125	336	38	45	7		9,00

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

8M

PASSO 8 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 50 mm



14



16F



18F



19F



19



20



18

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 28 8M 50	16F	St	28	1210	32	71,30	70,08	75		50	60	25	35	312	0,60
TL 30 8M 50	16F	St	30	1615	42	76,39	75,13	83		58	60	38	22	314	0,65
TL 32 8M 50	16F	St	32	1615	42	81,49	80,16	87		63	60	38	22	315	0,80
TL 34 8M 50	16F	St	34	1615	42	86,58	85,21	91		65	60	38	22	316	1,08
TL 36 8M 50	16F	St	36	1615	42	91,67	90,30	98		68	60	38	22	319	1,35
TL 38 8M 50	16F	St	38	1615	42	96,77	95,39	103		72	60	38	22	320	1,65
TL 40 8M 50	18F	St	40	2012	50	101,86	100,49	106		80	60	32	14	321	1,70
TL 44 8M 50	18F	St	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	60	32	14	325	1,80
TL 48 8M 50	18F	St	48	2012	50	122,23	120,86	127		95	60	32	14	327	2,35
TL 56 8M 50	18F	St	56	2517	60	142,60	141,23	148		116	60	45	7,5	333	3,35
TL 64 8M 50	18F	St	64	2517	60	162,97	161,60	168		136	60	45	7,5	338	4,90
TL 72 8M 50	19F	St	72	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	340	6,90
TL 80 8M 50	18	GG	80	3020	75	203,72	202,35			180	60	51	4,5		8,90
TL 90 8M 50	19	GG	90	3020	75	229,18	227,81		160	204	60	51	4,5		9,90
TL112 8M 50	19	GG	112	3020	75	285,21	283,83		170	254	60	51	4,5		12,10
TL144 8M 50	20	GG	144	3020	75	366,69	365,32		170	336	60	51	4,5		15,40
TL168 8M 50	14	GG	168	3525	90	427,81	426,44		198	395	60	65	2,5		22,80
TL192 8M 50	14	GG	192	3525	90	488,92	487,55		198	455	60	65	2,5		26,50

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

8M
PASSO 8 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 85 mm



18F



18



19



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 34 8M 85	18F	St	34	1615	42	86,58	85,22	91		65	95	38	28,5	316	1,50
TL 36 8M 85	18F	St	36	1615	42	91,67	90,30	98		68	95	38	28,5	319	1,90
TL 38 8M 85	18F	St	38	1615	42	96,77	95,39	103		72	95	38	28,5	320	2,20
TL 40 8M 85	18F	St	40	2012	50	101,86	100,49	106		80	95	32	31,5	321	1,90
TL 44 8M 85	18F	St	44	2012	50	112,05	110,67	119		86	95	32	31,5	325	2,30
TL 48 8M 85	18F	St	48	2517	60	122,23	120,86	127		97	95	45	25	327	2,70
TL 56 8M 85	18F	St	56	2517	60	142,60	141,23	148		116	95	45	25	333	4,50
TL 64 8M 85	18F	St	64	2517	60	162,97	161,60	168		136	95	45	25	338	6,30
TL 72 8M 85	18F	St	72	3020	75	183,35	181,97	192		150	95	51	22	340	8,10
TL 80 8M 85	18	GG	80	3020	75	203,72	202,35			180	95	51	22		10,20
TL 90 8M 85	19	GG	90	3020	75	229,18	227,81		170	204	95	51	22		11,20
TL112 8M 85	19	GG	112	3020	75	285,21	283,83		170	254	95	51	22		15,00
TL144 8M 85	20	GG	144	3525	90	366,69	365,32		198	336	95	65	15		20,20
TL168 8M 85	20	GG	168	3525	90	427,81	426,44		198	395	95	65	15		22,40
TL192 8M 85	20	GG	192	3525	90	488,92	487,55		198	455	95	65	15		28,20

14M

PASSO 14 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 40 mm



18F **19F** **19** **20**

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 28 14M 40	18F	St	28	2012	50	124,78	122,12	127		94	54	32	11	400	2,10
TL 30 14M 40	18F	St	30	2012	50	133,69	130,99	138		98	54	32	11	401	2,70
TL 32 14M 40	18F	St	32	2012	50	142,60	139,88	154		108	54	32	11	403	3,40
TL 34 14M 40	18F	St	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	54	45	4,5	404	3,90
TL 36 14M 40	18F	St	36	2517	60	160,43	157,68	168		120	54	45	4,5	405	4,80
TL 38 14M 40	18F	St	38	2517	60	169,34	166,60	183		130	54	45	4,5	406	5,40
TL 40 14M 40	18F	St	40	2517	60	178,25	175,49	188		138	54	45	4,5	407	6,00
TL 44 14M 40	18F	St	44	3020	75	196,08	193,28	211		155	54	51	1,5	411	7,50
TL 48 14M 40	18F	St	48	3020	75	213,90	211,11	226		170	54	51	1,5	412	8,50
TL 56 14M 40	18F	GG	56	3020	75	249,55	246,76	256		208	54	51	1,5	416	10,10
TL 64 14M 40	19F	GG	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	54	51	1,5	418	13,40
TL 72 14M 40	19	GG	72	3020	75	320,86	318,06		170	280	54	51	1,5		15,00
TL 80 14M 40	20	GG	80	3020	75	356,51	353,71		170	315	54	51	1,5		16,00
TL 90 14M 40	20	GG	90	3020	75	401,07	398,28		170	360	54	51	1,5		18,00
TL112 14M 40	20	GG	112	3020	75	499,11	496,32		170	457	54	51	1,5		25,50
TL144 14M 40	20	GG	144	3020	75	641,71	638,92		170	600	54	51	1,5		32,00
TL168 14M 40	20	GG	168	3020	75	748,66	745,87		170	706	54	51	1,5		43,50
TL192 14M 40	20	GG	192	3020	75	855,62	852,82		170	813	54	51	1,5		49,50

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 55 mm



18F 19F 19 20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 28 14M 55	18F	St	28	2012	50	124,78	122,12	127		94	70	32	19	400	2,20
TL 30 14M 55	18F	St	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	70	45	12,5	401	2,70
TL 32 14M 55	18F	St	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	70	45	12,5	403	3,60
TL 34 14M 55	18F	St	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	70	45	12,5	404	4,50
TL 36 14M 55	18F	St	36	2517	60	160,43	157,68	168		120	70	45	12,5	405	5,20
TL 38 14M 55	18F	St	38	2517	60	169,34	166,60	183		130	70	45	12,5	406	6,20
TL 40 14M 55	18F	St	40	2517	60	178,25	175,49	188		138	70	45	12,5	407	6,90
TL 44 14M 55	18F	St	44	3020	75	196,08	193,28	211		155	70	51	9,5	411	8,60
TL 48 14M 55	18F	St	48	3020	75	213,90	211,11	226		170	70	51	9,5	412	10,50
TL 56 14M 55	18F	GG	56	3020	75	249,55	246,76	256		208	70	51	9,5	416	13,50
TL 64 14M 55	19F	GG	64	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	70	51	9,5	418	14,50
TL 72 14M 55	19	GG	72	3020	75	320,86	318,06		170	280	70	51	9,5		16,30
TL 80 14M 55	20	GG	80	3020	75	356,51	353,71		170	315	70	51	9,5		17,50
TL 90 14M 55	20	GG	90	3020	75	401,07	398,28		170	360	70	51	9,5		20,00
TL112 14M 55	20	GG	112	3020	75	499,11	496,32		170	457	70	51	9,5		28,20
TL144 14M 55	20	GG	144	3020	75	641,71	638,92		170	600	70	51	9,5		36,00
TL168 14M 55	20	GG	168	3020	75	748,66	745,87		170	706	70	51	9,5		48,50
TL192 14M 55	20	GG	192	3020	75	855,62	852,82		170	813	70	51	9,5		52,00

14M

PASSO 14 mm

PER CINGHIE LARGHEZZA 85 mm



18F 19F 19 20 22

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 28 14M 85	18F	St	28	2517	60	124,78	122,12	127		98	102	45	28,5	400	2,70
TL 30 14M 85	18F	St	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	102	45	28,5	401	3,80
TL 32 14M 85	18F	St	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	102	45	28,5	403	4,70
TL 34 14M 85	18F	St	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	102	45	28,5	404	6,00
TL 36 14M 85	18F	St	36	3020	75	160,43	157,68	168		125	102	51	25,5	405	5,70
TL 38 14M 85	18F	St	38	3020	75	169,34	166,60	183		130	102	51	25,5	406	6,80
TL 40 14M 85	18F	St	40	3020	75	178,25	175,49	188		138	102	51	25,5	407	8,00
TL 44 14M 85	18F	St	44	3030	75	196,08	193,28	211		155	102	76	13	411	11,70
TL 48 14M 85	18F	St	48	3030	75	213,90	211,11	226		170	102	76	13	412	15,00
TL 56 14M 85	18F	GG	56	3525	90	249,55	246,76	256		210	102	65	18,5	416	19,00
TL 64 14M 85	19F	GG	64	3525	90	285,21	282,41	296	190	240	102	65	18,5	418	23,50
TL 72 14M 85	19	GG	72	3525	90	320,86	318,06		190	280	102	65	18,5		25,00
TL 80 14M 85	20	GG	80	3525	90	356,51	353,71		190	315	102	65	18,5		26,00
TL 90 14M 85	20	GG	90	3525	90	401,07	398,28		190	360	102	65	18,5		28,00
TL112 14M 85	20	GG	112	3525	90	499,11	496,32		190	457	102	65	18,5		36,00
TL144 14M 85	20	GG	144	3525	90	641,71	638,92		190	600	102	65	18,5		48,00
TL168 14M 85	20	GG	168	3525	90	748,66	745,87		190	706	102	65	18,5		60,00
TL192 14M 85	22	GG	192	4040	100	855,62	852,82		230	813	102	102			85,00

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 115 mm



18F



19F



19



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 28 14M 115	18F	St	28	2517	60	124,78	122,12	127		98	133	45	44	400	3,80
TL 30 14M 115	18F	St	30	2517	60	133,69	130,99	138		100	133	45	44	401	5,00
TL 32 14M 115	18F	St	32	2517	60	142,60	139,88	154		108	133	45	44	403	6,80
TL 34 14M 115	18F	St	34	2517	60	151,52	148,79	160		110	133	45	44	404	6,90
TL 36 14M 115	18F	St	36	3020	75	160,43	157,68	168		125	133	51	41	405	7,00
TL 38 14M 115	18F	St	38	3020	75	169,34	166,60	183		130	133	51	41	406	8,50
TL 40 14M 115	18F	St	40	3020	75	178,25	175,49	188		138	133	51	41	407	9,10
TL 44 14M 115	18F	St	44	3030	75	196,08	193,28	211		155	133	76	28,5	411	13,00
TL 48 14M 115	18F	St	48	3030	75	213,90	211,11	226		170	133	76	28,5	412	16,00
TL 56 14M 115	18F	GG	56	3535	90	249,55	246,76	256		210	133	89	22	416	24,00
TL 64 14M 115	19F	GG	64	3535	90	285,21	282,41	296	190	240	133	89	22	418	32,00
TL 72 14M 115	19	GG	72	3535	90	320,86	318,06		190	280	133	89	22		31,00
TL 80 14M 115	20	GG	80	3535	90	356,51	353,71		190	315	133	89	22		32,00
TL 90 14M 115	20	GG	90	3535	90	401,07	398,28		190	360	133	89	22		37,00
TL112 14M 115	20	GG	112	3535	90	499,11	496,32		190	457	133	89	22		45,00
TL144 14M 115	20	GG	144	4040	100	641,71	638,92		230	600	133	102	15,5		63,00
TL168 14M 115	20	GG	168	4040	100	748,66	745,87		230	706	133	102	15,5		77,50
TL192 14M 115	20	GG	192	4040	100	855,62	852,82		230	813	133	102	15,5		95,00

PULEGGE DENTATE A BUSSOLA CONICA PER CINGHIE HTD®
HTD® TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

14M
PASSO 14 mm
PER CINGHIE LARGHEZZA 170 mm



18F



19



20

Materiale: Acciaio (St)
Materiale: Ghisa (GG)

descrizione	tipo	materiale	denti	bussola	foro max	dp	de	Df	Dm	Di	F	L	R	n° flangia	Kg.
TL 38 14M 170	18F	St	38	3030	75	169,34	166,60	183		130	187	76	55,5	406	11,70
TL 40 14M 170	18F	St	40	3030	75	178,25	175,49	188		138	187	76	55,5	407	13,00
TL 44 14M 170	18F	St	44	3535	90	196,08	193,28	211		155	187	89	49	411	15,00
TL 48 14M 170	18F	St	48	3535	90	213,90	211,11	226		170	187	89	49	412	19,00
TL 56 14M 170	18F	St	56	3535	90	249,55	246,76	256		210	187	89	49	416	28,50
TL 64 14M 170	18F	GG	64	4040	100	285,21	282,41	296		240	187	102	42,5	418	41,00
TL 72 14M 170	19	GG	72	4040	100	320,86	318,06		230	280	187	102	42,5		47,00
TL 80 14M 170	19	GG	80	4040	100	356,51	353,71		230	315	187	102	42,5		48,00
TL 90 14M 170	20	GG	90	4040	100	401,07	398,28		230	360	187	102	42,5		52,50
TL112 14M 170	20	GG	112	5050	125	499,11	496,32		265	457	187	127	30		74,50
TL144 14M 170	20	GG	144	5050	125	641,71	638,92		265	600	187	127	30		91,00
TL168 14M 170	20	GG	168	5050	125	748,66	745,87		265	706	187	127	30		116,00
TL192 14M 170	20	GG	192	5050	125	855,62	852,82		265	813	187	127	30		134,00

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS “T” - DIN 7721-2

T 2,5

PASSO 2,5 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 6 mm



1F



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
16 T 2,5 12	1F	Al	12	9,00	13	12	9	16		100	0,01
16 T 2,5 14	1F	Al	14	10,60	15	14	9	16		101	0,01
16 T 2,5 15	1F	Al	15	11,40	15	15	9	16		101	0,01
16 T 2,5 16	1F	Al	16	12,20	16	16	9	16		102	0,01
16 T 2,5 18	2F	Al	18	13,80	18	10	10	16	3	104	0,01
16 T 2,5 19	2F	Al	19	14,60	18	10	10	16	3	104	0,01
16 T 2,5 20	2F	Al	20	15,40	19,5	11	10	16	3	105	0,01
16 T 2,5 22	2F	Al	22	17,00	23	11	10	16	3	106	0,01
16 T 2,5 24	2F	Al	24	18,55	23	12	10	16	3	107	0,01
16 T 2,5 25	2F	Al	25	19,35	23	13	10	16	3	107	0,01
16 T 2,5 26	2F	Al	26	20,15	25	14	10	16	4	108	0,01
16 T 2,5 28	2F	Al	28	21,75	25	14	10	16	4	108	0,02
16 T 2,5 30	2F	Al	30	23,35	28	16	10	16	6	109	0,02
16 T 2,5 32	2F	Al	32	24,95	32	16	10	16	6	110	0,02
16 T 2,5 36	2F	Al	36	28,10	36	20	10	16	6	111	0,03
16 T 2,5 40	2F	Al	40	31,30	38	22	10	16	6	112	0,03
16 T 2,5 44	2	Al	44	34,50		24	10	16	6		0,04
16 T 2,5 48	2	Al	48	37,70		26	10	16	6		0,05
16 T 2,5 60	2	Al	60	47,25		34	10	16	8		0,07

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-2
METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 5
PASSO 5 mm
PER CINGHIA LARGHEZZA 10 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
21 T 5 10	2F	Al	10	15,05	19,5	8	15	21		200	0,01
21 T 5 12	2F	Al	12	18,25	23	10	15	21		201	0,01
21 T 5 14	2F	Al	14	21,45	25	13	15	21		203	0,02
21 T 5 15	2F	Al	15	23,05	28	16	15	21		204	0,02
21 T 5 16	2F	Al	16	24,60	32	18	15	21		205	0,03
21 T 5 18	2F	Al	18	27,80	32	20	15	21		205	0,03
21 T 5 19	2F	Al	19	29,40	36	22	15	21		206	0,04
21 T 5 20	2F	Al	20	31,00	36	23	15	21		206	0,04
21 T 5 22	2F	Al	22	34,25	38	24	15	21		207	0,05
21 T 5 24	2F	Al	24	37,40	42	26	15	21		208	0,06
21 T 5 25	2F	Al	25	38,95	44	26	15	21		209	0,06
21 T 5 26	2F	Al	26	40,60	44	26	15	21		209	0,06
21 T 5 27	2F	Al	27	42,20	48	30	15	21	8	210	0,07
21 T 5 28	2F	Al	28	43,75	48	32	15	21	8	210	0,07
21 T 5 30	2F	Al	30	46,95	51	34	15	21	8	211	0,07
21 T 5 32	2F	Al	32	50,10	54	38	15	21	8	212	0,09
21 T 5 36	2F	Al	36	56,45	63	38	15	21	8	215	0,11
21 T 5 40	2F	Al	40	62,85	66	40	15	21	8	216	0,14
21 T 5 42	2F	Al	42	66,00	71	40	15	21	8	217	0,18
21 T 5 44	2	Al	44	69,20		45	15	21	8		0,18
21 T 5 48	2	Al	48	75,55		50	15	21	8		0,20
21 T 5 60	2	Al	60	94,65		65	15	21	8		0,31

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS “T” - DIN 7721-2

T 5

PASSO 5 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 16 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
27 T 5 10	2F	Al	10	15,05	19,5	8	21	27		200	0,02
27 T 5 12	2F	Al	12	18,25	23	10	21	27		201	0,02
27 T 5 14	2F	Al	14	21,45	25	13	21	27		203	0,03
27 T 5 15	2F	Al	15	23,05	28	16	21	27		204	0,03
27 T 5 16	2F	Al	16	24,60	32	18	21	27		205	0,04
27 T 5 18	2F	Al	18	27,80	32	20	21	27		205	0,04
27 T 5 19	2F	Al	19	29,40	36	22	21	27		206	0,05
27 T 5 20	2F	Al	20	31,00	36	23	21	27		206	0,06
27 T 5 22	2F	Al	22	34,25	38	24	21	27		207	0,06
27 T 5 24	2F	Al	24	37,40	42	26	21	27		208	0,08
27 T 5 25	2F	Al	25	38,95	44	26	21	27		209	0,08
27 T 5 26	2F	Al	26	40,60	44	26	21	27		209	0,09
27 T 5 27	2F	Al	27	42,20	48	30	21	27	8	210	0,09
27 T 5 28	2F	Al	28	43,75	48	32	21	27	8	210	0,09
27 T 5 30	2F	Al	30	46,95	51	34	21	27	8	211	0,10
27 T 5 32	2F	Al	32	50,10	54	38	21	27	8	212	0,12
27 T 5 36	2F	Al	36	56,45	63	38	21	27	8	215	0,16
27 T 5 40	2F	Al	40	62,85	66	40	21	27	8	216	0,19
27 T 5 42	2F	Al	42	66,00	71	40	21	27	8	217	0,20
27 T 5 44	2	Al	44	69,20		45	21	27	8		0,23
27 T 5 48	2	Al	48	75,55		50	21	27	8		0,28
27 T 5 60	2	Al	60	94,65		65	21	27	8		0,43

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS "T" - DIN 7721-2

T 5

PASSO 5 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 25 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
36 T 5 10	2F	Al	10	15,05	19,5	8	30	36		200	0,02
36 T 5 12	2F	Al	12	18,25	23	10	30	36		201	0,03
36 T 5 14	2F	Al	14	21,45	25	13	30	36		203	0,04
36 T 5 15	2F	Al	15	23,05	28	16	30	36		204	0,04
36 T 5 16	2F	Al	16	24,60	32	18	30	36		205	0,05
36 T 5 18	2F	Al	18	27,80	32	20	30	36		205	0,06
36 T 5 19	2F	Al	19	29,40	36	22	30	36		206	0,07
36 T 5 20	2F	Al	20	31,00	36	23	30	36		206	0,08
36 T 5 22	2F	Al	22	34,25	38	24	30	36		207	0,08
36 T 5 24	2F	Al	24	37,40	42	26	30	36		208	0,11
36 T 5 25	2F	Al	25	38,95	44	26	30	36		209	0,12
36 T 5 26	2F	Al	26	40,60	44	26	30	36		209	0,12
36 T 5 27	2F	Al	27	42,20	48	30	30	36	8	210	0,13
36 T 5 28	2F	Al	28	43,75	48	32	30	36	8	210	0,14
36 T 5 30	2F	Al	30	46,95	51	34	30	36	8	211	0,15
36 T 5 32	2F	Al	32	50,10	54	38	30	36	8	212	0,18
36 T 5 36	2F	Al	36	56,45	63	38	30	36	8	215	0,23
36 T 5 40	2F	Al	40	62,85	66	40	30	36	8	216	0,28
36 T 5 42	2F	Al	42	66,00	71	40	30	36	8	217	0,29
36 T 5 44	2	Al	44	69,20		45	30	36	8		0,31
36 T 5 48	2	Al	48	75,55		50	30	36	8		0,40
36 T 5 60	2	Al	60	94,65		65	30	36	8		0,61

T 10

PASSO 10 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 16 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
31 T 10 12	2F	Al	12	36,35	42	28	21	31	6	208	0,08
31 T 10 14	2F	Al	14	42,70	48	32	21	31	8	210	0,10
31 T 10 15	2F	Al	15	45,90	51	32	21	31	8	211	0,12
31 T 10 16	2F	Al	16	49,10	54	35	21	31	8	212	0,13
31 T 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	21	31	8	214	0,17
31 T 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	21	31	8	216	0,18
31 T 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	21	31	8	216	0,21
31 T 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	21	31	8	218	0,25
31 T 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	21	31	8	219	0,29
31 T 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	21	31	8	219	0,31
31 T 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	21	31	8	220	0,36
31 T 10 27	2F	Al	27	84,10	91	60	21	31	8	221	0,37
31 T 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	21	31	8	222	0,40
31 T 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	21	31	8	223	0,44
31 T 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	21	31	10	224	0,49
31 T 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	21	31	10	225	0,62
31 T 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	21	31	10	226	0,77
31 T 10 44	2	Al	44	138,20		88	21	31	10		1,00
31 T 10 48	2	Al	48	150,95		95	21	31	16		1,10
31 T 10 60	2	Al	60	189,15		110	21	31	16		1,70

T 10

PASSO 10 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 25 mm

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l'ossidazione dura a spessore



2F



2

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
40 T 10 12	2F	Al	12	36,35	42	28	30	40	6	208	0,10
40 T 10 14	2F	Al	14	42,70	48	32	30	40	8	210	0,13
40 T 10 15	2F	Al	15	45,90	51	32	30	40	8	211	0,15
40 T 10 16	2F	Al	16	49,10	54	35	30	40	8	212	0,18
40 T 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	30	40	8	214	0,22
40 T 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	30	40	8	216	0,25
40 T 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	30	40	8	216	0,28
40 T 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	30	40	8	218	0,34
40 T 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	30	40	8	219	0,39
40 T 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	30	40	8	219	0,42
40 T 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	30	40	8	220	0,48
40 T 10 27	2F	Al	27	84,10	91	60	30	40	8	221	0,54
40 T 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	30	40	8	222	0,55
40 T 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	30	40	8	223	0,64
40 T 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	30	40	10	224	0,69
40 T 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	30	40	10	225	0,87
40 T 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	30	40	10	226	1,07
40 T 10 44	2	Al	44	138,20		88	30	40	10		1,35
40 T 10 48	2	Al	48	150,95		95	30	40	16		1,52
40 T 10 60	2	Al	60	189,15		110	30	40	16		2,34

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS “T” - DIN 7721-2

T 10

PASSO 10 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 32 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
47 T 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	37	47	10	214	0,25
47 T 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	37	47	10	216	0,29
47 T 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	37	47	12	216	0,32
47 T 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	37	47	12	218	0,39
47 T 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	37	47	12	219	0,47
47 T 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	37	47	12	219	0,53
47 T 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	37	47	12	220	0,56
47 T 10 27	2F	Al	27	84,10	91	60	37	47	12	221	0,60
47 T 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	37	47	12	222	0,64
47 T 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	37	47	12	223	0,74
47 T 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	37	47	12	224	0,84
47 T 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	37	47	16	225	1,06
47 T 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	37	47	16	226	1,32
47 T 10 44	2	Al	44	138,20		88	37	47	16		1,61
47 T 10 48	2	Al	48	150,95		95	37	47	16		1,93
47 T 10 60	2	Al	60	189,10		110	37	47	16		3,00

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-2

METRIC PULLEYS “T” - DIN 7721-2

T 10

PASSO 10 mm

PER CINGHIA LARGHEZZA 50 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
66 T 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	56	66	10	214	0,42
66 T 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	56	66	10	216	0,47
66 T 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	56	66	12	216	0,52
66 T 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	56	66	12	218	0,57
66 T 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	56	66	12	219	0,74
66 T 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	56	66	12	219	0,77
66 T 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	56	66	12	220	0,82
66 T 10 27	2F	Al	27	84,10	91	60	56	66	12	221	0,95
66 T 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	56	66	12	222	0,96
66 T 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	56	66	12	223	1,17
66 T 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	56	66	12	224	1,30
66 T 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	56	66	16	225	1,64
66 T 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	56	66	16	226	2,00
66 T 10 44	2	Al	44	138,20		88	56	66	16		2,36
66 T 10 48	2	Al	48	150,95		95	56	66	16		2,83
66 T 10 60	2	Al	60	189,10		110	56	66	16		4,37

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 5
PASSO 5 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 10 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
21 BAT 5 12	2F	Al	12	17,85	23	10	15	21		201	0,01
21 BAT 5 14	2F	Al	14	21,05	25	13	15	21		203	0,02
21 BAT 5 15	2F	Al	15	22,65	28	16	15	21		204	0,02
21 BAT 5 16	2F	Al	16	24,20	32	18	15	21		205	0,03
21 BAT 5 18	2F	Al	18	27,40	32	20	15	21		205	0,03
21 BAT 5 19	2F	Al	19	29,00	36	22	15	21		206	0,04
21 BAT 5 20	2F	Al	20	30,60	36	23	15	21		206	0,04
21 BAT 5 22	2F	Al	22	33,85	38	24	15	21		207	0,05
21 BAT 5 24	2F	Al	24	37,00	42	26	15	21		208	0,06
21 BAT 5 25	2F	Al	25	38,55	44	26	15	21		209	0,06
21 BAT 5 26	2F	Al	26	40,20	44	26	15	21		209	0,06
21 BAT 5 27	2F	Al	27	41,80	48	30	15	21	8	210	0,07
21 BAT 5 28	2F	Al	28	43,35	48	32	15	21	8	210	0,07
21 BAT 5 30	2F	Al	30	46,55	51	34	15	21	8	211	0,07
21 BAT 5 32	2F	Al	32	49,70	54	38	15	21	8	212	0,09
21 BAT 5 36	2F	Al	36	56,05	63	38	15	21	8	215	0,11
21 BAT 5 40	2F	Al	40	62,45	66	40	15	21	8	216	0,14
21 BAT 5 42	2F	Al	42	65,60	71	40	15	21	8	217	0,18
21 BAT 5 44	2	Al	44	68,80		45	15	21	8		0,18
21 BAT 5 48	2	Al	48	75,15		50	15	21	8		0,20
21 BAT 5 60	2	Al	60	94,25		65	15	21	8		0,31

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 5
PASSO 5 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 16 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
27 BAT 5 12	2F	Al	12	17,85	23	10	21	27		201	0,02
27 BAT 5 14	2F	Al	14	21,05	25	13	21	27		203	0,03
27 BAT 5 15	2F	Al	15	22,65	28	16	21	27		204	0,03
27 BAT 5 16	2F	Al	16	24,20	32	18	21	27		205	0,04
27 BAT 5 18	2F	Al	18	27,40	32	20	21	27		205	0,04
27 BAT 5 19	2F	Al	19	29,00	36	22	21	27		206	0,05
27 BAT 5 20	2F	Al	20	30,60	36	23	21	27		206	0,06
27 BAT 5 22	2F	Al	22	33,85	38	24	21	27		207	0,06
27 BAT 5 24	2F	Al	24	37,00	42	26	21	27		208	0,08
27 BAT 5 25	2F	Al	25	38,55	44	26	21	27		209	0,08
27 BAT 5 26	2F	Al	26	40,20	44	26	21	27		209	0,09
27 BAT 5 27	2F	Al	27	41,80	48	30	21	27	8	210	0,09
27 BAT 5 28	2F	Al	28	43,35	48	32	21	27	8	210	0,09
27 BAT 5 30	2F	Al	30	46,55	51	34	21	27	8	211	0,10
27 BAT 5 32	2F	Al	32	49,70	54	38	21	27	8	212	0,12
27 BAT 5 36	2F	Al	36	56,05	63	38	21	27	8	215	0,16
27 BAT 5 40	2F	Al	40	62,45	66	40	21	27	8	216	0,19
27 BAT 5 42	2F	Al	42	65,60	71	40	21	27	8	217	0,20
27 BAT 5 44	2	Al	44	68,80		45	21	27	8		0,23
27 BAT 5 48	2	Al	48	75,15		50	21	27	8		0,28
27 BAT 5 60	2	Al	60	94,25		65	21	27	8		0,43

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 5
PASSO 5 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 25 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
36 BAT 5 12	2F	Al	12	17,85	23	10	30	36		201	0,03
36 BAT 5 14	2F	Al	14	21,05	25	13	30	36		203	0,04
36 BAT 5 15	2F	Al	15	22,65	28	16	30	36		204	0,04
36 BAT 5 16	2F	Al	16	24,20	32	18	30	36		205	0,05
36 BAT 5 18	2F	Al	18	27,40	32	20	30	36		205	0,06
36 BAT 5 19	2F	Al	19	29,00	36	22	30	36		206	0,07
36 BAT 5 20	2F	Al	20	30,60	36	23	30	36		206	0,08
36 BAT 5 22	2F	Al	22	33,85	38	24	30	36		207	0,08
36 BAT 5 24	2F	Al	24	37,00	42	26	30	36	8	208	0,11
36 BAT 5 25	2F	Al	25	38,55	44	26	30	36	8	209	0,12
36 BAT 5 26	2F	Al	26	40,20	44	26	30	36	8	209	0,12
36 BAT 5 27	2F	Al	27	41,80	48	30	30	36	8	210	0,13
36 BAT 5 28	2F	Al	28	43,35	48	32	30	36	8	210	0,14
36 BAT 5 30	2F	Al	30	46,55	51	34	30	36	8	211	0,15
36 BAT 5 32	2F	Al	32	49,70	54	38	30	36	8	212	0,18
36 BAT 5 36	2F	Al	36	56,05	63	38	30	36	8	215	0,23
36 BAT 5 40	2F	Al	40	62,45	66	40	30	36	8	216	0,28
36 BAT 5 42	2F	Al	42	65,60	71	40	30	36	8	217	0,29
36 BAT 5 44	2	Al	44	68,80		45	30	36	8		0,31
36 BAT 5 48	2	Al	48	75,15		50	30	36	8		0,40
36 BAT 5 60	2	Al	60	94,25		65	30	36	8		0,61

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 10
PASSO 10 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 16 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
31 BAT 10 15	2F	Al	15	45,90	51	32	21	31	8	211	0,12
31 BAT 10 16	2F	Al	16	49,10	54	35	21	31	8	212	0,13
31 BAT 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	21	31	8	214	0,17
31 BAT 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	21	31	8	216	0,18
31 BAT 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	21	31	8	216	0,21
31 BAT 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	21	31	8	218	0,25
31 BAT 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	21	31	8	219	0,29
31 BAT 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	21	31	8	219	0,31
31 BAT 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	21	31	8	220	0,36
31 BAT 10 27	2F	Al	27	84,05	91	60	21	31	8	221	0,37
31 BAT 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	21	31	8	222	0,40
31 BAT 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	21	31	8	223	0,44
31 BAT 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	21	31	10	224	0,49
31 BAT 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	21	31	10	225	0,62
31 BAT 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	21	31	10	226	0,77
31 BAT 10 44	2	Al	44	138,20		88	21	31	10		1,00
31 BAT 10 48	2	Al	48	150,95		95	21	31	16		1,10
31 BAT 10 60	2	Al	60	189,15		110	21	31	16		1,70

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 10
PASSO 10 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 25 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
40 BAT 10 15	2F	Al	15	45,90	51	32	30	40	8	211	0,15
40 BAT 10 16	2F	Al	16	49,10	54	35	30	40	8	212	0,18
40 BAT 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	30	40	8	214	0,22
40 BAT 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	30	40	8	216	0,25
40 BAT 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	30	40	8	216	0,28
40 BAT 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	30	40	8	218	0,34
40 BAT 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	30	40	8	219	0,39
40 BAT 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	30	40	8	219	0,42
40 BAT 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	30	40	8	220	0,48
40 BAT 10 27	2F	Al	27	84,05	91	60	30	40	8	221	0,54
40 BAT 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	30	40	8	222	0,55
40 BAT 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	30	40	8	223	0,64
40 BAT 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	30	40	10	224	0,69
40 BAT 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	30	40	10	225	0,87
40 BAT 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	30	40	10	226	1,07
40 BAT 10 44	2	Al	44	138,20		88	30	40	10		1,35
40 BAT 10 48	2	Al	48	150,95		95	30	40	16		1,52
40 BAT 10 60	2	Al	60	189,15		110	30	40	16		2,34

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 10
PASSO 10 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 32 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
47 BAT 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	37	47	10	214	0,25
47 BAT 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	37	47	10	216	0,29
47 BAT 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	37	47	12	216	0,32
47 BAT 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	37	47	12	218	0,39
47 BAT 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	37	47	12	219	0,47
47 BAT 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	37	47	12	219	0,53
47 BAT 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	37	47	12	220	0,56
47 BAT 10 27	2F	Al	27	84,05	91	60	37	47	12	221	0,60
47 BAT 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	37	47	12	222	0,64
47 BAT 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	37	47	12	223	0,74
47 BAT 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	37	47	12	224	0,84
47 BAT 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	37	47	16	225	1,06
47 BAT 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	37	47	16	226	1,32
47 BAT 10 44	2	Al	44	138,20		88	37	47	16		1,61
47 BAT 10 48	2	Al	48	150,95		95	37	47	16		1,93
47 BAT 10 60	2	Al	60	189,15		110	37	47	16		3,00

PULEGGE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC PULLEYS “AT”

BAT 10
PASSO 10 mm
PER CINGHIA AT LARGHEZZA 50 mm



2F



2

Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per l’ossidazione dura a spessore

descrizione	tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
66 BAT 10 18	2F	Al	18	55,45	60	40	56	66	10	214	0,42
66 BAT 10 19	2F	Al	19	58,65	66	44	56	66	10	216	0,47
66 BAT 10 20	2F	Al	20	61,80	66	46	56	66	12	216	0,52
66 BAT 10 22	2F	Al	22	68,20	75	52	56	66	12	218	0,57
66 BAT 10 24	2F	Al	24	74,55	83	58	56	66	12	219	0,74
66 BAT 10 25	2F	Al	25	77,75	83	60	56	66	12	219	0,77
66 BAT 10 26	2F	Al	26	80,90	87	60	56	66	12	220	0,82
66 BAT 10 27	2F	Al	27	84,05	91	60	56	66	12	221	0,95
66 BAT 10 28	2F	Al	28	87,25	93	60	56	66	12	222	0,96
66 BAT 10 30	2F	Al	30	93,65	97	60	56	66	12	223	1,17
66 BAT 10 32	2F	Al	32	100,00	106	65	56	66	12	224	1,30
66 BAT 10 36	2F	Al	36	112,75	119	70	56	66	16	225	1,64
66 BAT 10 40	2F	Al	40	125,45	131	80	56	66	16	226	2,00
66 BAT 10 44	2	Al	44	138,20		88	56	66	16		2,36
66 BAT 10 48	2	Al	48	150,95		95	56	66	16		2,83
66 BAT 10 60	2	Al	60	189,15		110	56	66	16		4,37

BARRE DENTATE PER CINGHIE POSITIVE - ISO 5294
TIMING BELT BARS - ISO 5294



MXL PASSO 0,080" (2,032 mm)
MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
MXL 12	12	7,25	50	75	0,01
MXL 14	14	8,55	50	75	0,01
MXL 15	15	9,19	50	75	0,01
MXL 16	16	9,84	50	75	0,02
MXL 18	18	11,13	50	75	0,02
MXL 20	20	12,43	90	120	0,04
MXL 22	22	13,72	125	140	0,05
MXL 24	24	15,02	125	140	0,06
MXL 25	25	15,66	125	140	0,07
MXL 26	26	16,31	125	140	0,08
MXL 28	28	17,60	125	140	0,09
MXL 30	30	18,90	125	140	0,10
MXL 32	32	20,19	125	140	0,12
MXL 34	34	21,48	125	140	0,13
MXL 36	36	22,78	140	140	0,15
MXL 38	38	24,07	140	140	0,17
MXL 40	40	25,36	140	140	0,19
MXL 42	42	26,66	140	140	0,20
MXL 44	44	27,95	140	140	0,23
MXL 45	45	28,60	140	140	0,24
MXL 48	48	30,54	140	140	0,27
MXL 50	50	31,83	140	140	0,30
MXL 60	60	38,30	160	160	0,49
MXL 70	70	44,77	160	160	0,67
MXL 72	72	46,06	160	160	0,72

XL PASSO 1/5" (5,08 mm)
MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
XL 10	10	15,66	140	140	0,07
XL 11	11	17,28	140	140	0,08
XL 12	12	18,90	140	140	0,10
XL 13	13	20,51	140	140	0,11
XL 14	14	22,13	140	140	0,13
XL 15	15	23,75	140	140	0,16
XL 16	16	25,36	140	140	0,18
XL 17	17	26,98	140	140	0,20
XL 18	18	28,60	140	140	0,23
XL 19	19	30,22	140	140	0,26
XL 20	20	31,83	140	140	0,28
XL 21	21	33,45	160	160	0,36
XL 22	22	35,07	160	160	0,40
XL 23	23	36,60	160	160	0,44
XL 24	24	38,30	160	160	0,48
XL 25	25	39,92	160	160	0,51
XL 26	26	41,53	160	160	0,56
XL 27	27	43,15	160	160	0,60
XL 28	28	44,77	160	160	0,65
XL 29	29	46,39	160	160	0,70
XL 30	30	48,00	160	160	0,75
XL 32	32	51,24	160	160	0,87
XL 33	33	52,85	160	160	0,92
XL 34	34	54,47	160	160	0,98
XL 35	35	56,09	160	160	1,04
XL 36	36	57,70	160	160	1,10
XL 38	38	60,94	160	160	1,23
XL 39	39	62,56	160	160	1,30
XL 40	40	64,17	160	160	1,37
XL 41	41	65,79	160	160	1,43
XL 42	42	67,41	160	160	1,51
XL 43	43	69,02	160	160	1,58
XL 44	44	70,64	160	160	1,65
XL 48	48	77,11	160	160	1,98
XL 56	56	90,04	160	160	2,71
XL 60	60	96,51	160	160	3,10
XL 72	72	115,92	160	160	4,52

L PASSO 3/8" (9,525 mm)
MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
L 10	10	29,56	140	140	0,23
L 11	11	32,59	140	140	0,28
L 12	12	35,62	160	160	0,39
L 13	13	38,65	160	160	0,46
L 14	14	41,68	160	160	0,55
L 15	15	44,72	160	160	0,63
L 16	16	47,75	160	160	0,73
L 17	17	50,78	160	160	0,82
L 18	18	53,81	160	160	0,93
L 19	19	56,84	160	160	1,04
L 20	20	59,88	160	160	1,16
L 21	21	62,91	160	160	1,28
L 22	22	65,94	160	160	1,41
L 23	23	68,97	160	160	1,55
L 24	24	72,00	160	160	1,69
L 27	27	81,10	160	160	2,15
L 30	30	90,20	160	160	2,67

L PASSO 3/8" (9,525 mm)
MATERIALE: ACCIAIO

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
L 10	10	29,56	140	140	0,66
L 11	11	32,59	140	140	0,81
L 12	12	35,62	160	160	1,12
L 13	13	38,65	160	160	1,32
L 14	14	41,68	160	160	1,57
L 15	15	44,72	160	160	1,81
L 16	16	47,75	160	160	2,08
L 17	17	50,78	160	160	2,34
L 18	18	53,81	160	160	2,64
L 19	19	56,84	160	160	2,96
L 20	20	59,88	160	160	3,32
L 21	21	62,91	160	160	3,67
L 22	22	65,94	160	160	4,07
L 23	23	68,97	160	160	4,44
L 24	24	72,00	160	160	4,86
L 27	27	81,10	160	160	6,20
L 30	30	90,20	160	160	7,72



HTD 5M PASSO 5 mm

MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
5M 12	12	17,96	160	160	0,08
5M 13	13	19,55	160	160	0,10
5M 14	14	21,14	175	200	0,16
5M 15	15	22,73	175	200	0,19
5M 16	16	24,32	175	200	0,21
5M 17	17	25,92	175	200	0,24
5M 18	18	27,51	200	200	0,27
5M 19	19	29,10	200	200	0,31
5M 20	20	30,69	200	200	0,35
5M 21	21	32,28	200	200	0,39
5M 22	22	33,87	200	200	0,43
5M 23	23	35,47	200	200	0,48
5M 24	24	37,06	200	200	0,52
5M 25	25	38,65	200	200	0,57
5M 26	26	40,24	200	200	0,62
5M 27	27	41,83	200	200	0,67
5M 28	28	43,42	200	200	0,73
5M 30	30	46,61	200	200	0,84
5M 32	32	49,79	200	200	0,97
5M 34	34	52,97	200	200	1,11
5M 36	36	56,16	200	200	1,25
5M 38	38	59,34	200	200	1,40
5M 40	40	62,52	200	200	1,55
5M 42	42	65,71	200	200	1,73
5M 44	44	68,89	200	200	1,90
5M 45	45	70,48	200	200	1,99
5M 48	48	75,25	200	200	2,27
5M 50	50	78,44	200	200	2,48
5M 60	60	94,35	200	200	3,60
5M 72	72	113,45	200	200	5,28

HTD 8M PASSO 8 mm

MATERIALE: ACCIAIO

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
8M 18	18	44,47	200	200	2,03
8M 19	19	47,01	200	200	2,30
8M 20	20	49,56	200	200	2,57
8M 21	21	52,11	200	200	2,88
8M 22	22	54,65	200	200	3,18
8M 23	23	57,20	200	200	3,52
8M 24	24	59,75	200	200	3,86
8M 25	25	62,29	200	200	4,23
8M 26	26	64,84	200	200	4,60
8M 28	28	69,93	200	200	5,40
8M 30	30	75,02	200	200	6,27
8M 32	32	80,12	200	200	7,20
8M 34	34	85,21	200	200	8,20
8M 35	35	87,76	200	200	8,71
8M 36	36	90,30	200	200	9,26
8M 38	38	95,40	200	200	10,39
8M 40	40	100,49	200	200	11,58
8M 44	44	110,68	200	200	14,16
8M 48	48	120,86	200	200	16,99

BARRE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-2

METRIC BARS "T" - DIN 7721-2



T 2,5 PASSO 2,5 mm

MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
T 2,5 10	10	7,42	50	75	0,01
T 2,5 12	12	9,00	50	75	0,01
T 2,5 13	13	9,80	50	75	0,02
T 2,5 14	14	10,60	50	75	0,02
T 2,5 15	15	11,40	75	75	0,02
T 2,5 16	16	12,20	75	75	0,02
T 2,5 17	17	13,00	75	75	0,03
T 2,5 18	18	13,80	75	75	0,03
T 2,5 19	19	14,60	120	120	0,05
T 2,5 20	20	15,40	120	120	0,05
T 2,5 21	21	16,20	120	120	0,06
T 2,5 22	22	17,00	140	140	0,08
T 2,5 24	24	18,55	140	140	0,09
T 2,5 26	26	20,15	140	140	0,12
T 2,5 27	27	20,95	140	140	0,13
T 2,5 28	28	21,75	140	140	0,14
T 2,5 29	29	22,55	140	140	0,15
T 2,5 30	30	23,35	140	140	0,15
T 2,5 32	32	24,95	140	140	0,18
T 2,5 34	34	26,55	140	140	0,21
T 2,5 35	35	27,35	140	140	0,21
T 2,5 36	36	28,10	140	140	0,22
T 2,5 38	38	29,70	140	140	0,26
T 2,5 40	40	31,30	140	140	0,27
T 2,5 42	42	32,90	140	140	0,32
T 2,5 44	44	34,50	140	140	0,33
T 2,5 45	45	35,30	140	140	0,37
T 2,5 48	48	37,70	140	140	0,40
T 2,5 50	50	39,29	160	160	0,52
T 2,5 60	60	47,25	160	160	0,72
T 2,5 65	65	51,20	160	160	0,87
T 2,5 70	70	55,20	160	160	1,05
T 2,5 72	72	56,80	160	160	1,11
T 2,5 90	90	71,12	160	160	1,75
T 2,5 100	100	79,08	160	160	2,18

T 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
T 5 10	10	15,05	140	140	0,06
T 5 11	11	16,65	140	140	0,07
T 5 12	12	18,25	140	140	0,09
T 5 13	13	19,85	140	140	0,10
T 5 14	14	21,45	140	140	0,12
T 5 15	15	23,05	140	140	0,14
T 5 16	16	24,60	140	140	0,16
T 5 17	17	26,20	140	140	0,19
T 5 18	18	27,80	140	140	0,21
T 5 19	19	29,40	140	140	0,24
T 5 20	20	31,00	160	160	0,31
T 5 21	21	32,70	160	160	0,33
T 5 22	22	34,25	160	160	0,36
T 5 23	23	35,85	160	160	0,39
T 5 24	24	37,40	160	160	0,43
T 5 25	25	38,95	160	160	0,47
T 5 26	26	40,60	160	160	0,51
T 5 27	27	42,20	160	160	0,55
T 5 28	28	43,75	160	160	0,60
T 5 29	29	45,35	160	160	0,65
T 5 30	30	46,95	160	160	0,70
T 5 32	32	50,10	160	160	0,80
T 5 34	34	53,25	160	160	0,91
T 5 35	35	54,85	160	160	0,98
T 5 36	36	56,45	160	160	1,02
T 5 37	37	58,06	160	160	1,08
T 5 38	38	59,65	160	160	1,14
T 5 40	40	62,85	160	160	1,27
T 5 42	42	66,00	160	160	1,41
T 5 44	44	69,20	160	160	1,55
T 5 45	45	70,80	160	160	1,63
T 5 46	46	72,40	160	160	1,69
T 5 48	48	75,55	160	160	1,85
T 5 50	50	78,75	160	160	2,02
T 5 60	60	94,65	160	160	2,95
T 5 72	72	113,75	160	160	4,28
T 5 80	80	126,48	160	160	5,39
T 5 90	90	142,40	160	160	6,76
T 5 100	100	158,31	160	160	8,34

T 10 PASSO 10 mm

MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
T 10 10	10	29,98	140	140	0,22
T 10 11	11	33,16	140	140	0,29
T 10 12	12	36,35	140	140	0,34
T 10 13	13	39,55	140	140	0,42
T 10 14	14	42,70	160	160	0,55
T 10 15	15	45,90	160	160	0,64
T 10 16	16	49,10	160	160	0,74
T 10 17	17	52,25	160	160	0,85
T 10 18	18	55,45	160	160	0,96
T 10 19	19	58,65	160	160	1,07
T 10 20	20	61,80	160	160	1,20
T 10 21	21	65,00	160	160	1,29
T 10 22	22	68,20	160	160	1,43
T 10 23	23	71,35	160	160	1,58
T 10 24	24	74,55	160	160	1,73
T 10 26	26	80,90	160	160	2,05
T 10 28	28	87,25	160	160	2,39
T 10 30	30	93,65	160	160	2,76
T 10 32	32	100,00	160	160	3,18
T 10 34	34	106,40	160	160	3,61
T 10 36	36	112,75	160	160	4,06
T 10 38	38	119,10	160	160	4,62
T 10 40	40	125,45	160	160	5,13
T 10 45	45	141,40	160	160	6,50
T 10 48	48	150,95	160	160	7,39
T 10 60	60	189,15	160	160	11,76
T 10 72	72	227,29	160	160	17,03

BARRE DENTATE PASSO METRICO SERIE BAT PER CINGHIE “AT”
METRIC BARS “AT”



BAT 5 PASSO 5 mm
MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
BAT 5 12	12	17,85	140	140	0,08
BAT 5 13	13	19,45	140	140	0,10
BAT 5 14	14	21,05	140	140	0,12
BAT 5 15	15	22,65	140	140	0,14
BAT 5 16	16	24,20	140	140	0,15
BAT 5 17	17	25,80	140	140	0,18
BAT 5 18	18	27,40	140	140	0,20
BAT 5 19	19	29,00	140	140	0,23
BAT 5 20	20	30,60	160	160	0,30
BAT 5 21	21	32,30	160	160	0,33
BAT 5 22	22	33,85	160	160	0,36
BAT 5 23	23	35,45	160	160	0,40
BAT 5 24	24	37,00	160	160	0,44
BAT 5 25	25	38,55	160	160	0,47
BAT 5 26	26	40,20	160	160	0,51
BAT 5 27	27	41,80	160	160	0,55
BAT 5 28	28	43,35	160	160	0,60
BAT 5 30	30	46,55	160	160	0,69
BAT 5 32	32	49,70	160	160	0,81
BAT 5 34	34	52,85	160	160	0,90
BAT 5 36	36	56,05	160	160	1,02
BAT 5 38	38	59,25	160	160	1,14
BAT 5 40	40	62,45	160	160	1,28
BAT 5 42	42	65,60	160	160	1,41
BAT 5 44	44	68,80	160	160	1,55
BAT 5 46	46	72,00	160	160	1,70
BAT 5 48	48	75,15	160	160	1,85
BAT 5 52	52	81,55	160	160	2,19
BAT 5 56	56	87,90	160	160	2,55
BAT 5 58	58	91,10	160	160	2,74
BAT 5 60	60	94,25	160	160	2,94
BAT 5 64	64	100,65	160	160	3,36
BAT 5 72	72	113,35	160	160	4,29

BAT 10 PASSO 10 mm
MATERIALE: ALLUMINIO UNI 9006 - T6

descrizione	Z	de	L1	L	Kg.
BAT 10 15	15	45,90	160	160	0,62
BAT 10 16	16	49,10	160	160	0,72
BAT 10 17	17	52,25	160	160	0,82
BAT 10 18	18	55,45	160	160	0,94
BAT 10 19	19	58,65	160	160	1,05
BAT 10 20	20	61,80	160	160	1,17
BAT 10 21	21	65,00	160	160	1,31
BAT 10 22	22	68,20	160	160	1,44
BAT 10 23	23	71,35	160	160	1,60
BAT 10 24	24	74,55	160	160	1,75
BAT 10 25	25	77,75	160	160	1,91
BAT 10 26	26	80,90	160	160	2,06
BAT 10 27	27	84,05	160	160	2,23
BAT 10 28	28	87,25	160	160	2,42
BAT 10 30	30	93,65	160	160	2,79
BAT 10 32	32	100,00	160	160	3,20
BAT 10 34	34	106,40	160	160	3,65
BAT 10 36	36	112,75	160	160	4,09
BAT 10 38	38	119,10	160	160	4,59
BAT 10 40	40	125,45	160	160	5,16
BAT 10 42	42	131,85	160	160	5,65
BAT 10 44	44	138,20	160	160	6,22
BAT 10 46	46	144,55	160	160	6,84
BAT 10 48	48	150,95	160	160	7,45
BAT 10 52	52	163,65	160	160	8,93
BAT 10 56	56	176,40	160	160	10,39
BAT 10 58	58	182,75	160	160	10,96
BAT 10 60	60	189,15	160	160	11,78
BAT 10 70	70	220,95	160	160	16,18

DIMENSIONI FLANGE PER PULEGGE DENTATE - ZINCATE
PULLEYS FLANGES DIMENSIONS ZINC PLATED



n°	spessore S = 0,5 mm		
flangia	Ø E	Ø M	Ø i
100	13	10	6
101	15	12	8
102	16	13	9,5
104	18	15	11,5
105	19,5	17,5	12
106	23	17,5	12
107	23	20	14
108	25	22	15
109	28	24	18
110	32	28	21,5
111	36	31	25
112	38	34	28
113	42	38	30,5
114	48	43,5	37

n°	spessore S = 1 mm		
flangia	Ø E	Ø M	Ø i
200	19,5	17,5	12,5
201	23	17,5	12
202	23	20	14
203	25	22	15
204	28	24	18
205	32	28	21,5
206	36	31	25
207	38	34	28
208	42	38	30,5
209	44	40	33
210	48	43,5	37
211	51	47,5	40
212	54	50,5	43
213	57	53	46
214	60	57	47
215	63	57	48
216	66	61,5	52
217	71	65	56
218	75	68,5	60
219	83	76,5	68
220	87	82,5	72
221	91	85,5	76
222	93	89	80
223	97	93	83
224	106	101	90
225	119	113,5	103
226	131	125,5	115

n°	spessore S = 1,5 mm		
flangia	Ø E	Ø M	Ø i
300	36	31	25
301	38	34	28
302	42	38	30,5
303	44	40	33
304	48	43,5	37
305	51	47,5	40
306	54	50,5	43
307	57	53	46
308	60	57	47
309	63	57	48
310	66	61,5	52
311	71	65	56
312	75	68,5	60
313	79	73,5	64
314	83	76,5	68
315	87	82,5	72
316	91	85,5	76
317	93	89	80
318	97	93	83
319	98	92	79,3
320	103	97	86
321	106	101	90
322	111	106	94
323	115	110	99
325	119	113,5	103
326	123	117,5	107
327	127	122	111
328	135	130	119
330	140	134,5	123
331	143	139	127
333	148	143	132
334	152	147,5	136
335	158	154	142
338	168	163	149,5
339	184	179	165
340	192	187	173
342	200	195	181

n°	spessore S = 2,5 mm		
flangia	Ø E	Ø M	Ø i
400	127	120,2	104,7
401	138	130	108
402	146	138	116
403	154	146	122
404	160	150	128
405	168	162	135
406	183	170	145
407	188	180	158
409	198	188	165
410	200	192,8	172
411	211	198	173
412	226	214	190
414	240	224	192
415	256	240	220
416	256	247	225
418	296	287	252

CODICE NUMERICO FLANGE PER PULEGGE DENTATE
CODES OF FLANGES FOR TIMING PULLEYS

N° DENTI PULEGGIA	MXL SP 0,5	XL SP. 1	L SP. 1,5	H SP. 1,5	XH SP. 2,5	HTD 3M SP. 0,5	HTD 5M SP. 1	HTD 8M SP. 1,5	HTD 14M SP. 2,5	T 2,5 SP. 0,5	T 5 SP. 1	T 10 SP. 1	BAT 5 SP. 1	BAT 10 SP. 1
10		201	300			100					200	206		
11		201	301								201	207		
12	100	203	302			101	202			100	201	208	201	208
13		203	303				203			100	203	209	203	
14	100	204	304	309		102	203			101	203	210	203	210
15	100	204	305	310		104	204			101	204	211	204	211
16	101	205	306	311		104	204			102	205	212	205	212
17		205	307	312			205			104	205	213	205	213
18	102	206	308	313	401	105	205	304		104	205	214	205	214
19		206	309	314	402		205	305		104	206	216	206	216
20	102	207	310	315	403	107	206	306		105	206	216	206	216
21		207	311	316	404	108	207	307		105	207	217	207	217
22	104	208	312	317	405	108	207	308		106	207	218	207	218
23		208	313	318			208	309			208	313	208	313
24	104	209	313	320	406	108	208	310		107	208	219	208	219
25	105	210	314	321	407		209	310		107	209	219	209	219
26	106	210	315	322	409	109	209	311		108	209	220	209	220
27		210	315	323	410		210				210	221	210	221
28	107	211	316	325	411	110	210	312	400	108	210	222	210	222
29		211		326						109	211			
30	107	212	318	327	412	110	211	314	401	109	211	223	211	223
32	108	213	320	328	414	111	212	315	403	110	212	224	212	224
33		213	321	330										
34	108	214	322	331	415		213	316	404	110	213	323	213	323
35		215	322	333				317		110	214			
36	109	216	323	334		112	214	319	405	111	215	225	215	225
37											215			
38	109	217		335			216	320	406	111	216	327	216	327
39		217												
40	110	217	327	338		113	217	321	407	112	216	226	216	226
41		218												
42	110	218	328				218				217		217	330
43		313												
44	111	313	330	339		114	218	325	411	113	218		218	331
45	111		331	340			313			113	313	333		
46											313		313	334
48	111	220	334	342			219	327	412		219	335	219	335
50	112						220			209	220			
52													220	338
56		223					222	333	416				222	339
58													223	340
60	113	320					320			211	320	342	320	342
64							224	338	418					224
65										213				
70	211									215				
72	211	326					225	340		215	225		225	
80											226			
90										219	333			
100										220	338			



CINGHIE DENTATE POSITIVE - ISO 5296
TIMING BELTS - ISO 5296



MATERIALE: NEOPRENE CON CAVI IN FIBRA DI VETRO

DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE
SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	ß gradi
XL	5.080	2,3	±0,20	1,27	2,57	50
L	9.525	3,6	±0,25	1,91	4,65	40
H	12.700	4,3	±0,25	2,29	6,12	40
XH	22.225	11,2	±0,65	6,35	12,57	40

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE
WIDTH TOLERANCES

larghezza cinghia		tolleranza di larghezza sulla lunghezza primitiva		
		fino a 838,2	> 838,2 fino a 1676,4	> 1676,4
in 1/100 di pollice	in mm	mm	mm	mm
0,12-0,37	3,0-9,5	+0,5 - 0,8	–	–
> 037-150	> 9,5-38,1	+0,8 - 0,8	+0,8 - 1,3	+0,8 - 1,3
> 150-200	> 38,1-50,8	+0,8 - 1,3	+1,3 - 1,3	+1,3 - 1,5
> 200-300	> 50,8-76,2	+1,3 - 1,5	+1,5 - 1,5	+1,5 - 2,0

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE
BELT PITCH SELECTION CHART



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE
LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva		tolleranza
in 1/10 di pollice	in mm	mm
< 36	< 91,4	± 0,15
> 36-100	> 91,4-254,0	± 0,20
> 100-150	> 254,0-381,0	± 0,23
> 150-200	> 381,0-508,0	± 0,25
> 200-300	> 508,0-762,0	± 0,30
> 300-390	> 762,0-990,6	± 0,33
> 390-480	> 990,6-1219,2	± 0,38
> 480-600	> 1219,2-1524,0	± 0,40
> 600-700	> 1524,0-1778,0	± 0,43
> 700-800	> 1778,0-2032,0	± 0,45
> 800-900	> 2032,0-2286,0	± 0,48
> 900-1000	> 2286,0-2540,0	± 0,50
> 1000-1100	> 2540,0-2794,0	± 0,53
> 1100-1200	> 2794,0-3048,0	± 0,55
> 1200-1260	> 3048,0-3200,4	± 0,58
> 1260-1400	> 3200,4-3556,0	± 0,60
> 1400-1600	> 3556,0-4064,0	± 0,65
> 1600-1700	> 4064,0-4318,0	± 0,68
> 1700-1800	> 4318,0-4572,0	± 0,70

CINGHIE DENTATE POSITIVE - ISO 5296
TIMING BELTS - ISO 5296

XL PASSO 1/5” (5,080 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo	
		pollici	mm
60 XL	30	6,00	152,40
70 XL	35	7,00	177,80
80 XL	40	8,00	203,20
90 XL	45	9,00	228,60
100 XL	50	10,00	254,00
102 XL	51	10,20	259,08
106 XL	53	10,60	269,24
108 XL	54	10,80	274,32
110 XL	55	11,00	279,40
116 XL	58	11,60	294,64
120 XL	60	12,00	304,80
130 XL	65	13,00	330,20
140 XL	70	14,00	355,60
148 XL	74	14,80	375,92
150 XL	75	15,00	381,00
160 XL	80	16,00	406,40
170 XL	85	17,00	431,80
180 XL	90	18,00	457,20
190 XL	95	19,00	482,60
200 XL	100	20,00	508,00
210 XL	105	21,00	533,40
220 XL	110	22,00	558,80
230 XL	115	23,00	584,20
240 XL	120	24,00	609,60
250 XL	125	25,00	635,00
260 XL	130	26,00	660,40
270 XL	135	27,00	685,80
280 XL	140	28,00	711,20
290 XL	145	29,00	736,60
300 XL	150	30,00	762,00
316 XL	158	31,60	802,64
330 XL	165	33,00	838,20
344 XL	172	34,40	873,76
380 XL	190	38,00	965,20

L PASSO 3/8” (9,525 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo	
		pollici	mm
124 L	33	12,37	314,33
150 L	40	15,00	381,00
187 L	50	18,75	476,25
210 L	56	21,00	533,40
225 L	60	22,50	571,50
240 L	64	24,00	609,60
255 L	68	25,50	647,70
270 L	72	27,00	685,80
285 L	76	28,50	723,90
300 L	80	30,00	762,00
322 L	86	32,25	819,15
345 L	92	34,50	876,20
367 L	98	36,75	933,45
390 L	104	39,00	990,60
420 L	112	42,00	1066,80
450 L	120	45,00	1143,00
480 L	128	48,00	1219,20
510 L	136	51,00	1295,40
540 L	144	54,00	1371,60
600 L	160	60,00	1524,00

descrizione	larghezza cinghia	
	pollici	mm
XL 025	1/4”	6,35
XL 031	5/16”	7,94
XL 037	3/8”	9,52

descrizione	larghezza cinghia	
	pollici	mm
L 050	1/2”	12,70
L 075	3/4”	19,05
L 100	1”	25,40

CINGHIE DENTATE POSITIVE - ISO 5296
TIMING BELTS - ISO 5296

H PASSO 1/2” (12,700 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo	
		pollici	mm
240 H	48	24,00	609,60
270 H	54	27,00	685,80
300 H	60	30,00	762,00
330 H	66	33,00	838,20
360 H	72	36,00	914,40
390 H	78	39,00	990,60
420 H	84	42,00	1066,80
450 H	90	45,00	1143,00
480 H	96	48,00	1219,20
510 H	102	51,00	1295,40
540 H	108	54,00	1371,60
570 H	114	57,00	1447,80
600 H	120	60,00	1524,00
630 H	126	63,00	1600,20
660 H	132	66,00	1676,40
700 H	140	70,00	1778,00
730 H	146	73,00	1854,20
750 H	150	75,00	1905,00
800 H	160	80,00	2032,00
850 H	170	85,00	2159,00
900 H	180	90,00	2286,00
1000 H	200	100,00	2540,00
1100 H	220	110,00	2794,00
1250 H	250	125,00	3175,00
1400 H	280	140,00	3556,00
1700 H	340	170,00	4318,00

descrizione	larghezza cinghia	
	pollici	mm
H 075	3/4”	19,05
H 100	1”	25,40
H 150	1 1/2”	38,10
H 200	2”	50,80
H 300	3”	76,20

XH PASSO 7/8” (22,225 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo	
		pollici	mm
507 XH	58	50,75	1289,05
560 XH	64	56,00	1422,40
630 XH	72	63,00	1600,20
700 XH	80	70,00	1778,00
770 XH	88	77,00	1955,80
840 XH	96	84,00	2133,60
980 XH	112	98,00	2489,20
1120 XH	128	112,00	2844,80
1260 XH	144	126,00	3200,40
1400 XH	160	140,00	3556,00
1540 XH	176	154,00	3911,60
1750 XH	200	175,00	4445,00

descrizione	larghezza cinghia	
	pollici	mm
XH 200	2”	50,80
XH 300	3”	76,20
XH 400	4”	101,60
XH 500	5”	127,00

CINGHIE DENTATE HTD®
HTD® TIMING BELTS



MATERIALE: NEOPRENE CON CAVI IN FIBRA DI VETRO

DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE
SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm
HTD 3M	3	2,4	±0,20	1,2
HTD 5M	5	3,6	±0,25	2,1
HTD 8M	8	5,6	±0,40	3,4
HTD 14M	14	10,0	±0,60	6,1

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE
WIDTH TOLERANCES

larghezza cinghia	tolleranza di larghezza sulla lunghezza primitiva		
	fino a 880 mm	> 880 fino a 1760 mm	> 1760 mm
≤ 9	+0,4 -0,8	+0,4 -0,8	
> 9 - 40	+0,8 -0,8	+0,8 -1,2	+0,8 -1,2
> 40 - 50	+0,8 -1,2	+1,2 -1,2	+1,2 -1,5
> 50 - 85	+1,2 -1,2	+1,5 -1,5	+1,5 -2,0
> 85 - 170	+1,5 -1,5	+1,5 -2,0	+2,0 -2,0
> 170		+4,8 -4,8	+4,8 -4,8

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE
BELT PITCH SELECTION CHART



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE
LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva mm	tolleranza mm
≤ 150	± 0,30
> 150 - 255	± 0,40
> 255 - 400	± 0,45
> 400 - 560	± 0,50
> 560 - 800	± 0,60
> 800 - 1000	± 0,65
> 1000 - 1270	± 0,75
> 1270 - 1500	± 0,80
> 1500 - 1800	± 0,85
> 1800 - 2000	± 0,90
> 2000 - 2250	± 0,95
> 2250	

Ogni 250 mm di aumento della lunghezza la tolleranza aumenta di volta in volta di 0,05 mm.

CINGHIE DENTATE HTD®
HTD® TIMING BELTS

HTD 3M PASSO 3 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo
111 3M	37	111
144 3M	48	144
159 3M	53	159
168 3M	56	168
174 3M	58	174
177 3M	59	177
210 3M	70	210
213 3M	71	213
216 3M	72	216
225 3M	75	225
252 3M	84	252
255 3M	85	255
267 3M	89	267
300 3M	100	300
318 3M	106	318
336 3M	112	336
339 3M	113	339
363 3M	121	363
384 3M	128	384
390 3M	130	390
420 3M	140	420
447 3M	149	447
474 3M	158	474
480 3M	160	480
501 3M	167	501
513 3M	171	513
537 3M	179	537
564 3M	188	564
606 3M	202	606
633 3M	211	633
711 3M	237	711
882 3M	294	882
945 3M	315	945
1041 3M	347	1041
1068 3M	356	1068
1071 3M	357	1071
1125 3M	375	1125
1569 3M	523	1569

descrizione	larghezza cinghia mm
HTD 3	6
	9
	15

HTD 5M PASSO 5 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo
300 5M	60	300
330 5M	66	330
350 5M	70	350
375 5M	75	375
400 5M	80	400
425 5M	85	425
450 5M	90	450
475 5M	95	475
500 5M	100	500
535 5M	107	535
565 5M	113	565
600 5M	120	600
615 5M	123	615
620 5M	124	620
630 5M	126	630
635 5M	127	635
665 5M	133	665
710 5M	142	710
755 5M	151	755
800 5M	160	800
890 5M	178	890
900 5M	180	900
925 5M	185	925
1000 5M	200	1000
1050 5M	210	1050
1125 5M	225	1125
1270 5M	254	1270
1500 5M	300	1500

descrizione	larghezza cinghia mm
HTD 5	9
	15
	25

CINGHIE DENTATE HTD®
HTD® TIMING BELTS

HTD 8M PASSO 8 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo
376 8M	47	376
424 8M	53	424
480 8M	60	480
560 8M	70	560
600 8M	75	600
640 8M	80	640
656 8M	82	656
720 8M	90	720
784 8M	98	784
800 8M	100	800
880 8M	110	880
960 8M	120	960
1040 8M	130	1040
1120 8M	140	1120
1200 8M	150	1200
1280 8M	160	1280
1360 8M	170	1360
1440 8M	180	1440
1600 8M	200	1600
1760 8M	220	1760
1800 8M	225	1800
2000 8M	250	2000
2248 8M	281	2248
2400 8M	300	2400
2800 8M	350	2800

descrizione	larghezza cinghia mm
HTD 8	20
	30
	50
	85

HTD 14M PASSO 14 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo
966 14M	69	966
1190 14M	85	1190
1400 14M	100	1400
1610 14M	115	1610
1778 14M	127	1778
1890 14M	135	1890
2100 14M	150	2100
2310 14M	165	2310
2450 14M	175	2450
2590 14M	185	2590
2800 14M	200	2800
3150 14M	225	3150
3500 14M	250	3500
3850 14M	275	3850
4326 14M	309	4326
4578 14M	327	4578

descrizione	larghezza cinghia mm
HTD 14	40
	55
	85
	115
	170

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-1
METRIC BELTS “T” - DIN 7721-1



MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO.

DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE
SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S mm	ß gradi
T 2,5	2,5	1,3	±0,15	0,7	1,50	40
T 5	5	2,2	±0,15	1,2	2,65	40
T 10	10	4,5	±0,30	2,5	5,30	40

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE
WIDTH TOLERANCES

passo mm	larghezza mm	tolleranza mm
2,5	6	± 0,30
5	10	± 0,50
5	16	± 0,50
5	25	± 0,50
10	16	± 0,50
10	25	± 0,50
10	32	± 0,50
10	50	± 0,50

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE
BELT PITCH SELECTION CHART



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE
LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva mm	tolleranza mm
≤ 305	± 0,28
> 305 - 390	± 0,32
> 390 - 525	± 0,36
> 525 - 630	± 0,42
> 630 - 780	± 0,48
> 780 - 990	± 0,51
> 990 - 1250	± 0,64
> 1250 - 1560	± 0,76
> 1560 - 1960	± 0,88
> 1960 - 2250	± 1,04

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-1

METRIC BELTS “T”- DIN 7721-1

T 2,5 PASSO 2,5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo
T 2,5 120	48	120,0
T 2,5 145	58	145,0
T 2,5 160	64	160,0
T 2,5 177,5	71	177,5
T 2,5 200	80	200,0
T 2,5 230	92	230,0
T 2,5 245	98	245,0
T 2,5 265	106	265,0
T 2,5 285	114	285,0
T 2,5 305	122	305,0
T 2,5 317,5	127	317,5
T 2,5 330	132	330,0
T 2,5 380	152	380,0
T 2,5 420	168	420,0
T 2,5 480	192	480,0
T 2,5 500	200	500,0
T 2,5 600	240	600,0
T 2,5 650	260	650,0
T 2,5 680	272	680,0
T 2,5 780	312	780,0
T 2,5 880	352	880,0
T 2,5 915	366	915,0
T 2,5 950	380	950,0

descrizione	denti	sviluppo

descrizione	larghezza cinghia mm
T 2,5	6

descrizione	larghezza cinghia mm

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE "T" - DIN 7721-1

METRIC BELTS "T"- DIN 7721-1

T 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo
T 5 185	37	185,0
T 5 200	40	200,0
T 5 215	43	215,0
T 5 220	44	220,0
T 5 225	45	225,0
T 5 245	49	245,0
T 5 255	51	255,0
T 5 260	52	260,0
T 5 270	54	270,0
T 5 280	56	280,0
T 5 295	59	295,0
T 5 305	61	305,0
T 5 330	66	330,0
T 5 340	68	340,0
T 5 350	70	350,0
T 5 355	71	355,0
T 5 365	73	365,0
T 5 390	78	390,0
T 5 400	80	400,0
T 5 410	82	410,0
T 5 420	84	420,0
T 5 455	91	455,0
T 5 475	95	475,0
T 5 480	96	480,0
T 5 500	100	500,0
T 5 510	102	510,0
T 5 525	105	525,0
T 5 545	109	545,0
T 5 550	110	550,0
T 5 560	112	560,0
T 5 575	115	575,0
T 5 610	122	610,0
T 5 620	124	620,0
T 5 630	126	630,0
T 5 650	130	650,0
T 5 660	132	660,0
T 5 690	138	690,0
T 5 720	144	720,0

descrizione	denti	sviluppo
T 5 750	150	750,0
T 5 780	156	780,0
T 5 815	163	815,0
T 5 830	166	830,0
T 5 840	168	840,0
T 5 900	180	900,0
T 5 990	198	990,0
T 5 1075	215	1075,0
T 5 1100	220	1100,0
T 5 1160	232	1160,0
T 5 1215	243	1215,0
T 5 1315	263	1315,0

descrizione	larghezza cinghia mm
T 5	10
	16
	25

descrizione	larghezza cinghia mm

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-1

METRIC BELTS “T”- DIN 7721-1

T 10 PASSO 10 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo
T 10 260	26	260,0
T 10 340	34	340,0
T 10 370	37	370,0
T 10 400	40	400,0
T 10 410	41	410,0
T 10 440	44	440,0
T 10 480	48	480,0
T 10 500	50	500,0
T 10 530	53	530,0
T 10 560	56	560,0
T 10 600	60	600,0
T 10 610	61	610,0
T 10 630	63	630,0
T 10 660	66	690,0
T 10 690	69	690,0
T 10 700	70	700,0
T 10 720	72	720,0
T 10 750	75	750,0
T 10 780	78	780,0
T 10 810	81	810,0
T 10 840	84	840,0
T 10 880	88	880,0
T 10 890	89	890,0
T 10 900	90	900,0
T 10 920	92	920,0
T 10 960	96	960,0
T 10 970	97	970,0
T 10 980	98	980,0
T 10 1010	101	1010,0
T 10 1080	108	1080,0
T 10 1110	111	1110,0
T 10 1140	114	1140,0
T 10 1150	115	1150,0
T 10 1210	121	1210,0
T 10 1240	124	1240,0
T 10 1250	125	1250,0
T 10 1300	130	1300,0
T 10 1320	132	1320,0

descrizione	denti	sviluppo
T 10 1350	135	1350,0
T 10 1390	139	1390,0
T 10 1400	140	1400,0
T 10 1420	142	1420,0
T 10 1460	146	1460,0
T 10 1500	150	1500,0
T 10 1560	156	1560,0
T 10 1610	161	1610,0
T 10 1750	175	1750,0
T 10 1780	178	1780,0
T 10 1880	188	1880,0
T 10 1960	196	1960,0
T 10 2250	225	2250,0

descrizione	larghezza cinghia mm
T 10	16
	25
	32
	50

descrizione	larghezza cinghia mm

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE “AT”
METRIC BELTS “AT”



MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO.

DIMENSIONAMENTO E TOLLERANZE SULLO SPESSORE
SIZES AND TOLERANCES OF THE THICKNESS

tipo	passo mm	hs mm	toll. mm	ht mm	S1 mm	ß gradi
AT 5	5	2,7	±0,15	1,2	2,5	50
AT 10	10	4,5	±0,30	2,5	5,0	50

TOLLERANZE SULLE LARGHEZZE
WIDTH TOLERANCES

passo mm	larghezza mm	tolleranza mm
5	10	± 0,50
5	16	± 0,50
5	25	± 0,50
10	16	± 0,50
10	25	± 0,50
10	32	± 0,50
10	50	± 0,50

SCELTA DEL PASSO DELLE CINGHIE DENTATE
BELT PITCH SELECTION CHART



TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE
LENGTH TOLERANCES

lunghezza primitiva mm	tolleranza mm
≤ 305	± 0,28
> 305 - 390	± 0,32
> 390 - 525	± 0,36
> 525 - 630	± 0,42
> 630 - 780	± 0,48
> 780 - 990	± 0,51
> 990 - 1250	± 0,64
> 1250 - 1560	± 0,76
> 1560 - 1960	± 0,88
> 1960 - 2250	± 1,04

CINGHIE DENTATE PASSO METRICO SERIE “AT”
METRIC BELTS “AT”

AT 5 PASSO 5 mm
MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo
AT 5 255	51	255,0
AT 5 300	60	300,0
AT 5 420	84	420,0
AT 5 455	91	455,0
AT 5 500	100	500,0
AT 5 545	109	545,0
AT 5 600	120	600,0
AT 5 660	132	660,0
AT 5 750	150	750,0
AT 5 780	156	780,0
AT 5 825	165	825,0

descrizione	larghezza cinghia mm
AT 5	10
	16
	25

AT 10 PASSO 10 mm
MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo
AT 10 500	50	500,0
AT 10 560	56	560,0
AT 10 600	60	600,0
AT 10 610	61	610,0
AT 10 660	66	660,0
AT 10 700	70	700,0
AT 10 730	73	730,0
AT 10 780	78	780,0
AT 10 800	80	800,0
AT 10 840	84	840,0
AT 10 890	89	890,0
AT 10 920	92	920,0
AT 10 960	96	960,0
AT 10 980	98	980,0
AT 10 1000	100	1000,0
AT 10 1010	101	1010,0
AT 10 1050	105	1050,0
AT 10 1080	108	1080,0
AT 10 1100	110	1100,0
AT 10 1150	115	1150,0
AT 10 1210	121	1210,0
AT 10 1250	125	1250,0
AT 10 1350	135	1350,0
AT 10 1400	140	1400,0
AT 10 1420	142	1420,0
AT 10 1600	160	1600,0
AT 10 1800	180	1800,0

descrizione	larghezza cinghia mm
AT 10	16
	25
	32
	50

MANICOTTI POSITIVI - ISO 5296
SLEEVES - ISO 5296

XL PASSO 1/5” (5,08 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo		larghezza
		pollici	mm	mm
60 XL	30	6,00	152,40	480
70 XL	35	7,00	177,80	480
80 XL	40	8,00	203,20	480
90 XL	45	9,00	228,60	480
100 XL	50	10,00	254,00	480
102 XL	51	10,20	259,08	480
106 XL	53	10,60	269,24	480
108 XL	54	10,80	274,32	480
110 XL	55	11,00	279,40	480
116 XL	58	11,60	294,64	480
120 XL	60	12,00	304,80	480
130 XL	65	13,00	330,20	480
140 XL	70	14,00	355,60	480
148 XL	74	14,80	375,92	480
150 XL	75	15,00	381,00	480
160 XL	80	16,00	406,40	480
170 XL	85	17,00	431,80	480
180 XL	90	18,00	457,20	480
190 XL	95	19,00	482,60	480
200 XL	100	20,00	508,00	480
210 XL	105	21,00	533,40	480
220 XL	110	22,00	558,80	480
230 XL	115	23,00	584,20	480
240 XL	120	24,00	609,60	480
250 XL	125	25,00	635,00	480
260 XL	130	26,00	660,40	480
270 XL	135	27,00	685,80	480
280 XL	140	28,00	711,20	480
290 XL	145	29,00	736,60	480
300 XL	150	30,00	762,00	480
316 XL	158	31,60	802,64	480
330 XL	165	33,00	838,20	480
344 XL	172	34,40	873,76	480
380 XL	190	38,00	965,20	480

L PASSO 3/8” (9,525 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo		larghezza
		pollici	mm	mm
124 L	33	12,37	314,33	480
150 L	40	15,00	381,00	480
187 L	50	18,75	476,25	480
210 L	56	21,00	533,40	480
225 L	60	22,50	571,50	480
240 L	64	24,00	609,60	480
255 L	68	25,50	647,70	480
270 L	72	27,00	685,80	480
285 L	76	28,50	723,90	480
300 L	80	30,00	762,00	480
322 L	86	32,25	819,15	480
345 L	92	34,50	876,20	480
367 L	98	36,75	933,45	480
390 L	104	39,00	990,60	480
420 L	112	42,00	1066,80	480
450 L	120	45,00	1143,00	480
480 L	128	48,00	1219,20	480
510 L	136	51,00	1295,40	480
540 L	144	54,00	1371,60	480
600 L	160	60,00	1524,00	480

MANICOTTI POSITIVI - ISO 5296
SLEEVES - ISO 5296

H PASSO 1/2” (12,700 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo		larghezza
		pollici	mm	mm
240 H	48	24,00	609,60	480
270 H	54	27,00	685,80	480
300 H	60	30,00	762,00	480
330 H	66	33,00	838,20	480
360 H	72	36,00	914,40	480
390 H	78	39,00	990,60	480
420 H	84	42,00	1066,80	480
450 H	90	45,00	1143,00	480
480 H	96	48,00	1219,20	480
510 H	102	51,00	1295,40	480
540 H	108	54,00	1371,60	480
570 H	114	57,00	1447,80	480
600 H	120	60,00	1524,00	480
630 H	126	63,00	1600,20	480
660 H	132	66,00	1676,40	480
700 H	140	70,00	1778,00	480
730 H	146	73,00	1854,20	480
750 H	150	75,00	1905,00	480
800 H	160	80,00	2032,00	480
850 H	170	85,00	2159,00	480
900 H	180	90,00	2286,00	480
1000 H	200	100,00	2540,00	480
1100 H	220	110,00	2794,00	480
1250 H	250	125,00	3175,00	480
1400 H	280	140,00	3556,00	480
1700 H	340	170,00	4318,00	480

XH PASSO 7/8” (22,225 mm)
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo		larghezza
		pollici	mm	mm
507 XH	58	50,75	1289,05	460
560 XH	64	56,00	1422,40	460
630 XH	72	63,00	1600,20	460
700 XH	80	70,00	1778,00	460
770 XH	88	77,00	1955,80	460
840 XH	96	84,00	2133,60	460
980 XH	112	98,00	2489,20	460
1120 XH	128	112,00	2844,80	460
1260 XH	144	126,00	3200,40	460
1400 XH	160	140,00	3556,00	460
1540 XH	176	154,00	3911,60	460
1750 XH	200	175,00	4445,00	460

MANICOTTI HTD®
HTD® SLEEVES

HTD 3M PASSO 3 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
111 3M	37	111	480
144 3M	48	144	480
159 3M	53	159	480
168 3M	56	168	480
174 3M	58	174	480
177 3M	59	177	480
210 3M	70	210	480
213 3M	71	213	480
216 3M	72	216	480
225 3M	75	225	480
252 3M	84	252	480
255 3M	85	255	480
267 3M	89	267	480
300 3M	100	300	480
318 3M	106	318	480
336 3M	112	336	480
339 3M	113	339	480
363 3M	121	363	480
384 3M	128	384	480
390 3M	130	390	480
420 3M	140	420	480
447 3M	149	447	480
474 3M	158	474	480
480 3M	160	480	480
501 3M	167	501	480
513 3M	171	513	480
537 3M	179	537	480
564 3M	188	564	480
606 3M	202	606	480
633 3M	211	633	480
711 3M	237	711	480
882 3M	294	882	480
945 3M	315	945	480
1041 3M	347	1041	480
1068 3M	356	1068	480
1071 3M	357	1071	480
1125 3M	375	1125	480
1569 3M	523	1569	480

HTD 5M PASSO 5 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
300 5M	60	300	480
330 5M	66	330	480
350 5M	70	350	480
375 5M	75	375	480
400 5M	80	400	480
425 5M	85	425	480
450 5M	90	450	480
475 5M	95	475	480
500 5M	100	500	480
535 5M	107	535	480
565 5M	113	565	480
600 5M	120	600	480
615 5M	123	615	480
620 5M	124	620	480
630 5M	126	630	480
635 5M	127	635	480
665 5M	133	665	480
710 5M	142	710	480
755 5M	151	755	480
800 5M	160	800	480
890 5M	178	890	480
900 5M	180	900	480
925 5M	185	925	480
1000 5M	200	1000	480
1050 5M	210	1050	480
1125 5M	225	1125	480
1270 5M	254	1270	480
1500 5M	300	1500	480

MANICOTTI HTD®
HTD® SLEEVES

HTD 8M PASSO 8 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
376 8M	47	376	480
424 8M	53	424	480
480 8M	60	480	480
560 8M	70	560	480
600 8M	75	600	480
640 8M	80	640	480
656 8M	82	656	480
720 8M	90	720	480
784 8M	98	784	480
800 8M	100	800	480
880 8M	110	880	480
960 8M	120	960	480
1040 8M	130	1040	480
1120 8M	140	1120	480
1200 8M	150	1200	480
1280 8M	160	1280	480
1360 8M	170	1360	480
1440 8M	180	1440	480
1600 8M	200	1600	480
1760 8M	220	1760	480
1800 8M	225	1800	480
2000 8M	250	2000	480
2248 8M	281	2248	480
2400 8M	300	2400	480
2800 8M	350	2800	480

HTD 14M PASSO 14 mm
MATERIALE: NEOPRENE

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
966 14M	69	966	470
1190 14M	85	1190	470
1400 14M	100	1400	470
1610 14M	115	1610	470
1778 14M	127	1778	470
1890 14M	135	1890	470
2100 14M	150	2100	470
2310 14M	165	2310	470
2450 14M	175	2450	470
2590 14M	185	2590	470
2800 14M	200	2800	470
3150 14M	225	3150	470
3500 14M	250	3500	470
3850 14M	275	3850	470
4326 14M	309	4326	470
4578 14M	327	4578	470

MANICOTTI DENTATI PASSO METRICO SERIE “T”- DIN 7721-1
SLEEVES “T” - DIN 7721-1



T2,5 PASSO 2,5 mm
MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
T 2,5 120	48	120,0	380
T 2,5 145	58	145,0	380
T 2,5 160	64	160,0	380
T 2,5 177,5	71	177,5	380
T 2,5 200	80	200,0	380
T 2,5 230	92	230,0	380
T 2,5 245	98	245,0	380
T 2,5 265	106	265,0	380
T 2,5 285	114	285,0	380
T 2,5 305	122	305,0	380
T 2,5 317,5	127	317,5	380
T 2,5 330	132	330,0	380
T 2,5 380	152	380,0	380
T 2,5 420	168	420,0	380
T 2,5 480	192	480,0	380
T 2,5 500	200	500,0	380
T 2,5 600	240	600,0	380
T 2,5 650	260	650,0	380
T 2,5 780	312	780,0	380
T 2,5 915	366	915,0	380
T 2,5 950	380	950,0	380

MANICOTTI DENTATI PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-1

SLEEVES “T” - DIN 7721-1



T 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
T 5 185	37	185,0	380
T 5 200	40	200,0	380
T 5 215	43	215,0	380
T 5 220	44	220,0	380
T 5 225	45	225,0	380
T 5 245	49	245,0	380
T 5 255	51	255,0	380
T 5 260	52	260,0	380
T 5 270	54	270,0	380
T 5 280	56	280,0	380
T 5 295	59	295,0	380
T 5 305	61	305,0	380
T 5 330	66	330,0	380
T 5 340	68	340,0	380
T 5 350	70	350,0	380
T 5 355	71	355,0	380
T 5 365	73	365,0	380
T 5 390	78	390,0	380
T 5 400	80	400,0	380
T 5 410	82	410,0	380
T 5 420	84	420,0	380
T 5 455	91	455,0	380
T 5 475	95	475,0	380
T 5 480	96	480,0	380
T 5 500	100	500,0	380
T 5 510	102	510,0	380
T 5 525	105	525,0	380
T 5 545	109	545,0	380
T 5 550	110	550,0	380
T 5 560	112	560,0	380
T 5 575	115	575,0	380
T 5 610	122	610,0	380
T 5 620	124	620,0	380
T 5 630	126	630,0	380
T 5 650	130	650,0	380
T 5 660	132	660,0	380
T 5 690	138	690,0	380
T 5 720	144	720,0	380

T 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
T 5 750	150	750,0	380
T 5 780	156	780,0	380
T 5 815	163	815,0	380
T 5 840	168	840,0	380
T 5 900	180	900,0	380
T 5 990	198	990,0	380
T 5 1075	215	1075,0	380
T 5 1100	220	1100,0	380
T 5 1215	243	1215,0	380
T 5 1315	263	1315,0	380

MANICOTTI DENTATI PASSO METRICO SERIE “T” - DIN 7721-1

SLEEVES “T” - DIN 7721-1



T 10 PASSO 10 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
T 10 260	26	260,0	380
T 10 370	37	370,0	380
T 10 400	40	400,0	380
T 10 410	41	410,0	380
T 10 440	44	440,0	380
T 10 500	50	500,0	380
T 10 530	53	530,0	380
T 10 560	56	560,0	380
T 10 600	60	600,0	380
T 10 610	61	610,0	380
T 10 630	63	630,0	380
T 10 660	66	690,0	380
T 10 690	69	690,0	380
T 10 700	70	700,0	380
T 10 720	72	720,0	380
T 10 750	75	750,0	380
T 10 780	78	780,0	380
T 10 810	81	810,0	380
T 10 840	84	840,0	380
T 10 880	88	880,0	380
T 10 890	89	890,0	380
T 10 900	90	900,0	380
T 10 920	92	920,0	380
T 10 960	96	960,0	380
T 10 970	97	970,0	380
T 10 980	98	980,0	380
T 10 1010	101	1010,0	380
T 10 1080	108	1080,0	380
T 10 1110	111	1110,0	380
T 10 1140	114	1140,0	380
T 10 1150	115	1150,0	380
T 10 1210	121	1210,0	380
T 10 1240	124	1240,0	380
T 10 1250	125	1250,0	380
T 10 1300	130	1300,0	380
T 10 1320	132	1320,0	380

T 10 PASSO 10 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
T 10 1350	135	1350,0	380
T 10 1390	139	1390,0	380
T 10 1400	140	1400,0	380
T 10 1420	142	1420,0	380
T 10 1460	146	1460,0	380
T 10 1500	150	1500,0	380
T 10 1560	156	1560,0	380
T 10 1610	161	1610,0	380
T 10 1750	175	1750,0	380
T 10 1780	178	1780,0	380
T 10 1880	188	1880,0	380
T 10 1960	196	1960,0	380
T 10 2250	225	2250,0	380

MANICOTTI DENTATI PASSO METRICO SERIE “AT”

SLEEVES “AT”



AT 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
AT 5 255	51	255,0	380
AT 5 300	60	300,0	380
AT 5 420	84	420,0	380
AT 5 455	91	455,0	380
AT 5 500	100	500,0	380
AT 5 545	109	545,0	380
AT 5 600	120	600,0	380
AT 5 660	132	660,0	380
AT 5 750	150	750,0	380
AT 5 780	156	780,0	380
AT 5 825	165	825,0	380

AT 10 PASSO 10 mm

MATERIALE: POLIURETANO

descrizione	denti	sviluppo mm	larghezza mm
AT 10 500	50	500,0	380
AT 10 560	56	560,0	380
AT 10 610	61	610,0	380
AT 10 660	66	660,0	380
AT 10 700	70	700,0	380
AT 10 730	73	730,0	380
AT 10 780	78	780,0	380
AT 10 800	80	800,0	380
AT 10 840	84	840,0	380
AT 10 890	89	890,0	380
AT 10 920	92	920,0	380
AT 10 960	96	960,0	380
AT 10 980	98	980,0	380
AT 10 1010	101	1010,0	380
AT 10 1050	105	1050,0	380
AT 10 1080	108	1080,0	380
AT 10 1150	115	1150,0	380
AT 10 1210	121	1210,0	380
AT 10 1250	125	1250,0	380
AT 10 1400	140	1400,0	380
AT 10 1600	160	1600,0	380
AT 10 1800	180	1800,0	380

CINGHIE DENTATE A METRAGGIO
LONG - LENGTH BELTING

MATERIALE: POLIURETANO CON CAVI IN ACCIAIO



* codice XL037 = 50°

XL - L - H

descrizione	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max N
XL 037	5,08	9,5 ± 0,5	2,3 ± 0,30	1,27	290
L 050	9,525	12,7 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	1270
L 075	9,525	19,1 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	1960
L 100	9,525	25,4 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	2760
L 150	9,525	38,1 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	4140
H 075	12,7	19,1 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	1960
H 100	12,7	25,4 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	2760
H 150	12,7	38,1 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	4140
H 200	12,7	50,8 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	5640



5M - 8M - 14M

descrizione	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max N
5M 9	5	9 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	920
5M 15	5	15 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	1500
5M 25	5	25 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	2650
8M 20	8	20 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	3190
8M 30	8	30 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	4900
8M 50	8	50 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	8580
8M 85	8	85 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	14700
14M 40	14	40 ± 1,0	10,0 ± 0,45	6,0	9120
14M 55	14	55 ± 1,0	10,0 ± 0,45	6,0	12480
14M 85	14	85 ± 1,0	10,0 ± 0,45	6,0	19680
14M 115	14	115 ± 1,0	10,0 ± 0,45	6,0	26880



T5 - T10 - T20

descrizione	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max N
T5 6	5	6 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	190
T5 10	5	10 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	320
T5 16	5	16 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	540
T5 25	5	25 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	900
T5 32	5	32 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	1150
T5 50	5	50 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	1860
T10 16	10	16 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	1610
T10 25	10	25 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	2650
T10 32	10	32 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	3450
T10 50	10	50 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	5520
T10 75	10	75 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	8400
T10 100	10	100 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	11270
T20 25	20	25 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	4170
T20 32	20	32 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	5390
T20 50	20	50 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	8580
T20 75	20	75 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	12990
T20 100	20	100 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	17400



AT5 - AT10 - AT20

descrizione	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max N
AT 5 10	5	10 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	640
AT 5 16	5	16 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	1120
AT 5 25	5	25 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	1840
AT 5 32	5	32 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	2400
AT 10 16	10	16 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	2450
AT 10 25	10	25 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	4170
AT 10 32	10	32 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	5390
AT 10 50	10	50 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	8580
AT 20 25	20	25 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	5280
AT 20 32	20	32 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	7200
AT 20 50	20	50 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	11520
AT 20 75	20	75 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	17280
AT 20 100	20	100 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	23520

PIASTRE DI BLOCCAGGIO PER CINGHIE DENTATE
CLAMPING BELT PLATES

Le piastre di bloccaggio per cinghie sono utilizzate per fissare le estremità della cinghia qualora si voglia ottenere, dal moto rotatorio delle pulegge, un moto rettilineo alternato per tavole o altri dispositivi.





Materiale Alluminio

descrizione	passo	A	B	Ø d	F	C	S	L	Kg.
XL 025	5,08	42,5	25,5	5,5	6	3,5	8	6,4	0,02
XL 037	5,08	42,5	28,5	5,5	6	3,5	8	9,5	0,02
L 050	9,525	76,6	39	9	8	5	15	12,7	0,10
L 075	9,525	76,6	45	9	8	5	15	19,1	0,12
L 100	9,525	76,6	51,5	9	8	5	15	25,4	0,14
H 050	12,70	106,9	45	11	10	9	22	12,7	0,25
H 075	12,70	106,9	51	11	10	9	22	19,1	0,28
H 100	12,70	106,9	57,5	11	10	9	22	25,4	0,32
5M 9	5	41,5	28	5,5	6	3,2	8	9	0,02
5M 15	5	41,5	34	5,5	6	3,2	8	15	0,03
5M 25	5	41,5	44	5,5	6	3,2	8	25	0,04
8M 20	8	66	45	9	8	5	15	20	0,10
8M 30	8	66	55	9	8	5	15	30	0,12
8M 50	8	66	75	9	8	5	15	50	0,17
8M 85	8	66	110	9	8	5	15	85	0,25
14M 40	14	116	71	11	10	9	22	40	0,40
14M 55	14	116	86	11	10	9	22	55	0,50
14M 85	14	116	116	11	10	9	22	85	0,68
14M 115	14	116	146	11	10	9	22	115	0,85
14M 170	14	116	201	11	10	9	22	170	1,20
T 5 10	5	41,8	29	5,5	6	3,4	8	10	0,02
T 5 16	5	41,8	35	5,5	6	3,4	8	16	0,03
T 5 25	5	41,8	44	5,5	6	3,4	8	25	0,04
T10 16	10	80	41	9	8	5	15	16	0,11
T10 25	10	80	50	9	8	5	15	25	0,14
T10 32	10	80	57	9	8	5	15	32	0,16
T10 50	10	80	75	9	8	5	15	50	0,22
AT5 10	5	41,8	29	5,5	6	3,4	8	10	0,02
AT5 16	5	41,8	35	5,5	6	3,4	8	16	0,03
AT5 25	5	41,8	44	5,5	6	3,4	8	25	0,04
AT10 16	10	80	41	9	8	5	15	16	0,11
AT10 25	10	80	50	9	8	5	15	25	0,14
AT10 32	10	80	57	9	8	5	15	32	0,16
AT10 50	10	80	75	9	8	5	15	50	0,22

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

Descrizione e caratteristiche - Description and features

Le pulegge per cinghie trapezoidali sono costruite secondo le specifiche ISO 4183 / DIN 2211
Our V-belt pulleys are manufactured according to International Standard ISO 4183 / DIN 2211

Materiale - Material

Ghisa EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)
Cast iron EN-GJL-200(G20 - UNI 5007)

Trattamento e Bilanciatura
Protective treatment and balancing

Tutte le pulegge standard sono protette con un trattamento superficiale di FOSFATAZIONE e BILANCIATE STATICAMENTE per essere idonee ad un funzionamento fino alla velocità periferica di 35 m/sec.
The surface of all our standard pulleys is protected by phosphated treatment. All the pulleys are Statically Balanced and can be used for peripheric speed up to 35 m/sec

Calcolo della velocità periferica (Vp)
Periferic speed table (Vp)

$$Vp = \frac{\pi \bullet dp \bullet n}{60 \bullet 1000} = \frac{dp \bullet n}{19100} = m/sec$$

dp = **diametro in mm** - diameter/mm
n = **giri al minuto** - revolutions per minute
Vp = **velocità in m/s** - speed m/s



Dimensioni puleggia
Dimensions of Pulley

codice	dp mm	α gradi	b1 mm	br mm	e mm	f mm	c mm	t mm
SPZ (mm)	< 80	34°	9,7	8,5	12	8	2	11
	> 80	38°						
SPA (mm)	< 118	34°	12,7	11	15	10	2,8	13,8
	> 118	38°						
SPB (mm)	< 190	34°	16,3	14	19	12,5	3,5	17,5
	> 190	38°						
SPC (mm)	< 315	34°	22,0	19	25,5	17	4,8	23,8
	> 315	38°						

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 1



1



4



8

Materiale GHISA EN-GJL-200 / *Materiale Acciaio

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
***SPZ 50 01**	1	50	54	8	1008	25		26		37	25		12	0,40
***SPZ 56 01**	1	56	60	8	1008	25		32		37	25		12	0,50
***SPZ 60 01**	1	60	64	1	1008	25				22	22			0,50
SPZ 63 01	1	63	67	1	1108	28	56			16	22	6		0,40
SPZ 67 01	1	67	71	1	1108	28	60			16	22	6		0,50
SPZ 71 01	1	71	75	1	1108	28	60			16	22	6		0,50
SPZ 75 01	1	75	79	1	1108	28	60			16	22	6		0,60
SPZ 80 01	1	80	84	1	1210	32	75			16	25	9		0,60
SPZ 85 01	1	85	89	1	1210	32	80			16	25	9		0,80
SPZ 90 01	1	90	94	1	1210	32	80			16	25	9		0,80
SPZ 95 01	1	95	99	1	1210	32	85			16	25	9		0,90
SPZ 100 01	1	100	104	1	1210	32	85			16	25	9		0,90
SPZ 106 01	1	106	110	1	1610	42	92			16	25	9		1,00
SPZ 112 01	1	112	116	1	1610	42	92			16	25	9		1,10
SPZ 118 01	1	118	122	1	1610	42	92			16	25	9		1,30
SPZ 125 01	1	125	129	1	1610	42	92			16	25	9		1,40
SPZ 132 01	1	132	136	1	1610	42	92			16	25	9		1,50
SPZ 140 01	1	140	144	1	1610	42	92			16	25	9		1,50
SPZ 150 01	1	150	154	1	1610	42	92			16	25	9		1,60
SPZ 160 01	1	160	164	1	1610	42	92			16	25	9		1,70
SPZ 170 01	1	170	174	1	1610	42	92			16	25	9		1,80
SPZ 180 01	1	180	184	4	1610	42	92	152		16	25	9		2,00
SPZ 190 01	1	190	194	4	1610	42	92	162		16	25	9		2,20
SPZ 200 01	1	200	204	4	2012	50	112	171		16	32	16		2,60
SPZ 224 01	1	224	228	4	2012	50	112	195		16	32	16		2,80
SPZ 250 01	1	250	254	4	2012	50	112	221		16	32	8	8	3,20
SPZ 280 01	1	280	284	4	2012	50	112	251		16	32	8	8	3,50
SPZ 315 01	1	315	319	4	2012	50	112	286		16	32	8	8	3,80
SPZ 355 01	1	355	359	4	2012	50	112	326		16	32	8	8	4,20
SPZ 400 01	1	400	404	4	2012	50	112	371		16	32	8	8	6,00
SPZ 450 01	1	450	454	4	2517	65	124	421		16	45	14,5	14,5	11,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 2



1



4



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200 / *Materiale Acciaio

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
***SPZ 50 02**	2	50	54	8	1008	25		26		50	25		25	0,30
***SPZ 56 02**	2	56	60	8	1008	25		32		49	22		27	0,60
SPZ 60 02	2	60	64	8	1108	28		36		49	22		27	0,60
SPZ 63 02	2	63	67	8	1108	28		40		28	22		6	0,50
SPZ 67 02	2	67	71	8	1108	28		42		28	22		6	0,50
SPZ 71 02	2	71	75	8	1108	28		42		28	22		6	0,50
SPZ 75 02	2	75	79	8	1210	32		51		28	25		3	0,60
SPZ 80 02	2	80	84	8	1210	32		51		28	25		3	0,70
SPZ 85 02	2	85	89	8	1610	42		60		28	25		3	0,51
SPZ 90 02	2	90	94	8	1610	42		61		28	25		3	0,80
SPZ 95 02	2	95	99	8	1610	42		66		28	25		3	0,80
SPZ 100 02	2	100	104	8	1610	42		71		28	25		3	1,20
SPZ 106 02	2	106	110	8	1610	42		76		28	25		3	1,20
SPZ 112 02	2	112	116	8	1610	42		83		28	25		3	1,30
SPZ 118 02	2	118	122	8	1610	42		90		28	25		3	1,40
SPZ 125 02	2	125	129	8	1610	42		96		28	25		3	1,70
SPZ 132 02	2	132	136	8	1610	42		103		28	25		3	2,00
SPZ 140 02	2	140	144	8	1610	42		111		28	25		3	2,20
SPZ 150 02	2	150	154	1	2012	50	112			28	32	4		2,30
SPZ 160 02	2	160	164	1	2012	50	112			28	32	4		2,50
SPZ 170 02	2	170	174	1	2012	50	112			28	32	4		2,60
SPZ 180 02	2	180	184	7	2012	50	112	152	10	28	32	4		2,90
SPZ 190 02	2	190	194	7	2012	50	112	162	10	28	32	4		3,30
SPZ 200 02	2	200	204	4	2012	50	112	171		28	32	4		3,50
SPZ 224 02	2	224	228	4	2012	50	112	195		28	32	4		3,70
SPZ 250 02	2	250	254	4	2012	50	112	221		28	32	2	2	3,90
SPZ 280 02	2	280	284	4	2012	50	112	251		28	32	2	2	4,90
SPZ 315 02	2	315	319	4	2012	50	112	286		28	32	2	2	5,80
SPZ 355 02	2	355	359	4	2012	50	112	326		28	32	2	2	6,30
SPZ 400 02	2	400	404	4	2517	65	124	371		28	45	8,5	8,5	7,10
SPZ 450 02	2	450	454	4	2517	65	124	421		28	45	8,5	8,5	9,40
SPZ 500 02	2	500	504	4	2517	65	124	471		28	45	8,5	8,5	10,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 3



2



3



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPZ 63 03	3	63	67	8	1108	28		40		40	22		18	0,50
SPZ 67 03	3	67	71	8	1108	28		42		40	22		18	0,70
SPZ 71 03	3	71	75	8	1108	28		42		40	22		18	0,70
SPZ 75 03	3	75	79	8	1210	32		51		40	25		15	0,80
SPZ 80 03	3	80	84	8	1210	32		51		40	25		15	0,80
SPZ 85 03	3	85	89	8	1610	42		60		40	25		15	0,80
SPZ 90 03	3	90	94	8	1610	42		61		40	25		15	0,90
SPZ 95 03	3	95	99	8	1610	42		66		40	25		15	1,10
SPZ 100 03	3	100	104	8	1610	42		71		40	25		15	1,20
SPZ 106 03	3	106	110	8	1610	42		76		40	25		15	1,40
SPZ 112 03	3	112	116	8	2012	50		83		40	32		8	1,50
SPZ 118 03	3	118	122	8	2012	50		90		40	32		8	1,60
SPZ 125 03	3	125	129	2	2012	50		96		40	32	8		2,00
SPZ 132 03	3	132	136	2	2012	50		103		40	32	8		2,40
SPZ 140 03	3	140	144	2	2010	50		111		40	32	8		2,80
SPZ 150 03	3	150	154	2	2012	50		121		40	32	8		3,40
SPZ 160 03	3	160	164	2	2012	50		131		40	32	8		3,60
SPZ 170 03	3	170	174	3	2012	50		141		40	32	4	4	3,70
SPZ 180 03	3	180	184	6	2012	50	106	151	7	40	32	8		3,70
SPZ 190 03	3	190	194	6	2012	50	112	161	10	40	32	4	4	4,00
SPZ 200 03	3	200	204	5	2012	50	112	171		40	32	4	4	4,30
SPZ 224 03	3	224	228	5	2012	50	112	195		40	32	4	4	4,70
SPZ 250 03	3	250	254	5	2012	50	112	221		40	32	4	4	5,40
SPZ 280 03	3	280	284	4	2517	65	124	251		40	45	2,5	2,5	6,50
SPZ 315 03	3	315	319	4	2517	65	124	286		40	45	2,5	2,5	7,80
SPZ 355 03	3	355	359	4	2517	65	124	326		40	45	2,5	2,5	8,90
SPZ 400 03	3	400	404	4	2517	65	124	371		40	45	2,5	2,5	9,10
SPZ 450 03	3	450	454	4	2517	65	124	421		40	45	2,5	2,5	9,70
SPZ 500 03	3	500	504	4	2517	65	124	471		40	45	2,5	2,5	10,60
SPZ 630 03	3	630	634	4	3020	75	150	601		40	51	5,5	5,5	15,00
SPZ 800 03	3	800	804	4	3020	75	150	771		40	51	5,5	5,5	28,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 4



2



3



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPZ 71 04	4	71	75	8	1108	28		42		52	22		30	0,80
SPZ 80 04	4	80	84	8	1210	32		51		52	25		27	0,90
SPZ 85 04	4	85	89	8	1610	42		60		52	25		27	1,00
SPZ 90 04	4	90	94	8	1610	42		61		52	25		27	1,10
SPZ 95 04	4	95	99	8	1610	42		66		52	25		27	1,20
SPZ 100 04	4	100	104	8	1610	42		71		52	25		27	1,30
SPZ 106 04	4	106	110	8	1610	42		76		52	25		27	1,40
SPZ 112 04	4	112	116	8	2012	50		83		52	32		20	1,60
SPZ 118 04	4	118	122	8	2012	50		90		52	32		20	1,90
SPZ 125 04	4	125	129	2	2012	50		96		52	32	20		2,20
SPZ 132 04	4	132	136	2	2012	50		103		52	32	20		2,60
SPZ 140 04	4	140	144	2	2012	50		111		52	32	20		3,00
SPZ 150 04	4	150	154	2	2517	65		121		52	45	7		3,60
SPZ 160 04	4	160	164	2	2517	65		131		52	45	7		4,50
SPZ 170 04	4	170	174	2	2517	65		141		52	45	7		4,80
SPZ 180 04	4	180	184	2	2517	65		151		52	45	7		5,00
SPZ 190 04	4	190	194	3	2517	65		161		52	45	3,5	3,5	5,10
SPZ 200 04	4	200	204	6	2517	65	124	171	8	52	45	3,5	3,5	5,20
SPZ 224 04	4	224	228	5	2517	65	124	195		52	45	3,5	3,5	5,90
SPZ 250 04	4	250	254	5	2517	65	124	221		52	45	3,5	3,5	6,60
SPZ 280 04	4	280	284	5	2517	65	124	251		52	45	3,5	3,5	7,20
SPZ 315 04	4	315	319	5	2517	65	124	286		52	45	3,5	3,5	8,50
SPZ 355 04	4	355	359	5	2517	65	124	326		52	45	3,5	3,5	9,40
SPZ 400 04	4	400	404	5	2517	65	124	371		52	45	3,5	3,5	11,20
SPZ 450 04	4	450	454	5	3020	75	146	421		52	45	0,5	0,5	11,60
SPZ 500 04	4	500	504	5	3020	75	146	471		52	51	0,5	0,5	12,40
SPZ 630 04	4	630	634	4	3030	75	146	601		52	76	12	12	18,00
SPZ 800 04	4	800	804	4	3030	75	146	771		52	76	12	12	38,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 5



2



3



4



5



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPZ 85 05	5	85	89	8	1610	42		60		64	25		39	1,20
SPZ 90 05	5	90	94	8	1610	42		61		64	25		39	1,40
SPZ 95 05	5	95	99	8	1610	42		66		64	25		39	1,50
SPZ 100 05	5	100	104	8	2012	50		71		64	32		32	1,60
SPZ 106 05	5	106	110	8	2012	50		76		64	32		32	1,80
SPZ 112 05	5	112	116	8	2012	50		83		64	32		32	1,90
SPZ 118 05	5	118	122	8	2012	50		90		64	32		32	2,40
SPZ 125 05	5	125	129	8	2012	50		96		64	32		32	2,80
SPZ 132 05	5	132	136	8	2517	65		103		64	45		19	2,80
SPZ 140 05	5	140	144	2	2517	65		111		64	45	19		3,20
SPZ 150 05	5	150	154	2	2517	65		121		64	45	19		3,90
SPZ 160 05	5	160	164	2	2517	65		131		64	45	19		4,70
SPZ 170 05	5	170	174	2	2517	65		141		64	45	19		5,50
SPZ 180 05	5	180	184	2	2517	65		151		64	45	19		6,20
SPZ 190 05	5	190	194	3	2517	65		161		64	45	9,5	9,5	6,40
SPZ 200 05	5	200	204	3	2517	65		171		64	45	9,5	9,5	6,50
SPZ 224 05	5	224	228	5	2517	65	124	195		64	45	9,5	9,5	7,20
SPZ 250 05	5	250	254	5	2517	65	124	221		64	45	9,5	9,5	7,60
SPZ 280 05	5	280	284	5	2517	65	124	251		64	45	9,5	9,5	9,00
SPZ 315 05	5	315	319	5	2517	65	124	286		64	45	9,5	9,5	10,00
SPZ 355 05	5	355	359	5	2517	65	124	326		64	45	9,5	9,5	12,10
SPZ 400 05	5	400	404	5	3020	75	146	371		64	51	6,5	6,5	13,80
SPZ 450 05	5	450	454	5	3020	75	146	421		64	51	6,5	6,5	16,00
SPZ 500 05	5	500	504	4	3030	75	146	471		64	76	6	6	20,50
SPZ 630 05	5	630	634	4	3030	75	146	601		64	76	6	6	27,60
SPZ 800 05	5	800	804	4	3535	90	178	771		64	89	12,5	12,5	44,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 6



2



3



4



5



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPZ 90 06	6	90	94	8	1610	42		61		76	25		51	1,50
SPZ 95 06	6	95	99	8	1610	42		66		76	25		51	1,70
SPZ 100 06	6	100	104	8	2012	50		71		76	32		44	1,80
SPZ 106 06	6	106	110	8	2012	50		76		76	32		44	2,00
SPZ 112 06	6	112	116	8	2012	50		83		76	32		44	2,20
SPZ 118 06	6	118	122	8	2517	65		90		76	45		31	2,40
SPZ 125 06	6	125	129	8	2517	65		96		76	45		31	2,90
SPZ 132 06	6	132	136	8	2517	65		103		76	45		31	3,20
SPZ 140 06	6	140	144	2	2517	65		111		76	45	31		3,50
SPZ 150 06	6	150	154	2	2517	65		121		76	45	31		4,50
SPZ 160 06	6	160	164	2	2517	65		131		76	45	31		5,50
SPZ 170 06	6	170	174	2	2517	65		141		76	45	31		6,50
SPZ 180 06	6	180	184	3	2517	65		151		76	45	15,5	15,5	6,50
SPZ 190 06	6	190	194	3	2517	65		161		76	45	15,5	15,5	6,40
SPZ 200 06	6	200	204	3	2517	65		171		76	45	15,5	15,5	6,20
SPZ 224 06	6	224	228	5	2517	65	124	195		76	45	15,5	15,5	7,10
SPZ 250 06	6	250	254	5	2517	65	124	221		76	45	15,5	15,5	8,30
SPZ 280 06	6	280	284	5	2517	65	124	251		76	45	15,5	15,5	9,90
SPZ 315 06	6	315	319	5	2517	65	124	286		76	45	15,5	15,5	11,50
SPZ 355 06	6	355	359	5	2517	65	124	326		76	45	15,5	15,5	14,00
SPZ 400 06	6	400	404	5	3030	75	146	371		76	76			17,60
SPZ 450 06	6	450	454	5	3030	75	146	421		76	76			21,60
SPZ 500 06	6	500	504	5	3030	75	146	471		76	76			23,00
SPZ 630 06	6	630	634	4	3535	90	175	601		76	89	6,5	6,5	33,00
SPZ 800 06	6	800	804	4	3535	90	178	771		76	89	6,5	6,5	52,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPZ - 8



3



5

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPZ 140 08	8	140	144	3	2517	65		111		100	45	27,5	27,5	4,00
SPZ 150 08	8	150	154	3	2517	65		121		100	45	27,5	27,5	5,10
SPZ 160 08	8	160	164	3	2517	65		131		100	45	27,5	27,5	5,60
SPZ 180 08	8	180	184	3	2517	65		151		100	45	27,5	27,5	7,10
SPZ 190 08	8	190	194	3	3020	75		161		100	51	24,5	24,5	8,00
SPZ 200 08	8	200	204	3	3020	75		171		100	51	24,5	24,5	9,30
SPZ 224 08	8	224	228	3	3020	75		195		100	51	24,5	24,5	11,80
SPZ 250 08	8	250	254	5	3020	75	146	221		100	51	24,5	24,5	10,50
SPZ 280 08	8	280	284	5	3020	75	146	251		100	51	24,5	24,5	10,80
SPZ 355 08	8	355	359	5	3030	75	146	326		100	76	12	12	16,00
SPZ 400 08	8	400	404	5	3030	75	146	371		100	76	12	12	18,20
SPZ 450 08	8	450	454	5	3535	90	175	421		100	89	5,5	5,5	24,00
SPZ 500 08	8	500	504	5	3535	90	175	471		100	89	5,5	5,5	25,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 1



1



4

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPA 63 01	1	63	68,5	1	1008	25	56			20	22	2		0,26
SPA 67 01	1	67	72,5	1	1108	28	56			20	22	2		0,29
SPA 71 01	1	71	76,5	1	1108	28	60			20	22	2		0,50
SPA 75 01	1	75	80,5	1	1108	28	60			20	22	2		0,60
SPA 80 01	1	80	85,5	1	1210	32	75			20	25	5		0,60
SPA 85 01	1	85	90,5	1	1210	32	80			20	25	5		0,70
SPA 90 01	1	90	95,5	1	1210	32	80			20	25	5		0,70
SPA 95 01	1	95	100,5	1	1210	32	85			20	25	5		0,80
SPA 100 01	1	100	105,5	1	1610	42	85			20	25	5		0,90
SPA 106 01	1	106	111,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,00
SPA 112 01	1	112	117,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,20
SPA 118 01	1	118	123,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,30
SPA 125 01	1	125	130,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,40
SPA 132 01	1	132	137,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,50
SPA 140 01	1	140	145,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,60
SPA 150 01	1	150	155,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,70
SPA 160 01	1	160	165,5	1	1610	42	92			20	25	5		2,00
SPA 170 01	1	170	175,5	1	1610	42	92			20	25	5		1,80
SPA 180 01	1	180	185,5	4	1610	42	92	145		20	25	5		1,90
SPA 190 01	1	190	195,5	4	1610	42	92	156		20	25	5		2,50
SPA 200 01	1	200	205,5	4	2012	50	108	165		20	32	12		2,80
SPA 212 01	1	212	217,5	4	2012	50	110	177		20	32	12		2,90
SPA 224 01	1	224	229,5	4	2012	50	112	189		20	32	12		3,00
SPA 236 01	1	236	241,5	4	2012	50	112	202		20	32	12		3,20
SPA 250 01	1	250	255,5	4	2012	50	112	215		20	32	6	6	3,60
SPA 280 01	1	280	285,5	4	2012	50	112	245		20	32	12		4,20
SPA 300 01	1	300	305,5	4	2012	50	112	265		20	32	12		4,30
SPA 315 01	1	315	320,5	4	2012	50	112	280		20	32	12		5,20
SPA 355 01	1	355	360,5	4	2012	50	112	320		20	32	12		5,90
SPA 400 01	1	400	405,5	4	2012	50	112	365		20	32	12		6,30
SPA 450 01	1	450	455,5	4	2012	50	112	415		20	32	12		6,80
SPA 500 01	1	500	505,5	4	2517	65	124	465		20	45	25		8,30
SPA 630 01	1	630	635,5	4	2517	65	124	595		20	45	25		12,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 2



4



6



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200 / *Materiale Acciaio

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
***SPA 63 02**	2	63	68,5	8	1008	25		32,5		35	22		13	0,50
SPA 67 02	2	67	72,5	8	1108	28		37		35	22		13	0,60
SPA 71 02	2	71	76,5	8	1108	28		40		35	22		13	0,60
SPA 75 02	2	75	80,5	8	1108	28		44		35	25		13	0,70
SPA 80 02	2	80	85,5	8	1210	32		50		35	25		10	0,70
SPA 85 02	2	85	90,5	8	1210	32		55		35	25		10	0,80
SPA 90 02	2	90	95,5	8	1610	42		59		35	25		10	0,90
SPA 95 02	2	95	100,5	8	1610	42		63		35	25		10	1,00
SPA 100 02	2	100	105,5	8	1610	42		66		35	25		10	1,00
SPA 106 02	2	106	111,5	8	1610	42		72		35	25		10	1,20
SPA 112 02	2	112	117,5	8	1610	42		78		35	25		10	1,40
SPA 118 02	2	118	123,5	8	1610	42		84		35	25		10	1,70
SPA 125 02	2	125	130,5	8	1610	42		91		35	25		10	1,90
SPA 132 02	2	132	137,5	8	2012	50		98		35	32		3	2,10
SPA 140 02	2	140	145,5	8	2012	50		106		35	32		3	2,60
SPA 150 02	2	150	155,5	8	2012	50		116		35	32		3	3,20
SPA 160 02	2	160	165,5	8	2012	50		125		35	32		3	3,60
SPA 170 02	2	170	175,5	8	2012	50		135		35	32		3	4,00
SPA 180 02	2	180	185,5	6	2012	50	108	146	10	35	32	1,5	1,5	4,07
SPA 190 02	2	190	195,5	6	2012	50	108	156	10	35	32	1,5	1,5	4,40
SPA 200 02	2	200	205,5	7	2517	65	123	163	10	35	45	5	5	4,50
SPA 212 02	2	212	217,5	4	2517	65	123	177		35	45	5	5	4,70
SPA 224 02	2	224	229,5	4	2517	65	124	189		35	45	10		5,00
SPA 236 02	2	236	241,5	4	2517	65	124	202		35	45	10		5,40
SPA 250 02	2	250	255,5	4	2517	65	124	215		35	45	5	5	5,60
SPA 280 02	2	280	285,5	4	2517	65	124	245		35	45	10		6,20
SPA 300 02	2	300	305,5	4	2517	65	124	265		35	45	10		6,80
SPA 315 02	2	315	320,5	4	2517	65	124	280		35	45	10		7,20
SPA 355 02	2	355	360,5	4	2517	65	124	320		35	45	10		9,40
SPA 400 02	2	400	405,5	4	2517	65	124	365		35	45	10		10,00
SPA 450 02	2	450	455,5	4	2517	65	124	415		35	45	10		10,50
SPA 500 02	2	500	505,5	4	2517	65	124	465		35	45	10		11,00
SPA 630 02	2	630	635,5	4	3020	75	159	595		35	51	8	8	20,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 3



2



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPA 71 03	3	71	76,5	8	1108	28		40		50	22		28	0,80
SPA 75 03	3	75	80,5	8	1108	28		44		50	22		28	0,90
SPA 80 03	3	80	85,5	8	1210	32		50		50	25		25	1,10
SPA 85 03	3	85	90,5	8	1210	32		55		50	25		25	1,20
SPA 90 03	3	90	95,5	8	1610	42		59		50	25		25	1,30
SPA 95 03	3	95	100,5	8	1610	42		63		50	25		25	1,50
SPA 100 03	3	100	105,5	2	1610	42		66		50	25	25		1,80
SPA 106 03	3	106	111,5	2	1610	42		72		50	25	25		2,10
SPA 112 03	3	112	117,5	8	2012	50		78		50	32		18	2,30
SPA 118 03	3	118	123,5	2	2012	50		84		50	32	18		2,50
SPA 125 03	3	125	130,5	2	2012	50		91		50	32	18		2,70
SPA 132 03	3	132	137,5	2	2012	50		98		50	32	18		2,90
SPA 140 03	3	140	145,5	8	2517	65		106		50	45		5	3,20
SPA 150 03	3	150	155,5	8	2517	65		116		50	45		5	3,50
SPA 160 03	3	160	165,5	8	2517	65		125		50	45		5	4,50
SPA 170 03	3	170	175,5	8	2517	65		135		50	45		5	5,00
SPA 180 03	3	180	185,5	8	2517	65		146		50	45		5	5,50
SPA 190 03	3	190	195,5	8	2517	65		156		50	45		5	6,30
SPA 200 03	3	200	205,5	6	2517	65	123	165	20	50	45	2,5	2,5	5,80
SPA 212 03	3	212	217,5	5	2517	65	123	177		50	45	2,5	2,5	6,00
SPA 224 03	3	224	229,5	5	2517	65	124	189		50	45	2,5	2,5	6,30
SPA 236 03	3	236	241,5	5	2517	65	124	202		50	45	2,5	2,5	6,60
SPA 250 03	3	250	255,5	5	2517	65	124	215		50	45	2,5	2,5	7,30
SPA 280 03	3	280	285,5	5	2517	65	124	245		50	45	2,5	2,5	8,00
SPA 300 03	3	300	305,5	4	3020	75	159	265		50	51	0,5	0,5	9,10
SPA 315 03	3	315	320,5	4	3020	75	159	280		50	51	0,5	0,5	9,40
SPA 355 03	3	355	360,5	4	3020	75	159	320		50	51	0,5	0,5	11,50
SPA 400 03	3	400	405,5	4	3020	75	159	365		50	51	1		13,30
SPA 450 03	3	450	455,5	4	3020	75	159	415		50	51	1		14,20
SPA 500 03	3	500	505,5	4	3020	75	159	465		50	51	1		16,10
SPA 560 03	3	560	565,5	4	3020	75	159	525		50	51	1		18,00
SPA 630 03	3	630	635,5	4	3020	75	159	595		50	51	1		20,00
SPA 800 03	3	800	805,5	4	3535	90	175	765		50	89	19,5	19,5	34,50
SPA1000 03	3	1000	1005,5	4	3535	90	175	965		50	89	19,5	19,5	49,30

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 4



2



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPA 90 04	4	90	95,5	8	1615	42		59		65	38		27	1,40
SPA 95 04	4	95	100,5	8	1615	42		63		65	38		27	1,60
SPA 100 04	4	100	105,5	2	1615	42		66		65	38	27		1,80
SPA 106 04	4	106	111,5	8	2012	50		72		65	32		33	2,10
SPA 112 04	4	112	117,5	8	2012	50		78		65	32		33	2,50
SPA 118 04	4	118	123,5	2	2012	50		84		65	32	33		2,80
SPA 125 04	4	125	130,5	2	2012	50		91		65	32	33		3,00
SPA 132 04	4	132	137,5	2	2517	65		98		65	45	20		3,20
SPA 140 04	4	140	145,5	2	2517	65		106		65	45	20		3,50
SPA 150 04	4	150	155,5	2	2517	65		116		65	45	20		3,90
SPA 160 04	4	160	165,5	2	2517	65		125		65	45	20		4,30
SPA 170 04	4	170	175,5	2	2517	65		135		65	45	20		5,80
SPA 180 04	4	180	185,5	2	2517	65		146		65	45	20		6,20
SPA 190 04	4	190	195,5	2	2517	65		156		65	45	20		6,80
SPA 200 04	4	200	205,5	2	3020	75		165		65	51	14		7,50
SPA 212 04	4	212	217,5	2	3020	75		177		65	51	14		8,40
SPA 224 04	4	224	229,5	2	3020	75		189		65	51	14		8,80
SPA 236 04	4	236	241,5	6	3020	75	159	202	20	65	51	14		9,80
SPA 250 04	4	250	255,5	5	3020	75	159	215		65	51	7	7	10,00
SPA 280 04	4	280	285,5	5	3020	75	159	245		65	51	7	7	11,50
SPA 300 04	4	300	305,5	5	3020	75	159	265		65	51	7	7	12,40
SPA 315 04	4	315	320,5	5	3020	75	159	280		65	51	7	7	12,90
SPA 355 04	4	355	360,5	5	3020	75	159	320		65	51	7	7	13,50
SPA 400 04	4	400	405,5	5	3020	75	159	365		65	51	7	7	14,00
SPA 450 04	4	450	455,5	5	3020	75	159	415		65	51	7	7	15,80
SPA 500 04	4	500	505,5	5	3020	75	159	465		65	51	7	7	23,00
SPA 560 04	4	560	565,5	4	3535	90	175	525		65	89	12	12	24,50
SPA 630 04	4	630	635,5	4	3535	90	175	595		65	89	12	12	30,00
SPA 800 04	4	800	805,5	4	3535	90	175	765		65	89	12	12	43,20
SPA1000 04	4	1000	1005,5	4	4040	100	210	965		65	102	18,5	18,5	69,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 5



2



3



4



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPA 100 05	5	100	105,5	2	1615	42		66		80	38	42		2,10
SPA 106 05	5	106	111,5	8	2012	50		72		80	32		48	2,30
SPA 112 05	5	112	117,5	8	2012	50		78		80	32		48	2,50
SPA 118 05	5	118	123,5	2	2012	50		84		80	32	48		2,80
SPA 125 05	5	125	130,5	3	2012	50		91		80	32	24	24	3,00
SPA 132 05	5	132	137,5	3	2517	65		98		80	45	17,5	17,5	3,50
SPA 140 05	5	140	145,5	3	2517	65		106		80	45	17,5	17,5	3,90
SPA 150 05	5	150	155,5	3	2517	65		116		80	45	17,5	17,5	4,40
SPA 160 05	5	160	165,5	3	2517	65		125		80	45	17,5	17,5	5,70
SPA 170 05	5	170	175,5	3	2517	65		135		80	45	17,5	17,5	6,30
SPA 180 05	5	180	185,5	3	3020	75		146		80	51	14,5	14,5	6,90
SPA 190 05	5	190	195,5	2	3020	75		156		80	51	29		7,70
SPA 200 05	5	200	205,5	3	3020	75		168		80	51	14,5	14,5	9,00
SPA 212 05	5	212	217,5	2	3020	75		177		80	51	29		9,80
SPA 224 05	5	224	229,5	2	3020	75		189		80	51	29		10,20
SPA 236 05	5	236	241,5	2	3020	75		202		80	51	29		11,20
SPA 250 05	5	250	255,5	6	3020	75	159	215	20	80	51	14,5	14,5	12,40
SPA 280 05	5	280	285,5	4	3535	90	175	245		80	89	4,5	4,5	15,00
SPA 300 05	5	300	305,5	4	3535	90	175	265		80	89	4,5	4,5	16,50
SPA 315 05	5	315	320,5	4	3535	90	175	280		80	89	4,5	4,5	18,10
SPA 355 05	5	355	360,5	4	3535	90	175	320		80	89	4,5	4,5	19,20
SPA 400 05	5	400	405,5	4	3535	90	175	365		80	89	4,5	4,5	21,50
SPA 450 05	5	450	455,5	4	3535	90	175	415		80	89	4,5	4,5	23,00
SPA 500 05	5	500	505,5	4	3535	90	175	465		80	89	4,5	4,5	26,50
SPA 560 05	5	560	565,5	4	3535	90	175	525		80	89	4,5	4,5	30,00
SPA 630 05	5	630	635,5	4	3535	90	175	595		80	89	4,5	4,5	34,50
SPA 800 05	5	800	805,5	4	4040	100	210	765		80	102	11	11	55,50
SPA1000 05	5	1000	1005,5	4	4545	110	242	965		80	114	17	17	80,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPA - 6



3



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPA 100 06	6	100	105,5	3	1610	42		66		95	25	40	30	2,50
SPA 106 06	6	106	111,5	8	2012	50		72		95	32		63	2,60
SPA 112 06	6	112	117,5	8	2012	50		78		95	32		63	2,90
SPA 118 06	6	118	123,5	8	2012	50		84		95	32		63	3,30
SPA 125 06	6	125	130,5	3	2012	50		91		95	32	31,5	31,5	3,50
SPA 132 06	6	132	137,5	3	2517	65		98		95	45	25	25	3,80
SPA 140 06	6	140	145,5	3	2517	65		106		95	45	25	25	4,10
SPA 150 06	6	150	155,5	3	2517	65		116		95	45	25	25	4,90
SPA 160 06	6	160	165,5	3	2517	65		125		95	45	25	25	5,70
SPA 180 06	6	180	185,5	3	3020	75		146		95	51	22	22	8,50
SPA 200 06	6	200	205,5	3	3020	75		165		95	51	22	22	11,00
SPA 224 06	6	224	229,5	3	3020	75		189		95	51	22	22	13,40
SPA 236 06	6	236	241,5	3	3020	75		202		95	51	22	22	14,90
SPA 250 06	6	250	255,5	6	3020	75	155	215	20	95	51	22	22	16,40
SPA 280 06	6	280	285,5	5	3535	90	175	245		95	89	3	3	17,30
SPA 315 06	6	315	320,5	5	3535	90	175	280		95	89	3	3	19,50
SPA 355 06	6	355	360,5	5	3535	90	175	320		95	89	3	3	23,20
SPA 400 06	6	400	405,5	5	3535	90	175	365		95	89	3	3	22,40
SPA 450 06	6	450	455,5	5	3535	90	175	415		95	89	3	3	29,90
SPA 500 06	6	500	505,5	5	3535	90	175	465		95	89	3	3	30,40
SPA 560 06	6	560	565,5	5	3535	90	175	525		95	89	3	3	40,20
SPA 630 06	6	630	635,5	4	4040	100	210	595		95	102	3,5	3,5	48,00
SPA 800 06	6	800	805,5	4	4040	100	210	765		95	102	3,5	3,5	72,00
SPA1000 06	6	1000	1005,5	4	4545	110	242	965		95	114	9,5	9,5	97,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 1



1



4



6



7

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 100 01	1	100	107	1	1610	42				25	25			0,90
SPB 106 01	1	106	113	1	1610	42				25	25			1,00
SPB 112 01	1	112	119	1	1610	42				25	25			1,20
SPB 118 01	1	118	125	1	1610	42				25	25			1,30
SPB 125 01	1	125	132	1	1610	42				25	25			1,50
SPB 132 01	1	132	139	1	1610	42				25	25			1,70
SPB 140 01	1	140	147	1	1610	42				25	25			1,80
SPB 150 01	1	150	157	1	1610	42				25	25			2,10
SPB 160 01	1	160	167	1	1610	42				25	25			2,50
SPB 170 01	1	170	177	1	1610	42				25	25			2,90
SPB 180 01	1	180	187	6	1610	42	90	132	12	25	25			3,20
SPB 190 01	1	190	197	7	2012	50	104	147	12	25	32	3,5	3,5	3,80
SPB 200 01	1	200	207	4	2012	50	104	157		25	32	3,5	3,5	4,20
SPB 212 01	1	212	219	4	2012	50	104	169		25	32	3,5	3,5	4,40
SPB 224 01	1	224	231	4	2012	50	104	181		25	32	3,5	3,5	4,70
SPB 236 01	1	236	243	4	2012	50	104	193		25	32	3,5	3,5	4,60
SPB 250 01	1	250	257	4	2012	50	104	207		25	32	3,5	3,5	5,30
SPB 280 01	1	280	287	4	2012	50	104	237		25	32	3,5	3,5	6,00
SPB 300 01	1	300	307	4	2012	50	104	258		25	32	3,5	3,5	6,50
SPB 315 01	1	315	322	4	2012	50	104	272		25	32	3,5	3,5	7,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 2



1



2



4



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 100 02	2	100	107	8	1610	42		62		44	25		19	1,40
SPB 106 02	2	106	113	8	1610	42		67		44	25		19	1,60
SPB 112 02	2	112	119	8	1610	42		72		44	25		19	1,70
SPB 118 02	2	118	125	2	1610	42		78		44	25	19		1,80
SPB 125 02	2	125	132	2	2012	50		82		44	32	12		1,90
SPB 132 02	2	132	139	2	2012	50		89		44	32	12		2,50
SPB 140 02	2	140	147	2	2012	50		97		44	32	12		2,70
SPB 150 02	2	150	157	2	2012	50		107		44	32	12		3,20
SPB 160 02	2	160	167	2	2012	50		117		44	32	12		3,80
SPB 170 02	2	170	177	2	2012	50		127		44	32	12		4,80
SPB 180 02	2	180	187	1	2517	65	120			44	45	1		6,30
SPB 190 02	2	190	197	1	2517	65	120			44	45	1		7,20
SPB 200 02	2	200	207	1	2517	65	117			44	45	1		8,20
SPB 212 02	2	212	219	7	2517	65	117	169	15	44	45	1		5,40
SPB 224 02	2	224	231	4	2517	65	117	181		44	45	1		5,90
SPB 236 02	2	236	243	4	2517	65	117	193		44	45	1		6,60
SPB 250 02	2	250	257	4	2517	65	125	207		44	45	1		7,10
SPB 265 02	2	265	272	4	2517	65	125	222		44	45	1		7,20
SPB 280 02	2	280	287	4	2517	65	125	237		44	45	1		7,40
SPB 300 02	2	300	307	4	2517	65	125	257		44	45	1		8,60
SPB 315 02	2	315	322	4	2517	65	125	272		44	45	1		9,90
SPB 335 02	2	335	342	4	2517	65	125	292		44	45	1		11,30
SPB 355 02	2	355	362	4	3020	75	144	312		44	51	3,5	3,5	12,00
SPB 400 02	2	400	407	4	3020	75	150	357		44	51	3,5	3,5	13,00
SPB 450 02	2	450	457	4	3020	75	150	407		44	51	3,5	3,5	13,50
SPB 500 02	2	500	507	4	3020	75	150	457		44	51	3,5	3,5	15,00
SPB 560 02	2	560	567	4	3030	75	150	517		44	76	28	4	17,00
SPB 630 02	2	630	637	4	3030	75	150	587		44	76	16	16	19,30

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 3



2



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 100 03	3	100	107	8	1610	42		62		63	25		38	1,90
SPB 106 03	3	106	113	8	1610	42		67		63	25		38	2,20
SPB 112 03	3	112	119	8	1610	42		72		63	25		38	2,40
SPB 118 03	3	118	125	2	1610	42		78		63	25	38		2,60
SPB 125 03	3	125	132	2	2012	50		82		63	32	31		3,20
SPB 132 03	3	132	139	2	2012	50		89		63	32	31		3,20
SPB 140 03	3	140	147	2	2012	50		97		63	32	31		3,60
SPB 150 03	3	150	157	2	2517	65		107		63	45	18		4,00
SPB 160 03	3	160	167	2	2517	65		117		63	45	18		4,50
SPB 170 03	3	170	177	2	2517	65		127		63	45	18		5,30
SPB 180 03	3	180	187	2	2517	65		137		63	45	18		5,90
SPB 190 03	3	190	197	2	2517	65		147		63	45	18		6,50
SPB 200 03	3	200	207	2	2517	65		157		63	45	18		6,70
SPB 212 03	3	212	219	6	2517	65	117	169	15	63	45	18		6,90
SPB 224 03	3	224	231	5	2517	65	117	181		63	45	18		7,50
SPB 236 03	3	236	243	5	2517	65	117	193		63	45	18		8,80
SPB 250 03	3	250	257	5	3020	75	144	207		63	51	12		10,20
SPB 265 03	3	265	272	5	3020	75	144	222		63	51	6	6	10,80
SPB 280 03	3	280	287	5	3020	75	144	237		63	51	6	6	11,30
SPB 300 03	3	300	307	5	3020	75	144	257		63	51	6	6	12,30
SPB 315 03	3	315	322	5	3020	75	144	272		63	51	6	6	13,50
SPB 335 03	3	335	342	5	3020	75	144	292		63	51	6	6	14,70
SPB 355 03	3	355	362	5	3020	75	144	312		63	51	6	6	15,90
SPB 400 03	3	400	407	4	3535	90	175	357		63	89	13	13	18,80
SPB 450 03	3	450	457	4	3535	90	175	407		63	89	26		22,50
SPB 500 03	3	500	507	4	3535	90	175	457		63	89	26		24,00
SPB 560 03	3	560	567	4	3535	90	175	517		63	89	26		30,00
SPB 630 03	3	630	637	4	3535	90	175	587		63	89	26		33,50
SPB 710 03	3	710	717	4	3535	90	175	664		63	89	13	13	35,00
SPB 800 03	3	800	807	4	3535	90	175	754		63	89	13	13	38,00
SPB 900 03	3	900	907	4	3535	90	175	854		63	89	13	13	48,00
SPB1000 03	3	1000	1007	4	4040	100	210	954		63	102	19,5	19,5	55,00
SPB1250 03	3	1250	1257	4	4040	100	210	1204		63	102	19,5	19,5	100,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 4



3



4



5



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 118 04	4	118	125	8	1610	42		78		82	25		57	4,00
SPB 125 04	4	125	132	3	2012	50		82		82	32	25	25	3,50
SPB 132 04	4	132	139	3	2012	50		89		82	32	25	25	3,70
SPB 140 04	4	140	147	3	2517	65		100		82	45	18,5	18,5	4,30
SPB 150 04	4	150	157	3	2517	65		107		82	45	18,5	18,5	4,60
SPB 160 04	4	160	167	3	2517	65		117		82	45	18,5	18,5	5,20
SPB 170 04	4	170	177	3	2517	65		127		82	45	18,5	18,5	6,10
SPB 180 04	4	180	187	3	2517	65		137		82	45	18,5	18,5	7,20
SPB 190 04	4	190	197	3	2517	65		147		82	45	18,5	18,5	7,90
SPB 200 04	4	200	207	3	3020	75		157		82	51	15,5	15,5	9,10
SPB 212 04	4	212	219	3	3020	75		169		82	51	15,5	15,5	10,00
SPB 224 04	4	224	231	3	3020	75		181		82	51	15,5	15,5	11,50
SPB 236 04	4	236	243	3	3020	75		193		82	51	15,5	15,5	12,80
SPB 250 04	4	250	257	5	3020	75	144	207		82	51	15,5	15,5	13,50
SPB 265 04	4	265	272	5	3020	75	144	222		82	51	15,5	15,5	13,80
SPB 280 04	4	280	287	5	3020	75	144	237		82	51	15,5	15,5	14,10
SPB 300 04	4	300	307	4	3535	90	175	257		82	89	7		15,80
SPB 315 04	4	315	322	4	3535	90	175	272		82	89	3,5	3,5	17,50
SPB 335 04	4	335	342	4	3535	90	175	292		82	89	3,5	3,5	18,40
SPB 355 04	4	355	362	4	3535	90	175	312		82	89	3,5	3,5	19,20
SPB 400 04	4	400	407	4	3535	90	175	357		82	89	3,5	3,5	21,00
SPB 450 04	4	450	457	4	3535	90	175	407		82	89	7		25,00
SPB 500 04	4	500	507	4	3535	90	175	457		82	89	7		27,00
SPB 560 04	4	560	567	4	3535	90	175	517		82	89	7		33,20
SPB 630 04	4	630	637	4	3535	90	175	587		82	89	7		36,00
SPB 710 04	4	710	717	4	3535	90	175	664		82	89	3,5	3,5	42,00
SPB 800 04	4	800	807	4	4040	100	210	754		82	102	10	10	53,50
SPB 900 04	4	900	907	4	4040	100	210	854		82	102	10	10	62,00
SPB1000 04	4	1000	1007	4	4040	100	210	954		82	102	16	10	68,00
SPB1250 04	4	1250	1257	4	4545	110	242	1204		82	114	16	16	114,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 5



3



4



5



6



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 125 05	5	125	132	8	2012	50		87		101	32		69	4,20
SPB 132 05	5	132	139	8	2517	65		94		101	45		56	4,40
SPB 140 05	5	140	147	3	2517	65		97		101	45	28	28	4,80
SPB 150 05	5	150	157	3	2517	65		107		101	45	28	28	5,40
SPB 160 05	5	160	167	3	2517	65		117		101	45	28	28	6,20
SPB 170 05	5	170	177	3	3020	75		127		101	51	25	25	7,10
SPB 180 05	5	180	187	3	3020	75		137		101	51	25	25	7,50
SPB 190 05	5	190	197	3	3020	75		147		101	51	25	25	8,50
SPB 200 05	5	200	207	3	3020	75		157		101	51	25	25	9,60
SPB 212 05	5	212	219	3	3020	75		169		101	51	25	25	11,50
SPB 224 05	5	224	231	3	3020	75		181		101	51	25	25	13,00
SPB 236 05	5	236	243	3	3535	90		193		101	89	6	6	16,20
SPB 250 05	5	250	257	3	3535	90		207		101	89	6	6	17,20
SPB 265 05	5	265	272	6	3535	90	175	222	30	101	89	6	6	17,00
SPB 280 05	5	280	287	6	3535	90	175	237	25	101	89	6	6	18,50
SPB 300 05	5	300	307	5	3535	90	175	257		101	89	6	6	19,00
SPB 315 05	5	315	322	5	3535	90	175	272		101	89	6	6	19,50
SPB 335 05	5	335	342	5	3535	90	175	292		101	89	6	6	20,40
SPB 355 05	5	355	362	4	3535	90	175	312		101	89	6	6	21,50
SPB 400 05	5	400	407	4	3535	90	175	357		101	89	6	6	24,50
SPB 450 05	5	450	457	4	3535	90	175	407		101	89	12		29,00
SPB 500 05	5	500	507	4	3535	90	175	457		101	89	12		31,50
SPB 560 05	5	560	567	4	4040	100	210	517		101	102	1		36,00
SPB 630 05	5	630	637	4	4040	100	210	587		101	102	1		48,50
SPB 710 05	5	710	717	4	4040	100	210	664		101	102	1		52,00
SPB 800 05	5	800	807	4	4040	100	210	754		101	102	1		56,20
SPB 900 05	5	900	907	4	4040	100	210	854		101	102	1		76,00
SPB1000 05	5	1000	1007	4	4545	110	242	954		101	114	6,5	6,5	85,30
SPB1250 05	5	1250	1257	4	4545	110	242	1204		101	114	6,5	6,5	129,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 6



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 140 06	6	140	147	3	2517	65		100		120	45	37,5	37,5	5,80
SPB 150 06	6	150	157	3	2517	65		107		120	45	37,5	37,5	6,80
SPB 160 06	6	160	167	3	3020	75		118		120	51	34,5	34,5	6,90
SPB 170 06	6	170	177	3	3020	75		127		120	51	34,5	34,5	8,10
SPB 180 06	6	180	187	3	3020	75		137		120	51	34,5	34,5	8,20
SPB 190 06	6	190	197	3	3020	75		147		120	51	34,5	34,5	9,40
SPB 200 06	6	200	207	3	3020	75		157		120	51	34,5	34,5	10,50
SPB 212 06	6	212	219	3	3535	90		169		120	89	15,5	15,5	14,50
SPB 224 06	6	224	231	3	3535	90		181		120	89	15,5	15,5	17,50
SPB 236 06	6	236	243	3	3535	90		193		120	89	15,5	15,5	20,00
SPB 250 06	6	250	257	3	3535	90		207		120	89	15,5	15,5	21,50
SPB 265 06	6	265	272	6	3535	90	175	222	30	120	89	15,5	15,5	21,00
SPB 280 06	6	280	287	6	3535	90	175	237	25	120	89	15,5	15,5	22,10
SPB 300 06	6	300	307	5	3535	90	175	257		120	89	15,5	15,5	23,50
SPB 315 06	6	315	322	5	3535	90	175	272		120	89	15,5	15,5	24,60
SPB 335 06	6	335	342	5	3535	90	175	292		120	89	15,5	15,5	26,30
SPB 355 06	6	355	362	5	3535	90	175	312		120	89	15,5	15,5	28,40
SPB 400 06	6	400	407	5	3535	90	175	357		120	89	15,5	15,5	32,90
SPB 450 06	6	450	457	5	4040	100	210	407		120	102	18		36,50
SPB 500 06	6	500	507	5	4040	100	210	457		120	102	18		40,00
SPB 560 06	6	560	567	5	4040	100	210	517		120	102	18		47,50
SPB 630 06	6	630	637	5	4040	100	210	587		120	102	18		55,00
SPB 710 06	6	710	717	5	4040	100	210	664		120	102	9	9	62,50
SPB 800 06	6	800	807	5	4545	110	242	754		120	114	3	3	71,00
SPB 900 06	6	900	907	5	4545	110	242	854		120	114	3	3	83,70
SPB1000 06	6	1000	1007	5	4545	110	242	954		120	114	3	3	100,40
SPB1250 06	6	1250	1257	5	4545	110	242	1204		120	114	3	3	136,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 8



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 140 08	8	140	147	3	2517	65		97		158	45	56,5	56,5	7,00
SPB 150 08	8	150	157	3	2517	65		107		158	45	56,5	56,5	8,00
SPB 160 08	8	160	167	3	3020	75		118		158	51	53,5	53,5	11,60
SPB 170 08	8	170	177	3	3030	75		127		158	76	41	41	10,15
SPB 180 08	8	180	187	3	3030	75		137		158	76	41	41	12,00
SPB 190 08	8	190	197	3	3030	75		147		158	76	41	41	15,60
SPB 200 08	8	200	207	3	3535	90		157		158	89	34,5	34,5	17,60
SPB 212 08	8	212	219	3	3535	90		169		158	89	34,5	34,5	20,50
SPB 224 08	8	224	231	3	3535	90		181		158	89	34,5	34,5	22,50
SPB 236 08	8	236	243	3	3535	90		193		158	89	34,5	34,5	24,00
SPB 250 08	8	250	257	3	3535	90		207		158	89	34,5	34,5	26,50
SPB 280 08	8	280	287	6	3535	90	175	237	25	158	89	34,5	34,5	28,00
SPB 300 08	8	300	307	6	3535	90	175	257	25	158	89	34,5	34,5	30,10
SPB 315 08	8	315	322	5	3535	90	175	272		158	89	34,5	34,5	31,20
SPB 335 08	8	335	342	5	3535	90	175	292		158	89	34,5	34,5	33,50
SPB 355 08	8	355	362	5	3535	90	175	312		158	89	34,5	34,5	35,70
SPB 400 08	8	400	407	5	4040	100	210	357		158	102	28	28	37,00
SPB 450 08	8	450	457	5	4040	100	210	407		158	102	28	28	42,00
SPB 500 08	8	500	507	5	4040	100	210	457		158	102	28	28	46,50
SPB 560 08	8	560	567	5	4545	110	242	517		158	114	22	22	58,00
SPB 630 08	8	630	637	5	4545	110	242	587		158	114	22	22	64,00
SPB 710 08	8	710	717	5	4545	110	242	664		158	114	22	22	72,80
SPB 800 08	8	800	807	5	4545	110	242	754		158	114	22	22	92,00
SPB 900 08	8	900	907	5	4545	110	242	854		158	114	22	22	115,00
SPB1000 08	8	1000	1007	5	5050	125	267	954		158	127	15,5	15,5	140,00
SPB1250 08	8	1250	1257	5	5050	125	267	1204		158	127	15,5	15,5	204,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPB - 10



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPB 224 10	10	224	231	3	3535	90		181		196	89	53,5	53,5	22,50
SPB 236 10	10	236	243	3	3535	90		193		196	89	53,5	53,5	25,00
SPB 250 10	10	250	257	3	3535	90		207		196	89	53,5	53,5	29,00
SPB 280 10	10	280	287	6	3535	90	175	237	30	196	89	53,5	53,5	31,50
SPB 315 10	10	315	322	6	3535	90	175	272	30	196	89	53,5	53,5	35,00
SPB 335 10	10	335	342	5	4040	100	210	292		196	102	47	47	37,00
SPB 355 10	10	355	362	5	4040	100	210	312		196	102	47	47	38,50
SPB 400 10	10	400	407	5	4040	100	210	357		196	102	47	47	40,50
SPB 450 10	10	450	457	5	4545	110	242	407		196	114	41	41	53,50
SPB 500 10	10	500	507	5	4545	110	242	457		196	114	41	41	58,00
SPB 560 10	10	560	567	5	4545	110	242	517		196	114	41	41	64,70
SPB 630 10	10	630	637	5	4545	110	242	587		196	114	41	41	72,00
SPB 710 10	10	710	717	5	4545	110	242	664		196	114	41	41	82,40
SPB 800 10	10	800	807	5	4545	110	242	754		196	114	41	41	103,00
SPB 900 10	10	900	907	5	5050	125	267	854		196	127	34,5	34,5	131,50
SPB1000 10	10	1000	1007	5	5050	125	267	954		196	127	34,5	34,5	153,00
SPB1250 10	10	1250	1257	5	5050	125	267	1204		196	127	34,5	34,5	218,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPC - 3



1



3



4

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 200 03	3	200	209,6	3	2517	65		144		85	45	20	20	10,20
SPC 212 03	3	212	221,6	3	3020	75		156		85	51	17	17	11,00
SPC 224 03	3	224	233,6	3	3020	75		168		85	51	17	17	12,00
SPC 236 03	3	236	245,6	3	3020	75		180		85	51	17	17	13,00
SPC 250 03	3	250	259,6	3	3020	75		194		85	51	17	17	15,50
SPC 265 03	3	265	274,6	1	3535	90	175			85	89	4		17,20
SPC 280 03	3	280	289,6	1	3535	90	175			85	89	4		19,40
SPC 300 03	3	300	309,6	4	3535	90	175	244		85	89	2	2	22,60
SPC 315 03	3	315	324,6	4	3535	90	175	259		85	89	2	2	22,50
SPC 335 03	3	335	344,6	4	3535	90	175	279		85	89	2	2	23,50
SPC 355 03	3	355	364,6	4	3535	90	175	299		85	89	2	2	24,80
SPC 375 03	3	375	384,6	4	3535	90	175	319		85	89	2	2	25,50
SPC 400 03	3	400	409,6	4	3535	90	175	344		85	89	2	2	26,40
SPC 425 03	3	425	434,6	4	3535	90	175	369		85	89	2	2	27,00
SPC 450 03	3	450	459,6	4	3535	90	175	394		85	89	2	2	28,60
SPC 475 03	3	475	484,6	4	3535	90	175	419		85	89	2	2	30,00
SPC 500 03	3	500	509,6	4	3535	90	175	444		85	89	2	2	31,90
SPC 530 03	3	530	539,6	4	3535	90	175	474		85	89	2	2	34,50
SPC 560 03	3	560	569,6	4	3535	90	175	504		85	89	2	2	37,00
SPC 630 03	3	630	639,6	4	4040	100	210	574		85	102	8,5	8,5	44,50
SPC 800 03	3	800	809,6	4	4545	110	242	737		85	114	14,5	14,5	65,00
SPC1000 03	3	1000	1009,6	4	5050	125	267	937		85	127	21	21	93,00
SPC1250 03	3	1250	1259,6	4	5050	125	267	1187		85	127	21	21	101,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPC - 4



3



4



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 200 04	4	200	209,6	3	3020	75		144		111	51	30	30	12,50
SPC 212 04	4	212	221,6	3	3020	75		156		111	51	30	30	13,50
SPC 224 04	4	224	233,6	3	3535	90		168		111	89	11	11	15,00
SPC 236 04	4	236	245,6	3	3535	90		180		111	89	11	11	18,20
SPC 250 04	4	250	259,6	3	3535	90		194		111	89	11	11	21,70
SPC 265 04	4	265	274,6	3	3535	90		209		111	89	11	11	23,00
SPC 280 04	4	280	289,6	6	3535	90	175	224	18	111	89	11	11	24,10
SPC 300 04	4	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	111	89	11	11	25,00
SPC 315 04	4	315	324,6	5	3535	90	175	259		111	89	11	11	26,40
SPC 335 04	4	335	344,6	5	3535	90	175	279		111	89	11	11	27,50
SPC 355 04	4	355	364,6	5	3535	90	175	299		111	89	11	11	29,30
SPC 375 04	4	375	384,6	5	3535	90	175	319		111	89	11	11	31,00
SPC 400 04	4	400	409,6	5	3535	90	175	344		111	89	11	11	32,80
SPC 425 04	4	425	434,6	5	3535	90	175	369		111	89	11	11	33,40
SPC 450 04	4	450	459,6	5	3535	90	175	394		111	89	11	11	36,80
SPC 475 04	4	475	484,6	5	3535	90	175	419		111	89	11	11	38,00
SPC 500 04	4	500	509,6	5	3535	90	175	444		111	89	11	11	40,00
SPC 530 04	4	530	539,6	5	4040	100	210	474		111	102	4,5	4,5	45,00
SPC 560 04	4	560	569,6	5	4040	100	210	504		111	102	4,5	4,5	50,00
SPC 630 04	4	630	639,6	4	4545	110	242	574		111	114	1,5	1,5	58,00
SPC 710 04	4	710	719,6	4	5050	125	267	654		111	127	8	8	64,00
SPC 800 04	4	800	809,6	4	5050	125	267	737		111	127	8	8	76,50
SPC1000 04	4	1000	1009,6	4	5050	125	267	937		111	127	8	8	105,00
SPC1250 04	4	1250	1259,6	4	5050	125	267	1187		111	127	8	8	178,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPC - 5



3



4



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 200 05	5	200	209,6	3	3535	90		144		136	89	23,5	23,5	14,70
SPC 212 05	5	212	221,6	3	3535	90		156		136	89	23,5	23,5	15,00
SPC 224 05	5	224	233,6	3	3535	90		168		136	89	23,5	23,5	17,20
SPC 236 05	5	236	245,6	3	3535	90		180		136	89	23,5	23,5	20,20
SPC 250 05	5	250	259,6	3	3535	90		194		136	89	23,5	23,5	23,50
SPC 265 05	5	265	274,6	3	3535	90		209		136	89	23,5	23,5	25,50
SPC 280 05	5	280	289,6	3	3535	90		224		136	89	23,5	23,5	27,20
SPC 300 05	5	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	136	89	23,5	23,5	28,50
SPC 315 05	5	315	324,6	5	3535	90	175	259		136	89	23,5	23,5	29,50
SPC 335 05	5	335	344,6	5	3535	90	175	279		136	89	23,5	23,5	31,00
SPC 355 05	5	355	364,6	5	3535	90	175	299		136	89	23,5	23,5	33,50
SPC 375 05	5	375	384,6	5	3535	90	175	319		136	89	23,5	23,5	36,00
SPC 400 05	5	400	409,6	5	3535	90	175	344		136	89	23,5	23,5	37,00
SPC 425 05	5	425	434,6	5	3535	90	175	369		136	89	23,5	23,5	43,00
SPC 450 05	5	450	459,6	5	4040	100	210	394		136	102	17	17	46,00
SPC 475 05	5	475	484,6	5	4040	100	210	419		136	102	17	17	50,30
SPC 500 05	5	500	509,6	5	4040	100	210	444		136	102	17	17	54,00
SPC 530 05	5	530	539,6	5	4545	110	240	474		136	114	11	11	57,50
SPC 560 05	5	560	569,6	5	4545	110	242	504		136	114	11	11	61,00
SPC 630 05	5	630	639,6	5	5050	125	267	574		136	127	4,5	4,5	75,00
SPC 710 05	5	710	719,6	5	5050	125	267	654		136	127	4,5	4,5	79,00
SPC 800 05	5	800	809,6	5	5050	125	267	737		136	127	4,5	4,5	96,50
SPC1000 05	5	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		136	127	4,5	4,5	139,00
SPC1250 05	5	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		136	127	4,5	4,5	196,00

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPC - 6



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 200 06	6	200	209,6	3	3535	90		144		162	89	36,5	36,5	17,50
SPC 212 06	6	212	221,6	3	3535	90		156		162	89	36,5	36,5	19,00
SPC 224 06	6	224	233,6	3	3535	90		168		162	89	36,5	36,5	21,00
SPC 236 06	6	236	245,6	3	3535	90		180		162	89	36,5	36,5	23,00
SPC 250 06	6	250	259,6	3	3535	90		194		162	89	36,5	36,5	26,00
SPC 265 06	6	265	274,6	3	3535	90		209		162	89	36,5	36,5	27,00
SPC 280 06	6	280	289,6	6	3535	90	175	224	20	162	89	36,5	36,5	29,00
SPC 300 06	6	300	309,6	6	3535	90	175	244	20	162	89	36,5	36,5	31,50
SPC 315 06	6	315	324,6	5	3535	90	175	259		162	89	36,5	36,5	33,20
SPC 335 06	6	335	344,6	5	3535	90	175	279		162	89	36,5	36,5	35,00
SPC 355 06	6	355	364,6	5	3535	90	175	299		162	89	36,5	36,5	37,00
SPC 375 06	6	375	384,6	5	4040	100	210	319		162	102	30	30	42,50
SPC 400 06	6	400	409,6	5	4040	100	210	344		162	102	30	30	47,50
SPC 425 06	6	425	434,6	5	4040	100	210	369		162	102	30	30	55,60
SPC 450 06	6	450	459,6	5	4545	110	242	394		162	114	24	24	62,50
SPC 475 06	6	475	484,6	5	4545	110	242	419		162	114	24	24	65,00
SPC 500 06	6	500	509,6	5	4545	110	242	444		162	114	24	24	68,20
SPC 530 06	6	530	539,6	5	5050	125	265	474		162	127	17,5	17,5	73,00
SPC 560 06	6	560	569,6	5	5050	125	267	504		162	127	17,5	17,5	86,00
SPC 630 06	6	630	639,6	5	5050	125	267	574		162	127	17,5	17,5	96,00
SPC 710 06	6	710	719,6	5	5050	125	267	654		162	127	17,5	17,5	102,00
SPC 800 06	6	800	809,6	5	5050	125	267	737		162	127	17,5	17,5	120,00
SPC1000 06	6	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		162	127	17,5	17,5	160,00
SPC1250 06	6	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		162	127	17,5	17,5	232,70

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

SPC - 8



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 200 08	8	200	209,6	3	3535	90		144		213	89	62	62	17,90
SPC 212 08	8	212	221,6	3	3535	90		156		213	89	62	62	24,00
SPC 224 08	8	224	233,6	3	3535	90		168		213	89	62	62	25,00
SPC 236 08	8	236	245,6	3	3535	90		180		213	89	62	62	27,00
SPC 250 08	8	250	259,6	3	3535	90		194		213	89	62	62	30,50
SPC 265 08	8	265	274,6	3	3535	90		209		213	89	62	62	34,50
SPC 280 08	8	280	289,6	3	3535	90		224		213	89	62	62	38,50
SPC 300 08	8	300	309,6	3	4040	100		244		213	102	55,5	55,5	47,50
SPC 315 08	8	315	324,6	3	4040	100		259		213	102	55,5	55,5	51,00
SPC 335 08	8	335	344,6	6	4040	100	210	279	50	213	102	55,5	55,5	44,50
SPC 355 08	8	355	364,6	5	4040	100	210	299		213	102	55,5	55,5	57,00
SPC 375 08	8	375	384,6	5	4545	110	242	319		213	114	49,5	49,5	62,00
SPC 400 08	8	400	409,6	5	4545	110	242	344		213	114	49,5	49,5	66,50
SPC 425 08	8	425	434,6	5	4545	110	242	369		213	114	49,5	49,5	75,00
SPC 450 08	8	450	459,6	5	5050	125	267	394		213	127	43	43	80,50
SPC 475 08	8	475	484,6	5	5050	125	267	419		213	127	43	43	85,50
SPC 500 08	8	500	509,6	5	5050	125	267	444		213	127	43	43	90,20
SPC 530 08	8	530	539,6	5	5050	125	267	474		213	127	43	43	92,50
SPC 560 08	8	560	569,6	5	5050	125	267	504		213	127	43	43	109,00
SPC 630 08	8	630	639,6	5	5050	125	267	574		213	127	43	43	120,20
SPC 710 08	8	710	719,6	5	5050	125	267	654		213	127	43	43	124,70
SPC 800 08	8	800	809,6	5	5050	125	267	737		213	127	43	43	148,00
SPC1000 08	8	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		213	127	43	43	188,20
SPC1250 08	8	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		213	127	43	43	260,00

SPC - 10



3



5



6

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	gole	dp	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	E	F	L	R	S	Kg.
SPC 250 10	10	250	259,6	3	4040	100		194		264	102	81	81	39,60
SPC 280 10	10	280	289,6	3	4040	100		224		264	102	81	81	51,40
SPC 300 10	10	300	309,6	3	4545	110		244		264	114	75	75	57,90
SPC 315 10	10	315	324,6	3	4545	110		259		264	114	75	75	72,00
SPC 335 10	10	335	344,6	3	4545	110		279		264	114	75	75	76,50
SPC 355 10	10	355	364,6	3	4545	110		299		264	114	75	75	83,40
SPC 400 10	10	400	409,6	6	5050	125	267	344	70	264	127	68,5	68,5	80,50
SPC 450 10	10	450	459,6	5	5050	125	267	394		264	127	68,5	68,5	100,90
SPC 500 10	10	500	509,6	5	5050	125	267	444		264	127	68,5	68,5	114,00
SPC 560 10	10	560	569,6	5	5050	125	267	504		264	127	68,5	68,5	125,00
SPC 630 10	10	630	639,6	5	5050	125	267	574		264	127	68,5	68,5	126,00
SPC 710 10	10	710	719,6	5	5050	125	267	654		264	127	68,5	68,5	165,00
SPC 800 10	10	800	809,6	5	5050	125	267	737		264	127	68,5	68,5	182,00
SPC1000 10	10	1000	1009,6	5	5050	125	267	937		264	127	68,5	68,5	240,00
SPC1250 10	10	1250	1259,6	5	5050	125	267	1187		264	127	68,5	68,5	280,00



CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS

Introduzione - Introduction

Le cinghie trapezoidali a sezione classica trovano ampia applicazione nel settore industriale ed agricolo e sono utilizzabili su tutte le pulegge trapezoidali normalmente in commercio.

The classical section V-belts are widely used in industrial and agricultural sectors and can be used on all trapezoidal pulleys generally distributed on the market.

Descrizione e caratteristiche - Description and features

- **Le cinghie a sezione classica sono costruite secondo le norme ISO 4184 / DIN 2215**
- **Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto**
- **Rivestimento esterno molto robusto a fianchi ricoperti**
- **Resistenza agli oli minerali ed ai climi tropicali**
- **Buona elettroconducibilità che permette di evitare normali pericoli elettrostatici**
- **Temperatura d'esercizio da –20° a +70°**

- The classical section belts are made according to ISO 4184 / DIN 2215
- Reinforced polyester cables with reduced elongation
- Outer covering very robust with side covered
- Resistance to mineral oils and tropical climates
- Good electro-conductivity which avoids normal electrostatic hazards
- Operating temperature from -20° to +70°





Dimensioni cinghia Dimensions of V-belt				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
Z (mm)	40°	10,0	6	8,5
A (mm)	40°	13,0	8	11,0
B (mm)	40°	17,0	11	14,0
C (mm)	40°	22,0	14	19,0
D (mm)	40°	32,0	19	27,0
E (mm)	40°	40,0	25	32,0

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

Z

Z

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 12 1/2	Z01212	318	0,02
Z 14	Z01400	355	0,02
Z 16	Z01600	410	0,03
Z 17	Z01700	432	0,03
Z 17 1/4	Z01714	440	0,03
Z 17 1/2	Z01712	445	0,03
Z 18	Z01800	460	0,03
Z 19	Z01900	480	0,03
Z 19 1/2	Z01912	500	0,03
Z 20	Z02000	508	0,03
Z 20 1/2	Z02012	520	0,03
Z 21	Z02100	533	0,03
Z 21 1/4	Z02114	535	0,03
Z 21 3/4	Z02134	555	0,04
Z 22	Z02200	560	0,04
Z 22 1/4	Z02214	565	0,04
Z 23	Z02300	585	0,04
Z 23 3/4	Z02334	605	0,04
Z 24	Z02400	610	0,04
Z 25	Z02500	635	0,04
Z 25 1/2	Z02512	650	0,04
Z 26	Z02600	660	0,04
Z 27	Z02700	685	0,04
Z 27 1/2	Z02712	698	0,04
Z 28	Z02800	710	0,04
Z 28 1/2	Z02812	725	0,05
Z 29	Z02900	730	0,05
Z 29 1/2	Z02912	750	0,05
Z 30	Z03000	762	0,05
Z 30 1/2	Z03012	775	0,05
Z 30 3/4	Z03034	785	0,05
Z 31	Z03100	790	0,05
Z 31 1/2	Z03112	800	0,05
Z 32	Z03200	815	0,05
Z 33	Z03300	840	0,05
Z 33 1/2	Z03312	852	0,05
Z 34	Z03400	865	0,05
Z 34 1/4	Z03414	870	0,05
Z 34 1/2	Z03412	876	0,05
Z 35	Z03500	890	0,06
Z 35 1/2	Z03512	900	0,06
Z 36	Z03600	915	0,06
Z 36 3/4	Z03634	935	0,06
Z 37	Z03700	940	0,06
Z 38	Z03800	965	0,06
Z 38 1/4	Z03814	975	0,06
Z 38 1/2	Z03812	978	0,06
Z 39	Z03900	1000	0,06
Z 40	Z04000	1016	0,06
Z 40 1/2	Z04012	1030	0,06
Z 41	Z04100	1040	0,06
Z 41 1/2	Z04112	1050	0,06
Z 42	Z04200	1070	0,07
Z 43	Z04300	1090	0,07
Z 43 1/4	Z04314	1100	0,07
Z 44	Z04400	1120	0,07
Z 45	Z04500	1143	0,07
Z 46	Z04600	1180	0,07
Z 48	Z04800	1225	0,07
Z 49	Z04900	1245	0,07
Z 50	Z05000	1270	0,07

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 51	Z05100	1300	0,08
Z 52	Z05200	1320	0,08
Z 53	Z05300	1346	0,08
Z 54	Z05400	1371	0,08
Z 55	Z05500	1400	0,09
Z 56	Z05600	1422	0,09
Z 57	Z05700	1450	0,09
Z 59	Z05900	1499	0,09
Z 59 1/2	Z05912	1515	0,09
Z 60	Z06000	1520	0,09
Z 61	Z06100	1549	0,09
Z 62	Z06200	1575	0,10
Z 63	Z06300	1600	0,10
Z 64	Z06400	1620	0,10
Z 65	Z06500	1651	0,10
Z 66	Z06600	1675	0,10
Z 67	Z06700	1702	0,10
Z 68 1/2	Z06812	1735	0,10
Z 69	Z06900	1750	0,10
Z 71	Z07100	1803	0,11
Z 72	Z07200	1829	0,11

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 15	A01500	382	0,05
A 16	A01600	407	0,05
A 17	A01700	432	0,05
A 18	A01800	457	0,05
A 19	A01900	480	0,05
A 20	A02000	508	0,06
A 21	A02100	535	0,06
A 21 1/4	A02114	541	0,06
A 21 3/4	A02134	552	0,06
A 22	A02200	560	0,07
A 23	A02300	587	0,07
A 23 1/2	A02312	600	0,07
A 24	A02400	610	0,07
A 25	A02500	637	0,07
A 25 1/2	A02512	647	0,07
A 26	A02600	660	0,08
A 26 1/2	A02612	670	0,08
A 27	A02700	686	0,08
A 28	A02800	710	0,08
A 29	A02900	737	0,08
A 29 1/2	A02912	750	0,08
A 30	A03000	762	0,09
A 30 1/2	A03012	775	0,09
A 31	A03100	787	0,09
A 31 1/2	A03112	800	0,09
A 32	A03200	813	0,09
A 32 1/2	A03212	825	0,09
A 33	A03300	838	0,10
A 33 1/4	A03314	847	0,10
A 33 1/2	A03312	850	0,10
A 34	A03400	863	0,10
A 34 1/2	A03412	875	0,10
A 35	A03500	890	0,10
A 36	A03600	914	0,10
A 37	A03700	940	0,11
A 37 1/2	A03712	953	0,11
A 38	A03800	965	0,11
A 38 1/2	A03812	978	0,11
A 39	A03900	990	0,11
A 40	A04000	1016	0,11
A 40 1/2	A04012	1030	0,12
A 41	A04100	1041	0,12
A 42	A04200	1067	0,12
A 43	A04300	1092	0,12
A 43 1/2	A04312	1105	0,12
A 44	A04400	1120	0,13
A 44 1/2	A04412	1132	0,13
A 45	A04500	1143	0,13
A 46	A04600	1168	0,13
A 47	A04700	1194	0,13
A 48	A04800	1220	0,14
A 49	A04900	1250	0,14
A 50	A05000	1270	0,14
A 51	A05100	1300	0,15
A 51 1/2	A05112	1307	0,15
A 52	A05200	1320	0,15
A 52 1/2	A05212	1337	0,15
A 53	A05300	1346	0,15
A 53 1/4	A05314	1355	0,15
A 53 3/4	A05334	1367	0,15
A 54	A05400	1372	0,15

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 55	A05500	1400	0,16
A 56	A05600	1422	0,16
A 57	A05700	1450	0,16
A 58	A05800	1475	0,16
A 59	A05900	1500	0,17
A 60	A06000	1525	0,17
A 61	A06100	1550	0,17
A 62	A06200	1575	0,18
A 63	A06300	1600	0,18
A 64	A06400	1625	0,18
A 65	A06500	1650	0,18
A 66	A06600	1676	0,19
A 67	A06700	1700	0,19
A 68	A06800	1725	0,19
A 69	A06900	1750	0,19
A 70	A07000	1775	0,20
A 71	A07100	1800	0,20
A 72	A07200	1825	0,20
A 73	A07300	1854	0,20
A 74	A07400	1880	0,20
A 75	A07500	1905	0,21
A 76	A07600	1930	0,21
A 77	A07700	1956	0,22
A 78	A07800	1980	0,22
A 79	A07900	2000	0,22
A 80	A08000	2032	0,22
A 81	A08100	2060	0,23
A 82	A08200	2083	0,23
A 83	A08300	2100	0,23
A 83 1/2	A08312	2120	0,23
A 84	A08400	2134	0,24
A 85	A08500	2160	0,24
A 86	A08600	2187	0,24
A 87	A08700	2212	0,24
A 88	A08800	2240	0,25
A 89	A08900	2267	0,25
A 90	A09000	2286	0,25
A 91	A09100	2311	0,25
A 92	A09200	2337	0,26
A 93	A09300	2360	0,26
A 94	A09400	2388	0,26
A 95	A09500	2413	0,27
A 96	A09600	2438	0,27
A 97	A09700	2464	0,27
A 97 1/2	A09712	2476	0,27
A 98	A09800	2490	0,27
A 99	A09900	2515	0,28
A 100	A10000	2540	0,28
A 102	A10200	2591	0,28
A 103	A10300	2616	0,29
A 104	A10400	2641	0,29
A 105	A10500	2667	0,29
A 107	A10700	2718	0,30
A 108	A10800	2743	0,30
A 109	A10900	2768	0,30
A 110	A11000	2800	0,30
A 112	A11200	2845	0,31
A 113	A11300	2870	0,31
A 115	A11500	2920	0,32
A 116	A11600	2946	0,32
A 118	A11800	3000	0,33

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 120	A12000	3048	0,33
A 122	A12200	3099	0,34
A 124	A12400	3150	0,35
A 126	A12600	3200	0,35
A 127	A12700	3225	0,35
A 128	A12800	3250	0,36
A 130	A13000	3302	0,36
A 132	A13200	3350	0,37
A 134	A13400	3404	0,37
A 136	A13600	3454	0,38
A 138	A13800	3505	0,38
A 140	A14000	3550	0,39
A 142	A14200	3606	0,39
A 144	A14400	3658	0,40
A 146	A14600	3710	0,40
A 147	A14700	3734	0,41
A 148	A14800	3759	0,41
A 150	A15000	3810	0,42
A 155	A15500	3937	0,43
A 158	A15800	4000	0,44
A 162	A16200	4115	0,45
A 167	A16700	4250	0,46
A 173	A17300	4394	0,48
A 177	A17700	4500	0,49
A 180	A18000	4572	0,50
* **A 187**	A18700	4750	0,52
* **A 197**	A19700	5004	0,55
* **A 210**	A21000	5334	0,60
* **A 217**	A21700	5477	0,60
* **A 221**	A22100	5613	0,61
* **A 223**	A22300	5664	0,62

A

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 22 1/2	B02212	570	0,12
B 23	B02300	587	0,12
B 24	B02400	612	0,12
B 24 1/2	B02412	625	0,13
B 25	B02500	637	0,13
B 26	B02600	660	0,13
B 27	B02700	686	0,14
B 28	B02800	710	0,14
B 29	B02900	737	0,15
B 29 1/2	B02912	750	0,15
B 30	B03000	762	0,15
B 30 1/2	B03012	775	0,16
B 31	B03100	787	0,16
B 32	B03200	800	0,16
B 32 1/4	B03214	822	0,16
B 32 1/2	B03212	829	0,16
B 33	B03300	838	0,17
B 33 1/2	B03312	850	0,17
B 34	B03400	863	0,17
B 34 1/2	B03412	875	0,17
B 34 3/4	B03434	880	0,17
B 35	B03500	889	0,18
B 35 1/2	B03512	900	0,18
B 35 3/4	B03534	907	0,18
B 36	B03600	917	0,18
B 36 3/4	B03634	937	0,19
B 37	B03700	942	0,19
B 38	B03800	965	0,19
B 38 1/2	B03812	978	0,19
B 39	B03900	990	0,19
B 39 1/2	B03912	1002	0,20
B 40	B04000	1016	0,20
B 40 1/2	B04012	1028	0,20
B 41	B04100	1040	0,20
B 42	B04200	1067	0,21
B 42 1/2	B04212	1079	0,21
B 43	B04300	1090	0,21
B 44	B04400	1120	0,22
B 44 1/4	B04414	1127	0,22
B 45	B04500	1142	0,22
B 46	B04600	1168	0,23
B 46 1/2	B04612	1180	0,23
B 46 3/4	B04634	1187	0,23
B 47	B04700	1194	0,23
B 47 1/4	B04714	1200	0,23
B 47 1/2	B04712	1207	0,24
B 48	B04800	1220	0,24
B 49	B04900	1250	0,24
B 50	B05000	1275	0,25
B 51	B05100	1300	0,25
B 52	B05200	1320	0,26
B 53	B05300	1350	0,26
B 53 1/2	B05312	1360	0,26
B 54	B05400	1372	0,27
B 55	B05500	1400	0,27
B 55 1/2	B05512	1412	0,27
B 56	B05600	1422	0,27
B 57	B05700	1450	0,28
B 58	B05800	1473	0,28
B 59	B05900	1500	0,29
B 60	B06000	1525	0,29

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 61	B06100	1550	0,30
B 62	B06200	1575	0,30
B 63	B06300	1600	0,31
B 64	B06400	1625	0,31
B 64 1/2	B06412	1637	0,31
B 65	B06500	1650	0,32
B 66	B06600	1676	0,32
B 66 1/4	B06614	1682	0,32
B 66 1/2	B06612	1692	0,32
B 67	B06700	1700	0,33
B 67 1/4	B06714	1712	0,33
B 68	B06800	1725	0,33
B 69	B06900	1750	0,34
B 69 1/2	B06912	1762	0,34
B 70	B07000	1775	0,34
B 71	B07100	1800	0,34
B 72	B07200	1829	0,35
B 73	B07300	1850	0,35
B 74	B07400	1880	0,36
B 75	B07500	1905	0,36
B 76	B07600	1930	0,37
B 77	B07700	1956	0,37
B 78	B07800	1981	0,38
B 79	B07900	2000	0,38
B 80	B08000	2032	0,38
B 81	B08100	2060	0,39
B 82	B08200	2083	0,40
B 83	B08300	2108	0,40
B 84	B08400	2134	0,40
B 85	B08500	2160	0,41
B 86	B08600	2187	0,42
B 87	B08700	2215	0,42
B 88	B08800	2240	0,43
B 89	B08900	2261	0,43
B 90	B09000	2286	0,43
B 91	B09100	2312	0,44
B 92	B09200	2337	0,44
B 93	B09300	2360	0,45
B 94	B09400	2388	0,45
B 95	B09500	2413	0,46
B 96	B09600	2438	0,46
B 97	B09700	2465	0,47
B 97 1/2	B09712	2477	0,47
B 98	B09800	2500	0,47
B 99	B09900	2515	0,48
B 100	B10000	2540	0,48
B 101	B10100	2566	0,49
B 102	B10200	2600	0,49
B 103	B10300	2616	0,50
B 104	B10400	2641	0,50
B 105	B10500	2667	0,51
B 106	B10600	2700	0,51
B 107	B10700	2718	0,51
B 108	B10800	2750	0,52
B 110	B11000	2800	0,53
B 112	B11200	2845	0,54
B 112 1/2	B11212	2857	0,54
B 113	B11300	2870	0,54
B 114	B11400	2900	0,55
B 115	B11500	2921	0,55
B 116	B11600	2950	0,56

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 118	B11800	3000	0,57
B 120	B12000	3048	0,58
B 122	B12200	3100	0,59
B 124	B12400	3150	0,60
B 126	B12600	3200	0,60
B 127	B12700	3227	0,61
B 128	B12800	3250	0,61
B 130	B13000	3302	0,62
B 131	B13100	3327	0,63
B 132	B13200	3350	0,63
B 133	B13300	3378	0,64
B 134	B13400	3407	0,64
B 135	B13500	3429	0,65
B 136	B13600	3450	0,65
B 138	B13800	3505	0,66
B 140	B14000	3550	0,67
B 142	B14200	3607	0,68
B 144	B14400	3658	0,69
B 146	B14600	3709	0,70
B 147	B14700	3737	0,70
B 148	B14800	3750	0,71
B 151	B15100	3850	0,72
B 152	B15200	3861	0,73
B 154	B15400	3912	0,74
B 155	B15500	3950	0,74
B 157	B15700	3987	0,75
B 158	B15800	4000	0,75
B 161	B16100	4087	0,77
B 162	B16200	4115	0,77
B 163	B16300	4142	0,78
B 165	B16500	4200	0,79
B 167	B16700	4250	0,80
B 168	B16800	4267	0,80
B 169	B16900	4292	0,81
B 173	B17300	4394	0,83
B 175	B17500	4450	0,84
B 177	B17700	4500	0,85
B 180	B18000	4572	0,86
B 186	B18600	4727	0,89
B 187	B18700	4750	0,89
B 188	B18800	4777	0,90
B 190	B19000	4826	0,91
B 192	B19200	4877	0,91
B 195	B19500	4953	0,93
* **B 197**	B19700	5000	0,94
* **B 200**	B20000	5080	0,95
* **B 201**	B20100	5105	0,96
* **B 204**	B20400	5182	0,97
* **B 208**	B20800	5285	0,99
* **B 210**	B21000	5334	1,00
* **B 212**	B21200	5385	1,01
* **B 214**	B21400	5436	1,02
* **B 217**	B21700	5507	1,03
* **B 220**	B22000	5588	1,05
* **B 221**	B22100	5615	1,05
* **B 223**	B22300	5664	1,06
* **B 224**	B22400	5690	1,07
* **B 225**	B22500	5715	1,07
* **B 228**	B22800	5792	1,08
* **B 229**	B22900	5816	1,09
* **B 232**	B23200	5893	1,10

B

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **B 237**	B23700	6020	1,13
* **B 240**	B24000	6096	1,14
* **B 248**	B24800	6300	1,18
* **B 249**	B24900	6325	1,18
* **B 253**	B25300	6426	1,20
* **B 255**	B25500	6477	1,21
* **B 259**	B25900	6579	1,23
* **B 265**	B26500	6730	1,26
* **B 270**	B27000	6858	1,28
* **B 276**	B27600	7010	1,31
* **B 280**	B28000	7112	1,33
* **B 285**	B28500	7240	1,35
* **B 300**	B30000	7620	1,42
* **B 315**	B31500	8000	1,49
* **B 330**	B33000	8382	1,56
* **B 345**	B34500	8763	1,63
* **B 360**	B36000	9145	1,70
* **B 361**	B36100	9170	1,71
* **B 364**	B36400	9246	1,72
* **B 366**	B36600	9296	1,73
* **B 374**	B37400	9500	1,77
* **B 394**	B39400	10008	1,86
* **B 4281/2**	B42812	10885	2,03
* **B 433**	B43300	11000	2,05
* **B 449**	B44900	11400	2,12
* **B 472**	B47200	11990	2,23
* **B 473**	B47300	12014	2,24
* **B 488**	B48800	12400	2,31
* **B 510**	B51000	12955	2,41
* **B 512**	B51200	13000	2,42
* **B 551**	B55100	13995	2,60
* **B 553**	B55300	14046	2,61
* **B 583**	B58300	14808	2,75

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



MURASAKI BELTS

C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 39	C03900	990	0,32
C 39 3/4	C03934	1013	0,33
C 41	C04100	1041	0,34
C 42	C04200	1067	0,34
C 43	C04300	1090	0,35
C 44	C04400	1120	0,36
C 45	C04500	1143	0,37
C 46	C04600	1168	0,37
C 47	C04700	1194	0,38
C 48	C04800	1220	0,39
C 49	C04900	1250	0,40
C 51	C05100	1295	0,41
C 52	C05200	1320	0,42
C 53	C05300	1350	0,43
C 54	C05400	1370	0,43
C 55	C05500	1400	0,44
C 56	C05600	1425	0,45
C 57	C05700	1448	0,46
C 58	C05800	1473	0,46
C 58 1/2	C05812	1486	0,47
C 59	C05900	1500	0,47
C 60	C06000	1524	0,48
C 61	C06100	1550	0,49
C 62	C06200	1574	0,50
C 62 1/4	C06214	1583	0,50
C 63	C06300	1600	0,50
C 65	C06500	1650	0,52
C 66	C06600	1676	0,52
C 67	C06700	1702	0,53
C 68	C06800	1727	0,54
C 69	C06900	1753	0,55
C 70	C07000	1778	0,55
C 71	C07100	1804	0,56
C 71 1/2	C07112	1816	0,57
C 72	C07200	1829	0,57
C 73	C07300	1854	0,58
C 74	C07400	1880	0,59
C 75	C07500	1905	0,59
C 76	C07600	1925	0,60
C 78	C07800	1981	0,62
C 79	C07900	2006	0,62
C 80	C08000	2032	0,63
C 81	C08100	2057	0,64
C 82	C08200	2082	0,65
C 83	C08300	2108	0,65
C 84	C08400	2134	0,66
C 85	C08500	2159	0,67
C 86	C08600	2184	0,67
C 87	C08700	2208	0,68
C 88	C08800	2235	0,69
C 89	C08900	2260	0,70
C 90	C09000	2286	0,71
C 91	C09100	2311	0,71
C 92	C09200	2336	0,72
C 93	C09300	2360	0,73
C 94	C09400	2388	0,74
C 95	C09500	2413	0,74
C 96	C09600	2438	0,75
C 97	C09700	2462	0,76
C 97 1/2	C09712	2475	0,76
C 98	C09800	2489	0,77

C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 99	C09900	2525	0,78
C 100	C10000	2540	0,78
C 101	C10100	2560	0,79
C 102	C10200	2591	0,79
C 104	C10400	2642	0,81
C 105	C10500	2667	0,82
C 106	C10600	2692	0,83
C 108	C10800	2750	0,84
C 110	C11000	2800	0,86
C 111	C11100	2818	0,86
C 112	C11200	2845	0,87
C 112 1/2	C11212	2857	0,88
C 114	C11400	2896	0,88
C 115	C11500	2921	0,89
C 116	C11600	2950	0,90
C 117	C11700	2971	0,91
C 118	C11800	3000	0,92
C 120	C12000	3048	0,93
C 122	C12200	3100	0,95
C 124	C12400	3150	0,96
C 126	C12600	3200	0,98
C 128	C12800	3250	0,99
C 130	C13000	3302	1,00
C 132	C13200	3350	1,02
C 134	C13400	3404	1,04
C 136	C13600	3456	1,05
C 138	C13800	3505	1,07
C 140	C14000	3550	1,08
C 142	C14200	3607	1,10
C 144	C14400	3658	1,11
C 145	C14500	3682	1,12
C 146	C14600	3708	1,13
C 147	C14700	3733	1,14
C 148	C14800	3750	1,14
C 150	C15000	3810	1,16
C 152	C15200	3860	1,17
C 153	C15300	3902	1,18
C 154	C15400	3912	1,19
C 158	C15800	4000	1,21
C 160	C16000	4064	1,23
C 162	C16200	4115	1,25
C 165	C16500	4193	1,27
C 166	C16600	4216	1,28
C 168	C16800	4267	1,29
C 170	C17000	4318	1,31
C 173	C17300	4394	1,33
C 175	C17500	4445	1,35
C 177	C17700	4500	1,36
C 178	C17800	4522	1,37
C 180	C18000	4572	1,38
C 185	C18500	4699	1,42
C 187	C18700	4750	1,44
C 189	C18900	4800	1,45
C 193	C19300	4900	1,48
C 195	C19500	4953	1,50
C 197	C19700	5004	1,51
C 200	C20000	5080	1,54
C 204	C20400	5182	1,50
C 208	C20800	5285	1,60
C 210	C21000	5334	1,61
C 212	C21200	5384	1,63

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



C

C

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 215	C21500	5461	1,65
C 216	C21600	5486	1,66
C 218	C21800	5537	1,67
C 220	C22000	5588	1,69
C 222	C22200	5638	1,70
C 223	C22300	5664	1,71
C 224	C22400	5690	1,72
C 225	C22500	5715	1,73
C 228	C22800	5792	1,75
C 230	C23000	5842	1,76
C 236	C23600	5995	1,81
* **C 238**	C23800	6045	1,83
* **C 240**	C24000	6096	1,84
* **C 248**	C24800	6300	1,90
* **C 250**	C25000	6350	1,92
* **C 255**	C25500	6477	1,96
* **C 260**	C26000	6604	1,99
* **C 261**	C26100	6629	2,00
* **C 265**	C26500	6730	2,03
* **C 268**	C26800	6807	2,05
* **C 270**	C27000	6858	2,07
* **C 276**	C27600	7010	2,11
* **C 280**	C28000	7112	2,15
* **C 285**	C28500	7240	2,18
* **C 297**	C29700	7544	2,27
* **C 300**	C30000	7620	2,30
* **C 303**	C30300	7696	2,32
* **C 314**	C31400	7975	2,40
* **C 315**	C31500	8000	2,41
* **C 316**	C31600	8026	2,42
* **C 330**	C33000	8382	2,52
* **C 336**	C33600	8535	2,57
* **C 345**	C34500	8763	2,64
* **C 348**	C34800	8839	2,66
* **C 350**	C35000	8890	2,68
* **C 352**	C35200	8940	2,69
* **C 354**	C35400	8992	2,71
* **C 360**	C36000	9145	2,75
* **C 394**	C39400	10008	3,01
* **C 420**	C42000	10668	3,20
* **C 424**	C42400	10770	3,24
* **C 440**	C44000	11176	3,36
* **C 452**	C45200	11480	3,45
* **C 464**	C46400	11785	3,54
* **C 480**	C48000	12192	3,66
* **C 482**	C48200	12243	3,67

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



D

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **D 93**	D09300	2362	1,48
* **D 98**	D09800	2490	1,56
* **D 101**	D10100	2565	1,60
* **D 104**	D10400	2641	1,65
* **D 110**	D11000	2795	1,74
* **D 118**	D11800	3000	1,86
* **D 120**	D12000	3048	1,89
* **D 124**	D12400	3150	1,95
* **D 125**	D12500	3175	1,96
* **D 128**	D12800	3251	2,01
* **D 135**	D13500	3429	2,12
* **D 136**	D13600	3454	2,13
* **D 137**	D13700	3480	2,15
* **D 140**	D14000	3555	2,19
* **D 144**	D14400	3658	2,25
* **D 148**	D14800	3760	2,31
* **D 150**	D15000	3810	2,34
* **D 154**	D15400	3912	2,40
* **D 158**	D15800	4013	2,46
* **D 162**	D16200	4115	2,52
* **D 167**	D16700	4241	2,60
* **D 170**	D17000	4318	2,64
* **D 173**	D17300	4394	2,69
* **D 177**	D17700	4496	2,75
* **D 180**	D18000	4572	2,80
* **D 187**	D18700	4750	2,90
* **D 192**	D19200	4877	2,98
* **D 195**	D19500	4953	3,02
* **D 197**	D19700	5004	3,05
* **D 204**	D20400	5182	3,16
* **D 205**	D20500	5208	3,17
* **D 207**	D20700	5259	3,20
* **D 210**	D21000	5334	3,25
* **D 223**	D22300	5664	3,45
* **D 225**	D22500	5715	3,48
* **D 236**	D23600	5995	3,64
* **D 238**	D23800	6045	3,67
* **D 240**	D24000	6096	3,70
* **D 248**	D24800	6300	3,82
* **D 250**	D25000	6350	3,85
* **D 255**	D25500	6477	3,93
* **D 260**	D26000	6604	4,00
* **D 266**	D26600	6756	4,10
* **D 270**	D27000	6858	4,16
* **D 280**	D28000	7112	4,31
* **D 282**	D28200	7163	4,34
* **D 285**	D28500	7240	4,38
* **D 295**	D29500	7493	4,53
* **D 298**	D29800	7570	4,58
* **D 300**	D30000	7620	4,61
* **D 314**	D31400	7975	4,82
* **D 316**	D31600	8026	4,85
* **D 326**	D32600	8280	5,00
* **D 330**	D33000	8382	5,06
* **D 335**	D33500	8509	5,14
* **D 345**	D34500	8763	5,29
* **D 354**	D35400	8991	5,43
* **D 360**	D36000	9145	5,52
* **D 374**	D37400	9500	5,73
* **D 385**	D38500	9780	5,89

D

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **D 390**	D39000	9905	5,97
* **D 394**	D39400	10008	6,03
* **D 420**	D42000	10668	6,42
* **D 441**	D44100	11200	6,74
* **D 450**	D45000	11430	6,88
* **D 460**	D46000	11685	7,03
* **D 480**	D48000	12192	7,33
* **D 500**	D50000	12700	7,63
* **D 540**	D54000	13716	8,24
* **D 570**	D57000	14478	8,69
* **D 600**	D60000	15240	9,14

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE CLASSICA
CLASSICAL V-BELTS



E

E

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.
* **E 180**	E18000	4575	4,50
* **E 197**	E19700	5000	4,90
* **E 210**	E21000	5335	5,22
* **E 226**	E22600	5740	5,60
* **E 240**	E24000	6096	5,94
* **E 245**	E24500	6223	6,06
* **E 248**	E24800	6300	6,13
* **E 255**	E25500	6477	6,30
* **E 270**	E27000	6858	6,66
* **E 285**	E28500	7240	7,03
* **E 300**	E30000	7620	7,39
* **E 316**	E31600	8026	7,77
* **E 330**	E33000	8382	8,11
* **E 345**	E34500	8763	8,47
* **E 360**	E36000	9145	8,84
* **E 361**	E36100	9169	8,86
* **E 392**	E39200	9957	9,61
* **E 394**	E39400	10008	9,66
* **E 396**	E39600	10058	9,70
* **E 416**	E41600	10566	10,19
* **E 420**	E42000	10668	10,28
* **E 441**	E44100	11200	10,79
* **E 453**	E45300	11506	11,08
* **E 456**	E45600	11582	11,15
* **E 460**	E46000	11684	11,35
* **E 470**	E47000	11938	11,49
* **E 475**	E47500	12065	11,61
* **E 480**	E48000	12190	11,73
* **E 520**	E52000	13208	12,70
* **E 540**	E54000	13715	13,18
* **E 600**	E60000	15240	14,63

descrizione	codice	sviluppo interno mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS

Introduzione - Introduction

Le cinghie trapezoidali a sezione stretta rappresentano un’evoluzione delle cinghie a sezione classica. Sono adatte a trasmissioni ad alte velocità e rispetto alle cinghie con sezioni classiche, garantiscono una trasmissione più compatta con una riduzione, anche del 50%, delle gole e cinghie impiegate.

The narrow section V-belts represent an evolution of the belts with classical section. They are suitable for high-speed transmission and, with respect to the classical section, they provide a more compact transmission with a reduction of 50% of gorges and belts used.

Descrizione e caratteristiche - Description and features

- **Le cinghie a sezione stretta sono costruite secondo le norme ISO 4184 / DIN 7753**
- **Armatura di cavi in poliestere ad allungamento ridotto**
- **Rivestimento esterno molto robusto a fianchi ricoperti**
- **Resistenza agli oli minerali ed ai climi tropicali**
- **Buona elettroconducibilità che permette di evitare normali pericoli elettrostatici**
- **Temperatura d’esercizio da –20° a +80°**

- The Narrow section belts are made according to ISO 4184 / DIN 7753
- Reinforced polyester cables with reduced elongation
- Outer covering very robust with side covered
- Resistance to mineral oils and tropical climates
- Good electro-conductivity which avoids normal electrostatic hazards
- Operating temperature from -20° to +80°





Dimensioni cinghia Dimensions of V-belt				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
SPZ (mm)	38°	9,7	8	8,5
SPA (mm)	38°	12,7	10	11,0
SPB (mm)	38°	16,3	13	14,0
SPC (mm)	38°	22,0	18	19,0

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS



SPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 512	SPZ00512	512	0,03
SPZ 562	SPZ00562	562	0,04
SPZ 587	SPZ00587	587	0,04
SPZ 607	SPZ00607	607	0,04
SPZ 612	SPZ00612	612	0,04
SPZ 630	SPZ00630	630	0,04
SPZ 637	SPZ00637	637	0,04
SPZ 662	SPZ00662	662	0,04
SPZ 670	SPZ00670	670	0,04
SPZ 687	SPZ00687	687	0,05
SPZ 710	SPZ00710	710	0,05
SPZ 722	SPZ00722	722	0,05
SPZ 737	SPZ00737	737	0,05
SPZ 750	SPZ00750	750	0,05
SPZ 762	SPZ00762	762	0,05
SPZ 772	SPZ00772	772	0,05
SPZ 787	SPZ00787	787	0,05
SPZ 800	SPZ00800	800	0,05
SPZ 812	SPZ00812	812	0,05
SPZ 825	SPZ00825	825	0,05
SPZ 837	SPZ00837	837	0,06
SPZ 850	SPZ00850	850	0,06
SPZ 862	SPZ00862	862	0,06
SPZ 875	SPZ00887	875	0,06
SPZ 887	SPZ00887	887	0,06
SPZ 900	SPZ00900	900	0,06
SPZ 912	SPZ00912	912	0,06
SPZ 922	SPZ00922	922	0,06
SPZ 937	SPZ00937	937	0,06
SPZ 950	SPZ00950	950	0,06
SPZ 957	SPZ00957	957	0,06
SPZ 962	SPZ00962	962	0,06
SPZ 987	SPZ00987	987	0,07
SPZ 1000	SPZ01000	1000	0,07
SPZ 1012	SPZ01012	1012	0,07
SPZ 1024	SPZ01024	1024	0,07
SPZ 1037	SPZ01037	1037	0,07
SPZ 1047	SPZ01047	1047	0,07
SPZ 1060	SPZ01060	1060	0,07
SPZ 1077	SPZ01077	1077	0,07
SPZ 1087	SPZ01087	1087	0,07
SPZ 1112	SPZ01112	1112	0,07
SPZ 1120	SPZ01120	1120	0,07
SPZ 1137	SPZ01137	1137	0,08
SPZ 1147	SPZ01147	1147	0,08
SPZ 1150	SPZ01150	1150	0,08
SPZ 1162	SPZ01162	1162	0,08
SPZ 1180	SPZ01180	1180	0,08
SPZ 1187	SPZ01187	1187	0,08
SPZ 1202	SPZ01202	1202	0,08
SPZ 1212	SPZ01212	1212	0,08
SPZ 1237	SPZ01237	1237	0,08
SPZ 1250	SPZ01250	1250	0,08
SPZ 1262	SPZ01262	1262	0,08
SPZ 1270	SPZ01270	1270	0,08
SPZ 1280	SPZ01280	1280	0,08
SPZ 1287	SPZ01287	1287	0,09
SPZ 1312	SPZ01312	1312	0,09
SPZ 1314	SPZ01314	1314	0,09
SPZ 1320	SPZ01320	1320	0,09
SPZ 1337	SPZ01337	1337	0,09

SPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 1347	SPZ01347	1347	0,09
SPZ 1362	SPZ01362	1362	0,09
SPZ 1387	SPZ01387	1387	0,09
SPZ 1400	SPZ01400	1400	0,09
SPZ 1412	SPZ01412	1412	0,09
SPZ 1437	SPZ01437	1437	0,09
SPZ 1462	SPZ01462	1462	0,10
SPZ 1487	SPZ01487	1487	0,10
SPZ 1500	SPZ01500	1500	0,10
SPZ 1512	SPZ01512	1512	0,10
SPZ 1537	SPZ01537	1537	0,10
SPZ 1562	SPZ01562	1562	0,10
SPZ 1587	SPZ01587	1587	0,10
SPZ 1600	SPZ01600	1600	0,11
SPZ 1612	SPZ01612	1612	0,11
SPZ 1637	SPZ01637	1637	0,11
SPZ 1650	SPZ01650	1650	0,11
SPZ 1662	SPZ01663	1662	0,11
SPZ 1687	SPZ01687	1687	0,11
SPZ 1700	SPZ01700	1700	0,11
SPZ 1737	SPZ01737	1737	0,11
SPZ 1750	SPZ01750	1750	0,12
SPZ 1762	SPZ01762	1762	0,12
SPZ 1787	SPZ01787	1787	0,12
SPZ 1800	SPZ01800	1800	0,12
SPZ 1812	SPZ01812	1812	0,12
SPZ 1837	SPZ01837	1837	0,12
SPZ 1850	SPZ01850	1850	0,12
SPZ 1862	SPZ01862	1862	0,12
SPZ 1880	SPZ01880	1880	0,12
SPZ 1887	SPZ01887	1887	0,12
SPZ 1900	SPZ01900	1900	0,12
SPZ 1937	SPZ01937	1937	0,13
SPZ 1950	SPZ01950	1950	0,13
SPZ 1962	SPZ01962	1962	0,13
SPZ 1987	SPZ01987	1987	0,13
SPZ 2000	SPZ02000	2000	0,13
SPZ 2019	SPZ02019	2019	0,13
SPZ 2037	SPZ02037	2037	0,13
SPZ 2062	SPZ02062	2062	0,14
SPZ 2087	SPZ02087	2087	0,14
SPZ 2120	SPZ02120	2120	0,14
SPZ 2137	SPZ02137	2137	0,14
SPZ 2187	SPZ02187	2187	0,14
SPZ 2240	SPZ02240	2240	0,15
SPZ 2262	SPZ02262	2262	0,15
SPZ 2287	SPZ02287	2287	0,15
SPZ 2360	SPZ02360	2360	0,15
SPZ 2437	SPZ02437	2437	0,16
SPZ 2487	SPZ02487	2487	0,16
SPZ 2500	SPZ02500	2500	0,16
SPZ 2580	SPZ02580	2580	0,17
SPZ 2650	SPZ02650	2650	0,17
SPZ 2687	SPZ02687	2687	0,18
SPZ 2720	SPZ02720	2720	0,18
SPZ 2800	SPZ02800	2800	0,18
SPZ 3000	SPZ03000	3000	0,20
SPZ 3150	SPZ03150	3150	0,21
SPZ 3350	SPZ03350	3350	0,22
SPZ 3550	SPZ03550	3550	0,23

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE "STRETTA"
NARROW V-BELTS



MURASAKI BELTS

SPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 647	SPA00647	647	0,08
SPA 707	SPA00707	707	0,08
SPA 732	SPA00732	732	0,09
SPA 757	SPA00757	757	0,09
SPA 762	SPA00762	762	0,09
SPA 782	SPA00782	782	0,09
SPA 800	SPA00800	800	0,09
SPA 807	SPA00807	807	0,09
SPA 832	SPA00832	832	0,10
SPA 850	SPA00850	850	0,10
SPA 857	SPA00857	857	0,10
SPA 882	SPA00882	882	0,10
SPA 900	SPA00900	900	0,11
SPA 907	SPA00907	907	0,11
SPA 925	SPA00925	925	0,11
SPA 932	SPA00932	932	0,11
SPA 950	SPA00950	950	0,11
SPA 957	SPA00957	957	0,11
SPA 982	SPA00982	982	0,11
SPA 1000	SPA01000	1000	0,12
SPA 1007	SPA01007	1007	0,12
SPA 1032	SPA01032	1032	0,12
SPA 1060	SPA01060	1060	0,12
SPA 1082	SPA01082	1082	0,13
SPA 1107	SPA01107	1107	0,13
SPA 1120	SPA01120	1120	0,13
SPA 1132	SPA01132	1132	0,13
SPA 1157	SPA01157	1157	0,14
SPA 1180	SPA01180	1180	0,14
SPA 1207	SPA01207	1207	0,14
SPA 1232	SPA01232	1232	0,14
SPA 1250	SPA01250	1250	0,15
SPA 1257	SPA01257	1257	0,15
SPA 1272	SPA01272	1272	0,15
SPA 1282	SPA01282	1282	0,15
SPA 1307	SPA01307	1307	0,15
SPA 1320	SPA01320	1320	0,15
SPA 1332	SPA01332	1332	0,16
SPA 1357	SPA01357	1357	0,16
SPA 1382	SPA01382	1382	0,16
SPA 1400	SPA01400	1400	0,16
SPA 1407	SPA01407	1407	0,16
SPA 1425	SPA01425	1425	0,17
SPA 1432	SPA01432	1432	0,17
SPA 1457	SPA01457	1457	0,17
SPA 1482	SPA01482	1482	0,17
SPA 1500	SPA01500	1500	0,17
SPA 1507	SPA01507	1507	0,18
SPA 1532	SPA01532	1532	0,18
SPA 1557	SPA01557	1557	0,18
SPA 1582	SPA01582	1582	0,18
SPA 1600	SPA01600	1600	0,19
SPA 1607	SPA01607	1607	0,19
SPA 1632	SPA01632	1632	0,19
SPA 1650	SPA01650	1650	0,19
SPA 1657	SPA01657	1657	0,19
SPA 1682	SPA01682	1682	0,20
SPA 1700	SPA01700	1700	0,20
SPA 1707	SPA01707	1707	0,20
SPA 1732	SPA01732	1732	0,20
SPA 1757	SPA01757	1757	0,20
SPA 1782	SPA01782	1782	0,21
SPA 1800	SPA01800	1800	0,21
SPA 1807	SPA01807	1807	0,21
SPA 1832	SPA01832	1832	0,21

SPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 1857	SPA01857	1857	0,22
SPA 1882	SPA01882	1882	0,22
SPA 1900	SPA01900	1900	0,22
SPA 1907	SPA01907	1907	0,22
SPA 1925	SPA01925	1925	0,22
SPA 1932	SPA01932	1932	0,22
SPA 1957	SPA01957	1957	0,23
SPA 1982	SPA01982	1982	0,23
SPA 2000	SPA02000	2000	0,23
SPA 2032	SPA02032	2032	0,24
SPA 2057	SPA02057	2057	0,24
SPA 2067	SPA02067	2067	0,24
SPA 2082	SPA02082	2082	0,24
SPA 2120	SPA02120	2120	0,25
SPA 2132	SPA02132	2132	0,25
SPA 2182	SPA02182	2182	0,25
SPA 2207	SPA02207	2207	0,26
SPA 2232	SPA02232	2232	0,26
SPA 2240	SPA02240	2240	0,26
SPA 2282	SPA02282	2282	0,26
SPA 2300	SPA02300	2300	0,27
SPA 2307	SPA02307	2307	0,27
SPA 2332	SPA02332	2332	0,27
SPA 2360	SPA02360	2360	0,27
SPA 2382	SPA02382	2382	0,28
SPA 2432	SPA02432	2432	0,28
SPA 2482	SPA02482	2482	0,29
SPA 2500	SPA02500	2500	0,29
SPA 2532	SPA02532	2532	0,29
SPA 2580	SPA02580	2580	0,30
SPA 2582	SPA02582	2582	0,30
SPA 2607	SPA02607	2607	0,30
SPA 2632	SPA02632	2632	0,30
SPA 2650	SPA02650	2650	0,31
SPA 2682	SPA02682	2682	0,31
SPA 2720	SPA02720	2720	0,31
SPA 2725	SPA02725	2725	0,32
SPA 2732	SPA02732	2732	0,32
SPA 2782	SPA02782	2782	0,32
SPA 2800	SPA02800	2800	0,32
SPA 2832	SPA02832	2832	0,33
SPA 2847	SPA02847	2847	0,33
SPA 2882	SPA02882	2882	0,33
SPA 2932	SPA02932	2932	0,34
SPA 2982	SPA02982	2982	0,34
SPA 3000	SPA03000	3000	0,35
SPA 3032	SPA03032	3032	0,35
SPA 3082	SPA03082	3082	0,36
SPA 3150	SPA03150	3150	0,36
SPA 3182	SPA03182	3182	0,37
SPA 3250	SPA03250	3250	0,38
SPA 3282	SPA03282	3282	0,38
SPA 3350	SPA03350	3350	0,39
SPA 3382	SPA03382	3382	0,39
SPA 3400	SPA03400	3400	0,39
SPA 3450	SPA03450	3450	0,40
SPA 3482	SPA03482	3482	0,40
SPA 3550	SPA03550	3550	0,41
SPA 3650	SPA03650	3650	0,42
SPA 3750	SPA03750	3750	0,43
SPA 4000	SPA04000	4000	0,46
SPA 4250	SPA04250	4250	0,49
SPA 4500	SPA04500	4500	0,52

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE "STRETTA"
NARROW V-BELTS



MURASAKI BELTS

SPB

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 1250	SPB01250	1250	0,25
SPB 1280	SPB01280	1280	0,26
SPB 1320	SPB01320	1320	0,27
SPB 1360	SPB01360	1360	0,28
SPB 1400	SPB01400	1400	0,28
SPB 1450	SPB01450	1450	0,29
SPB 1500	SPB01500	1500	0,30
SPB 1600	SPB01600	1600	0,32
SPB 1650	SPB01650	1650	0,33
SPB 1700	SPB01700	1700	0,34
SPB 1750	SPB01750	1750	0,35
SPB 1757	SPB01757	1757	0,35
SPB 1800	SPB01800	1800	0,36
SPB 1850	SPB01850	1850	0,37
SPB 1860	SPB01860	1860	0,38
SPB 1900	SPB01900	1900	0,38
SPB 1950	SPB01950	1950	0,39
SPB 2000	SPB02000	2000	0,40
SPB 2020	SPB02020	2020	0,41
SPB 2060	SPB02060	2060	0,42
SPB 2110	SPB02110	2110	0,43
SPB 2120	SPB02120	2120	0,43
SPB 2180	SPB02180	2180	0,44
SPB 2240	SPB02240	2240	0,45
SPB 2246	SPB02246	2246	0,45
SPB 2264	SPB02264	2264	0,46
SPB 2300	SPB02300	2300	0,46
SPB 2320	SPB02320	2320	0,47
SPB 2360	SPB02360	2360	0,48
SPB 2391	SPB02391	2391	0,48
SPB 2410	SPB02410	2410	0,49
SPB 2430	SPB02430	2430	0,49
SPB 2500	SPB02500	2500	0,50
SPB 2580	SPB02580	2580	0,52
SPB 2650	SPB02650	2650	0,53
SPB 2680	SPB02680	2680	0,54
SPB 2720	SPB02720	2720	0,55
SPB 2780	SPB02780	2780	0,56
SPB 2800	SPB02800	2800	0,56
SPB 2840	SPB02840	2840	0,57
SPB 2900	SPB02900	2900	0,58
SPB 3000	SPB03000	3000	0,60
SPB 3070	SPB03070	3070	0,62
SPB 3150	SPB03150	3150	0,63
SPB 3170	SPB03170	3170	0,64
SPB 3250	SPB03250	3250	0,65
SPB 3350	SPB03350	3350	0,67
SPB 3425	SPB03425	3425	0,69
SPB 3450	SPB03450	3450	0,69
SPB 3550	SPB03550	3550	0,71
SPB 3650	SPB03650	3650	0,73
SPB 3675	SPB03675	3675	0,74
SPB 3750	SPB03750	3750	0,75
SPB 3800	SPB03800	3800	0,76
SPB 3870	SPB03870	3870	0,78
SPB 4000	SPB04000	4000	0,80
SPB 4060	SPB04060	4060	0,82
SPB 4120	SPB04120	4120	0,83
SPB 4250	SPB04250	4250	0,85

SPB

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 4310	SPB04310	4310	0,87
SPB 4370	SPB04370	4370	0,88
SPB 4500	SPB04500	4500	0,90
SPB 4750	SPB04750	4750	0,95
SPB 4870	SPB04870	4870	0,98
SPB 5000	SPB05000	5000	1,00
SPB 5300	SPB05300	5300	1,06
SPB 5600	SPB05600	5600	1,12
SPB 6000	SPB06000	6000	1,20
* **SPB 6300**	SPB06300	6300	1,26
* **SPB 6450**	SPB06450	6450	1,29
* **SPB 6700**	SPB06700	6700	1,34
* **SPB 7100**	SPB07100	7100	1,42
* **SPB 7500**	SPB07500	7500	1,50
* **SPB 8000**	SPB08000	8000	1,60
* **SPB 8500**	SPB08500	8500	1,70

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA”
NARROW V-BELTS



SPC

SPC

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
SPC 2000	SPC02000	2000	0,71
SPC 2120	SPC02120	2120	0,75
SPC 2240	SPC02240	2240	0,79
SPC 2360	SPC02360	2360	0,83
SPC 2500	SPC02500	2500	0,88
SPC 2600	SPC02600	2600	0,92
SPC 2650	SPC02650	2650	0,93
SPC 2800	SPC02800	2800	0,99
SPC 3000	SPC03000	3000	1,06
SPC 3150	SPC03150	3150	1,11
SPC 3350	SPC03350	3350	1,18
SPC 3550	SPC03550	3550	1,25
SPC 3750	SPC03750	3750	1,32
SPC 4000	SPC04000	4000	1,41
SPC 4250	SPC04250	4250	1,49
SPC 4500	SPC04500	4500	1,58
SPC 4750	SPC04750	4750	1,67
SPC 5000	SPC05000	5000	1,76
SPC 5300	SPC05300	5300	1,86
SPC 5600	SPC05600	5600	1,97
SPC 6000	SPC06000	6000	2,11
SPC 6300	SPC06300	6300	2,21
SPC 6700	SPC06700	6700	2,35
SPC 7100	SPC07100	7100	2,49
SPC 7500	SPC07500	7500	2,63
SPC 8000	SPC08000	8000	2,81
* **SPC 8500**	SPC08500	8500	2,98
* **SPC 9000**	SPC09000	9000	3,16
* **SPC 9500**	SPC09500	9500	3,33
* **SPC 10000**	SPC10000	10000	3,51
* **SPC 10600**	SPC10600	10600	3,72
* **SPC 11200**	SPC11200	11200	3,93
* **SPC 11600**	SPC11600	11600	4,07
* **SPC 11800**	SPC11800	11800	4,14
* **SPC 12000**	SPC12000	12000	4,21
* **SPC 12400**	SPC12400	12400	4,35
* **SPC 12500**	SPC12500	12500	4,38

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.

* Fornite a richiesta / Supplied on request

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA” DENTELLATE
RAW EDGE V-BELTS

Introduzione - Introduction

Le cinghie trapezoidali a sezione stretta, dentellate a fianchi tagliati, sono il risultato dell’applicazione di nuove tecnologie costruttive che garantiscono una qualità elevata ed una maggior durata. Rispetto alle cinghie a sezione stretta e fianchi ricoperti, permettono di ridurre di un 30% il numero delle gole e delle cinghie impiegate. Grazie alla dentellatura, questa cinghia può avvolgersi su diametri inferiori rispetto a quelli con sezione classica, permettendo quindi di sviluppare trasmissioni più compatte e raggiungere rapporti di trasmissione più elevate.

The narrow section V-belts, toothed side cut, are the result of new construction technologies that ensure high quality and longer life. Compared to the belts with narrow section and sides covered, they allow to reduce by 30% the number of gorges and belts used. Thanks to the dentation, this belt can wrap on smaller diameters than those with classical section, allowing to developing more compact transmissions and to reach higher gear ratios.

Descrizione e caratteristiche - Description and features

- **Le cinghie a sezione stretta sono costruite secondo le norme ISO 4184 / DIN 7753**
- **Armatura di cavi in poliestere rinforzato ad allungamento ridotto**
- **Fianchi rettificati per una maggior precisione di funzionamento**
- **Resistenza agli oli minerali ed ai climi tropicali**
- **Buona elettroconducibilità che permette di evitare normali pericoli elettrostatici**
- **Temperatura d’esercizio da –25° a +80°**

- The Narrow section belts are made according to ISO 4184 / DIN 7753
- Reinforced polyester cables with reduced elongation
- Hips grinded for greater accuracy of operation
- Resistance to mineral oils and tropical climates
- Good electro-conductivity which avoids normal electrostatic hazards
- Operating temperature from -25° to +80°





Dimensioni cinghia Dimensions of V-belt				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
XPZ (mm)	38°	9,7	8	8,5
XPA (mm)	38°	12,7	10	11,0
XPB (mm)	38°	16,3	13	14,0
XPC (mm)	38°	22,0	18	19,0

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA” DENTELLATE
RAW EDGE V-BELTS



XPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPZ 587	XPZ00587	587	0,04
XPZ 607	XPZ00607	607	0,04
XPZ 612	XPZ00612	612	0,04
XPZ 630	XPZ00630	630	0,04
XPZ 637	XPZ00637	637	0,04
XPZ 662	XPZ00662	662	0,04
XPZ 670	XPZ00670	670	0,04
XPZ 687	XPZ00687	687	0,04
XPZ 710	XPZ00710	710	0,04
XPZ 722	XPZ00722	722	0,04
XPZ 737	XPZ00737	737	0,05
XPZ 750	XPZ00750	750	0,05
XPZ 762	XPZ00762	762	0,05
XPZ 775	XPZ00775	775	0,05
XPZ 787	XPZ00787	787	0,05
XPZ 800	XPZ00800	800	0,05
XPZ 812	XPZ00812	812	0,05
XPZ 837	XPZ00837	837	0,05
XPZ 850	XPZ00850	850	0,05
XPZ 862	XPZ00862	862	0,05
XPZ 875	XPZ00875	875	0,05
XPZ 887	XPZ00887	887	0,05
XPZ 900	XPZ00900	900	0,06
XPZ 912	XPZ00912	912	0,06
XPZ 925	XPZ00925	925	0,06
XPZ 937	XPZ00937	937	0,06
XPZ 950	XPZ00950	950	0,06
XPZ 960	XPZ00960	960	0,06
XPZ 962	XPZ00962	962	0,06
XPZ 987	XPZ00987	987	0,06
XPZ 1000	XPZ01000	1000	0,06
XPZ 1012	XPZ01012	1012	0,06
XPZ 1024	XPZ01024	1024	0,06
XPZ 1037	XPZ01037	1037	0,06
XPZ 1047	XPZ01047	1047	0,06
XPZ 1060	XPZ01060	1060	0,06
XPZ 1062	XPZ01062	1062	0,07
XPZ 1077	XPZ01077	1077	0,07
XPZ 1087	XPZ01087	1087	0,07
XPZ 1112	XPZ01112	1112	0,07
XPZ 1120	XPZ01120	1120	0,07
XPZ 1137	XPZ01137	1137	0,07
XPZ 1140	XPZ01140	1140	0,07
XPZ 1147	XPZ01147	1147	0,07
XPZ 1162	XPZ01162	1162	0,07
XPZ 1180	XPZ01180	1180	0,07
XPZ 1187	XPZ01187	1187	0,07
XPZ 1202	XPZ01202	1202	0,07
XPZ 1212	XPZ01212	1212	0,07
XPZ 1237	XPZ01237	1237	0,08
XPZ 1250	XPZ01250	1250	0,08
XPZ 1262	XPZ01262	1262	0,08
XPZ 1270	XPZ01270	1270	0,08
XPZ 1287	XPZ01287	1287	0,08
XPZ 1312	XPZ01312	1312	0,08
XPZ 1320	XPZ01320	1320	0,08
XPZ 1337	XPZ01337	1337	0,08
XPZ 1340	XPZ01340	1340	0,08
XPZ 1362	XPZ01362	1362	0,08
XPZ 1387	XPZ01387	1387	0,08
XPZ 1400	XPZ01400	1400	0,09

XPZ

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPZ 1412	XPZ01412	1412	0,09
XPZ 1420	XPZ01420	1420	0,09
XPZ 1437	XPZ01437	1437	0,09
XPZ 1462	XPZ01462	1462	0,09
XPZ 1487	XPZ01487	1487	0,09
XPZ 1500	XPZ01500	1500	0,09
XPZ 1512	XPZ01512	1512	0,09
XPZ 1537	XPZ01537	1537	0,09
XPZ 1562	XPZ01562	1562	0,10
XPZ 1587	XPZ01587	1587	0,10
XPZ 1600	XPZ01600	1600	0,10
XPZ 1612	XPZ01612	1612	0,10
XPZ 1637	XPZ01637	1637	0,10
XPZ 1662	XPZ01662	1662	0,10
XPZ 1687	XPZ01687	1687	0,10
XPZ 1700	XPA01700	1700	0,10
XPZ 1737	XPZ01737	1737	0,11
XPZ 1762	XPZ01762	1762	0,11
XPZ 1787	XPZ01787	1787	0,11
XPZ 1800	XPZ01800	1800	0,11
XPZ 1812	XPZ01812	1812	0,11
XPZ 1850	XPZ01850	1850	0,11
XPZ 1862	XPZ01862	1862	0,11
XPZ 1887	XPZ01887	1887	0,11
XPZ 1900	XPZ01900	1900	0,12
XPZ 1937	XPZ01937	1937	0,12
XPZ 1962	XPZ01962	1962	0,12
XPZ 1987	XPZ01987	1987	0,12
XPZ 2000	XPZ02000	2000	0,12
XPZ 2019	XPZ02019	2019	0,12
XPZ 2037	XPZ02037	2037	0,12
XPZ 2120	XPZ02120	2120	0,13
XPZ 2187	XPZ02187	2187	0,13
XPZ 2240	XPZ02240	2240	0,14
XPZ 2280	XPZ02280	2280	0,14
XPZ 2360	XPZ02360	2360	0,14
XPZ 2500	XPZ02500	2500	0,15

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA” DENTELLATE
RAW EDGE V-BELTS



XPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPA 612	XPA00612	612	0,07
XPA 710	XPA00710	710	0,08
XPA 732	XPA00732	732	0,08
XPA 757	XPA00757	757	0,09
XPA 782	XPA00782	782	0,09
XPA 800	XPA00800	800	0,09
XPA 807	XPA00807	807	0,09
XPA 812	XPA00812	812	0,09
XPA 832	XPA00832	832	0,09
XPA 850	XPA00850	850	0,10
XPA 857	XPA00857	857	0,10
XPA 875	XPA00875	875	0,10
XPA 882	XPA00882	882	0,10
XPA 900	XPA00900	900	0,10
XPA 907	XPA00907	907	0,10
XPA 925	XPA00925	925	0,10
XPA 932	XPA00932	932	0,10
XPA 950	XPA00950	950	0,11
XPA 957	XPA00957	957	0,11
XPA 982	XPA00982	982	0,11
XPA 1000	XPA01000	1000	0,11
XPA 1007	XPA01007	1007	0,11
XPA 1012	XPA01012	1012	0,11
XPA 1032	XPA01032	1032	0,12
XPA 1048	XPA01048	1048	0,12
XPA 1060	XPA01060	1060	0,12
XPA 1082	XPA01082	1082	0,12
XPA 1107	XPA01107	1107	0,12
XPA 1120	XPA01120	1120	0,13
XPA 1132	XPA01132	1132	0,13
XPA 1150	XPA01150	1150	0,13
XPA 1157	XPA01157	1157	0,13
XPA 1180	XPA01180	1180	0,13
XPA 1207	XPA01207	1207	0,13
XPA 1232	XPA01232	1232	0,14
XPA 1250	XPA01250	1250	0,14
XPA 1257	XPA01257	1257	0,14
XPA 1282	XPA01282	1282	0,14
XPA 1307	XPA01307	1307	0,15
XPA 1320	XPA01320	1320	0,15
XPA 1332	XPA01332	1332	0,15
XPA 1357	XPA01357	1357	0,15
XPA 1382	XPA01382	1382	0,15
XPA 1400	XPA01400	1400	0,16
XPA 1407	XPA01407	1407	0,16
XPA 1432	XPA01432	1432	0,16
XPA 1450	XPA01450	1450	0,16
XPA 1457	XPA01457	1457	0,16
XPA 1482	XPA01482	1482	0,16
XPA 1500	XPA01500	1500	0,17
XPA 1507	XPA01507	1507	0,17
XPA 1532	XPA01532	1532	0,17
XPA 1550	XPA01550	1550	0,17
XPA 1557	XPA01557	1557	0,17
XPA 1582	XPA01582	1582	0,18
XPA 1600	XPA01600	1600	0,18
XPA 1607	XPA01607	1607	0,18
XPA 1632	XPA01632	1632	0,18
XPA 1682	XPA01682	1682	0,19
XPA 1700	XPA01700	1700	0,19
XPA 1707	XPA01707	1707	0,19
XPA 1732	XPA01732	1732	0,19
XPA 1757	XPA01757	1757	0,20
XPA 1782	XPA01782	1782	0,20

XPA

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPA 1800	XPA01800	1800	0,20
XPA 1807	XPA01807	1807	0,20
XPA 1832	XPA01832	1832	0,20
XPA 1857	XPA01857	1857	0,21
XPA 1882	XPA01882	1882	0,21
XPA 1900	XPA01900	1900	0,21
XPA 1907	XPA01907	1907	0,21
XPA 1932	XPA01932	1932	0,21
XPA 1957	XPA01957	1957	0,22
XPA 1982	XPA01982	1982	0,22
XPA 2000	XPA02000	2000	0,22
XPA 2032	XPA02032	2032	0,23
XPA 2057	XPA02057	2057	0,23
XPA 2082	XPA02082	2082	0,23
XPA 2120	XPA02120	2120	0,24
XPA 2240	XPA02240	2240	0,25
XPA 2282	XPA02282	2282	0,25
XPA 2293	XPA02293	2293	0,25
XPA 2300	XPA02300	2300	0,25
XPA 2307	XPA02307	2307	0,26
XPA 2360	XPA02360	2360	0,26
XPA 2432	XPA02432	2432	0,27
XPA 2482	XPA02482	2482	0,27
XPA 2500	XPA02500	2500	0,28
XPA 2580	XPA02580	2580	0,29
XPA 2650	XPA02650	2650	0,29
XPA 2682	XPA02682	2682	0,30
XPA 2720	XPA02720	2720	0,30
XPA 2800	XPA02800	2800	0,31
XPA 3000	XPA03000	3000	0,33
XPA 3150	XPA03150	3150	0,35
XPA 3350	XPA03350	3350	0,37
XPA 3550	XPA03550	3550	0,39
XPA 3750	XPA03750	3750	0,41
XPA 4000	XPA04000	4000	0,44
XPA 4250	XPA04250	4250	0,47
XPA 4500	XPA04500	4500	0,50

CINGHIE TRAPEZOIDALI A SEZIONE “STRETTA” DENTELLATE
RAW EDGE V-BELTS





XPB

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPB 1250	XPB01250	1250	0,23
XPB 1260	XPB01260	1260	0,24
XPB 1270	XPB01270	1270	0,24
XPB 1320	XPB01320	1320	0,25
XPB 1340	XPB01340	1340	0,25
XPB 1350	XPB01350	1350	0,25
XPB 1360	XPB01360	1360	0,25
XPB 1400	XPB01400	1400	0,26
XPB 1450	XPB01450	1450	0,27
XPB 1470	XPB01470	1470	0,27
XPB 1500	XPB01500	1500	0,28
XPB 1514	XPB01514	1514	0,28
XPB 1550	XPB01550	1550	0,29
XPB 1600	XPB01600	1600	0,30
XPB 1650	XPB01650	1650	0,31
XPB 1690	XPB01690	1690	0,32
XPB 1700	XPB01700	1700	0,32
XPB 1750	XPB01750	1750	0,33
XPB 1800	XPB01800	1800	0,34
XPB 1900	XPB01900	1900	0,35
XPB 2000	XPB02000	2000	0,37
XPB 2060	XPB02060	2060	0,38
XPB 2120	XPB02120	2120	0,40
XPB 2240	XPB02240	2240	0,42
XPB 2280	XPB02280	2280	0,42
XPB 2360	XPB02360	2360	0,44
XPB 2400	XPB02400	2400	0,45
XPB 2500	XPB02500	2500	0,47
XPB 2530	XPB02530	2530	0,47
XPB 2580	XPB02580	2580	0,48
XPB 2650	XPB02650	2650	0,49
XPB 2680	XPB02680	2680	0,50
XPB 2710	XPB02710	2710	0,50
XPB 2730	XPB02730	2730	0,51
XPB 2800	XPB02800	2800	0,52
XPB 2840	XPB02840	2840	0,53
XPB 2900	XPB02900	2900	0,54
XPB 3000	XPB03000	3000	0,56
XPB 3150	XPB03150	3150	0,59
XPB 3350	XPB03350	3350	0,62
XPB 3550	XPB03550	3550	0,66
XPB 3750	XPB03750	3750	0,70
XPB 3800	XPB03800	3800	0,71
XPB 3825	XPB03825	3825	0,71
XPB 4050	XPB04050	4050	0,75
XPB 4250	XPB04250	4250	0,79
XPB 4300	XPB04300	4300	0,80
XPB 4550	XPB04550	4550	0,84

XPC

descrizione	codice	sviluppo mm	Kg.
XPC 2000	XPC02000	2000	0,66
XPC 2120	XPC02120	2120	0,70
XPC 2240	XPC02240	2240	0,74
XPC 2360	XPC02360	2360	0,78
XPC 2500	XPC02500	2500	0,83
XPC 2650	XPC02650	2650	0,88
XPC 2800	XPC02800	2800	0,93
XPC 3000	XPC03000	3000	0,99
XPC 3150	XPC03150	3150	1,04
XPC 3350	XPC03350	3350	1,11
XPC 3550	XPC03550	3550	1,18
XPC 3750	XPC03750	3750	1,24
XPC 4000	XPC04000	4000	1,32
XPC 4250	XPC04250	4250	1,41
XPC 4500	XPC04500	4500	1,49
XPC 5000	XPC05000	5000	1,65

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Descrizione e caratteristiche - Description and features

Le pulegge a profilo scanalato a sezione triangolare sono costruite secondo le specifiche ISO 9982 / DIN 7867
Our Poly-V pulleys are manufactured according to International Standard ISO 9982 / DIN 7867

Materiale - Material

Ghisa EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)
Cast iron EN-GJL-200 (G20 - UNI 5007)

Trattamento e Bilanciatura
Protective treatment and balancing

Tutte le pulegge standard sono protette con un trattamento superficiale di FOSFATAZIONE e BILANCIATE STATICAMENTE per essere idonee ad un funzionamento fino alla velocità periferica di 30 m/sec.
The surface of all our standard Poly-V pulleys is protected by phosphated treatment. All the pulleys are Statically Balanced and can be used for peripheric speed up to 30 m/sec

Calcolo della velocità periferica (Vp)
Periferic speed table (Vp)

$$Vp = \frac{\pi \bullet dp \bullet n}{60 \bullet 1000} = \frac{dp \bullet n}{19100} = m/sec$$

dp = **diametro in mm** - diameter/mm
n = **giri al minuto** - revolutions per minute
Vp = **velocità in m/s** - speed m/s



Dimensioni puleggia
Dimensions of Pulley

Profilo		J		L	
Passo delle gole - e	(mm)	2,34	± 0,03	4,70	± 0,05
Angolo gola	(α°)	40°	± 0,5	40°	± 0,5
Rt min	(mm)	0,20		0,40	
Rb max	(mm)	0,40		0,40	
∑ e	(mm)	e x (z - 1)	± 0,3	e x (z - 1)	± 0,3
ØdB diametro sfera / rullo di controllo	(mm)	1,50	± 0,01	3,50	± 0,01
2 X	(mm)	0,23		2,36	
h	(mm)	1,20		3,00	
dp	(mm)	de + (2 * h)		de + (2 * h)	
f min	(mm)	1,80		3,30	
f reale (mm)	8 gole	3,31		7,55	
	12 gole	3,38		7,65	
	16 gole	3,45		7,75	

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione J
8 GOLE



1



2



3



6



7

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
J 40 08	PJ08040	8	40	1					19,7	32			12	0,24
J 45 08	PJ08045	8	45	1					19,7	32			12	0,32
J 50 08	PJ08050	8	50	1					19,7	32			12	0,40
J 56 08	PJ08056	8	56	2	1108	28			23	23				0,20
J 63 08	PJ08063	8	63	2	1108	28			23	23				0,30
J 71 08	PJ08071	8	71	2	1108	28			23	23				0,44
J 75 08	PJ08075	8	75	2	1108	28			23	23				0,52
J 80 08	PJ08080	8	80	3	1610	42	70		23	26	3			0,41
J 85 08	PJ08085	8	85	3	1610	42	70		23	26	3			0,51
J 90 08	PJ08090	8	90	3	1610	42	70		23	26	3			0,62
J 95 08	PJ08095	8	95	3	1610	42	82		23	26	3			0,78
J 100 08	PJ08100	8	100	3	1610	42	82		23	26	3			0,90
J 106 08	PJ08106	8	106	3	1610	42	82		23	26	3			1,05
J 112 08	PJ08112	8	112	3	1610	42	90		23	26	3			1,25
J 118 08	PJ08118	8	118	3	1610	42	90		23	26	3			1,43
J 125 08	PJ08125	8	125	3	1610	42	90		23	26	3			1,64
J 132 08	PJ08132	8	132	3	1610	42	90		23	26	3			1,88
J 140 08	PJ08140	8	140	3	1610	42	90		23	26	3			2,16
J 160 08	PJ08160	8	160	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		3,01
J 180 08	PJ08180	8	180	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		3,92
J 190 08	PJ08190	8	190	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		4,38
J 200 08	PJ08200	8	200	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		4,88
J 212 08	PJ08212	8	212	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		5,49
J 224 08	PJ08224	8	224	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		6,17
J 250 08	PJ08250	8	250	6	2012	50	110		23	32	4,5	4,5		7,73
J 280 08	PJ08280	8	280	7	2012	50	110	260	23	32	4,5	4,5		5,78
J 315 08	PJ08315	8	315	7	2012	50	110	295	23	32	4,5	4,5		6,92

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione J
12 GOLE



1



3



4



6



7

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
J 40 12	PJ12040	12	40	1					29,1	41,5			12	0,31
J 45 12	PJ12045	12	45	1					29,1	41,5			12	0,41
J 50 12	PJ12050	12	50	1					29,1	41,5			12	0,52
J 56 12	PJ12056	12	56	1					29,1	41,5			12	0,65
J 63 12	PJ12063	12	63	4	1108	28		46	32,5	23	9,50			0,39
J 71 12	PJ12071	12	71	4	1108	28		46	32,5	23	9,50			0,57
J 75 12	PJ12075	12	75	4	1610	42		60	32,5	26	6,50			0,38
J 80 12	PJ12080	12	80	4	1610	42		60	32,5	26	6,50			0,52
J 85 12	PJ12085	12	85	4	1610	42		60	32,5	26	6,50			0,66
J 90 12	PJ12090	12	90	4	1610	42		74	32,5	26	6,50			0,76
J 95 12	PJ12095	12	95	4	1610	42		74	32,5	26	6,50			0,93
J 100 12	PJ12100	12	100	4	1610	42		74	32,5	26	6,50			1,10
J 106 12	PJ12106	12	106	4	1610	42		88	32,5	26	6,50			1,24
J 112 12	PJ12112	12	112	4	1610	42		88	32,5	26	6,50			1,47
J 118 12	PJ12118	12	118	4	2012	50		98	32,5	32	0,50			1,55
J 125 12	PJ12125	12	125	4	2012	50		98	32,5	32	0,50			1,90
J 132 12	PJ12132	12	132	4	2012	50		98	32,5	32	0,50			2,21
J 140 12	PJ12140	12	140	3	2517	65	120		32,5	45	12,50			2,71
J 160 12	PJ12160	12	160	3	2517	65	120		32,5	45	12,50			3,80
J 180 12	PJ12180	12	180	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		5,03
J 190 12	PJ12190	12	190	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		5,72
J 200 12	PJ12200	12	200	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		6,40
J 212 12	PJ12212	12	212	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		7,33
J 224 12	PJ12224	12	224	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		8,29
J 250 12	PJ12250	12	250	6	2517	65	120		32,5	45	6,25	6,25		10,47
J 280 12	PJ12280	12	280	7	2517	65	120	260	32,5	45	6,25	6,25		7,38
J 315 12	PJ12315	12	315	7	2517	65	120	295	32,5	45	6,25	6,25		8,99

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione J
16 GOLE



1 2 3 4 6 7

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
J 40 16	PJ16040	16	40	1					38,5	51			12	0,38
J 45 16	PJ16045	16	45	1					38,5	51			12	0,50
J 50 16	PJ16050	16	50	1					38,5	51			12	0,63
J 56 16	PJ16056	16	56	1					38,5	51			12	0,81
J 63 16	PJ16063	16	63	1					38,5	51			12	1,05
J 71 16	PJ16071	16	71	2	1215	32		55	42	42				0,63
J 75 16	PJ16075	16	75	4	1610	42		60	42	26	16			0,46
J 80 16	PJ16080	16	80	4	1610	42		60	42	26	16			0,64
J 85 16	PJ16085	16	85	4	1610	42		60	42	26	16			0,84
J 90 16	PJ16090	16	90	4	1610	42		74	42	26	16			0,87
J 95 16	PJ16095	16	95	4	1610	42		74	42	26	16			1,08
J 100 16	PJ16100	16	100	4	1610	42		74	42	26	16			1,32
J 106 16	PJ16106	16	106	4	1610	42		88	42	26	16			1,40
J 112 16	PJ16112	16	112	4	1610	42		88	42	26	16			1,70
J 118 16	PJ16118	16	118	4	2012	50		98	42	32	10			1,79
J 125 16	PJ16125	16	125	4	2012	50		98	42	32	10			2,18
J 132 16	PJ16132	16	132	4	2012	50		98	42	32	10			2,60
J 140 16	PJ16140	16	140	3	2517	65	120		42	45	3			2,96
J 160 16	PJ16160	16	160	3	2517	65	120		42	45	3			4,37
J 180 16	PJ16180	16	180	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		5,97
J 190 16	PJ16190	16	190	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		6,85
J 200 16	PJ16200	16	200	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		7,75
J 212 16	PJ16212	16	212	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		8,90
J 224 16	PJ16224	16	224	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		10,10
J 250 16	PJ16250	16	250	6	2517	65	120		42	45	1,5	1,5		13,00
J 280 16	PJ16280	16	280	7	2517	65	120	260	42	45	1,5	1,5		8,38
J 315 16	PJ16315	16	315	7	2517	65	120	295	42	45	1,5	1,5		9,57

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione L
8 GOLE



4



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
L 75 08	PL08075	8	75	4	1210	32		56	48	26	22			0,66
L 80 08	PL08080	8	80	4	1210	32		56	48	26	22			0,86
L 85 08	PL08085	8	85	4	1210	32		61	48	26	22			1,00
L 90 08	PL08090	8	90	4	1610	42		66	48	26	22			1,01
L 95 08	PL08095	8	95	4	1610	42		71	48	26	22			1,16
L 100 08	PL08100	8	100	4	1610	42		76	48	26	22			1,31
L 106 08	PL08106	8	106	4	1610	42		82	48	26	22			1,53
L 112 08	PL08112	8	112	4	1610	42		88	48	26	22			1,75
L 118 08	PL08118	8	118	4	2012	50		94	48	32	16			1,88
L 125 08	PL08125	8	125	4	2012	50		101	48	32	16			2,22
L 132 08	PL08132	8	132	4	2012	50		108	48	32	16			2,54
L 140 08	PL08140	8	140	4	2517	65		116	48	45	3			3,02
L 150 08	PL08150	8	150	4	2517	65		126	48	45	3			3,75
L 160 08	PL08160	8	160	4	2517	65		136	48	45	3			4,54
L 170 08	PL08170	8	170	4	2517	65		146	48	45	3			5,35
L 180 08	PL08180	8	180	8	2517	65	120	156	48	45	1,5	1,5		4,52
L 190 08	PL08190	8	190	8	2517	65	120	166	48	45	1,5	1,5		4,72
L 200 08	PL08200	8	200	8	2517	65	120	176	48	45	1,5	1,5		5,07
L 212 08	PL08212	8	212	8	2517	65	120	188	48	45	1,5	1,5		5,50
L 224 08	PL08224	8	224	8	2517	65	120	202	48	45	1,5	1,5		5,77
L 250 08	PL08250	8	250	7	3020	75	146	228	48	52	2	2		7,39
L 280 08	PL08280	8	280	7	3020	75	146	256	48	52	2	2		8,90
L 315 08	PL08315	8	315	7	3020	75	146	285	48	52	2	2		11,30

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione L
12 GOLE



4



5



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
L 75 12	PL12075	12	75	4	1215	32		56	67	42	25			0,97
L 80 12	PL12080	12	80	4	1215	32		56	67	42	25			1,25
L 85 12	PL12085	12	85	4	1215	32		61	67	42	25			1,47
L 90 12	PL12090	12	90	4	1615	42		66	67	42	25			1,45
L 95 12	PL12095	12	95	4	1615	42		71	67	42	25			1,71
L 100 12	PL12100	12	100	4	2012	50		79	67	32	35			1,39
L 106 12	PL12106	12	106	4	2012	50		82	67	32	35			1,73
L 112 12	PL12112	12	112	4	2012	50		88	67	32	35			2,02
L 118 12	PL12118	12	118	5	2517	65		97	67	45	11	11		1,96
L 125 12	PL12125	12	125	5	2517	65		101	67	45	11	11		2,46
L 132 12	PL12132	12	132	5	2517	65		108	67	45	11	11		2,97
L 140 12	PL12140	12	140	5	2517	65		116	67	45	11	11		3,55
L 150 12	PL12150	12	150	5	2517	65		126	67	45	11	11		4,30
L 160 12	PL12160	12	160	5	2517	65		136	67	45	11	11		5,12
L 170 12	PL12170	12	170	5	2517	65		146	67	45	11	11		6,03
L 180 12	PL12180	12	180	8	2517	65	120	156	67	45	11	11		5,34
L 190 12	PL12190	12	190	8	2517	65	120	166	67	45	11	11		5,60
L 200 12	PL12200	12	200	8	3020	75	146	176	67	52	7,5	7,5		6,99
L 212 12	PL12212	12	212	8	3020	75	146	188	67	52	7,5	7,5		7,06
L 224 12	PL12224	12	224	8	3020	75	146	202	67	52	7,5	7,5		7,41
L 250 12	PL12250	12	250	8	3020	75	146	228	67	52	7,5	7,5		8,67
L 280 12	PL12280	12	280	8	3020	75	146	256	67	52	7,5	7,5		10,58
L 315 12	PL12315	12	315	7	3535	90	178	285	67	89	11	11		18,23

PULEGGE SCANALATE POLY-V PER BUSSOLA CONICA
POLY-V PULLEYS FOR TAPER BUSH

Sezione L
16 GOLE



5



7



8

Materiale GHISA EN-GJL-200

descrizione	codice	gole	de	tipo	bussola	foro MAX	Dm	Di	F	L	R	S	d	Kg.
L 85 16	PL16085	16	85	5	1215	32		61	86	42	22	22		1,76
L 90 16	PL16090	16	90	5	1615	42		66	86	42	22	22		1,78
L 95 16	PL16095	16	95	5	1615	42		71	86	42	22	22		2,02
L 100 16	PL16100	16	100	5	2012	50		79	86	32	27	27		1,69
L 106 16	PL16106	16	106	5	2012	50		82	86	32	27	27		2,12
L 112 16	PL16112	16	112	5	2012	50		88	86	32	27	27		2,42
L 118 16	PL16118	16	118	5	2517	65		97	86	45	20,5	20,5		2,31
L 125 16	PL16125	16	125	5	2517	65		101	86	45	20,5	20,5		2,92
L 132 16	PL16132	16	132	5	2517	65		108	86	45	20,5	20,5		3,44
L 140 16	PL16140	16	140	5	2517	65		116	86	45	20,5	20,5		4,05
L 150 16	PL16150	16	150	5	2517	65		126	86	45	20,5	20,5		4,85
L 160 16	PL16160	16	160	5	3020	75		136	86	52	17	17		4,88
L 170 16	PL16170	16	170	5	3020	75		146	86	52	17	17		5,96
L 180 16	PL16180	16	180	5	3020	75		156	86	52	17	17		7,09
L 190 16	PL16190	16	190	8	3020	75	146	166	86	52	17	17		8,20
L 200 16	PL16200	16	200	8	3020	75	146	176	86	52	17	17		7,92
L 212 16	PL16212	16	212	8	3020	75	146	188	86	52	17	17		8,03
L 224 16	PL16224	16	224	8	3020	75	146	202	86	52	17	17		8,42
L 250 16	PL16250	16	250	7	3535	90	178	228	86	89	1,5	1,5		16,09
L 280 16	PL16280	16	280	7	3535	90	178	256	86	89	1,5	1,5		17,10
L 315 16	PL16315	16	315	7	3535	90	178	285	86	89	1,5	1,5		20,93



SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 8 280	J080280	8	11,00	280	0,02
J 8 330	J080330	8	13,00	330	0,02
J 8 356	J080356	8	14,00	356	0,03
J 8 362	J080362	8	14,30	362	0,03
J 8 381	J080381	8	15,00	381	0,03
J 8 406	J080406	8	16,00	406	0,03
J 8 414	J080414	8	16,30	414	0,03
J 8 432	J080432	8	17,00	432	0,03
J 8 457	J080457	8	18,00	457	0,03
J 8 483	J080483	8	19,00	483	0,04
J 8 508	J080508	8	20,00	508	0,04
J 8 559	J080559	8	22,00	559	0,04
J 8 584	J080584	8	23,00	584	0,04
J 8 610	J080610	8	24,00	610	0,05
J 8 660	J080660	8	26,00	660	0,05
J 8 711	J080711	8	28,00	711	0,05
J 8 723	J080723	8	28,50	723	0,05
J 8 737	J080737	8	29,00	737	0,05
J 8 762	J080762	8	30,00	762	0,06
J 8 813	J080813	8	32,00	813	0,06
J 8 836	J080836	8	32,90	836	0,06
J 8 864	J080864	8	34,00	864	0,06
J 8 914	J080914	8	36,00	914	0,07
J 8 955	J080955	8	37,60	955	0,07
J 8 965	J080965	8	38,00	965	0,07
J 8 1016	J081016	8	40,00	1016	0,08
J 8 1092	J081092	8	43,00	1092	0,08
J 8 1105	J081105	8	43,50	1105	0,08
J 8 1110	J081110	8	43,70	1110	0,08
J 8 1123	J081123	8	44,20	1123	0,08
J 8 1130	J081130	8	44,50	1130	0,08
J 8 1150	J081150	8	45,30	1150	0,09
J 8 1168	J081168	8	46,00	1168	0,09
J 8 1194	J081194	8	47,00	1194	0,09
J 8 1200	J081200	8	47,30	1200	0,09
J 8 1222	J081222	8	48,10	1222	0,09
J 8 1244	J081244	8	49,00	1244	0,09
J 8 1262	J081262	8	49,70	1262	0,09
J 8 1270	J081270	8	50,00	1270	0,09
J 8 1285	J081285	8	50,60	1285	0,10
J 8 1301	J081301	8	51,20	1301	0,10
J 8 1309	J081309	8	51,50	1309	0,10
J 8 1316	J081316	8	51,80	1316	0,10
J 8 1321	J081321	8	52,00	1321	0,10
J 8 1333	J081333	8	52,50	1333	0,10
J 8 1355	J081355	8	53,40	1355	0,10
J 8 1371	J081371	8	54,00	1371	0,10
J 8 1397	J081397	8	55,00	1397	0,10
J 8 1428	J081428	8	56,20	1428	0,11
J 8 1439	J081439	8	56,70	1439	0,11
J 8 1475	J081475	8	58,10	1475	0,11
J 8 1549	J081549	8	61,00	1549	0,12
J 8 1600	J081600	8	63,00	1600	0,12
J 8 1651	J081651	8	65,00	1651	0,12
J 8 1663	J081663	8	65,50	1663	0,12
J 8 1752	J081752	8	69,00	1752	0,13
J 8 1780	J081780	8	70,00	1780	0,13
J 8 1854	J081854	8	73,00	1854	0,14
J 8 1895	J081895	8	74,60	1895	0,14
J 8 1910	J081910	8	75,20	1910	0,14
J 8 1915	J081915	8	75,40	1915	0,14
J 8 1930	J081930	8	76,00	1930	0,14
J 8 1956	J081956	8	77,00	1956	0,15
J 8 1965	J081965	8	77,40	1965	0,15

SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 8 1981	J081981	8	78,00	1981	0,15
J 8 1992	J081992	8	78,40	1992	0,15
J 8 2083	J082083	8	82,00	2083	0,15
J 8 2155	J082155	8	84,80	2155	0,16
J 8 2210	J082210	8	87,00	2210	0,16
J 8 2337	J082337	8	92,00	2337	0,17
J 8 2489	J082489	8	98,00	2489	0,19

Fornite nervature a richiesta / Supplied ribs on request



SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 12 280	J120280	12	11,00	280	0,03
J 12 330	J120330	12	13,00	330	0,04
J 12 356	J120356	12	14,00	356	0,04
J 12 362	J120362	12	14,30	362	0,04
J 12 381	J120381	12	15,00	381	0,04
J 12 406	J120406	12	16,00	406	0,05
J 12 414	J120414	12	16,30	414	0,05
J 12 432	J120432	12	17,00	432	0,05
J 12 457	J120457	12	18,00	457	0,05
J 12 483	J120483	12	19,00	483	0,05
J 12 508	J120508	12	20,00	508	0,06
J 12 559	J120559	12	22,00	559	0,06
J 12 584	J120584	12	23,00	584	0,07
J 12 610	J120610	12	24,00	610	0,07
J 12 660	J120660	12	26,00	660	0,07
J 12 711	J120711	12	28,00	711	0,08
J 12 723	J120723	12	28,50	723	0,08
J 12 737	J120737	12	29,00	737	0,08
J 12 762	J120762	12	30,00	762	0,09
J 12 813	J120813	12	32,00	813	0,09
J 12 836	J120836	12	32,90	836	0,09
J 12 864	J120864	12	34,00	864	0,10
J 12 914	J120914	12	36,00	914	0,10
J 12 955	J120955	12	37,60	955	0,11
J 12 965	J120965	12	38,00	965	0,11
J 12 1016	J121016	12	40,00	1016	0,11
J 12 1092	J121092	12	43,00	1092	0,12
J 12 1105	J121105	12	43,50	1105	0,12
J 12 1110	J121110	12	43,70	1110	0,12
J 12 1123	J121123	12	44,20	1123	0,13
J 12 1130	J121130	12	44,50	1130	0,13
J 12 1150	J121150	12	45,30	1150	0,13
J 12 1168	J121168	12	46,00	1168	0,13
J 12 1194	J121194	12	47,00	1194	0,13
J 12 1200	J121200	12	47,30	1200	0,13
J 12 1222	J121222	12	48,10	1222	0,14
J 12 1244	J121244	12	49,00	1244	0,14
J 12 1262	J121262	12	49,70	1262	0,14
J 12 1270	J121270	12	50,00	1270	0,14
J 12 1285	J121285	12	50,60	1285	0,14
J 12 1301	J121301	12	51,20	1301	0,15
J 12 1309	J121309	12	51,50	1309	0,15
J 12 1316	J121316	12	51,80	1316	0,15
J 12 1321	J121321	12	52,00	1321	0,15
J 12 1333	J121333	12	52,50	1333	0,15
J 12 1355	J121355	12	53,40	1355	0,15
J 12 1371	J121371	12	54,00	1371	0,15
J 12 1397	J121397	12	55,00	1397	0,16
J 12 1428	J121428	12	56,20	1428	0,16
J 12 1439	J121439	12	56,70	1439	0,16
J 12 1475	J121475	12	58,10	1475	0,16
J 12 1549	J121549	12	61,00	1549	0,17
J 12 1600	J121600	12	63,00	1600	0,18
J 12 1651	J121651	12	65,00	1651	0,18
J 12 1663	J121663	12	65,50	1663	0,19
J 12 1752	J121752	12	69,00	1752	0,20
J 12 1780	J121780	12	70,00	1780	0,20
J 12 1854	J121854	12	73,00	1854	0,21
J 12 1895	J121895	12	74,60	1895	0,21
J 12 1910	J121910	12	75,20	1910	0,21
J 12 1915	J121915	12	75,40	1915	0,21
J 12 1930	J121930	12	76,00	1930	0,22
J 12 1956	J121956	12	77,00	1956	0,22
J 12 1965	J121965	12	77,40	1965	0,22

SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 12 1981	J121981	12	78,00	1981	0,22
J 12 1992	J121992	12	78,40	1992	0,22
J 12 2083	J122083	12	82,00	2083	0,23
J 12 2155	J122155	12	84,80	2155	0,24
J 12 2210	J122210	12	87,00	2210	0,25
J 12 2237	J122337	12	92,00	2337	0,26
J 12 2489	J122489	12	98,00	2489	0,28

Fornite nervature a richiesta / Supplied ribs on request



SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 16 280	J160280	16	11,00	280	0,04
J 16 330	J160330	16	13,00	330	0,05
J 16 356	J160356	16	14,00	356	0,05
J 16 362	J160362	16	14,30	362	0,05
J 16 381	J160381	16	15,00	381	0,06
J 16 406	J160406	16	16,00	406	0,06
J 16 414	J160414	16	16,30	414	0,06
J 16 432	J160432	16	17,00	432	0,06
J 16 457	J160457	16	18,00	457	0,07
J 16 483	J160483	16	19,00	483	0,07
J 16 508	J160508	16	20,00	508	0,08
J 16 559	J160559	16	22,00	559	0,08
J 16 584	J160584	16	23,00	584	0,09
J 16 610	J160610	16	24,00	610	0,09
J 16 660	J160660	16	26,00	660	0,10
J 16 711	J160711	16	28,00	711	0,11
J 16 723	J160723	16	28,50	723	0,11
J 16 737	J160737	16	29,00	737	0,11
J 16 762	J160762	16	30,00	762	0,11
J 16 813	J160813	16	32,00	813	0,12
J 16 836	J160836	16	32,90	836	0,12
J 16 864	J160864	16	34,00	864	0,13
J 16 914	J160914	16	36,00	914	0,14
J 16 955	J160955	16	37,60	955	0,14
J 16 965	J160965	16	38,00	965	0,14
J 16 1016	J161016	16	40,00	1016	0,15
J 16 1092	J161092	16	43,00	1092	0,16
J 16 1105	J161105	16	43,50	1105	0,16
J 16 1110	J161110	16	43,70	1110	0,17
J 16 1123	J161123	16	44,20	1123	0,17
J 16 1130	J161130	16	44,50	1130	0,17
J 16 1150	J161150	16	45,30	1150	0,17
J 16 1168	J161168	16	46,00	1168	0,17
J 16 1194	J161194	16	47,00	1194	0,18
J 16 1200	J161200	16	47,30	1200	0,18
J 16 1222	J161222	16	48,10	1222	0,18
J 16 1244	J161244	16	49,00	1244	0,19
J 16 1262	J161262	16	49,70	1262	0,19
J 16 1270	J161270	16	50,00	1270	0,19
J 16 1285	J161285	16	50,60	1285	0,19
J 16 1301	J161301	16	51,20	1301	0,19
J 16 1309	J161309	16	51,50	1309	0,19
J 16 1316	J161316	16	51,80	1316	0,20
J 16 1321	J161321	16	52,00	1321	0,20
J 16 1333	J161333	16	52,50	1333	0,20
J 16 1355	J161355	16	53,40	1355	0,20
J 16 1371	J161371	16	54,00	1371	0,20
J 16 1397	J161397	16	55,00	1397	0,21
J 16 1428	J161428	16	56,20	1428	0,21
J 16 1439	J161439	16	56,70	1439	0,21
J 16 1475	J161475	16	58,10	1475	0,22
J 16 1549	J161549	16	61,00	1549	0,23
J 16 1600	J161600	16	63,00	1600	0,24
J 16 1651	J161651	16	65,00	1651	0,25
J 16 1663	J161663	16	65,50	1663	0,25
J 16 1752	J161752	16	69,00	1752	0,26
J 16 1780	J161780	16	70,00	1780	0,26
J 16 1854	J161854	16	73,00	1854	0,28
J 16 1895	J161895	16	74,60	1895	0,28
J 16 1910	J161910	16	75,20	1910	0,28
J 16 1915	J161915	16	75,40	1915	0,28
J 16 1930	J161930	16	76,00	1930	0,29
J 16 1956	J161956	16	77,00	1956	0,29
J 16 1965	J161965	16	77,40	1965	0,29

SEZIONE J

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
J 16 1981	J161981	16	78,00	1981	0,29
J 16 1992	J161992	16	78,40	1992	0,30
J 16 2083	J162083	16	82,00	2083	0,31
J 16 2155	J162155	16	84,80	2155	0,32
J 16 2210	J162210	16	87,00	2210	0,33
J 16 2337	J162337	16	92,00	2337	0,35
J 16 2489	J162489	16	98,00	2489	0,37

Fornite nervature a richiesta / Supplied ribs on request

CINGHIE SCANALATE POLY-V
POLY-V BELTS

SEZIONE L

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
L 8 954	L080954	8	37,50	954	0,27
L 8 991	L080991	8	39,00	991	0,29
L 8 1075	L081075	8	42,30	1075	0,31
L 8 1194	L081194	8	47,00	1194	0,34
L 8 1270	L081270	8	50,00	1270	0,37
L 8 1333	L081333	8	52,50	1333	0,38
L 8 1371	L081371	8	54,00	1371	0,39
L 8 1397	L081397	8	55,00	1397	0,40
L 8 1422	L081422	8	56,00	1422	0,41
L 8 1562	L081562	8	61,50	1562	0,45
L 8 1613	L081613	8	63,50	1613	0,46
L 8 1664	L081664	8	65,50	1664	0,48
L 8 1715	L081715	8	67,50	1715	0,49
L 8 1764	L081764	8	69,50	1764	0,51
L 8 1803	L081803	8	71,00	1803	0,52
L 8 1841	L081841	8	72,50	1841	0,53
L 8 1943	L081943	8	76,50	1943	0,56
L 8 1981	L081981	8	78,00	1981	0,57
L 8 2020	L082020	8	79,50	2020	0,58
L 8 2070	L082070	8	81,50	2070	0,60
L 8 2096	L082096	8	82,50	2096	0,60
L 8 2134	L082134	8	84,00	2134	0,61
L 8 2197	L082197	8	86,50	2197	0,63
L 8 2235	L082235	8	88,00	2235	0,64
L 8 2324	L082324	8	91,50	2324	0,67
L 8 2362	L082362	8	93,00	2362	0,68
L 8 2476	L082476	8	97,50	2476	0,71
L 8 2515	L082515	8	99,00	2515	0,72
L 8 2705	L082705	8	106,50	2705	0,78
L 8 2743	L082743	8	108,00	2743	0,79
L 8 2845	L082845	8	112,00	2845	0,82
L 8 2895	L082895	8	114,00	2895	0,83
L 8 2921	L082921	8	115,00	2921	0,84
L 8 2997	L082997	8	118,00	2997	0,86
L 8 3086	L083086	8	121,50	3086	0,89
L 8 3124	L083124	8	123,00	3124	0,90
L 8 3289	L083289	8	129,50	3289	0,95
L 8 3327	L083327	8	131,00	3327	0,96
L 8 3492	L083492	8	137,50	3492	1,01
L 8 3696	L083696	8	145,50	3696	1,06
L 8 4051	L084051	8	159,50	4051	1,17
L 8 4191	L084191	8	165,00	4191	1,21
L 8 4470	L084470	8	176,00	4470	1,29
L 8 4622	L084622	8	182,00	4622	1,33
L 8 5029	L085029	8	198,00	5029	1,45
L 8 5385	L085385	8	212,00	5385	1,55
L 8 6096	L086096	8	240,00	6096	1,76

SEZIONE L

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
L 12 954	L120954	12	37,50	954	0,41
L 12 991	L120991	12	39,00	991	0,43
L 12 1075	L121075	12	42,30	1075	0,46
L 12 1194	L121194	12	47,00	1194	0,52
L 12 1270	L121270	12	50,00	1270	0,55
L 12 1333	L121333	12	52,50	1333	0,58
L 12 1371	L121371	12	54,00	1371	0,59
L 12 1397	L121397	12	55,00	1397	0,60
L 12 1422	L121422	12	56,00	1422	0,61
L 12 1562	L121562	12	61,50	1562	0,67
L 12 1613	L121613	12	63,50	1613	0,70
L 12 1664	L121664	12	65,50	1664	0,72
L 12 1715	L121715	12	67,50	1715	0,74
L 12 1764	L121764	12	69,50	1764	0,76
L 12 1803	L121803	12	71,00	1803	0,78
L 12 1841	L121841	12	72,50	1841	0,80
L 12 1943	L121943	12	76,50	1943	0,84
L 12 1981	L121981	12	78,00	1981	0,86
L 12 2020	L122020	12	79,50	2020	0,87
L 12 2070	L122070	12	81,50	2070	0,89
L 12 2096	L122096	12	82,50	2096	0,91
L 12 2134	L122134	12	84,00	2134	0,92
L 12 2197	L122197	12	86,50	2197	0,95
L 12 2235	L122235	12	88,00	2235	0,97
L 12 2324	L122324	12	91,50	2324	1,00
L 12 2362	L122362	12	93,00	2362	1,02
L 12 2476	L122476	12	97,50	2476	1,07
L 12 2515	L122515	12	99,00	2515	1,09
L 12 2705	L122705	12	106,50	2705	1,17
L 12 2743	L122743	12	108,00	2743	1,18
L 12 2845	L122845	12	112,00	2845	1,23
L 12 2895	L122895	12	114,00	2895	1,25
L 12 2921	L122921	12	115,00	2921	1,26
L 12 2997	L122997	12	118,00	2997	1,29
L 12 3086	L123086	12	121,50	3086	1,33
L 12 3124	L123124	12	123,00	3124	1,35
L 12 3289	L123289	12	129,50	3289	1,42
L 12 3327	L123327	12	131,00	3327	1,44
L 12 3492	L123492	12	137,50	3492	1,51
L 12 3696	L123696	12	145,50	3696	1,60
L 12 4051	L124051	12	159,50	4051	1,75
L 12 4191	L124191	12	165,00	4191	1,81
L 12 4470	L124470	12	176,00	4470	1,93
L 12 4622	L124622	12	182,00	4622	2,00
L 12 5029	L125029	12	198,00	5029	2,17
L 12 5385	L125385	12	212,00	5385	2,33
L 12 6096	L126096	12	240,00	6096	2,63

Fornite nervature a richiesta / Supplied ribs on request



SEZIONE L

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.
L 16 954	L160954	16	37,50	954	0,55
L 16 991	L160991	16	39,00	991	0,57
L 16 1075	L161075	16	42,30	1075	0,62
L 16 1194	L161194	16	47,00	1194	0,69
L 16 1270	L161270	16	50,00	1270	0,73
L 16 1333	L161333	16	52,50	1333	0,77
L 16 1371	L161371	16	54,00	1371	0,79
L 16 1397	L161397	16	55,00	1397	0,80
L 16 1422	L161422	16	56,00	1422	0,82
L 16 1562	L161562	16	61,50	1562	0,90
L 16 1613	L161613	16	63,50	1613	0,93
L 16 1664	L161664	16	65,50	1664	0,96
L 16 1715	L161715	16	67,50	1715	0,99
L 16 1764	L161764	16	69,50	1764	1,02
L 16 1803	L161803	16	71,00	1803	1,04
L 16 1841	L161841	16	72,50	1841	1,06
L 16 1943	L161943	16	76,50	1943	1,12
L 16 1981	L161981	16	78,00	1981	1,14
L 16 2020	L162020	16	79,50	2020	1,16
L 16 2070	L162070	16	81,50	2070	1,19
L 16 2096	L162096	16	82,50	2096	1,21
L 16 2134	L162134	16	84,00	2134	1,23
L 16 2197	L162197	16	86,50	2197	1,27
L 16 2235	L162235	16	88,00	2235	1,29
L 16 2324	L162324	16	91,50	2324	1,34
L 16 2362	L162362	16	93,00	2362	1,36
L 16 2476	L162476	16	97,50	2476	1,43
L 16 2515	L162515	16	99,00	2515	1,45
L 16 2705	L162705	16	106,50	2705	1,56
L 16 2743	L162743	16	108,00	2743	1,58
L 16 2845	L162845	16	112,00	2845	1,64
L 16 2895	L162895	16	114,00	2895	1,67
L 16 2921	L162921	16	115,00	2921	1,68
L 16 2997	L162997	16	118,00	2997	1,73
L 16 3086	L163086	16	121,50	3086	1,78
L 16 3124	L163124	16	123,00	3124	1,80
L 16 3289	L163289	16	129,50	3289	1,89
L 16 3327	L163327	16	131,00	3327	1,92
L 16 3492	L163492	16	137,50	3492	2,01
L 16 3696	L163696	16	145,50	3696	2,13
L 16 4051	L164051	16	159,50	4051	2,33
L 16 4191	L164191	16	165,00	4191	2,41
L 16 4470	L164470	16	176,00	4470	2,57
L 16 4622	L164622	16	182,00	4622	2,66
L 16 5029	L165029	16	198,00	5029	2,90
L 16 5385	L165385	16	212,00	5385	3,10
L 16 6096	L166096	16	240,00	6096	3,51

SEZIONE L

descrizione	codice	nervature	sviluppo pollici	sviluppo mm	Kg.

Fornite nervature a richiesta / Supplied ribs on request


3030
70

Caratteristiche / Characteristics

Le bussole coniche permettono di allineare o bloccare pulegge, pignoni dentati o giunti all'albero di trasmissione in modo rapido e senza l'utilizzo di attrezzature. Le bussole sono complete di alesaggio e cava per chiavetta.
La bussola conica elastica permette un recupero delle tolleranze.
E' possibile riutilizzare una bussola dopo un rimpiazzo.
The taper bushes allows to align or to lock pulleys, sprockets or toothed couplings to a transmission shaft, quickly and without the use of equipment.
The taper bushes is equipped of bore and keyway.
The taper bushes allows an elastic recovery of tolerances and can be re-used after a replacement.

Montaggio / Assembly

Assicurarsi che le superfici coniche siano pulite, prive di olii o polveri.
Inserire la bussola nella ruota in modo da allineare i fori.
Make sure that the tapered surfaces are clean, free of oils or powders.
Place the bushes in the wheel so as to align the holes.

Posizionare le viti nei fori filettati, senza stringerle.
Pulire l'albero e quindi montarvi ruota e bussola, ricordando che la bussola stringe prima l'albero e poi la ruota.
Place the screws into the threaded holes, loosely.
Clean the transmission shaft and then mount the wheel and the bushes, pointing out that the bushes holds the transmission shaft first and then the wheel.

Con una chiave esagonale stringere le viti gradualmente ed in modo alternato.
Verificare la chiusura delle viti dopo un breve periodo di funzionamento.
With a hex key tighten the screws gradually and alternately.
Check the closing of the screws after a short period of operation.

Smontaggio / Disassembly

Allentare tutte le viti e rimuoverne una o due in base ai fori di smontaggio.
Inserire le viti nei fori di smontaggio ed avvitarle in modo alternato fino all'allentamento della bussola e fintanto che il gruppo non sia libero sull'albero.
Rimuovere la bussola e la ruota dall'albero.
Loosen all the screws and remove one or two screws depending on the holes of the disassembly.
Insert the screws into the holes for dismantling. Tighten the screws alternately until the relaxation of the bushes. Continue until the group is not free on the transmission shaft.
Remove the bushes and the wheel from the transmission shaft.



● FORI DI SMONTAGGIO

BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO
TAPER BUSHES



BUSSOLA 1008

Diametro maggiore (D1) = 35 — Viti BSW = 1/4”
Lunghezza (L) = 22,3 — Coppia di serraggio = 5,6 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
11	4	1,8	0,13
12	4	1,8	0,12
14	5	2,3	0,12
15	5	2,3	0,11
16	5	2,3	0,11
18	6	2,8	0,10
19	6	2,8	0,10
20	6	2,8	0,09
22	6	2,8	0,08
24	8	1,3	0,07
25	8	1,3	0,07

BUSSOLA 1108

Diametro maggiore (D1) = 38 — Viti BSW = 1/4”
Lunghezza (L) = 22,3 — Coppia di serraggio = 5,6 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
11	4	1,8	0,16
12	4	1,8	0,15
14	5	2,3	0,15
15	5	2,3	0,14
16	5	2,3	0,14
18	6	2,8	0,13
19	6	2,8	0,13
20	6	2,8	0,12
22	6	2,8	0,11
24	8	3,3	0,10
25	8	3,3	0,09
28	8	1,3	0,07

BUSSOLA 1210

Diametro maggiore (D1) = 47 — Viti BSW = 3/8”
Lunghezza (L) = 25,4 — Coppia di serraggio = 20 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
11	4	1,8	0,28
12	4	1,8	0,28
14	5	2,3	0,27
15	5	2,3	0,26
16	5	2,3	0,26
18	6	2,8	0,25
19	6	2,8	0,24
20	6	2,8	0,24
22	6	2,8	0,22
24	8	3,3	0,21
25	8	3,3	0,21
28	8	3,3	0,18
30	8	3,3	0,17
32	10	3,3	0,15

BUSSOLA 1215

Diametro maggiore (D1) = 47 — Viti BSW = 3/8”
Lunghezza (L) = 38,1 — Coppia di serraggio = 20 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
14	5	2,3	0,38
16	5	2,3	0,37
18	6	2,8	0,35
19	6	2,8	0,34
20	6	2,8	0,34
22	6	2,8	0,32
24	8	3,3	0,29
25	8	3,3	0,29
28	8	3,3	0,26
30	8	3,3	0,23
32	10	3,3	0,20

BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO
TAPER BUSHES



BUSSOLA 1610

Diametro maggiore (D1) = 57 Viti BSW = 3/8”
Lunghezza (L) = 25,4 Coppia di serraggio = 20Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
12	4	1,8	0,41
14	5	2,3	0,41
15	5	2,3	0,40
16	5	2,3	0,40
18	6	2,8	0,39
19	6	2,8	0,38
20	6	2,8	0,38
22	6	2,8	0,37
24	8	3,3	0,36
25	8	3,3	0,35
28	8	3,3	0,32
30	8	3,3	0,30
32	10	3,3	0,29
35	10	3,3	0,26
38	10	3,3	0,23
40	12	3,3	0,21
42	12	3,3	0,19

BUSSOLA 1615

Diametro maggiore (D1) = 57 Viti BSW = 3/8”
Lunghezza (L) = 38,1 Coppia di serraggio = 20 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
14	5	2,3	0,58
16	5	2,3	0,58
18	6	2,8	0,56
19	6	2,8	0,55
20	6	2,8	0,55
22	6	2,8	0,53
24	8	3,3	0,50
25	8	3,3	0,49
28	8	3,3	0,47
30	8	3,3	0,45
32	10	3,3	0,41
35	10	3,3	0,38
38	10	3,3	0,32
40	12	3,3	0,29
42	12	2,2	0,26

BUSSOLA 2012

Diametro maggiore (D1) = 70 Viti BSW = 7/16”
Lunghezza (L) = 31,8 Coppia di serraggio = 31 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
15	5	2,3	0,78
16	5	2,3	0,78
18	6	2,8	0,76
19	6	2,8	0,76
20	6	2,8	0,75
22	6	2,8	0,74
24	8	3,3	0,72
25	8	3,3	0,71
28	8	3,3	0,68
30	8	3,3	0,66
32	10	3,3	0,64
35	10	3,3	0,60
38	10	3,3	0,57
40	12	3,3	0,54
42	12	3,3	0,51
45	14	3,8	0,46
48	14	3,8	0,40
50	14	3,8	0,37

BUSSOLA 2517

Diametro maggiore (D1) = 85 Viti BSW = 1/2”
Lunghezza (L) = 44,5 Coppia di serraggio = 48 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
19	6	2,8	1,62
20	6	2,8	1,60
22	6	2,8	1,57
24	8	3,3	1,57
25	8	3,3	1,56
28	8	3,3	1,52
30	8	3,3	1,49
32	10	3,3	1,45
35	10	3,3	1,40
38	10	3,3	1,40
40	12	3,3	1,35
42	12	3,3	1,27
45	14	3,8	1,20
48	14	3,8	1,13
50	14	3,8	1,08
55	16	4,3	0,96
60	18	4,4	0,81
65	18	4,4	0,65

BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO
TAPER BUSHES



3020 - 3030



3525 - 3535

BUSSOLA 3020

Diametro maggiore (D1) = 108 Viti BSW = 5/8”
Lunghezza (L) = 50,8 Coppia di serraggio = 90Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
25	8	3,3	2,91
28	8	3,3	2,79
30	8	3,3	2,84
32	10	3,3	2,80
35	10	3,3	2,75
38	10	3,3	2,67
40	12	3,3	2,64
42	12	3,3	2,59
45	14	3,8	2,52
48	14	3,8	2,43
50	14	3,8	2,37
55	16	4,3	2,23
60	18	4,4	2,07
65	18	4,4	1,89
70	20	4,9	1,69
75	20	4,9	1,49

BUSSOLA 3030

Diametro maggiore (D1) = 108 Viti BSW = 5/8”
Lunghezza (L) = 76,2 Coppia di serraggio = 90 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
35	10	3,3	3,95
38	10	3,3	3,86
40	12	3,3	3,82
42	12	3,3	3,69
45	14	3,8	3,55
48	14	3,8	3,45
50	14	3,8	3,42
55	16	4,3	3,18
60	18	4,4	2,95
65	18	4,4	2,68
70	20	4,9	2,38
75	20	4,9	2,03

BUSSOLA 3525

Diametro maggiore (D1) = 127 Viti BSW = 1/2”
Lunghezza (L) = 64,9 Coppia di serraggio = 112 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
35	10	3,3	4,91
38	10	3,3	4,85
40	12	3,3	4,80
42	12	3,3	4,71
45	14	3,8	4,67
48	14	3,8	4,55
50	14	3,8	4,44
55	16	4,3	4,29
60	18	4,4	4,05
65	18	4,4	3,88
70	20	4,9	3,58
75	20	4,9	3,37
80	22	5,4	3,05
85	22	5,4	2,77
90	25	5,4	2,47

BUSSOLA 3535

Diametro maggiore (D1) = 127 Viti BSW = 1/2”
Lunghezza (L) = 88,9 Coppia di serraggio = 112 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
35	10	3,3	6,70
38	10	3,3	6,53
40	12	3,3	6,48
42	12	3,3	6,40
45	14	3,8	6,25
48	14	3,8	6,17
50	14	3,8	6,05
55	16	4,3	5,81
60	18	4,4	5,50
65	18	4,4	5,20
70	20	4,9	4,88
75	20	4,9	4,46
80	22	5,4	4,08
85	22	5,4	3,67
90	25	5,4	3,21

BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO
TAPER BUSHES



BUSSOLA 4040

Diametro maggiore (D1) = 146 Viti BSW = 5/8”
Lunghezza (L) = 101,8 Coppia di serraggio = 170Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
45	14	3,8	9,86
48	14	3,8	9,66
50	14	3,8	9,48
55	16	4,3	9,27
60	18	4,4	8,93
65	18	4,4	8,65
70	20	4,9	8,17
75	20	4,9	7,78
80	22	5,4	7,35
85	22	5,4	6,89
90	25	5,4	6,36
95	25	5,4	5,94
100	28	6,4	5,27

BUSSOLA 4545

Diametro maggiore (D1) = 162 Viti BSW = 3/4”
Lunghezza (L) = 114,3 Coppia di serraggio = 192 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
55	16	4,3	13,15
60	18	4,4	12,76
65	18	4,4	12,38
70	20	4,9	12,02
75	20	4,9	11,57
80	22	5,4	11,05
85	22	5,4	10,46
90	25	5,4	9,99
95	25	5,4	9,42
100	28	6,4	8,63
110	28	6,4	7,37

BUSSOLA 5050

Diametro maggiore (D1) = 178 Viti BSW = 7/8”
Lunghezza (L) = 127 Coppia di serraggio = 271 Nm

diam. fori d	largh.cava B	prof. cava T2	Kg.
70	20	4,9	16,70
75	20	4,9	16,05
80	22	5,4	15,56
85	22	5,4	15,00
90	25	5,4	14,43
95	25	5,4	13,88
100	28	6,4	13,05
110	28	6,4	11,56
120	32	7,4	9,78
125	32	7,4	9,05

VITI DI SERRAGGIO PER BUSSOLE CONICHE
SCREWS FOR TAPER BUSHES

Viti senza testa con cava esagonale
Set screw with internal hexagon

descrizione bussola	codice	Vite di serraggio BSW	Coppia di serraggio Nm	Kg.
1008	399999991	1/4”	5,6	0,002
1108	399999991	1/4”	5,6	0,002
1210	399999992	3/8”	20,0	0,005
1215	399999992	3/8”	20,0	0,005
1610	399999992	3/8”	20,0	0,005
1615	399999992	3/8”	20,0	0,005
2012	399999993	7/16”	31,0	0,012
2517	399999994	1/2”	48,0	0,017
3020	399999995	5/8”	90,0	0,032
3030	399999995	5/8”	90,0	0,032

Viti a testa con cava esagonale
Set head screw with internal hexagon

descrizione bussola	codice	Vite di serraggio BSW	Coppia di serraggio Nm	Kg.
3525	399999996	1/2”	112,0	0,050
3535	399999996	1/2”	112,0	0,050
4040	399999997	5/8”	170,0	0,090
4545	399999998	3/4”	192,0	0,146
5050	399999999	7/8”	271,0	0,228

CALETTATORI - DATI TECNICI
LOCKING ASSEMBLIES - THECNICAL DATA

Calcolo del minimo diametro esterno mozzo (DM)
Calculation of the minimum outside diameter of hub (DM)

$$DM \geq D \bullet K$$

D = **diametro esterno calettatore (mm)**
outside diameter of locking assemble (mm)
K = **coefficiente (vedi tabella)**
coefficient (see table)

Per il calcolo del valore K, non riportato in tabella applicare la seguente formula:
To calculate the "K" value not shown in the table, use the following formula:

$$K = \sqrt{\frac{\sigma\ 0{,}2 + (C \bullet PN)}{\sigma\ 0{,}2 - (C \bullet PN)}}\ (mm)$$

σ 0,2 = **carico di snervamento del materiale (N/mm²)**
yield strength of the material (N/mm²)
C = **fattore in funzione del tipo di applicazione**
factor depending on the type of the application
PN = **pressione superficiale del mozzo**
surface pressure of the hub



TABELLA DEL COEFFICIENTE "K" - COEFFICIENT "K" TABLE

	GG-20	GG-30 GTS-35 ALSi1MgMn	GGG-38 GS-400 St.42-3	GGG-50 GS-500 C-40	GGG-60 GS-600 C-45	GGG-70 GS-70 C-60		

valori indicativi per il carico di snervamento σ 0,2 in N/mm²

	150			200			250			300			350			400			450			600		
pn N/mm²	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1	0,6	0,8	1
60	1,28	1,39	1,53	1,20	1,28	1,36	1,16	1,21	1,28	1,13	1,18	1,22	1,11	1,15	1,19	1,09	1,13	1,16	1,08	1,11	1,14	1,06	1,08	1,11
65	1,30	1,44	1,59	1,22	1,30	1,40	1,17	1,24	1,30	1,14	1,19	1,25	1,12	1,16	1,21	1,10	1,14	1,18	1,09	1,12	1,16	1,07	1,09	1,11
70	1,33	1,48	1,66	1,24	1,33	1,44	1,18	1,26	1,33	1,15	1,21	1,27	1,13	1,18	1,22	1,11	1,15	1,19	1,10	1,13	1,17	1,07	1,10	1,12
75	1,36	1,53	1,73	1,26	1,36	1,48	1,20	1,28	1,36	1,16	1,22	1,29	1,14	1,19	1,24	1,12	1,16	1,21	1,11	1,14	1,18	1,08	1,11	1,13
80	1,39	1,58	1,81	1,28	1,39	1,53	1,21	1,30	1,39	1,18	1,24	1,31	1,15	1,20	1,26	1,13	1,18	1,22	1,11	1,15	1,20	1,08	1,11	1,14
85	1,42	4,63	1,90	1,30	1,42	1,57	1,23	1,32	1,42	1,19	1,26	1,34	1,16	1,22	1,28	1,14	1,19	1,24	1,12	1,16	1,21	1,09	1,12	1,15
90	1,46	1,69	2,00	1,32	1,46	1,62	1,25	1,34	1,46	1,20	1,28	1,36	1,17	1,23	1,30	1,15	1,20	1,26	1,13	1,18	1,22	1,09	1,13	1,16
95	1,49	1,75	2,11	1,34	1,49	1,68	1,26	1,37	1,49	1,21	1,30	1,39	1,18	1,25	1,32	1,15	1,21	1,27	1,14	1,19	1,24	1,10	1,14	1,17
100	1,53	1,81	2,24	1,36	1,53	1,73	1,28	1,39	1,53	1,22	1,31	1,41	1,19	1,26	1,34	1,16	1,22	1,29	1,14	1,20	1,25	1,11	1,14	1,18
105	1,56	1,88	2,38	1,39	1,56	1,79	1,29	1,42	1,56	1,24	1,23	1,44	1,20	1,28	1,36	1,17	1,24	1,31	1,15	1,21	1,27	1,11	1,15	1,19
110	1,60	1,96	2,55	1,41	1,60	1,86	1,31	1,44	1,60	1,25	1,35	1,47	1,21	1,29	1,38	1,18	1,25	1,33	1,16	1,22	1,28	1,12	1,16	1,20
115	1,64	2,04	2,75	1,43	1,64	1,93	1,33	1,47	1,64	1,26	1,37	1,50	1,22	1,31	1,41	1,19	1,26	1,34	1,17	1,23	1,30	1,12	1,17	1,21
120	1,69	2,13	3,00	1,46	1,69	2,00	1,34	1,50	1,69	1,28	1,39	1,53	1,23	1,33	1,43	1,20	1,28	1,36	1,18	1,24	1,31	1,13	1,18	1,22
125	1,73	2,24	3,32	1,48	1,73	2,08	1,36	1,53	1,73	1,29	1,41	1,56	1,24	1,34	1,45	1,21	1,29	1,38	1,18	1,25	1,33	1,13	1,18	1,24
130	1,78	2,35	3,74	1,51	1,78	2,17	1,38	1,56	1,78	1,30	1,44	1,59	1,25	1,36	1,48	1,22	1,30	1,40	1,19	1,27	1,35	1,14	1,19	1,25
135	1,83	2,48	4,36	1,54	1,83	2,27	1,40	1,59	1,83	1,32	1,46	1,62	1,27	1,38	1,50	1,23	1,32	1,42	1,20	1,28	1,36	1,15	1,20	1,26
140	1,88	2,63	5,39	1,56	1,88	2,38	1,42	1,62	1,88	1,33	1,48	1,66	1,28	1,39	1,53	1,24	1,33	1,44	1,21	1,29	1,38	1,15	1,21	1,27
145	1,94	2,80	7,68	1,59	1,94	2,50	1,44	1,65	1,94	1,35	1,50	1,69	1,29	1,41	1,55	1,25	1,35	1,46	1,22	1,30	1,40	1,16	1,22	1,28
150	2,00	3,00		1,62	2,00	2,65	1,46	1,69	2,00	1,36	1,53	1,73	1,30	1,43	1,58	1,26	1,36	1,48	1,22	1,31	1,41	1,16	1,22	1,29
155	2,06	3,25		1,65	2,06	2,81	1,48	1,72	2,06	1,38	1,55	1,77	1,31	1,45	1,61	1,27	1,38	1,51	1,23	1,33	1,43	1,17	1,23	1,30
160	2,13	3,55		1,69	2,13	3,00	1,50	1,76	2,13	1,39	1,58	1,81	1,33	1,47	1,64	1,28	1,39	1,53	1,24	1,34	1,45	1,18	1,24	1,31
165	2,21	3,96		1,72	2,21	3,23	1,52	1,80	2,21	1,41	1,60	1,86	1,34	1,49	1,67	1,29	1,41	1,55	1,25	1,35	1,47	1,18	1,25	1,33
170	2,29	4,52		1,76	2,29	3,51	1,54	1,84	2,29	1,42	1,63	1,90	1,35	1,51	1,70	1,30	1,42	1,57	1,26	1,37	1,49	1,19	1,26	1,34
180	2,40	7,00		1,83	2,48	4,36	1,59	1,93	2,48	1,46	1,69	2,00	1,38	1,55	1,77	1,32	1,46	1,62	1,28	1,39	1,53	1,20	1,28	1,36
190	2,71			1,91	2,71	6,24	1,64	2,03	2,71	1,49	1,75	2,11	1,40	1,59	1,84	1,34	1,49	1,68	1,30	1,42	1,57	1,21	1,30	1,39
200	3,00			2,00	3,00		1,69	2,13	3,00	1,53	1,81	2,24	1,43	1,64	1,91	1,36	1,53	1,73	1,31	1,45	1,61	1,22	1,31	1,41
210	3,39			2,10	3,39		1,74	2,26	3,39	1,56	1,88	2,38	1,46	1,69	2,00	1,39	1,56	1,79	1,33	1,48	1,66	1,24	1,33	1,44
220	3,96			2,21	3,96		1,80	2,40	3,96	1,60	1,96	2,55	1,49	1,74	2,09	1,41	1,60	1,86	1,35	1,51	1,71	1,25	1,35	1,47
230	4,90			2,33	4,90		1,86	2,56	4,90	1,64	2,04	2,75	1,52	1,79	2,20	1,43	1,64	1,93	1,37	1,54	1,76	1,26	1,37	1,50
240	7,00			2,48	7,00		1,93	2,76	7,00	1,69	2,13	3,00	1,55	1,85	2,32	1,46	1,69	2,00	1,39	1,58	1,81	1,28	1,39	1,53
250				2,65			2,00	3,00		1,73	2,24	3,32	1,58	1,91	2,45	1,48	1,73	2,08	1,41	1,61	1,87	1,29	1,41	1,56
300				4,36			2,48	7,00		2,00	3,00		1,77	2,32	3,61	1,62	2,00	2,65	1,53	1,81	2,24	1,36	1,53	1,73

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 11"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 11"

Autocentrante

Momenti torcenti molto elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm





d x D	L1	L2	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio N°	viti di serraggio DIN 912 12,9 tipo	coppia di serraggio Ms	Kg.
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²			Nm	
25 x 55	32	40	46	799	64	314	107	6	M6x35	17	0,50
28 x 55	32	40	46	895	64	281	107	6	M6x35	17	0,60
30 x 55	32	40	46	959	64	262	107	6	M6x35	17	0,60
35 x 60	44	54	60	1306	75	185	83	7	M6x45	17	0,70
38 x 75	44	54	62	2567	135	308	121	7	M8x50	41	0,70
40 x 75	44	54	62	2702	135	293	121	7	M8x50	41	1,04
42 x 75	44	54	62	2837	135	279	121	7	M8x50	41	1,00
45 x 75	44	54	62	3040	135	260	121	7	M8x50	41	0,90
48 x 80	56	64	62	3707	154	216	102	8	M8x55	41	1,40
50 x 80	56	64	72	3861	154	207	102	8	M8x55	41	1,30
55 x 85	56	64	72	4779	174	212	108	9	M8x55	41	1,34
60 x 90	56	64	72	5793	193	216	113	10	M8x55	41	1,60
65 x 95	56	64	72	6276	193	199	107	10	M8x55	41	1,80
70 x 110	70	78	88	10951	313	235	120	10	M10x60	83	3,00
75 x 115	70	78	88	11733	313	220	115	10	M10x60	83	3,30
80 x 120	70	78	88	13768	344	227	121	11	M10x60	83	3,50
85 x 125	70	78	88	15959	376	233	127	12	M10x60	83	3,70
90 x 130	70	78	88	16898	376	220	122	12	M10x60	83	3,80
95 x 135	70	78	88	17837	376	208	117	12	M10x60	83	5,00
100 x 145	90	100	112	25029	501	211	113	11	M12x80	145	6,00
110 x 155	90	100	112	30039	546	209	115	12	M12x80	145	6,20
120 x 165	90	100	112	38226	637	224	127	14	M12x80	145	7,20
130 x 180	104	116	130	48270	743	201	117	12	M14x90	230	10,00
140 x 190	104	116	130	60654	866	217	129	14	M14x90	230	10,20
150 x 200	104	116	130	69628	928	217	132	15	M14x90	230	10,80
160 x 210	104	116	130	79220	990	217	134	16	M14x90	230	11,50
170 x 225	134	148	164	100851	1186	206	116	14	M16x110	360	17,00
180 x 235	134	148	164	114414	1271	208	119	15	M16x110	360	17,05
190 x 250	134	148	164	128814	1356	210	119	16	M16x110	360	21,50
200 x 260	134	148	164	135594	1356	200	115	16	M16x110	360	22,00
220 x 285	134	148	164	167805	1526	204	118	18	M16x110	360	25,00

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 13"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 13"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04mm
Tempi di montaggio contenuti
❑ Durante il montaggio si può verificare un leggero spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero





d x D	L1	L2	L3	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9		viti di serraggio coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
19 x 47	17	22	28	34	273	29	262	106	5	M6x20	13	0,30
20 x 47	17	22	28	34	287	29	249	106	5	M6x20	13	0,30
22 x 47	17	22	28	34	316	29	227	106	5	M6x20	13	0,30
24 x 50	17	22	28	34	413	34	249	120	6	M6x20	13	0,30
25 x 50	17	22	28	34	431	34	239	120	6	M6x20	13	0,30
28 x 55	17	22	28	34	482	34	213	109	6	M6x20	13	0,40
30 x 55	17	22	28	34	517	34	199	109	6	M6x20	13	0,30
32 x 60	17	22	28	34	734	46	249	133	8	M6x20	13	0,40
35 x 60	17	22	28	34	803	46	227	133	8	M6x20	13	0,40
38 x 65	17	22	28	34	872	46	210	122	8	M6x20	13	0,40
40 x 65	17	22	28	34	918	46	199	122	8	M6x20	13	0,40
42 x 75	20	25	33	41	1563	74	261	146	7	M8x25	32	0,80
45 x 75	20	25	33	41	1674	74	244	146	7	M8x25	32	0,60
50 x 80	20	25	33	41	1860	74	219	137	7	M8x25	32	0,80
55 x 85	20	25	33	41	2340	85	228	148	8	M8x25	32	0,80
60 x 90	20	25	33	41	2553	85	209	139	8	M8x25	32	0,80
65 x 95	20	25	33	41	3110	96	217	149	9	M8x25	32	0,90
70 x 110	24	30	40	50	4838	138	243	154	8	M10x30	65	1,59
75 x 115	24	30	40	50	5184	138	226	148	8	M10x30	65	1,80
80 x 120	24	30	40	50	5530	138	212	142	8	M10x30	65	1,80
85 x 125	24	30	40	50	6610	156	225	153	9	M10x30	65	2,00
90 x 130	24	30	40	50	6998	156	212	147	9	M10x30	65	2,10
95 x 135	24	30	40	50	8208	173	223	157	10	M10x30	65	2,10
100 x 145	26	32	44	56	9742	195	221	152	8	M12x35	110	2,80
110 x 155	26	32	44	56	10716	195	201	143	8	M12x35	110	3,00
120 x 165	26	32	44	56	13154	219	207	151	9	M12x35	110	3,20
130 x 180	34	40	52	64	18996	292	195	141	12	M12x35	110	4,80
140 x 190	34	40	54	68	20336	291	180	133	9	M14x40	170	5,20
150 x 200	34	40	54	68	24211	323	187	140	10	M14x40	170	5,40
160 x 210	34	40	54	68	28408	355	192	147	11	M14x40	170	5,70
170 x 225	44	50	64	78	32929	387	153	115	12	M14x40	170	8,00
180 x 235	44	50	64	78	34866	387	144	110	12	M14x40	170	8,30

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 15"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 15"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti





d x D	L1	L2	L3	B	D1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9 N°	viti di serraggio DIN 912 12,9 tipo	coppia di serraggio Ms	Kg.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²			Nm	
14 x 55	17	22	31	39	62	234	33	415	106	4	M8x25	37	0,50
16 x 55	17	22	31	39	62	268	33	363	106	4	M8x25	37	0,50
18 x 55	17	22	31	39	62	333	37	357	117	4	M8x25	41	0,50
19 x 55	17	22	31	39	62	352	37	338	117	4	M8x25	41	0,50
20 x 55	17	22	31	39	62	370	37	321	117	4	M8x25	41	0,50
22 x 55	17	22	31	39	62	407	37	292	117	4	M8x25	41	0,50
24 x 55	17	22	31	39	62	445	37	268	117	4	M8x25	41	0,50
25 x 55	17	22	31	39	62	463	37	257	117	4	M8x25	41	0,50
28 x 55	17	22	31	39	62	519	37	229	117	4	M8x25	41	0,40
30 x 55	17	22	31	39	62	556	37	214	117	4	M8x25	41	0,40
24 x 65	17	22	31	39	72	556	46	335	124	5	M8x25	41	0,70
25 x 65	17	22	31	39	72	579	46	321	124	5	M8x25	41	0,70
28 x 65	17	22	31	39	72	649	46	287	124	5	M8x25	41	0,60
30 x 65	17	22	31	39	72	695	46	268	124	5	M8x25	41	0,60
32 x 65	17	22	31	39	72	741	46	251	124	5	M8x25	41	0,60
35 x 65	17	22	31	39	72	811	46	230	124	5	M8x25	41	0,50
38 x 65	17	22	31	39	72	880	46	211	124	5	M8x25	41	0,50
40 x 65	17	22	31	39	72	927	46	201	124	5	M8x25	41	0,50
30 x 80	20	25	33	41	87	972	65	318	119	7	M8x25	41	1,00
32 x 80	20	25	33	41	87	1037	65	299	119	7	M8x25	41	1,00
35 x 80	20	25	33	41	87	1134	65	273	119	7	M8x25	41	1,00
38 x 80	20	25	33	41	87	1231	65	251	119	7	M8x25	41	1,00
40 x 80	20	25	33	41	87	1296	65	239	119	7	M8x25	41	0,90
42 x 80	20	25	33	41	87	1361	65	227	119	7	M8x25	41	0,90
45 x 80	20	25	33	41	87	1458	65	212	119	7	M8x25	41	0,80
48 x 80	20	25	33	41	87	1555	65	199	119	7	M8x25	41	0,80
50 x 80	20	25	33	41	87	1620	65	191	119	7	M8x25	41	0,80

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 16"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 16"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti





								pressione superficiale		viti di serraggio			
d x D	L1	L2	L3	B	D1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	albero pw	mozzo pn	DIN 912 12,9		coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
19 x 47	17	22	28	34	56	243	26	234	94	5	M6x20	17	0,30
20 x 47	17	22	28	34	56	256	26	222	94	5	M6x20	17	0,30
22 x 47	17	22	28	34	56	282	26	202	94	5	M6x20	17	0,30
24 x 50	17	22	28	34	59	368	31	222	106	6	M6x20	17	0,30
25 x 50	17	22	28	34	59	383	31	213	106	6	M6x20	17	0,30
28 x 55	17	22	28	34	64	429	31	190	97	6	M6x20	17	0,40
30 x 55	17	22	28	34	64	460	31	177	97	6	M6x20	17	0,40
32 x 60	17	22	28	34	69	655	41	222	118	8	M6x20	17	0,40
35 x 60	17	22	28	34	69	716	41	203	118	8	M6x20	17	0,40
38 x 65	17	22	28	34	74	778	41	187	109	8	M6x20	17	0,50
40 x 65	17	22	28	34	74	819	41	178	109	8	M6x20	17	0,50
42 x 75	20	25	33	41	84	1361	65	227	127	7	M8x25	41	0,80
45 x 75	20	25	33	41	84	1458	65	212	127	7	M8x25	41	0,70
50 x 80	20	25	33	41	84	1620	65	191	119	7	M8x25	41	0,80
55 x 85	20	25	33	41	94	2037	74	199	129	8	M8x25	41	0,90
60 x 90	20	25	33	41	99	2223	74	182	121	8	M8x25	41	0,90
65 x 95	20	25	33	41	104	2710	83	189	126	9	M8x25	41	1,00
70 x 110	24	30	40	50	119	4203	120	211	134	8	M10x30	83	1,90
75 x 115	24	30	40	50	124	4754	120	197	128	8	M10x30	83	1,77
80 x 120	24	30	40	50	129	4804	120	184	123	8	M10x30	83	2,00
85 x 125	24	30	40	50	134	5742	135	195	133	9	M10x30	83	2,00
90 x 130	24	30	40	50	139	6080	135	184	128	9	M10x30	83	2,20
95 x 135	24	30	40	50	144	7131	150	194	137	10	M10x30	83	2,30
100 x 145	26	32	44	56	154	8732	175	198	137	8	M12x35	145	3,00
110 x 155	26	32	44	56	164	9605	175	180	128	8	M12x35	145	3,20
120 x 165	26	32	44	56	174	11787	196	186	135	9	M12x35	145	3,40
130 x 180	34	40	52	64	189	17024	262	175	126	12	M12x35	145	5,20
140 x 190	34	40	54	68	199	18703	267	166	122	9	M14x40	230	5,40
150 x 200	34	40	54	68	209	22259	297	172	129	10	M14x40	230	5,70
160 x 210	34	40	54	68	219	26119	326	177	135	11	M14x40	230	6,00
170 x 225	44	50	64	78	234	30276	356	140	106	12	M14x40	230	8,30
180 x 235	44	50	64	78	244	32057	356	133	102	12	M14x40	230	8,80

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 19"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 19"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: diametro d h8
Tolleranze: diametro dw
da 18 mm a 30 mm compreso H6/j6
da 30 mm a 50 mm compreso H6/h6
da 50 mm a 80 mm compreso H6/g6
da 80 mm a 500 mm compreso H7/g6
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Tempi di montaggio contenuti





d	dw	D	L1	L2	L	pressione superficiale albero pw	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	viti di serraggio DIN 931 10,9		coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/mm²	Nm	KN	N°	tipo	Nm	Kg.
	19						162	15,0				
24	20	**50**	14	19,5	23	272	200	18,5	6	M5x18	4,9	0,20
	21						238	21,0				
	24						285	15,7				
30	25	**60**	16	21,5	25	221	323	23,7	7	M5x18	4,9	0,30
	26						361	26,7				
	28						418	27,0				
36	30	**72**	18	23,5	27,5	292	542	38,0	5	M6x20	11,8	0,40
	31						599	43,0				
	32						589	44,0				
44	35	**80**	20	25,5	29,5	301	741	49,0	7	M6x20	11,8	0,60
	36						817	54,0				
	38						893	48,8				
50	40	**90**	22	27,5	31,5	275	1102	58,8	8	M6x25	11,8	0,80
	42						1311	69,0				
	42						1102	48,0				
55	45	**100**	23	30,5	34,5	239	1444	61,7	8	M6x25	11,8	1,10
	48						1786	77,0				
	48						1758	69,0				
62	50	**110**	23	30,5	34,5	265	2090	80,9	10	M6x25	11,8	1,30
	52						2280	90,0				
	50						1900	71,2				
68	55	**115**	23	30,5	34,5	242	2375	80,9	10	M6x25	11,8	1,40
	60						2993	95,7				
	55						2375	94,4				
75	60	**138**	25	32,5	37,8	259	3040	111,0	7	M8x30	29,4	1,70
	65						3753	126,0				
	60						3040	99,3				
80	65	**145**	25	32,5	37,8	243	7505	115,0	7	M8x30	29,4	1,90
	70						4370	130,0				
	65						4513	141,0				
90	70	**155**	30	39	44,3	257	5700	160,0	10	M8x35	29,4	3,30
	75						6888	178,0				
	70						6555	163,0				
100	75	**170**	34	44	49,3	245	7125	182,0	12	M8x35	29,4	4,70
	80						8550	202,0				
	75						6840	185,0				
110	80	**185**	39	50	56,4	232	8550	207,0	9	M10x40	57,8	5,90
	85						10260	221,0				
	85						10450	240,0				
125	90	**215**	42	54	60,4	253	12350	262,0	12	M10x40	57,8	8,30
	95						14250	285,0				
	95						14345	308,0				
140	100	**230**	46	60,5	68	251	16720	331,0	10	M12x45	98	10,00
	105						19095	357,0				
	105						20900	366,0				
155	110	**265**	50	64,5	72	250	23750	392,0	12	M12x50	98	15,00
	115						26600	417,0				
	115						29450	513,0				
165	120	**290**	56	71	81	263	33250	544,0	8	M16x55	245	22,00
	125						37050	564,0				
	125						34200	576,0				
175	130	**300**	56	71	81	248	38950	630,0	8	M16x55	250	22,00
	135						45000	666,0				

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 25"
LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 25"

Non Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido





d x D	L1	B	D1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	serraggio ghiera tipo	serraggio coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²		Nm	Kg.
17 x 26	6,5	18	38	55	6	197	112	KM5	160	0,07
18 x 26	6,5	18	38	58	6	186	112	KM5	160	0,07
22 x 32	6,5	18	45	96	8	202	127	KM6	220	0,08
28 x 36	7	19,5	52	150	10	176	123	KM7	340	0,15
32 x 42	8	21,5	58	210	12	167	120	KM8	480	0,18
36 x 45	8	21,5	58	240	13	149	120	KM8	480	0,16
38 x 48	10	24,5	65	290	14	126	93	KM9	680	0,28
42 x 55	10	25,5	70	370	17	131	96	KM10	870	0,23
48 x 62	10	25,5	75	500	21	135	105	KM11	970	0,31
50 x 62	10	25,5	75	520	21	130	105	KM11	970	0,32
55 x 68	12	27,5	80	610	22	103	84	KM12	1100	0,38
56 x 68	12	27,5	80	620	22	101	82	KM12	1100	0,39
60 x 73	12	28,5	85	800	27	113	93	KM13	1300	0,43
63 x 79	14	30,5	92	980	31	107	86	KM14	1600	0,47
65 x 79	14	30,5	92	1010	31	104	86	KM14	1600	0,50
70 x 84	14	31,5	98	1240	35	110	92	KM15	2000	0,65

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 26"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 26"

Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido





d x D	L1	B	D1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	serraggio N°	serraggio ghiera tipo	serraggio coppia di serraggio Ms	Kg.
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²			Nm	
15 x 25	20	31	32	77	9	91	55	1	M20x1	95	0,11
18 x 30	21	33	38	125	13	98	59	1	M25x1,5	160	0,13
19 x 30	21	33	38	132	13	93	59	1	M25x1,5	160	0,13
20 x 30	21	33	38	139	13	88	59	1	M25x1,5	160	0,15
24 x 35	25	38	45	202	15	74	51	1	M30x1,5	220	0,17
25 x 35	25	38	45	210	15	71	51	1	M30x1,5	220	0,17
28 x 40	28	44	52	312	20	76	53	1	M35x1,5	340	0,28
30 x 40	28	44	52	335	20	71	53	1	M35x1,5	340	0,26
35 x 45	28	45	58	483	25	75	58	1	M40x1,5	480	0,26
40 x 50	28	46	65	696	31	82	66	1	M45x1,5	680	0,33
45 x 55	28	47	70	902	36	84	69	1	M50x1,5	870	0,45
50 x 60	28	47	75	1014	37	77	64	1	M55x2	970	0,66
55 x 65	28	48	80	1158	38	73	61	1	M60x2	1100	0,72
60 x 70	28	50	85	1379	41	73	62	1	M65x2	1300	0,80

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 40"
LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 40"

Non Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h11 - mozzo H11
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Smontaggio rapido
❑ Per ottenere una buona concentricità è necessaria una guida tra albero e mozzo





d x D	L1	L2	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9		coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
19 x 47	17	20	26	298	31	286	116	8	M6x18	14,9	0,25
20 x 47	17	20	26	313	31	272	116	8	M6x18	14,9	0,24
22 x 47	17	20	26	345	31	247	116	8	M6x18	14,9	0,23
24 x 50	17	20	26	424	35	255	123	9	M6x18	14,9	0,26
25 x 50	17	20	26	441	35	245	123	9	M6x18	14,9	0,25
28 x 55	17	20	26	549	39	243	124	10	M6x18	14,9	0,30
30 x 55	17	20	26	588	39	227	124	10	M6x18	14,9	0,29
32 x 60	17	20	26	752	47	255	136	12	M6x18	14,9	0,30
35 x 60	17	20	26	822	47	233	136	12	M6x18	14,9	0,32
38 x 65	17	20	26	1042	55	250	146	14	M6x18	14,9	0,36
40 x 65	17	20	26	1097	55	238	146	14	M6x18	14,9	0,34
42 x 75	20	24	32	1740	83	291	163	12	M8x22	35	0,48
45 x 75	20	24	32	1864	83	271	163	12	M8x22	35	0,57
48 x 80	20	24	32	1988	83	254	153	12	M8x22	35	0,59
50 x 80	20	24	32	2071	83	244	153	12	M8x22	35	0,60
55 x 85	20	24	32	2658	97	259	168	14	M8x22	35	0,63
60 x 90	20	24	32	2900	97	238	158	14	M8x22	35	0,69
65 x 95	20	24	32	3587	110	250	171	16	M8x22	35	0,73
70 x 110	24	28	38	5345	153	268	171	14	M10x25	69	1,26
75 x 115	24	28	38	5727	153	250	163	14	M10x25	69	1,33
80 x 120	24	28	38	6108	153	235	156	14	M10x25	69	1,40
85 x 125	24	28	38	7417	175	252	172	16	M10x25	69	1,49
90 x 130	24	28	38	7854	175	238	165	16	M10x25	69	1,53
95 x 135	24	28	38	9326	196	254	179	18	M10x25	69	1,62
100 x 145	26	33	45	11362	227	258	178	14	M12x30	123,3	2,01
110 x 155	26	33	45	12498	227	234	166	14	M12x30	123,3	2,15
120 x 165	26	33	45	15578	260	245	178	16	M12x30	123,3	2,35
130 x 180	34	38	50	21095	325	217	156	20	M12x35	123,3	3,51
140 x 190	34	38	50	24993	357	221	163	22	M12x35	123,3	3,85
150 x 200	34	38	50	29217	390	225	169	24	M12x35	123,3	4,07
160 x 210	34	38	50	33756	422	229	174	26	M12x35	123,3	4,30
170 x 225	38	44	58	39483	465	212	160	22	M14x40	187	5,80
180 x 235	38	44	58	45606	507	218	167	24	M14x40	187	6,00
190 x 250	46	52	66	56163	591	199	152	28	M14x45	187	8,50
200 x 260	46	52	66	63342	633	203	156	30	M14x45	187	8,60
220 x 285	50	56	72	81960	745	200	154	26	M16x50	290	11,00
240 x 305	50	56	72	103162	860	211	166	30	M16x50	290	12,00
260 x 325	50	56	72	126669	974	221	177	34	M16x50	290	13,00
280 x 355	60	66	84	157339	1124	197	156	32	M18x60	400	19,00
300 x 375	60	66	84	189653	1264	207	166	36	M18x60	400	20,00
320 x 405	72	78	98	264108	1651	211	167	36	M20x70	580	30,00

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 50"
LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 50"

Non Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze:
sino al diametro 40 = albero h6 - mozzo H7
oltre al diametro 40 = albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm





d x D	L1	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	Kg.
mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	
12 x 15	3,7	4,5	10	2	98	78	0,01
14 x 18	5,3	6,3	19	3	98	76	0,01
15 x 19	5,3	6,3	22	3	98	77	0,01
16 x 20	5,3	6,3	25	3	98	78	0,01
17 x 21	5,3	6,3	28	3	98	79	0,01
18 x 22	5,3	6,3	32	4	98	80	0,01
19 x 24	5,3	6,3	35	4	98	77	0,01
20 x 25	5,3	6,3	39	4	98	78	0,01
22 x 26	5,3	6,3	47	4	98	83	0,01
24 x 28	5,3	6,3	57	5	98	84	0,01
25 x 30	5,3	6,3	61	5	98	81	0,01
28 x 32	5,3	6,3	76	5	98	86	0,01
30 x 35	5,3	6,3	88	6	98	84	0,01
32 x 36	5,3	6,3	100	6	98	87	0,02
35 x 40	6,0	7,0	136	8	98	86	0,02
36 x 42	6,0	7,0	144	8	98	84	0,02
38 x 44	6,0	7,0	160	8	98	84	0,02
40 x 45	6,6	8,0	195	10	98	87	0,03
42 x 48	6,6	8,0	216	10	98	86	0,04
45 x 52	8,6	10,0	321	14	98	85	0,04
48 x 55	8,6	10,0	367	15	98	85	0,05
50 x 57	8,6	10,0	397	16	98	86	0,05
55 x 62	8,6	10,0	480	17	98	87	0,06
56 x 64	10,4	12,0	603	22	98	86	0,07
60 x 68	10,4	12,0	692	23	98	86	0,07
63 x 71	10,4	12,0	764	24	98	87	0,08
65 x 73	10,4	12,0	813	25	98	87	0,08
70 x 79	12,2	14,0	1110	32	98	87	0,11
71 x 80	12,2	14,0	1140	32	98	87	0,12
75 x 84	12,2	14,0	1260	34	98	87	0,12
80 x 91	15,0	17,0	1770	44	98	86	0,20
90 x 101	15,0	17,0	2240	50	98	87	0,22
100 x 114	18,7	21,0	3450	70	98	86	0,38

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 61"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 61"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti
❑ Durante il montaggio si puó verificare un leggero spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero





d x D	L1	L2	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9 N°	viti di serraggio DIN 912 12,9 tipo	coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²			Nm	Kg.
5 x 16	10,5	11	13,5	6	2,0	150	55	3	M2,5x10	1,2	0,01
6 x 16	10,5	11	13,5	6	2,0	150	55	3	M2,5x10	1,2	0,01
6,35 x 16	10,5	11	13,5	6	2,0	140	55	3	M2,5x10	1,2	0,01
8 x 18	10,5	11	13,5	10	2,5	110	50	3	M2,5x10	1,2	0,02
9 x 20	12,5	13	15,5	15	3,0	120	55	4	M2,5x12	1,2	0,02
10 x 20	12,5	13	15,5	19	3,8	124	62	4	M2,5x12	1,2	0,02
11 x 22	12,5	13	15,5	21	3,8	113	56	4	M2,5x12	1,2	0,02
12 x 22	12,5	13	15,5	23	3,8	104	56	4	M2,5x12	1,2	0,02
14 x 26	16,5	17	20	39	5,5	106	57	4	M3x16	2,1	0,04
15 x 28	16,5	17	20	42	5,5	99	53	4	M3x16	2,1	0,04
16 x 32	16,5	17	21	77	9,6	161	81	4	M4x16	4,9	0,07
17 x 35	20,5	21	25	82	9,6	119	58	4	M4x20	4,9	0,09
18 x 35	20,5	21	25	87	9,6	113	58	4	M4x20	4,9	0,09
19 x 35	20,5	21	25	91	9,6	107	58	4	M4x20	4,9	0,08
20 x 38	20,5	21	26	157	15,7	166	87	4	M5x20	10	0,10
22 x 40	20,5	21	26	173	15,7	151	83	4	M5x20	10	0,11
24 x 47	25	26	32	268	22,3	171	87	4	M6x24	17	0,20
25 x 47	25	26	32	279	22,3	164	87	4	M6x24	17	0,19
28 x 50	25	26	32	468	33,5	220	123	6	M6x24	17	0,22
30 x 55	25	26	32	502	33,5	206	112	6	M6x24	17	0,27
32 x 55	25	26	32	535	33,5	193	112	6	M6x24	17	0,25
35 x 60	30	31	37	781	44,6	188	110	8	M6x28	17	0,36
38 x 65	30	31	37	848	44,6	173	101	8	M6x28	17	0,43
40 x 65	30	31	37	892	44,6	164	101	8	M6x28	17	0,40
42 x 75	35	36	44	1272	60,6	177	99	6	M8x34	41	0,67
45 x 75	35	36	44	1363	60,6	165	99	6	M8x34	41	0,63
48 x 80	35	36	44	1938	80,8	207	124	8	M8x34	41	0,74
50 x 80	35	36	44	2019	80,8	198	124	8	M8x34	41	0,70

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 70"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 70"

Autocentrante

Momenti torcenti elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04mm
Tempi di montaggio contenuti
❑ Durante il montaggio si può verificare un leggero spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero





d x D	L1	L2	L3	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9		viti di serraggio coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
19 x 47	26	31	39	45	307	32	193	78	4	M6x25	17	0,39
20 x 47	26	31	39	45	323	32	183	78	4	M6x25	17	0,38
22 x 47	26	31	39	45	355	32	166	78	4	M6x25	17	0,37
24 x 50	26	31	39	45	582	48	229	110	6	M6x25	17	0,43
25 x 50	26	31	39	45	606	48	220	110	6	M6x25	17	0,42
28 x 55	26	31	39	45	679	48	196	100	6	M6x25	17	0,55
30 x 55	26	31	39	45	727	48	183	100	6	M6x25	17	0,56
32 x 60	26	31	39	45	1033	65	229	122	8	M6x25	17	0,60
35 x 60	26	31	39	45	1130	65	209	122	8	M6x25	17	0,50
38 x 65	26	31	39	45	1227	65	193	113	8	M6x25	17	0,60
40 x 65	26	31	39	45	1292	65	183	113	8	M6x25	17	0,60
42 x 75	30	36	47	55	1835	87	204	115	6	M8x30	41	1,00
45 x 75	30	36	47	55	1966	87	191	115	6	M8x30	41	1,00
48 x 80	30	36	47	55	2097	87	179	107	6	M8x30	41	1,10
50 x 80	30	36	47	55	2184	87	172	107	6	M8x30	41	1,00
55 x 85	30	36	47	55	3202	116	208	135	8	M8x30	41	1,10
60 x 90	30	36	47	55	3493	116	191	127	8	M8x30	41	1,20
65 x 95	30	36	47	55	3784	116	176	120	8	M8x30	41	1,30
70 x 110	40	46	57	67	6607	189	199	127	8	M10x35	83	2,20
75 x 115	40	46	62	72	7079	189	186	121	8	M10x35	83	2,50
80 x 120	40	46	62	72	7551	189	174	116	8	M10x35	83	2,60
85 x 125	40	46	62	72	10029	236	205	139	10	M10x35	83	2,80
90 x 130	40	46	62	72	10619	236	193	134	10	M10x35	83	2,70
95 x 135	40	46	62	72	11209	236	183	129	10	M10x35	83	2,90
100 x 145	46	52	77	89	13738	275	176	121	8	M12x45	145	3,90
110 x 155	46	52	77	89	15111	275	160	114	8	M12x45	145	4,20
120 x 165	46	52	77	89	20606	343	183	133	10	M12x45	145	4,80
130 x 180	46	52	77	89	26788	412	203	147	12	M12x45	145	5,00
140 x 190	51	59	84	98	26142	373	154	114	8	M14x45	230	6,50
150 x 200	51	59	84	98	35016	467	180	135	10	M14x45	230	7,00
160 x 210	51	59	84	98	37351	467	169	129	10	M14x45	230	7,00
170 x 225	51	59	84	98	47617	560	191	144	12	M14x45	230	8,50
180 x 235	51	59	84	98	50418	560	180	138	12	M14x45	230	9,00

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 71"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 71"

Autocentrante

Momenti torcenti elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti





								pressione superficiale		viti di serraggio			
d x D	L1	L2	L3	B	D1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	albero pw	mozzo pn	DIN 912 12,9		coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
19 x 47	26	31	39	45	53	202	21	127	51	4	M6x20	17	0,45
20 x 47	26	31	39	45	53	213	21	121	51	4	M6x20	17	0,46
22 x 47	26	31	39	45	53	234	21	110	51	4	M6x20	17	0,50
24 x 50	26	31	39	45	56	384	32	151	73	6	M6x20	17	0,50
25 x 50	26	31	39	45	56	400	32	145	73	6	M6x20	17	0,50
28 x 55	26	31	39	45	61	448	32	129	66	6	M6x20	17	0,60
30 x 55	26	31	39	45	61	480	32	121	66	6	M6x20	17	0,60
32 x 60	26	31	39	45	66	683	43	151	81	8	M6x20	17	0,70
35 x 60	26	31	39	45	66	747	43	138	81	8	M6x20	17	0,60
38 x 65	26	31	39	45	71	811	43	127	74	8	M6x20	17	0,80
40 x 65	26	31	39	45	71	853	43	121	74	8	M6x20	17	0,60
42 x 75	30	36	47	55	81	1216	58	135	76	6	M8x30	41	1,20
45 x 75	30	36	47	55	81	1302	58	126	76	6	M8x30	41	1,10
48 x 80	30	36	47	55	86	1389	58	119	71	6	M8x30	41	1,30
50 x 80	30	36	47	55	86	1447	58	114	71	6	M8x30	41	1,10
55 x 85	30	36	47	55	91	2124	77	138	89	8	M8x30	41	1,20
60 x 90	30	36	47	55	96	2317	77	127	84	8	M8x30	41	1,30
65 x 95	30	36	47	55	101	2510	77	117	80	8	M8x30	41	1,40
70 x 110	40	46	57	67	116	4381	125	132	84	8	M10x35	83	2,50
75 x 115	40	46	62	72	121	4694	125	123	80	8	M10x35	83	2,60
80 x 120	40	46	62	72	126	5007	125	115	77	8	M10x35	83	2,80
85 x 125	40	46	62	72	131	6651	156	136	92	10	M10x35	83	2,80
90 x 130	40	46	62	72	136	7042	156	128	89	10	M10x35	83	3,00
95 x 135	40	46	62	72	141	7433	156	121	85	10	M10x35	83	3,00
100 x 145	46	52	77	89	151	9104	182	117	81	8	M12x45	145	5,50
110 x 155	46	52	77	89	161	10015	182	106	75	8	M12x45	145	4,80
120 x 165	46	52	77	89	171	13653	228	122	88	10	M12x45	145	5,50
130 x 180	46	52	77	89	186	17747	273	135	97	12	M12x45	145	6,00
140 x 190	51	59	84	98	196	17328	248	102	75	8	M14x45	230	7,50
150 x 200	51	59	84	98	206	23207	309	119	89	10	M14x45	230	7,70
160 x 210	51	59	84	98	216	24754	309	112	85	10	M14x45	230	8,00
170 x 225	51	59	84	98	231	31561	371	126	95	12	M14x45	230	9,80
180 x 235	51	59	84	98	241	33417	371	119	91	12	M14x45	230	9,80

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 80"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 80"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti
Ingombri radiali ristretti
Pressioni superficiali contenute





d x D	L1	L2	L3	B	D1	D2	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 12,9		viti di serraggio coppia di serraggio Ms	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
8 x 15	12	21	24	28	28	32	39	10	299	159	4	M4x10	5,2	0,08
9 x 16	14	23	27	31	28	32	44	10	227	128	4	M4x12	5,2	0,08
10 x 16	14	23	27	31	28	32	49	10	205	128	4	M4x12	5,2	0,08
11 x 18	14	23	27	31	30	34	53	10	186	114	4	M4x12	5,2	0,09
12 x 18	14	23	27	31	30	34	58	10	171	114	4	M4x12	5,2	0,09
14 x 23	14	23	27	31	35	39	68	10	146	89	4	M4x12	5,2	0,20
15 x 24	16	29	36	42	40	45	120	16	196	123	4	M6x18	17	0,21
16 x 24	16	29	36	42	40	45	128	16	184	123	4	M6x18	17	0,23
18 x 26	18	31	38	44	42	47	191	21	194	134	4	M6x18	17	0,27
19 x 27	18	31	38	44	43	48	202	21	183	129	4	M6x18	17	0,29
20 x 28	18	31	38	44	44	49	213	21	174	124	4	M6x18	17	0,30
22 x 32	25	38	45	51	48	54	234	21	114	78	4	M6x18	17	0,38
24 x 34	25	38	45	51	50	56	255	21	105	74	4	M6x18	17	0,41
25 x 34	25	38	45	51	50	56	266	21	100	74	4	M6x18	17	0,45
28 x 39	25	38	45	51	55	61	373	27	112	81	5	M6x18	17	0,47
30 x 41	25	38	45	51	57	63	480	32	126	92	6	M6x18	17	0,48
32 x 43	30	43	50	56	59	65	511	32	98	73	6	M6x18	17	0,51
35 x 47	30	43	50	56	63	69	747	43	120	89	8	M6x18	17	0,60
38 x 50	30	43	50	56	66	72	811	43	110	84	8	M6x18	17	0,67
40 x 53	32	45	52	58	69	75	959	48	110	83	9	M6x18	17	0,73
42 x 55	32	45	52	58	71	77	1007	48	105	80	9	M6x18	17	0,78
45 x 59	40	56	64	72	79	85	1781	79	130	99	8	M8x22	42	1,23
48 x 62	40	56	64	72	82	88	1900	79	122	94	8	M8x22	42	1,24
50 x 65	50	66	74	82	85	92	2473	99	117	90	10	M8x22	42	1,40
55 x 71	50	66	74	82	91	98	2721	99	106	82	10	M8x22	42	1,70
60 x 77	50	66	74	82	97	104	2968	99	97	76	10	M8x22	42	1,76
65 x 84	50	66	74	82	104	111	3215	99	90	69	10	M8x22	42	2,21
70 x 90	60	80	91	101	115	122	4430	127	89	69	8	M10x25	84	3,05
75 x 95	60	80	91	101	119	126	5338	142	93	74	9	M10x25	84	3,32
80 x 100	65	85	96	106	124	131	7595	190	108	86	12	M10x25	84	3,50
85 x 106	65	85	96	106	130	137	8069	190	101	81	12	M10x25	84	3,60
90 x 112	65	85	96	106	136	143	9968	222	112	90	14	M10x25	84	3,90
95 x 120	65	85	96	106	144	153	10522	222	106	84	14	M10x25	84	4,40
100 x 125	65	89	102	114	153	162	13651	273	124	99	12	M12x30	145	4,60
110 x 140	70	94	107	119	168	177	15016	273	105	82	12	M12x30	145	8,70
120 x 155	90	114	127	139	185	195	21844	364	99	77	16	M12x30	145	10,70
130 x 165	90	114	127	139	195	205	23664	364	92	72	16	M12x30	145	11,30
140 x 175	90	114	127	139	205	215	25485	364	85	68	16	M12x30	145	11,90
150 x 185	90	114	127	139	215	225	27305	364	80	64	16	M12x30	145	12,50

CALETTATORI - GIUNTO RIGIDO "BK 95"
LOCKING ASSEMBLIES - RIGID COUPLING "BK 95"

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8
Superficie di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido
Adatto per il collegamento rigido
fra due alberi allineati





d x D	L	L1	L2	L3	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	viti di serraggio DIN 912 12,9 Ms		coppia di serraggio	
mm	mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
17 x 50	56	50	16	44	179	21	166	4	M6x45	17	0,51
18 x 50	56	50	16	44	190	21	157	4	M6x45	17	0,52
19 x 50	56	50	16	44	200	21	149	4	M6x45	17	0,50
20 x 50	56	50	16	44	211	21	141	4	M6x45	17	0,50
24 x 55	66	60	18,5	54	378	32	144	6	M6x55	17	0,71
25 x 55	66	60	18,5	54	394	32	138	6	M6x55	17	0,69
28 x 60	66	60	18,5	54	442	32	123	6	M6x55	17	0,81
30 x 60	66	60	18,5	54	473	32	115	6	M6x55	17	0,78
32 x 63	66	60	18,5	54	505	32	108	6	M6x55	17	0,85
35 x 75	83	75	22	67	682	39	98	4	M8x70	42	1,48
38 x 75	83	75	22	67	741	39	90	4	M8x70	42	1,45
40 x 75	83	75	22	67	780	39	86	4	M8x70	42	1,40
42 x 78	83	75	22	67	819	39	82	4	M8x70	42	1,50
45 x 85	93	85	24,5	76	1317	59	101	6	M8x80	42	2,03
48 x 90	93	85	24,5	76	1405	59	95	6	M8x80	42	2,24
50 x 90	93	85	24,5	76	1463	59	91	6	M8x80	42	2,18
55 x 94	93	85	24,5	76	2147	78	110	8	M8x80	42	2,29
60 x 100	93	85	24,5	76	2343	78	101	8	M8x80	42	2,52
65 x 105	93	85	24,5	76	2538	78	93	8	M8x80	42	2,69
70 x 115	110	100	29	90	4321	123	116	8	M10x95	83	3,94

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 10"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 10"

Autocentrante

Momenti torcenti bassi
Tolleranze: albero h7 - mozzo H7
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Montaggio e smontaggio rapido





Materiale INOX

d x D	codice	L	L1	SW	serraggio momento torcente max Mt	serraggio ghiera tipo	serraggio coppia di serraggio Ms	
mm		mm	mm	mm	Nm		Nm	Kg.
4 x 8	BKSS010004008	15	12,5	8	3	M6x0,5	4	0,01
5 x 10	BKSS010005010	15	12,5	10	4	M8x0,5	5	0,01
6 x 10	BKSS010006010	15	12,5	10	7	M8x0,5	8	0,01
6,35 x 10	BKSS010635010	15	12,5	10	7	M8x0,5	8	0,01
7 x 12	BKSS010007012	15	12,0	12	8	M10x0,75	9	0,01
8 x 14	BKSS010008014	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
9 x 14	BKSS010009014	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
9,53 x 14	BKSS010953014	22	19,0	16	14	M12x1	15	0,02
10 x 17	BKSS010010017	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
11 x 17	BKSS010011017	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
12 x 17	BKSS010012017	22	18,5	18	18	M15x1	19	0,03
14 x 20	BKSS010014020	28	23,0	20	24	M17x1	25	0,04
15 x 20	BKSS010015020	28	23,0	20	24	M17x1	25	0,04
15,88 x 23	BKSS010158023	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
16 x 23	BKSS010016023	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
17 x 23	BKSS010017025	28	23,0	26	26	M20x1	27	0,05
19 x 25	BKSS010019025	28	23,0	27	29	M22x1	30	0,05
20 x 28	BKSS010020028	28	23,0	30	31	M25x1	32	0,07

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 30"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 30"

Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h7 - mozzo H8
Superfici di montaggio con rugosità: R_t = 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Montaggio e smontaggio rapido





Materiale INOX

d x D	codice	L1	L2	B	ØD1	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	viti di serraggio DIN 912 S.S.		coppia di serraggio Ms	
mm		mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N°	tipo	Nm	Kg
6 x 14	BKSS030006014	10	19,0	22,0	25	5	1,7	3	M3	1,2	0,03
8 x 15	BKSS030008015	12	21,5	25,5	27	17	4,4	3	M4	2,7	0,04
10 x 16	BKSS030010016	14	24,0	28,0	28	23	4,4	3	M4	2,7	0,05
12 x 18	BKSS030012018	14	25,5	29,5	30	27	4,4	3	M4	2,7	0,06
14 x 22	BKSS030014022	15	27,5	31,5	35	48	6,5	4	M4	2,7	0,08

CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 40"
LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 40"





Non Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h11 - mozzo H11
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Smontaggio rapido
❑ Per ottenere una buona concentricità è necessaria una guida tra albero e mozzo

Materiale INOX

d x D	codice	L1	L2	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 S.S.		coppia di serraggio Ms	
mm		mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
20 x 47	BKSS040020047	17	20	26	110	11,0	133	57	8	M6x18	8	0,23
22 x 47	BKSS040022047	17	20	26	120	11,0	121	57	8	M6x18	8	0,23
24 x 50	BKSS040024050	17	20	26	150	12,0	125	60	9	M6x18	8	0,26
25 x 50	BKSS040025050	17	20	26	155	12,0	120	60	9	M6x18	8	0,25
28 x 55	BKSS040028055	17	20	26	170	12,0	107	55	9	M6x18	8	0,30
30 x 55	BKSS040030055	17	20	26	185	12,0	100	55	9	M6x18	8	0,29
32 x 60	BKSS040032060	17	20	26	265	16,0	125	66	12	M6x18	8	0,34
35 x 60	BKSS040035060	17	20	26	290	16,0	114	67	12	M6x18	8	0,32
38 x 65	BKSS040038065	17	20	26	390	20,0	131	77	15	M6x18	8	0,36
40 x 65	BKSS040040065	17	20	26	410	20,0	125	77	15	M6x18	8	0,34
42 x 75	BKSS040042075	20	24	32	595	20,0	138	78	12	M8x22	18	0,60
45 x 75	BKSS040045075	20	24	32	635	28,0	129	78	12	M8x22	18	0,57
48 x 80	BKSS040048080	20	24	32	680	28,0	121	73	12	M8x22	18	0,60
50 x 80	BKSS040050080	20	24	32	700	28,0	116	73	12	M8x22	18	0,60

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 61"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 61"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti
❑ Durante il montaggio si puó verificare un leggero spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero





Materiale INOX

d x D	codice	L2	B	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 S.S.		coppia di serraggio Ms	
mm		mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²	N°	tipo	Nm	Kg.
6 x 16	BKSS061006016	11	13,5	3	0,9	49	19	3	M2,5x10	0,5	0,01
7 x 17	BKSS061007017	11	13,5	3	0,9	42	17	3	M2,5x10	0,5	0,01
8 x 18	BKSS061008018	11	13,5	4	0,9	37	17	3	M2,5x10	0,5	0,02
9 x 20	BKSS061009020	13	15,5	6	1,2	37	17	4	M2,5x12	0,5	0,02
10 x 20	BKSS061010020	13	15,5	6	1,2	33	17	4	M2,5x12	0,5	0,02
12 x 22	BKSS061012022	13	15,5	7	1,2	26	15	4	M2,5x12	0,5	0,02
14 x 26	BKSS061014026	17	20,0	13	1,9	28	15	4	M3x16	0,9	0,04
15 x 28	BKSS061015028	17	20,0	14	1,9	26	14	4	M3x16	0,9	0,04
16 x 32	BKSS061016032	17	21,0	28	3,5	45	23	4	M4x16	2,2	0,07
17 x 35	BKSS061017035	21	25,0	30	3,5	34	17	4	M4x20	2,2	0,09
18 x 35	BKSS061018035	21	25,0	32	3,5	32	17	4	M4x20	2,2	0,09
19 x 35	BKSS061019035	21	25,0	34	3,5	31	17	4	M4x20	2,2	0,08
20 x 38	BKSS061020038	21	26,0	55	5,5	45	24	4	M5x20	4,2	0,10
22 x 40	BKSS061022040	21	26,0	61	5,5	41	23	4	M5x20	4,2	0,11
24 x 47	BKSS061024047	26	32,0	96	8,0	44	23	4	M6x24	7,3	0,20
25 x 47	BKSS061025047	26	32,0	100	8,0	43	23	4	M6x24	7,3	0,19
28 x 50	BKSS061028050	26	32,0	210	15,0	57	32	6	M6x24	7,3	0,22
30 x 55	BKSS061030055	26	32,0	220	15,0	54	29	6	M6x24	7,3	0,27
32 x 55	BKSS061032055	26	32,0	240	15,0	50	29	6	M6x24	7,3	0,25
35 x 60	BKSS061035060	29	35,0	350	20,0	55	32	6	M6x28	7,3	0,36
38 x 65	BKSS061038065	29	35,0	380	20,0	51	29	6	M6x28	7,3	0,43
40 x 65	BKSS061040065	29	35,0	400	20,0	48	29	6	M6x28	7,3	0,40

CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 80"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 80"

Autocentrante

Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 ÷ 0,04 mm
Tempi di montaggio contenuti
Ingombri radiali ristretti
Pressioni superficiali contenute





Materiale INOX

d x D	codice	L1	L3	B	D2	momento torcente Mt	forza assiale F ass.	pressione superficiale albero pw	pressione superficiale mozzo pn	viti di serraggio DIN 912 S.S. N°	viti di serraggio DIN 912 S.S. tipo	coppia di serraggio Ms	Kg.
mm		mm	mm	mm	mm	Nm	KN	N/mm²	N/mm²			Nm	
10 x 16	BKSS080010016	14	27	31	29	22	4,0	82	51	4	M4x12	2	0,15
12 x 18	BKSS080012018	14	28	32	32	26	4,0	69	46	4	M4x12	2	0,18
14 x 23	BKSS080014023	14	28	32	38	30	4,0	59	36	4	M4x12	2	0,20
15 x 24	BKSS080015024	16	37	43	44	73	10,0	107	67	4	M6x18	8	0,31
16 x 24	BKSS080016024	16	37	43	44	78	10,0	101	67	4	M6x18	8	0,30
18 x 26	BKSS080018026	18	39	45	47	87	10,0	79	55	4	M6x18	8	0,32
19 x 27	BKSS080019027	18	39	45	49	92	10,0	75	53	4	M6x18	8	0,35
20 x 28	BKSS080020028	18	39	45	50	97	10,0	71	51	4	M6x18	8	0,36
22 x 32	BKSS080022032	25	46	52	54	105	10,0	47	32	4	M6x18	8	0,45
24 x 34	BKSS080024034	25	46	52	56	175	15,0	64	45	6	M6x18	8	0,48
25 x 34	BKSS080025034	25	46	52	56	180	15,0	62	45	6	M6x18	8	0,50
28 x 39	BKSS080028039	25	46	52	61	200	15,0	55	40	6	M6x18	8	0,52
30 x 41	BKSS080030041	25	46	52	62	220	15,0	51	38	6	M6x18	8	0,52
32 x 43	BKSS080032043	25	46	52	65	310	19,0	64	48	8	M6x18	8	0,58
35 x 47	BKSS080035047	32	53	59	66	340	19,0	46	34	8	M6x18	8	0,69
38 x 50	BKSS080038050	32	53	59	72	370	19,0	42	32	8	M6x18	8	0,73
40 x 53	BKSS080040053	32	53	59	75	390	19,0	40	30	8	M6x18	8	0,80
42 x 55	BKSS080042055	32	53	59	78	410	19,0	39	29	8	M6x18	8	1,05
45 x 59	BKSS080045059	45	70	78	86	820	36,0	48	36	8	M8x22	18	1,40
48 x 62	BKSS080048062	45	70	78	87	880	36,0	45	35	8	M8x22	18	1,50
50 x 65	BKSS080050065	45	70	78	92	910	36,0	43	33	8	M8x22	18	1,60



SLITTE TENDICINGHIA PER MOTORI ELETTRICI
ADJUSTABLE MOTOR MOUNTING

Descrizione - Description

Le slitte porta motore risolvono il problema della tensione delle cinghie nelle trasmissioni di potenza.
Sono di facile montaggio e permettono la regolazione di tensionamento o lo smontaggio delle cinghie senza dover rimuovere il motore elettrico. Il movimento della slitta è comandato da una vite che si regola con una comune chiave.
The adjustable motor mountings solve the problem of the belt tension in the power transmission.
They are easy to assemble and allow adjustment of belt tension or disassembly without removing the electric motor. The movement of the motor is controlled by a screw which is adjusted by a common key.



Materiale - Material

Le slitte tendicinghia sono in lamiera di acciaio zincato, trattamento che protegge dall'ossidazione e dalla corrosione.
The adjustable motor mountings are in zinc plated steel, treatment that protects against oxidation and corrosion.

tipo	codice	A	B	C	E min	L	G	H	J	K	M	O	P	S	Kg
210	SL210	210	195	33	100	43	70	20	25	50	10,5	19	98	3	2,20
270	SL270	270	195	33	100	43	70	20	25	50	10,5	19	98	3	2,70
307	SL307	307	213	33	100	65	70	20	25	50	10,5	19	108	3	3,30
340	SL340	340	290	40	140	90	95	27	30	62,5	12,5	22	165	4	6,30
430	SL430	430	290	40	140	90	95	27	30	62,5	12,5	22	165	4	7,40
490	SL490	490	410	40	254	193	95	40	30	60	15,0	22	284	4	10,80

tipo \ Motori		63	71	80	90	100	112	132	160	180
210	CORSA DI REGOLAZIONE mm	70	58	45						
270		130	118	105	90	70	40			
307					127	107	77			
340					140	130	100	75		
430						216	186	160	122	
490									156	131

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI - “GEB”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB”





Materiale Ghisa GG25 / * Materiale acciao

descrizione	Preforo mozzo A mm	Preforo mozzo B mm	Foro max (d) mozzo A mm	Foro max (d) mozzo B mm	DIMENSIONI C mm	D mm	E(1) mm	F mm	M mm	M1 mm	N mm	R mm	S mm	L mm
GEB 19-24*	-	-	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19,0	2,0	66
GEB 24-32	-	-	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24,0	2,0	78
GEB 28-38	-	-	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90
GEB 38-45	-	-	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3,0	114
GEB 42-55	-	-	42	55	50	95	26	46	75	94	20	40,0	3,0	126
GEB 48-60	-	-	48	60	56	105	28	51	85	104	21	45,0	3,5	140
GEB 55-70	-	-	55	70	65	120	30	60	98	118	22	52,0	4,0	160
GEB 65-75	-	-	65	75	75	135	35	68	115	134	26	61,0	4,5	185
GEB 75-90	-	-	75	90	85	160	40	80	135	158	30	69,0	5,0	210
GEB 90-100	38	38	90	100	100	200	45	100	160	180	34	81,0	5,5	245

(1) Quote di montaggio

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI PER BUSSOLA CONICA - “GEB TL”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS FOR TAPER BUSHES - “GEB TL”



Materiale Ghisa GG25

descrizione	Bussola	Diametro Foro (d)		DIMENSIONI								
		min. mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	M mm	N mm	R mm	S mm	L mm
GEB 28-38 TL	1108	11	28	23	65	20	30	65	15	-	2,5	66
GEB 38-45 TL	1108	11	28	23	80	24	38	78	18	15	3,0	70
GEB 42-55 TL	1610	12	42	26	95	26	46	94	20	16	3,0	78
GEB 48-60 TL	1615	14	42	39	105	28	51	104	21	28	3,5	106
GEB 55-70 TL	2012	15	50	33	120	30	60	118	22	20	4,0	96
GEB 75-90 TL	2517	19	65	52	160	40	80	158	30	41	5,0	144

(1) Quote di montaggio

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI - “GEB AL”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB AL”



Materiale Alluminio

descrizione	Preforo		Foro max (d)		DIMENSIONI									
	mozzo A mm	mozzo B mm	mozzo A mm	mozzo B mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	M mm	M1 mm	N mm	R mm	S mm	L mm
GEB 19-24 AL	-	10	19	24	25	40	16	18	30	40	12	19,0	2,0	66
GEB 24-32 AL	8	14	24	32	30	55	18	27	40	55	14	24,0	2,0	78
GEB 28-38 AL	10	16	28	38	35	65	20	30	48	65	15	27,5	2,5	90
GEB 38-45 AL	12	20	38	45	45	80	24	38	66	78	18	36,5	3,0	114

(1) Quote di montaggio

Elemento dentato elastico in poliuretano (colore GIALLO) - “92 Shore A”

- Angolo di torsione normale 3,2°
- Angolo di torsione max 5°
- Temperatura di impiego da -40° a +125°

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		
		TK normale	TK max	TkW con inversione
GEB 19-24	14.000	10	20	2,6
GEB 24-32	10.600	35	70	9,1
GEB 28-38	8.500	95	190	25,0
GEB 38-45	7.100	190	380	49,0
GEB 42-55	6.000	265	530	69,0
GEB 48-60	5.600	310	620	81,0
GEB 55-70	4.750	410	820	107,0
GEB 65-75	4.250	625	1.250	163,0
GEB 75-90	3.550	1.280	2.560	333,0
GEB 90-100	2.800	2.400	4.800	624,0

Elemento dentato elastico in poliuretano (colore NERO) - “94 Shore A”

- Angolo di torsione normale 3,2°
- Angolo di torsione max 5°
- Temperatura di impiego da -40° a +125°

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		
		TK normale	TK max	TkW con inversione
GEB 19-24	14.000	12	24	3,2
GEB 24-32	10.600	43	86	11,4
GEB 28-38	8.500	126	233	30,6
GEB 38-45	7.100	235	470	61,0
GEB 42-55	6.000	326	653	85,0
GEB 48-60	5.600	381	763	99,7
GEB 55-70	4.750	500	1.003	130,7
GEB 65-75	4.250	730	1.460	190,0
GEB 75-90	3.550	1.493	2.986	388,3
GEB 90-100	2.800	2.800	5.600	728,0

Elemento dentato elastico in poliuretano (colore ROSSO) - “98 Shore A”

- Angolo di torsione normale 3,2°
- Angolo di torsione max 5°
- Temperatura di impiego da -40° a +125°

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		
		TK normale	TK max	TkW con inversione
GEB 19-24	14.000	17	34	4,4
GEB 24-32	10.600	60	120	16,0
GEB 28-38	8.500	160	320	42,0
GEB 38-45	7.100	325	650	85,0
GEB 42-55	6.000	450	900	117,0
GEB 48-60	5.600	525	1.050	137,0
GEB 55-70	4.750	685	1.370	178,0
GEB 65-75	4.250	940	1.880	244,0
GEB 75-90	3.550	1.920	3.840	499,0
GEB 90-100	2.800	3.600	7.200	936,0

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI - “GEB”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB”

descrizione	MASSA GIUNTI GEB				MASSA GIUNTI GEB-TL				MASSA GIUNTI GEB-AL			
	elemento elastico Kg	Mozzo A Kg	Mozzo B Kg	J(1) Kg/cm^2	elemento elastico Kg	Mozzo I Kg	Mozzo E Kg	J(1) Kg/cm^2	elemento elastico Kg	Mozzo A Kg	Mozzo B Kg	J(1) Kg/cm^2
GEB 19-24	0,004	0,18	0,25	0,8	-	-	-	-	0,004	0,07	0,08	0,4
GEB 24-32	0,014	0,36	0,55	3,0	-	-	-	-	0,014	0,13	0,18	1,0
GEB 28-38	0,025	0,60	0,85	7,0	0,025	0,50	0,50	7,0	0,025	0,22	0,30	3,0
GEB 38-45	0,042	1,35	1,65	20,0	0,042	0,88	0,88	26,0	0,042	0,48	0,55	8,0
GEB 42-55	0,066	2,00	2,30	50,0	0,066	1,40	1,40	36,0	-	-	-	-
GEB 48-60	0,088	2,75	3,10	80,0	0,088	2,33	2,33	78,0	-	-	-	-
GEB 55-70	0,116	4,20	4,50	160,0	0,116	2,10	2,10	120,0	-	-	-	-
GEB 65-75	0,172	6,50	6,80	310,0	-	-	-	-	-	-	-	-
GEB 75-90	0,325	10,00	10,80	680,0	0,325	6,80	6,80	630,0	-	-	-	-
GEB 90-100	0,440	14,00	15,80	1.590,0	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Momento d’inerzia giunto con mozzi A/B e diametro foro max

descrizione	disassamento massimo		spostamento assiale
	angolare ka (∡)	radiale kr(mm)	S (mm)
GEB 19-24	1,2°	0,20	1,2
GEB 24-32	0,9°	0,22	1,4
GEB 28-38	0,9°	0,25	1,5
GEB 38-45	1,0°	0,28	1,8
GEB 42-55	1,0°	0,32	2,0
GEB 48-60	1,1°	0,36	2,1
GEB 55-70	1,1°	0,38	2,2
GEB 65-75	1,2°	0,42	2,6
GEB 75-90	1,2°	0,48	3,0
GEB 90-100	1,2°	0,50	3,4



disassamento radiale



disassamento angolare



spostamento assiale

DIMENSIONAMENTO DEL GIUNTO “GEB” IN FUNZIONE DEL MOTORE
DIMENSIONING OF THE COUPLING “GEB” ON THE BASIS OF THE ENGINE



Giunti GEB per motori normalizzati CEI

Tipo	Potenza motore a 50 Hz 3000 (giri/1')				Potenza motore a 50 Hz 1500 (giri/1')				Potenza motore a 50 Hz 1000 (giri/1')				Potenza motore a 50 Hz 750 (giri/1')				d x l	
	KW [kW]	T [Nm]	Tipo	K	KW [kW]	T [Nm]	Tipo	K	KW [kW]	T [Nm]	Tipo	K	KW [kW]	T [Nm]	Tipo	K	[mm]	
80	0,75	2,5		9,2	0,55	3,7		6,2	0,37	3,9		5,8	0,18	2,5		9,2	19 x 40	
	1,1	3,7	19/24	6,2	0,75	5,1	19/24	4,5	0,55	5,8	19/24	3,9	0,25	3,5	19/24	6,5		
90 S	1,5	5		4,6	1,1	7,5		3	0,75	8		2,8	0,37	5,3		4,3	24 x 50	
90 L	2,2	7,4		3,1	1,5	10		2,3	1,1	12		6,6	0,55	7,9		2,9		
100 L	3	9,8	24/32	8,1	2,2	15	24/32	5,3	1,5	15	24/32	5,3	0,75	11	24/32	7,2	24 x 60	
					3	20		4					1,1	16		5		
112 M	4	13		6,1	4	27		2,9	2,2	22		3,6	1,5	21		3,8		
132 S	5,5	18		12,7	5,5	36		6,3	3	30		7,6	2,2	30		7,6	38 x 80	
	7,5	25	28/38	9,2			28/38				28/38				28/38			
132 M					7,5	49		4,6	4 5,5	40 55		5,7 4,1	3	40		5,7		
160 M	11	36		12,5	11	72		6,2	7,5	74		6	4	54		8,3	42 x 110	
	15	49	38/45	9,1			38/45				38/45		5,5	74	38/45	6		
160 L	18,5	60		7,5	15	98		4,5	11	108		4,1	7,5	100		4,5		
180 M	22	71		8,7	18,5	121		5,1									48 x 110	
180 L					22	144	42/55	4,3	15	148	42/55	4,1	11	145	42/55	4,2		
200 L	30	97		6,3	30	196		3,1	18,5	181		3,4	15	198		3,1	55 x 110	
	37	120	42/55	5,1					22	215		2,8						
225 S					37	240	48/60	3			48/60		18,5	244	48/60	2,9	55x110	60x140
225 M	45	145		4,2	45	292		2,4	30	293		2,4	22	290		2,4		
250 M	55	177	48/60	4	55	356	55/70	2,4	37	361	55/70	2,3	30	392	65	2,6	60x140	65x140
280 S	75	241		3,5	75	484	75/90	5,1	45	438	75	5,7	37	483	75	5,1		75x140
280 M	90	289	55/70	2,9	90	581		4,3	55	535		4,6	45	587		4,2		
315 S	110	353		2,4	110	707	75/90	3,5	75	727	75/90	3,4	55	712	75/90	3,5	65x140	
315 M	132	423		5,9	132	849		2,9	90	873		2,8	75	971		6,2		80x170
315 L	160	513	75/90	4,8	160	1.030	90/100	5,9	110	1.070	90	5,7	90	1.170	90	5,2		
	200	641		3,9	200	1.290		4,7	132	1.280		4,7	110	1.420		4,2		
355 L	250	801		3,1	250	1.610	90/100	3,7	160	1.550	90/100	3,9	132	1.710	90/100	3,5	75x140	95x170
									200	1.930		3,1	160	2.070	100	2,9		
	315	1.010	90/100	6	315	2.020		3	250	2.420	100	2,5	200	2.580		2,3		
400 L	355	1.140		5,3	355	2.280	100	2,6	315	3.040	100	2	250	3.220	100	1,8	80x170	100x120
	400	1.280		4,7	400	2.560		2,3										

Legenda

KW	Potenza nominale del motore al numero di giri indicato	[kW]
T	Coppia nominale del motore al numero di giri indicato	[Nm]
K	Coefficiente di sicurezza	
d x l	Terminale dell’albero motore	[mm]

GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO - “GEB SG”
FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH - “GEB SG”



Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	Kg.
GEB SG 9	4	10	10	20	10	7,2	8	1,0	30	0,013
GEB SG 14	4	16	11	30	13	10,5	10	1,5	35	0,014
GEB SG 19-24	8	20	25	40	16	18,0	12	2,0	66	0,110

(1) Quote di montaggio



Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	Kg.
GEB SG 24-28	12	28	30	55	18	27	14	2,0	78	0,23
GEB SG 28-38	18	35	35	65	20	30	15	2,5	90	0,37
GEB SG 38-45	18	45	45	80	24	38	18	3,0	114	0,70

(1) Quote di montaggio

GIUNTI ELASTICI SENZA GIOCO CON FORO FINITO - “GEB SG”
FLEXIBLE COUPLINGS BACKLASH WITH FINISHED BORE - “GEB SG”



Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 9 FF	4	11	10	20	10	7,2	8	1,0	30	M2,5x8	5	0,7
GEB SG 14 FF	5	16	11	30	13	10,5	10	1,5	35	M3x14	5	1,4
GEB SG 19-24 FF	8	24	25	40	16	18,0	12	2,0	66	M6x18	12	11,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																									
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
GEB SG 9 FF	1,45	1,55	1,63	1,71	1,79	1,86	1,94																			
GEB SG 14 FF		3,32	3,43	3,55	3,67	3,79	3,91	4,02	4,14	4,38	4,5	4,6														
GEB SG 19-24 FF					18		19	19,5	20	21	21,5	22	22,5	23	24											

(1) Quote di montaggio



Materiale Alluminio

descrizione	Foro (d)		DIMENSIONI MOZZO							viti di serraggio		
	min mm	max mm	C mm	D mm	E(1) mm	F mm	N mm	S mm	L mm	M	T mm	Ms Nm
GEB SG 24-28 FF	10	28	30	55	18	27	14	2,0	78	M6x22	12	11,0
GEB SG 28-38 FF	14	38	35	65	20	30	15	2,5	90	M8x25	13	25,0
GEB SG 38-45 FF	15	45	45	80	24	38	18	3,0	114	M8x35	16	25,0

descrizione	COPPIA TRASMISSIBILE (Nm)																									
	DIAMETRO FORI PRODOTTI (d) H8																									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
GEB SG 24-28 FF							23	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	30	31	32	33							
GEB SG 28-38 FF										56	58	59	60	61	62	63	65	66	69	71	73	75	77			
GEB SG 38-45 FF											66	67	69	70	71	73	74	75	78	80	81	84	87	88	90	93

(1) Quote di montaggio

Elemento dentato elastico in poliuretano (colore BLU) - “80 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	1,8	3,6	0,002
GEB SG 14	19.000	4,0	8,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	4,9	9,8	0,007
GEB SG 24-28	10.600	17,0	34,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	46,0	92,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	96,0	188,0	0,049



Elemento dentato elastico in poliuretano (colore GIALLO) - “92 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	3,0	6,0	0,002
GEB SG 14	19.000	7,5	15,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	10,0	20,0	0,007
GEB SG 24-28	10.600	35,0	70,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	95,0	190,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	190,0	380,0	0,049



Elemento dentato elastico in poliuretano (colore ROSSO) - “98 Shore A”

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB SG 9	28.000	5,0	10,0	0,002
GEB SG 14	19.000	12,5	25,0	0,005
GEB SG 19-24	14.000	17,0	34,0	0,007
GEB SG 24-28	10.600	60,0	120,0	0,018
GEB SG 28-38	8.500	160,0	320,0	0,029
GEB SG 38-45	7.100	325,0	650,0	0,049



GIUNTI ELASTICI TORSIONALI - “GEB HRC”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS - “GEB HRC”





Materiale Ghisa GG25

descrizione	Preforo (d) mm	Foro max mm	DIMENSIONI A mm	D mm	M mm	N mm	R mm	L mm	Kg
GEB HRC 70	10	32	23,5	69	60	18,0	20,0	65,0	0,60
GEB HRC 90	10	42	30,0	85	70	22,5	26,0	82,5	1,07
GEB HRC 110	10	55	45,0	112	100	29,0	37,0	119,0	3,05
GEB HRC 130	20	60	47,5	130	105	35,0	39,0	130,0	4,45
GEB HRC 150	20	70	56,0	150	115	40,0	46,0	152,0	6,10
GEB HRC 180	28	80	70,0	180	125	46,0	58,0	186,0	9,20
GEB HRC 230	45	100	90,0	225	155	58,0	77,0	238,0	17,75
GEB HRC 280	55	115	105,5	275	206	72,0	90,0	283,0	35,75

GIUNTI ELASTICI TORSIONALI PER BUSSOLA CONICA - “GEB HRC TL”
TORSIONAL FLEXIBLE COUPLINGS FOR TAPER BUSHES - “GEB HRC TL”





Materiale Ghisa GG25

descrizione	Bussola	Diametro Foro (d) min mm	Diametro Foro (d) max mm	DIMENSIONI A mm	D mm	M mm	N mm	R mm	L mm	Kg
GEB HRC 70 TL	1008	11	25	23,5	69	60	18,0	20,0	65,0	0,44
GEB HRC 90 TL	1108	11	28	23,5	85	70	22,5	19,5	69,5	0,72
GEB HRC 110 TL	1610	12	42	26,5	112	100	29,0	18,5	82,0	1,60
GEB HRC 130 TL	1610	12	42	26,5	130	105	35,0	18,0	88,0	2,27
GEB HRC 150 TL	2012	15	50	33,5	150	115	40,0	23,5	107,0	3,30
GEB HRC 180 TL	2517	19	65	46,5	180	125	46,0	34,5	139,0	5,37
GEB HRC 230 TL	3020	25	75	52,5	225	155	58,0	39,5	163,0	9,53
GEB HRC 280 TL	3525	35	90	66,5	275	206	72,0	51,0	205,0	20,50

Elemento dentato elastico in gomma (colore NERO)

descrizione	Giri / 1' max	Momenti torcenti (Nm)		Kg.
		TK normale	TK max	
GEB HRC 70	8.100	31	72	0,016
GEB HRC 90	6.500	80	180	0,050
GEB HRC 110	5.200	160	360	0,080
GEB HRC 130	4.100	315	720	0,150
GEB HRC 150	3.600	600	1.500	0,220
GEB HRC 180	3.000	950	2.350	0,380
GEB HRC 230	2.600	2.000	5.000	0,800
GEB HRC 280	2.200	3.150	7.200	1,530



descrizione	disassamento(1) massimo		spostamento(1) assiale
	angolare	radiale	S
	ka (∡)	kr(mm)	(mm)
GEB HRC 70	1,0°	0,3	+0,2
GEB HRC 90	1,0°	0,3	+0,5
GEB HRC 110	1,0°	0,3	+0,6
GEB HRC 130	1,0°	0,4	+0,8
GEB HRC 150	1,0°	0,4	+0,9
GEB HRC 180	1,0°	0,4	+1,1
GEB HRC 230	1,0°	0,5	+1,3
GEB HRC 280	1,0°	0,5	+1,7

(1) Valori validi per n= 600 giri/min e considerati individualmente.

Per velocità superiori ai 600 giri /min si ha una riduzione dei valori di disassamento e spostamento.

≤ 0,8	601 - 1000 min^{-1}, rpm
≤ 0,65	1001 - 1500 min^{-1}, rpm
≤ 0,50	1501 - 3000 min^{-1}, rpm



disassamento radiale



disassamento angolare



spostamento assiale

GIUNTI DENTATI - “GFB”
GEAR COUPLINGS - “GFB”



descrizione	foro ød1	foro MAX ød2	manicotto			mozzo standard			mozzo lungo		
			øDH	B	peso	øD	C	peso	øD	C1	peso
	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg	mm	mm	Kg
GFB-14	-	15	40	37	0,02	24	23	0,09	24	40	0,15
GFB-19	-	20	48	37	0,03	30	25	0,15	30	40	0,23
GFB-24	-	24	52	41	0,04	36	26	0,22	36	50	0,40
GFB-28	-	28	66	46	0,07	44	40	0,50	44	55	0,69
GFB-32	-	32	76	48	0,09	50	40	0,67	50	55	0,90
GFB-38	-	38	83	48	0,11	58	40	0,80	58	60	1,30
GFB-42	-	42	92	50	0,14	65	42	1,17	65	60	1,60
GFB-48	-	48	95	50	0,16	67	50	1,43	67	60	1,70
GFB-65	23	65	132	68	0,37	96	55	3,20	96	70	4,05



GFB-SS
2 mozzi standard



GFB-SL
1 mozzo standard
1 mozzo lungo



GFB-LL
2 mozzi lunghi

descrizione	G	E	M	N	GFB-SS L	GFB-SS peso	GFB-SL L1	GFB-SL peso	GFB-LL L2	GFB-LL peso
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	mm	Kg	mm	Kg
GFB-14	4	15	23,5	6,5	50	0,20	67	0,26	84	0,32
GFB-19	4	20	23,5	8,5	54	0,33	69	0,41	84	0,49
GFB-24	4	24	31,5	7,5	56	0,48	80	0,66	104	0,84
GFB-28	4	28	34	19	84	1,07	99	1,26	114	1,45
GFB-32	4	32	33	18	84	1,43	99	1,66	114	1,89
GFB-38	4	38	38	18	84	1,71	104	2,21	124	2,71
GFB-42	4	42	37	19	88	2,48	106	2,91	124	3,34
GFB-48	4	48	37	27	104	3,02	114	3,29	124	3,56
GFB-65	4	65	38	23	114	6,77	129	7,62	144	8,47

GIUNTI DENTATI - “GFB”
GEAR COUPLINGS - “GFB”

Descrizione e caratteristiche

- Costituiti da due mozzi in acciaio ed un manicotto in resina poliammide dentato internamente;
- Permettono un’ottima compensazione negli spostamenti assiali, radiali ed angolari nel collegamento degli alberi;
- I giunti con dentatura bombata e l’accoppiamento acciaio-resina non richiedono alcuna manutenzione;
- Di facile montaggio sia in orizzontale che in verticale;
- Temperatura di impiego da -25° a +100°

Characteristics

- Consist in two curved toothed hubs made in steel and one internally toothed sleeve made in polyamide;
- Able to compensate for axial, radial and angular misalignments of the connected shafts;
- Steel and polyamide combination makes maintenance-free;
- Easy to be mounted both in vertical and horizontal planes;
- Suitable for temperatures from -25° to +100°

descrizione	coppia Nm		fattore di potenza $\frac{P}{n}$		potenza trasmissibile (KW giri/1’) 750		1000		1500		3000		giri/1’	J*
	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	norm.	max	max	Kg cm²
GFB-14	10	20	0,0010	0,0021	0,79	1,57	1,05	2,09	1,57	3,14	3,14	6,28	14000	0,3
GFB-19	16	32	0,0017	0,0034	1,26	2,51	1,68	3,35	2,51	5,03	5,03	10,05	11800	0,5
GFB-24	20	40	0,0021	0,0042	1,57	3,14	2,09	4,19	3,14	6,28	6,28	12,57	10600	1,0
GFB-28	45	90	0,0047	0,0094	3,53	7,07	4,71	9,42	7,07	14,14	14,14	28,27	8500	3,1
GFB-32	60	120	0,0063	0,0126	4,71	9,42	6,28	12,57	9,42	18,85	18,85	37,70	7500	5,5
GFB-38	80	160	0,0084	0,0168	6,28	12,57	8,38	16,75	12,57	25,13	25,13	50,26	6700	8,7
GFB-42	100	200	0,0105	0,0209	7,85	15,71	10,47	20,94	15,71	31,41	31,41	62,83	6000	14,3
GFB-48	140	280	0,0147	0,0293	10,99	21,99	14,66	29,32	21,99	43,98	43,98	87,96	5600	18,4
GFB-65	380	760	0,0398	0,0796	29,84	59,69	39,79	79,58	59,69	119,37	119,37	238,74	4000	109,0

*** Momento d’inerzia riferito al giunto con mozzo standard con foro MAX (ød2)**

descrizione	disassamento massimo per ogni mozzo		spostamento assiale
	ka (∡)	kr(mm)	(mm)
GFB-14	± 2°	± 0,3	± 1
GFB-19	± 2°	± 0,4	± 1
GFB-24	± 2°	± 0,4	± 1
GFB-28	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-32	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-38	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-42	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-48	± 2°	± 0,5	± 1
GFB-65	± 2°	± 0,6	± 1

Norme di montaggio

1) Fissare i due mozzi agli alberi da accoppiare. La facciata interna del mozzo deve risultare a filo dell’estremità del rispettivo albero;
2) Infilare il manicotto sui due mozzi e regolare la distanza dei giunti come da quota “G”;
3) Fissare in questa posizione i due alberi da accoppiare;
4) Accertarsi che il manicotto sia libero di spostarsi assialmente.

Mounting instructions

1) Fix the two hubs to the shafts. The inner sides of the hubs must be aligned with the shaft ends;
2) Insert the sleeve on the two hubs and adjust the distance of elements as per size “G”;
3) Fix to this position the two elements to be coupled;
4) The sleeve must be free to move axially.



allineati



disassamento angolare



disassamento radiale



disassamento radiale/angolare

ANELLI DI BLOCCAGGIO SECONDO DIN 705 - BRUNITI
SHAFT COLLARS WITH SCREW DIN 705 - BLACK OXIDE



Con viti ad intaglio a punta conica - DIN 553
Slotted set screws with cone point - DIN 553

Materiale acciaio C-45

descrizione	codice	tipo	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	Kg./100 pcs
AB 3	AB003	A	3	7	5	M2 x 3	0,5	0,12
AB 4	AB004	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
AB 5	AB005	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
AB 6	AB006	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
AB 7	AB007	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
AB 8	AB008	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
AB 9	AB009	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
AB 10	AB010	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
AB 12	AB012	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
AB 14	AB014	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
AB 15	AB015	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
AB 16	AB016	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
AB 17	AB017	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
AB 18	AB018	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
AB 20	AB020	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
AB 22	AB022	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
AB 25	AB025	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
AB 30	AB030	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
AB 35	AB035	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
AB 40	AB040	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
AB 45	AB045	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
AB 50	AB050	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90
AB 55	AB055	A	55	80	18	M10 x 16	1,8	37,30
AB 60	AB060	A	60	90	20	M10 x 16	2,0	55,20
AB 65	AB065	A	65	100	20	M10 x 20	2,0	70,80
AB 70	AB070	A	70	100	20	M10 x 20	2,0	62,60
AB 80	AB080	B	80	110	22	M12 x 20	2,2	76,80
AB 90	AB090	B	90	125	22	M12 x 20	2,2	101,00
AB 100	AB100	B	100	140	25	M12 x 25	2,5	147,00

ANELLI DI BLOCCAGGIO CON COLLARE - BRUNITI
SHAFT COLLARS WITH ONE SIDE HUB - BLACK OXIDE





Con viti ad intaglio a punta conica - DIN 553
Slotted set screws with cone point - DIN 553

Materiale acciaio C-45

descrizione	codice	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	E mm	S mm	Kg./100 pcs
ABC 6	ABC006	6	12	8	M4 x 5	0,6	8	0,3	0,54
ABC 8	ABC008	8	16	8	M4 x 6	0,8	10	0,3	0,94
ABC 10	ABC010	10	20	10	M5 x 8	0,8	13	0,3	1,85
ABC 12	ABC012	12	22	12	M6 x 8	0,8	15	0,5	2,52
ABC 15	ABC015	15	25	12	M6 x 8	1,0	18	0,6	2,98
ABC 17	ABC017	17	28	12	M6 x 8	1,0	20	0,6	4,00
ABC 20	ABC020	20	32	14	M6 x 8	1,0	24	0,8	5,30
ABC 25	ABC025	25	40	16	M8 x 10	1,0	29	0,8	9,56
ABC 30	ABC030	30	45	16	M8 x 10	1,2	34	1,0	11,10
ABC 35	ABC035	35	56	16	M8 x 12	1,2	39	1,0	18,70
ABC 40	ABC040	40	63	18	M10 x 16	1,2	44	1,0	26,10

ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE AD UNA SEZIONE - BRUNITI
SHAFT COLLARS ONE SPLIT - BLACK OXIDE



Materiale acciaio C-45

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABR 4	ABR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABR 5	ABR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 6	ABR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 8	ABR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABR 10	ABR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,022
ABR 12	ABR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,038
ABR 14	ABR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,042
ABR 15	ABR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABR 16	ABR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,063
ABR 18	ABR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,069
ABR 19	ABR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,100
ABR 20	ABR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,097
ABR 22	ABR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,103
ABR 23	ABR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABR 24	ABR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,117
ABR 25	ABR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,114
ABR 26	ABR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,133
ABR 28	ABR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,123
ABR 30	ABR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,163
ABR 32	ABR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,156
ABR 35	ABR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,171
ABR 36	ABR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,163
ABR 38	ABR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,178
ABR 40	ABR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,163
ABR 45	ABR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,344
ABR 48	ABR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,392
ABR 50	ABR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,370
ABR 55	ABR055	55	82	88,8	19	M8 x 25	34,2	0,380
ABR 60	ABR060	60	88	94,0	19	M8 x 25	37,0	0,425
ABR 70	ABR070	70	98	104,5	19	M8 x 25	42,0	0,480
ABR 80	ABR080	80	108	113,8	19	M8 x 25	47,0	0,535

ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE A DUE SEZIONI - BRUNITI
SHAFT COLLARS TWO SPLIT - BLACK OXIDE



Materiale acciaio C-45

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABRR 4	ABRR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 5	ABRR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 6	ABRR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABRR 8	ABRR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABRR 10	ABRR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,024
ABRR 12	ABRR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,039
ABRR 14	ABRR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,043
ABRR 15	ABRR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,068
ABRR 16	ABRR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABRR 18	ABRR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,071
ABRR 19	ABRR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,104
ABRR 20	ABRR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,101
ABRR 22	ABRR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,107
ABRR 23	ABRR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,127
ABRR 24	ABRR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABRR 25	ABRR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,120
ABRR 26	ABRR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,139
ABRR 28	ABRR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,128
ABRR 30	ABRR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,171
ABRR 32	ABRR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,161
ABRR 35	ABRR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,172
ABRR 36	ABRR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,169
ABRR 38	ABRR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,183
ABRR 40	ABRR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,172
ABRR 45	ABRR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,360
ABRR 48	ABRR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,414
ABRR 50	ABRR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,386
ABRR 55	ABRR055	55	82	88,8	19	M8 x 25	34,2	0,395
ABRR 60	ABRR060	60	88	94,0	19	M8 x 25	37,0	0,440
ABRR 70	ABRR070	70	98	104,5	19	M8 x 25	42,0	0,495
ABRR 80	ABRR080	80	108	113,8	19	M8 x 25	47,0	0,550

ANELLI DI BLOCCAGGIO SECONDO DIN 705 - INOX
SHAFT COLLARS WITH SCREW DIN 705 - STAINLESS STEEL





Con viti ad intaglio a punta conica - DIN 553 INOX
Slotted set screws with cone point - DIN 553 S.S.

Materiale INOX AISI 304

descrizione	codice	tipo	D1 mm	de mm	A mm	B mm	C mm	Kg./100 pcs
AB 4	SSAB004	A	4	8	5	M2,5 x 3	0,5	0,15
AB 5	SSAB005	A	5	10	6	M3 x 4	0,6	0,28
AB 6	SSAB006	A	6	12	8	M4 x 5	0,8	0,54
AB 7	SSAB007	A	7	12	8	M4 x 5	0,8	0,48
AB 8	SSAB008	A	8	16	8	M4 x 6	0,8	0,94
AB 9	SSAB009	A	9	18	10	M5 x 8	1,0	1,51
AB 10	SSAB010	A	10	20	10	M5 x 8	1,0	1,85
AB 12	SSAB012	A	12	22	12	M6 x 8	1,2	2,52
AB 14	SSAB014	A	14	25	12	M6 x 8	1,2	3,17
AB 15	SSAB015	A	15	25	12	M6 x 8	1,2	2,98
AB 16	SSAB016	A	16	28	12	M6 x 8	1,2	3,84
AB 17	SSAB017	A	17	28	12	M6 x 8	1,2	4,00
AB 18	SSAB018	A	18	32	14	M6 x 8	1,4	6,00
AB 20	SSAB020	A	20	32	14	M6 x 8	1,4	5,30
AB 22	SSAB022	A	22	36	14	M6 x 10	1,4	6,90
AB 25	SSAB025	A	25	40	16	M8 x 10	1,6	9,56
AB 30	SSAB030	A	30	45	16	M8 x 10	1,6	11,10
AB 35	SSAB035	A	35	56	16	M8 x 12	1,6	18,70
AB 40	SSAB040	A	40	63	18	M10 x 16	1,8	26,10
AB 45	SSAB045	A	45	70	18	M10 x 16	1,8	31,70
AB 50	SSAB050	A	50	80	18	M10 x 16	1,8	42,90

ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE AD UNA SEZIONE - INOX
SHAFT COLLARS ONE SPLIT - STAINLESS STEEL



Materiale INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABR 4	SSABR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABR 5	SSABR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 6	SSABR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABR 8	SSABR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABR 10	SSABR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,022
ABR 12	SSABR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,038
ABR 14	SSABR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,042
ABR 15	SSABR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABR 16	SSABR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,063
ABR 18	SSABR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,069
ABR 19	SSABR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,100
ABR 20	SSABR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,097
ABR 22	SSABR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,103
ABR 23	SSABR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABR 24	SSABR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,117
ABR 25	SSABR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,114
ABR 26	SSABR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,133
ABR 28	SSABR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,123
ABR 30	SSABR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,163
ABR 32	SSABR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,156
ABR 35	SSABR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,171
ABR 36	SSABR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,163
ABR 38	SSABR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,178
ABR 40	SSABR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,163
ABR 45	SSABR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,344
ABR 48	SSABR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,392
ABR 50	SSABR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,370

ANELLI A BLOCCAGGIO RADIALE A DUE SEZIONI - INOX
SHAFT COLLARS TWO SPLIT - STAINLESS STEEL



Materiale INOX AISI 304

descrizione	codice	D1 mm	de mm	do mm	A mm	B mm	C mm	Kg.
ABRR 4	SSABRR004	4	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 5	SSABRR005	5	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,011
ABRR 6	SSABRR006	6	16	20,7	9	M3 x 8	5,5	0,010
ABRR 8	SSABRR008	8	18	22,4	9	M3 x 8	6,5	0,012
ABRR 10	SSABRR010	10	24	26,0	9	M3 x 8	8,5	0,024
ABRR 12	SSABRR012	12	28	31,8	11	M4 x 12	10,0	0,039
ABRR 14	SSABRR014	14	30	33,9	11	M4 x 12	11,0	0,043
ABRR 15	SSABRR015	15	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,068
ABRR 16	SSABRR016	16	34	39,4	13	M5 x 14	12,5	0,065
ABRR 18	SSABRR018	18	36	41,2	13	M5 x 14	13,5	0,071
ABRR 19	SSABRR019	19	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,104
ABRR 20	SSABRR020	20	40	46,4	15	M6 x 16	14,7	0,101
ABRR 22	SSABRR022	22	42	48,1	15	M6 x 16	16,0	0,107
ABRR 23	SSABRR023	23	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,127
ABRR 24	SSABRR024	24	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,122
ABRR 25	SSABRR025	25	45	50,8	15	M6 x 16	17,5	0,120
ABRR 26	SSABRR026	26	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,139
ABRR 28	SSABRR028	28	48	53,7	15	M6 x 18	19,0	0,128
ABRR 30	SSABRR030	30	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,171
ABRR 32	SSABRR032	32	54	58,6	15	M6 x 18	21,5	0,161
ABRR 35	SSABRR035	35	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,172
ABRR 36	SSABRR036	36	57	61,6	15	M6 x 18	23,2	0,169
ABRR 38	SSABRR038	38	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,183
ABRR 40	SSABRR040	40	60	65,0	15	M6 x 18	25,0	0,172
ABRR 45	SSABRR045	45	73	79,4	19	M8 x 25	29,5	0,360
ABRR 48	SSABRR048	48	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,414
ABRR 50	SSABRR050	50	78	84,2	19	M8 x 25	32,0	0,386

RONDELLE TORNITE A GROSSO SPESSORE “B-RGS”
THICK TURNED WASHERS “B-RGS”



Materiale acciaio C-45

descrizione	codice FOSFATATE	codice ZINCATE	D1 mm	de mm	A mm	C mm	Kg.
B RGS 3-10	RGS1003010	RGS2003010	3,2	10	2	0,5	0,001
B RGS 4-10	RGS1004010	RGS2004010	4,2	10	2	0,5	0,001
B RGS 4-15	RGS1004015	RGS2004015	4,2	15	3	0,5	0,004
B RGS 5-15	RGS1005015	RGS2005015	5,2	15	3	0,5	0,004
B RGS 5-20	RGS1005020	RGS2005020	5,2	20	3	0,5	0,007
B RGS 5-25	RGS1005025	RGS2005025	5,2	25	4	1,0	0,015
B RGS 5-30	RGS1005030	RGS2005030	5,2	30	4	1,0	0,022
B RGS 6-15	RGS1006015	RGS2006015	6,2	15	3	0,5	0,003
B RGS 6-20	RGS1006020	RGS2006020	6,2	20	3	0,5	0,007
B RGS 6-25	RGS1006025	RGS2006025	6,2	25	4	1,0	0,014
B RGS 6-30	RGS1006030	RGS2006030	6,2	30	4	1,0	0,021
B RGS 6-35	RGS1006035	RGS2006035	6,2	35	5	1,0	0,037
B RGS 6-40	RGS1006040	RGS2006040	6,5	40	5	1,0	0,048
B RGS 8-20	RGS1008020	RGS2008020	8,5	20	4	0,5	0,008
B RGS 8-25	RGS1008025	RGS2008025	8,5	25	4	1,0	0,014
B RGS 8-30	RGS1008030	RGS2008030	8,5	30	4	1,0	0,020
B RGS 8-35	RGS1008035	RGS2008030	8,5	35	5	1,0	0,036
B RGS 8-40	RGS1008040	RGS2008040	8,5	40	5	1,0	0,047
B RGS 8-45	RGS1008045	RGS2008045	8,5	45	5	2,0	0,060
B RGS 8-50	RGS1008050	RGS2008050	8,5	50	6	2,0	0,090
B RGS 10-25	RGS1010025	RGS2010025	10,5	25	4	1,0	0,013
B RGS 10-35	RGS1010035	RGS2010035	10,5	35	5	1,0	0,034
B RGS 10-40	RGS1010040	RGS2010040	10,5	40	5	1,0	0,046
B RGS 10-45	RGS1010045	RGS2010040	10,5	45	5	2,0	0,059
B RGS 10-50	RGS1010050	RGS2010050	10,5	50	6	2,0	0,088
B RGS 12-50	RGS1012050	RGS2012050	12,5	50	6	2,0	0,087

TESTE A SNODO DIN 648 - LUBRIFICABILI
ROD ENDS DIN 648 - WITH LUBRICATION





Materiale: acciaio / bronzo

tipo	codice destro	codice sinistro	d	d_3	B	C_1 max	l_1 min	d_2 max	l_2 max	h	l_7	d_1	d_K	α°	C KN	C_0 KN	Kg.
B-JAM 5	BJAM05R	BJAM05L	5	M5 x 0,8	8	6,0	20	18	42	33		7,7	11,11	13	3,25	3,10	0,013
B-JAM 6	BJAM06R	BJAM06L	6	M6 x 1	9	6,8	23	20	46	36		8,9	12,70	13	4,30	4,40	0,020
B-JAM 8	BJAM08R	BJAM08L	8	M8 x 1,25	12	9,0	25	24	54	42		10,3	15,87	14	7,20	8,00	0,030
B-JAM 10	BJAM10R	BJAM10L	10	M10 x 1,5	14	10,5	30	26	61	48		12,9	19,05	13	10,00	12,90	0,055
B-JAM 12	BJAM12R	BJAM12L	12	M12 x 1,75	16	12,0	34	30	69	54		15,4	22,23	13	13,40	17,00	0,085
B-JAM 14	BJAM14R	BJAM14L	14	M14 x 2	19	13,5	37	34	77	60	18	16,8	25,40	16	17,00	24,00	0,140
B-JAM 16	BJAM16R	BJAM16L	16	M16 x 2	21	15,0	41	40	86	66	23	19,3	28,58	15	21,60	28,50	0,210
B-JAM 18	BJAM18R	BJAM18L	18	M18 x 1,5	23	16,5	41	44	94	72	25	21,8	31,75	15	26,00	42,50	0,280
B-JAM 20	BJAM20R	BJAM20L	20	M20 x 1,5	25	18,0	45	48	102	78	26	24,3	34,92	14	31,50	42,50	0,380
B-JAM 22	BJAM22R	BJAM22L	22	M22 x 1,5	28	20,0	48	54	111	84	29	25,8	38,10	15	38,00	57,00	0,480
B-JAM 25	BJAM25R	BJAM25L	25	M24 x 2	31	22,0	55	60	124	94	32	29,5	42,85	15	47,50	68,00	0,640
B-JAM 28	BJAM28R	BJAM28L	28	M27 x 2	35	24,0	62	66	136	103	35	33,7	47,60	15	55,00	75,50	0,960
B-JAM 30	BJAM30R	BJAM30L	30	M30 x 2	37	25,0	66	70	145	110	37	34,8	50,80	17	64,00	88,00	1,100

TESTE A SNODO DIN 648 - LUBRIFICABILE
ROD ENDS DIN 648 - WITH LUBRICATION



Materiale: acciaio / bronzo

tipo	codice destro	codice sinistro	d	d_3	B	C_1 max	l_3 min	d_2 max	l_4	h1	l_5 max	d_4 max	d_5 max	W	d_1	d_K	α°	C KN	C_0 KN	Kg.
B-JAF 5	BJAF05R	BJAF05L	5	M5 x 0,8	8	6,0	14	18	36	27	4,0	8,5	12	9	7,7	11,11	13	3,25	5,7	0,016
B-JAF 6	BJAF06R	BJAF06L	6	M6 x 1	9	6,8	14	20	40	30	5,0	10,0	13	11	8,9	12,70	13	4,30	7,2	0,022
B-JAF 8	BJAF08R	BJAF08L	8	M8 x 1,25	12	9,0	17	24	48	36	5,0	12,5	16	14	10,3	15,88	14	7,20	11,6	0,047
B-JAF 10	BJAF10R	BJAF10L	10	M10 x 1,5	14	10,5	21	26	56	43	6,5	15,0	19	17	12,9	19,05	13	10,00	14,5	0,077
B-JAF 12	BJAF12R	BJAF12L	12	M12 x 1,75	16	12,0	24	30	65	50	6,5	17,5	22	19	15,4	22,23	13	13,40	17,0	0,100
B-JAF 14	BJAF14R	BJAF14L	14	M14 x 2	19	13,5	27	34	74	57	8,0	20,0	26	22	16,8	25,40	16	17,00	24,0	0,160
B-JAF 16	BJAF16R	BJAF16L	16	M16 x 2	21	15,0	33	40	84	64	8,0	22,0	28	24	19,3	28,58	15	21,60	28,5	0,220
B-JAF 18	BJAF18R	BJAF18L	18	M18 x 1,5	23	16,5	36	44	93	71	10,0	25,0	31	27	21,8	31,70	15	26,00	42,5	0,320
B-JAF 20	BJAF20R	BJAF20L	20	M20 x 1,5	25	18,0	40	48	101	77	10,0	27,5	35	30	24,3	34,98	14	31,50	42,5	0,420
B-JAF 22	BJAF22R	BJAF22L	22	M22 x 1,5	28	20,0	43	54	111	84	12,0	30,0	38	32	25,8	38,10	15	38,00	57,0	0,540
B-JAF 25	BJAF25R	BJAF25L	25	M24 x 2	31	22,0	48	60	124	94	12,0	33,5	42	36	29,5	42,85	15	47,50	68,0	0,720
B-JAF 28	BJAF28R	BJAF28L	28	M27 x 2	35	24,0	53	66	136	103	14,0	37,0	46	41	33,7	47,60	15	55,00	75,0	0,820
B-JAF 30	BJAF30R	BJAF30L	30	M30 x 2	37	25,0	56	70	145	110	15,0	40,0	50	46	34,8	50,80	17	64,00	88,0	1,100

SUPPORTI PER CUSCINETTI IN LAMIERA - ZINCATI
BALL FLANGE BEARING IN STEEL - ZINC PLATED

SUPPORTI IN LAMIERA “B-SBPF“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)						Kg.
			H	J	A	N	A1	B	
B -SBPF201	BSBPF201	12	81	63,5	16	7,0	4,0	22	0,27
B-SBPF202	BSBPF202	15	81	63,5	16	7,0	4,0	22	0,27
B-SBPF203	BSBPF203	17	81	63,5	16	7,0	4,0	22	0,27
B-SBPF204	BSBPF204	20	91	71,5	17	8,0	4,0	25	0,33
B-SBPF205	BSBPF205	25	96	76,0	20	9,0	4,0	27	0,38
B-SBPF206	BSBPF206	30	113	90,5	20	10,0	5,2	30	0,62
B-SBPF207	BSBPF207	35	123	100,0	20	10,5	5,2	32	0,82
B-SBPF208	BSBPF208	40	148	119,0	21	13,5	6,8	34	1,10

SUPPORTI IN LAMIERA “B-SBPFD“







tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)						Kg.
			H	J	A	N	A1	B	
B-SBPFD201	BSBPFD201	12	81	63,5	14	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFD202	BSBPFD202	15	81	63,5	14	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFD203	BSBPFD203	17	81	63,5	14	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFD204	BSBPFD204	20	90	71,5	16	9,0	4,0	25	0,28
B-SBPFD205	BSBPFD205	25	95	76,0	18	9,0	4,0	27	0,36
B-SBPFD206	BSBPFD206	30	113	90,5	18	11,0	5,2	30	0,55
B-SBPFD207	BSBPFD207	35	122	100,0	20	11,0	5,2	32	0,74

SUPPORTI PER CUSCINETTI IN LAMIERA - ZINCATI
BALL FLANGE BEARING IN STEEL - ZINC PLATED

SUPPORTI IN LAMIERA “B-SBPFL“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)							Kg.
			H	J	L	A	N	A1	B	
B-SBPFL201	BSBPFL201	12	81	63,5	59	16	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFL202	BSBPFL202	15	81	63,5	59	16	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFL203	BSBPFL203	17	81	63,5	59	16	7,1	4,0	22	0,23
B-SBPFL204	BSBPFL204	20	91	71,5	67	17	8,7	4,0	25	0,28
B-SBPFL205	BSBPFL205	25	96	76,0	71	20	8,7	4,0	27	0,28
B-SBPFL206	BSBPFL206	30	113	90,5	84	20	11,0	5,2	30	0,38
B-SBPFL207	BSBPFL207	35	123	100,0	94	20	11,0	5,2	32	0,54
B-SBPFL208	BSBPFL208	40	148	119,0	100	21	13,5	6,8	34	0,80

SUPPORTI IN LAMIERA “B-SBPP“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)							Kg.
			L	J	H2	A	H	N	H1	B	
B-SBPP201	BSBPP201	12	86	68	43,8	25	22,2	9,5	3,2	22	0,16
B-SBPP202	BSBPP202	15	86	68	43,8	25	22,2	9,5	3,2	22	0,16
B-SBPP203	BSBPP203	17	86	68	43,8	25	22,2	9,5	3,2	22	0,16
B-SBPP204	BSBPP204	20	98	76	50,5	32	25,4	9,5	3,2	25	0,23
B-SBPP205	BSBPP205	25	108	86	56,6	32	28,6	11,5	4,0	27	0,28
B-SBPP206	BSBPP206	30	118	95	66,3	38	33,3	11,5	4,0	30	0,47
B-SBPP207	BSBPP207	35	129	106	78,0	42	39,7	11,5	4,6	32	0,57

SUPPORTI PER CUSCINETTI IN GHISA
BALL FLANGE BEARING IN CAST IRON

SUPPORTI IN GHISA “B-UCFA“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)											Kg.
			a	e	l	g	i	s	w	z	c	B	n	
B-UCFA204	BUCFA204	20	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	50	31,0	12,7	0,46
B-UCFA205	BUCFA205	25	124	98	16	14	27,0	13	70	36,8	65	34,1	14,3	0,66
B-UCFA206	BUCFA206	30	141	115	18	14	31,0	13	83	40,2	72	38,1	15,9	0,93
B-UCFA207	BUCFA207	35	155	128	19	16	34,0	15	96	44,4	82	42,9	17,5	1,46
B-UCFA208	BUCFA208	40	171	142	21	16	38,0	15	105	51,2	87	49,2	19,0	1,78
B-UCFA209	BUCFA209	45	179	146	22	18	40,0	17	111	52,2	90	49,2	19,0	2,03
B-UCFA210	BUCFA210	50	189	155	22	18	40,0	17	116	54,6	94	51,6	19,0	2,23

SUPPORTI IN GHISA “B-UCFB“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)													Kg.
			w	b	k	a	i	s	g	H	j	e	l	z	B	n	
B-UCFB204	BUCFB204	20	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31,0	12,7	0,54
B-UCFB205	BUCFB205	25	116	68	52	56	27,0	10	13	45	27	34	16	35,8	34,1	14,3	0,79
B-UCFB206	BUCFB206	30	130	78	55	65	31,0	10	13	50	29	40	18	40,2	38,1	15,9	0,95
B-UCFB207	BUCFB207	35	144	90	62	70	34,0	10	15	55	32	46	19	44,4	42,9	17,5	1,29
B-UCFB208	BUCFB208	40	164	100	72	78	36,0	12	16	60	41	50	21	51,2	49,2	19,0	1,78
B-UCFB209	BUCFB209	45	174	106	76	80	38,0	12	18	65	43	54	22	52,2	49,2	19,0	1,91
B-UCFB210	BUCFB210	50	184	112	82	86	40,0	12	18	68	46	58	22	54,6	51,6	19,0	2,36

SUPPORTI IN GHISA “B-UCFC“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)												Kg.
			a	p	e	k	s	j	i	g	f	z	B	n	
B-UCFC204	BUCFC204	20	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	31,0	12,7	0,69
B-UCFC205	BUCFC205	25	115	90	63,6	10	12	6	7	21,0	70	29,8	34,1	14,3	1,00
B-UCFC206	BUCFC206	30	125	100	70,7	10	12	8	8	23,0	80	32,2	38,1	15,9	1,30
B-UCFC207	BUCFC207	35	136	110	77,8	11	14	8	9	26,0	90	36,4	42,9	17,5	1,81
B-UCFC208	BUCFC208	40	145	120	84,8	11	14	10	9	26,0	100	41,2	49,2	19,0	2,14
B-UCFC209	BUCFC209	45	160	132	93,3	12	16	12	14	26,0	105	40,2	49,2	19,0	2,68
B-UCFC210	BUCFC210	50	165	138	97,6	12	16	12	14	28,0	110	42,6	51,6	19,0	2,90
B-UCFC211	BUCFC211	55	185	150	106,1	13	19	12	15	31,0	125	46,4	55,6	22,2	4,01
B-UCFC212	BUCFC212	60	195	160	113,1	15	19	12	15	36,0	135	56,7	65,1	25,4	4,94
B-UCFC213	BUCFC213	65	205	170	120,2	16	19	14	15	36,0	145	55,7	65,1	25,4	5,65
B-UCFC214	BUCFC214	70	215	177	125,1	17	19	14	18	40,0	150	61,4	74,6	30,2	6,95
B-UCFC215	BUCFC215	75	220	184	130,1	18	19	16	18	40,0	160	62,5	77,8	30,3	7,56
B-UCFC216	BUCFC216	80	240	200	141,0	18	23	16	18	42,0	170	67,3	82,6	33,3	9,15

SUPPORTI IN GHISA “B-UCF“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)									Kg.
			a	e	l	g	i	s	z	B	n	
B-UCF202	BUCF202	15	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31,0	12,7	0,59
B-UCF203	BUCF203	17	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31,0	12,7	0,59
B-UCF204	BUCF204	20	86	64	15	11	25,4	12	33,3	31,0	12,7	0,62
B-UCF205	BUCF205	25	95	70	16	13	27,0	12	35,7	34,0	14,3	0,83
B-UCF206	BUCF206	30	108	83	18	13	31,0	12	40,2	38,1	15,9	1,10
B-UCF207	BUCF207	35	117	92	19	15	34,0	14	44,4	42,9	17,5	1,50
B-UCF208	BUCF208	40	130	102	21	15	36,0	16	51,2	49,2	19,0	1,90
B-UCF209	BUCF209	45	137	105	22	16	38,0	16	52,2	49,2	19,0	2,20
B-UCF210	BUCF210	50	143	111	22	16	40,0	16	54,6	51,6	22,2	2,50
B-UCF211	BUCF211	55	162	130	25	18	43,0	19	58,4	55,6	25,4	3,40
B-UCF212	BUCF212	60	175	143	29	22	48,0	19	68,7	65,1	25,4	4,20
B-UCF213	BUCF213	65	187	149	30	22	50,0	19	69,7	65,1	30,2	5,20
B-UCF214	BUCF214	70	193	152	31	22	54,0	19	75,4	74,6	33,3	5,90
B-UCF215	BUCF215	75	200	159	34	22	56,0	19	78,5	77,8	33,3	6,40
B-UCF216	BUCF216	80	208	165	34	22	58,0	23	83,3	82,6	33,3	7,30
B-UCF217	BUCF217	85	220	175	36	24	63,0	23	87,6	85,7	34,1	8,90

SUPPORTI IN GHISA “B- UCFL“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)										Kg.
			a	e	l	g	i	s	b	z	B	n	
B-UCFL202	BUCFL202	15	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	0,44
B-UCFL203	BUCFL203	17	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	0,43
B-UCFL204	BUCFL204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	0,43
B-UCFL205	BUCFL205	25	130	99	16	13	27,0	16	68	35,8	34,1	14,3	0,58
B-UCFL206	BUCFL206	30	148	117	18	13	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	0,86
B-UCFL207	BUCFL207	35	161	130	19	14	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5	1,08
B-UCFL208	BUCFL208	40	175	144	21	14	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	1,44
B-UCFL209	BUCFL209	45	188	148	22	15	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0	1,74
B-UCFL210	BUCFL210	50	197	157	22	15	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0	2,10
B-UCFL211	BUCFL211	55	224	184	25	18	43,0	19	130	58,4	55,6	22,2	2,91
B-UCFL212	BUCFL212	60	250	202	29	18	48,0	23	140	68,7	65,1	25,4	3,74
B-UCFL213	BUCFL213	65	258	210	30	22	50,0	23	155	69,7	65,1	25,4	4,57
B-UCFL214	BUCFL214	70	265	216	31	22	54,0	23	160	75,4	74,6	30,2	5,11

SUPPORTI PER CUSCINETTI IN GHISA
BALL PILLOW BLOCK BEARING IN CAST IRON

SUPPORTI IN GHISA “B-UCHA“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)									Kg.
			b	w	c	h	a	i	s	B	n	
B-UCHA204	BUCHA204	20	64	96		64	40	19	3/4”	31,0	12,7	0,73
B-UCHA205	BUCHA205	25	78	103		64	40	19	3/4”	34,1	14,3	0,83
B-UCHA206	BUCHA206	30	78	103		64	40	19	3/4”	38,1	15,9	0,83
B-UCHA207	BUCHA207	35	92	116		70	40	19	3/4”	42,9	17,5	1,16
B-UCHA208	BUCHA208	40	96	121	2	73	40	19	3/4”	49,2	19,0	1,32
B-UCHA209	BUCHA209	45	108	136	5	82	48	21	1”	49,2	19,0	1,72
B-UCHA210	BUCHA210	50	118	142	5	83	48	21	1”	51,6	19,0	1,90

SUPPORTI IN GHISA “B-UCPA“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)										Kg.
			h	a	e	b	s	i	w	g	B	n	
B-UCPA204	BUCPA204	20	30,2	76	52	40	M10	11	62	13	31,0	12,7	0,60
B-UCPA205	BUCPA205	25	36,5	84	56	38	M10	12	72	13	34,1	14,3	0,83
B-UCPA206	BUCPA206	30	42,9	94	66	50	M14	12	84	18	38,1	15,9	1,12
B-UCPA207	BUCPA207	35	47,6	110	80	55	M14	13	95	20	42,9	17,5	1,48
B-UCPA208	BUCPA208	40	49,2	116	84	58	M14	13	100	20	49,2	19,0	1,89
B-UCPA209	BUCPA209	45	54,2	120	90	60	M14	13	108	25	49,2	19,0	1,98
B-UCPA210	BUCPA210	50	57,2	130	94	64	M16	14	116	25	51,6	19,0	2,16

SUPPORTI IN GHISA “B-UCP“



tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)										Kg.
			h	a	e	b	S2	S1	g	w	B	n	
B-UCP201	BUCP201	12	33,3	127	95	38	19	13	14	65	31,0	12,7	0,69
B-UCP202	BUCP202	15	33,3	127	95	38	19	13	14	65	31,0	12,7	0,67
B-UCP203	BUCP203	17	33,3	127	95	38	19	13	14	65	31,0	12,7	0,67
B-UCP204	BUCP204	20	33,3	127	95	38	19	13	14	65	31,0	12,7	0,66
B-UCP205	BUCP205	25	36,5	140	105	38	19	13	15	71	34,1	14,3	0,81
B-UCP206	BUCP206	30	42,9	165	121	46	20	17	17	84	36,1	15,9	1,24
B-UCP207	BUCP207	35	47,6	167	127	48	20	17	18	93	42,9	17,5	1,58
B-UCP208	BUCP208	40	49,2	184	137	54	20	17	18	100	49,2	19,0	1,89
B-UCP209	BUCP209	45	54,0	190	146	54	20	17	20	106	49,2	19,0	2,14
B-UCP210	BUCP210	50	57,2	206	159	60	23	20	21	113	51,6	19,0	2,66
B-UCP211	BUCP211	55	63,5	219	171	60	23	20	23	125	55,6	22,2	3,31
B-UCP212	BUCP212	60	69,8	241	184	70	23	20	25	138	65,1	25,4	4,90
B-UCP213	BUCP213	65	76,2	265	203	70	28	25	27	150	65,1	25,4	5,15
B-UCP214	BUCP214	70	79,4	266	210	72	28	25	27	156	74,6	30,2	6,20
B-UCP215	BUCP215	75	82,6	275	217	74	28	25	28	162	77,8	33,3	7,16
B-UCP216	BUCP216	80	88,9	292	232	78	28	25	30	174	82,6	33,3	8,10

SUPPORTI IN GHISA “B-UCT“





tipo	codice	d mm	dimensioni (mm)													Kg.
			o	g	Q	P	s	b	k	e	a	w	l	h	B	n	
B-UCT204	BUCT204	20	16	10	32	51	19	51	12	76	89	94	24	61	31,0	12,7	0,76
B-UCT205	BUCT205	25	16	10	32	51	19	51	12	76	89	97	24	62	34,1	14,3	0,81
B-UCT206	BUCT206	30	16	10	37	56	22	57	12	89	102	113	28	70	38,1	15,9	1,22
B-UCT207	BUCT207	35	16	13	37	64	22	64	12	89	102	129	30	78	42,9	17,5	1,44
B-UCT208	BUCT208	40	19	16	49	83	29	83	16	102	114	144	35	83	49,2	19,0	2,40
B-UCT209	BUCT209	45	19	16	49	83	29	83	16	102	117	144	35	87	49,2	19,0	2,36
B-UCT210	BUCT210	50	19	16	49	83	29	86	16	102	117	149	35	90	51,6	19,0	2,43
B-UCT211	BUCT211	55	25	19	64	102	35	95	22	130	146	171	38	106	55,6	22,2	4,11
B-UCT212	BUCT212	60	32	19	64	102	35	102	22	130	146	194	42	119	65,1	25,4	4,97
B-UCT213	BUCT213	65	32	21	70	111	41	121	26	151	167	224	44	137	65,1	25,4	6,65
B-UCT214	BUCT214	70	32	21	70	111	41	121	26	151	167	224	46	137	74,6	30,2	7,05
B-UCT215	BUCT215	75	32	21	70	111	41	121	26	151	167	232	48	140	77,8	33,3	7,41

CUSCINETTI INOX “B-UC“ PER SUPPORTI



tipo	codice	Ø mm	dimensioni (mm)								carico (kg)		Kg.
			d	D	B	C	S	S_1	S_2	ds	dinamico C	statico C_0	
B-UC204	SSBUC204	20	20	47	31,0	17	12,7	18,3	4,5	M6 x 1	1000	630	0,16
B-UC205	SSBUC205	25	25	52	34,0	17	14,3	19,7	5,0	M6 x 1	1100	710	0,20
B-UC206	SSBUC206	30	30	62	38,1	19	15,9	22,2	5,0	M6 x 1	1520	1020	0,32
B-UC207	SSBUC207	35	35	72	42,9	20	17,5	25,4	6,0	M8 x 1	2010	1390	0,48
B-UC208	SSBUC208	40	40	80	49,2	21	19,0	30,2	8,0	M8 x 1	2560	1810	0,65
B-UC209	SSBUC209	45	45	85	49,2	22	19,0	30,2	8,0	M8 x 1	2560	1810	0,70
B-UC210	SSBUC210	50	50	90	51,6	23	19,0	32,6	9,0	M10 x 1	2750	2020	0,79

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX “B- UCF“







tipo	codice	Ø mm	dimensioni (mm)									vite di fissaggio	cuscinetto			Kg.
			a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n		codice	carico (Kg) dinamico C	carico (Kg) statico C_0	
B-UCF201	SSBUCF201	12	86	64	15	12	25,5	12	33,3	31,0	12,7	M10	SSBUC201	1000	630	0,64
B-UCF202	SSBUCF202	15											SSBUC202	1000	630	0,63
B-UCF203	SSBUCF203	17											SSBUC203	1000	630	0,61
B-UCF204	SSBUCF204	20											SSBUC204	1000	630	0,59
B-UCF205	SSBUCF205	25	95	70	16	14	27,0	12	35,7	34,0	14,3	M10	SSBUC205	1100	710	0,82
B-UCF206	SSBUCF206	30	108	83	18	14	31,0	12	40,2	38,1	15,9	M10	SSBUC206	1520	1020	1,10
B-UCF207	SSBUCF207	35	117	92	19	16	34,0	14	44,4	42,9	17,5	M12	SSBUC207	2010	1390	1,50
B-UCF208	SSBUCF208	40	130	102	21	16	36,0	16	51,2	49,2	19,0	M14	SSBUC208	2560	1810	1,90
B-UCF209	SSBUCF209	45	137	105	22	18	38,0	16	52,2	49,2	19,0	M14	SSBUC209	2560	1810	2,30
B-UCF210	SSBUCF210	50	143	111	22	18	40,0	16	54,6	51,6	19,0	M14	SSBUC210	2750	2020	2,50

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX “B-UCFL“





tipo	codice	Ø mm	dimensioni (mm)									vite di fissaggio	cuscinetto			Kg.
			H	J	A_2	A	N	L	A_3	B	S		codice	carico (kg) dinamico C	carico (kg) statico C_o	
B-UCFL204	SSBUCFL204	20	113	90	15	25,5	12	60	33,3	31,0	12,7	M10	SSBUC204	1000	630	0,49
B-UCFL205	SSBUCFL205	25	130	99	16	27,0	16	68	35,7	34,0	14,3	M14	SSBUC205	1100	710	0,63
B-UCFL206	SSBUCFL206	30	148	117	18	31,0	16	80	40,2	38,1	15,9	M14	SSBUC206	1520	1020	0,94
B-UCFL207	SSBUCFL207	35	161	130	19	34,0	16	90	44,4	42,9	17,5	M14	SSBUC207	2010	1390	1,20
B-UCFL208	SSBUCFL208	40	175	144	21	36,0	16	100	51,2	49,2	19,0	M14	SSBUC208	2560	1810	1,60
B-UCFL209	SSBUCFL209	45	188	148	22	38,0	19	108	52,2	49,2	19,0	M16	SSBUC209	2560	1810	1,90
B-UCFL210	SSBUCFL210	50	197	157	22	40,0	19	115	54,6	51,6	19,0	M16	SSBUC210	2750	2020	2,20

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX “B-UCP“







tipo	codice	Ø mm	dimensioni (mm)									vite di fissaggio	cuscinetto			Kg.
			H	L	J	N	N_1	H_2	L_1	B	S		codice	carico (kg) dinamico C	carico (kg) statico C_o	
B-UCP204	SSBUCP204	20	33,3	127	95	13	19	65	38	31,0	12,7	M10	SSBUC204	1000	630	0,65
B-UCP205	SSBUCP205	25	36,5	140	105	13	16	70	38	34,0	14,3	M10	SSBUC205	1100	710	0,79
B-UCP206	SSBUCP206	30	42,9	165	121	17	21	83	48	38,1	15,9	M14	SSBUC206	1520	1020	1,30
B-UCP207	SSBUCP207	35	47,6	167	127	17	21	94	48	42,9	17,5	M14	SSBUC207	2010	1390	1,60
B-UCP208	SSBUCP208	40	49,2	184	137	17	25	100	54	49,2	19,0	M14	SSBUC208	2560	1810	2,00
B-UCP209	SSBUCP209	45	54,0	190	146	17	22	108	54	49,2	19,0	M14	SSBUC209	2560	1810	2,20
B-UCP210	SSBUCP210	50	57,2	206	159	20	25	114	60	51,6	19,0	M16	SSBUC210	2750	2020	2,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI - Gli ordini per materiali standard e speciale devono essere sempre riferiti alle offerte della BEA INGRANAGGI S.p.A. Le ordinazioni sono impegnative per il cliente. Una volta iniziata la lavorazione non si accettano annullamenti o riduzioni dell'ordine salvo il risarcimento da parte del cliente dei costi di materiale e di lavorazione sostenuti fino al momento della sospensione. La quantità spedita può variare del ± 5% rispetto alla quantità ordinata.

2) PREZZI - Si intendono quelli in vigore alla data dell'ordine.Tutti i prezzi sono per merce resa franco Premezzo, imballo escluso. Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nel materiale o negli altri costi di produzione è facoltà della BEA INGRANAGGI S.p.A. di adeguare i prezzi, anche per gli ordini in corso, agli aumenti verificatisi.

3) TERMINI DI CONSEGNA - Sono da considerarsi validi solo i termini di consegna indicati dalla BEA INGRANAGGI S.p.A. Essi sono da considerarsi comunque solo indicativi. Nei casi di difficoltà nell'approvviggionamento dei materiali, di sciopero o comunque in tutti i casi di forza maggiore, i termini di consegna vengono automaticamente prorogati senza che la BEA INGRANAGGI S.p.A. sia tenuta a corrispondere indenizzi di sorta. Il cliente ha in ogni caso l'obbligo del ritiro del materiale speciale ordinato all'approntamento.

4) SPEDIZIONI - Le spedizioni si intendono a carico del committente ed eseguite a suo rischio e pericolo anche quelle franco di porto. I reclami per eventuali ammanchi devono presentarsi entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Qualora venga pattuito che il costo del trasporto sia a carico, anche solo in parte, della BEA INGRANAGGI S.p.A., questa si riserva il diritto di scegliere il mezzo di spedizione più economico.

5) L'imballo è fatturato al prezzo di costo.

6) GARANZIA - La ditta BEA INGRANAGGI S.p.A. si impegna a riparare o sostituire gratuitamente quei pezzi da essa riconosciuti difettosi. La merce contestata dev'essere resa alla sede della BEA INGRANAGGI S.p.A. franco di ogni spesa. La garanzia decade qualora i pezzi resi come difettosi siano stati riparati o manomessi. Le riparazioni di pezzi difettosi eseguite dal committente saranno riconosciute solamente dietro autorizzazione della BEA INGRANAGGI S.p.A. e dopo approvazione di essa al preventivo di spesa. La BEA INGRANAGGI S.p.A. non assume responsabilità nè riconosce indennizzi di sorta per i danni che si verificassero durante l'impiego dei suoi prodotti anche se difettosi.

7) PAGAMENTI - Saranno riconosciuti validi solo i pagamenti effettuati nei modi e nei termini pattuiti. Trascorso il termine di pagamento la BEA INGRANAGGI S.p.A. conteggerà gli interessi di mora al tasso del 3% superiore a quello legale, fermo il diritto di esigere il pagamento. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte del committente la ditta BEA INGRANAGGI S.p.A. si riserva il diritto di sospendere le consegne degli ordini in corso o di pretendere il pagamento anticipato senza riconoscere al committente indennizzi di sorta o risarcimenti.
Qualsiasi contestazione dei materiali in corso di fabbricazione o già in possesso del committente non libera quest'ultimo dall'effettuare il pagamento alla scadenza stabilita e per l'intero ammontare della fattura senza alcuna detrazione.

8) PROPRIETÀ -Tutta la merce spedita rimane sempre di proprietà della Ditta BEA INGRANAGGI S.p.A. fino al pagamento completo delle sue fatture.

9) FORO COMPETENTE - Qualsiasi controversia inerente ai rapporti commerciali con la BEA INGRANAGGI S.p.A. sarà di competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

GENERAL TERMS OF SALE

1) ORDERS - Orders for standard and special materials or to drawing must always refer to messrs BEA's offer. Orders are compelling for client and from starting of production, cancellation or reductions, even if partial, won't be accepted, excepting indemnity of manufacturing and material costs met up to cancellation. We reserve the right to supply plus/minus 5% of the quantity ordered.

2) PRICES - Prices are the effective ones at order-date. All prices have to be understood Ex-factory, excluding packing. Should increases in manufacturing costs, materials and so on, take place between the date of our order-confirmation and completion of order, our prices will be amended accordingly without prior notice being given.

3) DELIVERY TERMS - Only the deliverytime stated by Messrs BEA INGRANAGGI S.p.A. must be considered valid. The quoted terms of delivery are without engagement, i.e. not legally binding. Indemnification claims for non-fulfilment of/or belated deliveries are not accepted. The purchaser is not entitled to refuse part deliveries. The purchaser is forced to accept the deliveries to our normal working. Unforeseen events such as forcce majeure, breakdown, trasportation delays, difficulties in supply of raw material, strikes, lockouts in our or in the plants of our suppliers, likewise wastage involving extra production, entitle us to postpone delivery for the period of the handicap and an appropriate new start or to cancell the uncompleted part.

4) DESPATCHES - The despatch of goods, including freight free deliveries is effected to the best judgement but without obbligation, and at sole risk of the purchaser. Claims for eventual shortage must be produced within eight (8) days from receipt of goods. If transport freight, even if partially, are paved by Messrs BEA INGRANAGGI S.p.A. they reserve the right to choose the means of conveyance.

5) PACKING - Packing cases are charged at cost.

6) WARRANTY - Messrs BEA INGRANAGGI S.p.A. engage themselves to repair or replace, free of charge, pcs they recognize faulty. Said goods have to be returned free our warehouse, packing and customs included. Warranty decay when pcs returned as wanting, have been repaired or with. Reworking of defective pcs made by the buyer will be recognized only if entitled by Messrs BEA INGRANAGGI S.p.A. after their approval of estimate Messrs BEA INGRANAGGI S.p.A. do not take responsability upon eventual damages involved in the use of their products, even if defective.

7) PAYMENTS - Will be considered valid on only the payments effected according to terms agreed. When exceeding our payment terms, interest at 3% above the bank interest we have to pay is imposed without formal notice of detention. Non-observance of the payment terms, or circumstances becoming known to us after the conclusion of the contract which are apt to diminish the credit worthiness of the buyer, immediately cause all debts to have matured. In addition, this entitles us to make further deliveries only against payment in advance, or to retire from the contract and claim compensation for non-fuifilment thereof. Withholding or compensation offset is not accepted.

8) PROPERTY -All the goods delivered remain always of property of Messrs. BEA INGRANAGGI S.p.A. up to the time of complete payment of the invoices.

9) COURT OF JUSTICE - In the event of debate the Court of Busto Arsizio (Va) have exclusive jurisdiction for purchaser and seller.

ALLEGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTELLUNGEN - Die Bestellungen für Standard- oder Spezial-Ausführung müssen sich auf Offerten der BEA INGRANAGGI S.p.A. beziehen. Die bestellungen sind für den Kunden verbindlich. Wenn die Arbeit begonnen hat, werden Annullationen oder Reduzierungen nicht mehr angenommen, ausser, dass der Kunde die Kosten für Material und Arbeit bis zur Aufhebung des Auftrages bezahlt. Die Toleranz der gelieferten Ware kann gegenüber der bestellten Menge +/-5% betragen.

2) PREISE - Es gelten diejenigen Preise, die am Tage der Bestellung gültig sind Die Preise verstehen sich ab Werk Premezzo, ohne Verpackung. Falls während der Lieferzeit sich berechtigte Preiserhöhungen für Material und Arbeitskosten einstellen, hat die BEA INGRANAGGI S.p.A. das Recht, die Preise entsprechend anzugleichen, auch für laufende Bestellungen.

3) LIEFERFRIST - Nur die von der BEA INGRANAGGI S.p.A. bestätigten Liefertermine sind gültig, aber nur unverbindlich. Im Fälle von Schwierigkeiten in der Materialbeschaffung, Streiks oder andere Fälle von hoherer Macht, weden die Liefertermine automatisch verlängert, ohne dass die BEA INGRANAGGI S.p.A. für Schadenansprüche irgendweicher Art beiangt werden kann. Der Kunde ist in jedem Fall verpflichtet, bei Fertigstellung von Spezialanfertigungen die Ware zu beziehen.

4) SPEDITIONEN - Die Speditionen verstehen sich zu Lasten des Auftraggebers und ausgeführt auf dessen Risiko und Gefahr, auch diejenigen franko Haus. Reklamationen weben eventuellen Manki müssen innert 8 Tagen nach Erhalt der Sendung gemeldet werden. Wnn vereinbart wird, dass die Transportkosten zu Lasten von BEA INGRANAGGI S.p.A. gehen, auch nur teilweise, so kann diese den günstigsten Speditionsweg wählen.

5) VERPACKUNG - Die Verpackung wird zu Selbstkosten verrechnet.

6) GARANTIE - Die Firma BEA INGRANAGGI S.p.A. verpflichtet sind gratis jene Stück zu reparienren oder zu ersetzen, welche won ihr als defekte anerkannt verden. Die beanstandete Ware muss frei von allen Spensen der BEA INGRANAGGI S.p.A. zugestellt weden. Die Garantie verfält, wenn die als defekt retournierten Stücke vom Kunden repariert oder bearbeitet worden sind. Die vom Kunden durchgeführten Reparaturen von defekten Stücken weden von der BEA INGRANAGGI S.p.A. erst nach Prüfung der mitgeteilten Spesen anerkannt. Die BEA INGRANAGGI S.p.A. übernimmt keine Verantwortung, noch anerkennt sie Schäden jeglicher Art, dei sich während dem Gebrauch seiner Artikel ergeben, auch wenn diese defekt sind.

7) ZAHLUNGEN - Es werden Zahlungen anerkannt, welche zum vereinbarten Termin erfolgen. Wenn der Zahlungstermin abgelaufen ist, berechnet die BEA INGRANAGGI S.p.A. Verzugszinsen von 3% über dem normalen Zins, behält sich das Recht vor die Zahlung zu veriangen. Bei verspäteter oder Nichtzahlung des Kunden, behält sich die BEA INGRANAGGI S.p.A. das Recht vor, Lieferungen von laufenden Aufträgen einzustellen oder Vorauszahlung zu verlangen, ohone Schadenansprüche oder Enstschädigungen aller Art zu gewähren. Jede Anfechtung der Materialien in Fabrikation oder schon im besitze des Kunden, befreit diesen nicht zur Zahlung auf den festgesetzten Termin und zwar für die ganze Summe der Faktura, ohone jeglichen Abzug.

8) EINGENTUMSVORBEHALT - Alle gelieferten Waren bleiben Eingentum der BEA INGRANAGGI S.p.A. bis zur vollständigen Bezahlung der Fakturen

9) GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT - Bei allen sich aus den Geschäftsbeziehungen ergebenden Streitigkeiten ist das Gericht von BUSTO ARSIZIO zuständig.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) COMMANDES - Les commandes pour du matériel standard ou spécial se rèferent toujours aux offres de Prix de la BEA INGRANAGGI S.p.A. Les commandes sont fermes et definitives. Une fois que l'usinage des articles est commencé nous n'acceptons plus les annullations ni les réductions de commande à mois que le client nous règle les coûts des materiaux et de l'usinage realisé au moment de la suspension. La quantité expediée peut varier de ±5% par rapport à la quantité commandée.

2) PRIX - Ils sont ceux en vigueur à la date de la commande. Tous les prix s'entendent pour marchandise depart PREMEZZO. Emballage exclu. Si pendant la livraison il se verifie des augmentations de matière première où dans les autres coûtes de production la BEA INGRANAGGI S.p.A. aura la faculté d'adapter ses prix, même pour le commandes en cours.

3) DELAIS DE LIVRAISON - Sont seules valables les delais de livraison confirmés par la BEA INGRANAGGI S.p.A. Ils s'entendent toutefois indicatifs. En cas de force majeure (difficulté d'approvisionner les materiaux, grèves etc.), les delais seront automatiquement prorogès sans que la BEA INGRANAGGI S.p.A. soit tenue de verser des interêts ou de penalités de toute sorte.

4) EXPEDITIONS - Les expéditions sont à la charge du client à ses risques et périls même en envoi Franco de Port. Les reclamations pour des manques eventuels doivent parvenir 8 jours francs à reception de marchandise. Au cas ou la BEA INGRANAGGI S.p.A. prend en charge, même partiellement le coût du transport, elle se réserve le droit de choisir le moyen du transport le plus economique.

5) EMBALLAGE - Il est facturé au coût. Nous n'accetpons pas de retour.

6) GARANTIE - La BEA INGRANAGGI S.p.A. s'engage à reparer ou substituer gratuitement les pièces reconnues defectueuses. La marchandise contestée doit être rendue au siège Franco de toute depense. La garantie n'est pas applicable si les pièces ont été retouchées. Leur repartion est acceptée uniquement si une autorisation est accordée par la BEA INGRANAGGI S.p.A. La garantie ne couvre pas l'usage qui est fait de nos produits.

7) PAIEMENTS - Ne seront reconnus vaiables que les réglements effectués dans les modes et termes accordés. En cas de délais de réglement depassé la BEA INGRANAGGI S.p.A. comptera les interêts de retard au taux de 3% supérieur à celui legal. De même elle suspendra les livraisons des commandes en cours et pretendra le réglement anticipé sans reconnaitre au client aucune indemnité.
Aucun prétexte que ce soit même litigieux ne peut retarder ou modifier les termes de paiement.

8) PROPRIETE - Toute parchandise expediée reste la proprieté de la BEA INGRANAGGI S.p.A. jusqu'à son paiement complet.

9) JURIDICTION - En cas de contestations seules seront competentes les juridictions de notre Siège Social. Le Tribunal compétant est celui de BUSTO ARSIZIO (I).



titolo: Bea Ingranaggi
autore: Mario Bea
pubblicato da: Bea Ingranaggi S.p.A.
Cavaria con Premezzo (Va)
Via T. Minniti, 158

Vietata la riproduzione anche parziale ai sensi di legge
Copyright © Mario Bea 2015

Sede: **BEA INGRANAGGI S.p.A.**

EDIZIONE 2015

21044 **CAVARIA CON PREMEZZO (VA) ITALY**
VIA TITO MINNITI, 158
TEL. +39 0331 214.111 - FAX +39 0331 214.222
www.beaingranaggi.com - bea@beaingranaggi.com
Corrispondenza: Casella Postale 32 - 21044 CAVARIA
Mailing Address: P.O. BOX 172 - 21013 GALLARATE

35127 **PADOVA**
VIA ANDORRA, 23 - ZONA INDUSTRIALE SUD - CAMIN
TEL. 049 761.699 - FAX 049 761.997
padova@beaingranaggi.com

40012 **CALDERARA DI RENO (BOLOGNA)**
LIPPO - VIA DEL MACCABRECCIA, 34
TEL. 051 725.241 - FAX 051 725.245
bologna@beaingranaggi.com

BEA ANTRIEBSTECHNIK GMBH
Neckarstraße, 14 - 72666 **Neckartailfingen - GERMANY**
TEL. +49 (0) 7127 980.120 - FAX +49 (0) 7127 980.1222
www.bea-antriebstechnik.de - info@bea-antriebstechnik.de

BEA TRANSMISION S.L.
20829 **ITZIAR - DEBA - SPAIN**
POLIGONO INDUSTRIAL DE ITZIAR, SECTOR F-2, NAVE 3-1
TEL. +34 (0) 943 199.464 - FAX +34 (0) 943 199.458
www.beatransmision.com - comercial@beatransmision.com

LUFRA S.A.
26740 **MONTBOUCHER SUR JABRON - FRANCE**
ZA FONTGRAVE - 50 IMPASSE DENIS PAPIN
TEL. +33 (0) 475 468.811 - FAX +33 (0) 475 468.606
www.lufra.fr - commercial@lufra.fr

IGQ
CERTIFICATO
CERTIFICATE
IGQ 2H35
Bea Ingranaggi Spa
UNI EN ISO 9001:2008
2007-12-20
2013-12-31
2016-12-31

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
Bea Ingranaggi Spa
ISO 9001:2008
IT- 21057 IGQ 2H35

Marchi depositati
Registered Trade Mark